

ATCR ARADORA TATU CONTROLE REMOTO



A MARCA
DA TERRA

A ATCR - Aradora Tatu Controle Remoto - proporciona um elevado rendimento no preparo do solo para o plantio de cereais ou no destorroamento, após o uso de grades pesadas. O eficiente sistema de rodagem permite manobras rápidas e o transporte seguro, auxiliando no controle da profundidade.

A estrutura de grande resistência, projetada para trabalhos árduos, mantém a estabilidade ideal; com penetração uniforme em qualquer tipo de solo.

MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

Os discos recortados, produzidos com padrões rigorosos, garantem alta resistência ao desgaste e aos impactos. Cilindros hidráulicos de dupla ação.



- ATCR de 12 a 16 discos: pneus 600 x 16.
- ATCR de 18 a 28 discos: pneus 750 x 16.
- ATCR de 32 a 44 discos: pneus 400 / 60.





Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso	Potência no Motor
			Dimensões	Espaçamento	(Kg)*	(cv)
ATCR	12	1.270	24"x6,0mm, 26"x6,0mm, 28"x6,0mm ou 28"x7,5mm	230mm	1.418	70 - 75
	14	1.500			1.531	75 - 80
	16	1.730			1.633	80 - 90
	18	1.960			1.925	95 - 100
	20	2.190			2.029	105 - 120
	22	2.420			2.151	125 - 140
	24	2.650			2.309	140 - 160
	26	2.880			2.412	160 - 170
	28	3.110			2.505	170 - 180
	32	3.570			3.798	180 - 190
	36	4.030			3.912	200 - 220
	40	4.490			4.043	230 - 240
	44	4.950			4.233	240 - 260

^{*} Pesos aproximados com discos de 26" x 6,0mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ:: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114



> Diâmetro do Eixo: 1.5/8" (41,28mm). > Profundidade de Corte: 100 - 180mm