



O **Perfurador de Solo TATU** proporciona alto rendimento na construção de cercas em geral, instalação de mourões, plantio de árvores frutíferas, reflorestamentos e outras aplicações.

Realiza em média 90 a 120 perfurações por hora, independente do diâmetro da broca. Chassi reforçado, com dispositivo para içamento de pesos. Redutor com rolamentos cônicos e retentores especiais



Brocas com diâmetro de 9, 12 e 18 polegadas.

Os raspadores e o ponteiro das brocas são tratados termicamente, com endurecimento ideal para evitar desgaste acentuado. Sistema automático de alinhamento da broca, mantendo-a sempre na posição vertical, agilizando as operações.



## **Especificações Técnicas:**

Modelo	Profundidade (mm)	Rotação da Broca a 540 rpm da TDF	Peso da Broca (Kg)	Peso Total (Kg)	Comprimento c/ Broca 12"	Largura	Altura
PS c/ Broca 9"	1000	132 rpm	20	178	2.000 mm	850 mm	1.850 mm
PS c/ Broca 12"	1000	132 rpm	28	180			
PS c/ Broca 18"	1000	132 rpm	40	190			

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 01/2018 - Rev. 07







Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114