

ASTARADO SUBSOLADOR TATU




A MARCA DA TERRA

O Arado Subsolador Tatu elimina a compactação do solo, aumenta a infiltração de água, diminui a possibilidade de erosão e facilita o desenvolvimento das raízes; que nos períodos secos absorvem a umidade armazenada no subsolo e retiram maior quantidade de nutrientes para as plantas.

O AST realiza também com grande eficiência a ESCARIFICAÇÃO do solo, eliminando a compactação superficial. Esta operação é feita em maior velocidade.

As hastes subsoladoras, fabricadas em aço fundido, possuem desenho especial para "estourar" o solo.

Os bicos reversíveis são de aço especial e tratados termicamente para maior resistência ao desgaste. As rodas de profundidade são montadas em cubos com rolamentos.



Pino de Segurança:

Funciona como fusível que se rompe ao encontrar uma grande resistência, evitando sobrecargas ao implemento e ao trator.



A camada dura limita o crescimento das raízes.



No período chuvoso dificulta a passagem da água para o subsolo, aumentando os riscos de erosão.



O uso do AST devolve as condições ideais de arejamento do solo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Hastes	Espaçamento (mm)	Largura Útil (mm)	Peso (Kg)	Potência Requerida (cv)	
					Superficial	Profundo
AST 3/3	3	345	690	292	40 - 45	55 - 65
AST 5/3	3	780	1.560	332	40 - 45	55 - 65
AST 5/5	5	390	1.560	390	55 - 60	70 - 80
AST 9/5	5	500	2.000	472	55 - 60	70 - 80
AST 9/7	7	320	1.920	530	70 - 80	90 - 105
AST 9/9	9	250	2.000	630	90 - 105	115 - 130
AST 11/9	9	310	2.480	706	90 - 105	115 - 130
AST 11/11	11	265	2.650	730	110 - 120	140 - 150

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114





