

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS



Almacenes y Minería de Datos

Fundamentos, Modelado Dimensional, Arquitecturas Modernas y Minería de Datos

Diego Villalba

Facultad de Ciencias, UNAM

`diego.villalba@ciencias.unam.mx`

<https://diego-villalba.com/>

Ciudad de México, México

2026

Almacenes y Minería de Datos

Diego Villalba

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.

Contacto: diego.villalba@ciencias.unam.mx

Sitio web del autor: <https://diego-villalba.com/>

Repositorio del proyecto: <https://github.com/DiegoVillalba/almacenamientos-y-mineria-de-datos>

Derechos de autor y términos de uso

© 2026 Diego Villalba. Algunos derechos reservados.

Esta obra se distribuye bajo una Licencia Internacional **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**.

Usted es libre de compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) bajo las siguientes condiciones:

- **Atribución:** Debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
- **No Comercial:** No puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- **Compartir Igual:** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Cómo citar esta obra

Referencia (APA 7.^a edición):

Villalba, D. (2026). *Almacenes y Minería de Datos*. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://diego-villalba.com/almacenamienes-y-mineria-de-datos/>

Entrada BibTeX:

```
@book{villalba2026almacenes,  
  author = {Villalba, Diego},  
  title = {Almacenes y Minería de Datos},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias},  
  url = {https://diego-villalba.com/almacenamienes-y-mineria-de-datos/}  
}
```

Código fuente y laboratorios interactivos:

Esta edición en PDF está estructurada como un libro de referencia teórico y conceptual, omitiendo los bloques de código fuente para ofrecer una lectura más compacta y centrada en los fundamentos. Todos los bloques de código en Python, laboratorios interactivos, consultas SQL y notebooks ejecutables están disponibles en la plataforma web del libro:

<https://diego-villalba.com/almacenamienes-y-mineria-de-datos/>

Tabla de contenidos

Prefacio	1
Temario	1
Requisitos previos	1
Agradecimientos	1
Autor	2
Cómo citar	2
I. Entendimiento de Negocio	3
II. Fundamentos y Stakeholders	5
1. Gestión de Requerimientos y Stakeholders	7
1.1. Identificación de Partes Interesadas (<i>Stakeholders</i>)	7
1.2. Análisis de Stakeholders: La Matriz de Poder e Interés	9
1.3. Definición de alcance y traducción de preguntas de negocio	10
1.4. Refinamiento iterativo mediante preguntas	11
1.5. Ejemplos de traducción de preguntas de negocio	12
1.6. El proceso de solicitud de datos (<i>Data Request</i>)	13
1.7. Cierre	14
1.8. Caso de Estudio Práctico: Alineación en TheLook eCommerce	15
2. Roles en el Equipo de Datos y Ciclo de Vida de los Datos	17
2.1. El Ciclo de Vida de los Datos	18
2.2. Fases Críticas de la Gestión de Datos	19
2.3. Actividad Guiada: Diseñar un Plan de Ciclo de Vida para TheLook eCommerce	20
III. Planeación del Proyecto	23
3. Planeación Real de un Proyecto: El Business Understanding Canvas	25
3.1. Paso 1: La Bitácora de la Reunión con el Stakeholder	26
3.2. Paso 2: El Business Understanding Canvas (Una Página)	27
3.3. Paso 3: Preguntas de Investigación Priorizadas	28
3.4. Paso 4: Criterio de Éxito en Términos de Negocio	29
3.5. Paso 5: Supuestos y riesgos	29
3.6. Actividad: Construye tu Propio Business Understanding Canvas	32
IV. Almacenes de Datos	35

V. Arquitectura de almacenes de Datos	37
4. Introducción	39
4.1. La Arquitectura en Ciencias de la Computación	39
4.2. Eje 1: El costo de leer datos — filas vs. columnas	39
4.3. Eje 2: El costo de la rigidez — datos homogéneos vs. heterogéneos	41
4.4. Eje 3: El costo de la consistencia — ACID vs. BASE	42
4.5. El sentido de ser de las arquitecturas de almacenamiento	43
5. Data Warehouse	45
5.1. Datos para la toma de decisiones	45
5.2. Data Warehouse	47
6. Arquitectura de un Data Warehouse	49
6.1. Modelo de 3 Capas	49
6.2. Data Mart	50
6.3. Data Warehouse vs Data Lake	51
7. Enfoques de implementación: Kimball vs Inmon	53
7.1. Enfoque Kimball (bottom-up, bus architecture)	53
7.2. Enfoque Inmon (top-down, EDW primero)	54
7.3. Cómo elegir adecuadamente entre Kimball e Inmon	55
8. Ejemplo práctico: Facultad de Ciencias	57
8.1. Fuentes de datos	57
8.2. Procesos de integración (ETL)	58
8.3. Consolidación en el Data Warehouse	58
8.4. Diagrama arquitectónico del DW académico	59
9. Conclusión	61
9.1. Recapitulación visual: del registro a la analítica	61
10. Data Lakehouse	63
10.1. Pregunta rectora	63
10.2. El problema antes de la definición	64
10.3. Dos caminos que deben representar el mismo negocio	64
10.4. Caso Fintech, fase 1: el Warehouse era suficiente	64
10.5. Año 4: el punto de quiebre	65
11. La base técnica del Lakehouse	67
11.1. Vocabulario mínimo	67
11.2. Una base física compartida todavía no es una tabla	68
11.3. La idea que debe sobrevivir	69
11.4. Responsabilidades lógicas de la arquitectura	69
11.5. Archivo, tabla y catálogo no son sinónimos	70
11.6. Cómo un snapshot oculta una escritura incompleta	70
11.7. Evolución de esquema sin reescribir toda la historia	70
11.8. Catálogo y gobierno: mapa, versión y acceso	70

12. Integrar calidad, cargas y productos de datos	71
12.1. Medallion: Bronze, Silver y Gold	71
12.2. Fase 2: una base gobernada y varios motores	71
12.3. Tecnologías abiertas y servicios administrados	71
13. Implementaciones en Google Cloud, AWS y Azure	73
13.1. Google Cloud: Cloud Storage, Iceberg y varios motores	73
13.2. AWS: S3, Iceberg, Glue y Lake Formation	73
13.3. Azure y Microsoft Fabric: OneLake, Delta y Medallion	74
14. El trabajo que no desaparece	75
14.1. El impuesto de los archivos pequeños	75
14.2. Una fuente compartida comparte el radio de impacto	75
15. Decidir, no evangelizar	77
15.1. Preguntas frecuentes y errores de recuperación	78
15.2. Exit ticket	79
16. Cheatsheet	81
16.1. Modelo mental en una página	81
16.2. Diagnóstico rápido	81
16.3. Lista mínima de implementación	82
17. Bibliografía y guías oficiales de implementación	83
17.1. Google Cloud	83
17.2. Amazon Web Services	83
17.3. Microsoft Azure y Fabric	83
VI. Modelado multidimensional	85
18. Modelado Multidimensional	87
18.1. Hechos y Dimensiones	87
18.2. Granularidad: la decisión de diseño más importante	89
18.3. Jerarquías en dimensiones y navegación analítica	91
18.4. Conclusión	91
19. Esquemas Dimensionales y Redundancia	93
19.1. Esquema de Estrella	93
19.2. Esquema de Copo de Nieve (Snowflake)	94
19.3. Redundancia controlada: qué cuesta realmente desnormalizar	95
19.4. Costo de consulta: joins y motores en la nube	96
19.5. Esquema de Constelación (Fact Constellation / Galaxy Schema)	96
19.6. Patrones de diseño para gestionar redundancia	97
19.7. Conclusión	98
20. Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD)	99
20.1. Tipos de SCD	99
20.2. Implementación con dbt	101

20.3. Pruebas de integridad	101
20.4. Comparación y criterio de elección	101
21. Ejemplo Completo: Café Norte — Análisis y Construcción de Data Marts (Kimball)	103
21.1. Propósito y supuestos	103
21.2. 1. Estructura esperada de archivos CSV	103
21.3. 2. Carga de datos y validación de esquema	104
21.4. 3. Homologación e integración de fuentes (Staging Integrado)	104
21.5. 4. Construcción de dimensiones conformadas	105
21.6. 5. Construcción de la tabla de hechos (fact_linea_pedido)	106
21.7. 6. Data Marts y respuestas a preguntas estratégicas	106
21.8. 7. Exportación de tablas: Dimensiones y Hechos (Data Mart físico)	107
21.9. 8. Discusión técnica: decisiones de diseño y extensiones	107
21.10. 9. Reproducibilidad y control de versiones	108
VII. Integración ETL/ELT	109
22. Introducción a PySpark y Fundamentos ETL	111
22.1. 1. ¿Qué es el ETL y por qué importa?	111
22.2. 2. Entorno de prácticas: Databricks Community Edition	112
22.3. 3. PySpark: Fundamentos	113
22.4. Referencias de este capítulo	113
23. Extracción y Fuentes Heterogéneas	115
23.1. 1. Extracción (<i>Extract</i>)	115
23.2. 2. Integración de fuentes heterogéneas: Data Lake → DW	115
23.3. Referencias de este capítulo	117
24. Transformación, Carga y Pipeline ETL	119
24.1. 1. Transformación (<i>Transform</i>)	119
24.2. 2. Transformaciones SQL con Spark	119
24.3. 3. Carga (<i>Load</i>)	120
24.4. 4. Pipeline ETL completo	120
24.5. Referencias de este capítulo	120
25. Prácticas ETL en Databricks	121
25.1. 1. Ejercicios	121
25.2. Referencias de este capítulo	122
26. Orquestación y Herramientas Modernas	123
26.1. 1. ETL moderno: dbt + PySpark	123
26.2. 2. Orquestación con Apache Airflow	123
26.3. 3. Resumen y mapa de herramientas	123
26.4. 4. Referencias y recursos adicionales	124

VIII Modelado para consumo	125
27. Computación de cubos de datos OLAP	127
27.1. Del almacén de datos al análisis OLAP	127
27.2. Modelo multidimensional	128
27.3. Operaciones fundamentales en cubos OLAP	129
27.4. Cálculo manual de un cubo OLAP en un dataset pequeño	131
27.5. Ejemplo reproducible en Python	136
27.6. Implementación de operaciones OLAP	138
27.7. Exploración interactiva del cubo	139
27.8. Agregaciones y medidas derivadas	139
27.9. Ventajas, limitaciones y criterios de diseño	140
27.10. Buenas prácticas para documentación reproducible	141
27.11. Conclusiones	142
28. Data Marts: del Almacén de Datos al Consumo por Área de Negocio	143
28.1. ¿Qué es un data mart?	143
28.2. Arquitecturas: dependiente, independiente e híbrida	144
28.3. Dimensiones conformadas y la matriz de bus	145
28.4. Diseño dimensional de un data mart	146
28.5. Ejemplo reproducible: construir el data mart en Python	147
28.6. El riesgo de los data marts independientes: dimensiones no conformadas	148
28.7. Ventajas, limitaciones y buenas prácticas	149
28.8. De data marts a productos de datos	149
28.9. Conclusiones	150
29. Consumo Moderno de Data Marts: APIs y Capas Semánticas	151
29.1. Del acceso directo al contrato de servicio	151
29.2. REST sobre un data mart	152
29.3. GraphQL sobre un data mart	153
29.4. Capa semántica: métricas como código	154
29.5. Un mismo dato, tres contratos	154
29.6. Seguridad y gobierno en la capa de API	154
29.7. Ventajas, limitaciones y buenas prácticas	155
29.8. Conclusiones	155
IX. Marco Metodológico de Minería de Datos	157
30. Introducción a la Minería de Datos y sus Frameworks de Proceso	159
30.1. La pregunta que abre el capítulo	159
30.2. Recuperación de datos versus minería de datos	159
30.3. Correlación y causalidad: la primera trampa	160
30.4. Las tareas centrales de la minería de datos	161
30.5. Frameworks de proceso: cuatro formas de responder la misma pregunta	162
30.6. Comparativa de frameworks	163
30.7. Los frameworks en la nube: de la metodología a la herramienta	164
30.8. Consideraciones éticas y de implementación	165
30.9. Resumen final	166

30.10 Preguntas de repaso	166
Recursos y lecturas adicionales	167
31. Business Understanding - Caso BigMart Sales	169
Escenario ficticio de negocio	169
Situación problemática	170
Diccionario de Variables	170
Necesidades del negocio que motivan el análisis	171
Del problema de negocio al Data Understanding	173
X. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	175
XI. Fundamentos del EDA	177
32. Fundamentos del análisis exploratorio de datos	179
32.1. Introducción	179
32.2. Preguntas que orientan el EDA	179
32.3. Unidad de observación y granularidad	180
32.4. Tipos de variables	180
32.5. Frecuencias y proporciones	180
32.6. Frecuencias acumuladas y ECDF	181
32.7. Ejemplo de calidad categórica	181
32.8. Ejemplo discreto y acumulado	181
32.9. Datos faltantes	181
32.10. Valores atípicos y anomalías	181
32.11. Ruta descriptiva del libro	182
32.12. Checklist de salida	182
32.13. Ejercicios	182
XII. Medidas de localización	183
33. Medidas de localización	185
33.1. El problema: ¿qué tiempo representa una entrega habitual?	185
33.2. Antes de resumir: conservar los datos visibles	186
33.3. Tres respuestas para el mismo conjunto	186
33.4. ¿Qué cambia cuando se alarga la demora?	188
33.5. Cuantiles: responder preguntas de servicio	189
33.6. Cuando las observaciones representan cantidades distintas	190
33.7. Por qué media y mediana aparecen como soluciones	190
33.8. Laboratorio interactivo: arrastrar una demora	192
33.9. Formalización	192
33.10. Implementación reproducible	193
33.11. Guía de decisión	194
33.12. Errores frecuentes	194
33.13. Puentes con minería de datos	195
33.14. Puente al caso BigMart	195

33.15Ejercicios formativos	196
34. Medidas de localización en Big Mart Sales	197
34.1. Preparación del entorno	197
34.2. Inspección inicial	197
34.3. Selección de variables para el análisis de localización	198
34.4. Medidas de localización básicas	199
34.5. Interpretación estadística de la media y la mediana	200
34.6. Cuantiles y lectura ampliada del centro	200
34.7. Impacto de eliminar faltantes en <code>Item_Weight</code>	201
34.8. Ejercicio sugerido	202
XIII Medidas de variabilidad	203
35. Medidas de variabilidad	205
35.1. El problema: cumplir el promedio no basta	205
35.2. Primera mirada: la amplitud total	205
35.3. De las desviaciones a la varianza	206
35.4. ¿Población completa o muestra?	207
35.5. Misma media, diferente variabilidad	208
35.6. Laboratorio: mover los pedidos y observar las medidas	209
35.7. Variabilidad del centro: IQR y MAD	209
35.8. Comparar variabilidad entre escalas	212
35.9. Formalización y propiedades	212
35.10Implementación reproducible	213
35.11Guía de decisión	214
35.12Puentes con minería de datos	215
35.13Puente al caso BigMart	215
35.14Ejercicios formativos	216
36. Medidas de variabilidad en Big Mart Sales	217
36.1. Preparación del entorno	217
36.2. De la localización a la dispersión	217
36.3. Cálculo de medidas de variabilidad	218
36.4. Visualización de dispersión con boxplots	219
36.5. Rango frente a IQR: medidas sensibles y robustas	219
36.6. Comparación de dispersión entre grupos	220
36.7. Coeficiente de variación y comparación relativa	221
36.8. Histograma con bandas de dispersión	221
36.9. Ejercicio sugerido	221
XIV Medidas de forma	223
37. Medidas de forma	225
37.1. El problema: mismo centro y escala, distinta experiencia	225
37.2. Aprender a mirar la forma	226
37.3. Del dibujo al cálculo: la mañana B	227

37.4. Formalización mediante momentos	229
37.5. Laboratorio interactivo: cambiar la forma	231
37.6. Curtosis y colas: una comparación controlada	231
37.7. Gráficos que completan las medidas	232
37.8. Transformar cambia la forma y la pregunta	232
37.9. Implementación reproducible	233
37.10. Qué implica la forma en minería de datos	233
37.11. Guía de lectura	234
37.12. Puente al caso BigMart	234
37.13. Ejercicios formativos	235
38. Medidas de forma en Big Mart Sales	237
38.1. Introducción	237
38.2. Preparación del entorno	237
38.3. Fundamentos teóricos	238
38.4. Exploración gráfica inicial de la variable de ventas	239
38.5. Cálculo de asimetría y curtosis	239
38.6. Comparación de forma en varias variables numéricas	240
38.7. Transformaciones y su efecto sobre la forma	240
38.8. Gráfico cuantil-cuantil como apoyo visual	241
38.9. Mini-dashboard de forma	242
XV. Medidas de heterogeneidad	243
39. Medidas de heterogeneidad	245
39.1. El problema: ¿qué significa que unos datos sean heterogéneos?	245
39.2. Heterogeneidad categórica I: Gini-Simpson	246
39.3. Heterogeneidad categórica II: de la sorpresa a la entropía	248
39.4. Comparar Gini-Simpson y Shannon	251
39.5. Una escala común: números de Hill	252
39.6. Heterogeneidad de una variable numérica entre grupos	253
39.7. Heterogeneidad cruzada entre variables categóricas	255
39.8. Puentes con algoritmos de minería de datos	255
39.9. Implementación reproducible	256
39.10. Guía de decisión	256
39.11. Puente al caso BigMart	257
39.12. Ejercicios formativos	257
40. Medidas de heterogeneidad en Big Mart Sales	259
40.1. Introducción	259
40.2. Preparación del entorno	259
40.3. Fundamentos teóricos	260
40.4. Variable objetivo y grupos de interés	260
40.5. Heterogeneidad por tipo de outlet	261
40.6. Heterogeneidad por tamaño del outlet	262
40.7. Heterogeneidad por ubicación del outlet	263
40.8. Heterogeneidad por tipo de producto	264

40.9. Tablas comparativas con múltiples indicadores	265
40.10 Heterogeneidad cruzada	265
40.11 Entropía de Shannon como medida de heterogeneidad	266
40.12 Mini-dashboard de heterogeneidad	268
40.13 Conclusiones del capítulo	268
XVI Medidas de concentración	269
41. Medidas de concentración	271
41.1. El problema: ¿quién acumula el total?	271
41.2. Primera mirada: razones de concentración	272
41.3. HHI: ¿de qué sucursal vienen dos ventas?	273
41.4. Curva de Lorenz: acumular desde la unidad menor	275
41.5. Coeficiente de Gini: convertir el arco en una cifra	276
41.6. Laboratorio interactivo: mover la masa	278
41.7. Qué ve cada indicador	278
41.8. Propiedades que debe cumplir una comparación	279
41.9. Implementación reproducible	280
41.10 Guía de decisión	280
41.11 Errores frecuentes	281
41.12 Puentes con minería de datos	281
41.13 Puente al caso BigMart	281
41.14 Ejercicios formativos	282
42. Medidas de concentración en Big Mart Sales	283
42.1. Preparación del entorno	283
43. Fundamento conceptual	285
43.1. Participación relativa	285
43.2. Participación acumulada	285
43.3. Curva de concentración	285
44. Concentración de ventas por categoría de producto	287
44.1. Ranking de contribución	287
44.2. Gráfico de Pareto	287
44.3. Interpretación	287
45. Concentración de ventas por outlet	289
45.1. Comentario analítico	289
46. Concentración por tipo de outlet	291
47. Curva de concentración simplificada	293
47.1. Lectura de la curva	293
48. Indicadores resumidos de concentración	295
49. Mini-dashboard de concentración	297
49.1. KPIs principales	297

50. Discusión final	299
51. Ejercicios sugeridos	301
XVI Medidas de correlación	303
52. Medidas de correlación	305
52.1. El problema: ¿avanzan juntas dos características?	305
52.2. Antes de calcular: mirar los pares	306
52.3. Covarianza: dirección con unidades	306
52.4. Pearson: estandarizar la asociación lineal	309
52.5. Spearman: comparar órdenes	313
52.6. Kendall: contar concordancias	315
52.7. Laboratorio integrador: cuatro geometrías, una muestra	319
52.8. Lineal, monótona y no monótona	320
52.9. Sensibilidad a una observación extrema	320
52.10 Laboratorio de influencia: mover un punto extremo	322
52.11 El cuarteto de Anscombe: mismo coeficiente, distinta historia	322
52.12 Correlación no implica causalidad	322
52.13 Matrices de correlación	323
52.14 Formalización poblacional	323
52.15 Implementación reproducible	324
52.16 Guía de decisión	324
52.17 Errores frecuentes	325
52.18 Puentes con minería de datos	325
52.19 Puente al caso BigMart	326
52.20 Ejercicios formativos	326
53. Medidas de correlación en Big Mart Sales	329
54. Introducción	331
55. Objetivos del capítulo	333
56. Carga y preparación de datos	335
57. Fundamento conceptual	337
57.1. Correlación de Pearson	337
57.2. Correlación de Spearman	337
57.3. Advertencia importante	337
58. Revisión de valores faltantes en variables numéricas	339
59. Matriz de correlación de Pearson	341
59.1. Mapa de calor	341
59.2. Interpretación inicial	341
60. Correlación de Spearman	343
60.1. Comparación entre Pearson y Spearman	343

61. Correlación con la variable objetivo	345
61.1. Comentario analítico	345
62. Diagramas de dispersión	347
62.1. Ventas vs precio de lista	347
62.2. Ventas vs visibilidad	347
62.3. Ventas vs peso	347
62.4. Qué observar en los diagramas	347
63. Correlación por subgrupos	349
63.1. Ejemplo: correlación entre Item_MRP y ventas por tipo de outlet	349
63.2. Lectura	349
64. Tabla resumen de asociaciones	351
65. Mini-dashboard de correlación	353
65.1. KPIs de correlación	353
66. Discusión final	355
67. Ejercicios sugeridos	357
 XVIII Síntesis del EDA	 359
68. Dashboard global	361
69. Introducción	363
70. Objetivos del capítulo	365
71. Carga y preparación de datos	367
72. Arquitectura conceptual del dashboard	369
72.1. Capa 1. Localización	369
72.2. Capa 2. Variabilidad	369
72.3. Capa 3. Forma	369
72.4. Capa 4. Heterogeneidad	369
72.5. Capa 5. Concentración	369
72.6. Capa 6. Correlación	369
73. Selección de variable principal	371
74. Panel de indicadores globales	373
75. Panel de localización y forma	375
75.1. Interpretación	375
76. Panel de variabilidad	377

77. Panel de heterogeneidad	379
77.1. Ventas por tipo de outlet	379
77.2. Ventas por tipo de producto	379
77.3. Tabla comparativa por grupo	379
78. Panel de concentración	381
78.1. Indicadores breves de concentración	381
79. Panel de correlación	383
80. Ensamblaje del dashboard global	385
80.1. Ejemplo de lectura integrada	385
81. Propuesta de cierre visual para el book	387
82. Conclusiones	389
83. Sugerencias de extensión	391
84. Integración al libro de Quarto	393
XIX Análisis Multivariado	395
85. Análisis Exploratorio Multivariado: De la Estadística Descriptiva al Espacio Multidimensional	397
85.1. El problema: cuando mirar variable por variable no es suficiente	397
85.2. Localización multivariada: el centro de una nube en $\mathbb{R}^p$	398
85.3. Variabilidad y dispersión multivariada: forma y orientación	401
85.4. Forma y normalidad multivariada	403
85.5. Heterogeneidad y anomalías multivariadas	405
85.6. Dependencia multivariada y correlación parcial	406
85.7. Técnicas de visualización multivariada	407
85.8. Laboratorio práctico interactivo	408
85.9. Conclusiones y síntesis	408
86. Análisis Exploratorio Multivariado en la Práctica: Caso Palmer Penguins	411
86.1. Contexto del problema y datos de estudio	411
86.2. Paso 1: Ingesta, limpieza y exploración univariada en pandas	412
86.3. Paso 2: Localización multivariada: Centro de gravedad vs. Centro robusto	413
86.4. Paso 3: Dispersión multivariada: Covarianza, Varianza Total y de Wilks	414
86.5. Paso 4: La Paradoja de Simpson en acción	414
86.6. Paso 5: Correlación parcial y matriz de precisión	415
86.7. Paso 6: Detección de outliers multivariados con Distancia de Mahalanobis	416
86.8. Paso 7: Visualización multivariada integral: Coordenadas Paralelas	418
86.9. Conclusiones y guía práctica para el científico de datos	418

XX. Preprocesamiento	421
87. Introducción al preprocesamiento y la calidad de datos	423
87.1. Ejemplo: de una tabla cruda a variables utilizables	423
87.2. Formalización: reglas, parámetros y calidad	424
87.3. Laboratorio: ¿qué cambia si ajustamos con datos de prueba?	425
87.4. Implementación con <code>pandas</code> y <code>scikit-learn</code>	425
87.5. Para recordar	426
88. Conversión de Datos, Codificación y Escalado	429
88.1. El Problema de la Escala	429
88.2. El Peligro de la Falsa Ordinalidad	429
88.3. Desarrollo Manual Paso a Paso	430
88.4. Formalización Teórica y Matemática	432
88.5. Laboratorio Interactivo: Banco de Pruebas de Escalado y Codificación (BigMart) . .	433
88.6. Implementación Computacional (Python & Pandas)	434
88.7. Referencias y Definiciones	436
89. Tratamiento de Ruido, Suavizado y Discretización	437
89.1. Ruido y valores atípicos	437
89.2. Visibilidad de productos y una serie simulada	437
89.3. Ejemplo trabajado: discretización y suavizado a mano	438
89.4. Formalización: modelos y filtros	439
89.5. Laboratorio interactivo: suavizado y discretización	440
89.6. Implementación computacional con Python	441
89.7. Prácticas para usar en proyectos reales	441
89.8. Notas de términos	442
90. Tratamiento de datos faltantes	443
90.1. Un primer ejemplo visual	443
90.2. Ejemplo: tres mecanismos de ausencia	443
90.3. De la intuición al cálculo: imputar un peso	444
90.4. Qué muestran las imputaciones	445
90.5. Formalización breve	446
90.6. Laboratorio: elegir y poner a prueba una imputación	446
90.7. Implementación sin fuga de información	446
91. Reducción de Dimensionalidad con PCA	449
91.1. Ejemplo: dos sensores paso a paso	449
91.2. Motivación: la maldición de la dimensionalidad	450
91.3. Fundamentos matemáticos del PCA	451
91.4. PCA y la Descomposición en Valores Singulares (SVD)	454
91.5. Ejemplo práctico: Implementación paso a paso	455
91.6. Ejemplo avanzado: Dataset con ruido	458
91.7. Limitaciones del PCA	460
91.8. Más allá del PCA: técnicas no lineales	461
91.9. Resumen y conexiones	463
91.10 Laboratorio aplicado: ¿conviene PCA para clasificar Iris?	463
91.11 Ejercicios propuestos	464

92.Reducción de Variables Categóricas y Prueba ²	467
92.1. Desarrollo Manual Paso a Paso	467
92.2. Formalización Teórica y Matemática	469
92.3. Laboratorio Interactivo: Calculadora Dinámica de ² y V de Cramér (BigMart) . . .	470
92.4. Mejores Prácticas en la Industria	471
92.5. Implementación computacional y selección de variables	471
 XXIExtracción de Patrones	 473
 XXIReglas de Asociación	 475
93.Reglas de Asociación: Fundamentos, Interpretación y Selección	477
93.1. Introducción	477
93.2. Definiciones Fundamentales	477
93.3. Generación de Reglas Frecuentes	480
93.4. El Problema de las Demasiadas Reglas	481
93.5. Métricas de Evaluación: Interpretación Profunda	482
93.6. Interpretación Visual del Espacio de Reglas	484
93.7. Selección de Reglas Útiles	485
93.8. Limitaciones del Enfoque	488
93.9. Resumen Conceptual	489
 94.Más Allá del Lift: Métricas Avanzadas, Sensibilidad y Estructura de Reglas	 491
94.1. Introducción	491
94.2. Las Limitaciones Estructurales del Lift	491
94.3. Métricas Complementarias al Lift	494
94.4. Sensibilidad a los Parámetros del Algoritmo	497
94.5. La Estructura Global del Espacio de Reglas: Representación como Grafo	499
94.6. Un Marco Integrado de Evaluación	501
94.7. Resumen Conceptual	502
 95.FP-Growth y minería de patrones frecuentes	 505
 96.FP-Growth y minería de patrones frecuentes	 507
96.1. Introducción	507
96.2. Conceptos básicos	507
96.3. De Apriori a FP-Growth	508
96.4. Ejemplo base: transacciones de cesta de compra	508
96.5. Ordenamiento por frecuencia	509
96.6. Construcción del FP-tree	510
96.7. Caminos prefijo y base condicional	510
96.8. Árbol condicional	511
96.9. Patrones frecuentes del ejemplo	511
96.10Implementación práctica con <code>mlxtend</code>	512
96.11Comparación entre FP-Growth y Apriori	514
96.12Aplicaciones	514
96.13Ventajas y limitaciones	515

96.14	Buenas prácticas de análisis	515
96.15	Conclusiones	515
XXI	Clasificación	517
XXII	Introducción y Evaluación	519
97.	Clasificación y árboles de decisión	521
97.1.	Introducción	521
97.2.	Clasificación como problema supervisado	521
97.3.	Entrenamiento, prueba y generalización	522
97.4.	Preparación de datos antes de construir un clasificador	522
97.5.	Árboles de decisión	523
97.6.	Partición de datos en árboles de decisión	524
97.7.	Algoritmo de Hunt	524
97.8.	Criterios de parada	525
97.9.	ID3: selección de atributos mediante ganancia de información	525
97.10	Entropía como medida de impureza	525
97.11	Ganancia de información	526
97.12	Ejemplo: construir un árbol para decidir si se juega béisbol	526
97.13	Construcción de ramas después de elegir la raíz	527
97.14	Representación del árbol final	528
97.15	Extracción de reglas de clasificación	528
97.16	Implementación con <code>scikit-learn</code>	529
97.17	Visualización del árbol	529
97.18	Complejidad computacional	530
97.19	Ventajas y limitaciones	530
97.20	Conclusiones	531
98.	Evaluación de Clasificadores: Métricas Esenciales y su Interpretación	533
98.1.	Introducción	533
98.2.	Errores	533
98.3.	Tipo de errores y su costo	534
98.4.	Métricas de desempeño: más allá del error rate	536
98.5.	F1-Score y sus Variantes Multiclase	540
98.6.	Curva ROC y el Área Bajo la Curva (AUC)	541
98.7.	Curva Precision–Recall y Average Precision	544
98.8.	Optimización del Umbral de Decisión	547
98.9.	Comparación Final de Modelos	547
98.10	Errores Comunes en la Interpretación de Métricas	548
98.11	Guía de Selección de Métricas	548
98.12	Conclusiones	549
98.13	Referencias	549
99.	Evaluación de un modelo de clasificación	551
99.1.	Introducción	551
99.2.	Aprendizaje supervisado y evaluación	551

99.3. Partición de datos	552
99.4. Ejemplo en Python: partición holdout y validación cruzada	555
99.5. Matriz de confusión	555
99.6. Métricas básicas de clasificación	555
99.7. Ejemplo en Python: matriz de confusión y métricas	558
99.8. Selección de métricas según la necesidad del problema	558
99.9. Umbral de decisión	558
99.10 Curva ROC y AUC	559
99.11 Ejemplo en Python: curva ROC y AUC	560
99.12 Comparación con la curva Precision–Recall	560
99.13 Flujo recomendado para evaluar clasificadores	561
99.14 Ejemplo final: evaluación completa en Python	561
99.15 Conclusiones	562

XX Árboles y Ensamblés 563

100 Árboles CART: árboles de clasificación y regresión 565

100.1 Introducción	565
100.2 De los árboles de decisión a CART	565
100.3 Clasificación, pureza e impureza	566
100.4 Índice de Gini	566
100.5 Evaluación de una partición binaria	567
100.6 Particiones binarias con variables categóricas	568
100.7 Particiones binarias con variables continuas	568
100.8 Ejemplo completo: compra de computadora portátil	569
100.9 Reducción de impureza e interpretación	570
100.10 Criterios de parada	571
100.11 Poda de costo-complejidad	571
100.12 Visualización de un árbol entrenado	572
100.13 Extracción de reglas de clasificación	572
100.14 CART para regresión	572
100.15 Complejidad computacional	573
100.16 Ventajas y limitaciones	573
100.17 Conclusiones	574

101 Árboles de regresión lineal, ensambles y vecinos cercanos 575

101.1 De la regresión lineal a modelos por regiones	575
101.2 Clasificadores no lineales y modelos por partes	576
101.3 Funciones por escalones	577
101.4 Predicción dentro de una región	577
101.5 Error total y criterio de división	578
101.6 Particionamiento recursivo	579
101.7 Ejemplo manual: precio de laptops según RAM	579
101.8 Implementación en Python	581
101.9 Sobreajuste y poda	581
101.10 Evaluación de árboles de regresión	582
101.11 Ventajas y limitaciones de los árboles	582

101.1	Bagging: agregación por bootstrap	583
101.1	Random forests	583
101.1	Boosting	584
101.1	Bagging frente a boosting	585
101.1	Clasificación del vecino más cercano	585
101.1	Métricas de distancia para vecinos cercanos	586
101.1	De 1-NN a k-NN	587
101.1	Error asintótico de vecinos cercanos	588
101.2	Maldición de la dimensionalidad	589
101.2	Métodos mejorados para vecinos cercanos	589
101.2	Cuándo usar KNN	591
101.2	Comparación conceptual: árboles y vecinos cercanos	591
101.2	Buenas prácticas de modelado	591
101.2	Conclusiones	592
102	Gradient Boosting y XGBoost	593
102.1	De los arboles de decision al boosting	593
102.2	El objetivo de XGBoost	595
102.3	Hiperparametros principales	597
102.4	Importancia de variables	599
102.5	Regularizacion y poda	599
102.6	Contribuciones individuales (SHAP simplificado)	600
102.7	XGBoost para clasificacion	601
102.8	Buenas practicas y comparacion con alternativas	602
103	Clasificadores Supervisados: Experimento Práctico	605
104	Introducción	607
105	Dataset: Breast Cancer Wisconsin	609
106	Flujo general de un experimento de clasificación	611
107	Preparación de datos	613
107.1	Separación entrenamiento/prueba	613
107.2	Pipelines para preprocesamiento sin leakage	613
107.3	Validación cruzada	613
108	Clasificadores: intuición, sesgos y hiperparámetros	615
108.1	Regresión Logística (baseline)	615
108.2	Árboles de decisión: CART e ID3	615
108.3	Random Forest (Breiman 2001)	616
108.4	Gradient Boosting (friedman2001gradient?)	616
108.5	Red neuronal multicapa (MLP)	617
109	Recordatorio de métricas	619
109.1	Curva ROC y AUC	619
109.2	Curva Precision-Recall y Average Precision	620
109.3	Selección de métricas según el contexto	620

110Ajuste de thresholds de decisión	621
110.1Motivación	621
110.2predict_proba y decision_function	621
110.3Comparación de thresholds	621
110.4Consideraciones prácticas sobre el threshold	622
111Comparación entre modelos	623
112Buenas prácticas para evaluación	625
113Errores comunes en experimentos de clasificación	627
114Retos prácticos del flujo de clasificación	629
115Conclusión	631
 XXModelos Lineales	 633
116Regresión y clasificadores lineales	635
116.1Regresión: predicción de variables continuas	635
116.2Representación matricial de la regresión lineal	636
116.3Ejemplo práctico: regresión lineal múltiple en Python	638
116.4Métricas de evaluación para regresión	638
116.5Ventajas y limitaciones de la regresión lineal	639
116.6Más allá de la linealidad: árboles de regresión	640
116.7De regresión a clasificación lineal	640
116.8Discriminante lineal de Fisher	641
116.9El perceptrón	642
116.10Comparación conceptual: regresión lineal, Fisher y perceptrón	642
116.11Buenas prácticas en documentación reproducible con Quarto	643
116.12Conclusiones	643
117Regresión Logística	645
117.1Motivación: el problema de clasificar con regresión lineal	645
117.2La función logística (sigmoide)	646
117.3El modelo de regresión logística	647
117.4Estimación por máxima verosimilitud	648
117.5Interpretación de coeficientes: odds ratio	650
117.6Regularización	652
117.7Extensión multiclase	653
117.8Calibración de probabilidades	655
117.9Ventajas y limitaciones	655
117.10Recomendaciones prácticas	656
117.11Resumen del capítulo	657
118Máquinas de Soporte Vectorial	659
118.1Motivación: clasificar con margen máximo	659
118.2SVM de margen duro (datos linealmente separables)	660

118.3	SVM de margen suave (datos no separables)	662
118.4	El kernel trick	663
118.5	Efecto de los hiperparámetros C y γ (kernel RBF)	665
118.6	Comparación de kernels en datos reales	665
118.7	SVM para regresión (SVR)	666
118.8	Aspectos computacionales	667
118.9	Ventajas y limitaciones	668
118.10	Obtener probabilidades de SVM: calibración de Platt	669
118.11	Recomendaciones prácticas	670
XXVII	Clasificadores Probabilísticos	673
119	Clasificadores bayesianos	675
119.1	Vista probabilística de la clasificación	679
119.2	Clasificador bayesiano de error mínimo	684
119.3	Clasificador Naïve Bayes	686
119.4	Clasificadores bayesianos gaussianos	689
119.5	¿Cómo evaluar el supuesto gaussiano?	692
119.6	Clasificación bayesiana de secuencias discretas	693
119.7	Clasificadores bayesianos de riesgo mínimo	694
119.8	Minimizar un tipo de error condicionado al otro	695
119.9	Criterio minimax cuando los priors son desconocidos	696
119.10	Recomendaciones prácticas	696
119.11	Conclusiones	697
120	Modelos de Mezcla Gaussiana	699
120.1	Motivación: ¿por qué un solo gaussiano no basta?	699
120.2	El modelo de mezcla gaussiana	700
120.3	El algoritmo EM	701
120.4	Tipos de covarianza	702
120.5	Selección del número de componentes	703
120.6	GMM como clasificador vs. K-Means	704
120.7	GMM como modelo generativo	704
120.8	Consideraciones prácticas	705
XXVIII	Redes Neuronales	707
121	Redes Neuronales para Clasificación	709
121.1	El Perceptron	709
121.2	Funciones de Activación	710
121.3	Red Neuronal Multicapa (MLP)	711
121.4	Retropropagación del Error	712
121.5	Optimización	713
121.6	Implementación desde Cero	715
121.7	Redes Convolucionales (CNN)	715
121.8	Regularización en Redes Neuronales	716
121.9	Más allá: Tipos de Redes	718

121.1	Resumen	719
122	Implementacion Practica: PyTorch y JAX	721
122.1	El ecosistema de aprendizaje profundo	721
122.2	Dataset a explorar	723
122.3	Preparacion de datos	723
122.4	PyTorch: fundamentos	724
122.5	Clasificacion con PyTorch	726
122.6	CNN con PyTorch	729
122.7	JAX: fundamentos	730
122.8	Clasificacion con JAX puro	732
122.9	CNN con Flax	736
122.10	Comparativa PyTorch vs JAX	737
122.11	Ejercicios	740
122.12	Resumen	742
	Referencias	743
XXI	Aprendizaje No Supervisado	745
XXX	Clustering	747
123	Introducción al clustering y métricas de evaluación	749
123.1	El problema de clustering	749
123.2	Medidas de distancia y similitud	750
123.3	Evaluación de clustering sin etiquetas verdaderas	751
123.4	Evaluación con etiquetas verdaderas	752
123.5	Preprocesamiento antes de clustering	753
123.6	Selección del número de grupos	753
124	K-Means y K-Medoids	755
124.1	El objetivo de K-Means	755
124.2	Algoritmo de Lloyd	755
124.3	Inicialización K-Means++	756
124.4	Limitaciones de K-Means	756
124.5	Método del codo	757
124.6	K-Medoids (PAM)	757
124.7	Implementación con scikit-learn	757
124.8	Consideraciones prácticas	757
125	Clustering jerárquico	759
125.1	Método aglomerativo	759
125.2	Criterios de enlace	760
125.3	El dendrograma	760
125.4	Correlación cofenética	761
125.5	Complejidad y escalabilidad	761
125.6	Aplicaciones del clustering jerárquico	762

126 DBSCAN y HDBSCAN	763
126.1 Conceptos fundamentales	763
126.2 Alcanzabilidad y conectividad por densidad	763
126.3 Algoritmo DBSCAN	764
126.4 Selección de parámetros	764
126.5 Ventajas y limitaciones	765
126.6 HDBSCAN	765
126.7 Aplicaciones	766
 XXX Reducción de Dimensionalidad	 767
127 t-SNE, UMAP y reducción de dimensionalidad no lineal	769
127.1 Limitaciones de PCA para visualización	769
127.2 SNE y t-SNE	769
127.3 UMAP	771
127.4 Comparación t-SNE vs UMAP	772
127.5 Autoencoder básico para reducción de dimensionalidad	773
127.6 Precauciones y buenas prácticas	773
127.7 Cuando usar cada método	773
 Apéndices	 775
A. Presentaciones de clase	775
B. Banco de Proyectos	779
B.1. 1. Value bets en Liga MX	779
B.2. 2. Priorización de contratos públicos sospechosos	780
B.3. 3. Detección temprana de réplicas sísmicas anómalas	780
B.4. 4. Calidad del aire y “días de contingencia” en CDMX	781
B.5. 5. Fraude en reembolsos/transacciones fintech	781
B.6. 6. Segmentación de incidentes de inseguridad por alcaldía/colonia	782
B.7. 7. Reseñas falsas o manipuladas en e-commerce	782
B.8. 8. Predicción de retrasos y saturación en el Metro/transporte público	783
B.9. 9. Deserción escolar en educación media superior	783
B.10. 10. Discurso de odio/polarización en debates electorales	784
C. Glosario Unificado de Términos de Datos y Computación en la Nube	785
C.1. A	785
C.2. B	785
C.3. C	786
C.4. D	786
C.5. N	786
C.6. S	786
D. Preparación para Entrevistas Analíticas	787
D.1. 1. La Importancia del Proceso de Pensamiento	787
D.2. 2. El Marco de Resolución de Problemas en 4 Pasos	787

D.3. 3. Preguntas de Práctica Comunes y Guías de Respuesta	788
E. Bibliografía y Recursos Adicionales	791
E.1. 1. Referencias Bibliográficas	791
E.2. 2. Documentación Oficial y Guías de Tecnologías	791
E.3. 3. Conjuntos de Datos y Casos de Estudio	792
Referencias	793

Prefacio

Este curso nació originalmente en el semestre 2026-II y se ha ido actualizando y enriqueciendo con el paso del tiempo. En la actualidad, está fuertemente orientado a sentar las bases sólidas del *Data Engineering* y *Data Science*, con el objetivo primordial de dotar a los estudiantes de herramientas que son directamente aplicables a la industria. A lo largo del texto encontrarás ejemplos basados en casos de uso reales y prácticas guiadas con tecnologías modernas como PySpark y BigQuery.

En las tarjetas a continuación podrás explorar el contenido general del curso. Aunque la estructura está diseñada con un orden de aprendizaje progresivo sugerido, los capítulos están contruidos de manera autocontenida, lo que te permitirá consultar directamente los temas que más te interesen.

i Nota para la edición en PDF: Este documento ha sido optimizado como un libro de texto teórico y conceptual. Para consultar y ejecutar los bloques de código fuente en Python, laboratorios interactivos y pipelines de datos, visita la versión web del libro: <https://diego-villalba.com/almacenamienes-y-mineria-de-datos/>.

Temario

Requisitos previos

Orientado a estudiantes de Ciencias de la Computación, Matemáticas, Física y carreras afines.

Agradecimientos

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la profesora **Jessica Santizo** por su invaluable invitación a participar de manera inicial en este curso, así como por sus invaluables contribuciones y discusiones que han sido fundamentales para el mejoramiento continuo de este material.

Un agradecimiento muy especial a **las y los alumnos** que han cursado la materia; sus dudas, comentarios y retroalimentación constante han fortalecido enormemente la calidad y claridad del contenido en estas notas.

A la **Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**, nuestra gran casa de estudios; un baluarte invaluable del conocimiento libre y accesible para todos.

Finalmente, extendiendo mi gratitud a los creadores de los diversos cursos y materiales en línea de múltiples entidades, comunidades y empresas tecnológicas. Gracias a su libre disposición y compromiso con el conocimiento abierto, ha sido posible la estructuración y realización de estas notas.

Autor

Cómo citar

Si utilizas este material en tus trabajos, proyectos o investigaciones, por favor utiliza la siguiente cita en formato BibTeX:

```
@misc{villalba2026almacenes,  
  title={Almacenes y Miner\{'i}a de Datos},  
  author={Villalba, Diego},  
  year={2026},  
  howpublished={Repositorio de GitHub / GitHub Pages},  
  note={Notas de curso de autor\{'i}a propia},  
  url={https://diegoviillalba.github.io/almacenamienes-y-mineria-de-datos/}  
}
```

Parte I.

Entendimiento de Negocio

Parte II.

Fundamentos y Stakeholders

1. Gestión de Requerimientos y Stakeholders

En la mayoría de los cursos de minería de datos y almacenes de datos, el punto de partida suele ser una base de datos limpia o un algoritmo de aprendizaje supervisado como árboles de decisión o regresión logística. Sin embargo, en el mundo real, los proyectos analíticos no comienzan con datos listos para ser procesados. Comienzan con una necesidad de negocio, una pregunta vaga o un problema operativo expresado por personas que no necesariamente entienden de algoritmos o de modelado dimensional.



El éxito de un proyecto de datos no se mide por la precisión del modelo (por ejemplo, un AUC de 0.95), sino por el **impacto económico o estratégico** que genera en la organización. Por ello, la fase inicial de cualquier proyecto de datos exitoso, el **Entendimiento del Negocio** (fase inicial de la metodología CRISP-DM que estudiaremos más adelante en el curso (Chapman et al. 2000)) es la más crítica. Antes de escribir la primera línea de código o importar librerías de modelado, debemos comprender en profundidad qué busca solucionar la organización. Para ejecutar esto con éxito, es fundamental dominar la comunicación con los **stakeholders** (partes interesadas) y traducir sus necesidades cualitativas en problemas técnicos cuantitativos estructurados.

1.1. Identificación de Partes Interesadas (*Stakeholders*)

Definición (stakeholder o parte interesada). De acuerdo con el marco del *Community Tool Box* de la Universidad de Kansas (Center for Community Health and Development, University of Kansas 2023), una parte interesada es cualquier persona, grupo u organización que puede verse afectada por un proyecto, o que puede influir directa o indirectamente en su desarrollo y éxito. Esta definición retoma la teoría clásica de los *stakeholders* propuesta por Freeman (1984) y ampliamente adoptada en la gestión moderna de proyectos.

En proyectos de analítica y minería de datos, identificar a las partes interesadas permite comprender quiénes utilizarán los resultados, quiénes podrían verse afectados y quiénes tienen la capacidad de orientar o decidir el rumbo del proyecto. Siguiendo las técnicas de identificación y análisis descritas por Bryson (2004), las partes interesadas pueden estudiarse mediante dos criterios complementarios: su relación con la organización y su papel dentro del proyecto.


1.1.1. Clasificación según su relación con la organización

Una manera de clasificar a los stakeholders es según su relación con la organización responsable del proyecto.

1.1.2. Clasificación según su papel en el proyecto

Esta segunda clasificación no sustituye a la anterior. Una misma parte interesada puede ser interna o externa y, al mismo tiempo, primaria, secundaria o clave.

1.1.3. Ejemplo: un aeropuerto internacional



En la operación de un **aeropuerto internacional** pueden identificarse partes interesadas internas, como la autoridad aeroportuaria, el personal de seguridad y los responsables operativos; y partes interesadas externas, como los pasajeros, las aerolíneas, los proveedores, las empresas de transporte, los organismos gubernamentales y los inversionistas.

Si se desarrolla un sistema analítico para predecir retrasos, los pasajeros, pilotos y operadores podrían considerarse partes interesadas primarias; los proveedores de servicios y las empresas de transporte terrestre, partes interesadas secundarias; y la autoridad aeroportuaria, los organismos reguladores y los patrocinadores del proyecto, partes interesadas clave.

La clasificación dependerá del alcance del proyecto y de la manera en que cada actor resulte afectado o pueda influir en sus decisiones.

1.2. Análisis de Stakeholders: La Matriz de Poder e Interés

Para gestionar las expectativas de manera eficiente y evitar que la falta de alineación descarrile un proyecto de datos, se utiliza la **Matriz de Poder vs. Interés** (también conocida como Matriz de Influencia/Interés), originalmente propuesta por Mendelow (1981) y adoptada como práctica estándar de gestión de interesados por el *PMBOK Guide* (Project Management Institute 2017). Esta herramienta clasifica a los stakeholders en una cuadrícula basada en dos dimensiones clave:

1. **Poder (Influencia):** La capacidad de cambiar la dirección del proyecto, asignar recursos, aprobar entregables o cancelarlo por completo.
2. **Interés:** El nivel de atención y preocupación que tiene el stakeholder sobre el impacto del proyecto en su área.

A continuación se presenta el diagrama de la matriz de alineación estratégica para proyectos de análisis de datos:

1.2.1. Estrategias de Gestión por Cuadrante

- **Alto Poder, Alto Interés (Gestionar de Cerca):** Deben participar activamente en las fases de planificación del proyecto, validar los entregables intermedios y recibir reportes de avance periódicos.
- **Alto Poder, Bajo Interés (Mantener Satisfecho):** Involucrarlos en puntos críticos. Es fundamental garantizar que el proyecto cumple con las normativas de seguridad, gobernanza y gobernanza de nube.
- **Bajo Poder, Alto Interés (Mantener Informado):** Mantenerlos entusiasmados e informados sobre cómo el modelo les facilitará el trabajo. Es vital pedir su retroalimentación temprana.
- **Bajo Poder, Bajo Interés (Monitorear):** Monitorear pasivamente con comunicación general.

1.3. Definición de alcance y traducción de preguntas de negocio

Uno de los errores más frecuentes en los proyectos de analítica consiste en aceptar una pregunta de negocio tal como fue formulada y comenzar a trabajar con los datos de inmediato. Expresiones como “*queremos evitar que los clientes se vayan*” o “*necesitamos aumentar las ventas*” comunican una preocupación legítima, pero todavía no constituyen un objetivo analítico.

La función del analista no es únicamente extraer datos o construir modelos. También debe actuar como **traductor entre las necesidades del negocio y las capacidades analíticas de la organización**. Esto implica transformar una inquietud general en una pregunta concreta, medible y vinculada con una decisión.

La definición de alcance —o *scoping*— es el proceso mediante el cual se aclaran:

- el problema que se desea resolver;
- la decisión que se tomará con el resultado;
- la población o unidad de análisis;
- el periodo relevante;
- las métricas de éxito;
- las restricciones operativas;
- y el formato de entrega esperado.

Solo después de establecer estos elementos tiene sentido evaluar qué datos están disponibles y qué metodología podría utilizarse.

Esta traducción constituye el punto de partida de todo proyecto analítico. Una vez comprendida la necesidad del negocio, el equipo puede estudiar los datos disponibles, prepararlos, realizar el análisis, evaluar si los resultados responden a la pregunta original y, cuando sea necesario, desplegar una solución en producción. Por tanto, la definición de alcance no es una formalidad previa al análisis: es la etapa que orienta todas las decisiones posteriores.

1.3.1. Del problema de negocio al objetivo analítico

Una pregunta cualitativa debe atravesar varias capas de definición antes de convertirse en un objetivo técnico. El propósito no es reemplazar el lenguaje del stakeholder por terminología estadística, sino construir una especificación compartida que conecte el análisis con una acción concreta.

En este ejemplo, el resultado del proceso no es todavía la selección de un algoritmo. Decidir anticipadamente que se utilizará XGBoost, Random Forest o cualquier otra técnica puede limitar el análisis antes de comprender el problema. La metodología debe elegirse después de confirmar el objetivo, revisar los datos y establecer cómo se evaluará la utilidad de la solución.

1.4. Refinamiento iterativo mediante preguntas

La primera pregunta del stakeholder rara vez contiene todo el contexto necesario. Por ello, la definición de alcance debe tratarse como una **conversación iterativa** y no como un cuestionario que se responde una sola vez.

Una estrategia útil consiste en avanzar por capas. Cada respuesta permite formular una pregunta más precisa, detectar supuestos y regresar al stakeholder para validar el entendimiento. El ciclo termina cuando ambas partes pueden expresar con claridad qué se analizará, para qué se utilizará y cómo se reconocerá un resultado útil.

1.4.1. Estrategias para formular mejores preguntas

Durante este ciclo pueden combinarse varias estrategias de indagación:

1. **Preguntar por el contexto antes que por la solución.**

En lugar de comenzar con “¿qué dashboard necesitas?”, conviene preguntar “¿qué situación motivó esta solicitud?”. Esto evita confundir el formato de entrega con el problema que debe resolverse.

2. **Conectar el análisis con una decisión.**

Preguntas como “¿qué harías de manera diferente si tuvieras esta información?” permiten determinar si el análisis tendrá un uso concreto. Si no existe una decisión asociada, es posible que la solicitud todavía sea demasiado general.

3. **Convertir conceptos ambiguos en definiciones operativas.**

Términos como *cliente activo*, *abandono*, *éxito*, *rentabilidad* o *bajo desempeño* pueden tener significados diferentes entre áreas. El analista debe preguntar cómo se observan y calculan en la práctica.

4. **Delimitar población, periodo y nivel de detalle.**

Es necesario precisar si el análisis se realizará por cliente, transacción, producto, sucursal o región, así como definir el periodo histórico y el horizonte futuro relevantes.

5. **Explorar restricciones y capacidad de acción.**

No basta con detectar un comportamiento si la organización no puede intervenir sobre él. Conviene preguntar qué acciones están disponibles, cuál es su costo y sobre cuántos casos puede actuar el equipo.

6. **Reformular y validar.**

Después de escuchar las respuestas, el analista debe resumir el entendimiento alcanzado: *“Entonces, lo que necesitamos es...”*. Esta reformulación permite que el stakeholder corrija interpretaciones antes de invertir tiempo en el análisis.

1.4.2. Ejemplo de una conversación de refinamiento

Supongamos que un stakeholder plantea la siguiente necesidad:

“Queremos evitar que los clientes se vayan.”

La conversación podría avanzar de esta manera:

- **Contexto:** ¿Qué comportamiento reciente indica que existe un problema de abandono?
- **Definición:** ¿Qué significa exactamente que un cliente “se vaya”: cancelar, dejar de comprar o permanecer inactivo?
- **Población:** ¿El problema afecta a todos los clientes o a un segmento específico?
- **Horizonte:** ¿Con cuánta anticipación necesitamos identificar el riesgo?
- **Decisión:** ¿Qué acción se realizará cuando se detecte un cliente en riesgo?
- **Capacidad:** ¿A cuántos clientes puede contactar el equipo de retención cada semana?
- **Éxito:** ¿Cómo se medirá el resultado: cancelaciones evitadas, ingresos retenidos o retorno de la campaña?
- **Validación:** ¿La prioridad es detectar la mayor cantidad posible de clientes que podrían abandonar, aunque existan algunos falsos positivos?

Después de esta iteración, la pregunta original podría reformularse así:

Objetivo analítico: identificar semanalmente a los clientes de suscripción mensual con mayor probabilidad de cancelar durante los próximos 30 días, utilizando su comportamiento de los últimos 90 días, para priorizar hasta 2,000 contactos del equipo de retención. La solución se evaluará por su capacidad para identificar cancelaciones reales y por los ingresos retenidos mediante la intervención.

Esta formulación ya establece una población, una ventana de observación, un horizonte de predicción, una capacidad operativa y una medida de valor. A partir de ella, el equipo puede investigar la disponibilidad de los datos y comparar distintas metodologías.

1.5. Ejemplos de traducción de preguntas de negocio

Pregunta del stakeholder	Traducción analítica	Posible metodología
<i>¿Cómo podemos aumentar el ticket promedio de la tienda en línea?</i>	Identificar productos que tienden a comprarse juntos y evaluar qué combinaciones podrían utilizarse en recomendaciones durante el proceso de compra.	Reglas de asociación —Apriori o FP-Growth— evaluadas mediante soporte, confianza y <i>lift</i> .
<i>¿Cómo evitamos la fuga de clientes de suscripción mensual?</i>	Estimar la probabilidad de cancelación durante los próximos 30 días a partir de la actividad reciente de cada cliente, con el fin de priorizar intervenciones.	Modelos de clasificación supervisada, evaluados con métricas coherentes con la capacidad y el costo de intervención.
<i>Queremos campañas personalizadas, pero no sabemos cómo agrupar a los clientes.</i>	Identificar grupos de clientes con patrones semejantes de recencia, frecuencia, valor monetario y comportamiento de compra.	Segmentación RFM y técnicas de agrupamiento como K-Means o DBSCAN, acompañadas de interpretación de perfiles.
<i>Necesitamos saber si los descuentos de fin de año funcionaron.</i>	Estimar el efecto de los descuentos sobre el margen neto y distinguirlo de cambios estacionales u otros factores simultáneos.	Análisis causal o cuasiexperimental, según la disponibilidad de grupos de comparación y datos históricos.

Estas metodologías son puntos de partida, no decisiones automáticas. La técnica definitiva dependerá de la calidad de los datos, los supuestos que puedan sostenerse y la forma en que el resultado será utilizado.

1.6. El proceso de solicitud de datos (*Data Request*)

Una vez validado el objetivo, el entendimiento alcanzado debe registrarse. El *Data Request* o solicitud de datos es el mecanismo formal mediante el cual las áreas operativas comunican una necesidad al equipo analítico y documentan su contexto, alcance y criterios de éxito.

Definición — Solicitud de datos (*Data Request*): proceso formal, generalmente representado mediante un formulario o *intake ticket*, que captura la necesidad de negocio y la información necesaria para evaluar, priorizar y ejecutar un proyecto analítico.

El ticket no sustituye la conversación con el stakeholder. Su función es conservar los acuerdos alcanzados durante el proceso de refinamiento y reducir ambigüedades posteriores.

1.6.1. Elementos esenciales de un *Data Request Ticket*

1. Problema o pregunta principal

¿Qué situación se desea comprender, resolver o mejorar?

2. Contexto de negocio

¿Por qué surge la necesidad y por qué es relevante en este momento?

3. Decisión o acción esperada

¿Qué se hará de manera diferente a partir del resultado?

4. Población y alcance

¿Qué clientes, productos, transacciones, regiones o periodos se incluirán?

5. Métricas de éxito

¿Cómo se determinará si el análisis fue útil para el negocio?

6. Fuentes de datos conocidas o sugeridas

¿Existen tablas, archivos, sistemas o proveedores externos que podrían contener la información necesaria?

7. Formato de entrega

¿Se requiere un análisis exploratorio, un reporte, un dashboard, una lista priorizada, un experimento o un modelo integrado en un proceso operativo?

8. Responsable de validación

¿Quién confirmará las definiciones, los resultados y las decisiones derivadas del análisis?

9. Restricciones y riesgos

¿Existen límites de tiempo, privacidad, presupuesto, capacidad operativa o calidad de datos?

10. Fecha de decisión

¿Cuándo debe estar disponible el resultado para que todavía sea útil?

1.7. Cierre

La calidad de un proyecto analítico depende, en gran medida, de la calidad de la pregunta que lo origina. Un objetivo ambiguo puede producir un análisis técnicamente correcto pero irrelevante; un objetivo bien definido, en cambio, permite seleccionar datos, métricas y métodos de forma coherente.

Definir el alcance significa construir un entendimiento compartido entre el stakeholder y el equipo de datos. Para lograrlo, el analista debe preguntar, escuchar, reformular y validar de manera iterativa. El resultado de este proceso no es simplemente una pregunta más técnica, sino un vínculo explícito entre los datos, una decisión y un resultado de negocio.

1.8. Caso de Estudio Práctico: Alineación en TheLook eCommerce

Imagina que eres contratado como líder de datos en **TheLook eCommerce** (el caso de estudio que utilizaremos a lo largo del curso). El Director de Mercadotecnia te aborda con el siguiente requerimiento:

“Necesito que me entregues un reporte con todos los clientes y lo que compran porque las ventas de ropa de mujer han bajado este mes y queremos lanzar un descuento.”

Si actúas únicamente de manera reactiva, extraerás una consulta SQL pesada, generarás un archivo CSV de gigabytes con millones de filas y se lo enviarás por correo electrónico. **Este es un camino directo al fracaso del proyecto:** el stakeholder no podrá abrir el archivo debido a su tamaño, o pasará horas filtrándolo en Excel sin extraer ninguna conclusión clara.

1.8.1. La Conversación de Alineación Estratégica

- **Tú (Analista):** *“Para afinar la extracción de datos, ¿cuál es el objetivo de la campaña de descuento? ¿Quieren recuperar clientes inactivos o incentivar a las clientas recurrentes a comprar categorías más caras?”*
- **Director (Stakeholder):** *“Queremos incentivar a las clientas que ya compran regularmente vestidos de diseñador a que exploren nuestra nueva línea de accesorios de lujo de alto margen.”*
- **Tú (Analista):** *“Excelente. En lugar de todos los clientes, extraeré un reporte enfocado en el segmento con alta frecuencia de compra en la categoría de mujer/vestidos. Además, aplicaré un modelo de asociación para identificar qué accesorios compran junto con los vestidos para sugerir combinaciones específicas en la campaña.”*

Resultado: Redujiste el esfuerzo técnico de extraer bases de datos enteras, entregaste un análisis de alto impacto enfocado en conversión de alto margen, y alineaste las expectativas de negocio desde el primer día.

2. Roles en el Equipo de Datos y Ciclo de Vida de los Datos

En organizaciones modernas, los proyectos analíticos raramente son desarrollados por una sola persona. A medida que el volumen de datos crece y las tecnologías se especializan, surge la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios. De acuerdo con el marco de gobierno de datos DAMA-DMBOK (DAMA International 2017) y con la caracterización del rol del científico de datos hecha por Davenport y Patil (2012), existen cuatro perfiles principales, cada uno con responsabilidades, herramientas y productos específicos.

2.0.1. Comparativa de Roles en la Ingeniería y Ciencia de Datos

Rol	Definición y Objetivos	Responsabilidades Principales	Herramientas Comunes
Data Engineer (Ingeniero de Datos)	Construye y mantiene la infraestructura física y lógica necesaria para que los datos fluyan de forma segura y eficiente en la empresa.	• Diseña tuberías de datos (pipelines ETL/ELT). • Administra el Data Warehouse y Data Lake. • Optimiza bases de datos.	PySpark, SQL, dbt, Apache Airflow, Docker, Snowflake, BigQuery.
Data Analyst (Analista de Datos)	Limpia, organiza e interpreta datos históricos para extraer conclusiones operativas y apoyar la toma de decisiones del negocio.	• Diseña reportes y tableros interactivos (dashboards). • Realiza análisis exploratorios básicos. • Responde a solicitudes de datos operativas (tickets).	SQL, Tableau, Power BI, Python (Pandas/Polars), Excel, BigQuery.
Data Scientist (Científico de Datos)	Utiliza matemáticas, estadística y algoritmos de Machine Learning para realizar predicciones o automatizar decisiones complejas basadas en datos.	• Desarrolla modelos de regresión, clasificación y clustering. • Realiza experimentos de validación estadística (Pruebas A/B). • Optimiza hiperparámetros.	Python (Scikit-Learn, PyTorch, XGBoost), R, MLflow, Jupyter Notebooks.

Rol	Definición y Objetivos	Responsabilidades	
		Principales	Herramientas Comunes
Data Architect (Arquitecto de Datos)	Define la estructura de datos general de la organización, creando el mapa (blueprint) de integración de datos entre sistemas de la empresa.	• Diseña el esquema conceptual de la base de datos empresarial. • Define políticas de modelado dimensional y gobierno. • Alinea la infraestructura con la estrategia corporativa.	Herramientas de modelado de datos (Erwin, dbdiagram.io), Cloud Architectures.

Las prácticas de modelado dimensional que emplea el Arquitecto de Datos, y que retomaremos en la Parte I del curso, siguen la metodología clásica de Kimball y Ross (2013).

A continuación se detalla gráficamente el flujo de trabajo lógico entre los distintos perfiles de datos:

2.1. El Ciclo de Vida de los Datos

Definición (Ciclo de Vida de los Datos). Secuencia de fases por las que pasa la información dentro de una organización, desde su planificación inicial hasta su eventual eliminación segura, pasando por su ingesta, almacenamiento y análisis (DAMA International 2017).

El ciclo de vida de los datos describe la secuencia de fases por las que pasa la información dentro de una organización. Este ciclo es fundamental para estructurar el desarrollo del curso: la **Parte I (Almacenes de Datos)** abarca principalmente las fases de captura y almacenamiento, mientras que la **Parte II (Minería de Datos)** se enfoca en el análisis estratégico y predictivo.

Tanto la administración de la infraestructura (fase de almacenamiento) como la analítica aplicada (fase de exploración y modelado) no ocurren de manera aislada. Se integran dentro de un **proceso secuencial e iterativo para proyectos de datos**. Antes de construir cualquier modelo o base de datos, debemos pasar por etapas que nos ayudan a comprender la viabilidad del proyecto: el entendimiento del negocio, la recolección e inspección de datos, el preprocesamiento, y la posterior evaluación de resultados para garantizar el éxito de su despliegue real en producción. Esta aproximación estructurada es la que diferencia a los proyectos analíticos profesionales de las pruebas de concepto académicas.

El ciclo consta de **seis etapas clave** (Google 2022):

1. **Planificar (Plan):** Determinar los requisitos de datos para resolver el problema de negocio, definir fuentes necesarias e identificar el equipo necesario.
2. **Capturar (Capture):** Recolectar datos de fuentes internas y externas (bases de datos transaccionales, logs web, APIs). En esta fase los datos son extraídos y preparados.

3. **Gestionar (Manage)**: Almacenar los datos de manera estructurada en bases de datos relacionales o almacenes de datos analíticos. Aquí se aplican políticas de seguridad, limpieza inicial y linaje de datos.
 4. **Analizar (Analyze)**: Explorar los datos mediante estadística y minería de datos (EDA), y entrenar modelos analíticos para responder preguntas clave o automatizar procesos.
 5. **Archivar (Archive)**: Mover los datos históricos que ya no se consultan frecuentemente a sistemas de almacenamiento pasivos de bajo costo (ej. Glacier o Google Cloud Coldline Storage), protegiéndolos contra modificaciones accidentales.
 6. **Destruir (Destroy)**: Eliminar de manera definitiva los datos una vez que ha expirado el periodo requerido de retención de datos, garantizando que no queden residuos ni copias inseguras de datos personales (PII) bajo políticas de borrado seguro.
-

2.2. Fases Críticas de la Gestión de Datos

Independientemente de en qué etapa del ciclo de vida nos encontremos, dos preguntas atraviesan todo el proceso: **qué tan sensibles son los datos que estamos manejando** y **quién tiene permitido acceder a ellos**. Ninguna de las dos se resuelve de forma improvisada; ambas se gobiernan mediante políticas explícitas que el equipo de datos debe conocer antes de tocar una sola tabla.

2.2.1. Datos que Requieren Tratamiento Especial

No todos los datos representan el mismo nivel de riesgo si se exponen o se usan indebidamente. Ciertas categorías —conocidas como **datos sensibles** o de categoría especial— exigen controles adicionales de recolección, almacenamiento y acceso:

- **Información de identificación personal (PII)**: nombre, dirección, número de identificación oficial, correo electrónico o cualquier dato que permita identificar a una persona de forma directa o indirecta.
- **Datos de salud**: historiales clínicos, diagnósticos o resultados de laboratorio; en México, protegidos explícitamente como datos personales sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 2010).
- **Datos financieros y biométricos**: números de tarjeta, historial crediticio, huellas dactilares o reconocimiento facial.

Por ello, antes de capturar cualquiera de estos tipos de datos se aplica el **principio de minimización**: recolectar únicamente lo estrictamente necesario para resolver la pregunta de negocio, en lugar de acumular información sensible “por si acaso” que solo incrementa el riesgo sin aportar valor analítico.

2.2.2. Gobernanza, Política de Uso y Control de Acceso

La forma más común de mitigar estos riesgos es trabajar con una **política de uso de datos** (*data usage policy*): un documento formal que define qué datos existen, quién puede consultarlos, bajo qué condiciones y con qué finalidad. En las empresas de hoy en día, esta política suele ser diseñada por el **Data Architect** en conjunto con las áreas legal y de seguridad, y se traduce operativamente en:

- **Control de acceso de mínimo privilegio:** cada usuario o rol recibe una capacidad de acceso específica, limitada únicamente a los datos indispensables para su función —un *Data Analyst* puede consultar ventas agregadas por región, pero no necesariamente el número de tarjeta de un cliente individual— implementado mediante políticas de Gestión de Identidad y Accesos (IAM) y control de acceso basado en roles (RBAC).
- **Encriptación:** de la información en reposo y en tránsito.
- **Catálogo de datos:** un inventario actualizado que documenta qué campos son sensibles, quién es su responsable (*data owner*) y qué reglas de retención les aplican, evitando interpretaciones erróneas entre equipos.

Este principio de mínimo privilegio —otorgar a cada usuario el acceso indispensable, ni uno más— es hoy el estándar de facto en la industria: es tan relevante para el Data Engineer que configura permisos en Snowflake o BigQuery como para el Data Analyst que solicita acceso a una tabla del Data Warehouse.

2.3. Actividad Guiada: Diseñar un Plan de Ciclo de Vida para TheLook eCommerce

Como actividad introductoria práctica para este curso, diseñarás el plan inicial de datos para la empresa ficticia **TheLook eCommerce**, basándote en la solicitud de requerimientos de la mesa directiva de los departamentos de Mercadotecnia y Ventas.

2.3.1. Escenario de Negocio

TheLook eCommerce ha crecido rápidamente gracias a su oferta multicanal. Sin embargo, su infraestructura de datos actual es caótica. El equipo de Mercadotecnia ha identificado cuatro preguntas de negocio principales que necesitan responder para lanzar campañas efectivas el próximo trimestre.

2.3.2. Ejercicio de Alineación de Objetivos y Planificación de Datos

Para cada pregunta del negocio, asociaremos su objetivo analítico e identificaremos los datos necesarios que deben capturarse y gestionarse en nuestro futuro Data Warehouse.


#	Pregunta de Negocio (Stakeholder)	Objetivo Analítico	Datos Necesarios a Capturar
1	<i>“¿Qué productos deberíamos promocionar juntos en nuestra página principal?”</i>	Descubrir reglas de asociación entre categorías y productos comprados de forma conjunta por los usuarios.	• Historial de pedidos (<code>orders</code> y <code>order_items</code>). • Identificador de producto e historial de clics en la sesión de navegación.
2	<i>“¿Cómo podemos optimizar los niveles de inventario de vestidos de mujer en cada bodega regional?”</i>	Predecir la demanda futura semanal de productos específicos por ubicación geográfica.	• Registros de stock diario en almacén (<code>inventory_items</code>). • Dirección de entrega de compras históricas y códigos postales.
3	<i>“¿Cuál es el valor acumulado a largo plazo de los clientes adquiridos a través de anuncios pagados en Google?”</i>	Calcular el Valor de Vida del Cliente (<i>Customer Lifetime Value</i> - CLV) agrupado por canal de adquisición.	• Tablas de usuarios (<code>users</code>) con fecha de registro y canal de procedencia. • Transacciones históricas totales asociadas a cada identificador único de usuario.
4	<i>“¿Cómo detectamos y prevenimos devoluciones fraudulentas de mercancía de alto costo?”</i>	Desarrollar un clasificador de transacciones sospechosas antes del procesamiento de la devolución.	• Historial de devoluciones por usuario. • Métodos de pago y tiempos transcurridos entre entrega y solicitud de devolución.

Parte III.

Planeación del Proyecto

3. Planeación Real de un Proyecto: El Business Understanding Canvas

En el capítulo anterior aprendiste a identificar stakeholders, ubicarlos en la matriz de poder e interés, y a traducir preguntas cualitativas en objetivos analíticos. Sin embargo, en un proyecto real esa traducción no ocurre de forma espontánea dentro de tu cabeza: se **documenta**. Un equipo de datos profesional deja evidencia escrita de cada conversación con el negocio, y condensa esa evidencia en un artefacto de una sola página que cualquier miembro del equipo —o cualquier stakeholder nuevo— pueda leer en cinco minutos y entender exactamente qué se va a hacer, por qué, y cómo se sabrá si funcionó.



Ese artefacto es el **Business Understanding Canvas**. Es la salida tangible de la primera fase de cualquier metodología estructurada de minería de datos (formalizarás esto más adelante como la fase de *Business Understanding* de **CRISP-DM** (Chapman et al. 2000; Shearer 2000; Wirth y Hipp 2000)). Aquí lo construiremos de forma práctica, aplicado a un caso real, para que cuando llegues al marco metodológico completo ya tengas la intuición de qué problema resuelve cada pieza.

Definición (Business Understanding Canvas). Documento de una página que resume el objetivo de negocio, los criterios de éxito, los supuestos y riesgos, y el plan de un proyecto de datos, sirviendo como contrato de entendimiento entre el equipo analítico y los stakeholders antes de tocar una sola fuente de datos. El formato de una página se inspira en el lenguaje visual de los *canvas* estratégicos popularizado por Osterwalder y Pigneur (2010), aplicado aquí a la fase de entendimiento del negocio de CRISP-DM.

En este capítulo construirás las cinco piezas que componen la documentación de entendimiento de negocio de un proyecto:

1. Una **bitácora de reunión** con el stakeholder.
2. El **Business Understanding Canvas** de una página.
3. De **3 a 4 preguntas de investigación priorizadas**.
4. El **criterio de éxito en términos de negocio**.
5. Una **lista de supuestos y riesgos** (con al menos dos riesgos reales y su mitigación).

Lo haremos continuando el caso de **TheLook eCommerce** introducido en el capítulo anterior, donde el Director de Mercadotecnia solicitó impulsar la nueva línea de accesorios de lujo entre las clientas frecuentes de vestidos de diseñador.

3.1. Paso 1: La Bitácora de la Reunión con el Stakeholder

Antes de sintetizar nada, se documenta la conversación tal como ocurrió. La bitácora (*meeting log*) no es un resumen embellecido: es un registro fiel de quién dijo qué, qué se acordó y qué quedó pendiente. Sirve como fuente de verdad si más adelante hay desacuerdos sobre el alcance del proyecto.

3.1.1. Elementos mínimos de una bitácora

- **Metadatos:** fecha, hora, duración, modalidad y lugar.
- **Participantes:** nombre, rol y su cuadrante en la matriz de poder/interés.
- **Contexto:** qué disparó la reunión.
- **Preguntas y respuestas:** el intercambio real de la conversación de descubrimiento.
- **Decisiones y acuerdos:** qué quedó explícitamente aceptado por ambas partes.
- **Pendientes y próximos pasos:** con dueño y fecha.

3.1.2. Ejemplo aplicado: Kickoff del proyecto “Accesorios de Lujo”

Bitácora de Reunión — Proyecto Accesorios de Lujo (TheLook eCommerce)

Fecha: 3 de agosto de 2026 · **Hora:** 10:00–10:40 (40 min) · **Modalidad:** Videollamada

Participantes:

Nombre	Rol	Cuadrante (Poder/Interés)
Director de Mercadotecnia	Patrocinador del proyecto	Alto Poder / Alto Interés
Gerente de Inventario	Provee datos de stock por bodega	Alto Poder / Bajo Interés
Analista de Datos (tú)	Traductor técnico	—

Contexto: Seguimiento a la solicitud inicial de reporte de clientes; se formaliza como proyecto tras la conversación de alineación del capítulo anterior.

Preguntas formuladas y respuestas:

- “¿Qué significa ‘éxito’ para ustedes en este proyecto: más ingresos, más margen, o retención de clientas VIP?” → **Director:** “Margen. Los accesorios tienen 3x el margen de los vestidos; nos interesa que las clientas que ya gastan mucho añadan accesorios al carrito, no solo captar clientas nuevas.”
- “¿Con qué frecuencia necesitan actualizar las recomendaciones: por campaña, semanal, en tiempo real?” → **Director:** “Por campaña está bien para el piloto. No necesitamos tiempo real todavía.”
- “¿Hay restricciones de inventario que debemos considerar antes de recomendar un accesorio?” → **Gerente de Inventario:** “Sí. Varias piezas de la nueva línea tienen stock limitado en algunas bodegas regionales; no queremos promocionar algo que se agote en 48 horas.”
- “¿Existe un presupuesto o fecha límite fija?” → **Director:** “Necesitamos resultados del piloto antes de la campaña de fin de año, así que en 6 semanas debemos tener algo accionable.”

Decisiones y acuerdos:

- El piloto se enfoca en clientas con alta frecuencia de compra en la categoría vestidos/diseñador (no en toda la base de clientes).
- El éxito se mide en **margen incremental**, no en volumen de ventas ni en métricas de modelo.
- El Gerente de Inventario comparte semanalmente el archivo de stock por bodega para filtrar recomendaciones de productos con baja disponibilidad.

Pendientes / Próximos pasos:

Acción	Dueño	Fecha límite
Compartir acceso a tabla <code>inventory_items</code>	Gerente de Inventario	5 de agosto de 2026
Entregar canvas de entendimiento de negocio para validación	Analista de Datos	7 de agosto de 2026
Validar canvas y dar luz verde a extracción de datos	Director de Mercadotecnia	10 de agosto de 2026

3.2. Paso 2: El Business Understanding Canvas (Una Página)

El canvas condensa la bitácora en seis bloques que cualquier persona del negocio o del equipo técnico puede revisar en minutos. Estos seis bloques no son arbitrarios: corresponden directamente a las tareas que la guía CRISP-DM (Chapman et al. 2000) define para la fase de Business Understanding —determinar objetivos de negocio, evaluar la situación, determinar objetivos de minería de datos y

producir un plan de proyecto—, desdobladas aquí en sus criterios de éxito de negocio y técnico. A diferencia de la bitácora —que es cronológica y detallada— el canvas es **atemporal y sintético**: es el documento que se archiva y se consulta durante todo el proyecto.

Observa que el bloque 5 (Éxito Técnico) usa una métrica de modelo (*lift*, confianza), mientras que el bloque 2 (Criterio de Éxito de Negocio) usa una métrica financiera (margen incremental). Esta distinción es intencional y se profundiza en el siguiente paso.

3.3. Paso 3: Preguntas de Investigación Priorizadas

Rara vez existe una sola pregunta analítica detrás de un proyecto. Es tarea del analista descomponer el objetivo de negocio en varias preguntas de investigación y **priorizarlas** según su impacto en el negocio y la factibilidad de responderlas con los datos disponibles, siguiendo la misma lógica de la matriz de poder/interés del capítulo anterior, ahora aplicada a preguntas en vez de personas.

#	Pregunta de Investigación	Impacto de Negocio	Factibilidad de Datos	Prioridad
1	¿Qué accesorios se compran junto con vestidos de diseñador con mayor frecuencia?	Alto	Alto	1 (Piloto)
2	¿Qué accesorios recomendar cuando el stock regional es limitado, sin frustrar la demanda?	Alto	Medio	2
3	¿El efecto de venta cruzada varía según la región o bodega de origen del pedido?	Medio	Alto	3
4	¿Las clientas que reciben la recomendación aumentan su frecuencia de compra a largo plazo (no solo el ticket)?	Alto	Bajo (requiere datos longitudinales aún no disponibles)	4 (Fuera de alcance del piloto)

La pregunta 1 concentra el esfuerzo del piloto porque combina alto impacto con datos ya disponibles en el Data Warehouse. La pregunta 4, aunque valiosa, requiere una ventana de observación más larga y queda documentada para una segunda iteración, no descartada.

3.4. Paso 4: Criterio de Éxito en Términos de Negocio

Un error común de analistas junior es definir el éxito exclusivamente con métricas de modelo (precisión, *recall*, AUC, *lift*). Esas métricas son necesarias pero **no son el criterio de éxito del proyecto**: son el criterio de éxito del *modelo*. El stakeholder no puede evaluar si un AUC de 0.83 fue una buena inversión; sí puede evaluar si el margen subió. Esta distinción entre el objetivo de negocio y el objetivo de minería de datos es, según Provost y Fawcett (2013), la fuente más frecuente de proyectos analíticos que producen modelos técnicamente correctos pero comercialmente irrelevantes.

Tipo de Criterio	Ejemplo en este proyecto	¿Quién lo evalúa?
Negocio (el que importa para aprobar o cancelar el proyecto)	+8 % de margen incremental en el segmento piloto vs. grupo de control, en 6 semanas	Director de Mercadotecnia
Técnico (el que usa el equipo de datos para iterar el modelo)	<i>Lift</i> > 1.2 y confianza > 30 % en las reglas de asociación	Analista de Datos

Regla práctica. Todo proyecto debe poder resumir su éxito en una sola oración que un directivo sin conocimientos técnicos pueda repetir de memoria. Si esa oración contiene un término estadístico (AUC, *lift*, silueta), probablemente estás describiendo el éxito técnico, no el de negocio.

3.5. Paso 5: Supuestos y riesgos

Todo canvas simplifica la complejidad del proyecto. Por ello, debe complementarse con una lista de **supuestos** y un registro de **riesgos**.

Un supuesto es una condición que se considera verdadera, aunque todavía no se haya verificado. Un riesgo es un evento incierto que podría afectar el desarrollo o los resultados del proyecto. Los supuestos deben validarse; los riesgos, evaluarse y mitigarse.

3.5.1. Supuestos

Para el piloto se consideran los siguientes supuestos:

- El comportamiento histórico de compra conjunta —por ejemplo, vestido y accesorio— representa razonablemente el comportamiento futuro durante la campaña.
- El archivo de inventario se actualizará semanalmente durante las seis semanas del piloto.

- El segmento de clientes frecuentes contiene suficientes transacciones para generar reglas de asociación confiables.
- El equipo de Mercadotecnia podrá incorporar las recomendaciones en su calendario de campaña.

Los supuestos más importantes deben comprobarse durante las primeras etapas. Si alguno resulta falso, puede ser necesario modificar los datos, el método o el alcance del proyecto.

3.5.2. Clasificación de los riesgos

Clasificar los riesgos permite asignarlos al equipo responsable y evita reducir el análisis únicamente a problemas técnicos. En un proyecto analítico pueden distinguirse cinco categorías principales:

- **Datos:** problemas de calidad, disponibilidad, actualización o representatividad.
- **Analíticos:** sesgo, estacionalidad, sobreajuste, asociaciones espurias o pérdida de desempeño.
- **Operativos:** falta de inventario, capacidad insuficiente o procesos que no pueden utilizar los resultados.
- **Tecnológicos y de seguridad:** fallas de integración, permisos excesivos, accesos no autorizados o interrupciones de los sistemas.
- **Legales, éticos y reputacionales:** uso indebido de datos personales, discriminación o personalización percibida como invasiva.

También pueden existir riesgos de adopción cuando los usuarios no comprenden, no confían o no utilizan la solución.

3.5.3. Evaluación de los riesgos

Cada riesgo debe evaluarse según su **probabilidad** y su **impacto**. Esta valoración permite priorizar los riesgos que requieren atención inmediata.

Además de la mitigación, conviene registrar:

- la persona responsable;
- la señal que indicaría que el riesgo está ocurriendo;
- el control preventivo;
- y el plan de contingencia.

3.5.4. Registro de riesgos del proyecto

#	Clasificación	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
1	Privacidad	La extracción de información de clientas VIP podría exponer datos personales fuera del equipo autorizado, incumpliendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 2010).	Media	Alto	Eliminar identificadores innecesarios, aplicar controles IAM/RBAC y mantener registros de acceso.
2	Operativo	El modelo podría recomendar accesorios sin inventario suficiente.	Alta	Medio	Validar las recomendaciones contra <code>inventory_items</code> antes de cada campaña y establecer un nivel mínimo de existencias.
3	Analítico	Las asociaciones podrían estar influenciadas por una temporada específica y no repetirse durante el piloto.	Media	Medio	Comparar las reglas en distintas ventanas temporales antes de utilizarlas.

#	Clasificación	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
4	Datos	El archivo de inventario podría estar incompleto o desactualizado.	Alta	Alto	Automatizar controles de actualidad y suspender el envío si la fuente no supera las validaciones.
5	Adopción	Mercadotecnia podría no utilizar las recomendaciones si no comprende su origen o utilidad.	Media	Medio	Explicar cada recomendación, capacitar a los usuarios y recopilar retroalimentación durante el piloto.

3.5.5. Tratamiento y seguimiento

Después de evaluar un riesgo, el equipo puede:

1. **Evitarlo:** modificar el diseño para eliminar su causa.
2. **Mitigarlo:** reducir su probabilidad o impacto.
3. **Transferirlo:** compartir su gestión con un proveedor o área especializada.
4. **Aceptarlo:** reconocerlo y preparar una contingencia.

El registro debe revisarse durante el piloto y actualizarse cuando cambien los datos, el modelo o las condiciones operativas.

Un modelo puede ser técnicamente correcto y, aun así, resultar inutilizable si emplea datos sin autorización, recomienda productos agotados o genera resultados que la operación no puede atender. Por ello, los riesgos deben identificarse desde el entendimiento del negocio y revisarse durante todo el proyecto.

3.5.6. Resumen de la gestión de riesgos

3.6. Actividad: Construye tu Propio Business Understanding Canvas

Usando la plantilla en blanco a continuación, elige un escenario de negocio (puede ser uno de los cuatro casos de TheLook eCommerce del capítulo anterior, u otro que definas con tu instructor) y completa las cinco piezas de este capítulo:

1. Escribe una bitácora simulada de una reunión de 30-40 minutos con el stakeholder, incluyendo al menos tres preguntas de descubrimiento y sus respuestas.
2. Completa el canvas de seis bloques.
3. Prioriza entre 3 y 4 preguntas de investigación usando la tabla de impacto/factibilidad.
4. Redacta el criterio de éxito de negocio en una sola oración, y su contraparte técnica.
5. Documenta al menos dos riesgos reales (no genéricos) con su mitigación.

Este documento será la base sobre la que construirás el proyecto de datos a lo largo del curso: cada decisión posterior de modelado en las Partes III a V deberá poder justificarse trazándola de vuelta a alguno de estos cinco elementos.

Parte IV.

Almacenes de Datos

Parte V.

Arquitectura de almacenes de Datos

4. Introducción

4.1. La Arquitectura en Ciencias de la Computación

En Ciencias de la Computación (CS) y en la Ingeniería de Software, el término **arquitectura** no se refiere al diseño estético de un edificio físico, sino a la definición y diseño de las estructuras que componen un sistema digital complejo.

Definición (Arquitectura de Sistemas de Datos). La organización estructural de los sistemas de hardware, software y almacenamiento que permiten capturar, transformar, organizar y consultar datos a gran escala, definiendo los flujos de información y los límites operativos entre cada componente del sistema.

Una buena arquitectura de datos garantiza que la información esté disponible para quien la necesita, en el formato adecuado, de forma segura y con un rendimiento predecible. Pero esa definición esconde una pregunta más incómoda: **¿por qué no basta con “guardar los datos en un disco y ya”?** ¿Por qué la industria ha invertido cuatro décadas diseñando y rediseñando la forma en que se persisten los datos analíticos?

La respuesta tiene poco que ver con estética o con moda tecnológica, y mucho con tres restricciones físicas muy concretas:

1. **Cómo está organizada la información sobre el disco/memoria determina qué tan rápido (y qué tan caro) es responder una pregunta sobre ella.**
2. **Qué tan rígido o flexible es el sistema de persistencia determina qué tipos de datos puede almacenar de manera eficiente, y qué tanto puede crecer.**
3. **Qué tan estrictas son las garantías de consistencia que ofrece el sistema determina qué tan caro es coordinar escrituras concurrentes.**

Toda arquitectura de almacenamiento —Data Warehouse, Data Lake o Data Lakehouse, que estudiaremos en los siguientes capítulos— es, en el fondo, una decisión de diseño distinta sobre estos tres ejes. Antes de nombrarlas, vale la pena entender *por qué* existen: cuál es su **sentido de ser** desde una perspectiva técnica.

4.2. Eje 1: El costo de leer datos — filas vs. columnas

Cuando un motor de base de datos ejecuta una consulta, el cuello de botella casi nunca es la CPU: es la cantidad de datos que hay que **leer desde disco** para responderla. La forma en que los registros

se distribuyen físicamente sobre el almacenamiento —fila por fila o columna por columna— cambia radicalmente cuánto hay que leer.

Definición (Almacenamiento orientado a filas / *Row-oriented*). Modelo de persistencia en el que todos los valores de un mismo registro (fila) se guardan de forma contigua en disco. Es el modelo clásico de los sistemas transaccionales (OLTP).

Definición (Almacenamiento orientado a columnas / *Column-oriented*). Modelo de persistencia en el que todos los valores de un mismo atributo (columna) se guardan de forma contigua en disco, separando cada columna de la tabla en su propio bloque físico. Es el modelo dominante en los sistemas analíticos (OLAP).

4.2.1. Visualización: mismo dato, dos disposiciones físicas distintas

Esta diferencia, que parece un detalle de implementación, tiene consecuencias enormes a escala:

- **Menos I/O:** si una tabla tiene 50 columnas y una consulta analítica solo necesita 3, un motor columnar lee, en teoría, el 6 % de los datos que leería un motor por filas.
- **Mejor compresión:** una columna contiene valores del mismo tipo y con baja variabilidad (por ejemplo, un mismo **área** se repite miles de veces), lo que permite algoritmos de compresión mucho más agresivos que comprimir filas heterogéneas.
- **Ejecución vectorizada:** al tener los valores de una columna contiguos en memoria, el CPU puede aplicar operaciones (sumar, comparar, filtrar) sobre bloques completos usando instrucciones SIMD, en lugar de procesar registro por registro.

Por eso los sistemas transaccionales (bases de datos operacionales de un e-commerce, un banco, una universidad) son **row-oriented** —necesitan escribir y leer registros completos rápidamente— mientras que los sistemas analíticos (Data Warehouse, Data Lakehouse) son **column-oriented**, o usan formatos de archivo columnares como **Parquet** u **ORC**, porque su carga de trabajo dominante son agregaciones sobre volúmenes masivos de filas.

4.2.2. OLTP vs. OLAP: dos cargas de trabajo distintas

La elección entre almacenamiento por filas o por columnas no es arbitraria: responde a que, desde los años 90, la industria reconoce dos tipos de carga de trabajo con necesidades opuestas.

Definición (OLTP / *Online Transaction Processing*). Carga de trabajo dominada por operaciones de escritura y lectura de registros individuales, con alta concurrencia y baja latencia por operación. Es el patrón de las aplicaciones operacionales.

Definición (OLAP / *Online Analytical Processing*). Carga de trabajo dominada por consultas de agregación y exploración sobre grandes volúmenes de filas, típicamente sobre pocas columnas a la vez, con menor concurrencia y tolerancia a mayor latencia por consulta.

Criterio	OLTP	OLAP
Objetivo	Registrar la operación del negocio	Analizar el histórico del negocio
Operación típica	INSERT / UPDATE de un registro	SELECT ... GROUP BY sobre millones de filas
Volumen por operación	Pocas filas, todas sus columnas	Muchas filas, pocas columnas
Almacenamiento natural	Orientado a filas	Orientado a columnas
Usuarios	Aplicación operacional (miles de transacciones concurrentes)	Analistas/BI (pocas consultas, pero pesadas)
Ejemplo	Registrar una venta en un POS	Calcular ventas promedio por región del último año

Esta tabla es la razón última por la que un **Data Warehouse** nunca se alimenta directamente de la base transaccional de producción: son dos cargas de trabajo que compiten por los mismos recursos y que, además, favorecen disposiciones físicas de almacenamiento opuestas.

4.3. Eje 2: El costo de la rigidez — datos homogéneos vs. heterogéneos

El segundo eje no tiene que ver con *cómo* se organiza el dato dentro de la tabla, sino con **qué tan dispuesto está el sistema de persistencia a aceptar datos que no encajan en una tabla**.

Una base de datos relacional clásica exige que, antes de insertar un dato, este se ajuste a un esquema fijo: columnas, tipos, longitudes. Esto es excelente para garantizar consistencia, pero es una barrera de entrada para datos que **no nacen tabulares**: un archivo de log, una imagen de un producto, un JSON anidado que cambia de estructura entre un evento y otro, una transcripción de audio.

Durante décadas, la única opción para ese tipo de datos era descartarlos, transformarlos forzosamente en tablas (perdiendo información en el proceso) o almacenarlos en sistemas de archivos completamente aislados de la infraestructura analítica.

El avance que habilitó a los sistemas modernos de persistencia a resolver esto fue la combinación de dos ideas:

- **Almacenamiento de objetos** (*object storage*, como Amazon S3 o Google Cloud Storage): un sistema de persistencia que no exige un esquema para aceptar un archivo, es económico por naturaleza (paga por byte, no por rendimiento de disco de alta gama) y escala de forma prácticamente ilimitada.
- **Formatos de archivo abiertos y autodescriptivos** (Parquet, Avro, JSON, ORC): archivos que llevan su propio esquema embebido, permitiendo que datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados convivan en el mismo almacén sin perder la posibilidad de ser leídos e interpretados después.

Esta combinación es lo que permite que un **Data Lake** —y, más adelante, un **Data Lakehouse**— almacene en el mismo lugar una tabla de transacciones, un conjunto de imágenes de productos y un registro de eventos de clics de una aplicación web, sin que el sistema de almacenamiento le exija a ninguno de ellos ajustarse a una estructura predefinida antes de guardarse. El esquema, si se necesita, se interpreta **en el momento de la lectura**, no al momento de la escritura.

4.3.1. Escalar verticalmente vs. escalar horizontalmente

La flexibilidad de un sistema de persistencia también depende de cómo crece cuando el volumen de datos supera lo que un solo servidor puede manejar. Existen dos estrategias:

Definición (Escalamiento vertical / *Scale-up*). Estrategia que aumenta la capacidad de un sistema añadiendo más recursos (CPU, RAM, disco) a una única máquina. Es el patrón tradicional de las bases de datos relacionales.

Definición (Escalamiento horizontal / *Scale-out*). Estrategia que aumenta la capacidad de un sistema añadiendo más máquinas (nodos), distribuyendo los datos y el trabajo entre ellas. Es el patrón nativo del almacenamiento de objetos y del cómputo distribuido.

El escalamiento vertical tiene un techo físico y económico: existe un límite de CPU/RAM que un solo servidor puede alojar, y el costo de esas máquinas de gama alta crece mucho más rápido que linealmente conforme se acercan a ese límite. Es una restricción que las bases de datos relacionales de un Data Warehouse clásico heredan directamente.

El escalamiento horizontal, en cambio, permite crecer añadiendo nodos de hardware relativamente económico (*commodity hardware*), lo cual es lo que hace viable, en términos de costo, almacenar petabytes de datos heterogéneos en un Data Lake: el sistema no necesita un servidor cada vez más costoso, sino simplemente más espacio distribuido entre miles de discos comunes.

4.4. Eje 3: El costo de la consistencia — ACID vs. BASE

El tercer eje no tiene que ver con la velocidad de lectura ni con qué tipos de datos se aceptan, sino con **qué tan estrictamente garantiza el sistema que los datos siempre reflejen un estado correcto**, incluso cuando ocurren escrituras simultáneas o fallas a mitad de una operación.

Definición (ACID). Conjunto de garantías —*Atomicity* (atomicidad), *Consistency* (consistencia), *Isolation* (aislamiento) y *Durability* (durabilidad)— que aseguran que cada transacción se ejecute por completo o no se ejecute en absoluto, y que el sistema nunca quede en un estado intermedio o corrupto.

Definición (BASE). Conjunto de garantías más laxas —*Basically Available* (básicamente disponible), *Soft state* (estado flexible) y *Eventual consistency* (consistencia eventual)— que

priorizan la disponibilidad y la capacidad de seguir operando bajo fallas o alta distribución, aceptando que distintos lectores puedan ver temporalmente versiones ligeramente distintas del dato.

Garantizar ACID tiene un costo real: exige coordinación (bloqueos, registros de transacciones, verificación de reglas) que se vuelve cada vez más cara conforme el sistema se distribuye en más nodos. Por eso los sistemas relacionales clásicos —diseñados para escalar verticalmente, en una sola máquina o un clúster pequeño y fuertemente acoplado— pueden ofrecer ACID de forma económica, mientras que los sistemas de almacenamiento de objetos masivamente distribuidos, pensados para escalar horizontalmente a miles de nodos, adoptaron tradicionalmente garantías BASE: aceptan una ventana de inconsistencia a cambio de disponibilidad y escala casi ilimitada.

Este es precisamente el problema que resolverá más adelante el **Data Lakehouse**: introducir una capa de metadatos transaccionales que reintroduce garantías ACID *sobre* un almacenamiento de objetos que, por diseño, nació BASE.

4.5. El sentido de ser de las arquitecturas de almacenamiento

Ningún sistema optimiza simultáneamente los tres ejes al máximo: **velocidad de consulta** (filas vs. columnas), **flexibilidad para persistir datos heterogéneos** (rigidez del esquema y del escalamiento) y **garantías de consistencia** (ACID vs. BASE) compiten entre sí, porque cada garantía adicional tiene un costo de rigidez o de cómputo.

Esa tensión de tres vías es exactamente el problema que cada arquitectura de datos intenta resolver con un balance distinto:

- Un sistema puede priorizar el **eje 1** y el **eje 3** al extremo —almacenamiento columnar y ACID estricto— aceptando datos únicamente estructurados a cambio de un rendimiento de consulta extraordinario y consistencia total.
- Un sistema puede priorizar el **eje 2** al extremo —escalamiento horizontal y BASE— aceptando cualquier tipo de dato y creciendo casi sin límite, a cambio de renunciar a garantías de consistencia inmediata.
- Un sistema puede intentar obtener lo mejor de los tres mundos, incorporando una capa adicional que reintroduzca control transaccional (ACID) sobre un almacenamiento de objetos flexible y escalado horizontalmente.

En los próximos capítulos estudiaremos, respectivamente, el **Data Warehouse**, el **Data Lake** y el **Data Lakehouse**: tres materializaciones concretas de estas decisiones de diseño. Lo importante, antes de entrar en el detalle de cada una, es no perder de vista que ninguna de estas arquitecturas es una moda: cada una existe porque resuelve, con distintas concesiones, el mismo trío de restricciones físicas de eficiencia que acabamos de describir.

5. Data Warehouse

5.1. Datos para la toma de decisiones

Las organizaciones modernas generan grandes volúmenes de datos diariamente: ventas, transacciones financieras, registros académicos, consultas médicas, interacciones digitales, entre otros.

Sin embargo, operar el negocio no es lo mismo que analizarlo. Los sistemas operacionales están diseñados para registrar transacciones de manera eficiente, pero no para responder preguntas estratégicas.

Por ejemplo:

- Un sistema de ventas permite registrar compras.
- Pero responder preguntas como:
 - ¿Qué producto se vende más en el último año?
 - ¿Cómo han evolucionado las ventas en los últimos cinco años?
 - ¿Qué sucursal tiene mejor desempeño?

requiere una estructura distinta, optimizada para análisis histórico, agregación y comparación temporal.

La diferencia puede resumirse como un cambio de perspectiva: los sistemas operacionales observan cada evento mientras ocurre; un Data Warehouse reúne esos eventos para explicar cómo cambia el negocio a lo largo del tiempo. El primero responde «¿qué acaba de pasar?»; el segundo ayuda a responder «¿qué patrón se está formando y qué decisión conviene tomar?».

En este contexto, resulta fundamental comprender que el análisis de datos no comienza directamente con la tecnología, sino con la definición clara del problema de negocio. Una de las metodologías más utilizadas para estructurar este proceso es **CRISP-DM** (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*).

CRISP-DM propone un marco sistemático compuesto por seis fases:

1. **Comprensión del negocio:** identificar los objetivos estratégicos y traducirlos en preguntas analíticas concretas.
2. **Comprensión de los datos:** explorar las fuentes disponibles, evaluar calidad y detectar posibles inconsistencias.
3. **Preparación de los datos:** limpiar, transformar e integrar la información.
4. **Modelado:** aplicar técnicas analíticas o modelos estadísticos.

5. **Evaluación:** verificar si los resultados responden adecuadamente a los objetivos iniciales.
6. **Despliegue:** implementar los hallazgos en la operación o en sistemas de soporte a decisiones.




Figura 5.1.: Figura 1. Proceso CRISP-DM

Figura 1. Diagrama del proceso CRISP-DM. Fuente: Wikimedia Commons, “CRISP-DM Process Diagram”, dominio público.

Es importante destacar que CRISP-DM **no es un proceso lineal**, sino un modelo iterativo. En la práctica, las fases se retroalimentan constantemente. Durante el modelado pueden detectarse problemas en la calidad de los datos que obliguen a regresar a la fase de preparación. En la evaluación puede descubrirse que el problema de negocio fue formulado de manera incompleta, lo que implica volver a la primera fase. Incluso después del despliegue, los resultados obtenidos suelen generar nuevas preguntas estratégicas, reiniciando el ciclo.

Esta naturaleza iterativa es coherente con la realidad organizacional: la toma de decisiones es un proceso continuo de refinamiento y aprendizaje. Así, antes de construir tablas, definir dimensiones o elegir herramientas tecnológicas, es necesario responder preguntas como:

- ¿Qué decisiones desea mejorar la organización?
- ¿Qué métricas son críticas?
- ¿Qué horizonte temporal se requiere analizar?

La arquitectura de datos debe ser flexible y escalable, permitiendo incorporar nuevas fuentes, nuevas métricas y nuevas dimensiones conforme evolucionan las necesidades del negocio. En otras palabras, la arquitectura de datos no es un fin en sí mismo; es el soporte técnico que permite convertir datos operacionales en conocimiento útil dentro de un ciclo continuo de mejora y toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, CRISP-DM define el ciclo de trabajo analítico, mientras que el Data Warehouse aporta una memoria organizacional confiable para recorrerlo. No todos los proyectos de CRISP-DM requieren un Data Warehouse, pero cuando las preguntas exigen integrar varias fuentes, comparar periodos y reutilizar métricas consistentes, el almacén de datos se vuelve una pieza central.

5.2. Data Warehouse

William H. Inmon (1996) define un Data Warehouse como:

“A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of management’s decision-making process.”

En español, un Almacén de Datos es una colección de datos orientada a temas, integrada, variante en el tiempo y no volátil, diseñada para apoyar la toma de decisiones.

Las cuatro propiedades de la definición no son características aisladas. Juntas explican por qué un Data Warehouse puede ofrecer una versión coherente y durable del negocio:

Un Data Warehouse es **orientado a temas**, lo que significa que no se organiza por aplicaciones o sistemas operacionales, sino por entidades relevantes para el negocio. Por ejemplo, en una compañía de seguros, el almacén de datos se estructura alrededor de conceptos como cliente, póliza o prima, y no por productos específicos como seguro de automóvil o seguro de vida. El enfoque está en analizar entidades del negocio y no módulos técnicos.

Es también **variante en el tiempo**, ya que mantiene información histórica. Los datos no se sobrescriben ni se actualizan como en un sistema transaccional; la nueva información se agrega al repositorio. Esto permite analizar tendencias a lo largo de cinco, diez años o más, y responder preguntas como cómo ha evolucionado el número de diagnósticos en los últimos años o qué patrones se observan en el crecimiento de ventas.

Además, es **integrado**, porque consolida información proveniente de múltiples sistemas. Por ejemplo, si un sistema registra el género como “m” y “f” y otro como 0 y 1, antes de integrarlos deben transformarse para mantener consistencia. Lo mismo ocurre con formatos de fecha distintos, monedas diferentes o nombres de productos inconsistentes. La integración implica procesos de limpieza, transformación y estandarización de datos.

Finalmente, es **no volátil**, lo que significa que se trata de un repositorio físicamente separado de los sistemas operacionales. En él se realizan principalmente operaciones de carga y consulta de datos, pero no actualizaciones frecuentes, eliminaciones ni transacciones. Su propósito es analítico y no operativo.

En conjunto, estas propiedades permiten que una métrica conserve el mismo significado al atravesar áreas y periodos. Por ejemplo, comparar la tasa de abandono de dos generaciones solo es válido si la identidad del estudiante, la definición de abandono y el calendario académico fueron integrados con reglas comunes, y si los valores históricos se conservaron.

Referencia:

Inmon, W. H. *Building the Data Warehouse*, 2nd ed., 1996.


6. Arquitectura de un Data Warehouse

Un Data Warehouse no debe entenderse únicamente como un conjunto de tablas organizadas para consulta. En realidad, es una arquitectura integral de datos cuyo propósito es separar claramente la operación diaria del análisis estratégico. Esta arquitectura permite integrar información proveniente de múltiples sistemas, conservar historia y ofrecer estructuras optimizadas para la toma de decisiones.

La separación también protege ambos tipos de trabajo: las transacciones pueden continuar con baja latencia y las consultas analíticas pueden recorrer millones de registros sin competir directamente con la operación. Entre ambos mundos existe una cadena de transformación que documenta de dónde proviene cada dato y qué reglas se le aplicaron.

6.1. Modelo de 3 Capas

La arquitectura clásica de un Data Warehouse suele representarse mediante un modelo de tres capas lógicas. Estas capas no necesariamente corresponden a servidores físicos distintos, sino a niveles funciona-



les dentro del ecosistema de datos.

1. Capa de fuentes (Operational Layer).

En este nivel residen los sistemas que soportan la actividad diaria de la organización. En una empresa pueden incluirse sistemas ERP que registran ventas y facturación, CRM que gestionan clientes, plataformas académicas que almacenan calificaciones o sistemas hospitalarios que documentan consultas médicas. También forman parte de esta capa archivos planos como CSV o Excel, APIs externas que proveen información pública y registros de aplicaciones (logs).

El objetivo de esta capa es transaccional: registrar eventos de manera rápida, consistente y segura. No está diseñada para análisis histórico profundo ni para responder preguntas agregadas complejas. Por ejemplo, un sistema hospitalario puede indicar cuántos pacientes están siendo atendidos hoy, pero no está optimizado para analizar la evolución de diagnósticos durante los últimos diez años.

2. Capa de integración (ETL / Data Integration Layer).

Esta capa constituye el núcleo técnico del Data Warehouse. En ella se ejecutan los procesos de extracción, limpieza, transformación e integración de datos. Es aquí donde se resuelven

inconsistencias entre sistemas: un género registrado como “M/F” en un sistema y como “0/1” en otro debe unificarse; formatos de fecha distintos deben homogenizarse; monedas diferentes deben convertirse a un estándar común.

Asimismo, se eliminan duplicados, se generan claves sustitutas y se aplican reglas de negocio que permiten consolidar información proveniente de múltiples fuentes. Dependiendo del enfoque arquitectónico adoptado, esta capa puede materializarse como un **Enterprise Data Warehouse (EDW)** central integrado, en el que se consolida toda la información corporativa antes de exponerla a los usuarios, o bien puede consistir en procesos que alimentan directamente modelos dimensionales específicos para cada área del negocio. En cualquier caso, su función es garantizar coherencia, calidad e integración de datos a nivel empresarial.

3. Capa de consumo (Presentation / Analytics Layer).

En este nivel los datos ya han sido integrados y estructurados para facilitar el análisis. Aquí se implementan data marts, modelos dimensionales (como esquemas estrella), tableros de Business Intelligence y herramientas de visualización. Es el punto donde analistas, directivos y responsables de negocio interactúan con la información para responder preguntas estratégicas.

Por ejemplo, en un grupo de clínicas esta capa permitiría consultar la evolución anual de pacientes por clínica, el tiempo promedio de espera por especialidad o la distribución de diagnósticos por región. La característica esencial es que los datos están optimizados para consulta, agregación y comparación temporal, no para registrar nuevas transacciones.

6.2. Data Mart

Un **Data Mart** es un subconjunto especializado del Data Warehouse orientado a un área específica del negocio. Mientras que el Data Warehouse integra información a nivel corporativo, el Data Mart concentra datos relevantes para un dominio particular, como ventas, finanzas, recursos humanos o trayectoria académica.




Figura 6.1.: Data Marts dentro de la arquitectura de un Data Warehouse

Por ejemplo, en una universidad puede existir un Data Mart académico que almacene hechos relacionados con inscripciones, calificaciones y créditos, junto con dimensiones como estudiante,

asignatura y tiempo. En una empresa comercial, un Data Mart de ventas podría contener hechos de transacciones y dimensiones como producto, cliente y región.

El objetivo principal de un Data Mart es facilitar el análisis focalizado y mejorar el rendimiento de consultas dentro de un área concreta. Generalmente se implementa utilizando modelado multidimensional (por ejemplo, esquemas estrella), ya que este formato está optimizado para agregaciones y reportes.

Dependiendo de la estrategia arquitectónica adoptada, los Data Marts pueden construirse como derivaciones de un Data Warehouse central (enfoque top-down) o desarrollarse inicialmente por proceso de negocio e integrarse posteriormente mediante dimensiones compartidas (enfoque bottom-up).

Por tanto, un Data Mart no es simplemente un almacén pequeño. Su valor depende de que sus métricas y dimensiones mantengan coherencia con el resto de la organización. Un Data Mart de ventas y otro de inventario, por ejemplo, solo pueden analizarse juntos si ambos entienden «producto», «sucursal» y «tiempo» de la misma manera.

6.3. Data Warehouse vs Data Lake

En el contexto actual de gestión de datos, es importante mencionar brevemente el concepto de **Data Lake**, ya que suele confundirse con un Data Warehouse.

Un Data Lake es un repositorio centralizado que almacena datos en su formato original, ya sean estructurados, semiestructurados o no estructurados. A diferencia del Data Warehouse, que requiere procesos de limpieza e integración antes de almacenar la información, el Data Lake adopta un enfoque más flexible: primero almacena los datos y posteriormente los transforma cuando se necesitan para análisis.

Por ejemplo, un Data Warehouse almacenará ventas consolidadas y normalizadas listas para consulta. En cambio, un Data Lake puede almacenar registros crudos de sensores, imágenes médicas, archivos JSON, logs de aplicaciones o grandes volúmenes de texto sin procesar.

La diferencia clave radica en su propósito:

- El **Data Warehouse** está diseñado para análisis estructurado y toma de decisiones empresariales.
- El **Data Lake** está orientado al almacenamiento masivo y flexible de datos, especialmente útil en escenarios de Big Data y ciencia de datos.

En arquitecturas modernas, ambos pueden coexistir. El Data Lake actúa como repositorio de datos crudos, mientras que el Data Warehouse ofrece estructuras optimizadas para análisis empresarial.

7. Enfoques de implementación: Kimball vs Inmon

Existen dos enfoques clásicos para construir un DW completo: Kimball y Inmon. Ambos aparecen como referencias bibliográficas en el material del curso: Kimball como referente del modelado dimensional e Inmon como referente de la arquitectura de Data Warehouse.

Ambos enfoques persiguen información integrada y útil, pero comienzan en extremos diferentes. Kimball parte de procesos de negocio concretos y los conecta gradualmente; Inmon parte de un núcleo empresarial integrado y luego publica estructuras de consumo. La dirección del recorrido determina qué valor aparece primero y dónde se concentra la complejidad.

7.1. Enfoque Kimball (bottom-up, bus architecture)

El enfoque Kimball prioriza entregar valor temprano mediante data marts dimensionales (usualmente en estrella) construidos por procesos de negocio. La idea central es que distintos data marts se integren a través de dimensiones conformadas (conformed dimensions), es decir, dimensiones compartidas y coherentes (por ejemplo, la misma definición de “Tiempo” y “Producto” para ventas y devoluciones).

Metodología Multidimensional de Ralph Kimball




Figura 7.1.: Enfoque Kimball para construcción de Data Warehouse

Rasgos característicos:

- Implementación incremental: se construye un data mart (p. ej., Ventas) y se amplía gradualmente (p. ej., Inventario, Marketing).
- Modelo objetivo: dimensional, orientado a consulta.
- Énfasis en la capa semántica: definiciones de métricas consistentes (por ejemplo, qué significa “venta neta”).
- Alta utilidad para BI/analítica desde etapas tempranas.

Ventajas:

- Entrega rápida de resultados a usuarios.
- Consultas simples y rendimiento alto.
- Ajuste natural a preguntas de negocio, que constituyen el punto de partida recomendado en el curso.

Riesgos o retos:

- Requiere disciplina fuerte para definir dimensiones conformadas; si no, se terminan construyendo “silos” (varios data marts incompatibles).
- El gobierno de datos y la integración pueden volverse complejos si se crece sin estándares.

7.2. Enfoque Inmon (top-down, EDW primero)

El enfoque Inmon propone construir primero un Enterprise Data Warehouse (EDW) central e integrado (frecuentemente en un modelo más normalizado), y después derivar data marts o estructuras dimensionales para consumo analítico.

Metodología Relacional Bill Inmon




Figura 7.2.: Enfoque Inmon para construcción de Data Warehouse

Rasgos característicos:

- La integración empresarial es prioritaria: definiciones corporativas únicas desde el inicio.
- Se enfatiza un “repositorio central” donde se armonizan entidades y reglas (cliente, producto, organización).
- Los data marts o modelos dimensionales se construyen a partir del EDW, como vistas o capas derivadas.

Ventajas:

- Alta consistencia y control de definiciones a nivel corporativo.
- Favorece gobierno de datos, auditoría, linaje y estándares.

Riesgos o retos:

- Mayor tiempo hasta generar valor visible si el EDW se vuelve un proyecto grande.
- Es más sensible a cambios de requerimientos porque “primero se integra todo” y luego se habilitan casos de uso.

7.3. **Cómo elegir adecuadamente entre Kimball e Inmon**

La elección no debería plantearse como “cuál es mejor”, sino “cuál es más adecuado” al contexto institucional, al horizonte de tiempo y a la madurez del gobierno de datos. Criterios prácticos:

1. Urgencia de valor analítico y recursos disponibles

- Si se necesita entregar reportes y tableros funcionales rápidamente, y el equipo es pequeño/mediano, Kimball suele ser más viable: se construye un primer data mart y se itera.
- Si la organización puede sostener una inversión inicial grande y su prioridad es consolidar definiciones corporativas desde el inicio, Inmon puede ser más apropiado.

2. Grado de heterogeneidad y fragmentación de fuentes

- Cuando existen muchas fuentes dispares y hay conflictos fuertes de definición (por ejemplo, “cliente activo” significa cosas distintas en áreas distintas), un enfoque tipo Inmon ayuda a forzar una integración central.
- Si las fuentes son manejables y el problema principal es acelerar el análisis por proceso de negocio (ventas, trayectoria académica, atención médica), Kimball suele funcionar bien.

3. Gobierno de datos, auditoría y trazabilidad

- Si hay requerimientos estrictos de auditoría, linaje, cumplimiento o trazabilidad (por ejemplo, regulaciones y auditorías frecuentes), el enfoque top-down facilita un marco centralizado.
- Si el gobierno de datos aún está en formación, un enfoque incremental puede ser más realista, siempre y cuando se establezcan estándares mínimos (dimensiones conformadas, glosario de métricas, versionado de reglas).

4. Naturaleza de los casos de uso

- Casos muy orientados a métricas agregadas y navegación dimensional (tendencias por tiempo, comparativos por región, cohortes) se benefician de dimensionalidad desde el inicio, favoreciendo Kimball.

- Casos de integración empresarial transversal (master data robusto, conciliación entre sistemas, integración de dominios complejos) favorecen Inmon o, al menos, una capa central fuerte.

En la práctica moderna es común un enfoque híbrido: se puede construir una capa integrada (tipo EDW o “core”) y, en paralelo o después, exponer modelos dimensionales para BI. El punto esencial es mantener coherencia: definir claramente qué capa es “fuente de verdad” para definiciones y cómo se publican métricas y dimensiones para consumo analítico.

La elección, entonces, no termina en una etiqueta arquitectónica. Debe traducirse en decisiones verificables: quién define cada métrica, cómo se comparten las dimensiones, dónde se conserva la historia, cómo se rastrea el linaje y qué producto analítico se entregará primero.

8. Ejemplo práctico: Facultad de Ciencias

En un contexto universitario, el sistema de calificaciones registra eventos puntuales como la inscripción de un estudiante en una asignatura o la obtención de una nota al finalizar el semestre. Sin embargo, analizar la trayectoria académica completa de un estudiante requiere una visión mucho más amplia: integrar múltiples periodos, generaciones, asignaturas, planes de estudio y, en muchos casos, información administrativa y financiera asociada.

Los sistemas operacionales académicos están diseñados para soportar procesos diarios —inscripciones, captura de calificaciones, emisión de constancias— pero no para realizar análisis longitudinales o comparativos complejos. Por ejemplo, responder preguntas como:

- ¿Cómo ha evolucionado el desempeño promedio por generación en los últimos diez años?
- ¿Qué cohortes presentan mayores tasas de abandono?
- ¿Existe relación entre modalidad de ingreso y desempeño académico?

implica integrar información dispersa en distintos sistemas y conservar historia de manera estructurada.

Un **Data Warehouse académico** permite consolidar esta información en un repositorio histórico, integrado y consistente, diseñado específicamente para análisis estratégico.

8.1. Fuentes de datos

En una Facultad de Ciencias, la información relevante para análisis institucional suele encontrarse distribuida en múltiples sistemas independientes. Entre ellos pueden incluirse:

- Sistemas de control escolar que registran inscripciones, calificaciones y créditos.
- Sistemas de admisiones que almacenan información de ingreso, generación y antecedentes académicos.
- Sistemas administrativos y financieros que gestionan pagos, becas y apoyos.
- Sistemas de recursos humanos con información sobre profesores y carga docente.
- Archivos externos como encuestas institucionales o evaluaciones académicas.

Cada uno de estos sistemas cumple una función operativa específica. Sin embargo, ninguno por sí mismo ofrece una visión integral del desempeño académico institucional a lo largo del tiempo. La fragmentación de fuentes dificulta el análisis global y puede generar inconsistencias en métricas y definiciones.

8.2. Procesos de integración (ETL)

Para transformar datos operacionales en información estratégica es necesario un proceso de integración sistemático.

En esta etapa se extrae periódicamente la información de los distintos sistemas, se validan y corrigen inconsistencias, se homologan formatos y se consolidan registros que pertenecen a la misma entidad institucional. Por ejemplo, un estudiante puede aparecer con variaciones en su nombre entre sistemas distintos; el proceso de integración debe identificar que se trata de la misma persona y unificar su información.

Asimismo, se normalizan conceptos institucionales: nombres de carreras, códigos de asignatura, periodos académicos y categorías administrativas deben definirse de manera coherente para todo el repositorio.

El resultado de estos procesos no es simplemente una copia de los sistemas originales, sino un conjunto de datos consolidados, limpios y preparados para análisis histórico.

8.3. Consolidación en el Data Warehouse

Una vez integrados, los datos se almacenan en un repositorio central que conserva información histórica y garantiza consistencia institucional. Este repositorio no está orientado a registrar nuevas transacciones, sino a permitir consultas analíticas eficientes y comparaciones longitudinales.

Desde el punto de vista arquitectónico, el Data Warehouse académico se convierte en la base para construir vistas analíticas especializadas —como un data mart académico— desde donde pueden generarse reportes, tableros y estudios institucionales.


Gracias a esta consolidación, la Facultad puede:

- Analizar cohortes completas desde ingreso hasta egreso.
- Medir tasas de reprobación y abandono por generación.
- Identificar asignaturas críticas.
- Evaluar tendencias de desempeño a lo largo del tiempo.
- Integrar indicadores académicos con variables administrativas o financieras.

La diferencia fundamental respecto a los sistemas transaccionales es que el Data Warehouse ofrece una visión histórica, integrada y consistente del desempeño institucional, permitiendo transformar datos operacionales en conocimiento estratégico.

El diseño específico de las estructuras analíticas —como modelos dimensionales, tablas de hechos y dimensiones— se abordará en el siguiente capítulo, donde se detallará cómo se organizan técnicamente estos datos para optimizar su consulta.

8.4. Diagrama arquitectónico del DW académico



Con esta arquitectura, la Facultad podría analizar cohortes completas desde el ingreso hasta el egreso, medir las tasas de abandono por generación, detectar asignaturas críticas con alta reprobación, evaluar el impacto de las becas en el desempeño académico e identificar patrones longitudinales de rendimiento. A diferencia del sistema transaccional, el Data Warehouse integra información que se encuentra dispersa en distintos sistemas, conserva el historial de los datos a lo largo del tiempo, permite realizar análisis multidimensionales y está optimizado para procesos de agregación y consulta. En este contexto, el Data Warehouse no reemplaza los sistemas académicos, sino que los complementa, transformando los datos operacionales en información estratégica que apoya la toma de decisiones institucionales.

9. Conclusión

Un Data Warehouse no sustituye a los sistemas operacionales ni registra transacciones cotidianas. Su función es integrar información dispersa, conservar historia, romper silos organizacionales y facilitar análisis complejos orientados a la toma de decisiones estratégicas.

En la siguiente sección se abordará el modelado multidimensional, que define cómo se estructuran las tablas analíticas dentro de esta arquitectura y cómo se optimizan para consultas agregadas.

9.1. Recapitulación visual: del registro a la analítica

Para cerrar el recorrido, retomemos el caso de la Facultad de Ciencias y observemos de forma compacta cómo un evento operacional adquiere contexto analítico al atravesar la arquitectura.

En un contexto universitario, el sistema de calificaciones registra eventos puntuales como la inscripción de un estudiante o la obtención de una nota. Sin embargo, analizar la trayectoria académica completa de un estudiante requiere una visión mucho más amplia: integrar múltiples periodos, generaciones, asignaturas, planes de estudio y, en muchos casos, información administrativa asociada.

Un **Data Warehouse académico** permite consolidar esta información en un repositorio histórico, integrado y consistente, diseñado específicamente para análisis estratégico.

9.1.1. Diagrama Arquitectónico del Data Warehouse Académico

El siguiente diagrama muestra cómo fluye la información escolar, financiera y docente para conformar la analítica académica:

Con esta arquitectura, la Facultad puede analizar cohortes completas desde el ingreso hasta el egreso, medir las tasas de abandono por generación, detectar asignaturas críticas con alta reprobación e identificar patrones longitudinales de rendimiento.

10. Data Lakehouse

De silos a una base abierta y gobernada

10.1. Pregunta rectora

¿En qué momento compartir una base abierta y gobernada para BI, *streaming* y aprendizaje automático justifica asumir la operación adicional de un Lakehouse?

Un **Data Lakehouse** no es el destino obligatorio de toda plataforma de datos. En una organización pequeña, un Data Warehouse administrado puede entregar resultados con menos componentes y menos personal. El Lakehouse se vuelve razonable cuando la duplicación, el movimiento de datos, la variedad de cargas y la necesidad de reutilizar contratos comunes superan el costo de operar tablas, metadatos, catálogo, gobierno y mantenimiento.

Esta lectura sigue un caso de una *fintech* desde sus primeros reportes hasta una plataforma compartida. El propósito no es memorizar productos, sino aprender a separar responsabilidades y argumentar una decisión arquitectónica.

i Ruta de lectura

Tiempo estimado: 35–45 minutos. Conviene haber leído antes el capítulo de Data Warehouse. Los diagramas usan siempre la misma convención: azul para datos y almacenamiento, morado para metadatos y gobierno, naranja para ingesta, gris para cómputo, verde para consumo confiable y rojo para riesgo o duplicación.

10.1.1. Objetivos de aprendizaje

Al terminar, podrás:

1. explicar por qué un Data Warehouse fue una elección correcta durante la primera etapa de la *fintech*;
2. localizar duplicación, latencia y controles dobles en una arquitectura con silos;
3. distinguir objeto, *bucket*, formato de archivo, formato de tabla, catálogo, gobierno y motor de cómputo;
4. narrar cómo un *snapshot* evita que una escritura incompleta se vuelva visible;
5. justificar una transición usando volumen, variedad, velocidad, cargas de trabajo, costo y capacidad operativa;

6. reconocer que compactación, evolución de esquemas, observabilidad y radio de impacto siguen siendo responsabilidades del equipo.

10.2. El problema antes de la definición

A las 10:02, la *fintech* recibe la transacción `tx_8472` por \$3,200. Finanzas la incluye en los ingresos del día, pero el sistema de fraude la presenta como bloqueada. Ambos equipos ejecutaron correctamente su propio proceso. La discrepancia está en las rutas y contratos que utilizaron.

La pregunta útil no es todavía «¿qué producto compraremos?», sino «¿qué trabajo se duplica para sostener estas dos rutas?».

10.3. Dos caminos que deben representar el mismo negocio

Históricamente, el Data Warehouse y el Data Lake resolvieron problemas legítimos:

- El **Data Warehouse** ofreció tablas controladas, SQL, concurrencia y reportes comprensibles para el negocio.
- El **Data Lake** permitió conservar grandes volúmenes y tipos diversos en almacenamiento de objetos económico y flexible.

El costo aparece cuando cada uno se convierte en una autoridad separada.

Si Producto agrega `device_risk_score`, el cambio debe capturarse, aterrizarse, transformarse, incorporarse a la tabla analítica, probarse, publicarse, autorizarse y comunicarse a consumidores. Cuando las rutas están separadas, varias de esas decisiones se repiten. La deuda no está sólo en los bytes duplicados: está en las decisiones duplicadas.

10.4. Caso Fintech, fase 1: el Warehouse era suficiente

Durante los años 0–3, la empresa tenía datos relacionales, unas 10,000 transacciones diarias, alrededor de 500 GB al año y reportes por lotes. Su necesidad dominante era conocer ingresos, morosidad y crecimiento con rapidez.

Un servicio administrado, dbt y una persona analista podían entregar valor en una semana y operar por cientos de dólares mensuales dentro del supuesto didáctico. Contratar un equipo especializado para un Lakehouse habría agregado observabilidad, integración y mantenimiento sin un retorno claro.

! Principio de decisión

Elegir un Data Warehouse en esta fase no fue falta de visión. Fue ajustar arquitectura, costo y capacidad del equipo al problema real.

10.4.1. Qué hace cada producto en esa fase

- **PostgreSQL, MySQL o una base operacional administrada** registra usuarios, cuentas y pagos de la aplicación. Está optimizada para operar el negocio, no para escanear años de historia.
- **Fivetran o Airbyte** extrae o replica datos desde las fuentes hacia un destino analítico.
- **BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift o Fabric Warehouse** puede cumplir el rol de Data Warehouse. Son alternativas; no es necesario contratar todos.
- **dbt** ejecuta transformaciones y pruebas principalmente mediante SQL sobre el Warehouse; no es el lugar principal donde viven los datos.
- **Metabase, Tableau, Power BI o Looker** presenta métricas y tableros a usuarios de negocio.

La marca no determina por sí sola la arquitectura. BigQuery puede ser un Warehouse de tablas nativas y también un motor que consulta tablas abiertas. Siempre pregunta: **¿qué almacena, qué cataloga y qué procesa?**

Un Data Warehouse moderno también puede ser elástico, admitir datos semiestructurados y consultar almacenamiento externo. La decisión se toma por requisitos, economía y capacidad operativa, no por presentar al Warehouse como una tecnología rígida por definición.

10.5. Año 4: el punto de quiebre

La arquitectura inicial no falla por recibir un JSON aislado. El cambio aparece por una combinación de presiones.

Los 4 TB/mes equivalen aproximadamente a 48 TB/año. Llegar a petabytes requeriría crecimiento y retención durante varios años; no debe afirmarse que cuatro terabytes mensuales ya sean un petabyte. Los montos del caso son supuestos docentes, no cotizaciones de proveedores.

10.5.1. Actividad de clasificación

Síntoma	Fuerza principal
Millones de clics móviles	Volumen y velocidad
PDFs de contratos	Variedad
Modelo de fraude que necesita segundos	Velocidad y nuevos consumidores
Científicos que descargan terabytes	Movimiento
Dos equipos calculan la misma característica de riesgo	Coordinación
La factura de transformaciones se dispara	Economía y operación

La pregunta de diseño es: **¿escalamos el Warehouse, añadimos un Lake separado o rediseñamos una base compartida?** La respuesta debe empezar por requisitos, no por productos.

11. La base técnica del Lakehouse

11.1. Vocabulario mínimo

Término	Explicación cotidiana	Ejemplo en la fintech	Qué no significa
Objeto	Unidad guardada en la nube: bytes, nombre o <i>key</i> y metadatos.	PDF, imagen o archivo Parquet.	No es necesariamente una fila ni una tabla.
Bucket	Contenedor con nombre donde un proveedor guarda objetos.	<code>s3://fintech-datos-prod/</code> .	No es motor SQL, base relacional ni todo el Data Lake.
Key	Localizador único de un objeto dentro del bucket; puede parecer una ruta.	<code>bronze/kafka/2026/08/25/pagos-0001.json</code> .	Directorios / no siempre representan carpetas tradicionales.
Data Lake	Arquitectura para conservar y procesar datos diversos sobre almacenamiento económico, con ingesta, organización, seguridad y gobierno.	Objetos, políticas, catálogo y procesos.	Un bucket aislado no se vuelve automáticamente un Data Lake.
Data Warehouse	Sistema analítico orientado a tablas, SQL y datos preparados para decisiones.	Tablas de ingresos y morosidad.	No es la base operacional que autoriza cada pago.
Motor de cómputo	Software que consulta, transforma, agrega o entrena.	BigQuery, Trino, Spark o Databricks SQL.	El almacenamiento de objetos no procesa consultas por sí solo.
Formato de archivo	Organización de bytes dentro de un archivo.	Parquet organiza columnas y compresión.	No coordina por sí mismo una tabla de muchos archivos.
Formato de tabla	Protocolo que decide qué archivos forman una tabla y conserva cambios, esquema y snapshots.	Iceberg, Delta Lake o Hudi.	No sustituye almacenamiento, catálogo ni motor.

Término	Explicación cotidiana	Ejemplo en la fintech	Qué no significa
Catálogo	Mapa que relaciona un nombre con ubicación, esquema, propietario y metadatos vigentes.	<code>fintech.silver.transactions</code>	Un catálogo no garantiza calidad sin procesos y responsables.

Una analogía breve ayuda a recordar las responsabilidades:

El bucket es el contenedor; los objetos son los paquetes; la *key* es la etiqueta. Parquet organiza el contenido de ciertos paquetes. Iceberg, Delta Lake o Hudi mantienen el inventario versionado que dice qué paquetes forman una tabla. El catálogo permite pedir la tabla por nombre y verificar el acceso. El motor abre los paquetes y realiza el cálculo.

11.1.1. Anatomía de un bucket

La URI `s3://fintech-datos-prod/documents/loan-8472.pdf` se interpreta así: `s3` identifica el servicio, `fintech-datos-prod` es el bucket y el resto es la *key*. En Google Cloud se vería `gs://...`; en ADLS Gen2 se usa un contenedor dentro de una cuenta de almacenamiento.

Tres distinciones deben quedar explícitas:

1. **Bucket archivo.** El bucket contiene objetos; el PDF o Parquet es el objeto.
2. **Bucket Data Lake.** Un Data Lake incluye ingesta, organización, seguridad, catálogo, cómputo y operación.
3. **Bucket Lakehouse.** El Lakehouse añade tablas transaccionales, catálogo, gobierno y motores coordinados.

11.2. Una base física compartida todavía no es una tabla

El primer paso del Lakehouse es desacoplar los bytes del motor: guardar datos en objetos y asignar cómputo distinto a SQL, ML o *streaming*. Esa base ofrece escala, formatos abiertos y economía de capacidad. Sin embargo, una carpeta puede contener:

```
transactions/
  part-0001.parquet
  part-0002.parquet
  part-0003.parquet
  part-0003-retry.parquet
  _temporary-part-0004.parquet
```

El nombre de la carpeta no decide de forma confiable cuáles archivos pertenecen a la tabla, cuál fue un reintento y si la escritura terminó.

11.3. La idea que debe sobrevivir

No es «un lago junto a un almacén» ni «guardar Parquet en S3». Es hacer que conjuntos de archivos se comporten como tablas confiables sin perder apertura y separación entre almacenamiento y cómputo.

11.4. Responsabilidades lógicas de la arquitectura

Una implementación puede agrupar varias responsabilidades en un servicio administrado o distribuir las entre herramientas. Las capas son lógicas, no una lista obligatoria de cinco productos.

11.4.1. 1. Ingesta

Conecta datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Las cargas **batch** mueven datos acumulados a intervalos; **CDC** replica cambios de una fuente; *streaming* procesa eventos a medida que llegan. La modalidad determina frescura, tamaño de archivos, reintentos y costo operativo.

11.4.2. 2. Almacenamiento

S3, Cloud Storage, ADLS Gen2 u OneLake conservan objetos a gran escala. Parquet y ORC son formatos columnares eficientes para datos tabulares; JSON, PDFs e imágenes pueden permanecer como objetos. Usar un formato abierto reduce dependencia, pero no garantiza que todos los motores soporten las mismas operaciones.

11.4.3. 3. Formato de tabla, catálogo y gobierno

Iceberg, Delta Lake y Hudi coordinan archivos como tablas versionadas. El catálogo resuelve nombres, ubicaciones, esquemas y metadatos vigentes. El gobierno añade identidad, clasificación, permisos, auditoría y responsabilidades. Son tareas relacionadas, pero distintas.

11.4.4. 4. Interfaces y motores

SQL, APIs de DataFrame y APIs de metadatos permiten que motores como BigQuery, Trino, Spark o Databricks SQL procesen datos sin convertir el almacenamiento en el motor. La compatibilidad se verifica por operación, versión del formato y configuración.

11.4.5. 5. Consumo

BI necesita métricas certificadas; ciencia de datos necesita entidades reutilizables y datos autorizados; fraude necesita baja latencia; auditoría necesita historia y evidencias. Compartir la base no obliga a compartir un único motor ni a consultar la misma capa de calidad.

11.5. Archivo, tabla y catálogo no son sinónimos

Parquet no publica una transacción sobre veinte archivos. El formato de tabla mantiene la lista autorizada, el esquema, las particiones y los snapshots. El catálogo permite que un nombre estable apunte a esos metadatos. Iceberg, Delta Lake y Hudi comparten esa intención general, pero no son idénticos.

11.6. Cómo un snapshot oculta una escritura incompleta

El reto no es que S3, Cloud Storage o Azure Blob Storage necesariamente «pierdan consistencia». Una modificación de tabla puede crear muchos objetos; hace falta un **commit de tabla atómico** que publique el conjunto completo.

La atomicidad se logra porque los lectores consultan una lista autorizada. Si el job falla antes de publicar, el puntero sigue en el snapshot 17. Si termina, un commit mueve el puntero a la versión 18 completa. Un lector que resolvió la versión antes del commit continúa con una vista consistente según el aislamiento y el motor.

Las garantías ACID suelen expresarse por tabla. No debe suponerse automáticamente una transacción atómica entre muchas tablas; hay que verificar el formato y el motor.

11.7. Evolución de esquema sin reescribir toda la historia

Los metadatos pueden separar la identidad de una columna de su nombre visible.

Esto habilita evolución de esquema y viaje en el tiempo, pero no vuelve gratuitos todos los cambios. Modificar tipos incompatibles, semántica, particiones o unidades puede exigir migración, *backfill*, vistas de transición y pruebas.

11.8. Catálogo y gobierno: mapa, versión y acceso

El catálogo convierte un nombre de negocio en ubicación, esquema y metadatos vigentes. El gobierno responde otra pregunta: aunque alguien conozca la ruta, ¿tiene derecho a verla y con qué detalle? Un catálogo no mueve datos ni garantiza calidad por existir. Requiere propietarios, políticas, clasificación, auditoría y credenciales con privilegio mínimo.

11.8.1. Comprobación rápida

Asigna cada responsabilidad:

1. «Organiza columnas y compresión dentro de `part-0007`» → **formato de archivo**.
2. «Decide que A, B y C forman la versión 17» → **formato de tabla**.
3. «Resuelve dónde vive `silver.transactions` y verifica permisos» → **catálogo y gobierno**.
4. «Conserva el PDF original y los bytes de Parquet» → **almacenamiento de objetos**.

12. Integrar calidad, cargas y productos de datos

12.1. Medallion: Bronze, Silver y Gold

La arquitectura Medallion es una forma frecuente, no una ley universal, de representar estados de calidad. Los nombres no designan productos ni ubicaciones físicas obligatorias.

Bronze preserva; Silver integra; Gold traduce al lenguaje del negocio. Finanzas no debería calcular ingresos directamente desde JSON Bronze. Una organización puede publicar varias tablas Gold porque cada producto responde a una decisión y granularidad distintas.

PDFs, imágenes y otros binarios permanecen como objetos. Una tabla Silver puede registrar `object_uri`, hash, propietario, clasificación, estado de OCR y relaciones. No conviene afirmar que una fotografía «se convierte en Iceberg».

12.2. Fase 2: una base gobernada y varios motores

La *fintech* no cambió sólo de contenedor. Cambió el contrato:

- **Finanzas** consulta productos Gold certificados.
- **ML** utiliza entidades Silver autorizadas y resultados derivados de documentos sin descargar terabytes a almacenamiento local.
- **Fraude** procesa eventos en tiempo real y consulta o actualiza señales gobernadas según las garantías del pipeline.

Separar almacenamiento y cómputo permite dimensionar y apagar motores por carga, pero no garantiza costos menores. Formato, estadísticas, tamaño de archivos, partición, cachés y consultas siguen determinando desempeño y gasto.

12.3. Tecnologías abiertas y servicios administrados

Responsabilidad	Ejemplos frecuentes	Función en el caso
Fuente operacional	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Cloud SQL, RDS, Azure SQL	Usuarios, cuentas, cobros y transferencias.
Ingesta batch/CDC	Fivetran, Airbyte, AWS DMS, Datastream, Azure Data Factory	Replica cambios operacionales.

Responsabilidad	Ejemplos frecuentes	Función en el caso
Eventos	Kafka, Confluent, Kinesis, Pub/Sub, Event Hubs	Clics, telemetría y fraude.
Almacenamiento de objetos	S3, Cloud Storage, ADLS Gen2, OneLake	Conserva JSON, Parquet, PDFs e imágenes.
Formato de archivo	Parquet, ORC, Avro, JSON	Organiza bytes dentro de cada archivo.
Formato de tabla	Iceberg, Delta Lake, Hudi	Publica snapshots, esquema e inventario de archivos.
Catálogo y gobierno	Glue + Lake Formation, Lakehouse runtime catalog + Knowledge Catalog, Unity Catalog, Fabric + Purview	Descubrimiento, permisos, linaje y auditoría.
Motores	BigQuery, Athena, Redshift, Trino, Spark, Databricks SQL, Fabric SQL	Ejecuta la carga analítica o de ingeniería.
Consumo	Looker, QuickSight, Power BI, Tableau, notebooks, modelos	Convierte datos en decisiones o productos.

Parquet, Iceberg, Delta Lake, Hudi, Spark, Kafka y Trino son estándares o proyectos abiertos. S3, BigQuery, Redshift, Databricks, Fabric y Fivetran son servicios o plataformas administradas. Una plataforma comercial puede administrar tecnologías abiertas.

13. Implementaciones en Google Cloud, AWS y Azure

No hay traducción exacta entre servicios. La comparación debe mantener fijas las responsabilidades: almacenamiento, tabla, catálogo, gobierno, cómputo, consumo y operación.

13.1. Google Cloud: Cloud Storage, Iceberg y varios motores

La arquitectura actual de Google Cloud combina Cloud Storage, Apache Iceberg, un *runtime catalog*, gobierno y motores como BigQuery, Spark, Flink y Trino, según su documentación de arquitectura Lakehouse. Las tablas Iceberg administradas por BigQuery permanecen en buckets controlados por la organización y añaden evolución de esquema, *time travel* y optimización automática, como detalla la guía de tablas Iceberg administradas.

Una ruta de implementación razonable es:

1. elegir región, proyecto y bucket con políticas de retención y cifrado;
2. crear un Lakehouse runtime catalog y definir namespaces;
3. usar Iceberg V2 para nuevas tablas abiertas y decidir quién administra sus metadatos;
4. configurar IAM y, cuando corresponda, credenciales delegadas con privilegio mínimo;
5. conectar BigQuery y los motores abiertos que realmente utilizará el equipo;
6. probar lectura, escritura, evolución, recuperación y costos antes de declarar interoperabilidad.

El *quickstart* oficial recorre la creación del catálogo Iceberg REST, permisos, tablas y consultas. BigQuery también puede operar como un Data Warehouse moderno sin que la arquitectura deba llamarse Lakehouse.

13.2. AWS: S3, Iceberg, Glue y Lake Formation

La arquitectura Lakehouse de SageMaker unifica datos en S3, S3 Tables y Redshift mediante catálogos y acceso gobernado. En una pila modular, S3 conserva objetos, Iceberg coordina tablas, Glue Data Catalog registra metadatos, Lake Formation aplica permisos y Athena, Redshift, EMR o Glue ejecutan las cargas.

Una ruta de implementación es:

1. definir cuentas, regiones, buckets, cifrado, retención y límites de red;
2. registrar ubicaciones y tablas en Glue Data Catalog;
3. aplicar Lake Formation e IAM con separación entre administración, escritura y consumo;
4. crear tablas Iceberg y seleccionar motores compatibles por operación;

5. probar *compaction*, snapshots, limpieza y evolución de esquema;
6. publicar productos de datos y observar frescura, uso y costo.

AWS ofrece un recorrido inicial para crear proyecto, explorar, cargar, consultar y publicar datos. Su guía prescriptiva de Iceberg cubre servicios compatibles y prácticas para costo, rendimiento y operación a escala.

13.3. Azure y Microsoft Fabric: OneLake, Delta y Medallion

Microsoft ofrece al menos dos rutas frecuentes. **Fabric Lakehouse** usa OneLake, tablas Delta, Spark, un endpoint SQL y Power BI. **Azure Databricks** combina ADLS Gen2, Delta Lake, Unity Catalog, Spark y Databricks SQL. La elección depende de integración, gobierno, habilidades y modelo operativo.

Para Fabric, una ruta de implementación es:

1. decidir dominios, workspaces y fronteras de seguridad;
2. crear el Lakehouse y diseñar Bronze, Silver y Gold por calidad y propietario;
3. ingerir o enlazar datos, conservando el original cuando sea necesario;
4. publicar Silver y Gold como tablas Delta;
5. conectar Spark, endpoint SQL y Power BI según la carga;
6. automatizar pruebas, mantenimiento, **OPTIMIZE**, retención y observabilidad.

La guía de Medallion en OneLake explica modelos de despliegue, formatos, tamaño de archivos, retención y acceso. El tutorial de extremo a extremo cubre workspace, ingesta, transformación, Delta, endpoint SQL y consumo. Para una ruta empresarial con Data Factory y Azure Databricks, Microsoft organiza el diseño desde una base inicial hasta endurecimiento y misión crítica.

 No confundas una demostración con una arquitectura de producción

Un tutorial valida el flujo funcional. Producción exige además identidad, red, cifrado, continuidad, RPO/RTO, segregación de entornos, CI/CD, contratos, observabilidad, presupuestos, soporte y responsables.

14. El trabajo que no desaparece

14.1. El impuesto de los archivos pequeños

El *streaming* puede crear muchos archivos válidos y pequeños. El motor debe enumerarlos, abrirlos y planificarlos. La compactación reescribe el mismo contenido en menos archivos y publica el reemplazo mediante un nuevo snapshot.

14.2. Una fuente compartida comparte el radio de impacto

14.2.1. Responsabilidades operativas

- compactación y dimensionamiento de archivos;
- retención de snapshots y limpieza de archivos huérfanos;
- calidad, contratos y evolución compatible;
- permisos, auditoría y prevención de accesos directos no gobernados;
- observabilidad de latencia, frescura, costo y fallas;
- pruebas reales de interoperabilidad para cada formato y motor;
- presupuestos, cuotas y apagado o escalamiento del cómputo;
- continuidad: *time travel* es útil, pero no sustituye por sí solo respaldos, aislamiento y recuperación.

15. Decidir, no evangelizar

Criterio	Warehouse administrado	Lake + Warehouse separados	Lakehouse
Datos dominantes	Relacionales y preparados	Crudos diversos con usos separados	Diversos y compartidos entre BI, ML y streaming
Prioridad	Rapidez de adopción y SQL	Aislar economías o equipos	Reducir copias con contratos comunes
Cómputo	Principalmente SQL/BI	Motores y autoridades separadas	Motores distintos sobre tablas compartidas
Operación	Menor carga para un equipo pequeño	Coordinación y sincronización dobles	Metadatos, compactación y gobierno rigurosos
Señal económica	El servicio administrado sigue alineado	La separación tiene fronteras claras	Movimiento, copias o almacenamiento propietario dominan el costo
Riesgo principal	Rigidez o costo al crecer	Dos verdades y latencia	Complejidad y radio de impacto compartido

Para la *fintech*:

- **Años 0–3:** Warehouse administrado; datos relacionales, objetivo de reporting y equipo pequeño.
- **Año 5:** Lakehouse; BI, ML y fraude reutilizan datos diversos a escala, y el movimiento ya domina parte del costo.
- **Otra empresa:** puede seguir en Warehouse o usar una arquitectura híbrida. No hay ganador universal.

Usa esta forma de argumento:

Elegimos ____ porque ____ y ; *aceptamos el costo o riesgo de* .

Ejemplo inicial: «Elegimos un Warehouse administrado porque los datos son relacionales y necesitamos reporting rápido; aceptamos menor flexibilidad futura a cambio de una operación sencilla».

Ejemplo a escala: «Elegimos Lakehouse porque BI, ML y fraude necesitan reutilizar datos diversos y el movimiento de terabytes domina el costo; aceptamos operar compactación, contratos y gobierno con un equipo especializado».

15.1. Preguntas frecuentes y errores de recuperación

15.1.1. ¿Un bucket es una carpeta gigante?

Es una aproximación inicial útil, pero incompleta. El bucket contiene objetos identificados por keys. Los prefijos pueden mostrarse como carpetas aunque el modelo base no sea un sistema de archivos tradicional.

15.1.2. ¿Puedo hacer SQL directamente sobre un bucket?

El bucket no ejecuta SQL. Athena, BigQuery, Trino, Spark u otro motor puede leer archivos. Para tratarlos como tablas confiables necesita esquema, lista vigente de archivos, formato de tabla y catálogo.

15.1.3. ¿S3 es un Data Lake?

S3 suele ser su base física. El Data Lake incluye también ingesta, organización, seguridad, catálogo, cómputo y operación.

15.1.4. ¿Entonces el Data Warehouse ya no sirve?

No. En la fase inicial fue la opción más eficiente y puede seguir atendiendo productos Gold o cargas de BI. La transición se evalúa cuando el beneficio de compartir datos diversos supera la carga operativa.

15.1.5. ¿Guardar Parquet en S3 ya crea un Lakehouse?

No. Resuelve almacenamiento y formato de archivo. Faltan commits consistentes, formato de tabla, catálogo, permisos, calidad, mantenimiento y motores compatibles.

15.1.6. ¿Iceberg, Delta Lake y Hudi son bases de datos?

Son formatos o protocolos de tabla. Un catálogo y motores completan la experiencia; una plataforma puede empaquetarlos como servicio.

15.1.7. ¿El catálogo guarda todos los datos?

Normalmente guarda o resuelve metadatos: nombres, ubicaciones, esquemas, propietarios, políticas y punteros. Los archivos permanecen en almacenamiento de objetos.

15.1.8. ¿La fuente única de verdad es una sola tabla?

No. Significa autoridades y contratos coherentes. Bronze, Silver y Gold pueden coexistir, con productos adecuados a distintas decisiones.

15.1.9. ¿Formato abierto significa compatibilidad perfecta?

No. Deben probarse operaciones, versión del formato, extensiones, escrituras concurrentes, evolución de esquema y mantenimiento en cada motor.

15.1.10. ¿Separar cómputo siempre abarata?

No. Permite escalar por carga, pero consultas ineficientes, recursos permanentes o falta de límites pueden elevar el gasto.

15.1.11. ¿Time travel sustituye los respaldos?

No necesariamente. Depende de retención, eliminación de objetos, aislamiento de cuentas y requisitos de recuperación. Es versionado útil, no una estrategia completa de continuidad.

15.2. Exit ticket

Completa sin consultar el capítulo:

1. Un bucket con Parquet no es todavía una tabla porque...
2. El catálogo sirve para..., mientras el formato de tabla sirve para...
3. La migración de la *fintech* se justifica cuando..., pero obliga a...

Respuestas mínimas esperadas

1. Falta una lista versionada y transaccional que determine qué archivos forman la tabla.
2. El catálogo permite encontrar y gobernar; el formato coordina snapshots, esquema y commits.
3. Varias cargas comparten datos diversos a escala y las copias o costos se vuelven dominantes; a cambio se operan mantenimiento, gobierno y contratos.

15.2.1. Criterio de logro

El objetivo se alcanza si puedes reconstruir la cadena `silos → objetos → snapshots → catálogo/gobierno → motores especializados → operación → decisión` y, además, explicar por qué el Warehouse fue correcto en la fase inicial y por qué el Lakehouse sólo se volvió razonable al cambiar los requisitos.

16. Cheatsheet

16.1. Modelo mental en una página

Si ves o escuchas...	Piensa en...	Pregunta de verificación
s3://, gs://, ADLS, OneLake	Almacenamiento de objetos	¿Dónde viven los bytes y quién controla la ubicación?
Parquet u ORC	Formato de archivo	¿Cómo se organizan columnas dentro de cada archivo?
Iceberg, Delta o Hudi	Formato de tabla	¿Cómo se publican commits, snapshots y evolución de esquema?
Glue, Lakehouse runtime catalog, Unity Catalog, Fabric/Purview	Catálogo y gobierno	¿Quién resuelve nombres, metadatos, permisos, linaje y propietario?
BigQuery, Athena, Trino, Spark, Redshift, Databricks SQL	Motor de cómputo	¿Qué procesa y qué operaciones soporta sobre el formato?
Bronze	Evidencia recibida	¿Puede reconstruirse el proceso y respetarse la retención?
Silver	Entidades validadas	¿Existe contrato, calidad, deduplicación y responsable?
Gold	Producto de datos	¿Qué decisión, granularidad y definición de negocio sirve?
Muchos archivos pequeños	Deuda operativa	¿Quién compacta, actualiza estadísticas y limpia huérfanos?
«Una copia para cada equipo»	Impuesto de coordinación	¿Pueden compartir tabla, catálogo y política sin compartir motor?

16.2. Diagnóstico rápido

Todavía es un Data Lake consultable si hay objetos, Parquet, catálogo básico y motor, pero no existe un protocolo transaccional que publique versiones confiables de tabla.

Hay un Lakehouse funcional si los datos tabulares comparten formato de tabla, catálogo, gobierno y motores compatibles, con operación de calidad, mantenimiento y costo.

Conviene un Warehouse administrado cuando domina SQL sobre datos preparados, el equipo es pequeño y la simplicidad ofrece más retorno que la flexibilidad adicional.

Conviene evaluar Lakehouse cuando BI, ML y streaming necesitan reutilizar datos diversos; las copias, el movimiento o el almacenamiento propietario son el cuello de botella; y existe capacidad para operarlo.

16.3. Lista mínima de implementación

1. Definir decisiones y SLO de frescura, calidad, costo y recuperación.
2. Elegir almacenamiento, regiones, cifrado, retención y fronteras de red.
3. Elegir formato de tabla y probar compatibilidad real con cada motor.
4. Establecer catálogo, identidad, clasificación, permisos, linaje y propietarios.
5. Diseñar contratos y estados de calidad; Medallion es una opción.
6. Automatizar pruebas, compactación, estadísticas, retención y limpieza.
7. Observar frescura, fallas, uso, rendimiento y costo por producto de datos.
8. Preparar evolución compatible, rollback y continuidad.

La síntesis final es:

```
silos y copias
→ base común en objetos
→ archivos coordinados por snapshots
→ catálogo y permisos
→ motores distintos sobre contratos compartidos
→ mantenimiento y control del radio de impacto
→ elección condicionada por el caso
```

17. Bibliografía y guías oficiales de implementación

Las referencias siguientes son documentación primaria de los proveedores. Fueron consultadas el 30 de agosto de 2026.

17.1. Google Cloud

- Google Cloud. *How Lakehouse works*. Arquitectura de almacenamiento, catálogo, gobierno y motores sobre Apache Iceberg.
- Google Cloud. *Quickstart: Use the Iceberg REST catalog with Lakehouse*. Implementación paso a paso del catálogo, permisos, tablas y consultas.
- Google Cloud. *Apache Iceberg managed tables*. Capacidades y límites de las tablas Iceberg administradas por BigQuery.

17.2. Amazon Web Services

- Amazon Web Services. *What is the lakehouse architecture of Amazon SageMaker?*. Componentes y funcionamiento de la arquitectura administrada.
- Amazon Web Services. *Getting started with the lakehouse architecture of Amazon SageMaker*. Recorrido inicial para proyecto, datos, consultas y publicación.
- Garcia Garcia, D. y Sandona, S. *Using Apache Iceberg on AWS*. AWS Prescriptive Guidance para servicios compatibles, costo, desempeño y operación.

17.3. Microsoft Azure y Fabric

- Microsoft. *Understand medallion architecture for Fabric with OneLake*. Diseño de capas, despliegue, Delta, archivos y mantenimiento.
- Microsoft. *Lakehouse end-to-end scenario: overview and architecture*. Implementación de ingesta, transformación, endpoint SQL y consumo.
- Microsoft. *Design a medallion lakehouse with Azure Data Factory*. Ruta desde la implementación base hasta endurecimiento empresarial y misión crítica.

Parte VI.

Modelado multidimensional

18. Modelado Multidimensional

El modelado multidimensional constituye la base conceptual de los almacenes de datos (Data Warehouses, DW). A diferencia del modelo relacional tradicional altamente normalizado (diseñado para sistemas transaccionales (OLTP) donde predominan inserciones y actualizaciones frecuentes) el modelo multidimensional está optimizado para el análisis (OLAP), es decir, para responder preguntas complejas de negocio de manera rápida, clara y comprensible para los usuarios finales.

Como se enfatiza en el material del curso, el diseño de un DW no comienza por la base de datos ni por la tecnología, sino por las decisiones que el negocio desea tomar y la información necesaria para sustentarlas. El modelo se construye entonces alrededor de preguntas analíticas, no alrededor de procesos operativos.

A diferencia del modelo relacional normalizado, aquí se utilizan estructuras optimizadas para consultas complejas:

- **Tabla de Hechos (Fact Table):** Contiene las métricas cuantitativas o medidas del negocio.
- **Tablas de Dimensiones:** Contienen los atributos descriptivos que contextualizan los hechos (Tiempo, Geografía, Producto, Estudiante, etc.).

18.1. Hechos y Dimensiones

Un hecho representa un evento medible del negocio. Debe cumplir tres características fundamentales: ocurre en un momento específico, se puede medir y sucede repetidamente. En lugar de describirlo solo de forma conceptual, puede entenderse mejor mediante una representación estructural.

A continuación se muestra un ejemplo de una **tabla de hechos académica**, donde cada fila representa la evaluación de un estudiante en una asignatura durante un periodo determinado.

HECHO_EVALUACION_ACADEMICA	
int	id_estudiante
int	id_asignatura
int	id_tiempo
decimal	calificacion
int	creditos
int	indicador_reprobado

En esta tabla:

- Cada registro corresponde a un evento académico concreto.
- Las columnas `calificacion`, `creditos` e `indicador_reprobado` son medidas.
- Las claves (`id_estudiante`, `id_asignatura`, `id_tiempo`) conectan el hecho con su contexto.

Las **dimensiones** proporcionan precisamente ese contexto. Permiten responder preguntas como: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿qué? ocurrió el evento.


A continuación se muestra una representación simplificada de algunas dimensiones académicas:

DIMENSION_ESTUDIANTE	
int	id_estudiante
string	nombre
string	sexo
int	generacion
string	carrera
string	facultad

DIMENSION_TIEMPO	
int	id_tiempo
int	semestre
int	anio
string	periodo

DIMENSION_ASIGNATURA	
int	id_asignatura
string	nombre_asignatura
string	tipo

El hecho adquiere significado únicamente cuando se conecta con estas dimensiones. Conceptualmente, la relación puede representarse así:



De esta forma, una fila del hecho puede interpretarse como:

“El estudiante X cursó la asignatura Y en el periodo Z y obtuvo determinada calificación”.

Un hecho aislado es poco informativo; adquiere significado al conectarse con dimensiones. Esta relación también guía el diseño del modelo: si una medida no puede explicarse adecuadamente con las dimensiones disponibles, suele indicar que falta una dimensión relevante, como campus, plan de estudios, modalidad o grupo.

18.2. Granularidad: la decisión de diseño más importante

La granularidad define qué representa exactamente una fila en la tabla de hechos. Impacta directamente el volumen de datos, el costo de infraestructura, la complejidad del ETL y el tipo de análisis que puede realizarse.

18.2.1. Comparación de niveles de granularidad

HECHO_TRAYECTORIA_SEMESTRAL	
int	id_estudiante
int	id_tiempo
int	total_materias
int	total_creditos
decimal	promedio_semestre

HECHO_EVALUACION_ACADEMICA	
int	id_estudiante
int	id_asignatura
int	id_tiempo
decimal	calificacion
int	creditos
int	indicador_reprobado

Izquierda: Granularidad baja — una fila por alumno por semestre.

Cada registro resume el desempeño global del estudiante en un periodo.

No se almacenan materias individuales, sino resultados agregados del semestre.

Con 200 alumnos y 2 semestres por año se generan aproximadamente 400 filas por año (2,000 en cinco años).

Este enfoque reduce volumen y complejidad, pero limita el análisis detallado por asignatura o profesor.

Derecha: Granularidad alta — una fila por alumno por materia por semestre.

Cada registro representa una inscripción específica en una asignatura.

Permite analizar reprobación por materia, desempeño por docente y evolución por plan de estudios.

Con 200 alumnos, 6 materias promedio y 2 semestres por año se generan aproximadamente 4,800 filas por año (24,000 en cinco años).

Este enfoque aumenta capacidad analítica, pero también volumen, costo y complejidad operativa.

18.2.2. Hecho aditivo

Un hecho es aditivo cuando puede sumarse correctamente a través de todas las dimensiones del modelo (incluida la dimensión tiempo). En el material del curso se menciona como ejemplos típicos: número de inscritos, créditos inscritos y número de reprobados.

Ejemplos claros:

- Ventas: sumar “monto vendido” por día, por tienda, por producto, por ciudad. La suma conserva sentido en cualquier nivel de agregación.
- Académico: sumar “créditos inscritos” por estudiante, por carrera, por semestre o por año; y sumar “indicador_reprobado” (0/1) para obtener el total de reprobados en un conjunto dado (por asignatura, periodo, generación, etc.).

Implicación de diseño: si una medida es aditiva, suele ser una buena candidata para almacenarse directamente en la tabla de hechos, porque habilita muchas consultas rápidas y robustas.

18.2.3. Hecho semi-aditivo

Un hecho es semi-aditivo cuando puede sumarse en algunas dimensiones, pero no en todas; típicamente no se suma válidamente a través del tiempo. En el material se ejemplifica con “estudiantes activos al finalizar semestre” o “créditos acumulados”.

Ejemplo:

- “Estudiantes activos” por carrera en un mismo semestre: sumar por carrera para obtener el total de activos en ese semestre puede tener sentido (si las carreras son particiones disjuntas).
- “Estudiantes activos” entre semestres: sumar activos del semestre 1 más activos del semestre 2 suele perder interpretación porque muchas personas se repiten; el resultado puede inflarse y no representa una entidad real.

Implicación de diseño: medidas semi-aditivas a menudo se consultan con funciones como **MAX**, **MIN** o “valor al cierre del periodo”, o bien se modelan como “snapshots” (cortes periódicos), dependiendo del caso.

18.2.4. Hecho no aditivo

Un hecho es no aditivo cuando no puede sumarse en ninguna dimensión; requiere cálculo (promedio, razón, porcentaje). En el curso se mencionan: promedio de calificaciones, tasa de reprobación y porcentaje de deserción.

Ejemplo:

- La tasa de reprobación se calcula como (reprobados / inscritos) bajo un filtro o un grupo; no se almacena como tal en la tabla de hechos porque debe recomponerse según el contexto de la consulta.
- El promedio de calificaciones depende de la población (y a veces de ponderaciones). “Sumar promedios” rara vez es significativo.

Implicación de diseño: en general se almacenan los componentes base (numeradores/denominadores, conteos, sumas) y se calculan métricas derivadas en la capa semántica o en vistas/consultas.

18.3. Jerarquías en dimensiones y navegación analítica

Las jerarquías permiten analizar de lo general a lo particular (roll-up y drill-down). Ejemplos típicos:

- Tiempo: Año → Semestre → Periodo.
- Geografía: País → Estado → Ciudad.
- Académico: Facultad → Carrera → Estudiante.

Este diseño es clave para reportes: permite cambiar el “nivel” de agregación sin rediseñar la consulta, solo cambiando el `GROUP BY` o el nivel de la dimensión utilizado.

Con hechos, dimensiones, granularidad y aditividad definidos, el siguiente paso es decidir *cómo* se estructuran físicamente esas dimensiones alrededor del hecho, y qué costo real tiene esa decisión — el tema del siguiente capítulo.

18.4. Conclusión

El modelado multidimensional organiza los datos alrededor de hechos medibles y dimensiones descriptivas, priorizando claridad y desempeño para análisis. Para que el diseño sea correcto, debe fijarse adecuadamente la granularidad y entender la aditividad de las medidas, ya que esto determina qué agregaciones son válidas y qué métricas deben calcularse.

19. Esquemas Dimensionales y Redundancia


En el capítulo anterior se definieron hechos, dimensiones, granularidad y aditividad. Ahora corresponde decidir *cómo* se estructuran físicamente las dimensiones alrededor del hecho: qué tan normalizadas están, cuánta redundancia se acepta y qué impacto real tiene esa decisión sobre el costo y la velocidad de consulta.

19.1. Esquema de Estrella

El esquema estrella consiste en una tabla de hechos central conectada directamente a varias dimensiones. Sus dimensiones suelen estar desnormalizadas (redundancia controlada) para reducir joins y optimizar consultas analíticas.

En el ejemplo académico, la dimensión estudiante incluye atributos como carrera y facultad en la misma tabla, lo que simplifica consultas típicas del estilo “promedio por carrera y por semestre”. El costo es aceptar repetición (por ejemplo, repetir “ciencias” como facultad en muchos registros).

Desde el punto de vista estructural, el modelo puede representarse así:




En este esquema:

- La tabla de hechos está al centro.
- Todas las dimensiones se conectan directamente a ella.

- No existen relaciones entre dimensiones.
- La información jerárquica (por ejemplo, carrera → facultad) se almacena dentro de la misma dimensión.

19.2. Esquema de Copo de Nieve (Snowflake)

El esquema de copo de nieve normaliza las dimensiones en subdimensiones. Por ejemplo, separar “carrera” y “facultad” en tablas propias relacionadas jerárquicamente, evitando redundancia, pero aumentando joins y complejidad de consulta.



En este esquema:

- La dimensión estudiante ya no almacena directamente la facultad.
- Carrera y facultad se modelan como entidades independientes.
- Se elimina redundancia.
- Se incrementa el número de joins necesarios para consultas que involucren facultad.

19.2.1. Comparación conceptual

Aspecto	Estrella	Copo de nieve
Normalización	Baja (desnormalizada)	Alta
Redundancia	Controlada	Reducida
Número de joins	Menor	Mayor
Complejidad conceptual	Más simple	Más estructurada
Rendimiento OLAP	Generalmente mejor	Puede disminuir
Gobierno de datos	Más flexible	Más controlado

19.2.2. Lo mismo, en SQL

Con un dominio distinto (ventas), la diferencia entre ambos esquemas se ve directamente en la consulta:

Criterio	Estrella	Copo de nieve
Consultas	Simples, pocas uniones	Más uniones
Redundancia	Mayor	Menor
Mantenimiento	Directo	Más entidades y claves
Uso recomendado	BI y autoservicio	Jerarquías grandes o compartidas

19.3. Redundancia controlada: qué cuesta realmente desnormalizar

La comparación anterior suele quedarse en “el copo de nieve reduce redundancia”, como si repetir datos fuera automáticamente malo. En un almacén de datos columnar (Parquet, Delta, BigQuery, Snowflake) esa redundancia casi no cuesta lo que parece.

Un motor columnar no almacena cada valor de texto tal cual: aplica **codificación por diccionario** (cada valor distinto se guarda una sola vez y cada fila solo referencia un código corto) y **run-length encoding** (RLE) sobre columnas ordenadas o de baja cardinalidad. Si `dim_producto` tiene 500,000 filas y la columna `categoria` solo tiene 20 valores distintos, el motor no almacena “Electrónica” 25,000 veces: almacena el diccionario de 20 categorías una vez y, por fila, un índice de unos cuantos bits.

En la práctica esto significa que:

- Guardar `categoria` directamente en `dim_producto` (estrella) cuesta, en almacenamiento, un orden de magnitud similar a guardar `categoria_key` (copo de nieve) — ambos terminan siendo, a nivel de disco, un entero pequeño por fila.
- El ahorro de espacio que promete la normalización es, en un motor columnar moderno, marginal frente a lo que cuesta en 1990 con motores orientados a fila.
- Lo que sí cambia entre ambos esquemas no es tanto el almacenamiento, sino el **costo de consulta**.

19.4. Costo de consulta: joins y motores en la nube

El argumento a favor de la estrella no es “ocupa menos espacio”, es “cada consulta hace menos trabajo”. Esto importa especialmente cuando las dimensiones no son pequeñas.

Considera una dimensión cliente con 5 millones de filas, normalizada como `dim_cliente` → `dim_ciudad` → `dim_estado` (jerarquía geográfica en copo de nieve) contra la misma dimensión desnormalizada donde `estado` vive directamente en `dim_cliente`.

Para responder “ventas totales por estado”:

- **Estrella:** `fact_ventas` (100M filas) hace un solo join contra `dim_cliente` (5M filas), que ya trae `estado`.
- **Copo de nieve:** `fact_ventas` hace join contra `dim_cliente` (5M filas), y ese resultado intermedio vuelve a hacer join contra `dim_ciudad` (5K filas) y luego contra `dim_estado` (32 filas).

El segundo camino no es más caro por las tablas pequeñas (`dim_ciudad`, `dim_estado`) — es más caro porque agrega **etapas de shuffle** sobre un resultado intermedio ya grande (la salida del primer join, del tamaño de `fact_ventas`). Cada hop adicional en la cadena de joins vuelve a mover ese volumen de datos por la red del clúster.

Esto se traduce directamente en costo facturable:


- **BigQuery** cobra por bytes escaneados/procesados; más joins sobre resultados intermedios grandes significan más bytes movidos y más slots ocupados.
- **Snowflake** cobra por tiempo de cómputo del warehouse (créditos); una cadena de joins más larga generalmente implica más segundos de warehouse activo para la misma pregunta.

Regla práctica: la redundancia de un esquema estrella es barata cuando vive en una dimensión (se paga una vez, al cargar). El costo de un join extra se paga en **cada consulta**, multiplicado por cuántas veces se ejecuta esa consulta al día. Por eso los data marts orientados a BI casi siempre prefieren estrella, y el copo de nieve se reserva para jerarquías muy grandes, compartidas entre muchos data marts, donde mantener una sola versión de la verdad importa más que el costo por consulta.

19.5. Esquema de Constelación (Fact Constellation / Galaxy Schema)

Cuando dos o más procesos de negocio comparten las mismas dimensiones, tiene sentido que compartan también las tablas físicas: eso es un **esquema de constelación**. En vez de una estrella aislada por proceso, varias tablas de hechos se conectan a un conjunto de **dimensiones conformadas** (misma clave, mismo grano, mismo significado en todos los hechos que la usan).

Retomando el dominio hospitalario: además de `FACT_CANCELACION_CITA` (una fila por cita programada), el hospital también factura por cada servicio prestado. En vez de crear dimensiones nuevas y redundantes para ese segundo proceso, se reutilizan `DIM_FECHA`, `DIM_HOSPITAL`, `DIM_SERVICIO`, `DIM_PACIENTE` y `DIM_ASEGURADORA`:



Esto resuelve exactamente el tipo de redundancia más caro: sin dimensiones conformadas, cada equipo que construye un nuevo data mart terminaría creando su propia versión de “paciente” o “servicio”, con distinta granularidad, distintos códigos y sin forma de cruzar ambos hechos (“¿cuántas citas canceladas generaron facturación parcial de cualquier forma?”). Con dimensiones conformadas, ambos hechos son comparables y combinables por las mismas llaves.

19.6. Patrones de diseño para gestionar redundancia

Además de estrella, copo de nieve y constelación, hay patrones puntuales para decidir *dónde* vive cada dato — evitando tanto la redundancia descontrolada como los joins innecesarios.

Dimensiones conformadas. Una misma dimensión (mismo grano, mismas llaves) reutilizada por varios hechos, como DIM_FECHA en el ejemplo anterior. Es la base de cualquier esquema de constelación y evita que cada data mart reinvente “cliente” o “producto” con reglas distintas.

Dimensiones degeneradas. Un atributo que identifica al hecho (folio de orden, número de ticket) pero que no tiene atributos propios que ameriten una tabla de dimensión. Se guarda como columna directa en la tabla de hechos en vez de crear una dimensión de una sola columna.

Junk dimensions. Varios indicadores booleanos o de baja cardinalidad (*es_promocion*, *metodo_pago*, *canal*) se combinan en una sola dimensión “basurero” con una fila por combinación posible, en vez de agregar media docena de columnas sueltas al hecho o crear media docena de dimensiones diminutas.

Role-playing dimensions. La misma tabla física de dimensión se usa varias veces con distinto significado — por ejemplo, DIM_FECHA referenciada como fecha de pedido, fecha de envío y fecha de pago dentro del mismo hecho, mediante alias en la consulta (*fecha_pedido_key*, *fecha_envio_key*, *fecha_pago_key*, todas apuntando a la misma DIM_FECHA).

Mini-dimensiones. Cuando algunos atributos de una dimensión grande cambian con mucha frecuencia (ingresos estimados de un cliente, score de riesgo) separarlos en una dimensión pequeña propia evita que esos cambios disparen versiones nuevas de SCD tipo 2 en toda la fila del cliente — tema que se retoma en el siguiente capítulo.

Bridge tables. Cuando la relación entre el hecho y una dimensión es de muchos a muchos (un estudiante con varias becas activas, un diagnóstico con múltiples médicos tratantes) una tabla puente resuelve la relación sin duplicar filas del hecho ni forzar una cardinalidad que no existe en el negocio.

19.7. Conclusión

Estrella, copo de nieve y constelación no son alternativas puramente estéticas: cada una mueve el costo de un lugar a otro (almacenamiento vs. cómputo por consulta vs. complejidad de mantenimiento). En un motor columnar moderno, la redundancia dentro de una dimensión suele ser la opción más barata. Lo que todavía no se ha cubierto es qué pasa cuando esas dimensiones **cambian** — un cliente se muda de ciudad, un producto cambia de categoría. Ese es el tema del siguiente capítulo: dimensiones lentamente cambiantes (SCD).

20. Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD)

El capítulo anterior asumió, implícitamente, que las dimensiones son estáticas: un estudiante siempre pertenece a la misma carrera y un producto siempre a la misma categoría. En la práctica no es así: un cliente cambia de ciudad, un producto cambia de categoría y un empleado cambia de puesto.

Las **Slowly Changing Dimensions (SCD)** definen cómo tratar esos cambios de atributos descriptivos sin romper la relación entre un hecho y el contexto que tenía cuando ocurrió. La **clave natural** identifica a la entidad en el sistema fuente; la **clave sustituta** identifica una fila o versión concreta dentro del data warehouse.

20.1. Tipos de SCD

20.1.1. Tipo 1: sobrescribir

SCD Tipo 1 actualiza la fila existente. El valor nuevo sustituye al anterior y todas las consultas, incluso las que analizan hechos antiguos, ven la descripción corregida o más reciente.

Ventajas

- Es el patrón más sencillo de implementar, consultar y mantener.
- No incrementa el número de filas de la dimensión.
- Corrige errores de captura para todo el historial de manera inmediata.
- No requiere columnas de vigencia ni lógica temporal en los joins.

Desventajas

- Destruye el valor anterior y no permite reconstruir cómo se veía la entidad en una fecha pasada.
- Puede reinterpretar hechos históricos con atributos que todavía no existían cuando ocurrieron.
- No es adecuado para auditoría, trazabilidad ni análisis de evolución.

Conviene usarlo cuando el cambio es una corrección ortográfica, una normalización o un atributo cuyo historial carece de valor analítico. No conviene usarlo para cambios de puesto, categoría, segmento o ubicación cuando esos cambios alteran la interpretación del hecho.

20.1.2. Tipo 2: crear una versión

SCD Tipo 2 cierra la versión vigente e inserta una fila nueva. La clave natural se mantiene, pero cada versión recibe una clave sustituta distinta y un intervalo de vigencia.

Ventajas

- Conserva el historial completo de los atributos seleccionados.

- Mantiene el contexto correcto de cada hecho sin depender de joins por rango de fecha, siempre que el proceso de carga asigne la clave sustituta vigente.
- Permite auditoría, reconstrucción histórica y análisis de transiciones.
- Hace explícita la vigencia mediante `valido_desde`, `valido_hasta` y `es_actual`.

Desventajas

- Aumenta el volumen de la dimensión: una entidad puede producir muchas filas.
- La carga es más compleja porque debe detectar cambios, cerrar la versión anterior e insertar la nueva de forma consistente.
- Requiere reglas claras para cambios tardíos, correcciones retroactivas y límites de vigencia.
- Puede generar versiones duplicadas, solapamientos o más de una fila vigente si el proceso no es idempotente o no se ejecuta de forma atómica.

Conviene usarlo cuando es necesario responder preguntas como “¿qué categoría tenía el producto cuando se realizó la venta?” o “¿en qué ciudad estaba registrado el cliente cuando ocurrió la transacción?”.

En producción, el cierre y la inserción deberían ejecutarse dentro de una misma transacción cuando el motor lo permita. La clave sustituta puede generarse mediante una columna `identity`, una secuencia, un hash estable de la versión o la estrategia definida por la plataforma.

20.1.3. Tipo 3: guardar el valor anterior

SCD Tipo 3 conserva el valor vigente y un valor previo en la misma fila. No crea una historia ilimitada: al llegar otro cambio, el valor anterior también se sobrescribe.

Ventajas

- Permite comparar fácilmente el estado actual con el inmediatamente anterior.
- Mantiene una sola fila por entidad y evita el crecimiento de SCD Tipo 2.
- Las consultas son sencillas porque no necesitan intervalos de vigencia ni múltiples versiones.

Desventajas

- Sólo conserva una cantidad fija y limitada de cambios.
- Requiere agregar columnas específicas para cada atributo histórico.
- Pierde utilidad cuando varios atributos cambian de forma independiente.
- No permite reconstruir el estado de la dimensión para una fecha arbitraria.

Conviene usarlo cuando el negocio sólo compara el valor actual contra el anterior, por ejemplo, segmento actual frente a segmento previo. No sustituye a SCD Tipo 2 cuando existe un requisito de auditoría completa.

20.2. Implementación con dbt

dbt materializa el modelo dimensional desde tablas de *staging*. Un modelo incremental puede cubrir SCD Tipo 1; para SCD Tipo 2, un *snapshot* registra automáticamente las versiones detectadas.

El *snapshot* agrega `dbt_valid_from`, `dbt_valid_to` y `dbt_scd_id`. La dimensión final usa esas columnas para exponer la vigencia y la clave sustituta.

20.2.1. Ventajas de usar snapshots de dbt

- Centralizan la detección y el versionado de cambios.
- Reducen la cantidad de SQL procedural escrito manualmente.
- Generan metadatos de vigencia de forma consistente.
- Se integran con dependencias, documentación y pruebas del proyecto dbt.

20.2.2. Desventajas y precauciones

- El comportamiento depende de elegir correctamente `unique_key`, `strategy` y `check_cols`.
- Incluir columnas volátiles, como una marca de tiempo de carga, puede crear versiones innecesarias en cada ejecución.
- Un snapshot conserva lo que observa durante sus ejecuciones; no puede reconstruir cambios que ocurrieron y desaparecieron entre dos corridas.
- Los cambios retroactivos y las eliminaciones requieren una política explícita.

20.3. Pruebas de integridad

Las pruebas declarativas verifican que la clave sustituta sea única y no nula, y que la clave natural esté presente.

Esas pruebas no garantizan por sí solas que exista una sola versión vigente. Esa regla puede verificarse con una prueba singular adicional:

También conviene comprobar que los intervalos no se solapen y que `valido_desde` sea menor que `valido_hasta`.

20.4. Comparación y criterio de elección

Tipo	Historial	Filas por entidad	Complejidad	Uso principal
Tipo 1	Ninguno	Una	Baja	Correcciones y atributos sin valor histórico
Tipo 2	Completo	Una por versión	Alta	Auditoría y contexto histórico preciso
Tipo 3	Limitado	Una	Media	Comparar el estado actual con el previo

La elección no tiene que hacerse para toda la dimensión. En una misma tabla es posible aplicar Tipo 1 a atributos correctivos, Tipo 2 a atributos cuyo historial importa y, de forma excepcional, Tipo 3 a comparaciones limitadas. Lo importante es definir la política **por atributo**, documentar por qué se conserva o descarta el historial y diseñar las pruebas que protejan esa decisión.

21. Ejemplo Completo: Café Norte — Análisis y Construcción de Data Marts (Kimball)

21.1. Propósito y supuestos

Este ejemplo documenta, con un enfoque **Kimball**, la construcción de dimensiones conformadas y una tabla de hechos a granularidad **línea de pedido** para evaluar el impacto del lanzamiento de la app (enero de 2023) y del programa de lealtad. Es el cierre práctico de la sección: aplica granularidad y aditividad, esquema estrella y redundancia controlada, y dimensiones conformadas, todo sobre un caso end-to-end.

Hito de intervención (cutoff): 2023-01-01. Se define:

- Periodo **pre**: fechas menores a 2023-01-01.
- Periodo **post**: fechas mayores o iguales a 2023-01-01.

Se asume que el lector **ya cuenta con CSVs** provenientes de sistemas operacionales (POS y App) y catálogos maestros.

21.2. 1. Estructura esperada de archivos CSV

Coloque los archivos en un directorio `data/` al mismo nivel que este `.qmd`.

21.2.1. 1.1 Catálogos maestros (dimensiones)

- `data/clientes.csv` Campos mínimos: `cliente_id`, `fecha_alta`, `tipo_cliente`, `nivel_lealtad` (u otros atributos).
- `data/productos.csv` Campos mínimos: `sku`, `nombre`, `categoria`, `subcategoria`, `tamano`, `activo`.
- `data/sucursales.csv` Campos mínimos: `sucursal_id`, `nombre`, `zona`, `formato`.
- (Opcional) `data/promociones.csv` Campos mínimos: `promo_codigo`, `campania`, `descripcion`.

21.2.2. 1.2 Transacciones (hechos)

Se recomienda conservar el encabezado del pedido y las líneas separadas.

- `data/pedidos_pos.csv` y `data/pedidos_app.csv` Campos mínimos: `order_id`, `fecha`, `cliente_id`, `sucursal_id`, `canal` (POS o APP).
- `data/lineas_pos.csv` y `data/lineas_app.csv` Campos mínimos: `order_id`, `line_num`, `sku`, `cantidad`, `precio_unitario`, `promo_codigo`, `metodo_pago`, `cancelado_flag`.

Nota: si en origen el descuento ya viene desglosado, incluya también `descuento_importe`. Si no, puede derivarse en el proceso (ver más adelante).

21.3. 2. Carga de datos y validación de esquema

En un pipeline reproducible, **la primera etapa** consiste en cargar datos y aplicar validaciones: tipos, llaves no nulas, dominios controlados y rangos.

21.3.1. 2.1 Chequeos mínimos de calidad

A continuación se implementan reglas mínimas. En un DW real, estas reglas alimentan un sistema de monitoreo (por ejemplo, Great Expectations) y generan reportes de calidad.

21.4. 3. Homologación e integración de fuentes (Staging Integrado)

En Kimball, la integración lógica se garantiza mediante **dimensiones conformadas** y una **bus matrix**. Antes de construir dimensiones y hechos, se unifican las fuentes POS y App.

21.4.1. 3.1 Integración de encabezados y líneas

21.4.2. 3.2 Derivación de métricas transaccionales

Se recomienda almacenar importes en el hecho para evitar dependencia histórica de catálogos (p. ej., cambios de precio de lista).

	<code>order_id</code>	<code>line_num</code>	<code>cantidad</code>	<code>precio_unitario</code>	<code>importe_bruto</code>	<code>descuento_importe</code>	<code>importe_netto</code>	<code>ca</code>
0	P000007	1	2	31.47	62.94	0.0	62.94	0
1	P000007	2	1	36.67	36.67	0.0	36.67	0
2	P000001	1	3	51.26	153.78	0.0	153.78	0

	order_id	line_num	cantidad	precio_unitario	importe_bruto	descuento_importe	importe_netos	ca
3	P000001	2	3	78.11	234.33	0.0	234.33	0
4	P000010	1	3	72.02	216.06	0.0	216.06	0

21.5. 4. Construcción de dimensiones conformadas

En un DW tipo estrella, todas las dimensiones deben tener:

- **llave sustituta** (*_key, entero),
- **llave natural** (clave operacional como cliente_id, sku, etc.),
- atributos descriptivos.

Para un libro y un ejemplo didáctico, se implementa SCD Tipo 1 (sobrescritura). En producción, dim_cliente y dim_producto suelen requerir SCD Tipo 2, como se vio en el capítulo anterior.

21.5.1. 4.1 dim_tiempo

	tiempo_key	fecha	anio	mes	trimestre	semana_iso	dia_semana	es_fin_semana
0	1	2022-07-11	2022	7	3	28	1	0
1	2	2022-07-12	2022	7	3	28	2	0
2	3	2022-07-13	2022	7	3	28	3	0
3	4	2022-07-14	2022	7	3	28	4	0
4	5	2022-07-15	2022	7	3	28	5	0

21.5.2. 4.2 Función auxiliar para dimensiones (Tipo 1)

	promocion_key	promo_codigo	campania	descripcion
0	1	NA	NaN	NaN
1	2	nan	Sin promo	Sin descuento
2	3	APP10	Lanzamiento App	10 % en app
3	4	2X1FRIO	Bebidas frías	2x1 bebidas frías
4	5	DULCE15	Postres	15 % en postres

21.5.3. 4.3 dim_cliente, dim_producto, dim_sucursal

21.6. 5. Construcción de la tabla de hechos (fact_linea_pedido)

El hecho se define a granularidad **línea de pedido**, con:

- Llaves sustitutas hacia dimensiones conformadas.
- Medidas aditivas (`cantidad`, `importe_*`) y banderas (`cancelado_flag`, `cupon_aplicado_flag`).
- Llave degenerada `order_id` para trazabilidad.

	order_id	line_num	tiempo_key	cliente_key	sucursal_key	producto_key	canal_key	metodo_pago
0	P000007	1	245	8	1	7	1	2
1	P000007	2	245	8	1	7	1	2
2	P000001	1	528	1	2	3	1	1
3	P000001	2	528	1	2	5	1	2
4	P000010	1	356	5	4	5	1	1

21.7. 6. Data Marts y respuestas a preguntas estratégicas

21.7.1. 6.1 Pregunta 1: Pedidos mensuales desde enero 2023, segmentado por canal

Se define como **número de pedidos únicos** (`COUNT DISTINCT order_id`) por mes.

21.7.2. 6.2 Pregunta 2: Categorías con mayor demanda en el periodo post

Se recomienda reportar tanto unidades (volumen) como ingreso neto.

	categoria	unidades	ingreso_net	pedidos
1	Bebidas Calientes	49	2545.44	13
2	Bebidas Frías	28	2037.89	8
4	Postres	35	1692.36	12
0	Accesorios	15	1386.63	7
3	Panadería	27	894.85	11

21.7.3. 6.3 Pregunta 3: Variaciones por zona y tipo de cliente (pre vs post)

Se propone comparar **delta (post - pre)** en pedidos e ingreso neto.

	zona	tipo_cliente	ingreso_net_post	ingreso_net_pre	pedidos_post	pedidos_pre	pedidos_delta
8	Sur	sin_lealtad	1919.22	0.00	5.0	0.0	5.0
0	Centro	lealtad	1700.87	201.77	5.0	1.0	4.0
4	Oriente	lealtad	1208.98	272.56	2.0	1.0	1.0

	zona	tipo_cliente	ingreso_neto_post	ingreso_neto_pre	pedidos_post	pedidos_pre	pedidos_de
7	Sur	lealtad	858.78	0.00	2.0	0.0	2.0
3	Norte	sin_lealtad	854.44	0.00	2.0	0.0	2.0
2	Norte	lealtad	1006.74	426.19	2.0	1.0	1.0
5	Oriente	sin_lealtad	477.21	137.77	2.0	1.0	1.0
6	Poniente	lealtad	104.19	0.00	1.0	0.0	1.0
1	Centro	sin_lealtad	426.74	407.78	1.0	1.0	0.0

21.7.4. 6.4 Pregunta 4: Cancelación y cupones (tasas) por mes

Las tasas son **no aditivas**, por lo que deben calcularse como promedios o cocientes.

	yyyy-mm	tasa_cancelacion	tasa_cupon	pedidos	lineas	ingreso_neto
3	2022-12	0.000000	0.333333	1	3	272.56
4	2023-02	0.000000	0.333333	1	3	389.25
5	2023-03	0.000000	0.666667	1	3	257.86
6	2023-04	0.000000	0.000000	2	4	533.00
7	2023-05	0.000000	0.285714	2	7	797.46
8	2023-06	0.000000	0.714286	3	7	1129.59
9	2023-07	0.000000	0.000000	1	5	822.09
10	2023-08	0.166667	0.166667	1	6	696.85
11	2023-09	0.125000	0.375000	2	8	653.90
12	2023-10	0.142857	0.428571	5	14	1545.01
13	2023-11	0.000000	0.428571	3	7	961.61
14	2023-12	0.000000	0.000000	1	5	770.55

21.8. 7. Exportación de tablas: Dimensiones y Hechos (Data Mart físico)

En una implementación típica, estas tablas se materializan como CSV/Parquet en un *lakehouse* o como tablas físicas en un motor analítico (PostgreSQL, BigQuery, Snowflake, DuckDB, etc.). Aquí se exportan a out/.

21.9. 8. Discusión técnica: decisiones de diseño y extensiones

1. **Dimensiones conformadas:** `dim_tiempo`, `dim_cliente`, `dim_producto`, `dim_sucursal`, `dim_canal` permiten integrar *Ventas POS* y *Pedidos App* en una misma semántica de consulta (bus architecture).

2. **Granularidad:** al modelar a nivel de línea, se preserva el análisis de mezcla de productos y el efecto de promociones en el importe.
3. **SCD Tipo 2 (extensión recomendada):** si se desea preservar historia de cambios en categoría o en nivel_lealtad, se debe:
 - añadir `vigencia_inicio`, `vigencia_fin`, `vigente_flag`,
 - resolver la clave dimensional “as-of” en la fecha del hecho.
4. **Late Arriving Dimensions:** en escenarios reales, pueden llegar transacciones cuyo cliente aún no existe en el catálogo. La práctica estándar es asignar **Unknown Member** (`*_key = 0`) y corregir al cierre del ciclo de carga.
5. **Prueba estadística pre/post (opcional):** para un tratamiento académico, se sugiere formalizar el cambio con pruebas no paramétricas o bootstrap sobre series mensuales (p. ej., pedidos o tasa de cancelación).

21.10. 9. Reproducibilidad y control de versiones

Para un libro académico, se recomienda:

- fijar versiones de dependencias (p. ej., `pandas==2.x`, `numpy==2.x`),
- mantener `data/` como directorio externo (no versionar datos sensibles),
- versionar el pipeline y el `.qmd` (Git),
- documentar el diccionario de datos final (metadatos de cada dimensión y hecho).

Parte VII.

Integración ETL/ELT

22. Introducción a PySpark y Fundamentos ETL

22.1. 1. ¿Qué es el ETL y por qué importa?

ETL (*Extract, Transform, Load*) es el proceso que mueve datos desde los sistemas operacionales (OLTP, APIs, logs, archivos) hacia el Data Warehouse, transformándolos en el camino para que sean consistentes, limpios y aptos para el análisis.

i Nota

Distinción con el Preprocesamiento (Parte II) ETL es ingeniería de datos: opera sobre flujos de producción, terabytes, esquemas fijos, y su salida es reproducible y automatizada. El preprocesamiento analítico (Parte II) toma una *vista ya limpia* del DW y la transforma para un experimento concreto. El DW es el punto de transferencia entre ambos.

22.1.1. 1.1 ETL clásico vs ELT moderno

	ETL clásico	ELT moderno
Orden	Extraer → Transformar → Cargar	Extraer → Cargar → Transformar
Dónde transforma	Motor ETL externo	Dentro del DW / lakehouse
Herramientas	Informatica, SSIS, Talend	dbt + BigQuery / Snowflake / DuckDB
Ventaja	Datos siempre limpios al llegar	Aprovechar la potencia del DW columnares
Desventaja	Cuello de botella en el motor	El DW necesita ser potente y barato

22.1.2. 1.2 ¿Por qué PySpark?

Cuando los datos superan la memoria RAM de una sola máquina, pandas deja de ser suficiente. **Apache Spark** divide el trabajo en particiones que se procesan en paralelo sobre un clúster de nodos, usando un plan de ejecución optimizado (DAG — *Directed Acyclic Graph*).

PySpark es la API Python de Spark. Con ella puedes escribir transformaciones que escalan de un laptop (modo local) a cientos de nodos (AWS EMR, Databricks, GCP Dataproc) sin cambiar el código.

22.2. 2. Entorno de prácticas: Databricks Community Edition

Todas las prácticas de este bloque se realizan en **Databricks Community Edition**, que proporciona un clúster Spark gratuito sin necesidad de instalación local.

22.2.1. 2.1 Configurar la cuenta

1. Ir a community.cloud.databricks.com y crear una cuenta gratuita.
2. En el menú lateral: **Compute** → **Create compute** → elegir el runtime **Databricks Runtime 14.x LTS (Spark 3.5, Python 3.11)**.
3. Crear un **Notebook** (lenguaje: Python).

! Importante

En Databricks, `spark` ya existe como variable global — **no** crees un `SparkSession` manual. Simplemente empieza con `spark.read...`

22.2.2. 2.2 Cargar datasets a DBFS

22.2.3. 2.3 Comandos específicos de Databricks

Comando	Descripción
<code>display(df)</code>	Tabla interactiva con gráficos integrados
<code>dbutils.fs.ls("dbfs:/ruta/")</code>	Listar archivos en DBFS
<code>dbutils.fs.mkdirs("dbfs:/ruta/")</code>	Crear directorio en DBFS
<code>dbutils.fs.rm("dbfs:/ruta/", True)</code>	Eliminar archivo o directorio
<code>%sql SELECT ...</code>	Celda SQL sobre tablas registradas
<code>spark.catalog.listTables()</code>	Ver tablas disponibles en el metastore

💡 Tip

Delta Lake está preinstalado en Databricks. No necesitas `pip install delta-spark` — simplemente usa `.format("delta")` directamente.

22.2.4. 2.4 Datasets para las prácticas

Dataset	Tamaño	Dónde obtenerlo en Databricks
NYC Taxi (1 mes)	~500 MB	Descargar con <code>urllib</code> (ver §2.2)
NYC Taxi (todo 2023)	~6 GB	Bucle sobre los 12 meses
TPC-H sintético	Configurable	<code>%pip install tpch + python -m tpch generate</code>

Dataset	Tamaño	Dónde obtenerlo en Databricks
Databricks sample data	Varios	dbfs:/databricks-datasets/ (preinstalado)

22.3. 3. PySpark: Fundamentos

22.3.1. 3.1 SparkSession

En Databricks el `SparkSession` ya existe como `spark`. En entorno local:

22.3.2. 3.2 El DataFrame de Spark: lazy vs eager

Concepto	Significado
Transformación	<code>filter</code> , <code>select</code> , <code>groupBy</code> , <code>join</code> — construyen el DAG
Acción	<code>show</code> , <code>count</code> , <code>collect</code> , <code>write</code> — ejecutan el DAG
Partición	Unidad de paralelismo; un archivo Parquet por partición típicamente
RDD	Capa de bajo nivel; usa DataFrame salvo casos especiales

22.3.3. 3.3 Esquema explícito (mejor práctica)

`inferSchema=True` hace una pasada completa del archivo; con esquema explícito la lectura es más rápida y sin sorpresas de tipos.

22.4. Referencias de este capítulo

- Chambers & Zaharia. *Spark: The Definitive Guide*. O'Reilly, 2018.
- PySpark Documentation
- Databricks Community Edition
- Databricks Free Training — cursos oficiales gratuitos.

23. Extracción y Fuentes Heterogéneas

i Nota

Este capítulo asume que tienes Databricks Community Edition configurado y los datasets cargados en DBFS según el capítulo anterior.

23.1. 1. Extracción (*Extract*)

23.1.1. 4.1 Lectura de formatos comunes

23.1.2. 4.2 Particionamiento y paralelismo en la lectura

23.1.3. 4.3 Ejercicio E-1 — Ingestar NYC Taxi

Importante

Ejercicio E-1: Lectura y exploración básica

Entregable: tabla con estadísticas y respuesta a las 5 preguntas.

23.2. 2. Integración de fuentes heterogéneas: Data Lake → DW

En la práctica, los datos llegan en formatos distintos, con nombres de columnas inconsistentes, tipos incompatibles y niveles de anidamiento variables. Esta sección cubre el conjunto de técnicas que permiten **homologar** esas fuentes antes de cargarlas al DW.

23.2.1. 5.1 El problema: fuentes heterogéneas en la Zona RAW

Cuando un Data Lake acumula datos de múltiples fuentes, los problemas típicos son:

Problema	Ejemplo real
Formatos distintos	ventas en CSV, eventos en JSON, catálogo en XML
Nombres de columna inconsistentes	customer_id vs cust_id vs clienteId

Problema	Ejemplo real
Tipos incompatibles	"2024-01-15" (string) vs 1705276800 (epoch) vs 20240115 (int)
Anidamiento en JSON	{"usuario": {"nombre": "Ana", "dir": {"ciudad": "CDMX"}}}
Encodings distintos	UTF-8 vs Latin-1 vs CP1252
Delimitadores no estándar	; en CSV europeo, en dumps de bases de datos
Nulos representados distinto	",", "NULL", "N/A", "\\N", None
Unidades distintas	distancia en km vs millas, precios en MXN vs USD

23.2.2. 5.2 JSON anidado: aplanar para el DW

El JSON es el formato más común en APIs y event streams, pero el DW necesita una tabla **plana** (filas × columnas escalares). PySpark ofrece tres herramientas para esto:

Técnica 1: acceder a campos anidados con notación punto

Técnica 2: explode — un array → una fila por elemento

Nota

`explode` elimina filas con array vacío o nulo. Usa `explode_outer` si quieres conservarlas como fila con `item = null`.

Técnica 3: JSON embebido como string → parsear con esquema explícito

En muchos pipelines el JSON llega como una columna de texto dentro de otro CSV o tabla (columna tipo `STRING` con JSON serializado):

Técnica 4: `get_json_object` — extracción selectiva con `JSONPath`

Cuando solo necesitas algunos campos de un JSON muy profundo sin parsear el esquema completo:

23.2.3. 5.3 CSV heterogéneo: normalización de esquema entre fuentes

Un escenario muy común: el mismo tipo de dato llega de tres sistemas distintos con nombres de columna y tipos diferentes. El ETL debe producir una tabla unificada.

Advertencia

`unionByName` une columnas **por nombre**, no por posición. Si una fuente tiene una columna extra que las otras no, usa `unionByName(df2, allowMissingColumns=True)` para rellenarla con `null`.

23.2.4. 5.4 Normalización de tipos y valores nulos heterogéneos**23.2.5. 5.5 CSV con delimitadores no estándar y encodings****23.2.6. 5.6 Conversión JSON (Data Lake) → Parquet (DW): pipeline completo**

Este es el patrón más frecuente en la industria: el Data Lake almacena eventos en JSON; el DW los consume como Parquet particionado y tipado.

23.2.7. 5.7 Reconciliación de esquemas con mergeSchema

Cuando el JSON evoluciona con el tiempo y los archivos del lago tienen esquemas distintos (una columna nueva apareció en febrero, otra se renombró en marzo), Spark puede reconciliarlos automáticamente:

23.2.8. 5.8 Ejercicio E-1b — JSON a Parquet del Data Lake al DW**Importante****Ejercicio E-1b: Integración de fuentes heterogéneas**

Descarga los datos de GitHub Archive (eventos de un día, 2 GB en JSON comprimido) y conviértelos a una tabla de hechos Parquet en el DW.

Preguntas: a) ¿Cuántos eventos totales hay en el día? ¿Qué fracción son PushEvents? b) El campo `payload` es diferente para cada tipo de evento. ¿Cómo manejarías esto si quisieras modelar cada tipo como su propia tabla de hechos? c) ¿Qué ventaja tiene Parquet vs JSON para consultas repetidas sobre estos datos? Compara el tiempo de `COUNT(*)` sobre el JSON original vs el Parquet.

23.3. Referencias de este capítulo

- NYC TLC Trip Record Data
- GitHub Archive

24. Transformación, Carga y Pipeline ETL

Nota

Continuación del capítulo anterior. Asume que tienes el DataFrame `df` cargado desde DBFS.

24.1. 1. Transformación (*Transform*)

24.1.1. 1.1 Funciones de columna (`pyspark.sql.functions`)

24.1.2. 1.2 Limpieza de datos a escala

24.1.3. 1.3 Agregaciones y *Window Functions*

24.1.4. 1.4 Joins a escala

Advertencia

Evitar el Cartesian Product. Un join sin condición sobre DataFrames grandes puede generar $N \times M$ filas y agotar la memoria del clúster. Spark lanzará un error si intentas un cross join sin `.crossJoin()` explícito.

24.1.5. 1.5 Ejercicio E-2 — Pipeline de limpieza completo

Importante

Ejercicio E-2: Transformación y calidad

Usando el Parquet del Ejercicio E-1:

Preguntas de análisis: a) ¿Cuántas filas se perdieron en cada paso de limpieza? b) ¿En qué hora del día el ticket promedio es más alto? c) ¿Los viernes tienen más propinas que los lunes?

24.2. 2. Transformaciones SQL con Spark

Spark SQL permite usar sentencias SQL estándar sobre DataFrames:



Tip

Si ya conoces SQL, puedes empezar con Spark SQL y aprender la API DataFrame gradualmente. Ambas generan exactamente el mismo plan de ejecución optimizado.

24.3. 3. Carga (*Load*)

24.3.1. 3.1 Escritura en Parquet (formato estándar del lakehouse)

24.3.2. 3.2 Delta Lake — el formato lakehouse con ACID

24.3.3. 3.3 Escritura a una base de datos (JDBC)

24.4. 4. Pipeline ETL completo

Ahora unimos Extract + Transform + Load en una función reutilizable:

24.5. Referencias de este capítulo

- Delta Lake Documentation
- PySpark SQL Functions

25. Prácticas ETL en Databricks

Este capítulo contiene los ejercicios de aplicación. Todos se ejecutan en **Databricks Community Edition** usando el clúster configurado en el primer capítulo del bloque.

Tip

Workflow sugerido por ejercicio: 1. Crear un notebook nuevo en Databricks con el nombre del ejercicio. 2. En la primera celda: `# Ejercicio E-X - Título` 3. Ejecutar celda por celda, observar el Spark UI para ver el plan de ejecución. 4. Adjuntar capturas del resultado como evidencia.

25.1. 1. Ejercicios

25.1.1. 1.1 Ejercicio E-3 — Pipeline incremental con Delta Lake

Importante

Ejercicio E-3: Carga incremental

Simula un pipeline de producción que carga datos mes a mes sin duplicar registros.

Preguntas: a) ¿Qué pasa si cargas el mismo mes dos veces? ¿Por qué? b) Modifica el `MERGE` para que si un viaje ya existe pero tiene distinto `total_amount`, actualice el registro (simula una corrección tardía). c) Usa `DESCRIBE HISTORY delta.\output/delta_taxi/` para ver el log de transacciones.

25.1.2. 1.2 Ejercicio E-4 — ETL multi-fuente con join a escala

Importante

Ejercicio E-4: Enriquecimiento con join

Descarga el catálogo de zonas y úsalo para enriquecer los viajes con el nombre del barrio.

Preguntas: a) ¿Por qué usamos `broadcast` para el join con zonas? b) ¿Qué ocurriría si quitamos el `broadcast` y el DataFrame de zonas fuera de 10 GB en vez de 26 KB? c) Extiende el enriquecimiento para incluir también la zona de destino (`DOLocationID`).

25.1.3. 1.3 Ejercicio E-5 — Detección de calidad con Great Expectations

Importante

Ejercicio E-5: Validación automatizada

Preguntas: a) ¿Qué expectativas fallan? ¿Cómo lo interpretarías en un pipeline real? b) Agrega una expectativa para verificar que `passenger_count` nunca supere 6. c) ¿Dónde colocarías estas validaciones en el pipeline $E \rightarrow T \rightarrow L$?

25.1.4. 1.4 Ejercicio E-6 — Proyecto integrador TPC-H

Importante

Ejercicio E-6: ETL sobre esquema estrella

Genera datos sintéticos con TPC-H (escala 1 GB) y construye un DW en Parquet.

Este ejercicio simula exactamente un pipeline ETL empresarial: extracción de tablas OLTP $\rightarrow$ joins dimensionales $\rightarrow$ tabla de hechos $\rightarrow$ Parquet.

25.2. Referencias de este capítulo

- NYC TLC Trip Record Data
- Great Expectations
- TPC-H Benchmark
- Delta Lake Documentation

26. Orquestación y Herramientas Modernas

Una vez dominado PySpark, el siguiente paso es automatizar los pipelines y adoptar las herramientas que usa la industria para transformaciones declarativas y scheduling de producción.

26.1. 1. ETL moderno: dbt + PySpark

dbt (*data build tool*) separa la *transformación* del pipeline técnico: defines las transformaciones como modelos SQL, y dbt se encarga de ejecutarlos en el orden correcto, con pruebas automáticas y documentación.

26.2. 2. Orquestación con Apache Airflow

En producción, los pipelines ETL se ejecutan automáticamente según un calendario. **Airflow** define estos flujos como DAGs de Python:



Tip

Alternativas a Airflow: - **Prefect** — más Python-nativo, sin XML/YAML, fácil para equipos pequeños. - **Dagster** — fuerte en observabilidad y gestión de assets de datos. - Para empezar: **Prefect + PySpark local** → luego migrar a Airflow en producción.

26.3. 3. Resumen y mapa de herramientas

Etapas	Herramienta	Cuándo usarla
Extract	PySpark	Archivos grandes (>1 GB), clústeres, Parquet/JDBC
Extract	Kafka + Debezium	Streaming en tiempo real, CDC
Transform	Spark SQL / DataFrame API	Joins complejos, window functions, ML features
Transform	dbt	Transformaciones SQL versionadas sobre DW cloud

Etapa	Herramienta	Cuándo usarla
Quality	Great Expectations	Validación declarativa antes de la carga
Load	Delta Lake / Iceberg	ACID, upsert, time travel en el lakehouse
Load	BigQuery / Snowflake	DW cloud sin gestión de infraestructura
Load	DuckDB	Notebooks, sin clúster, prototipos rápidos
Orquestar	Airflow	Pipelines de producción complejos con SLA
Orquestar	Prefect	Equipos pequeños, Python-native, simplicidad

26.4. 4. Referencias y recursos adicionales

- Chambers & Zaharia. *Spark: The Definitive Guide*. O'Reilly, 2018.
- PySpark Documentation — API reference completa.
- Delta Lake Documentation — ACID y time travel.
- dbt Documentation — transformaciones SQL versionadas.
- Great Expectations — validación de calidad.
- NYC TLC Trip Record Data — dataset de ejercicios.
- TPC-H Benchmark — esquema de referencia para DW.

Parte VIII.

Modelado para consumo

27. Computación de cubos de datos OLAP

Un enfoque técnico y reproducible

Los cubos de datos son una forma de organizar información multidimensional para análisis resumido, exploración interactiva y toma de decisiones. En una arquitectura típica de *data warehouse*, los datos se extraen de sistemas transaccionales, pasan por procesos de limpieza e integración, se almacenan en un repositorio analítico y se presentan mediante reportes, minería de datos o cubos OLAP. Esta secuencia aparece en la presentación base, donde se recuerda el flujo general desde fuentes de datos hasta almacenamiento, *data marts* y presentación analítica (Santizo Galicia 2026).

El objetivo de este capítulo es convertir esa idea en una formulación técnica y reproducible. Se presentará el concepto de procesamiento analítico en línea, la estructura matemática de un cubo de datos, sus principales operaciones y una implementación práctica en Python. La discusión se apoya en la tradición de almacenes de datos (Inmon 2005; Kimball y Ross 2013), en la literatura clásica sobre OLAP y cubos de datos (Chaudhuri y Dayal 1997; Gray et al. 1996), y en herramientas modernas de análisis tabular como *pandas* (McKinney 2010; The pandas development team 2024).

Un cubo OLAP no debe entenderse únicamente como una figura tridimensional. En realidad, es una abstracción para representar medidas agregadas sobre varias dimensiones. Por ejemplo, una empresa puede analizar ventas por tiempo, región y producto. Cada combinación específica de esas dimensiones define una celda del cubo, y esa celda contiene una medida, como ventas totales, unidades vendidas, costo promedio o margen de ganancia.

27.1. Del almacén de datos al análisis OLAP

Un sistema transaccional u OLTP (*Online Transaction Processing*) está optimizado para registrar operaciones individuales: compras, pagos, inventarios, altas de clientes o movimientos bancarios. En contraste, un sistema OLAP (*Online Analytical Processing*) está optimizado para consultar datos agregados y responder preguntas de negocio. Esta distinción es importante porque el análisis multidimensional requiere estructuras distintas a las de una base de datos operacional.

Nota

Definición. Un sistema OLAP es una estructura analítica que organiza medidas cuantitativas mediante dimensiones categóricas o jerárquicas para permitir consultas agregadas desde distintas perspectivas.

$$C : D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

En esta definición, $D_1, \dots, D_k$ representan dimensiones como tiempo, región, producto o sucursal. El valor $C(d_1, \dots, d_k)$ contiene una o varias medidas agregadas. Por ejemplo, si D_1 es tiempo, D_2 es región y D_3 es producto, entonces una celda puede representar las ventas de computadoras en la región Centro durante el trimestre T1.

La presentación original destaca que en un *data warehouse* los datos se organizan en una estructura multidimensional, que puede implementarse como un cubo OLAP y analizarse desde diferentes perspectivas (Santizo Galicia 2026). Esta idea se puede conectar con tres componentes esenciales:

1. **Dimensiones:** ejes de análisis, como tiempo, región o producto.
2. **Jerarquías:** niveles dentro de una dimensión, como día $\rightarrow$ mes $\rightarrow$ trimestre $\rightarrow$ año.
3. **Medidas:** variables numéricas agregables, como ventas, unidades, utilidad o presupuesto.

Una ventaja central de OLAP es que permite adaptar el nivel de detalle a cada usuario. Un gerente general puede consultar ventas totales por país; una dirección regional puede revisar ventas por estado; y un supervisor puede analizar ventas por tienda. La misma base de datos analítica soporta múltiples perspectivas mediante operaciones de navegación sobre el cubo.

27.2. Modelo multidimensional

Supongamos un conjunto de transacciones $\mathcal{T}$ donde cada registro contiene atributos de dimensión y una medida de ventas. Una transacción puede escribirse como

$$t_i = (r_i, \tau_i, p_i, v_i),$$

donde r_i indica la región, τ_i el periodo, p_i el producto y v_i el valor de venta. El cubo agregado por suma se obtiene agrupando transacciones que comparten las mismas coordenadas dimensionales.

Nota

Definición. Dado un conjunto de transacciones $\mathcal{T}$, el valor de una celda de un cubo de ventas se define como la suma de las ventas de todas las transacciones que coinciden con una combinación de dimensiones:

$$C(r, \tau, p) = \sum_{i: r_i=r, \tau_i=\tau, p_i=p} v_i$$

Esta formulación deja claro que un cubo es una función agregada. La representación visual tridimensional es útil para enseñar el concepto, pero en la práctica pueden existir muchas más dimensiones. Un cubo de ventas real puede incluir canal de venta, tipo de cliente, vendedor, tienda, campaña publicitaria y categoría fiscal.

27.2.1. Dimensiones, medidas y granularidad

La **granularidad** indica el nivel de detalle con que se almacenan o consultan los datos. Una tabla con ventas diarias por tienda y producto tiene mayor granularidad que una tabla con ventas mensuales por región y categoría. Diseñar correctamente la granularidad es una decisión crítica en un almacén de

datos, porque afecta el almacenamiento, la velocidad de consulta y la flexibilidad analítica (Kimball y Ross 2013).

i Nota

Definición. La granularidad de un cubo es el nivel mínimo de detalle con el que se representan sus dimensiones.

$$G(C) = \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k\}$$

Aquí ℓ_j representa el nivel usado en la dimensión D_j . Por ejemplo, $G(C) = \{\text{mes}, \text{estado}, \text{producto}\}$ indica que el cubo se consulta por mes, estado y producto. Si se cambia de mes a semana, la granularidad aumenta; si se cambia de estado a país, la granularidad disminuye.

27.3. Operaciones fundamentales en cubos OLAP

Las operaciones OLAP permiten navegar entre distintos niveles y subconjuntos del cubo. La presentación base introduce cinco operaciones principales: *drill-down*, *roll-up*, *slice*, *dice* y *pivot* o *rotate* (Santizo Galicia 2026). A continuación se formalizan y se muestran ejemplos reproducibles.

27.3.1. Drill-down

El *drill-down* permite pasar de datos resumidos a datos más detallados. Por ejemplo, si una empresa observa que en 2025 vendió 1,000 productos, puede preguntar cuánto se vendió por trimestre, por mes, por estado o por producto. En términos de jerarquías, el *drill-down* se mueve hacia niveles más específicos.

i Nota

Definición. Una operación de drill-down reemplaza un nivel agregado ℓ de una dimensión por un nivel más detallado ℓ' dentro de la misma jerarquía.

$$\ell' \prec \ell$$

Por ejemplo, en la jerarquía temporal

$$\text{año} \rightarrow \text{trimestre} \rightarrow \text{mes} \rightarrow \text{semana} \rightarrow \text{día},$$

pasar de año a trimestre o de mes a semana es una operación de *drill-down*. En la presentación, esta operación se ilustra al pasar de una vista mensual a una vista semanal para el mes de enero (Santizo Galicia 2026).

27.3.2. Roll-up

El *roll-up* es la operación inversa. Permite agrupar datos detallados para obtener resúmenes de mayor nivel. Por ejemplo, las ventas diarias pueden agregarse como ventas mensuales, trimestrales o anuales; las ventas por tienda pueden agregarse como ventas por estado o por país.

i Nota

Definición. Una operación de roll-up reemplaza un nivel detallado ℓ' de una dimensión por un nivel más agregado ℓ y combina las celdas mediante una función de agregación A .

$$C_\ell(d) = A(\{C_{\ell'}(d') : d' \mapsto d\})$$

La función A puede ser una suma, un promedio, un máximo, un conteo o una medida derivada. En ventas suele usarse la suma; en precios puede ser más adecuado usar promedio ponderado; en inventarios puede usarse el valor final de periodo.

27.3.3. Slice

La operación *slice* fija un valor específico en una dimensión y devuelve un subcubo con una dimensión menos. Si el cubo original tiene dimensiones Región, Tiempo y Producto, fijar Producto = Tablets produce una vista Región $\times$ Tiempo.

i Nota

Definición. Dado un cubo $C : D_1 \times \dots \times D_k \rightarrow \mathbb{R}$, una operación slice fija una dimensión D_j en un valor $a \in D_j$.

$$C_{D_j=a}(d_1, \dots, d_{j-1}, d_{j+1}, \dots, d_k) = C(d_1, \dots, a, \dots, d_k)$$

La presentación ejemplifica esta operación al seleccionar un solo estado, un solo producto o un solo mes (Santizo Galicia 2026).

27.3.4. Dice

La operación *dice* selecciona subconjuntos en dos o más dimensiones al mismo tiempo. A diferencia de *slice*, que fija un único valor en una dimensión, *dice* puede conservar varios valores por dimensión.

i Nota

Definición. Una operación dice restringe el cubo a subconjuntos $S_j \subseteq D_j$ en una o varias dimensiones.

$$C_{S_1, \dots, S_k} = C|_{S_1 \times \dots \times S_k}$$

Por ejemplo, se puede seleccionar Tiempo $\in$ {Enero, Febrero} y Producto $\in$ {Smartphones, Tablets}. También se puede restringir Región $\in$ {Jalisco, Estado de México} y Tiempo $\in$ {Enero, Febrero}.

27.3.5. Pivot o rotate

La operación *pivot* cambia la orientación de la vista sin alterar los datos subyacentes. En una tabla, esto equivale a intercambiar filas y columnas o a reordenar dimensiones para responder otra pregunta. Por ejemplo, una tabla con semanas en filas y productos en columnas responde: “¿cuánto se vendió de cada producto en cada semana?”. Al pivotar, una tabla con productos en filas y semanas en columnas responde: “¿cómo se comportó cada producto a lo largo de las semanas?” (Santizo Galicia 2026).

i Nota

Definición. Una operación pivot aplica una permutación π al orden de las dimensiones de un cubo.

$$C^\pi(d_{\pi(1)}, \dots, d_{\pi(k)}) = C(d_1, \dots, d_k)$$

Esta operación es especialmente útil para visualización. No cambia la granularidad ni los valores agregados; cambia la forma en que se presentan los ejes.

27.4. Cálculo manual de un cubo OLAP en un dataset pequeño

Antes de implementar operaciones OLAP con Python, conviene resolver un ejemplo pequeño a mano. El objetivo didáctico es que el estudiante pueda reconocer las dimensiones, identificar las celdas del cubo, calcular totales y ejecutar operaciones básicas como *slice* y *roll-up* sin depender todavía de una biblioteca computacional.

Consideremos una empresa con ventas trimestrales por **tiempo**, **ubicación** y **departamento**. Los departamentos son

$$(M, P, D, E) = (\text{Madera}, \text{Plomería}, \text{Decoración}, \text{Eléctrico}).$$

La medida del cubo será el valor de ventas. Las dimensiones son:

- $D_1 = \text{Ubicación} = \{\text{CDMX}, \text{Guadalajara}, \text{Monterrey}, \text{Mérida}\}.$
- $D_2 = \text{Tiempo} = \{T1, T2\}.$
- $D_3 = \text{Departamento} = \{M, P, D, E\}.$

Por tanto, el cubo puede representarse como una función

$$C : \text{Ubicación} \times \text{Tiempo} \times \text{Departamento} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

La siguiente tabla contiene los datos originales.

Tiempo	CDMX (M, P, D, E)	Guadalajara (M, P, D, E)
T1	(70, 40, 20, 30)	(60, 35, 25, 40)
T2	(50, 60, 22, 28)	(45, 50, 30, 35)

Tiempo	Monterrey (M, P, D, E)	Mérida (M, P, D, E)
T1	(48, 38, 18, 26)	(52, 42, 15, 37)
T2	(36, 55, 25, 30)	(44, 33, 20, 28)

27.4.1. Paso 1: representar las celdas del cubo

Cada número de la tabla corresponde a una celda del cubo. Por ejemplo,

$$C(\text{CDMX}, T1, \text{Madera}) = 70,$$

$$C(\text{CDMX}, T1, \text{Eléctrico}) = 30,$$

$$C(\text{Mérida}, T2, \text{Plomería}) = 33.$$

En este caso hay

$$4 \text{ ubicaciones} \times 2 \text{ trimestres} \times 4 \text{ departamentos} = 32$$

celdas elementales. La representación del cubo consiste en organizar esas 32 celdas de forma que puedan consultarse por cualquiera de sus dimensiones.

27.4.2. Paso 2: calcular totales por ubicación

El total por ubicación se obtiene sumando todos los trimestres y todos los departamentos de una misma ubicación:

$$\text{Total}(u) = \sum_{t \in \{T1, T2\}} \sum_{d \in \{M, P, D, E\}} C(u, t, d).$$

Para CDMX:

$$\begin{aligned} \text{Total}(\text{CDMX}) &= (70 + 40 + 20 + 30) + (50 + 60 + 22 + 28) \\ &= 160 + 160 \\ &= 320. \end{aligned}$$

Para Guadalajara:

$$\begin{aligned} \text{Total}(\text{Guadalajara}) &= (60 + 35 + 25 + 40) + (45 + 50 + 30 + 35) \\ &= 160 + 160 \\ &= 320. \end{aligned}$$

Para Monterrey:

$$\begin{aligned}\text{Total}(\text{Monterrey}) &= (48 + 38 + 18 + 26) + (36 + 55 + 25 + 30) \\ &= 130 + 146 \\ &= 276.\end{aligned}$$

Para Mérida:

$$\begin{aligned}\text{Total}(\text{Mérida}) &= (52 + 42 + 15 + 37) + (44 + 33 + 20 + 28) \\ &= 146 + 125 \\ &= 271.\end{aligned}$$

La tabla de totales por ubicación queda:

Ubicación	Total
CDMX	320
Guadalajara	320
Monterrey	276
Mérida	271
Total general	1187

27.4.3. Paso 3: calcular totales por tiempo

El total por tiempo se obtiene sumando todas las ubicaciones y departamentos para cada trimestre:

$$\text{Total}(t) = \sum_u \sum_d C(u, t, d).$$

Para $T1$:

$$\begin{aligned}\text{Total}(T1) &= (160) + (160) + (130) + (146) \\ &= 596.\end{aligned}$$

Para $T2$:

$$\begin{aligned}\text{Total}(T2) &= (160) + (160) + (146) + (125) \\ &= 591.\end{aligned}$$

Tiempo	Total
T1	596
T2	591
Total general	1187

27.4.4. Paso 4: calcular totales por departamento

Ahora se suman todas las ubicaciones y tiempos para cada departamento:

$$\text{Total}(d) = \sum_u \sum_t C(u, t, d).$$

Para Madera:

$$70 + 50 + 60 + 45 + 48 + 36 + 52 + 44 = 405.$$

Para Plomería:

$$40 + 60 + 35 + 50 + 38 + 55 + 42 + 33 = 353.$$

Para Decoración:

$$20 + 22 + 25 + 30 + 18 + 25 + 15 + 20 = 175.$$

Para Eléctrico:

$$30 + 28 + 40 + 35 + 26 + 30 + 37 + 28 = 254.$$

Departamento	Total
Madera	405
Plomería	353
Decoración	175
Eléctrico	254
Total general	1187

27.4.5. Paso 5: operación slice a mano

Supongamos que se pide aplicar un *slice* con las siguientes condiciones:

$$\text{ubicación} \in \{\text{CDMX}, \text{Mérida}\}, \quad \text{tiempo} = T1,$$

$$\text{departamento} \in \{\text{Madera}, \text{Eléctrico}\}.$$

Aunque en sentido estricto un *slice* fija una dimensión en un valor, en ejercicios introductorios suele combinarse con una selección de subconjuntos. En una terminología más precisa, fijar $T1$ es un *slice*, mientras que seleccionar varias ubicaciones y varios departamentos es una restricción tipo *dice* sobre el subcubo resultante.

Se buscan únicamente las celdas:

$$C(\text{CDMX}, T1, \text{Madera}) = 70,$$

$$C(\text{CDMX}, T1, \text{Eléctrico}) = 30,$$

$$C(\text{Mérida}, T1, \text{Madera}) = 52,$$

$$C(\text{Mérida}, T1, \text{Eléctrico}) = 37.$$

Por tanto, el resultado del subcubo es:

Ubicación	Tiempo	Madera	Eléctrico	Total
CDMX	T1	70	30	100
Mérida	T1	52	37	89
Total		122	67	189

27.4.6. Paso 6: operación roll-up a mano

Ahora agrupemos las ubicaciones en regiones. Una posible correspondencia es:

Ubicación	Región
Monterrey	Norte
CDMX	Centro
Guadalajara	Occidente
Mérida	Sureste

El *roll-up* por región se calcula reemplazando la dimensión ubicación por una dimensión más agregada llamada región:

$$C_{\text{región}}(r, t, d) = \sum_{u: g(u)=r} C(u, t, d),$$

donde $g(u)$ asigna cada ubicación a su región. In this example, each region has only one location, so the numerical values are the same as the original values, but the conceptual operation is important: the cube changes from the level *ubicación* to the level *región*.

Región	Tiempo	Madera	Plomería	Decoración	Eléctrico	Total
Centro	T1	70	40	20	30	160
Centro	T2	50	60	22	28	160
Norte	T1	48	38	18	26	130

Región	Tiempo	Madera	Plomería	Decoración	Eléctrico	Total
Norte	T2	36	55	25	30	146
Occidente	T1	60	35	25	40	160
Occidente	T2	45	50	30	35	160
Sureste	T1	52	42	15	37	146
Sureste	T2	44	33	20	28	125
Total		405	353	175	254	1187

Si se desea un *roll-up* regional más agregado, también se pueden definir zonas. Por ejemplo,

$$\text{Zona Norte-Centro} = \{\text{Monterrey, CDMX}\},$$

$$\text{Zona Occidente-Sureste} = \{\text{Guadalajara, Mérida}\}.$$

Entonces, para la Zona Norte-Centro en $T1$:

$$C(\text{Zona Norte-Centro}, T1, M) = 48 + 70 = 118,$$

$$C(\text{Zona Norte-Centro}, T1, P) = 38 + 40 = 78,$$

$$C(\text{Zona Norte-Centro}, T1, D) = 18 + 20 = 38,$$

$$C(\text{Zona Norte-Centro}, T1, E) = 26 + 30 = 56.$$

El resultado completo por zonas es:

Zona	Tiempo	Madera	Plomería	Decoración	Eléctrico	Total
Norte-Centro	T1	118	78	38	56	290
Norte-Centro	T2	86	115	47	58	306
Occidente-Sureste	T1	112	77	40	77	306
Occidente-Sureste	T2	89	83	50	63	285
Total		405	353	175	254	1187

Este ejemplo muestra que calcular un cubo a mano consiste en tres acciones básicas: identificar coordenadas dimensionales, sumar celdas según la agregación solicitada y conservar claramente el nivel de granularidad usado en cada resultado.

27.5. Ejemplo reproducible en Python

La presentación propone un ejercicio con ventas trimestrales de una empresa mexicana de electrónica. Las dimensiones son Región, Tiempo y Producto, y la medida son ventas expresadas en cientos de miles de pesos mexicanos (Santizo Galicia 2026). A continuación se construye el cubo de datos en Python.

	region	tiempo	producto	ventas
0	Norte	T1	Televisores	35
1	Norte	T1	Computadoras	22
2	Norte	T1	Lavadoras	10
3	Norte	T1	Cámaras	14
4	Norte	T2	Televisores	28

27.5.1. Representación como cubo

En `pandas`, una forma natural de representar el cubo es usar un índice múltiple. Cada celda queda identificada por una tupla (`region`, `tiempo`, `producto`).

	region	tiempo	producto	ventas
Centro	T1		Computadoras	30
			Cámaras	11
			Lavadoras	18
			Televisores	40
	T2		Computadoras	28
			Cámaras	14
			Lavadoras	20
			Televisores	32
	T3		Computadoras	19
			Cámaras	10

También se puede construir una vista tabular con productos como columnas. Esta vista es conveniente para reportes, aunque internamente sigue representando el mismo cubo.

region	producto tiempo	Computadoras	Cámaras	Lavadoras	Televisores
Centro	T1	30	11	18	40
	T2	28	14	20	32
	T3	19	10	15	25
	T4	35	16	22	38
Norte	T1	22	14	10	35
	T2	26	17	13	28
	T3	15	12	8	18
	T4	33	15	16	30
Occidente	T1	27	6	9	20
	T2	31	8	11	24
	T3	36	9	7	29
	T4	34	5	10	19
Sureste	T1	17	9	12	26
	T2	20	11	16	21

region	producto tiempo	Computadoras	Cámaras	Lavadoras	Televisores
	T3	18	10	14	23
	T4	24	12	19	27

27.6. Implementación de operaciones OLAP

27.6.1. Slice: fijar un trimestre

El ejercicio pide realizar una operación *slice* fijando Tiempo = T2. El resultado conserva las dimensiones Región y Producto.

region	producto	Computadoras	Cámaras	Lavadoras	Televisores
Centro		28	14	20	32
Norte		26	17	13	28
Occidente		31	8	11	24
Sureste		20	11	16	21

Esta salida permite comparar las ventas del segundo trimestre entre regiones y productos.

27.6.2. Dice: seleccionar regiones, tiempos y productos

El ejercicio también solicita una operación *dice* con Región = Norte o Centro, Tiempo = T1 o T4 y Producto = Televisores o Cámaras.

region	producto tiempo	Cámaras	Televisores
Centro	T1	11	40
	T4	16	38
Norte	T1	14	35
	T4	15	30

La operación reduce el cubo original a un subcubo con dos regiones, dos periodos y dos productos. El resultado es más pequeño, pero conserva la estructura multidimensional.

27.6.3. Roll-up: agrupar regiones en zonas

El ejercicio pide crear dos categorías regionales: Zona Norte-Centro y Zona Occidente-Sureste. Esto es un *roll-up* sobre la dimensión Región.

zona	producto tiempo	Computadoras	Cámaras	Lavadoras	Televisores
Zona Norte-Centro	T1	52	25	28	75
	T2	54	31	33	60
	T3	34	22	23	43
	T4	68	31	38	68
Zona Occidente-Sureste	T1	44	15	21	46
	T2	51	19	27	45
	T3	54	19	21	52
	T4	58	17	29	46

En este caso la función de agregación es la suma. Por ejemplo, las ventas de Televisores en T1 para Zona Norte-Centro se obtienen como Norte-T1-Televisores más Centro-T1-Televisores.

27.6.4. Pivot: cambiar la orientación de la consulta

Para estudiar la evolución temporal de cada producto, se puede pivotar la tabla y colocar productos en filas y trimestres en columnas.

tiempo	T1	T2	T3	T4
producto				
Computadoras	96	105	88	126
Cámaras	40	50	41	48
Lavadoras	49	60	44	67
Televisores	121	105	95	114

Esta vista responde una pregunta distinta: ya no se enfatiza la región, sino el comportamiento temporal agregado de cada producto.

27.7. Exploración interactiva del cubo

Esta sección usa widgets interactivos (OJS) que solo funcionan en la versión web del libro. Consúltala en línea para explorar las cinco operaciones OLAP (slice, dice, roll-up, drill-down, pivot) sobre el cubo de ejemplo.

27.8. Agregaciones y medidas derivadas

Las medidas de un cubo pueden ser simples o derivadas. Una medida simple es la suma de ventas; una medida derivada puede ser participación porcentual, crecimiento trimestral o margen. En OLAP conviene distinguir entre medidas aditivas, semi-aditivas y no aditivas (Kimball y Ross 2013).

i Nota

Definición. Una medida aditiva puede agregarse mediante suma a lo largo de todas las dimensiones relevantes del cubo.

$$M(A \cup B) = M(A) + M(B), \quad A \cap B = \emptyset$$

Las ventas son usualmente aditivas: se pueden sumar por producto, región y tiempo. En cambio, una tasa de conversión no debe agregarse sumando porcentajes; debe recalcularse a partir de numeradores y denominadores.

El siguiente ejemplo calcula ventas totales por producto y participación porcentual dentro del total.

	producto	ventas	participacion
0	Computadoras	415	0.332266
1	Cámaras	179	0.143315
2	Lavadoras	220	0.176141
3	Televisores	435	0.348279

También se puede calcular el crecimiento entre trimestres para cada producto. En este caso, el cubo se reorganiza por producto y tiempo.

	producto	tiempo	ventas	crecimiento
0	Computadoras	T1	96	NaN
1	Computadoras	T2	105	0.093750
2	Computadoras	T3	88	-0.161905
3	Computadoras	T4	126	0.431818
4	Cámaras	T1	40	NaN
5	Cámaras	T2	50	0.250000
6	Cámaras	T3	41	-0.180000
7	Cámaras	T4	48	0.170732
8	Lavadoras	T1	49	NaN
9	Lavadoras	T2	60	0.224490
10	Lavadoras	T3	44	-0.266667
11	Lavadoras	T4	67	0.522727
12	Televisores	T1	121	NaN
13	Televisores	T2	105	-0.132231
14	Televisores	T3	95	-0.095238
15	Televisores	T4	114	0.200000

27.9. Ventajas, limitaciones y criterios de diseño

La presentación enumera como ventajas de OLAP el análisis rápido de grandes datos, la visión multidimensional, la identificación de patrones y tendencias, el soporte para decisiones y la comparación entre periodos, regiones o productos (Santizo Galicia 2026). Estas ventajas se explican

por la preagregación, el modelado dimensional y la separación entre cargas transaccionales y cargas analíticas.

Sin embargo, OLAP también tiene limitaciones. Puede requerir mucho almacenamiento, no siempre se actualiza en tiempo real, el diseño del cubo puede ser complejo y depende de una buena calidad de datos (Santizo Galicia 2026). En un entorno profesional, estas limitaciones se traducen en decisiones concretas:

- Definir qué dimensiones realmente aportan valor analítico.
- Elegir la granularidad mínima necesaria.
- Evitar jerarquías ambiguas o inconsistentes.
- Validar calidad de datos antes de construir agregados.
- Documentar las reglas de negocio usadas en cada medida.

Un error común consiste en pensar que un cubo OLAP resuelve automáticamente la calidad de los datos. En realidad, el cubo amplifica los problemas de integración: categorías mal escritas, fechas incompletas, productos duplicados o regiones inconsistentes pueden producir agregaciones incorrectas.

27.10. Buenas prácticas para documentación reproducible

Cuando un cubo se usa en un reporte técnico o curso de ciencia de datos, conviene documentar el proceso completo: fuente de datos, transformaciones, reglas de agregación y consultas realizadas. Quarto permite combinar explicación, matemáticas, código ejecutable y resultados en un mismo documento. Para que el análisis sea reproducible, se recomienda:

1. Cargar los datos desde una fuente controlada.
2. Construir el cubo mediante código, no manualmente.
3. Separar definiciones conceptuales de operaciones computacionales.
4. Mostrar consultas representativas: *slice*, *dice*, *roll-up*, *drill-down* y *pivot*.
5. Verificar que las agregaciones coincidan con las reglas de negocio.

El siguiente bloque resume una función reutilizable para construir vistas OLAP simples a partir de una tabla larga.

region	producto tiempo	Computadoras	Cámaras	Lavadoras	Televisores
Centro	T1	30	11	18	40
	T2	28	14	20	32
	T3	19	10	15	25
	T4	35	16	22	38
Norte	T1	22	14	10	35
	T2	26	17	13	28
	T3	15	12	8	18
	T4	33	15	16	30
Occidente	T1	27	6	9	20
	T2	31	8	11	24
	T3	36	9	7	29

region	producto tiempo	Computadoras	Cámaras	Lavadoras	Televisores
Sureste	T4	34	5	10	19
	T1	17	9	12	26
	T2	20	11	16	21
	T3	18	10	14	23
	T4	24	12	19	27

27.11. Conclusiones

Los cubos de datos OLAP son una herramienta central para organizar, resumir y explorar información multidimensional. Su valor no está solo en la representación visual de un cubo, sino en el modelo conceptual que conecta dimensiones, jerarquías, medidas y operaciones de navegación. A partir de una tabla transaccional, un cubo permite responder preguntas como: cuánto se vendió, dónde se vendió, cuándo ocurrió, qué productos dominaron y cómo cambian los patrones al modificar el nivel de agregación.

Las operaciones *drill-down*, *roll-up*, *slice*, *dice* y *pivot* constituyen el lenguaje básico para interactuar con un cubo. En conjunto, permiten pasar de resúmenes ejecutivos a análisis detallados, restringir subconjuntos relevantes y reorientar la información según la pregunta de negocio. Implementarlas en Python con **pandas** facilita la reproducibilidad y ayuda a conectar la teoría de OLAP con prácticas modernas de ciencia de datos.

Finalmente, el diseño de un cubo exige decisiones cuidadosas sobre granularidad, calidad de datos, jerarquías y medidas. Un cubo bien diseñado mejora la interpretación y la toma de decisiones; un cubo mal diseñado puede producir conclusiones engañosas aunque las consultas sean técnicamente correctas.

28. Data Marts: del Almacén de Datos al Consumo por Área de Negocio

Arquitectura, diseño dimensional y ejemplo reproducible

En el capítulo anterior se definió un cubo OLAP como una función que agrega medidas sobre varias dimensiones, $C : D_1 \times \dots \times D_k \rightarrow \mathbb{R}^m$. Esa función necesita datos organizados de forma dimensional para poder calcularse de manera eficiente. La pregunta natural es: ¿de dónde salen exactamente esas tablas de hechos y dimensiones que el cubo consulta? La respuesta, en la mayoría de las organizaciones, es un **data mart**: un recorte del almacén de datos empresarial, diseñado para un área de negocio específica, sobre el cual se construyen los cubos, los reportes y —como se verá en el siguiente capítulo— las APIs de consumo analítico.

Este capítulo formaliza el concepto de data mart, distingue sus arquitecturas (dependiente, independiente e híbrida), presenta el proceso de diseño dimensional de Kimball y lo aplica al mismo caso de la ferretería multiestado usado en el capítulo de cubos OLAP (Kimball y Ross 2013; Inmon 2005). Así, el data mart que se construye aquí es exactamente la fuente que alimentaría el cubo Ubicación $\times$ Tiempo $\times$ Departamento discutido previamente.

28.1. ¿Qué es un data mart?

Un **data warehouse** (DW) empresarial integra datos de múltiples procesos de negocio —ventas, inventario, recursos humanos, finanzas— en un repositorio único, histórico y consistente. Sin embargo, pocas veces un analista de un área específica necesita consultar *todo* el DW: al equipo de Ventas le interesan las transacciones de venta; a Recursos Humanos, la nómina y la rotación de personal. Consultar directamente un DW completo, con decenas de tablas de hechos y cientos de atributos, resulta ineficiente y difícil de entender para usuarios de negocio.

Definición. Un **data mart** es un subconjunto especializado de un data warehouse, delimitado por un área funcional o proceso de negocio, diseñado para responder las preguntas analíticas de un grupo específico de usuarios.

$$DM_j \subseteq DW, \quad DM_j = \pi_{A_j}(\sigma_{P_j}(DW))$$

En esta notación, σ_{P_j} selecciona los hechos correspondientes al proceso de negocio P_j (por ejemplo, ventas) y π_{A_j} proyecta únicamente los atributos y dimensiones relevantes para esa área A_j . El resultado es una porción del almacén, más pequeña, más rápida de consultar y más fácil de entender para su audiencia (Devlin y Murphy 1988).

Tres características distinguen a un data mart de un data warehouse completo:

1. **Alcance acotado.** Cubre un proceso o departamento, no la organización entera.
2. **Audiencia definida.** Se diseña pensando en las preguntas de un grupo de usuarios de negocio concreto.
3. **Modelo dimensional explícito.** Casi siempre se implementa como un esquema estrella o copo de nieve, optimizado para consultas de agregación, no como una réplica normalizada de sistemas operacionales.

28.2. Arquitecturas: dependiente, independiente e híbrida

La forma en que un data mart obtiene sus datos —directamente del DW o directamente de las fuentes— define su arquitectura y tiene consecuencias importantes sobre la consistencia de la información en toda la organización.

28.2.1. Data marts dependientes (enfoque Inmon)

En el enfoque de Bill Inmon, el DW corporativo se construye primero como un repositorio normalizado (tercera forma normal) que integra y depura todas las fuentes (Inmon 2005). Los data marts se derivan *después*, como vistas dimensionales de ese DW ya integrado.

Definición. Un data mart es **dependiente** cuando su única fuente de datos es el data warehouse corporativo ya integrado.

$$DM_j = f_j(DW), \quad \text{con } DW \text{ como única fuente}$$

La ventaja principal es la consistencia: como todos los data marts parten de la misma fuente integrada, un mismo cliente, producto o empleado tiene exactamente la misma definición en cualquier data mart. El costo es tiempo: el DW corporativo debe existir y estar completo antes de poder entregar el primer data mart, lo cual puede tardar meses o años en organizaciones grandes.

28.2.2. Data marts independientes (enfoque bottom-up)

En el enfoque bottom-up asociado a Ralph Kimball, no es necesario esperar a un DW normalizado completo. Cada data mart se construye directamente desde las fuentes operacionales de su propio proceso de negocio, con su propio proceso ETL.

Definición. Un data mart es **independiente** cuando se construye directamente desde sistemas fuente, sin pasar por un data warehouse integrado previo.

$$DM_j = g_j(S_1, S_2, \dots, S_n), \quad S_i = \text{sistemas fuente}$$

La ventaja es velocidad de entrega: un equipo puede construir y poner en producción el data mart de Ventas en semanas, sin depender de que otras áreas terminen su integración. El riesgo, si no se gestiona con cuidado, es la aparición de **silos de datos** (*stovepipes*): si el data mart de Ventas

y el de Marketing definen “cliente activo” de formas distintas, sus reportes no van a coincidir, y reconciliar esa diferencia después es costoso.

28.2.3. Arquitectura híbrida: el bus de Kimball

Kimball resuelve el dilema de velocidad contra consistencia con la **arquitectura de bus**: los data marts se construyen de forma incremental, proceso por proceso, pero comparten un conjunto de **dimensiones conformadas** —definiciones únicas de Tiempo, Producto, Cliente, Ubicación, etc.— acordadas de antemano entre equipos (Kimball y Ross 2013). El conjunto de data marts conformados, visto en conjunto, constituye un DW empresarial *virtual*, sin necesidad de construir primero un modelo normalizado centralizado.

La siguiente tabla resume las diferencias prácticas entre las tres arquitecturas.

Criterio	Dependiente (Inmon)	Independiente	Bus / Híbrida (Kimball)
Fuente de datos	EDW integrado	Sistemas fuente directos	Sistemas fuente directos
Consistencia entre áreas	Alta	Baja si no hay gobierno	Alta, vía dimensiones conformadas
Tiempo de entrega inicial	Largo (requiere EDW previo)	Corto	Corto por data mart
Riesgo principal	Costo y tiempo de construir el EDW	Silos de datos, definiciones divergentes	Requiere disciplina de gobierno desde el inicio
Escalabilidad organizacional	Alta una vez construido el EDW	Baja sin coordinación	Alta, crece data mart por data mart

28.3. Dimensiones conformadas y la matriz de bus

Definición. Una **dimensión conformada** es una dimensión con la misma clave, atributos y significado de negocio en dos o más data marts, de manera que puede reutilizarse sin transformación adicional entre ellos.

La herramienta principal para planear qué dimensiones deben conformarse es la **matriz de bus**: una tabla donde las filas son procesos de negocio y las columnas son dimensiones candidatas. Una marca indica que ese proceso usa esa dimensión con la definición conformada.

Proceso de negocio	Tiempo	Ubicación	Producto/Departamento	Cliente	Empleado
Ventas					
Inventario					

Proceso de negocio	Tiempo	Ubicación	Producto/Departamento	Cliente	Empleado
Recursos Humanos					
Finanzas					

La matriz de bus revela que **Tiempo** y **Ubicación** son candidatas naturales a conformarse primero, porque las usan todos los procesos: conviene diseñarlas una sola vez, con una sola clave y una sola jerarquía, y reutilizarlas en cada data mart que se construya después.

28.4. Diseño dimensional de un data mart

Kimball propone cuatro decisiones, en orden, para diseñar cualquier data mart (Kimball y Ross 2013):

1. **Elegir el proceso de negocio.** Un evento medible y repetible: una venta, un movimiento de inventario, una nómina.
2. **Declarar la granularidad.** ¿Qué representa exactamente una fila de la tabla de hechos? (Ver el capítulo de modelado multidimensional para la definición formal de granularidad.)
3. **Identificar las dimensiones.** Los ejes de análisis relevantes para ese proceso: quién, qué, cuándo, dónde.
4. **Identificar los hechos.** Las medidas numéricas que se desean agregar.

28.4.1. Ejemplo integrador: el data mart detrás del cubo de la ferretería

En el capítulo anterior se trabajó con una cadena de ferreterías con sucursales en CDMX, Guadalajara, Monterrey y Mérida, departamentos Madera, Plomería, Decoración y Eléctrico, y ventas trimestrales como medida. Ese cubo no aparece de la nada: es el resultado de consultar un **data mart de Ventas** diseñado explícitamente con las cuatro decisiones anteriores.

1. **Proceso de negocio:** ventas en tienda.
2. **Granularidad:** una fila por ticket de venta, departamento y trimestre.
3. **Dimensiones:** `dim_tiempo` (trimestre, año), `dim_ubicacion` (tienda, ciudad, región), `dim_departamento` (departamento, categoría).
4. **Hechos:** `monto_venta` (medida aditiva), `unidades` (medida aditiva).

El esquema estrella resultante se representa así:

28.5. Ejemplo reproducible: construir el data mart en Python

A continuación se construye este data mart en Python usando `pandas`. En un entorno de producción, estas mismas tablas suelen vivir en un motor analítico como DuckDB, BigQuery o Snowflake, y las consultas se expresan en SQL en lugar de operaciones de `DataFrame`; aquí se usa `pandas` para mantener continuidad con el resto del curso, y las consultas se escriben primero en SQL (para mostrar la estructura relacional) y luego se resuelven con `merge/groupby`. Se reutilizan los mismos datos del capítulo de cubos OLAP para que ambos capítulos sean consistentes entre sí.

	id_tiempo	id_ubicacion	id_departamento	monto_venta
0	1	1	1	70
1	1	1	2	40
2	1	1	3	20
3	1	1	4	30
4	2	1	1	50

El data mart queda expresado como cuatro tablas relacionadas por llaves foráneas: exactamente la estructura de un esquema estrella. La consulta analítica equivalente en SQL —el equivalente a un *roll-up* del capítulo anterior— sería:

En `pandas`, el mismo JOIN seguido de `GROUP BY` se expresa encadenando `merge` y `groupby`, en lugar de operar sobre un cubo ya materializado:

	region	trimestre	departamento	total_ventas
0	Centro	T1	Decoración	20
1	Centro	T1	Eléctrico	30
2	Centro	T1	Madera	70
3	Centro	T1	Plomería	40
4	Centro	T2	Decoración	22
5	Centro	T2	Eléctrico	28
6	Centro	T2	Madera	50
7	Centro	T2	Plomería	60
8	Norte	T1	Decoración	18
9	Norte	T1	Eléctrico	26
10	Norte	T1	Madera	48
11	Norte	T1	Plomería	38
12	Norte	T2	Decoración	25
13	Norte	T2	Eléctrico	30
14	Norte	T2	Madera	36
15	Norte	T2	Plomería	55
16	Occidente	T1	Decoración	25
17	Occidente	T1	Eléctrico	40
18	Occidente	T1	Madera	60
19	Occidente	T1	Plomería	35
20	Occidente	T2	Decoración	30
21	Occidente	T2	Eléctrico	35

	region	trimestre	departamento	total_ventas
22	Occidente	T2	Madera	45
23	Occidente	T2	Plomería	50
24	Sureste	T1	Decoración	15
25	Sureste	T1	Eléctrico	37
26	Sureste	T1	Madera	52
27	Sureste	T1	Plomería	42
28	Sureste	T2	Decoración	20
29	Sureste	T2	Eléctrico	28
30	Sureste	T2	Madera	44
31	Sureste	T2	Plomería	33

Esta salida es, cifra por cifra, la misma información que el cubo del capítulo anterior representaba como $C(\text{región}, \text{tiempo}, \text{departamento})$. La diferencia es de capa: el data mart es el modelo de almacenamiento relacional; el cubo es la forma de consultarlo y navegarlo interactivamente.

28.5.1. Consultar el mismo data mart con la sintaxis de un roll-up regional

El siguiente ejemplo agrupa `dim_ubicacion` en zonas antes del `GROUP BY`, ilustrando que un *roll-up* no es más que sustituir el nivel de agrupación de una dimensión conformada, sin tocar la tabla de hechos.

	zona	trimestre	total_ventas
0	Zona Norte-Centro	T1	290
1	Zona Norte-Centro	T2	306
2	Zona Occidente-Sureste	T1	306
3	Zona Occidente-Sureste	T2	285

28.6. El riesgo de los data marts independientes: dimensiones no conformadas

Para ilustrar por qué la conformidad de dimensiones importa, supongamos que el equipo de Marketing construyó su propio data mart de manera independiente, sin coordinarse con Ventas, y definió “región” con una granularidad distinta (por zona comercial, no por ciudad).

Data mart	Definición de “región”	Valores
Ventas (este capítulo)	Ciudad sede de la sucursal	CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida
Marketing (hipotético, independiente)	Zona comercial agregada	Zona Norte-Centro, Zona Occidente-Sureste

Ambas definiciones son legítimas por separado, pero si un directivo intenta cruzar un reporte de Ventas por “región” con uno de Marketing por “región” sin saber que la granularidad difiere, llegará

a conclusiones incorrectas o a totales que no cuadran. La solución de gobierno de datos es simple de enunciar y difícil de ejecutar en la práctica: acordar la dimensión `dim_ubicacion` (y su jerarquía ciudad → zona → región) **una sola vez**, en la matriz de bus, antes de que cada equipo construya su propio data mart.

28.7. Ventajas, limitaciones y buenas prácticas

Los data marts existen porque resuelven un problema real: un DW corporativo completo puede ser demasiado grande, lento y genérico para las preguntas cotidianas de un área específica. Entre sus ventajas destacan:

- **Consultas más rápidas**, al reducir el volumen de datos y el número de tablas relevantes.
- **Modelo más simple**, alineado al vocabulario de negocio del área (menos jerga técnica de todo el DW).
- **Entrega incremental**, especialmente en la arquitectura de bus, sin depender de un proyecto monolítico.
- **Gobernanza más manejable**, al delimitar quién es dueño de qué datos.

Sus limitaciones más comunes son:

- Riesgo de **silos** cuando se construyen de forma independiente sin dimensiones conformadas.
- **Redundancia de almacenamiento**, al replicar dimensiones compartidas en varios data marts.
- Necesidad de mantener **sincronizados** los procesos ETL/ELT de cada data mart conforme cambian las fuentes.

Buenas prácticas recomendadas al diseñar un nuevo data mart:

1. Revisar la matriz de bus antes de crear una dimensión nueva; reutilizar una conformada si ya existe.
2. Documentar la granularidad exacta de la tabla de hechos desde el día uno.
3. Versionar el esquema (nombres de columnas, tipos, claves) igual que se versiona código.
4. Validar que las medidas declaradas sean aditivas, semi-aditivas o no aditivas, y documentarlo explícitamente (Kimball y Ross 2013).
5. Definir desde el diseño quién consumirá el data mart y cómo (reportes, cubos OLAP, o —tema del siguiente capítulo— una API).

28.8. De data marts a productos de datos

En años recientes, el concepto de data mart ha evolucionado hacia el de **producto de datos** dentro de arquitecturas de *data mesh*: cada dominio de negocio no solo publica su data mart, sino que lo trata como un producto con dueño, documentación, garantías de calidad y, sobre todo, una interfaz de consumo estándar en lugar de acceso directo a tablas (Dehghani 2022). Esa interfaz de consumo es, cada vez con más frecuencia, una API. El siguiente capítulo retoma exactamente el data mart de Ventas construido aquí y muestra cómo exponerlo mediante REST, GraphQL y una capa semántica moderna.

28.9. Conclusiones

Un data mart es el punto de encuentro entre el modelo dimensional (hechos, dimensiones, granularidad) y las necesidades concretas de un área de negocio. La decisión de construirlo de forma dependiente, independiente o mediante una arquitectura de bus no es solo técnica: determina qué tan rápido se entrega valor y qué tan consistentes serán los números entre departamentos. El ejemplo de la ferretería mostró que un cubo OLAP no es una estructura aislada, sino la forma de consultar un data mart bien diseñado; y que las mismas operaciones de *roll-up* estudiadas antes corresponden, a nivel relacional, a sustituir el nivel de una dimensión conformada dentro de una consulta SQL.

29. Consumo Moderno de Data Marts: APIs y Capas Semánticas

De la consulta directa al contrato de servicio

El capítulo anterior terminó con el data mart de Ventas ya construido: cuatro tablas —`dim_tiempo`, `dim_ubicacion`, `dim_departamento`, `fact_ventas`— listas para responder preguntas de negocio mediante `JOIN` y `GROUP BY`, o mediante las operaciones de un cubo OLAP. Esa forma de consumo —un analista con acceso directo al motor de base de datos o a una herramienta de BI conectada por ODBC/JDBC— sigue siendo válida, pero no es la única, ni siempre la más adecuada. Una aplicación móvil de ventas, un panel embebido en el sitio de un cliente, otro microservicio de la organización o un agente automatizado no deberían necesitar credenciales de base de datos ni conocer el esquema interno del data mart para obtener una cifra de ventas. Este capítulo formaliza esa idea: exponer el data mart mediante un **contrato de servicio** —una API— en lugar de acceso directo a las tablas.

29.1. Del acceso directo al contrato de servicio

En el modelo de consumo tradicional, cada cliente (una hoja de cálculo, un dashboard, un script) se conecta directamente al data mart y ejecuta su propia consulta SQL. Este modelo es simple, pero acopla a cada cliente con los detalles internos del esquema: si `dim_ubicacion` cambia una columna de nombre, todos los clientes que la referencian se rompen. Además, es difícil aplicar de forma centralizada control de acceso, límites de uso o versionado.

Definición. Un **contrato de servicio de datos** desacopla la representación interna de almacenamiento DM_j de la interfaz que ven los clientes, mediante una función de acceso A que expone solo las operaciones y campos autorizados:

$$A : \text{Petición} \longrightarrow \text{Respuesta}, \quad A \text{ no revela el esquema interno de } DM_j$$

Esta separación entre almacenamiento y consumo es la misma idea de independencia de datos que ya aparece en el diseño de un DW (Kimball y Ross 2013), llevada un nivel más arriba: así como el modelo dimensional independiza el análisis de los sistemas operacionales, la capa de API independiza a los clientes del modelo dimensional.

29.2. REST sobre un data mart

REST (*Representational State Transfer*) es el estilo arquitectónico definido por Roy Fielding para sistemas distribuidos basados en recursos, representaciones y operaciones sin estado sobre HTTP (Fielding 2000). En el contexto de un data mart, un recurso natural es una consulta agregada: por ejemplo, “ventas por región y trimestre”.

Definición. Un endpoint REST sobre un data mart mapea una combinación de filtros y agrupaciones a una representación (usualmente JSON):

$$\text{GET } /ventas?region = r \ \& \ trimestre = t \mapsto \{departamento : v \mid v = C(r, t, \cdot)\}$$

Nótese el paralelismo con la función de cubo C del primer capítulo: el endpoint REST es, en esencia, una forma de invocar esa misma función agregada a través de HTTP, con los filtros codificados como parámetros de consulta.

Martin Fowler resume la madurez de una API REST en el **Richardson Maturity Model**: nivel 0 (un solo endpoint tipo RPC), nivel 1 (recursos individuales), nivel 2 (verbos HTTP y códigos de estado correctos) y nivel 3 (HATEOAS, enlaces de navegación embebidos en la respuesta) (Fowler 2010). La mayoría de las APIs analíticas en producción se detienen en el nivel 2, que ya resuelve el problema práctico de exponer datos de forma predecible.

29.2.1. Diseño del endpoint

Un endpoint de nivel 2 razonable para el data mart de Ventas podría verse así (código ilustrativo, no ejecutado en este documento, para evitar añadir dependencias nuevas al entorno del curso):

El detalle importante aquí no es la sintaxis de FastAPI (Ramírez, Sebastián 2024), sino la separación de responsabilidades: el endpoint solo traduce parámetros HTTP en una llamada a `consultar_metrica`, una función de capa semántica que se define y prueba una sola vez (se implementa más adelante en este capítulo) y que oculta por completo los JOIN y GROUP BY del data mart.

29.2.2. Simulación reproducible de la petición y respuesta

Sin necesidad de levantar un servidor, se puede reproducir exactamente lo que ese endpoint haría: recibir un diccionario de parámetros y devolver un diccionario JSON. Primero se reconstruyen las tablas del data mart del capítulo anterior.

	id_tiempo	id_ubicacion	id_departamento	monto_venta	trimestre	anio	ciudad	region	departa
0	1	1	1	70	T1	2025	CDMX	Centro	Madera
1	1	1	2	40	T1	2025	CDMX	Centro	Plomerí
2	1	1	3	20	T1	2025	CDMX	Centro	Decorac
3	1	1	4	30	T1	2025	CDMX	Centro	Eléctric
4	2	1	1	50	T2	2025	CDMX	Centro	Madera

Ahora se define, en Python puro, la función que un endpoint REST invocaría internamente, y se simula una petición `GET /v1/ventas?region=Centro&trimestre=T2`:

La respuesta trae **todos** los campos del recurso “ventas”, independientemente de si el cliente necesita solo `total_ventas` o también `departamento` y `trimestre`. Esto es exactamente la limitación que motiva GraphQL.

29.3. GraphQL sobre un data mart

GraphQL es un lenguaje de consulta en el que el cliente, no el servidor, decide la forma exacta de la respuesta: qué campos quiere y con qué nivel de anidamiento, en una sola petición a un único endpoint (GraphQL Foundation 2021). Esto evita dos problemas comunes en REST: el *over-fetching* (recibir campos que no se necesitan) y el *under-fetching* (necesitar varias peticiones encadenadas para reunir toda la información).

Definición. Una consulta GraphQL especifica un subconjunto de campos $F \subseteq \text{campos}(R)$ de un recurso R ; el resolutor devuelve únicamente F , sin importar cuántos campos adicionales exponga el esquema.

Un esquema típico sobre el data mart de Ventas (código ilustrativo; requeriría una librería como `strawberry-graphql` o `graphene`, no incluida en el entorno del curso):

Un cliente que solo necesita el total por departamento, sin región ni trimestre, escribiría:

29.3.1. Simulación reproducible: el cliente decide la forma de la respuesta

El siguiente código, ejecutado con `pandas` puro, reproduce el comportamiento esencial de un resolutor GraphQL: recibe la misma consulta y los mismos filtros que en el ejemplo REST, pero un parámetro adicional —los campos solicitados por el cliente— determina qué columnas trae la respuesta.

La misma pregunta de negocio —ventas del Centro en T2— produce una respuesta más pequeña porque el cliente, no el servidor, definió la forma de la salida. Esta flexibilidad es la principal ventaja de GraphQL; su costo es una capa de resolución más compleja y, en resolutores mal diseñados, el riesgo del problema $N+1$ (una consulta adicional por cada elemento anidado) (Kleppmann 2017).

29.3.2. REST y GraphQL en comparación

Criterio	REST	GraphQL
Forma de la respuesta	Fija, la define el servidor	Flexible, la define el cliente
Número de endpoints	Uno por recurso (o pocos genéricos)	Uno único para todo el esquema
Riesgo típico	Over-/under-fetching	Consultas anidadas costosas ($N+1$)
Caché HTTP estándar	Sencilla (por URL)	Requiere estrategia propia
Curva de aprendizaje para el cliente	Baja	Media (requiere conocer el esquema)

Criterio	REST	GraphQL
Adecuado para	Integraciones simples, servicios públicos	Apps con necesidades de datos muy variables

29.4. Capa semántica: métricas como código

Tanto el ejemplo REST como el de GraphQL delegaron el cálculo real a una función llamada `consultar_metrica`. Esa función es la pieza más importante de una arquitectura de consumo moderna: la **capa semántica**. Su función es definir cada métrica de negocio (qué se suma, con qué filtros válidos, con qué nombre) **una sola vez**, para que REST, GraphQL, un notebook y una herramienta de BI calculen exactamente el mismo número (dbt Labs 2024; Cube Dev, Inc. 2024).

Definición. Una **métrica semántica** es una función registrada $M : (\text{agrupación, filtros}) \rightarrow \mathbb{R}$ sobre el data mart, independiente de cualquier consumidor específico.

$$M_{\text{total_ventas}}(G, F) = \sum_{i: i \models F} \text{monto_venta}_i \quad \text{agrupado por } G$$

Esta idea es el equivalente, a nivel de métricas, de lo que las **dimensiones conformadas** son a nivel de atributos (capítulo anterior): en lugar de que cada equipo reimplemente su propio cálculo de “ventas totales” dentro de cada API o cada dashboard, existe una sola definición autorizada. A esta arquitectura —métricas versionadas como código, consumidas por múltiples herramientas de presentación— se le conoce como **headless BI**.

29.4.1. Implementación reproducible de un registro de métricas

Con este registro, tanto `obtener_ventas` (REST) como `resolver_ventas` (GraphQL) podrían reescribirse para llamar únicamente a `consultar_metrica`, garantizando que ambos protocolos devuelvan cifras consistentes entre sí y con cualquier otra herramienta —incluido el cubo OLAP del primer capítulo— que también consulte el mismo registro.

29.5. Un mismo dato, tres contratos

El siguiente panel resume, para la misma pregunta de negocio (ventas del Centro en T2, por departamento), cómo se ve la petición y la respuesta bajo cada uno de los tres contratos discutidos: REST, GraphQL y una llamada directa a la capa semántica.

29.6. Seguridad y gobierno en la capa de API

Exponer un data mart mediante una API centraliza también el lugar natural para aplicar controles que serían difíciles de garantizar si cada cliente consultara la base de datos directamente:

- **Autenticación y autorización.** Cada petición debe identificar quién la hace (token, llave de API) y qué puede ver.
- **Seguridad a nivel de fila (*row-level security*).** Por ejemplo, un gerente regional solo debería poder consultar `region = "su región"`, sin importar qué parámetros envíe.
- **Límites de uso (*rate limiting*).** Evita que una consulta costosa mal escrita degrade el servicio para el resto de los clientes.
- **Versionado explícito del contrato.** El prefijo `/v1/` en los ejemplos anteriores permite evolucionar el esquema sin romper clientes existentes.
- **Documentación ejecutable.** Un esquema OpenAPI (para REST) o el esquema introspectable de GraphQL permiten generar documentación siempre sincronizada con el código.

29.7. Ventajas, limitaciones y buenas prácticas

Exponer un data mart mediante APIs y una capa semántica tiene ventajas claras frente al acceso directo:

- **Desacoplamiento:** cambios en el esquema físico del data mart no rompen a los clientes si el contrato se mantiene.
- **Reutilización:** un mismo conjunto de métricas alimenta apps, dashboards y otros servicios sin duplicar lógica de agregación.
- **Consistencia:** una sola definición de cada métrica evita que dos equipos reporten cifras distintas para la misma pregunta.
- **Gobierno centralizado:** autenticación, autorización y límites de uso se aplican en un solo lugar.

También introduce costos que conviene anticipar:

- Una capa adicional de infraestructura que hay que operar y monitorear.
- Riesgo de latencia si cada petición recalcula agregaciones costosas en lugar de usar resultados pre-agregados o cacheados.
- En GraphQL, riesgo de consultas anidadas ineficientes si los resolvers no se diseñan con cuidado.

Buenas prácticas recomendadas:

1. Definir las métricas en la capa semántica antes de escribir cualquier endpoint, nunca al revés.
2. Versionar el contrato de la API igual que se versiona el esquema del data mart.
3. Pre-agregar o cachear las consultas más frecuentes en lugar de recalcularlas en cada petición.
4. Aplicar seguridad a nivel de fila en la capa semántica, no confiar en que cada cliente filtre correctamente.
5. Tratar cada data mart expuesto como un **producto de datos**, con dueño, documentación y garantías de calidad (Dehghani 2022).

29.8. Conclusiones

Este capítulo cerró el recorrido de la sección de modelado para consumo: partiendo de un data mart bien diseñado, existen (al menos) dos formas complementarias de consumirlo. La primera, cubierta

en el primer capítulo, es la navegación interactiva mediante un cubo OLAP: *slice*, *dice*, *roll-up*, *drill-down* y *pivot* sobre una vista multidimensional, pensada para un analista humano explorando datos. La segunda, cubierta aquí, es la integración programática mediante un contrato de servicio —REST o GraphQL— respaldado por una capa semántica que garantiza que la definición de cada métrica sea única, sin importar cuántas aplicaciones distintas la consulten.

Ambas formas de consumo parten exactamente del mismo data mart. La elección entre exponer un cubo, una API o ambos no es una decisión tecnológica aislada: depende de quién necesita los datos y cómo los va a usar. Un director que explora tendencias trimestre a trimestre se beneficia de un cubo interactivo; una aplicación móvil que muestra el total de ventas del día se beneficia de un endpoint REST ligero; un ecosistema de aplicaciones internas con necesidades de datos heterogéneas se beneficia de una capa semántica expuesta vía GraphQL. Diseñar bien el data mart y sus dimensiones conformadas es lo que hace posible que las tres alternativas coexistan sin contradecirse entre sí.

Parte IX.

Marco Metodológico de Minería de Datos

30. Introducción a la Minería de Datos y sus Frameworks de Proceso

30.1. La pregunta que abre el capítulo

Imagina que acabas de incorporarte como analista de datos a **BigMart**, una cadena minorista con outlets de distinto tamaño y formato en varias ciudades — el mismo caso que se retoma en detalle a lo largo de esta unidad (Analytics Vidhya 2016). En tu primera semana, la directora comercial te muestra un reporte y te hace una pregunta que suena simple:

“Aquí está Item_DT_1985, un paquete de galletas. En el outlet OUT027 se vende como pan caliente; en el OUT010, casi nadie lo compra. Es el mismo producto, el mismo precio de lista. ¿Por qué se vende tan distinto? Y más importante: ¿qué deberíamos hacer al respecto?”

Esta pregunta —aparentemente trivial— es en realidad la puerta de entrada a toda la disciplina que estudia este capítulo. Note que la directora **no** preguntó “muéstrame las ventas de Item_DT_1985 por outlet” (eso ya lo tiene, en el reporte que sostiene). Preguntó *por qué*, y qué hacer. Responder eso requiere algo que ninguna consulta a una base de datos puede entregar por sí sola: un modelo de las relaciones que gobiernan el fenómeno.

Este capítulo construye, paso a paso, el vocabulario y las herramientas de proceso necesarias para convertir una pregunta como esta en un proyecto ejecutable. La ruta es la siguiente: primero se distingue la minería de datos de la simple recuperación de datos; después se advierte sobre la trampa más común del oficio —confundir correlación con causalidad—; luego se catalogan las tareas centrales de la minería de datos; y finalmente se presentan los **frameworks de proceso** (KDD, CRISP-DM, SEMMA, TDSP y sus evoluciones modernas) que estructuran cómo, en la práctica, un equipo pasa de la pregunta de la directora a una decisión de negocio. A lo largo del capítulo volveremos varias veces a Item_DT_1985 y a BigMart para anclar cada idea nueva en un caso concreto.

30.2. Recuperación de datos versus minería de datos

Antes de convocar a un equipo de ciencia de datos, vale la pena preguntarse si la pregunta de la directora puede responderse con una simple consulta. La respuesta revela la diferencia central de este capítulo.

La **recuperación de datos** responde preguntas cuya forma ya está completamente definida por quien pregunta, antes de tocar el sistema. Es una transformación de la forma “dame los registros que satisfacen la condición *C*”, donde *C* es conocida de antemano y el resultado es un subconjunto del repositorio. Si la directora hubiera preguntado “¿cuántas unidades de Item_DT_1985 se vendieron en OUT027 el trimestre pasado?”, la respuesta es una consulta SQL: agregar Item_Outlet_Sales

filtrando por `Item_Identifier` y `Outlet_Identifier`. No hay nada que aprender; solo hay que filtrar y sumar.

La **minería de datos**, en cambio, busca responder preguntas donde la forma de la relación es desconocida. El objetivo no es filtrar, sino **aprender**: estimar funciones, reglas o estructuras que expliquen o anticipen un fenómeno. La pregunta real de la directora — *¿qué hace que un producto rote distinto entre outlets, y qué deberíamos hacer?* — no tiene una columna que la responda directamente. Obliga a definir variables candidatas (`Outlet_Type`, `Outlet_Size`, `Item_Visibility`, `Item_MRP`...), construir un conjunto de datos adecuado, elegir un criterio de evaluación y cuantificar qué tan confiable es la respuesta.

En la práctica, todo proyecto de minería de datos empieza con muchas consultas de recuperación (explorar, filtrar, contar): son el insumo del análisis exploratorio de datos que se desarrolla en la siguiente unidad. La diferencia importa porque confundir ambas actividades lleva a un error común: tratar un hallazgo exploratorio (un filtro, un promedio) como si fuera un modelo validado, sin haber pasado por el proceso de aprendizaje y validación que la minería de datos exige.

30.3. Correlación y causalidad: la primera trampa

Supón que, al explorar los datos de BigMart, encuentras que `Item_Visibility` (el porcentaje de espacio en anaquel que ocupa un producto) está correlacionada negativamente con `Item_Outlet_Sales`: los productos con más visibilidad tienden a vender *menos*, no más. Es tentador concluir: *“hay que reducir la visibilidad de los productos para aumentar ventas”* — una conclusión que, llevada a producción, sería un desperdicio.

Una asociación estadística (correlación) no garantiza un vínculo causal. La razón técnica es que los datos observacionales pueden estar dominados por variables omitidas, selección no aleatoria, confusores o retroalimentaciones entre variables (Pearl 2009). En el caso de BigMart, una explicación mucho más plausible es un **confusor**: los productos de baja rotación (por ejemplo, artículos de nicho o de temporada) se colocan deliberadamente en espacios más visibles precisamente *porque* no se venden solos, mientras que los productos de alta rotación (leche, pan) no necesitan visibilidad extra porque el cliente ya los busca activamente. La demanda base del producto está causando tanto la visibilidad asignada como, indirectamente, el patrón de ventas — no es la visibilidad la que causa las ventas bajas.

Para hablar de causalidad con solidez, típicamente se requiere un diseño experimental —idealmente aleatorizado. El experimento por excelencia en sistemas digitales es la **prueba A/B**: se asigna aleatoriamente una intervención (por ejemplo, mover un subconjunto de productos a estantes más visibles en una muestra aleatoria de outlets) a un grupo de tratamiento y se compara contra un grupo control bajo una métrica previamente definida (Kohavi et al. 2020). Empresas con alto volumen de experimentación, como Netflix, documentan públicamente cómo combinan experimentación *offline* (entrenar y validar modelos con datos históricos) con experimentación *online* (A/B testing en producción) antes de lanzar un cambio a todos sus usuarios (Netflix Technology Blog 2016). Incluso con un buen diseño A/B, sigue siendo necesario vigilar violaciones: interferencia entre unidades (*spillover*, por ejemplo si mover un producto en un outlet afecta las ventas de otro producto en el mismo estante), cambios temporales (estacionalidad, como en la Navidad) y sesgos de medición.

30.4. Las tareas centrales de la minería de datos

Una vez que la pregunta de negocio se reconoce como un problema de minería de datos —y no de simple recuperación—, el siguiente paso es identificar *qué tipo* de tarea es. La literatura clásica (Han et al. 2011; Tan et al. 2006) organiza estas tareas en dos grandes familias: **supervisadas**, cuando existe una variable objetivo que se quiere predecir o explicar, y **no supervisadas / de descubrimiento**, cuando el objetivo es encontrar estructura sin una etiqueta previa.

30.4.1. Clasificación (aprendizaje supervisado)

La clasificación modela una variable objetivo categórica. Dado un vector de atributos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$, se aprende una función $f(\mathbf{x}) \in \{1, \dots, K\}$ que minimiza una pérdida esperada (por ejemplo, entropía cruzada o error 0-1 aproximado). El desempeño se valida con esquemas como *train/validation/test* o *k-fold cross-validation*, analizando sensibilidad a desbalance de clases, umbrales de decisión y costos asimétricos.

En BigMart: transformar `Item_Outlet_Sales` en una etiqueta binaria (“rotación alta” / “rotación baja” por outlet) y predecirla a partir de `Outlet_Type`, `Outlet_Size` e `Item_Type`, para decidir qué outlets necesitan intervención comercial prioritaria.

30.4.2. Regresión (aprendizaje supervisado)

La regresión se usa cuando la variable objetivo es numérica. El problema consiste en aproximar una función $y \approx g(\mathbf{x})$ bajo un criterio como MSE o MAE. La selección del modelo depende de la estructura esperada: linealidad, heterocedasticidad, colinealidad y presencia de *outliers*.

En BigMart: esta es, literalmente, la tarea central del dataset — predecir `Item_Outlet_Sales` (numérica) a partir de los atributos del producto y del outlet. Es el ejercicio de modelado que se retoma con detalle en la unidad de clasificadores y regresión.

30.4.3. Clustering (aprendizaje no supervisado)

El clustering busca particiones naturales sin etiquetas. El caso prototípico es *k*-means, que minimiza la suma de distancias cuadráticas a centroides. Exige decisiones técnicas: estandarización de variables, selección de *k*, sensibilidad a inicialización y validez del supuesto de clusters aproximadamente esféricos.

En BigMart: segmentar los outlets (no los productos) según su perfil de ventas, tamaño y tipo, para descubrir si existen “arquetipos” de tienda —por ejemplo, supermercados urbanos grandes contra tiendas de conveniencia pequeñas— que expliquen buena parte de la variación observada.

30.4.4. Reglas de asociación

Las reglas tipo “si A entonces B” formalizan co-ocurrencias, típicamente en análisis de canasta de mercado. Las métricas clave son soporte, confianza y *lift*, discutidas en profundidad en la unidad de reglas de asociación.

Nota honesta sobre BigMart: el dataset de BigMart está agregado a nivel producto–outlet (una fila resume ventas históricas), **no** a nivel transacción individual. Por lo tanto, las reglas de asociación **no aplican directamente** sobre estos datos: no sabemos qué productos se compraron juntos en el mismo ticket. Para ilustrar esta tarea se necesita un dataset transaccional distinto —el clásico ejemplo es descubrir que quienes compran jarabe para la tos tienden a comprar también pastillas para la garganta, lo que habilita *cross-sell* o colocación conjunta en anaquel. Si BigMart quisiera aplicar esta tarea, tendría que capturar primero el detalle de cada ticket de compra, algo que su sistema actual no registra.

30.4.5. Detección de anomalías

Detecta observaciones raras respecto a un patrón normal. Se puede abordar como distancia a vecindarios (LOF), separación por particiones (Isolation Forest), reconstrucción (autoencoders) o modelos probabilísticos. Un punto crítico es que “raro” no siempre significa “problema”: requiere validación operacional y un proceso para manejar falsos positivos.

En BigMart: detectar outlets cuyo patrón de ventas se desvía abruptamente de lo esperado para su tipo y tamaño —una señal temprana de un problema operativo (desabasto, error de captura, cierre parcial) o de una oportunidad no explicada que vale la pena investigar.

30.5. Frameworks de proceso: cuatro formas de responder la misma pregunta

Con las tareas centrales identificadas, falta resolver un problema distinto: **¿cómo se organiza el trabajo** desde que la directora hace la pregunta hasta que existe una decisión sustentada en datos? A medida que la disciplina creció en volumen, variedad y velocidad de datos, se hizo necesaria la estandarización de prácticas; de ahí emergen los *frameworks* de proceso: guías end-to-end para conducir proyectos de analítica y minería de datos de manera consistente y repetible.

No todos los frameworks enmarcan la misma pregunta de la misma forma. El siguiente comparador interactivo aplica **la pregunta de la directora de BigMart** a través de cuatro frameworks —KDD, CRISP-DM, SEMMA y TDSP— para mostrar en qué difieren.

30.5.1. KDD como modelo de descubrimiento

KDD (*Knowledge Discovery in Databases*) describe el flujo completo desde datos crudos hacia conocimiento: selección, preprocesamiento, transformación, minería y evaluación/interpretación, culminando en conocimiento accionable (Fayyad et al. 1996). Es especialmente útil cuando el objetivo es **entender** y **extraer patrones explicables**, además de modelar — la minería de datos propiamente dicha es solo una de sus cinco etapas, no el proceso completo.

30.5.2. CRISP-DM como marco de proyecto end-to-end

CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) organiza el proyecto en seis fases iterativas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue (Chapman et al. 2000; Shearer 2000). Su fortaleza es gestionar el ciclo completo con énfasis explícito en llevar resultados a operación (producción, monitoreo, impacto). Es, con diferencia, el framework más adoptado en la industria desde su publicación en 1999–2000, y es el que se desarrolla con mayor detalle en el resto de esta unidad, aplicado al caso BigMart.

30.5.3. SEMMA como pipeline práctico para iterar modelado

SEMMA (*Sample, Explore, Modify, Model, Assess*), originalmente asociado a las herramientas de SAS Institute (SAS Institute 2017), enfatiza el ciclo de modelado: muestrear, explorar, modificar (ingeniería de variables), modelar y evaluar. Es particularmente útil cuando ya existe un dataset razonablemente definido y el objetivo es optimizar desempeño comparando alternativas rápidamente — pero, a diferencia de CRISP-DM, no dice nada sobre cómo se llegó a ese dataset ni sobre qué pasa después de elegir el mejor modelo.

30.5.4. TDSP como alternativa moderna orientada a ingeniería

TDSP (*Team Data Science Process*), documentado y mantenido por Microsoft (Microsoft 2023), es un proceso de equipo que combina gestión, reproducibilidad e implementación con prácticas de ingeniería de software (versionado, artefactos, CI/CD). En comparación con CRISP-DM, enfatiza más explícitamente el “cómo se construye” en ambientes productivos —pipelines, repositorios, roles de equipo, trazabilidad—, aunque su esencia sigue siendo end-to-end y reconoce abiertamente su deuda con CRISP-DM.

30.6. Comparativa de frameworks

Framework	Enfoque principal	¿Cuándo usarlo?	Lo que menos enfatiza	Entregable típico	Aplicado a BigMart
CRISP-DM	Proceso end-to-end orientado a negocio y despliegue	Alinear problema, datos, modelo y operación con métricas de impacto	Técnicas específicas (no dicta algoritmos)	Modelo + plan de despliegue + monitoreo	Objetivo → datos → modelo de ventas → despliegue de alertas por outlet
SEMMA	Pipeline de modelado iterativo (centrado en desempeño)	Ya se tienen datos y se quiere iterar rápido para mejorar métricas	Contexto de negocio y despliegue operacional	Comparativo de modelos y reporte de evaluación	Probar 3–4 modelos para predecir <code>Item_Outlet_Sales</code> , elegir el mejor por RMSE

Framework	Enfoque principal	¿Cuándo usarlo?	Lo que menos enfatiza	Entregable típico	Aplicado a BigMart
KDD	Descubrimiento de conocimiento y patrones interpretables	Extraer patrones/insights con interpretación validada	Gestión del proyecto y despliegue	Patrones/reglas + interpretación	Descubrir qué combinación producto-outlet explica mejor la dispersión de ventas
TDSP	End-to-end con énfasis en ingeniería y trabajo en equipo	El resultado debe vivir como sistema (pipelines, CI/CD, reproducibilidad)	Marco teórico de descubrimiento; más prescriptivo en implementación	Pipelines + artefactos + despliegue versionado	Servicio de predicción de ventas: ingesta → features → entrenamiento → registro → API
CRISP-ML(Q) (Studer et al. 2021)	Evolución de CRISP-DM con aseguramiento de calidad explícito	El modelo es crítico y necesita monitoreo formal de calidad en cada fase	No es (aún) tan adoptado como CRISP-DM	Checklist de calidad por fase + modelo monitoreado	Definir umbrales de calidad de datos y de desempeño antes de desplegar el modelo de BigMart
ASUM-DM (IBM 2015)	Evolución de CRISP-DM de IBM, con guías de gobierno e IA responsable	La organización ya usa herramientas de IBM o necesita gobierno formal	Es una extensión propietaria, menos documentada públicamente	Artefactos de gobierno + modelo + despliegue	—

30.6.1. Cómo se combinan en un proyecto real

En proyectos reales no es necesario elegir un único marco. Una estrategia común es usar **CRISP-DM** para gobernar el proyecto completo, aplicar **SEMMA** dentro de la fase de modelado para iterar eficientemente, y apoyarse en la lógica de **KDD** cuando el objetivo incluye extraer patrones explicables o reglas interpretables para la directora comercial.

30.7. Los frameworks en la nube: de la metodología a la herramienta

Un framework de proceso dice *qué* hacer en cada fase, pero no *con qué*. En la última década, los tres grandes proveedores de nube —además de plataformas como Databricks— han construido servicios

administrados que se alinean, fase por fase, con CRISP-DM y TDSP, reduciendo la fricción de ingeniería que antes exigía cada etapa.

Fase (CRISP-DM / TDSP)	AWS	Azure	Google Cloud	Databricks / código abierto
Comprensión de negocio y datos	Amazon QuickSight, Athena	Power BI, Synapse Analytics	Looker, BigQuery	Databricks SQL, dbt
Preparación de datos	AWS Glue / Glue DataBrew	Azure Data Factory	Dataflow, Dataprep	Apache Spark (Databricks), dbt
Modelado	Amazon SageMaker (Amazon Web Services 2024)	Azure Machine Learning (Microsoft 2024)	Vertex AI (Google Cloud 2024)	Databricks ML + MLflow
Despliegue y monitoreo	SageMaker Endpoints + Model Monitor	Azure ML Endpoints + Model Monitoring	Vertex AI Prediction + Model Monitoring	MLflow Model Registry + Model Serving

Estas plataformas no reemplazan al framework: **lo operacionalizan**. TDSP, por ejemplo, nació explícitamente pensado para integrarse con Azure Machine Learning (Microsoft 2023): sus plantillas de estructura de proyecto y control de versiones están diseñadas para conectarse directamente con esa plataforma. De forma análoga, si el equipo de BigMart decidiera desplegar el modelo de predicción de ventas como un servicio que se actualiza automáticamente cada mes, necesitaría un registro de modelos, un pipeline de entrenamiento reproducible y un endpoint versionado — exactamente lo que ofrecen SageMaker, Azure ML, Vertex AI o Databricks, independientemente de si el equipo gobierna el proyecto con CRISP-DM o TDSP.

Dos consecuencias prácticas de esta convergencia entre frameworks y nube:

1. **La elección de framework y la elección de plataforma son decisiones distintas.** Un equipo puede seguir fielmente CRISP-DM y desplegar en cualquiera de las cuatro columnas de la tabla anterior; el framework no impone el proveedor.
2. **Las plataformas modernas incorporan piezas que los frameworks clásicos dejaban implícitas**, en particular el monitoreo continuo de *data drift* y desempeño del modelo en producción — la motivación detrás de evoluciones como **CRISP-ML(Q)** (Studer et al. 2021), que añade aseguramiento de calidad explícito en cada fase, y **ASUM-DM** (IBM 2015), la evolución de IBM hacia gobierno de datos e IA responsable.

30.8. Consideraciones éticas y de implementación

En minería de datos, el modelo aprende patrones del pasado; si el pasado está sesgado, el modelo puede amplificar sesgos. Si el histórico de ventas de BigMart refleja, por ejemplo, que ciertos outlets recibieron menos inversión en surtido por decisiones administrativas pasadas —no por falta de demanda real—, un modelo entrenado ciegamente sobre esos datos aprenderá y perpetuará esa asignación desigual. Por eso, además de métricas predictivas, se requiere evaluación de equidad (por grupo o segmento), explicación razonable del modelo y gobernanza de los datos usados.

En implementación, también importa la estabilidad operacional: un modelo “bueno” en validación puede fallar en producción si la distribución de los datos cambia (*data drift*), si el proceso de captura se modifica (un nuevo sistema de punto de venta), o si aparece variación estacional no vista en el entrenamiento. Por ello, el despliegue debe incluir monitoreo continuo: estadísticos de entrada, tasas de error, calibración y alertas, además de un protocolo explícito para reentrenamiento y auditoría — precisamente el vacío que frameworks como CRISP-ML(Q) buscan cerrar formalmente.

30.9. Resumen final

- La **recuperación de datos** responde preguntas con forma conocida (C definida de antemano); la **minería de datos** aprende funciones, reglas o estructuras cuando la forma de la relación es desconocida.
- Una correlación fuerte (por ejemplo, visibilidad vs. ventas en BigMart) no implica causalidad: siempre hay que preguntarse si un confusor no observado explica la asociación. Los diseños experimentales (A/B testing) son la vía más robusta hacia afirmaciones causales.
- Las **tareas centrales** de la minería de datos son clasificación y regresión (supervisadas), clustering (no supervisada), reglas de asociación y detección de anomalías — no todas aplican a cualquier dataset: BigMart, por ejemplo, no tiene la granularidad transaccional que las reglas de asociación requieren.
- **KDD**, **CRISP-DM**, **SEMMA** y **TDSP** son cuatro formas distintas de organizar el trabajo frente a la misma pregunta de negocio: KDD prioriza el descubrimiento interpretable, CRISP-DM gobierna el proyecto completo hasta despliegue, SEMMA acelera la iteración de modelado, y TDSP añade ingeniería de software y trabajo en equipo.
- En la práctica, estos frameworks se **combinan** (CRISP-DM como gobierno, SEMMA/KDD dentro del modelado) en lugar de competir entre sí.
- Las plataformas de nube (AWS SageMaker, Azure ML, Vertex AI, Databricks) **operacionalizan** las fases de estos frameworks, pero la elección de framework y la elección de plataforma son decisiones independientes.
- Evoluciones recientes como **CRISP-ML(Q)** y **ASUM-DM** incorporan explícitamente lo que los frameworks clásicos dejaban implícito: aseguramiento de calidad, monitoreo de drift y gobierno responsable de los modelos en producción.

30.10. Preguntas de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia esencial entre una consulta de recuperación de datos y una tarea de minería de datos? Ilustra con un ejemplo de BigMart distinto al usado en el capítulo.
2. Explica por qué una correlación fuerte entre `Item_Visibility` e `Item_Outlet_Sales` no implica que reducir la visibilidad de un producto vaya a aumentar sus ventas. ¿Qué confusor podría explicar la correlación observada?
3. La directora de BigMart pregunta “¿por qué el mismo producto vende distinto en cada tienda?”. Redacta cómo **KDD** y cómo **CRISP-DM** formularían esta pregunta como un problema abordable, y señala al menos una diferencia clave en su enfoque.
4. Da un ejemplo —de BigMart o de otro dominio— de cada una de las cinco tareas centrales de minería de datos: clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y detección de anomalías.

5. ¿Por qué las reglas de asociación no se pueden aplicar directamente al dataset de BigMart tal como se describe en este capítulo? ¿Qué tendría que cambiar en los datos para que sí aplicaran?
6. Compara SEMMA y CRISP-DM: ¿en qué escenario de proyecto elegirías apoyarte más en uno que en el otro?
7. ¿Qué aporta TDSP que CRISP-DM no especifica explícitamente? Menciona al menos dos elementos concretos.
8. Elige una fase de CRISP-DM o TDSP y menciona dos herramientas de nube, de proveedores distintos, que podrían usarse para implementarla.
9. ¿Qué problema de los frameworks clásicos busca resolver CRISP-ML(Q)? ¿Por qué ese problema se volvió más urgente al llevar modelos a producción?
10. Un modelo de BigMart que funcionaba bien en 2013 empieza a fallar en 2015. Menciona dos causas técnicas posibles y qué práctica de monitoreo, de las discutidas en el capítulo, ayudaría a detectarlas a tiempo.

Recursos y lecturas adicionales

Lecturas fundamentales

- Fayyad et al. (1996) — el artículo original que define el proceso KDD y distingue explícitamente la minería de datos (una etapa) del descubrimiento de conocimiento (el proceso completo).
- Chapman et al. (2000) y Shearer (2000) — la guía metodológica original de CRISP-DM y el artículo que la presentó como “el nuevo blueprint” de la industria.
- Han et al. (2011) y Tan et al. (2006) — libros de texto de referencia para las tareas centrales de minería de datos (clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación, anomalías).
- Provost y Fawcett (2013) — una introducción muy accesible al pensamiento analítico de negocio detrás de la minería de datos, sin asumir formación matemática previa.
- Pearl (2009) — la referencia canónica sobre inferencia causal y por qué la correlación no basta.
- Kohavi et al. (2020) — guía práctica y rigurosa sobre el diseño de pruebas A/B en producción.

Documentación oficial de frameworks y plataformas

- Microsoft Learn: *Team Data Science Process* — learn.microsoft.com/azure/architecture/data-science-process/overview (Microsoft 2023).
- Amazon SageMaker Documentation — docs.aws.amazon.com/sagemaker (Amazon Web Services 2024).
- Vertex AI Documentation (Google Cloud) — cloud.google.com/vertex-ai/docs (Google Cloud 2024).
- Azure Machine Learning Documentation — learn.microsoft.com/azure/machine-learning (Microsoft 2024).
- Databricks — databricks.com (Databricks 2024), para la perspectiva de *lakehouse* sobre este mismo ciclo.

Videos y cursos

- Canal de YouTube **IBM Technology** (youtube.com/@IBMTTechnology): explicaciones cortas y visuales sobre CRISP-DM, ciencia de datos y MLOps.

- Canal de YouTube **StatQuest with Josh Starmer** (youtube.com/@statquest): la mejor referencia en video para repasar los fundamentos estadísticos detrás de clasificación, regresión y clustering antes de las unidades siguientes.
- Coursera: *IBM Data Science Professional Certificate* (coursera.org/professional-certificates/ibm-data-science) — incluye un módulo dedicado a la metodología CRISP-DM aplicada paso a paso.
- Coursera: *Google Data Analytics Professional Certificate* (coursera.org/professional-certificates/google-data-analytics) — buen complemento sobre el ciclo de vida de los datos previo al modelado.

Caso de estudio de esta unidad

- Analytics Vidhya (2016) — el dataset BigMart Sales, usado como hilo conductor en este capítulo y desarrollado en detalle en el resto de la unidad (comprensión de negocio, EDA, preprocesamiento y modelado).

31. Business Understanding - Caso BigMart Sales

Un error común en proyectos de analítica y minería de datos es iniciar el análisis directamente sobre la estructura del dataset, sin detenerse antes en el contexto que da sentido a la información disponible. En entornos reales, los datos forman parte de procesos operativos, comerciales o estratégicos, por lo que su exploración debe estar guiada por una comprensión inicial del problema de negocio. En este sentido, el análisis exploratorio de datos (EDA) no solo permite describir variables y detectar patrones, sino también traducir necesidades del negocio en preguntas analíticas investigables.

Por ello, en este ejercicio se utilizará una breve narrativa de negocio como punto de partida para orientar el EDA y establecer:

- quién genera los datos;
- con qué propósito se recolectan;
- qué representa cada observación del conjunto de datos;
- qué relaciones o comportamientos conviene explorar;
- y qué preguntas del negocio pueden examinarse a través del análisis exploratorio.

Escenario ficticio de negocio

Supongamos que **BigMart** es una cadena nacional de tiendas minoristas con presencia en varias ciudades y con distintos formatos de establecimiento. Algunos outlets son supermercados grandes, otros son tiendas de conveniencia y otros funcionan como puntos comerciales de escala intermedia. La empresa comercializa múltiples categorías de productos de consumo frecuente: alimentos, bebidas, productos de hogar, artículos perecederos y no perecederos, entre otros.

Durante 2013, la dirección comercial de BigMart detectó que el desempeño en ventas no era homogéneo entre productos ni entre tiendas. Algunos artículos tenían una rotación muy alta en ciertos outlets, pero un comportamiento mediocre en otros. Del mismo modo, tiendas con características aparentemente similares mostraban resultados muy distintos en ingresos por producto.

La empresa contaba con sistemas operativos que registraban transacciones, atributos del catálogo de productos y características básicas de los establecimientos. Sin embargo, esa información se utilizaba sobre todo para fines administrativos y no se había integrado de forma sistemática para apoyar decisiones analíticas.

Ante ello, la dirección regional decidió solicitar al área de analítica un estudio con dos propósitos iniciales:

1. **entender mejor la estructura de las ventas** a nivel producto-tienda;
2. **identificar factores asociados con un mayor desempeño comercial.**

Este encargo es el origen del dataset con el que trabajaremos.

Situación problemática

La preocupación de la empresa no surge de manera abstracta. En este escenario ficticio, BigMart enfrenta cuatro tensiones operativas:

- **Planeación de inventario** No siempre resulta claro cuánto surtido asignar a cada tipo de producto en cada outlet. Una mala estimación puede producir sobreinventario o desabasto.
- **Diferencias entre tiendas** Outlets de distinto tamaño, ubicación o formato comercial parecen comportarse de manera desigual. La empresa necesita saber si esas diferencias son consistentes y medibles.
- **Diseño de promociones y surtido** La gerencia comercial quiere distinguir qué tipos de producto tienen mejor desempeño y si ciertas características, como categoría o precio de lista, parecen asociarse con mayores ventas.
- **Falta de evidencia integrada** Los datos existen, pero todavía no se han convertido en evidencia útil para la toma de decisiones. Se requiere transformar registros operativos en conocimiento analítico.

En consecuencia, el problema inicial de negocio puede formularse así:

BigMart necesita comprender cómo se distribuyen y de qué dependen las ventas por producto y por outlet, para mejorar decisiones de surtido, operación comercial y planeación.

Diccionario de Variables

En la siguiente tabla se detalla la naturaleza y la interpretación de negocio de cada una de las variables presentes en el conjunto de datos.

Tabla 31.1.: Diccionario de variables del dataset de ventas

Categoría	Variable	Descripción e Interpretación de Negocio
Producto	<code>Item_Identifier</code>	Identificador único del producto. Permite el rastreo y vinculación con otras fuentes de información.
Producto	<code>Item_Weight</code>	Peso del producto. Relevante para la logística, el empaque y la presentación comercial.
Producto	<code>Item_Fat_Content</code>	Clasificación del contenido graso. Útil para segmentar subgrupos de alimentos y bebidas.

Categoría	Variable	Descripción e Interpretación de Negocio
Producto	Item_Visibility	Porcentaje de exposición en anaquel. Indica la prominencia comercial del artículo en la tienda.
Producto	Item_Type	Categoría general del producto. Clave para analizar diferencias estructurales entre líneas de negocio.
Producto	Item_MRP	Precio máximo de venta (precio de lista). Variable principal para explicar variaciones en ventas monetarias.
Outlet	Outlet_Identifier	Identificador único del establecimiento. Permite estudiar el desempeño comparativo entre tiendas.
Outlet	Outlet_Establishment_Year	Año de apertura. Funciona como indicador de antigüedad y madurez operativa de la tienda.
Outlet	Outlet_Size	Tamaño del local. Se asocia con la capacidad de surtido, tráfico de clientes y volumen de exhibición.
Outlet	Outlet_Location_Type	Tipo de ubicación geográfica. Resume el entorno socioeconómico y el perfil de la demanda.
Outlet	Outlet_Type	Formato comercial (ej. Supermercado, Tienda de conveniencia). Define la lógica operativa del punto de venta.
Resultado	Item_Outlet_Sales	Variable Objetivo. Ventas totales del producto en la tienda. Es el eje central del análisis de desempeño comercial.

Necesidades del negocio que motivan el análisis

En la práctica, las preguntas analíticas actúan como una guía para seleccionar las herramientas del EDA. Para esto es necesario traducir las preguntas no técnicas de nuestro cliente en preguntas que, como equipo de análisis sabemos que os permitirán realizar un mejor trabajo, en este ejemplo tras una conversación con BigMart se plantean varias necesidades.

Necesidad 1: entender el comportamiento global de las ventas

“Antes de entrar en detalles, queremos entender cómo se están comportando las ventas en general. ¿Normalmente se mantienen en un rango parecido o hay mucha variación? ¿Existen casos excepcionalmente altos o bajos que debamos revisar?”

Esta es una forma típica en la que un cliente o la dirección expresa una inquietud de negocio. Aunque no utiliza lenguaje estadístico, como equipo de analítica podemos traducirla en preguntas exploratorias más concretas:

- ¿cuál es el nivel típico de ventas por combinación producto-outlet?
- ¿la distribución de ventas es homogénea o presenta alta dispersión?
- ¿hay valores extremos particularmente altos o bajos?

Desde la perspectiva del EDA, estas preguntas orientan el estudio de la variable de ventas mediante **medidas de localización, variabilidad y forma**, así como la identificación de posibles valores atípicos.

Necesidad 2: comparar desempeño entre segmentos

“Queremos saber si algunos tipos de productos o algunas tiendas están funcionando mejor que otros. En particular, nos interesa ver si el desempeño cambia según la categoría del producto, el tipo de outlet, el tamaño de la tienda o su ubicación.”

Esta es una inquietud típica del cliente cuando busca identificar diferencias relevantes entre grupos. Desde la perspectiva del equipo de data analytics, esta necesidad se traduce en preguntas de análisis exploratorio como:

- ¿hay categorías de producto que venden sistemáticamente más?
- ¿ciertos tipos de outlet concentran mejores resultados?
- ¿las ventas cambian según tamaño o localización de la tienda?

Estas preguntas orientan un análisis de **heterogeneidad entre subgrupos**, mediante comparaciones entre categorías y segmentos relevantes del negocio.

Necesidad 3: identificar concentración comercial

“Nos interesa entender si el negocio está bien diversificado o si una parte importante de las ventas depende de muy pocas categorías o de muy pocos outlets.”

Esta es una preocupación estratégica habitual en contextos comerciales, ya que permite evaluar qué tan diversificada o dependiente es la estructura de ingresos. Desde la perspectiva del equipo de data analytics, esta necesidad se traduce en preguntas exploratorias como:

- ¿unas pocas categorías explican gran parte del ingreso?
- ¿hay outlets particularmente dominantes?
- ¿la estructura comercial está diversificada o concentrada?

Estas preguntas orientan un análisis de **concentración**, enfocado en identificar si las ventas se distribuyen de manera equilibrada o si están fuertemente concentradas en un conjunto reducido de categorías o establecimientos.

Necesidad 4: explorar asociaciones entre atributos y ventas

“Queremos una primera idea de qué variables podrían estar más relacionadas con las ventas, para entender mejor el negocio antes de avanzar hacia análisis predictivos.”

Esta es una inquietud frecuente en etapas tempranas del análisis, cuando el cliente busca una primera comprensión de los factores que podrían estar vinculados con las ventas. Desde la perspectiva del equipo de data analytics, esta necesidad se traduce en preguntas exploratorias como:

- ¿el precio de lista está asociado con mayores ventas?
- ¿la visibilidad parece relacionarse con el desempeño?
- ¿algunas variables del outlet muestran asociación con mejores resultados?

Estas preguntas orientan el estudio de **correlación** y de **relaciones bivariadas**, con el fin de detectar patrones iniciales entre atributos y ventas que luego puedan examinarse con mayor profundidad.

Del problema de negocio al Data Understanding

La transición entre Business Understanding y Data Understanding ocurre cuando las preguntas del negocio se convierten en preguntas sobre los datos disponibles. A partir del escenario anterior, como equipo analítico debemos formular preguntas como las siguientes:

Sobre estructura general del dataset

- ¿cuántos registros hay?
- ¿cuántas variables numéricas y categóricas existen?
- ¿hay faltantes, inconsistencias o codificaciones problemáticas?

Sobre la variable de ventas

- ¿cómo se distribuye `Item_Outlet_Sales`?
- ¿qué tan sesgada está?
- ¿qué tan dispersa es respecto a su centro?

Sobre variables categóricas

- ¿cuántas categorías de producto existen?
- ¿cómo se distribuyen los registros entre tipos de outlet?
- ¿hay clases raras o escasamente representadas?

Sobre calidad de datos

- ¿existen valores faltantes en peso o tamaño del outlet?
- ¿hay categorías inconsistentes, como variantes textuales de una misma clase?
- ¿hay variables que realmente son identificadores y no rasgos analíticos?

Estas preguntas ya no pertenecen solo al negocio: son preguntas de **Data Understanding** y abren el camino al EDA.

Una vez que se ha establecido el escenario de negocio, la unidad de análisis, el diccionario de variables y las necesidades comerciales, es posible formular preguntas concretas que el EDA deberá responder. Estas preguntas constituyen el puente natural entre la fase de Business Understanding y la fase de Data Understanding.

Preguntas sobre ventas

- ¿Cuál es el nivel típico de `Item_Outlet_Sales`?
- ¿Qué tan alejadas están las ventas de ese nivel típico?
- ¿La distribución es simétrica o presenta cola derecha?

Preguntas sobre productos

- ¿Qué categorías de producto aparecen con mayor frecuencia?
- ¿Qué categorías concentran mayores ventas?
- ¿El precio del producto parece jugar un papel importante?

Preguntas sobre outlets

- ¿Existen diferencias notables entre tipos de outlet?
- ¿El tamaño del outlet parece importar?
- ¿La antigüedad del outlet podría estar asociada con su desempeño?

Preguntas sobre calidad y preparación de datos

- ¿Qué variables presentan faltantes?
- ¿Qué categorías deben homogenizarse?
- ¿Qué transformaciones podrían ser necesarias antes de modelar?

Estas preguntas constituyen el puente natural hacia el Data Understanding y el EDA.

Parte X.

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Parte XI.

Fundamentos del EDA

32. Fundamentos del análisis exploratorio de datos

32.1. Introducción


El análisis exploratorio de datos (EDA) es el proceso iterativo mediante el cual se conoce un conjunto de datos antes de construir modelos o comunicar resultados definitivos. Combina resúmenes numéricos y visuales para descubrir estructura, evaluar calidad y formular preguntas más precisas (Tukey 1977; Heckert et al. 2012).

Dentro de CRISP-DM, el EDA forma parte del entendimiento de los datos y mantiene una relación iterativa con su preparación. Un hallazgo exploratorio puede exigir corregir una variable; después de corregirla, la distribución debe examinarse nuevamente.

Definición. El EDA es una estrategia de investigación que utiliza estadística descriptiva y visualización para reconocer patrones, anomalías, relaciones y limitaciones antes de elegir un procedimiento de modelado.

32.2. Preguntas que orientan el EDA

- ¿Cuál es la unidad de observación y cuántos registros existen?
- ¿Qué significa cada variable y en qué escala fue medida?
- ¿Qué valores faltan y por qué podrían faltar?
- ¿Qué valores son imposibles, inconsistentes o duplicados?
- ¿Dónde se localizan los valores y cuánto varían?
- ¿Qué forma tienen las distribuciones?
- ¿Existen diferencias entre grupos o concentración del total?
- ¿Qué asociaciones aparecen entre variables?



La salida del EDA no es una colección de gráficos. Es una bitácora de hallazgos, evidencia, decisiones y preguntas pendientes.

32.3. Unidad de observación y granularidad

Antes de calcular cualquier estadístico debe identificarse qué representa una fila: una venta, un producto por tienda, un cliente, una visita o una medición temporal. Mezclar granularidades produce duplicaciones y resúmenes engañosos.

Ejemplo. Si una tabla contiene una fila por producto y outlet, sumar ventas puede ser válido; contar productos sin distinguir el outlet puede contar el mismo producto varias veces.

32.4. Tipos de variables

32.4.1. Variables cualitativas

- **Nominales:** categorías sin orden intrínseco, como tipo de outlet o método de pago.
- **Ordinales:** niveles ordenados sin distancias métricas garantizadas, como satisfacción baja, media y alta.

32.4.2. Variables cuantitativas

- **Discretas:** conteos con valores separados, como número de compras.
- **Continuas:** mediciones en un intervalo, como peso, ingreso o duración.

Tipo	Resúmenes adecuados	Visualizaciones iniciales
Nominal	Frecuencias, proporciones, moda, diversidad	Barras
Ordinal	Frecuencias ordenadas, mediana, cuantiles	Barras ordenadas, acumulada
Discreta	Frecuencias, centro, dispersión	Barras o histograma entero
Continua	Centro, dispersión, forma	Histograma, ECDF, boxplot

El tipo almacenado no siempre coincide con el tipo estadístico. Un código postal numérico sigue siendo nominal y una fecha guardada como texto sigue representando tiempo.

32.5. Frecuencias y proporciones

Para valores $v_1, \dots, v_K$, la frecuencia absoluta y la proporción son

$$f_k = \#\{i : x_i = v_k\}, \quad p_k = \frac{f_k}{n}, \quad \sum_{k=1}^K p_k = 1. \quad (1)$$

La colección $(p_1, \dots, p_K)$ es la distribución empírica de una variable categórica o discreta.

32.6. Frecuencias acumuladas y ECDF

Cuando existe un orden natural,

$$F_k = \sum_{j \leq k} f_j, \quad P_k = \sum_{j \leq k} p_j. \quad (2)$$

Para una variable cuantitativa, la función de distribución empírica es

$$\widehat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(x_i \leq x). \quad (3)$$

Definición. La ECDF indica la proporción observada de datos menores o iguales que cada umbral. A diferencia del histograma, no requiere elegir intervalos.

32.7. Ejemplo de calidad categórica

Hallazgo. `Asistió` y `ASISTIÓ`, así como `No asistió` y `No asistió`, son duplicados semánticos. `NA` y `<faltante>` podrían representar la misma ausencia, pero debe confirmarse con el diccionario de datos antes de recodificar.

32.8. Ejemplo discreto y acumulado

Los tiempos negativos son imposibles bajo la definición habitual y requieren revisión. Los valores de 95 y 120 días son extremos, pero podrían ser casos reales; no deben eliminarse sin evidencia.

32.9. Datos faltantes

El porcentaje faltante debe analizarse por variable y por grupos relevantes. Un promedio global puede ocultar que la ausencia se concentra en una fuente, fecha o categoría. La decisión de imputar pertenece al preprocesamiento, pero el EDA debe documentar patrón, magnitud y posibles mecanismos.

32.10. Valores atípicos y anomalías

Un valor atípico es una observación alejada según una regla estadística; una anomalía es un caso incompatible con el proceso esperado. No son sinónimos de error.

Evidencia	Pregunta	Acción posible
Valor imposible	¿Contradice el dominio?	Corregir, marcar o excluir con trazabilidad
Valor raro pero posible	¿Es un segmento real?	Conservar y analizar por separado
Cola extensa	¿La escala es adecuada?	Transformar o usar medidas robustas
Categoría infrecuente	¿Es error o nivel real?	Estandarizar o agrupar con criterio

32.11. Ruta descriptiva del libro

Los siguientes capítulos desarrollan seis perspectivas complementarias:

1. Medidas de localización: ¿dónde están los valores?
2. Medidas de variabilidad: ¿cuánto cambian?
3. Medidas de forma: ¿cómo son sus colas y simetría?
4. Medidas de heterogeneidad: ¿cambian entre categorías o grupos?
5. Medidas de concentración: ¿quién acumula el total?
6. Medidas de correlación: ¿cómo se asocian dos variables?

Cada capítulo teórico está seguido por una práctica reproducible con BigMart.

32.12. Checklist de salida

Un EDA reproducible debe dejar: diccionario y granularidad, perfil de faltantes, dominios validados, resúmenes con unidades, visualizaciones pertinentes, hallazgos redactados, decisiones justificadas y preguntas pendientes.

32.13. Ejercicios

1. Clasifique cada variable de BigMart por escala estadística y justifique los casos ambiguos.
2. Proponga una regla de validación para tres columnas del dataset.
3. Compare qué información aporta un histograma frente a una ECDF.

Parte XII.

Medidas de localización

33. Medidas de localización

33.1. El problema: ¿qué tiempo representa una entrega habitual?

Una pequeña mensajería registró el tiempo, en minutos, de nueve entregas realizadas durante una tarde:

18, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 75.

La última motocicleta encontró una avenida cerrada. Los 75 minutos son una observación real, no necesariamente un error, pero están muy alejados del resto; la llamaremos **valor extremo**.¹

Imagine que debemos completar una frase para un cliente:

Una entrega de esta mensajería tarda alrededor de _____ minutos.

¿Debemos escribir 20, 22 o 28? Los tres números se pueden defender, pero responden preguntas distintas:

Pregunta	Idea de centro	Medida
¿Cuánto tiempo se consumió por entrega en promedio?	Repartir el tiempo total por igual	Media
¿Qué valor deja la mitad de las entregas a cada lado?	Localizar el caso central	Mediana
¿Qué tiempo exacto se repitió más?	Buscar la mayor frecuencia	Moda
¿Qué tiempo no supera cierto porcentaje de entregas?	Fijar una posición acumulada	Cuantil

Una **medida de localización** es un estadístico² que sitúa una distribución sobre la escala de la variable. “Localización” no significa que exista un centro universal: primero se elige la pregunta y después la fórmula (Tukey 1977; Freedman et al. 2007).

Dos cambios que servirán como brújula

- Si sumamos 10 minutos a **todas** las entregas, cualquier centro razonable debería aumentar 10 minutos.

¹Un **valor extremo** es una observación muy alejada del cuerpo principal de los datos. Puede ser un evento genuino, un caso de otra población o un error; la distancia por sí sola no decide cuál explicación es correcta.

²Un **estadístico** es cualquier función calculada a partir de una muestra, como una media o un máximo. Su valor cambia si cambia la muestra. Un **parámetro** describe a la población completa y normalmente es desconocido.

- Si solo la demora de 75 aumenta, la media debería reaccionar; el caso que ocupa la mitad del orden podría permanecer igual.

Estas dos ideas anticipan la diferencia entre usar magnitudes y usar posiciones.

33.2. Antes de resumir: conservar los datos visibles

Los datos ya están ordenados. Escribamos debajo sus posiciones:

Posición i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tiempo $x_{(i)}$	18	20	20	21	22	24	25	27	75

La notación $x_{(i)}$ indica el dato que ocupa la posición i después de ordenar; se llama **estadístico de orden**.³

Una cifra resumen nunca sustituye la distribución. Antes de elegirla conviene ver los datos, un histograma o un diagrama de caja. En este ejemplo, informar solo “28 minutos” ocultaría que ocho de nueve entregas tardaron 27 minutos o menos.

33.3. Tres respuestas para el mismo conjunto

33.3.1. Media: repartir el total por igual

Sumemos los nueve tiempos:

$$18 + 20 + 20 + 21 + 22 + 24 + 25 + 27 + 75 = 252.$$

Si repartimos esos 252 minutos por igual entre las nueve entregas,

$$\bar{x} = \frac{252}{9} = 28 \text{ minutos.} \quad (1)$$

La media no afirma que alguna entrega haya durado 28 minutos. Afirma que, si el tiempo total se redistribuyera equitativamente, corresponderían 28 minutos a cada una. Por eso resulta útil para presupuestar tiempo total: nueve entregas a 28 minutos reproducen los 252 minutos observados.

Otra forma de verla es como punto de equilibrio. Las desviaciones respecto a 28 se cancelan:

$$\sum_{i=1}^9 (x_i - 28) = \sum_{i=1}^9 x_i - 9(28) = 252 - 252 = 0.$$

³Un **estadístico de orden** es una observación identificada por su posición después de ordenar la muestra. Los paréntesis en $x_{(i)}$ indican rango, no el dato originalmente registrado en la fila i .

Los 47 minutos que la entrega de 75 queda por arriba pesan tanto como todos los déficits que quedan por debajo. Esa es una virtud cuando interesa conservar el total y una limitación cuando interesa describir un caso habitual.

33.3.2. Mediana: encontrar el caso central

Como hay nueve observaciones, la posición central es

$$\frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5.$$

El quinto tiempo ordenado es 22:

$$\tilde{x} = x_{(5)} = 22 \text{ minutos.} \quad (2)$$

Hay cuatro observaciones antes y cuatro después. La mediana no reparte minutos; reparte **posiciones**. Para un número par de observaciones no existe una sola posición central, por lo que se acostumbra promediar los dos valores centrales.

33.3.3. Moda: encontrar lo más frecuente

Contemos las repeticiones:

Tiempo	18	20	21	22	24	25	27	75
Frecuencia	1	2	1	1	1	1	1	1

La frecuencia mayor es 2, de modo que

$$\text{Moda}(x) = 20 \text{ minutos.} \quad (3)$$

La moda sí corresponde a un valor observado. Puede haber dos o más modas —una distribución **multimodal**⁴— o ninguna repetición que haga útil hablar de una moda muestral.

Tres números correctos, tres afirmaciones distintas

- **28 minutos:** tiempo total por entrega si se reparte por igual.
- **22 minutos:** la mitad de las entregas tardó 22 minutos o menos y la otra mitad 22 minutos o más.
- **20 minutos:** fue el tiempo exacto observado con mayor frecuencia.

Decir solo “el promedio” es ambiguo. Conviene nombrar la medida y traducirla a una frase vinculada con la decisión.

⁴Una distribución **multimodal** posee más de un máximo local o más de un valor con frecuencia máxima. Puede ser señal de que se mezclaron subgrupos, aunque no lo demuestra por sí sola.

33.4. ¿Qué cambia cuando se alarga la demora?

Suponga que la entrega tardía pasa de 75 a 120 minutos. La suma aumenta 45 y, por tanto, la media aumenta

$$\frac{45}{9} = 5 \text{ minutos.}$$

La nueva media es 33, mientras la mediana sigue siendo 22 y la moda sigue siendo 20. En general, si una observación cambia en una cantidad Δ y el tamaño de la muestra no cambia,

$$\bar{x}_{\text{nueva}} - \bar{x}_{\text{anterior}} = \frac{\Delta}{n}. \quad (4)$$

La media escucha la magnitud de cada dato, incluso la de uno extremo. La mediana escucha principalmente su posición: mover el máximo todavía más a la derecha no cambia cuál observación ocupa el centro. Esta menor sensibilidad se denomina **robustez**.⁵

33.4.1. Un compromiso: la media recortada

Una media recortada elimina la misma cantidad de observaciones en cada cola y promedia las restantes (Wilcox 2012). Si retiramos una observación de cada extremo —1/9 $\approx$ 11.1 % de la muestra por cola— quedan

20, 20, 21, 22, 24, 25, 27.

Su media es

$$\bar{x}_{\text{rec}} = \frac{20 + 20 + 21 + 22 + 24 + 25 + 27}{7} = \frac{159}{7} \approx 22.71. \quad (5)$$

Si 75 cambia a 120, el máximo se vuelve a retirar y el resultado permanece en 22.71. Sin embargo, el recorte no debe escogerse después de mirar qué respuesta conviene: se declara por anticipado y siempre se aplica simétricamente.

Recortar no es borrar errores. Si 75 proviene de una avenida cerrada, pertenece al proceso real. La media recortada ofrece otra descripción del centro, pero el evento extremo debe conservarse, investigarse y comunicarse.

⁵Una medida es **robusta** si cambios pequeños en la mayoría de los datos o una fracción limitada de observaciones anómalas no producen cambios desproporcionados en el resultado.

33.5. Cuantiles: responder preguntas de servicio

La mediana es un caso particular de cuantil. El cuantil de nivel p busca un umbral que deje aproximadamente una proporción p de los datos por debajo o en él. Cuando p se expresa como porcentaje hablamos de **percentil**: $Q(0.9)$ es el percentil 90 o P_{90} .

Para calcular a mano los cuartiles⁶ usaremos la convención de “medianas de las mitades”: se excluye la mediana global y se toma la mediana de cada mitad.

La mitad inferior es

$$(18, 20, 20, 21),$$

por lo que

$$Q_1 = \frac{20 + 20}{2} = 20.$$

La mitad superior es

$$(24, 25, 27, 75),$$

y entonces

$$Q_3 = \frac{25 + 27}{2} = 26.$$

Así, la mitad central de los tiempos se encuentra aproximadamente entre 20 y 26 minutos. En operación, un cuantil alto responde una pregunta distinta del centro: “¿qué límite cubre, por ejemplo, 90 % de las entregas?”. Ese límite es útil para fijar acuerdos de servicio, pero requiere más datos que nueve observaciones para estimar con estabilidad la cola.⁷

Por qué dos programas pueden dar cuantiles distintos

Entre posiciones observadas se puede redondear, seleccionar un dato o interpolar. Existen varias convenciones legítimas para cuantiles muestrales (Hyndman y Fan 1996). En muestras pequeñas, documente siempre el método. En este capítulo, “medianas de las mitades” es una decisión explícita, no la única definición posible.

⁶Existen varias definiciones válidas de cuantiles porque una muestra finita no determina de manera única los percentiles entre posiciones. El software puede interpolar y producir valores distintos. Debe declararse el método al reproducir resultados (Hyndman y Fan 1996).

⁷Una **cola** es la región alejada del centro hacia valores pequeños o grandes. “Cola derecha larga” no significa que la mayoría de los datos estén a la derecha, sino que la extensión o probabilidad extrema es mayor en esa dirección.

33.6. Cuando las observaciones representan cantidades distintas

Ahora la mensajería resume tres zonas a partir del tiempo medio de cada zona:

Zona	Tiempo medio x_i	Entregas w_i	Minutos acumulados $w_i x_i$
Centro	20	50	1,000
Norte	25	30	750
Periferia	40	20	800
Total		100	2,550

Promediar los tres tiempos sin pesos daría

$$\frac{20 + 25 + 40}{3} = 28.33,$$

como si cada zona aportara el mismo número de entregas. Para recuperar el tiempo por **entrega** usamos el número de entregas como peso:⁸

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^K w_i x_i}{\sum_{i=1}^K w_i} = \frac{2550}{100} = 25.5 \text{ minutos.} \quad (6)$$

El peso debe corresponder a la unidad que se quiere describir. Si la pregunta fuera “¿cómo se comporta una zona elegida al azar?”, dar igual peso a las zonas podría ser apropiado; si es “¿cuánto tarda una entrega elegida al azar?”, se necesitan los tamaños de zona.

33.7. Por qué media y mediana aparecen como soluciones

Hasta aquí construimos las medidas desde preguntas concretas. Ahora podemos formalizar una propiedad que explica por qué aparecen repetidamente en estadística y aprendizaje automático.

33.7.1. La media minimiza errores cuadrados

Sea a un número usado para representar todas las observaciones. Su pérdida cuadrática total⁹ es

$$S_2(a) = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2.$$

Al sumar y restar $\bar{x}$ dentro de cada término se obtiene

⁸Un **peso** indica cuánto contribuye o cuántas unidades representa una observación resumida. No debe confundirse con el peso físico de un producto ni elegirse solo para forzar un resultado.

⁹Una **función de pérdida** asigna un costo numérico a la diferencia entre una predicción o resumen y lo observado. Minimizarla convierte el significado práctico de un error en un criterio matemático.

$$S_2(a) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(a - \bar{x})^2. \quad (7)$$

El primer término no depende de a y el segundo nunca es negativo. Por tanto, $S_2(a)$ alcanza su único mínimo cuando $a = \bar{x}$. En las entregas,

$$S_2(28) = 2548 < S_2(22) = 2872.$$

Elevar al cuadrado penaliza con fuerza los errores grandes: la diferencia de 47 minutos asociada con la entrega tardía aporta $47^2 = 2209$ unidades a la pérdida evaluada en 28.

33.7.2. La mediana minimiza errores absolutos

Si el costo crece linealmente con la distancia, usamos

$$S_1(a) = \sum_{i=1}^n |x_i - a|.$$

Mover a ligeramente a la derecha reduce la distancia a cada observación que queda a la derecha y aumenta la distancia a cada observación de la izquierda. En una mediana hay al menos la mitad de los datos a cada lado, por lo que ningún movimiento puede reducir el saldo total. Así, cualquier mediana minimiza $S_1(a)$.¹⁰

En el ejemplo,

$$S_1(22) = 72 < S_1(28) = 94.$$

Elegir centro equivale a elegir qué error importa

- La media es óptima para pérdida cuadrática: castiga de forma creciente los errores grandes.
- La mediana es óptima para pérdida absoluta: cada minuto adicional cuesta lo mismo.

No se trata de que una medida sea universalmente mejor. La función de pérdida traduce las consecuencias de una decisión a una cantidad que se desea reducir.

¹⁰Con n par, cualquier punto entre los dos valores centrales minimiza la suma de desviaciones absolutas. Promediarlos selecciona un único valor por convención.

33.8. Laboratorio interactivo: arrastrar una demora

Mueva el tiempo de la novena entrega. Observe qué centros se desplazan y dónde alcanzan su mínimo las dos funciones de pérdida.

La versión HTML contiene un laboratorio que cambia la novena entrega entre 27 y 120 minutos. En el escenario base de 75 minutos, la media es 28, la mediana 22 y la media recortada 22.71. Al llevar la demora a 120, la media aumenta a 33, mientras la mediana y la media recortada permanecen iguales. El laboratorio también muestra que la pérdida cuadrática alcanza su mínimo en la media y la pérdida absoluta en la mediana.

33.9. Formalización

Sea una muestra numérica $x_1, \dots, x_n$.¹¹ La media aritmética es

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (8)$$

Si $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ son los datos ordenados, la mediana es

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)}, & n \text{ impar}, \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}, & n \text{ par}. \end{cases} \quad (9)$$

Para datos discretos o categóricos, si $f(v)$ es la frecuencia del valor v , el conjunto de modas es

$$\text{Moda}(x) = \left\{ v : f(v) = \max_u f(u) \right\}. \quad (10)$$

Para una distribución poblacional con función acumulada F ,¹² una definición general del cuantil de nivel $p \in (0, 1)$ es

$$Q(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}. \quad (11)$$

El ínfimo selecciona el menor valor donde la probabilidad acumulada alcanza o supera p ; en una muestra finita todavía debe elegirse una convención de interpolación.

¹¹Una **muestra** es el conjunto de unidades observadas; la **población** es el conjunto más amplio sobre el que se desea aprender. Describir bien una muestra no garantiza que represente a la población.

¹²La **función de distribución acumulada** es $F(x) = P(X \leq x)$: la probabilidad de observar un valor no mayor que x . Es no decreciente y toma valores entre 0 y 1.

33.9.1. Qué ocurre al cambiar de unidad

Suponga que transformamos cada dato mediante $y_i = ax_i + b$, con $a > 0$. Entonces

$$\bar{y} = a\bar{x} + b, \quad \tilde{y} = a\tilde{x} + b, \quad Q_y(p) = aQ_x(p) + b.$$

Esta propiedad se llama **equivarianza afín**.¹³ Por ejemplo, convertir minutos a segundos multiplica los centros por 60; retrasar todos los registros cinco minutos les suma cinco. La moda también conserva esta relación si la transformación es uno a uno.

33.9.2. Robustez no significa inmunidad

La media puede desplazarse arbitrariamente al mover una sola observación cada vez más lejos. En contraste, para llevar la mediana fuera del centro es necesario alterar aproximadamente la mitad de la muestra (Huber y Ronchetti 2009). Esto hace atractiva a la mediana frente a contaminación o colas largas, pero no la vuelve infalible: datos duplicados, sesgos de selección o una muestra que no representa la población afectan cualquier resumen.

33.9.3. La moda exige cuidado con datos continuos

En variables continuas dos mediciones exactas rara vez coinciden. La barra más alta de un histograma describe una **clase modal**, pero puede cambiar al mover el origen o el ancho de los intervalos. Una estimación por densidad también depende de un parámetro de suavizado.¹⁴ Por ello, la moda suele ser más natural para categorías o conteos discretos que para mediciones continuas.

33.10. Implementación reproducible

La siguiente función explicita las convenciones usadas en el cálculo manual. En particular, los cuartiles se obtienen como medianas de las mitades y el recorte se expresa como un número entero de observaciones por cola.

La sensibilidad puede comprobarse sin cambiar los primeros ocho tiempos:

	Novena entrega	Media	Mediana	Media recortada
0	27	22.67	22.0	22.71
1	30	23.00	22.0	22.71
2	75	28.00	22.0	22.71
3	120	33.00	22.0	22.71

¹³Una transformación afín combina un cambio de escala, a , con un desplazamiento, b . La condición $a > 0$ conserva el orden de las observaciones.

¹⁴Una **densidad** describe cómo se distribuye localmente la probabilidad de una variable continua. Su altura no es una probabilidad puntual; son las áreas bajo la curva las que representan probabilidades.

33.10.1. Exploración visual de la sensibilidad

El mismo experimento puede recorrerse sobre una gráfica interactiva. Las líneas usan exactamente los cuatro escenarios de la tabla anterior.

Para datos resumidos por grupos, la media ponderada debe validar que los pesos sean no negativos y que al menos uno sea positivo:

33.11. Guía de decisión

Pregunta	Medida principal	Qué debe acompañarla
¿Qué valor conserva el total al repartirlo por igual?	Media	Tamaño de muestra, dispersión y presencia de extremos
¿Cuál es el caso central por posición?	Mediana	Cuartiles y forma de la distribución
¿Qué valor o categoría se repite más?	Moda	Tabla de frecuencias; informar empates
¿Qué umbral cubre una proporción p ?	Cuantil $Q(p)$	Método de cálculo y cantidad de datos en la cola
¿Cada resumen representa un número distinto de casos?	Media ponderada	Significado y suma de los pesos
¿Se desea un centro menos sensible sin abandonar el promedio?	Media recortada	Porcentaje retirado en cada cola, fijado de antemano

Una buena descripción suele reportar más de una pieza: centro, variabilidad y una gráfica. Media y mediana cercanas no demuestran normalidad; distribuciones multimodales o con colas pesadas también pueden compartir ambos centros.

33.12. Errores frecuentes

- **Eliminar el extremo solo porque cambia la media.** Primero se verifica su origen. Un cierre vial real y un error de captura requieren decisiones distintas.
- **Promediar códigos nominales.** Si *bicicleta*=1, *moto*=2 y *auto*=3, la media de los códigos cambia al renombrarlos y no tiene interpretación métrica.¹⁵
- **Confundir moda con mayoría.** Que 20 sea la moda no significa que más de 50 % de las entregas tarde 20 minutos; aquí solo son 2 de 9.
- **Ocultar pesos.** Promediar promedios de grupos sin sus tamaños concede el mismo peso a grupos grandes y pequeños.
- **Comparar cuantiles calculados con convenciones distintas.** En muestras pequeñas, la interpolación puede cambiar el resultado.

¹⁵Una variable **nominal** usa etiquetas sin orden ni distancias naturales, como color o medio de transporte. Los números asignados como códigos son identificadores, no magnitudes.

- **Usar la media recortada sin declarar el recorte.** “Media robusta” no basta; se debe informar cuánto se retiró de cada cola.

33.13. Puentes con minería de datos

Contexto	Papel de las medidas de localización
Imputación de faltantes	Media o mediana sirven como línea base; la mediana suele resistir mejor colas y extremos, pero ambas reducen artificialmente la variabilidad.
Escalamiento robusto	Centrar con la mediana y escalar con el rango intercuartílico reduce la influencia de extremos.
Regresión	La predicción que minimiza error cuadrático estima una media condicional; con error absoluto, una mediana condicional. ¹⁶
Pronóstico de servicio	Cuantiles condicionales permiten estimar tiempos que cubren 50 %, 90 % o 95 % de los casos.
Segmentación	Comparar centros por grupo solo es informativo junto con tamaños, dispersiones y distribuciones.
Monitoreo	Cambios en media y mediana pueden distinguir un desplazamiento general de unos pocos incidentes extremos.

Una medida descriptiva no explica por qué cambió el proceso ni demuestra que una variable cause otra. Primero resume; la explicación requiere contexto, diseño y análisis adicional.

33.14. Puente al caso BigMart

El capítulo Medidas de localización en Big Mart Sales traslada esta secuencia a variables como peso, visibilidad, precio y ventas:

1. inspeccionar la distribución y la unidad de medida;
2. formular qué significa un valor “típico” en ese contexto;
3. reproducir media, mediana, moda, cuantiles o centros ponderados;
4. comparar su sensibilidad a asimetrías y extremos;
5. interpretar el centro junto con variabilidad y forma.

El código aplicado deja de ser una colección de funciones: cada cálculo queda asociado con una pregunta y con los supuestos aprendidos en este capítulo.

¹⁶La probabilidad condicional $P(X = k \mid G = g)$ restringe el universo a los casos del grupo g y calcula dentro de él la proporción que pertenece a la clase k .

33.15. Ejercicios formativos

1. **Cálculo completo.** Para los tiempos (12, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 51), calcule media, mediana, moda, Q_1 , Q_3 por medianas de mitades y media recortada retirando un dato por cola.
2. **Sensibilidad exacta.** En el ejemplo de entregas, cambie 75 por 210. Prediga el cambio de la media mediante la ecuación (4) antes de recalcular. Explique por qué la mediana no cambia.
3. **Dos pérdidas.** Calcule $S_1(a)$ y $S_2(a)$ para $a = 20, 22, 28$ usando los nueve tiempos. Verifique dónde es menor cada pérdida y explique por qué los mínimos difieren.
4. **Media ponderada.** Una cuarta zona tarda 55 minutos y aporta 5 entregas. Actualice la media ponderada. Compare el resultado con el promedio sin pesos de los cuatro tiempos zonales.
5. **Mismo centro, distinta distribución.** Construya dos conjuntos de nueve valores con la misma media y mediana, pero con dispersiones claramente distintas. Dibújelos antes de concluir que se parecen.
6. **Moda sin mayoría.** Construya un conjunto donde la moda aparezca más que cualquier otro valor pero represente menos de 25 % de las observaciones.
7. **Decisión de servicio.** Argumente qué medida usaría para (a) presupuestar horas totales de trabajo, (b) describir una entrega habitual y (c) prometer un tiempo que cubra 90 % de los pedidos. Indique qué información adicional necesitaría.

34. Medidas de localización en Big Mart Sales

Este capítulo aplica los conceptos desarrollados en Medidas de localización. Conviene revisar primero las diferencias entre media, mediana, moda y cuantiles.

Desde la perspectiva del análisis exploratorio de datos, las medidas de localización responden a una pregunta fundamental: **¿en qué región de valores tiende a concentrarse el fenómeno observado?**. En términos prácticos, esto permite identificar valores típicos, comparar distribuciones y comenzar a interpretar el comportamiento general del sistema antes de pasar a medidas de dispersión, forma o segmentación.

El dataset incluye variables numéricas como `Item_Weight`, `Item_Visibility`, `Item_MRP` y `Item_Outlet_Sales`, junto con variables categóricas asociadas a tipo de producto, establecimiento y ubicación del outlet. Para este primer análisis nos enfocaremos en el comportamiento univariado de las variables numéricas, usando medidas como la **media**, la **mediana**, la **moda** y algunos **cuantiles**.

Definición operativa. En esta práctica, una medida de localización resume un valor típico o una posición relevante de una variable numérica; ninguna medida se interpreta sin observar también su distribución (Tukey 1977; Hyndman y Fan 1996).

34.1. Preparación del entorno

Trabajaremos con el siguiente dataset BigMart, usando Python, pandas, NumPy y Plotly.

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
0	FDA15	9.30	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092
1	DRC01	5.92	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692
2	FDN15	17.50	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180
3	FDX07	19.20	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950
4	NCD19	8.93	Low Fat	0.000000	Household	53.8614

34.2. Inspección inicial

Antes de calcular medidas de localización conviene identificar el tipo de variables disponibles y confirmar qué columnas numéricas serán analizadas.

En este punto es útil destacar que no todas las variables numéricas tienen el mismo significado. Por ejemplo, `Item_MRP` representa el precio máximo sugerido del producto, mientras que `Item_Outlet_Sales` corresponde a las ventas del producto en un outlet particular. La interpretación del “centro” de cada variable, por tanto, depende del contexto económico de la medición.

34.3. Selección de variables para el análisis de localización

Para esta etapa trabajaremos con un subconjunto de variables numéricas especialmente interpretables:

- `Item_Weight`
- `Item_Visibility`
- `Item_MRP`
- `Item_Outlet_Sales`

Crearemos un nuevo dataframe con estas columnas para facilitar el análisis, identificando además el número de datos faltantes en las mismas.

	missing	missing_pct
<code>Item_Weight</code>	1463	17.165317
<code>Item_Visibility</code>	0	0.000000
<code>Item_MRP</code>	0	0.000000
<code>Item_Outlet_Sales</code>	0	0.000000

34.3.1. Datos faltantes y su impacto en el análisis de localización

La presencia de valores faltantes en la variable `Item_Weight` no impide comenzar el análisis descriptivo de localización, **sin embargo, eliminarlos sin analizar su origen puede introducir sesgos en los resultados**. Por ello, antes de calcular medidas descriptivas es necesario examinar la magnitud y el posible patrón de los datos ausentes. Extrayendo un dataframe con los casos faltantes en `Item_Weight` tenemos:

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP	Outlet
7	FDP10	NaN	Low Fat	0.127470	Snack Foods	107.7622	OUTLET_1
18	DRI11	NaN	Low Fat	0.034238	Hard Drinks	113.2834	OUTLET_1
21	FDW12	NaN	Regular	0.035400	Baking Goods	144.5444	OUTLET_1
23	FDC37	NaN	Low Fat	0.057557	Baking Goods	107.6938	OUTLET_1
29	FDC14	NaN	Regular	0.072222	Canned	43.6454	OUTLET_1

Si bien no es el objetivo de esta sección resolver el problema de los datos faltantes, es importante tener una noción clara de su impacto. Para esto existen tres preguntas clave que podemos hacernos en estos casos:

1. ¿Qué porcentaje de datos faltantes hay en la variable?

Este paso permite dimensionar la magnitud del problema. Calcular la proporción de valores ausentes respecto al total de observaciones ayuda a evaluar si los faltantes representan una fracción pequeña del dataset o si son lo suficientemente numerosos como para afectar la representatividad del análisis.

En nuestro caso la variable presenta aproximadamente un 17 % de valores faltantes, lo que implica que cerca de una sexta parte de las observaciones no contiene información para este atributo. Esta proporción no es despreciable, por lo que antes de excluir estos registros conviene examinar si los datos faltantes siguen algún patrón sistemático y evaluar el posible impacto de su eliminación en el análisis exploratorio.

2. ¿Existen patrones de ausencia relacionados con otras variables?

Aquí se busca identificar si los datos faltantes aparecen de manera aleatoria o si se concentran en ciertos grupos (por ejemplo, en determinadas categorías de producto, tipos de outlet o rangos de precio). Detectar patrones de ausencia es importante porque podría indicar un posible sesgo en los datos.

Analicemos el promedio de valores faltantes en `Item_Weight` por tipo de producto y tipo de outlet:

Podemos observar como la falta de datos en `Item_Weight` se concentra principalmente en 2 tipos de outlets : `Grocery Store` y `Supermarket Type1`. Esto sugiere que la ausencia de información no es aleatoria en estos casos, mientras que tenemos una distribución más equilibrada en `Item_Type`.

Este patrón de ausencia podría estar relacionado con la naturaleza de los productos comercializados en esos outlets o con prácticas de registro de datos específicas, lo que implica que eliminar estos casos sin un análisis previo podría sesgar el análisis descriptivo.

3. ¿Cuál es el impacto potencial de eliminar casos con datos faltantes en el análisis?

En este punto, la pregunta clave ya no es solo si existen datos faltantes, sino si su eliminación cambia nuestra lectura general de los datos. Por ello, una forma natural de continuar el EDA es comparar medidas de localización antes y después de excluir los casos incompletos. Si estas medidas permanecen estables, la omisión de dichos registros tendría un impacto limitado; si cambian de manera apreciable, entonces la ausencia de datos sí afecta la interpretación.

Con lo cual procederemos en las siguientes secciones a evaluar estas medidas de localización asociadas.

34.4. Medidas de localización básicas

Como vimos en el capítulo pasado las medidas más usadas en esta etapa son:

- **Media:**

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- **Mediana:** valor que deja 50 % de observaciones a cada lado.
- **Moda:** valor más frecuente. En variables continuas muchas veces es más útil hablar de la región modal observada en un histograma.
- **Cuantiles:** percentiles como $Q_{0.25}$, $Q_{0.50}$ y $Q_{0.75}$.

Estas se pueden conocer de manera rápida en pandas mediante los métodos `mean()`, `median()`, `mode()` y `quantile()`. Para facilitar la lectura comparativa, conviene construir una tabla resumen con estas medidas para cada variable numérica clave.

	media	mediana	moda	q25	q75	min	max
Item_Weight	12.857645	12.600000	12.1500	8.773750	16.850000	4.555	21.350000
Item_Visibility	0.066132	0.053931	0.0000	0.026989	0.094585	0.000	0.328391
Item_MRP	140.992782	143.012800	172.0422	93.826500	185.643700	31.290	266.888400
Item_Outlet_Sales	2181.288914	1794.331000	958.7520	834.247400	3101.296400	33.290	13086.964800

Esta tabla permite una primera lectura comparativa. La relación entre media y mediana es particularmente informativa. Si ambas están muy próximas, la distribución podría ser relativamente simétrica o al menos no estar muy afectada por colas extremas. Si difieren de forma notable, conviene anticipar que más adelante aparecerán señales de asimetría.

34.5. Interpretación estadística de la media y la mediana

En datos de ventas es común encontrar distribuciones con sesgo a la derecha. Esto significa que la mayor parte de las observaciones se agrupan en niveles bajos o medios, pero existe una cola de valores altos que empuja la media hacia arriba. En ese caso, la media deja de representar un valor “típico” tan bien como la mediana.

Podemos ilustrarlo directamente con histogramas sobre los que se tracen ambas medidas.

La superposición de estas líneas verticales ofrece una interpretación inmediata. En particular, si en `Item_Outlet_Sales` la media aparece sensiblemente a la derecha de la mediana, puede concluirse que las ventas no se distribuyen de forma simétrica y que existen casos de ventas altas elevan el promedio. En cambio, si en `Item_MRP` ambas medidas son relativamente cercanas, la estructura de precios podría ser más estable o menos sesgada.

34.6. Cuantiles y lectura ampliada del centro

Cuando hablamos de **localización**, no siempre basta con resumir una variable mediante un único valor, como la media o la mediana. En muchos casos, resulta más útil describir la **zona central** donde se concentra la mayor parte de las observaciones. Para ello, los **cuantiles** son especialmente importantes.

En particular, los percentiles 25, 50 y 75 permiten identificar el tramo donde se encuentra el **50 % central de los datos**. Esta información ayuda a responder preguntas más ricas que un simple “¿cuál es el promedio?”, por ejemplo:

- ¿entre qué valores se concentra la mitad central de los casos?
- ¿qué tan alejados están los valores altos respecto del centro?
- ¿la mediana representa bien a la distribución o existen asimetrías importantes?

	Item_Weight	Item_Visibility	Item_MRP	Item_Outlet_Sales
0.10	6.69500	0.012042	52.79560	343.5528
0.25	8.77375	0.026989	93.82650	834.2474
0.50	12.60000	0.053931	143.01280	1794.3310
0.75	16.85000	0.094585	185.64370	3101.2964
0.90	19.35000	0.139514	231.20048	4570.0512

La tabla de cuantiles permite ampliar la lectura del centro. Mientras la media resume la localización en un solo número, los cuantiles muestran cómo se distribuyen los datos alrededor de esa zona central. Así, el percentil 25 marca el punto por debajo del cual se encuentra el 25 % de las observaciones, la mediana divide la distribución en dos partes iguales, y el percentil 75 indica el límite superior del 50 % central.

Para complementar esta lectura, es útil recurrir a los boxplots, ya que representan visualmente la mediana, los cuartiles, la dispersión central y la posible presencia de valores atípicos.

A partir de estos gráficos, la interpretación ya no se limita a un valor “promedio”, sino que puede centrarse en la estructura de la distribución. En particular, los boxplots permiten observar:

- dónde se ubica la mediana;
- qué tan amplio es el rango intercuartílico;
- si la distribución parece simétrica o sesgada;
- y si existen valores atípicos que puedan influir en la media.

De esta forma, los cuantiles y los boxplots enriquecen el análisis de localización, porque muestran no solo un centro numérico, sino también la región en la que efectivamente se concentra la mayor parte de los datos.

34.7. Impacto de eliminar faltantes en *Item_Weight*

Para evaluar si eliminar las observaciones con valores faltantes en *Item_Weight* introduce sesgos en el análisis, compararemos el comportamiento del dataset antes y después de excluir dichos casos. La idea es verificar si esta reducción de la muestra modifica de forma importante la localización de otras variables relevantes y la composición general de los datos.

Primero construimos dos subconjuntos:

- el dataset original;
- el dataset filtrado, conservando solo las observaciones con *Item_Weight* disponible.

Una primera forma de evaluar el posible sesgo consiste en comparar medidas de localización de variables relevantes antes y después del filtrado.

	media_original	media_filtrado	mediana_original	mediana_filtrado	dif_media_abs
Item_MRP	140.993	141.241	143.013	142.730	0.248
Item_Outlet_Sales	2181.289	2118.627	1794.331	1789.670	-62.662

	media_original	media_filtrado	mediana_original	mediana_filtrado	dif_media_abs
Item_Visibility	0.066	0.064	0.054	0.052	-0.002

Además de la comparación numérica, es útil observar gráficamente si las distribuciones cambian al eliminar los registros con `Item_Weight` faltante.

Para reforzar la lectura de localización, también podemos comparar boxplots en ambos escenarios.

Finalmente, también conviene revisar si la eliminación afecta la composición de algunos grupos del negocio.

	original	filtrado	dif_pct_points
Outlet_Type			
Supermarket Type1	0.6543	0.7899	13.5596
Grocery Store	0.1271	0.0786	-4.8456
Supermarket Type3	0.1097	NaN	NaN
Supermarket Type2	0.1089	0.1314	2.2563

Los resultados muestran que la eliminación de observaciones con `Item_Weight` faltante produce cambios pequeños en las medidas de localización de las variables analizadas. Si bien en algunos casos las diferencias porcentuales superan ligeramente el 2 %, especialmente en `Item_Outlet_Sales` e `Item_Visibility`, la magnitud de estas variaciones no parece suficiente para modificar de manera sustantiva la interpretación general del centro de las distribuciones. Por ello, dentro del contexto de este EDA, trabajar con los casos completos puede considerarse una decisión razonable y con bajo riesgo de sesgo en términos de localización.

	Variable	N válidos	Media	Mediana	Q1	Q3
0	Item_Weight	7060	12.857645	12.600000	8.773750	16.850000
1	Item_Visibility	8523	0.066132	0.053931	0.026989	0.094585
2	Item_MRP	8523	140.992782	143.012800	93.826500	185.643700
3	Item_Outlet_Sales	8523	2181.288914	1794.331000	834.247400	3101.296400

34.8. Ejercicio sugerido

Construya una versión inicial de dashboard en Quarto que incluya:

- una tabla resumen con media, mediana y cuantiles de las variables numéricas seleccionadas;
- un histograma con líneas para media y mediana de `Item_Outlet_Sales`;
- un gráfico de barras con la mediana de ventas por `Outlet_Type`;
- un breve comentario interpretativo donde se compare el uso de la media frente a la mediana.

Parte XIII.

Medidas de variabilidad

35. Medidas de variabilidad

35.1. El problema: cumplir el promedio no basta

Dos equipos entregan ocho pedidos cada uno. En ambos casos, el tiempo medio es de 15.5 minutos:

Pedido ordenado	1	2	3	4	5	6	7	8	Media
Equipo Regular	12	14	15	15	16	16	17	19	15.5
Equipo Irregular	5	8	12	15	16	19	23	26	15.5

Si solo se reporta el promedio, los equipos parecen equivalentes. Sin embargo, para quien espera su pedido no lo son: con el primer equipo casi todos los tiempos están cerca de 15.5; con el segundo pueden ser muy cortos o muy largos.

La **variabilidad** describe cuánto difieren los valores entre sí o respecto de un centro. Es una propiedad de una variable cuantitativa:¹ no basta saber dónde está el centro de la distribución, también importa cuánto se extiende alrededor de él (Tukey 1977; Heckert et al. 2012).

Dos casos que servirán como brújula

- Si los ocho pedidos tardaran exactamente 15.5 minutos, la variabilidad debería ser **cero**.
- Si unos tiempos se alejan del centro mientras otros se acercan de manera que la media no cambia, la variabilidad debería **aumentar**.

Una buena medida de dispersión debe distinguir estos casos, pero no todas responden igual ante valores extremos ni se expresan en las mismas unidades.

35.2. Primera mirada: la amplitud total

El **rango** resta el mínimo al máximo. Si $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ son los datos ordenados,²

$$R = x_{(n)} - x_{(1)}. \quad (1)$$

Para el Equipo Regular,

¹Una **variable cuantitativa** representa cantidades para las que las diferencias numéricas tienen significado. No toda etiqueta codificada con números es cuantitativa: asignar 1, 2 y 3 a tres colores no convierte sus diferencias en distancias.

² $x_{(i)}$ denota el dato que ocupa la posición i después de ordenar. Los paréntesis distinguen una posición ordenada de la observación original x_i .

$$R_R = 19 - 12 = 7 \text{ minutos};$$

para el Equipo Irregular,

$$R_I = 26 - 5 = 21 \text{ minutos.}$$

El segundo equipo cubre una amplitud tres veces mayor. La conclusión es útil, pero se apoya únicamente en dos observaciones. Si el tiempo 19 del primer equipo fuera un error de captura y en realidad fuera 49, su rango saltaría de 7 a 37 minutos aunque los otros siete tiempos permanecieran intactos.

El rango contesta “¿qué tan separados están los dos extremos?”. No contesta “¿qué tan lejos del centro está un pedido típico?”. Para esa segunda pregunta necesitamos usar todos los datos.

35.3. De las desviaciones a la varianza

35.3.1. El obstáculo de los signos

Tomemos los tiempos del Equipo Regular:

$$x = (12, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 19).$$

Su suma es 124 y su media es

$$\bar{x} = \frac{124}{8} = 15.5.$$

Una **desviación** es la distancia con signo $x_i - \bar{x}$ entre una observación y la media:

x_i	12	14	15	15	16	16	17	19
$x_i - 15.5$	-3.5	-1.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	1.5	3.5

Las desviaciones suman cero. Esto no demuestra ausencia de variabilidad: las distancias a la izquierda y a la derecha de la media se cancelan. Elevarlas al cuadrado evita la cancelación y da más peso a las desviaciones grandes:

$x_i - 15.5$	-3.5	-1.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	1.5	3.5
$(x_i - 15.5)^2$	12.25	2.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.25	12.25

La **suma de cuadrados** es

$$SS = \sum_{i=1}^8 (x_i - 15.5)^2 = 30 \text{ minutos}^2. \quad (2)$$

La suma crece si hay más observaciones, aunque la dispersión no cambie. Por eso se divide entre una cantidad relacionada con el número de datos. El divisor correcto depende de qué representan esos ocho pedidos.

35.4. ¿Población completa o muestra?

35.4.1. Cuando los datos son todo lo que queremos describir

Si esos ocho pedidos son **todos** los pedidos del turno y la pregunta se limita a describir ese turno, constituyen la población de interés.³ La varianza poblacional es

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2. \quad (3)$$

donde N es el tamaño de la población y μ su media. Para el turno:

$$\sigma^2 = \frac{30}{8} = 3.75 \text{ minutos}^2.$$

La varianza queda en unidades **cuadradas** porque también lo están sus sumandos. Para regresar a la escala de los datos se extrae la raíz cuadrada:

$$\sigma = \sqrt{3.75} = 1.9365 \text{ minutos}. \quad (4)$$

La desviación estándar poblacional es, por tanto, de aproximadamente 1.94 minutos.

35.4.2. Cuando los datos pretenden representar más casos

Si los ocho pedidos son una muestra aleatoria de todos los pedidos que el equipo podría atender, $\bar{x}$ y s^2 son **estadísticos** usados para estimar parámetros desconocidos de una población mayor.⁴ La varianza muestral usual es

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (5)$$

En el ejemplo,

³La **población** es el conjunto completo sobre el que se formula una afirmación. No tiene que ser enorme: los ocho pedidos de un turno son una población si la pregunta se limita exactamente a ese turno.

⁴Un **parámetro** es una característica fija pero posiblemente desconocida de una población, como μ o σ^2 . Un **estadístico** se calcula con una muestra, como $\bar{x}$ o s^2 , y cambia de una muestra a otra.

$$s^2 = \frac{30}{8-1} = 4.2857 \text{ minutos}^2, \quad s = \sqrt{4.2857} = 2.0702 \text{ minutos.}$$

No cambiaron los datos ni la suma de cuadrados: cambió la finalidad. Dividir entre n describe exactamente la colección observada; dividir entre $n-1$ produce, bajo muestreo independiente de una población con varianza finita, un estimador insesgado de σ^2 (Freedman et al. 2007).⁵

35.4.3. ¿De dónde sale el grado de libertad perdido?

Una vez calculada $\bar{x}$, las desviaciones cumplen

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0.$$

Si conocemos $n-1$ desviaciones, la última ya no puede variar libremente: debe ser el número que haga cero la suma. Quedan $n-1$ **grados de libertad**.⁶ La llamada corrección de Bessel compensa además que la media muestral fue ajustada con los mismos datos y hace a s^2 insesgada. Esto no significa que s sea insesgada ni que siempre deba dividirse entre $n-1$.

Una convención no se elige por el tamaño del archivo

No use $n-1$ solo porque hay pocos datos ni n solo porque hay muchos. Primero defina el universo de la afirmación: “estos ocho pedidos” pide descripción poblacional; “el desempeño futuro del equipo” plantea una inferencia desde una muestra y requiere, además, justificar cómo se obtuvieron los pedidos.

35.5. Misma media, diferente variabilidad

Para el Equipo Irregular, la media también es 15.5, pero

$$\begin{aligned} SS_I &= (-10.5)^2 + (-7.5)^2 + (-3.5)^2 + (-0.5)^2 \\ &\quad + (0.5)^2 + (3.5)^2 + (7.5)^2 + (10.5)^2 \\ &= 358. \end{aligned}$$

Si los ocho pedidos son la población de cada turno,

$$\sigma_I^2 = \frac{358}{8} = 44.75, \quad \sigma_I = \sqrt{44.75} = 6.6895 \text{ minutos.}$$

La tabla reúne lo aprendido:

⁵Un estimador es **insesgado** si, al imaginar todas las muestras posibles obtenidas bajo el mismo diseño, el promedio de sus estimaciones coincide con el parámetro. No garantiza que una muestra particular produzca el valor exacto.

⁶**Grados de libertad**: número de conteos que pueden variar una vez fijados los totales de filas y columnas. En una tabla 2×2 queda uno.

Medida poblacional	Equipo Regular	Equipo Irregular
Media	15.5 min	15.5 min
Rango	7 min	21 min
Varianza	3.75 min ²	44.75 min ²
Desviación estándar	1.94 min	6.69 min

La media no distingue los equipos; las tres medidas de variabilidad sí. La desviación estándar suele ser más fácil de comunicar que la varianza porque está en minutos, pero la varianza es central en muchos algoritmos por sus propiedades algebraicas.

Cómo leer una desviación estándar

$\sigma = 1.94$ minutos no significa que todos los pedidos estén a 1.94 minutos de la media ni que sea la distancia absoluta promedio. Es la raíz del promedio de distancias **cuadradas**. Si la distribución fuera aproximadamente normal, alrededor del 68 % de los valores caería entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$; esa regla no se traslada automáticamente a distribuciones sesgadas o multimodales.⁷

35.6. Laboratorio: mover los pedidos y observar las medidas

El laboratorio de la versión HTML permite mover los ocho tiempos y actualiza media, rango, varianza poblacional, desviación estándar, IQR y MAD. Sus cuatro escenarios de referencia son:

Escenario	Datos	Media	σ	IQR	MAD
Regular	12, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 19	15.5	1.94	2.0	1.0
Irregular	5, 8, 12, 15, 16, 19, 23, 26	15.5	6.69	11.0	3.5
Retraso extremo	12, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 45	18.75	10.02	2.0	1.0
Todos iguales	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	16.0	0.00	0.0	0.0

El retraso extremo mueve con fuerza la media y la desviación estándar, pero no cambia el IQR ni el MAD bajo la convención de cuartiles usada en el capítulo.

35.7. Variabilidad del centro: IQR y MAD

La varianza y la desviación estándar usan todos los valores y reaccionan con fuerza a un extremo porque elevan las desviaciones al cuadrado. Cuando hay colas largas, errores o eventos extraordinarios, conviene acompañarlas con medidas **robustas**.⁸

⁷La **distribución normal** es un modelo continuo, simétrico y con forma de campana determinado por su media y varianza. La regla 68 % es una propiedad de ese modelo, no una definición de desviación estándar.

⁸Una medida es **robusta** si una fracción pequeña de observaciones atípicas no puede alterarla arbitrariamente. Robustez no significa insensibilidad total ni garantiza que el dato extremo sea erróneo.

35.7.1. Intervalo intercuartílico

Los cuartiles Q_1 y Q_3 dejan aproximadamente 25 % y 75 % de los datos a su izquierda. El **intervalo intercuartílico** es

$$IQR = Q_3 - Q_1. \quad (6)$$

Para evitar ambigüedad, usaremos el método de medianas de las mitades: con un número par de datos, Q_1 es la mediana de la mitad inferior y Q_3 la de la mitad superior.⁹

En el Equipo Regular,

$$L = (12, 14, 15, 15), \quad U = (16, 16, 17, 19),$$

$$Q_1 = \frac{14 + 15}{2} = 14.5, \quad Q_3 = \frac{16 + 17}{2} = 16.5,$$

$$IQR = 16.5 - 14.5 = 2 \text{ minutos.}$$

Así, la mitad central de los tiempos ocupa un intervalo de 2 minutos. Para el Equipo Irregular, $Q_1 = 10$, $Q_3 = 21$ e $IQR = 11$ minutos.

La regla de Tukey identifica como **candidatos** a valores atípicos los que caen fuera de

$$[Q_1 - 1.5IQR, Q_3 + 1.5IQR]. \quad (7)$$

Para el Equipo Regular los límites son

$$[14.5 - 1.5(2), 16.5 + 1.5(2)] = [11.5, 19.5].$$

Ningún tiempo queda fuera. La regla es una señal de investigación, no una orden para borrar observaciones (Tukey 1977). Un retraso puede ser real y contener información operacional importante.

⁹Existen varias definiciones válidas de cuartiles porque una muestra finita no determina de manera única los percentiles entre posiciones. El software puede interpolar y producir valores distintos. Debe declararse el método al reproducir resultados (Hyndman y Fan 1996).

35.7.2. Desviación absoluta mediana

La **MAD** (*median absolute deviation*) reemplaza la media por la mediana y los cuadrados por distancias absolutas:

$$MAD = \text{mediana}_i\{|x_i - \tilde{x}|\}, \quad (8)$$

donde $\tilde{x}$ es la mediana. Para el Equipo Regular,

$$\tilde{x} = \frac{15 + 16}{2} = 15.5$$

y las distancias absolutas ordenadas son

$$(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.5, 1.5, 3.5, 3.5).$$

Por tanto,

$$MAD = \frac{0.5 + 1.5}{2} = 1 \text{ minuto.}$$

Si se desea una escala comparable con la desviación estándar bajo una distribución normal, se usa con frecuencia

$$MAD_N = 1.4826 MAD = 1.4826 \text{ minutos.} \quad (9)$$

La constante no vuelve normales a los datos: solo calibra la medida bajo ese modelo (Rousseeuw y Croux 1993). En datos discretos o con muchos empates, la MAD puede ser cero aunque no todos los valores sean iguales.

35.7.3. Un retraso extremo

Compare el turno regular con $x^* = (12, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 45)$, donde solo el último tiempo cambió:

Medida poblacional	Turno regular	Con retraso extremo	Cambio
Media	15.50	18.75	+3.25
Desviación estándar	1.94	10.02	+8.09
Rango	7.00	33.00	+26.00
IQR	2.00	2.00	0.00
MAD	1.00	1.00	0.00

IQR y MAD no “ignoran” por definición los valores extremos: su resistencia proviene de posiciones centrales y puede desaparecer si la contaminación alcanza una fracción suficiente de los datos. Por eso se reportan junto con la distribución y no como sustitutos automáticos de toda medida clásica.

35.8. Comparar variabilidad entre escalas

Suponga que otro proceso registra tiempos en segundos. Su desviación estándar será 60 veces mayor aunque la regularidad física sea la misma. Las medidas en unidades originales no permiten comparar directamente variables con escalas muy distintas.

El **coeficiente de variación** mide dispersión relativa:

$$CV = \frac{\sigma}{|\mu|} \quad \text{o, en una muestra,} \quad CV_m = \frac{s}{|\bar{x}|}. \quad (10)$$

Para el turno regular considerado como población,

$$CV = \frac{1.9365}{15.5} = 0.1249 = 12.49\%.$$

Para el turno irregular,

$$CV = \frac{6.6895}{15.5} = 0.4316 = 43.16\%.$$

El segundo turno tiene una dispersión equivalente a 43.16 % de su media. El CV es adimensional y no cambia al convertir minutos a segundos, pero solo es interpretable en escalas de razón con cero absoluto.¹⁰ No debe emplearse si la media es cero o cercana a cero; tampoco para comparar temperaturas en grados Celsius, cuyo cero es convencional.

35.9. Formalización y propiedades

Sea X una variable aleatoria numérica con media $\mu = \mathbb{E}[X]$ y segundo momento finito. Su varianza se define como

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2. \quad (11)$$

La segunda igualdad se obtiene al expandir el cuadrado y usar la linealidad de la esperanza. La desviación estándar es

$$\text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}. \quad (12)$$

Estas definiciones implican propiedades que una implementación debe respetar:

1. $\text{Var}(X) \geq 0$ y vale cero exactamente cuando X es constante con probabilidad uno.
2. Sumar una constante cambia la ubicación, no la dispersión: $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$.
3. Cambiar la escala multiplica la varianza por el cuadrado: $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$.

¹⁰Una **escala de razón** posee un cero que significa ausencia de la cantidad, por lo que afirmaciones como “el doble” tienen sentido. Kelvin, masa y duración la poseen; Celsius no, porque su cero es un punto convencional.

4. En consecuencia, $SD(aX + b) = |a|SD(X)$; la desviación estándar conserva las unidades originales.

Para $a = 60$, convertir minutos a segundos multiplica la varianza por 3600 y la desviación estándar por 60. En cambio, CV permanece igual si $a > 0$ porque numerador y denominador reciben el mismo factor.

Variabilidad observada no equivale a incertidumbre de la media

La desviación estándar describe diferencias **entre observaciones**. El error estándar de la media describe cuánto variaría $\bar{x}$ entre muestras del mismo tamaño; bajo observaciones independientes es $s/\sqrt{n}$. Son preguntas distintas y no deben intercambiarse.¹¹

35.10. Implementación reproducible


La función siguiente hace explícitas dos decisiones que a menudo quedan ocultas: si se usa divisor poblacional o muestral, y cómo se calculan los cuartiles.

	Regular (población)	Regular (muestra)	Irregular (población)
n	8.0000	8.0000	8.0000
media	15.5000	15.5000	15.5000
rango	7.0000	7.0000	21.0000
varianza	3.7500	4.2857	44.7500
desviación estándar	1.9365	2.0702	6.6895
Q1	14.5000	14.5000	10.0000
Q3	16.5000	16.5000	21.0000
IQR	2.0000	2.0000	11.0000
MAD	1.0000	1.0000	5.5000
CV	0.1249	0.1336	0.4316

35.10.1. Ver la dispersión antes de resumirla


Un gráfico de puntos conserva los ocho valores y deja visible que ambos equipos comparten centro. El resumen numérico explica luego cuánto difieren.

¹¹El **error estándar** es la desviación estándar de la distribución muestral de un estimador. Cuantifica incertidumbre inferencial, no la dispersión individual de los datos.



35.10.2. Sensibilidad frente a un extremo

Ahora conservamos siete tiempos y desplazamos solo el octavo. Esta simulación traduce a código el experimento del laboratorio.



El gráfico no declara que una medida sea siempre superior. Si interesa modelar variación cuadrática alrededor de la media, la desviación estándar responde a la pregunta correcta. Si interesa el comportamiento central bajo contaminación, IQR o MAD suelen describirlo mejor (Huber y Ronchetti 2009).

35.10.3. Qué observaciones aportan la variación

El siguiente diagrama conserva los dieciséis tiempos y muestra la contribución cuadrática de cada pedido respecto de la media común de 15.5 minutos.

35.11. Guía de decisión

Pregunta	Medida principal	Unidades	Precaución
¿Qué distancia hay entre extremos?	Rango	Originales	Usa solo dos valores y suele crecer con n .

Pregunta	Medida principal	Unidades	Precaución
¿Cuál es la variación cuadrática alrededor de la media?	Varianza	Cuadradas	Sensible a extremos; distinguir N de $n - 1$.
¿Cuál es la escala típica de variación alrededor de la media?	Desviación estándar	Originales	No es una distancia absoluta promedio.
¿Qué amplitud ocupa el 50 % central?	IQR	Originales	Depende de la convención de cuartiles.
¿Cuál es la desviación central resistente?	MAD	Originales	Puede valer cero con muchos empates.
¿Qué tan grande es la dispersión respecto de la media?	CV	Ninguna	Exige escala de razón y media alejada de cero.

En un análisis responsable, la elección nace de la pregunta y del mecanismo de datos. No se selecciona la cifra más pequeña ni se elimina un extremo solo para reducir la variabilidad.

35.12. Puentes con minería de datos

- **Estandarización.** Transformar $z_i = (x_i - \bar{x})/s$ pone variables en una escala comparable, pero transmite la sensibilidad de la media y de s a valores extremos. Una alternativa robusta usa mediana y MAD.
- **k -means.** La inercia suma distancias cuadradas a centroides; por eso los atributos de gran escala y los extremos pueden dominar la partición.
- **Detección de anomalías.** Una regla basada en z presupone que media y desviación estándar resumen bien la distribución. Cercas de Tukey o puntajes basados en MAD son alternativas exploratorias, no pruebas automáticas de error.
- **Validación de modelos.** La media de un error no basta: su variabilidad entre particiones o periodos revela estabilidad. Debe distinguirse esa dispersión del error estándar de la media.

35.13. Puente al caso BigMart

El capítulo Medidas de variabilidad en Big Mart Sales traslada la misma secuencia a ventas, precios, peso y visibilidad:

1. visualizar primero la distribución y detectar unidades, asimetrías y extremos;
2. decidir si los registros se describen como colección observada o se usan para inferir sobre una población;
3. reportar una medida clásica y, cuando corresponda, una robusta;
4. usar el CV solo en variables con escala de razón y media suficientemente alejada de cero.

Los nombres de las columnas cambian, pero no las preguntas que justifican cada medida.

35.14. Ejercicios formativos

1. **Cálculo manual.** Para $x = (6, 8, 8, 10, 13)$, calcule rango, media, suma de cuadrados, varianza poblacional, varianza muestral y ambas desviaciones estándar. Explique por qué las varianzas tienen unidades cuadradas.
2. **Misma media.** Construya dos conjuntos de cinco tiempos con media 20: uno con desviación estándar poblacional menor que 2 y otro mayor que 8. Dibuje ambos en una recta antes de calcular.
3. **Grados de libertad.** Proponga cuatro desviaciones respecto de una media. Después de fijar tres, determine la cuarta y explique por qué solo tres son libres.
4. **Cuartiles.** Para $(2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 30)$ calcule Q_1 , Q_3 , IQR y las cercas de Tukey con el método de medianas de las mitades. ¿El 30 es un candidato atípico? ¿Eso basta para borrarlo?
5. **Resistencia.** Reemplace el 30 del ejercicio anterior por 300. Compare rango, desviación estándar poblacional, IQR y MAD antes y después. Explique por qué no todas cambian en la misma proporción.
6. **Escala relativa.** Dos máquinas llenan botellas. La máquina A tiene media 250 ml y $s = 5$ ml; la B, media 1,000 ml y $s = 12$ ml. Compare su variación absoluta y relativa. ¿Cuál es más estable según cada criterio?
7. **Unidades y origen.** Demuestre con código que convertir los tiempos del Equipo Regular a segundos multiplica s^2 por 60^2 , multiplica s por 60 y deja igual el CV. Explique por qué sumar 273.15 a temperaturas Celsius cambia el CV aunque no cambie su desviación estándar.
8. **Decisión analítica.** Una distribución de tiempos tiene fuerte asimetría derecha y varios retrasos reales. Diseñe un reporte con al menos un gráfico, una medida clásica y una robusta. Justifique qué información conserva cada elemento.

36. Medidas de variabilidad en Big Mart Sales

Este caso continúa el desarrollo teórico de Medidas de variabilidad y lo aplica al dataset BigMart.

Una vez identificada la ubicación o región central de las principales variables del conjunto de datos, el siguiente paso natural es estudiar su **variabilidad**. Mientras las medidas de localización responden a la pregunta “¿dónde se ubican los valores típicos?”, las medidas de dispersión responden a “¿qué tan separados o concentrados están los datos alrededor de ese centro?”. Esta distinción es crucial porque dos distribuciones pueden tener la misma media o la misma mediana y, sin embargo, exhibir comportamientos muy distintos en términos de estabilidad, riesgo o heterogeneidad interna.

En el contexto de **Big Mart Sales**, la variabilidad tiene una lectura operativa inmediata. Una variable con baja dispersión sugiere un comportamiento relativamente estable entre productos u outlets, mientras que una alta dispersión puede indicar mezcla de segmentos, presencia de valores extremos o una dinámica comercial desigual. Para variables como `Item_Outlet_Sales`, esto es especialmente relevante porque no basta con conocer el nivel promedio de ventas: también interesa saber si las ventas se mantienen relativamente homogéneas o si existen diferencias muy amplias entre observaciones.

Definición operativa. La variabilidad cuantifica cuánto se separan las observaciones del centro o entre sí; aquí se contrasta la desviación estándar con medidas robustas como el IQR (Tukey 1977; Rousseeuw y Croux 1993).

36.1. Preparación del entorno

Trabajaremos con el siguiente dataset BigMart, usando Python, pandas, NumPy y Plotly.

36.2. De la localización a la dispersión

Si en el capítulo anterior se observó que la media y la mediana resumen el centro, ahora interesa medir qué tanto se alejan los datos de esos valores representativos. Las medidas más comunes son:

- **Rango:**

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

- **Varianza muestral:**

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desviación estándar muestral:**

$$s = \sqrt{s^2}$$

- **Recorrido intercuartílico:**

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

- **Coefficiente de variación:**

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

siempre que la media sea positiva y tenga interpretación de escala.

Estas medidas no son intercambiables. El rango depende exclusivamente de los valores extremos, la desviación estándar resume el alejamiento promedio respecto a la media y el IQR se concentra en el 50 % central de la distribución, por lo que resulta más robusto ante observaciones atípicas.

36.3. Cálculo de medidas de variabilidad

Para el cálculo de las medidas de interés podemos utilizar los métodos de pandas `.mean()`, `.var()`, `.std()`, `.min()`, `.quantile()`, `.median()` y `.max()`.

	media	varianza	desv_std	min	q1	mediana	q3
Item_Weight	12.857645	2.156169e+01	4.643456	4.555	8.773750	12.600000	16.850000
Item_Visibility	0.066132	2.662335e-03	0.051598	0.000	0.026989	0.053931	0.094585
Item_MRP	140.992782	3.878184e+03	62.275067	31.290	93.826500	143.012800	185.643700
Item_Outlet_Sales	2181.288914	2.912141e+06	1706.499616	33.290	834.247400	1794.331000	3101.296000

La interpretación de estas medidas debe hacerse con cuidado. Tanto la varianza como la desviación estándar dependen de la escala en la que se mide cada variable. Por esta razón, no es conveniente comparar de forma directa la desviación estándar de `Item_MRP` con la de `Item_Visibility`, ya que ambas variables están expresadas en magnitudes muy distintas. Para una comparación más justa, resulta más útil el **coeficiente de variación (cv)**, porque relaciona la dispersión con el tamaño del promedio.

A partir del coeficiente de variación, se observa que `Item_Outlet_Sales` ($cv = 0.782$) y `Item_Visibility` ($cv = 0.780$) son las variables con mayor dispersión relativa. Esto significa que, en ambos casos, los valores se encuentran bastante separados de su media y, por tanto, presentan una alta heterogeneidad. En términos prácticos, las ventas y la visibilidad no se comportan de manera uniforme en el dataset, sino que muestran diferencias importantes entre observaciones.

Por otro lado, `Item_MRP` presenta un coeficiente de variación intermedio ($cv = 0.442$). Aunque sus valores se distribuyen en un rango amplio, su variabilidad relativa es menor que la observada en ventas y visibilidad. Finalmente, `Item_Weight` es la variable menos dispersa en términos relativos ($cv = 0.361$), lo que sugiere que sus valores están más concentrados alrededor de la media.

Esta lectura puede reforzarse con el **rango intercuartílico (iqr)**, que muestra la amplitud del 50 % central de los datos. En `Item_Outlet_Sales`, el valor de $iqr = 2267.049$ indica que incluso la parte central de la distribución presenta una dispersión considerable. En `Item_MRP`, el $iqr = 91.817$ también sugiere variabilidad, aunque menos extrema. En `Item_Weight` e `Item_Visibility`,

estos valores deben interpretarse dentro de su propia escala, evitando comparaciones absolutas entre variables distintas.

En conjunto, estas medidas muestran que `Item_Outlet_Sales` y `Item_Visibility` son las variables más variables del conjunto, mientras que `Item_Weight` presenta un comportamiento relativamente más estable. Para el EDA, esto es importante porque indica que algunas variables requieren una exploración más cuidadosa de su dispersión, posibles valores extremos y diferencias entre grupos.

36.4. Visualización de dispersión con boxplots

Los **boxplots** o diagramas de caja son una herramienta muy útil en EDA porque permiten resumir, en una sola figura, varios aspectos importantes de una variable: su centro, su dispersión y la posible presencia de valores atípicos.

En cada boxplot:

- la **línea dentro de la caja** representa la **mediana**;
- la **base inferior** de la caja corresponde al **primer cuartil** (Q_1);
- la **base superior** corresponde al **tercer cuartil** (Q_3);
- la **altura de la caja** representa el **rango intercuartílico** ($IQR = Q_3 - Q_1$), es decir, la amplitud del 50 % central de los datos;
- los **bigotes** muestran hasta dónde se extienden los valores que todavía pueden considerarse dentro del comportamiento general de la variable;
- los puntos que quedan fuera suelen interpretarse como **posibles valores atípicos**.

Esto hace que el boxplot sea especialmente valioso, porque no solo muestra dónde está el centro de la distribución, sino también qué tan concentrados o dispersos están los datos alrededor de ese centro.

Esta visualización permite notar rápidamente qué variables presentan mayor amplitud central, qué tan alejados aparecen los extremos y si existen observaciones fuera del patrón principal. En contextos de EDA, el boxplot es una transición natural entre el estudio de localización y el análisis de forma, porque revela tanto la posición de la mediana como la anchura del bloque central.

36.5. Rango frente a IQR: medidas sensibles y robustas

El rango es intuitivo, pero muy sensible a valores extremos. Si una sola observación toma un valor muy grande o muy pequeño, el rango cambia de forma drástica. El IQR, en cambio, describe la anchura del bloque central de observaciones y por ello suele ser una mejor medida cuando se desea resumir dispersión sin que la descripción dependa demasiado de extremos aislados.

Para visualizar esta idea, puede compararse el rango con el IQR en una tabla compacta.

	rango	iqr	desv_std	cv
Item_Outlet_Sales	13053.674800	2267.049000	1706.499616	0.782335
Item_Visibility	0.328391	0.067596	0.051598	0.780224
Item_MRP	235.598400	91.817200	62.275067	0.441690

	rango	iqr	desv_std	cv
Item_Weight	16.795000	8.076250	4.643456	0.361144

A partir de los resultados observados, se nota que en todas las variables el **rango es considerablemente mayor que el IQR**, lo cual indica que los valores más extremos amplían mucho la dispersión total respecto de la dispersión que presenta la zona central de los datos.

Por ejemplo, en `Item_Outlet_Sales` el rango es de **13053.67**, mientras que el IQR es de **2267.05**. Esto significa que, aunque el total de valores cubre un intervalo muy amplio, la mitad central de las observaciones se concentra en una región mucho más reducida. En otras palabras, la dispersión total de las ventas está fuertemente influida por valores extremos o muy alejados del centro.

Algo similar ocurre con `Item_Visibility`, donde el rango (**0.3284**) es casi cinco veces el IQR (**0.0676**). Esto sugiere que, aunque la mayor parte de los productos tiene niveles de visibilidad concentrados en una zona relativamente estrecha, existen algunos casos con valores bastante más alejados que expanden notablemente el rango.

En `Item_MRP`, el rango (**235.60**) también supera claramente al IQR (**91.82**), lo que indica que el precio de lista presenta variación importante, aunque la dispersión del bloque central es más moderada que la sugerida por los extremos. Por último, en `Item_Weight`, el rango (**16.80**) es aproximadamente el doble del IQR (**8.08**), lo que refleja una distribución relativamente más estable en comparación con las demás variables.

En conjunto, los resultados sugieren que `Item_Outlet_Sales` y `Item_Visibility` son variables donde la diferencia entre dispersión total y dispersión central es más marcada, mientras que `Item_Weight` presenta una estructura comparativamente más compacta. Por ello, en el EDA resulta recomendable usar el IQR junto con otras medidas robustas cuando se quiere describir la variabilidad sin que los extremos dominen la interpretación.

36.6. Comparación de dispersión entre grupos

La variabilidad también puede cambiar entre subpoblaciones. En Big Mart Sales una comparación razonable consiste en estudiar la dispersión de `Item_Outlet_Sales` según `Outlet_Type`.

	n	media	mediana	desv_std
Outlet_Type				
Supermarket Type3	935	3694.038558	3364.9532	2127.760054
Supermarket Type1	5577	2316.181148	1990.7420	1515.965558
Supermarket Type2	928	1995.498739	1655.1788	1375.932889
Grocery Store	1083	339.828500	256.9988	260.851582

Esta figura permite observar que no solo cambia el centro de las ventas según tipo de outlet, sino también su grado de dispersión. Algunos grupos pueden presentar ventas más consistentes, mientras otros muestran una distribución más extendida. Esta observación será clave cuando más adelante se discuta heterogeneidad.

36.7. Coeficiente de variación y comparación relativa

En muchas aplicaciones interesa comparar dispersión entre variables con escalas diferentes. La desviación estándar por sí sola no siempre permite hacerlo de manera justa. El coeficiente de variación proporciona una medida adimensional que expresa la dispersión como proporción del promedio.

	media	desv_std	cv
Item_Outlet_Sales	2181.288914	1706.499616	0.782335
Item_Visibility	0.066132	0.051598	0.780224
Item_MRP	140.992782	62.275067	0.441690
Item_Weight	12.857645	4.643456	0.361144

Si una variable exhibe un coeficiente de variación alto, ello sugiere que su dispersión es grande en relación con su propio nivel medio. En el caso de ventas o visibilidad, este tipo de medida puede ser más informativa que la desviación estándar absoluta cuando se comparan fenómenos de distinta escala.

36.8. Histograma con bandas de dispersión

Otra visualización útil consiste en representar la media junto con bandas de una desviación estándar. No debe interpretarse como intervalo de confianza ni como regla universal de cobertura, pero sí como una guía visual de la amplitud típica alrededor del promedio.

Esta visualización resulta especialmente útil para introducir una idea intuitiva: distribuciones con la misma media pueden diferir porque sus observaciones se encuentran más o menos alejadas de ese centro.

36.9. Ejercicio sugerido

Construya un segundo dashboard en Quarto que incluya:

- una tabla resumen con rango, desviación estándar, IQR y coeficiente de variación;
- boxplots para `Item_Weight`, `Item_Visibility`, `Item_MRP` e `Item_Outlet_Sales`;
- una comparación de la dispersión de `Item_Outlet_Sales` por `Outlet_Type`;
- un comentario breve donde se explique por qué el IQR es más robusto que el rango frente a valores extremos.

Parte XIV.

Medidas de forma

37. Medidas de forma

37.1. El problema: mismo centro y escala, distinta experiencia

Una cafetería registró el tiempo de espera, en minutos, de sus primeros cinco clientes durante dos mañanas:

Mañana	Tiempos de espera ordenados
A	0, 2, 3, 4, 6
B	2, 2, 2, 2, 7

En ambas mañanas, la espera media es de tres minutos:

$$\bar{x}_A = \frac{0 + 2 + 3 + 4 + 6}{5} = 3, \quad \bar{x}_B = \frac{2 + 2 + 2 + 2 + 7}{5} = 3.$$

También comparten el mismo segundo momento central,¹ que en este capítulo calcularemos con divisor n :

$$m_{2,A} = \frac{(-3)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 3^2}{5} = 4,$$
$$m_{2,B} = \frac{(-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 4^2}{5} = 4.$$

Por tanto, ambas tienen escala $\sqrt{m_2} = 2$ minutos. Sin embargo, no cuentan la misma historia:

- en A, los tiempos se reparten de manera simétrica alrededor de 3;
- en B, cuatro clientes esperan 2 minutos y uno espera 7: hay una extensión hacia la derecha.

La localización y la variabilidad no determinan la geometría de una distribución.² Para distinguir estas mañanas necesitamos estudiar su **forma**: simetría, dirección de las colas, frecuencia de observaciones alejadas y número de agrupamientos o modos (Tukey 1977; Heckert et al. 2012).

Una idea que servirá como brújula

Trasladar todos los datos cinco minutos o convertir minutos a segundos cambia la localización o la escala, pero no debería cambiar la forma. En contraste, mover una sola observación hacia un extremo sí puede cambiarla.

¹Un **momento central de orden** r es el promedio de las desviaciones respecto de la media elevadas a la potencia r . El orden 2 mide dispersión; los órdenes 3 y 4 participan en medidas de forma.

²Una **distribución** describe qué valores puede tomar una variable y con qué frecuencia o probabilidad aparecen. En una muestra se observa una versión finita de esa estructura.

37.2. Aprender a mirar la forma

37.2.1. Simetría y asimetría

Una distribución es **simétrica alrededor de** c si las desviaciones a la izquierda y a la derecha de c tienen el mismo comportamiento. En una distribución continua,³ esto significa que su densidad satisface $f(c - t) = f(c + t)$ para todo t donde esté definida. En datos finitos, la idea se aprecia al ordenar los valores y comparar pares equidistantes del centro.

En la mañana A,

$$(0, 2, 3, 4, 6) - 3 = (-3, -1, 0, 1, 3).$$

Cada desviación negativa tiene una contraparte positiva. En la mañana B,

$$(2, 2, 2, 2, 7) - 3 = (-1, -1, -1, -1, 4),$$

de modo que una desviación positiva larga compensa cuatro desviaciones negativas cortas. Diremos que B tiene **asimetría a la derecha** o positiva. La cola indica la dirección de la asimetría, no el lado donde se acumulan más observaciones.⁴

Es común usar la posición relativa de media y mediana como pista. En B, $\bar{x} = 3 > \text{Med}(x) = 2$, porque el 7 atrae a la media hacia la derecha. No es un teorema universal: distribuciones complejas pueden violar esa regla. La forma debe inspeccionarse gráficamente y no inferirse solo a partir de dos resúmenes.

37.2.2. Colas y observaciones alejadas

Las **colas** describen lo que ocurre lejos de la región central. Dos distribuciones simétricas pueden compartir media y varianza y, aun así, asignar probabilidades muy diferentes a resultados extremos. Esto importa cuando se estudian tiempos de espera inusuales, pérdidas, fallas o anomalías.

En una muestra pequeña no puede observarse literalmente el comportamiento infinito de una cola. Sí pueden verse señales: máximos muy separados, cuantiles extremos,⁵ sensibilidad de los momentos altos y desviaciones en un gráfico Q-Q. Hablar de “colas pesadas” a partir de cinco datos debe entenderse como una hipótesis para investigar, no como una conclusión definitiva.

³Una variable **continua** puede tomar valores en intervalos. Su densidad representa concentración de probabilidad por unidad; la probabilidad de un intervalo es el área bajo esa curva.

⁴Una **cola** es la región alejada del centro hacia valores pequeños o grandes. “Cola derecha larga” no significa que la mayoría de los datos estén a la derecha, sino que la extensión o probabilidad extrema es mayor en esa dirección.

⁵El cuantil de nivel p es un valor que deja aproximadamente una proporción p de observaciones por debajo. La mediana es el cuantil 0.5.

37.2.3. Modos y mezclas

Un **modo** es una región de alta frecuencia o densidad.⁶ Una distribución con dos concentraciones visibles es bimodal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se mezclan pedidos sencillos y pedidos que requieren preparación especial. La bimodalidad no equivale a asimetría: una distribución puede ser bimodal y simétrica.

La forma tiene varias dimensiones

Asimetría, colas y modalidad responden preguntas distintas. Ningún número único reconstruye toda la distribución. Las medidas complementan al histograma, al diagrama de puntos, a la ECDF y al gráfico Q-Q; no los sustituyen.

37.3. Del dibujo al cálculo: la mañana B

Trabajaremos a mano con

$$x = (2, 2, 2, 2, 7), \quad n = 5, \quad \bar{x} = 3.$$

La tabla organiza todas las operaciones. Las potencias impares conservan el signo de la desviación; las pares lo eliminan.

x_i	$d_i = x_i - \bar{x}$	d_i^2	d_i^3	d_i^4
2	-1	1	-1	1
2	-1	1	-1	1
2	-1	1	-1	1
2	-1	1	-1	1
7	4	16	64	256
Suma	0	20	60	260

37.3.1. Por qué el cubo detecta dirección

El tercer momento central es

$$m_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 = \frac{60}{5} = 12.$$

Las desviaciones a la izquierda aportan números negativos y las de la derecha, positivos. Además, el cubo da mucho más peso a 4 que a 1: $4^3 = 64$. El signo positivo concuerda con la extensión hacia la derecha.

⁶En datos discretos, un modo es un valor de frecuencia máxima. En una distribución continua se habla de máximos locales de la densidad; su estimación depende del suavizado y del tamaño muestral.

El valor 12 está en minutos cúbicos y cambiaría al convertir unidades. Para obtener una medida sin unidades se divide por la escala al cubo:

$$g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}} = \frac{12}{4^{3/2}} = \frac{12}{8} = 1.5. \quad (1)$$

En la mañana A, los cubos se cancelan por pares:

$$(-3)^3 + (-1)^3 + 0^3 + 1^3 + 3^3 = 0,$$

por lo que $g_1 = 0$. Así logramos distinguir dos conjuntos que tenían la misma media y la misma escala.

37.3.2. Por qué la cuarta potencia detecta alejamiento

El cuarto momento central de B es

$$m_4 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4 = \frac{260}{5} = 52.$$

Como la cuarta potencia siempre es no negativa, no mide dirección. Su efecto es amplificar las observaciones alejadas: la desviación 4 aporta $4^4 = 256$, mientras que cada desviación de magnitud 1 aporta solo 1.

La **curtosis de Pearson** estandariza con la varianza al cuadrado:

$$b_2 = \frac{m_4}{m_2^2} = \frac{52}{4^2} = 3.25. \quad (2)$$

La distribución normal tiene curtosis poblacional 3. Por eso también se usa el **exceso de curtosis de Fisher**:

$$g_2 = b_2 - 3 = 3.25 - 3 = 0.25. \quad (3)$$

Restar 3 solo cambia el punto de referencia; no cambia la información. En particular, “curtosis 3” y “exceso 0” describen la misma referencia normal.

Curtosis no significa simplemente “altura del pico”

La curtosis es el promedio de la **cuarta potencia de las desviaciones estandarizadas**. Por ello responde con fuerza a observaciones alejadas y al comportamiento de las colas. La altura central puede cambiar también, pero no existe una correspondencia única entre “pico alto” y curtosis alta. Interpretar la curtosis solo como apuntamiento puede llevar a conclusiones equivocadas.

37.4. Formalización mediante momentos

Sea X una variable aleatoria numérica⁷ con media $\mu = \mathbb{E}[X]$. Cuando las esperanzas existen, se distinguen:

$$\text{momento respecto al origen: } \mu'_r = \mathbb{E}[X^r],$$

$$\text{momento central: } \mu_r = \mathbb{E}[(X - \mu)^r]. \quad (4)$$

Los primeros momentos centrales ayudan a leer la construcción:

- $\mu_1 = 0$, porque las desviaciones respecto de la media se compensan;
- $\mu_2 = \sigma^2$, la varianza poblacional;
- μ_3 conserva dirección, pero depende de la unidad al cubo;
- μ_4 pondera intensamente el alejamiento y depende de la unidad a la cuarta potencia.

Si $0 < \sigma^2 < \infty$, los momentos estandarizados tercero y cuarto son

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \quad \beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}, \quad \gamma_2 = \beta_2 - 3. \quad (5)$$

γ_1 es la asimetría poblacional, β_2 la curtosis de Pearson y γ_2 el exceso de Fisher. Si la variable es constante, $\sigma = 0$ y estas razones no están definidas: no se debe reportar cero como si hubiese una forma estimable.

37.4.1. Propiedades que aclaran la interpretación

Si $Y = a + bX$, con $b \neq 0$, entonces

$$\mu_r(Y) = b^r \mu_r(X), \quad \sigma_Y = |b| \sigma_X.$$

Por tanto,

$$\gamma_1(Y) = \text{sign}(b) \gamma_1(X), \quad \beta_2(Y) = \beta_2(X). \quad (6)$$

Sumar una constante o cambiar de minutos a segundos con un factor positivo no altera asimetría ni curtosis. Reflejar el eje, $b < 0$, invierte el signo de la asimetría y conserva la curtosis.

Si una distribución es simétrica y su tercer momento existe, entonces $\mu_3 = 0$. El recíproco es falso: asimetría cero no garantiza simetría. Por ejemplo, la muestra

$$(0, 0, 0, 4, 5, 5, 7)$$

⁷Una **variable aleatoria** es una regla que asigna un valor a cada resultado de un experimento. Aquí no significa que las etiquetas sean números: X asigna la etiqueta A , B o C a la canica observada.

tiene media 3 y suma de cubos centrados

$$3(-3)^3 + 1^3 + 2(2^3) + 4^3 = -81 + 1 + 16 + 64 = 0,$$

pero no es simétrica alrededor de 3.

La curtosis poblacional satisface $\beta_2 \geq 1$, siempre que la varianza sea positiva y el cuarto momento finito. Se obtiene de

$$\mathbb{E}[(X - \mu)^4] \geq (\mathbb{E}[(X - \mu)^2])^2.$$

No hay una cota superior universal: una probabilidad pequeña colocada muy lejos del centro puede hacer crecer el cuarto momento de manera drástica.

37.4.2. Población, muestra y convenciones de software

Para una colección observada usamos los momentos descriptivos

$$m_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^r, \quad g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad g_2 = \frac{m_4}{m_2^2} - 3. \quad (7)$$

Si los datos se consideran una muestra de una población, existen correcciones para reducir el sesgo del estimador.⁸ Una convención frecuente es

$$G_1 = \frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} g_1, \quad n > 2, \quad (8)$$

$$G_2 = \frac{n-1}{(n-2)(n-3)} [(n+1)g_2 + 6], \quad n > 3. \quad (9)$$

Para la mañana B, $g_1 = 1.5$ y $g_2 = 0.25$, mientras que las versiones corregidas dan $G_1 \approx 2.2361$ y $G_2 = 5$. La diferencia es grande porque $n = 5$. Paquetes distintos pueden usar definiciones distintas; el resultado debe acompañarse de la convención y el tamaño muestral (Joanes y Gill 1998).

Las correcciones no convierten cinco observaciones en evidencia abundante. Reducen cierto sesgo bajo un modelo de muestreo, pero las medidas de orden alto siguen siendo inestables en muestras pequeñas.

⁸Un **estimador** es una regla matemática calculada a partir de los datos de una muestra para aproximar un parámetro poblacional desconocido. Su valor numérico varía de una muestra a otra y, por tanto, está sujeto a error de muestreo e incertidumbre.

37.5. Laboratorio interactivo: cambiar la forma

El laboratorio parte de la mañana B. Mueva cada observación o compare los escenarios preparados. Observe que “simétrica” y “asimétrica a la derecha” tienen la misma media y la misma desviación, mientras que “misma forma, otra escala” conserva g_1 y g_2 aunque duplica la desviación estándar.

La versión HTML incluye un laboratorio para mover cinco tiempos de espera. Los escenarios principales se resumen aquí:

Escenario	Datos	Media	$\sqrt{m_2}$	g_1	b_2	g_2
Simétrica	0, 2, 3, 4, 6	3	2	0	2.05	-0.95
Cola derecha	2, 2, 2, 2, 7	3	2	1.50	3.25	0.25
Cola izquierda	0, 5, 5, 5, 5	4	2	-1.50	3.25	0.25
Misma forma, otra escala	2, 2, 2, 2, 12	4	4	1.50	3.25	0.25
Bimodal	1, 1, 3, 5, 5	3	1.7889	0	1.25	-1.75

Los dos primeros escenarios tienen la misma media y escala, pero distinta forma. El segundo y el cuarto tienen distinta media y escala, pero los mismos momentos estandarizados.

37.6. Curtosis y colas: una comparación controlada

Para aislar la forma, compare tres modelos simétricos con media 0 y varianza 1:

Distribución	Exceso de curtosis	Comportamiento cualitativo de las colas
Normal estándar	0	decrecimiento rápido, proporcional a $e^{-x^2/2}$ en la densidad
Laplace estandarizada	3	decrecimiento exponencial en $ x $
t de Student con 5 grados de libertad, estandarizada	6	decrecimiento polinómico

Las tres son simétricas y tienen la misma varianza. La diferencia está en cuánta probabilidad conservan lejos del centro. La t_5 genera extremos con mayor frecuencia que la normal; esto se refleja en una curtosis mayor. La comparación funciona porque estamos examinando familias completas, no porque la curtosis permita reconstruir por sí sola todas sus colas.

Dos distribuciones pueden tener la misma curtosis y formas diferentes. Además, si $\mathbb{E}[(X - \mu)^4]$ no existe, la curtosis poblacional es infinita o no está definida, aunque un programa siempre produzca algún número finito para una muestra finita.

37.7. Gráficos que completan las medidas

37.7.1. Histograma, densidad y ECDF

El histograma muestra acumulaciones, huecos y posibles modos, pero cambia con el ancho y origen de los intervalos. Una estimación de densidad suaviza la forma y depende de un parámetro de suavizado. La función de distribución empírica (ECDF)⁹ evita intervalos y conserva cada observación, aunque los modos son menos visibles.

Conviene observar más de una representación. Una asimetría numérica elevada puede provenir de una cola gradual, de un solo dato erróneo o de mezclar dos grupos; las acciones analíticas serían distintas.

37.7.2. Gráfico Q–Q

Un gráfico Q–Q enfrenta los cuantiles observados con los cuantiles de una distribución de referencia.¹⁰ Si los datos son compatibles con una versión trasladada y escalada de esa referencia, los puntos siguen aproximadamente una recta. La pendiente refleja escala y el intercepto localización; curvaturas sistemáticas revelan diferencias de forma.

En un Q–Q normal:

- separación fuerte en ambos extremos sugiere colas distintas de la normal;
- una desviación más intensa en un solo extremo sugiere asimetría;
- escalones o grupos pueden revelar redondeo, discreción o mezclas.

La rectitud no demuestra normalidad, sobre todo con pocas observaciones. Es una comprobación visual que debe acompañarse de conocimiento del proceso y tamaño muestral.

37.8. Transformar cambia la forma y la pregunta

Para datos estrictamente positivos con asimetría derecha, una transformación logarítmica puede comprimir valores grandes:

$$y_i = \log(x_i).$$

Esto puede facilitar una visualización o estabilizar relaciones multiplicativas, pero el análisis deja de estar en la escala original. Una diferencia de una unidad en $\log x$ representa una razón multiplicativa en x , no una diferencia aditiva.

⁹La **función de distribución empírica** en t es la proporción de observaciones menores o iguales que t . Es una función escalonada que no requiere elegir intervalos ni parámetros de suavizado.

¹⁰Un **cuantil–cuantil (Q–Q)** empareja cuantiles ordenados de los datos con cuantiles de una distribución de referencia. No compara frecuencias de barras, sino posiciones equivalentes dentro de ambas distribuciones.

Las transformaciones monótonas¹¹ preservan el orden, pero no preservan distancias, media, varianza, asimetría ni curtosis. Por ello no se debe “normalizar” una variable automáticamente solo para reducir g_1 . Antes hay que preguntar:

1. ¿La nueva escala tiene sentido para el fenómeno?
2. ¿Los ceros y valores negativos están tratados explícitamente?
3. ¿La transformación se aprende y aplica dentro del mismo *pipeline*?
4. ¿Las predicciones pueden regresar a la escala original sin introducir una interpretación engañosa?

37.9. Implementación reproducible

La función siguiente hace explícita la convención de momentos con divisor n . También calcula las correcciones de las Ecs. 8 y 9 para mostrar por qué dos bibliotecas pueden entregar cifras distintas.

	n	media	mediana	sqrt(m2)	g1_momentos	G1_corregida	b2_Pearson	g2
Simétrica	5.0	3.0	3.0	2.0000	0.0	0.0000	2.05	-0.0
Cola derecha	5.0	3.0	2.0	2.0000	1.5	2.2361	3.25	0.5
Cola izquierda	5.0	4.0	5.0	2.0000	-1.5	-2.2361	3.25	0.5
Misma forma, otra escala	5.0	4.0	2.0	4.0000	1.5	2.2361	3.25	0.5
Bimodal	5.0	3.0	3.0	1.7889	0.0	0.0000	1.25	-1.0

37.9.1. Las formas completas detrás de los momentos

Las funciones de distribución empírica siguientes utilizan los mismos cinco escenarios de la tabla. Los escalones permiten comprobar dónde se acumulan o se separan sus observaciones.

Del cálculo al programa

El algoritmo necesita primero la media y después las potencias de las desviaciones. La estandarización divide m_3 por $m_2^{3/2}$ y m_4 por m_2^2 . En datos reales se debe definir antes cómo tratar valores faltantes, ponderaciones y grupos; eliminarlos silenciosamente cambia la distribución analizada.

37.10. Qué implica la forma en minería de datos

Situación	Por qué importa la forma	Acción razonable
Imputación	La media se desplaza hacia colas largas.	Comparar media, mediana y distribución por grupos antes de imputar.

¹¹Una relación es **monótona creciente** si Y nunca disminuye cuando X aumenta; es monótona decreciente si nunca aumenta. Puede ser curva y seguir conservando el orden de manera perfecta.

Situación	Por qué importa la forma	Acción razonable
Detección de anomalías	Una regla basada en desviaciones estándar confunde colas pesadas con errores.	Usar cuantiles o métodos robustos y validar con el contexto.
Modelos lineales	La normalidad suele concernir a errores o residuos, no a cada predictor.	Revisar residuos y especificación del modelo; no transformar por rutina.
k -means y distancias	Extremos y escalas dominan distancias euclidianas.	Estandarizar y considerar escalamiento robusto; la estandarización no elimina asimetría.
Árboles	Las divisiones por umbrales toleran transformaciones monótonas del predictor.	Aun así, revisar colas, soporte escaso y posibles errores de medición.
Mezclas	Dos modos pueden representar subpoblaciones con mecanismos distintos.	Estratificar, añadir variables explicativas o modelar la mezcla.

Estandarizar mediante $z_i = (x_i - \bar{x})/s$ centra y cambia la escala, pero, por la Ec. 6, no vuelve simétrica una variable. **Estandarizar y normalizar en el sentido de hacer normal una distribución** no son la misma operación.

37.11. Guía de lectura

Pregunta	Herramienta principal	Precaución
¿Hacia qué lado se extiende la distribución?	Histograma/ECDF y g_1	$g_1 = 0$ no demuestra simetría.
¿Hay más observaciones extremas que en una referencia?	Q-Q, cuantiles extremos y curtosis	La curtosis no describe por sí sola toda la cola ni el pico.
¿Hay uno o varios grupos?	Histograma, densidad y comparación por grupos	Asimetría y curtosis no determinan modalidad.
¿Conviene transformar?	Gráficos antes/después y sentido sustantivo de la escala	La transformación cambia la pregunta y debe formar parte del <i>pipeline</i> .
¿Puedo comparar software?	Definición, n , tratamiento de faltantes	Distinguir Pearson/Fisher y momento/corrección muestral.

37.12. Puente al caso BigMart

El capítulo práctico Medidas de forma en Big Mart Sales traslada esta secuencia a variables comerciales:

1. observar primero la distribución y sus posibles subgrupos;
2. comparar centro y escala sin confundirlos con forma;
3. calcular asimetría y curtosis documentando la convención;
4. inspeccionar colas con gráficos y cuantiles;
5. evaluar transformaciones por su significado, no solo por reducir una cifra.

Los datos cambian, pero la pregunta permanece: **¿qué estructura oculta una media y una desviación estándar?**

37.13. Ejercicios formativos

1. **Cálculo completo.** Para $x = (1, 1, 1, 3, 4)$, calcule $\bar{x}$, m_2 , m_3 , m_4 , g_1 , b_2 y g_2 . Interprete los signos antes de usar software y luego verifique con `medidas_forma`.
2. **Reflexión.** Construya la variable $y = 10 - x$ a partir del ejercicio anterior. Prediga qué ocurrirá con media, desviación, g_1 y g_2 , y compruébelo mediante la Ec. 6.
3. **Cero no significa simetría.** Verifique que $(0, 0, 0, 4, 5, 5, 7)$ tiene $g_1 = 0$. Dibuje sus puntos y explique por qué no es simétrica.
4. **Mismo centro y escala.** Compruebe manualmente que las mañanas A y B comparten media y m_2 . Proponga una tercera muestra de cinco valores con media 3 y $m_2 = 4$, pero con otra forma.
5. **Curtosis no es pico.** Simule 10,000 observaciones de una normal, una Laplace con escala $1/\sqrt{2}$ y una t_5 multiplicada por $\sqrt{3/5}$. Compare varianza, exceso de curtosis, histogramas y Q-Q.
6. **Modalidad.** Construya una muestra simétrica y bimodal. Muestre que su asimetría puede ser cero y explique qué información no captura g_1 .
7. **Decisión de transformación.** Elija una variable positiva con asimetría derecha. Compare la escala original y $\log(x)$. Describa qué cambia en la interpretación de una diferencia de una unidad y justifique cuál escala usaría en un modelo.

38. Medidas de forma en Big Mart Sales

Este caso aplica los conceptos presentados en Medidas de forma. Allí se distinguen asimetría, curtosis, multimodalidad y gráficos Q-Q.

38.1. Introducción

En una etapa inicial del análisis exploratorio de datos se estudian las **medidas de localización** y las **medidas de variabilidad** con el fin de identificar, respectivamente, el comportamiento central de una variable y el grado en que sus observaciones se dispersan alrededor de un valor representativo. Sin embargo, una descripción estadística rigurosa no se agota en estas dos dimensiones. Dos distribuciones pueden compartir una media y una desviación estándar semejantes, y aun así diferir de manera importante en su estructura global. Por ello es necesario incorporar el estudio de la **forma** de la distribución.

Las medidas de forma permiten caracterizar aspectos tales como la **asimetría** y el grado de **concentración de masa alrededor del centro o en las colas**, usualmente descrito mediante la **curtosis**. En términos aplicados, estas medidas ayudan a responder preguntas como las siguientes: ¿la mayor parte de los productos tiene ventas moderadas con unos cuantos casos excepcionalmente altos?, ¿las observaciones se reparten de forma aproximadamente simétrica?, ¿aparecen colas pesadas o valores extremos frecuentes?, ¿una transformación puede facilitar la interpretación visual y estadística del fenómeno? Además, estas medidas orientan decisiones posteriores del EDA, como la revisión de valores atípicos, la conveniencia de usar medidas robustas o la necesidad de transformar variables para facilitar su análisis.

En este capítulo se estudian las **medidas de forma** en el dataset de BigMart, utilizando como variable principal `Item_Outlet_Sales`. No obstante, varias de las herramientas presentadas pueden aplicarse también a otras variables numéricas del conjunto de datos, como `Item_MRP`, `Item_Visibility` y `Item_Weight`.

Definición operativa. La forma describe asimetría, colas y estructura modal después de considerar el centro y la escala de la distribución (Joanes y Gill 1998).

38.2. Preparación del entorno

Trabajaremos con el siguiente dataset BigMart, usando Python, pandas, NumPy, SciPy y Plotly.

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
0	FDA15	9.30	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092
1	DRC01	5.92	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692
2	FDN15	17.50	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180
3	FDX07	19.20	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950
4	NCD19	8.93	Low Fat	0.000000	Household	53.8614

Antes de proceder conviene verificar el tipo de las variables y concentrarnos en aquellas que sean cuantitativas.

38.3. Fundamentos teóricos

38.3.1. Asimetría

La asimetría describe el grado en que una distribución se desvía de la simetría respecto de su centro. Intuitivamente:

- una distribución **simétrica** presenta masas comparables a la izquierda y derecha del centro;
- una distribución con **asimetría positiva** presenta una cola más larga hacia valores altos;
- una distribución con **asimetría negativa** presenta una cola más larga hacia valores bajos.

Una medida común de asimetría es el coeficiente:

$$g_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)^{3/2}}.$$

Cuando $g_1 > 0$, la cola derecha tiende a ser más extensa; cuando $g_1 < 0$, domina la cola izquierda; y cuando $g_1 \approx 0$, la distribución puede considerarse aproximadamente simétrica, aunque esta interpretación siempre debe acompañarse de una inspección gráfica.

38.3.2. Curtosis

La curtosis resume el peso relativo de las colas y la concentración de observaciones alrededor del centro. Una expresión frecuente es:

$$g_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)^2} - 3.$$

La resta de 3 permite comparar la distribución con la normal estándar:

- si $g_2 \approx 0$, la curtosis es similar a la de una normal;
- si $g_2 > 0$, la distribución exhibe colas relativamente pesadas y mayor propensión a valores extremos;
- si $g_2 < 0$, las colas son relativamente ligeras y la distribución resulta más plana.

La curtosis no debe leerse únicamente como “pico” central: en la práctica, suele ser más útil interpretarla en términos de **presencia de colas pesadas y extremos**.

38.4. Exploración gráfica inicial de la variable de ventas

Comenzamos con la variable de mayor interés económico: `Item_Outlet_Sales`.

A partir del histograma y el boxplot, se pueden responder varias preguntas sobre la forma de la distribución.

En primer lugar, **no se observa simetría visual**. La distribución presenta una clara **asimetría positiva (sesgo a la derecha)**: la mayor parte de las observaciones se concentra en valores relativamente bajos, mientras que una cola se extiende hacia valores de ventas más altos.

En segundo lugar, **sí aparecen colas largas**, especialmente hacia la derecha. Esto indica que, aunque la mayoría de los productos presenta niveles de ventas moderados, existen algunos casos con ventas considerablemente mayores que el resto.

En tercer lugar, **se observan posibles valores extremos**, lo cual también se confirma en el boxplot superior, donde varios puntos aparecen fuera de los bigotes. Estos puntos corresponden a observaciones con ventas muy superiores al comportamiento típico.

Finalmente, la gráfica muestra que **la masa principal de los datos se concentra en una región relativamente acotada**, aproximadamente en el rango bajo y medio de la distribución, mientras que un número reducido de observaciones alcanza valores de ventas mucho más altos. Esto sugiere que el comportamiento típico de las ventas está dominado por valores moderados, pero con algunos productos o combinaciones producto–tienda que generan ventas excepcionalmente elevadas.

Para reforzar la interpretación puede añadirse una curva de densidad aproximada.

La superposición del histograma con la curva de densidad permite observar con mayor claridad la forma general de la distribución. Mientras el histograma muestra la frecuencia relativa por intervalos, la curva KDE suaviza esa información y ayuda a identificar la concentración principal de los datos, la presencia de asimetría y la posible existencia de colas largas.

38.5. Cálculo de asimetría y curtosis

	medida	valor
0	asimetría	1.177531
1	curtosis_exceso	1.615877

Una interpretación orientativa puede apoyarse en criterios simples:

- $|asimetría| < 0.5$: asimetría baja;
- $0.5 \leq |asimetría| < 1$: asimetría moderada;
- $|asimetría| \geq 1$: asimetría marcada.

Estos umbrales no son absolutos, pero ayudan a construir una primera lectura del fenómeno. En datasets comerciales es frecuente observar asimetría positiva: muchos productos exhiben ventas moderadas, mientras un grupo reducido alcanza ventas muy elevadas.

38.6. Comparación de forma en varias variables numéricas

La forma no tiene por qué ser igual en todas las variables del conjunto de datos. Conviene comparar la asimetría y curtosis de todas las columnas numéricas disponibles.

	variable	asimetria	curtosis_exceso
4	Item_Outlet_Sales	1.177531	1.615877
1	Item_Visibility	1.167091	1.679445
3	Outlet_Establishment_Year	-0.396641	-1.205694
2	Item_MRP	0.127202	-0.889769
0	Item_Weight	0.082426	-1.227766

La comparación de **asimetría** y **curtosis en exceso** muestra que no todas las variables numéricas presentan la misma estructura de forma. En particular, `Item_Outlet_Sales` exhibe una asimetría positiva de **1.177531** y una curtosis en exceso de **1.615877**, mientras que `Item_Visibility` presenta una asimetría de **1.167091** y una curtosis en exceso de **1.679445**. Estos valores sugieren distribuciones con **colas derechas largas** y una posible presencia de **valores extremos**, por lo que en ambas variables conviene reforzar el análisis con medidas robustas, boxplots y, si resulta útil, transformaciones como la logarítmica.

En cambio, `Item_MRP` muestra una asimetría mucho más baja (**0.127202**) y una curtosis en exceso negativa (**-0.889769**), mientras que `Item_Weight` presenta una asimetría de **0.082426** y una curtosis en exceso de **-1.227766**. Esto sugiere que ambas variables tienen una forma más cercana a la simetría y una distribución relativamente menos influida por colas pesadas.

Por su parte, `Outlet_Establishment_Year` registra una asimetría negativa de **-0.396641** y una curtosis en exceso de **-1.205694**. Aunque su forma no parece especialmente extrema, esta variable requiere una interpretación adicional debido a su naturaleza temporal, ya que su análisis no debe basarse únicamente en criterios de distribución continua.

En conjunto, estos resultados indican que el EDA debe adaptarse a la forma específica de cada variable y no aplicar una misma lectura descriptiva a todas por igual.

38.7. Transformaciones y su efecto sobre la forma

Cuando una variable presenta fuerte asimetría positiva, una transformación logarítmica puede facilitar tanto la visualización como el modelado posterior. En el caso de las ventas, una opción práctica es usar:

$$y^* = \log(1 + y),$$

que evita problemas cuando existen observaciones cercanas a cero.

	variable	asimetria	curtosis_exceso
0	Item_Outlet_Sales	1.177531	1.615877
1	log_Item_Outlet_Sales	-0.882266	0.532920

La comparación entre la variable original y su versión transformada permite mostrar un punto importante del EDA: las medidas de forma no son meramente descriptivas, también orientan decisiones analíticas posteriores. Si la asimetría disminuye sustancialmente bajo la transformación, esto sugiere una representación más equilibrada del fenómeno.

En particular, una **transformación logarítmica** puede ser útil cuando la distribución presenta una **asimetría positiva marcada**, es decir, cuando existen valores muy altos que alargan la cola derecha de la distribución. Al aplicar el logaritmo, los valores grandes se comprimen relativamente más que los valores pequeños, lo que tiende a reducir la asimetría y a concentrar mejor los datos alrededor del centro.

Desde el punto de vista del EDA, esta transformación ayuda a:

- **visualizar mejor la estructura de la distribución**, evitando que unos pocos valores muy grandes dominen el gráfico;
- **comparar observaciones en términos relativos**, ya que las diferencias en escala logarítmica representan cambios proporcionales;
- **reducir la influencia de valores extremos**, facilitando una lectura más clara del comportamiento típico de los datos.

Además, esta transformación puede ser útil para **análisis posteriores**, especialmente cuando se emplean métodos estadísticos o modelos que funcionan mejor con distribuciones más simétricas o con variabilidad más estable. En contextos de modelado, por ejemplo, trabajar con una variable transformada puede mejorar la interpretación de los resultados, estabilizar la varianza y facilitar el ajuste de modelos lineales o regresiones.

En síntesis, el uso del logaritmo en el EDA no solo mejora la interpretación visual de distribuciones muy asimétricas, sino que también prepara los datos para etapas posteriores del análisis, donde una representación más equilibrada de la variable puede resultar analíticamente más conveniente.

38.8. Gráfico cuantil-cuantil como apoyo visual

Otra herramienta útil para estudiar la forma es el gráfico Q-Q frente a la distribución normal. No debe interpretarse como una prueba definitiva, pero sí como un recurso visual para detectar desviaciones sistemáticas respecto a simetría y colas gaussianas.

Si la versión transformada se alinea mejor con la recta de referencia que la variable original, ello aporta evidencia visual de una mejora en la regularidad de la forma, aunque no implica normalidad perfecta.

38.9. Mini-dashboard de forma

La siguiente sección integra un dashboard simple para resumir la forma de la variable de ventas y su transformación.

Parte XV.

Medidas de heterogeneidad

39. Medidas de heterogeneidad

39.1. El problema: ¿qué significa que unos datos sean heterogéneos?

Decir que unos datos son **heterogéneos** significa que no están concentrados en una sola posibilidad. Sin embargo, la pregunta concreta depende del tipo de variable:

Tipo de datos	Pregunta de heterogeneidad	Poca heterogeneidad	Mucha heterogeneidad
Categoricos	¿Cómo se reparte la frecuencia entre las clases?	Casi todas las observaciones pertenecen a una sola clase.	Las observaciones se reparten de forma equilibrada entre varias clases.
Numéricos agrupados	¿Cuánto cambia la distribución de una respuesta entre grupos?	Los grupos tienen centros y formas semejantes.	La pertenencia al grupo ayuda a anticipar el valor numérico.

Esta distinción evita un error frecuente: una variable categórica no tiene distancias numéricas naturales entre sus etiquetas, mientras que una variable numérica sí permite medir desviaciones respecto a una media. Por eso se necesitan construcciones diferentes.

En la primera mitad del capítulo seguiremos un único ejemplo: una bolsa contiene seis canicas de tres clases, cada clase identificada por un color.

Clase	Color	Número de canicas	Proporción
<i>A</i>	azul	3	$p_A = 3/6 = 1/2$
<i>B</i>	naranja	1	$p_B = 1/6$
<i>C</i>	verde	2	$p_C = 2/6 = 1/3$
Total		6	1

La variable aleatoria¹ X registra la clase de una canica extraída. Sus valores posibles son $\{A, B, C\}$ y su distribución es

$$p = (p_A, p_B, p_C) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right).$$

¹Una **variable aleatoria** es una regla que asigna un valor a cada resultado de un experimento. Aquí no significa que las etiquetas sean números: X asigna la etiqueta A , B o C a la canica observada.

Las clases son mutuamente excluyentes y exhaustivas:² cada extracción produce exactamente una de las tres etiquetas. La heterogeneidad categórica dependerá de estas proporciones, no del nombre ni del color asignado a cada clase.

Dos casos que servirán como brújula

- Si las seis canicas fueran de clase *A*, conocer la clase de una extracción sería trivial: la heterogeneidad debería valer **cero**.
- Si hubiera dos canicas de cada clase, ninguna clase dominaría: con tres clases, la heterogeneidad debería ser **máxima**.

Toda medida que usemos deberá respetar estos dos extremos.

39.2. Heterogeneidad categórica I: Gini–Simpson

39.2.1. De una extracción a dos extracciones

Al extraer una canica de la bolsa completa, la probabilidad³ de obtener cada clase es su fracción dentro del total:

$$P(X = A) = \frac{3}{6}, \quad P(X = B) = \frac{1}{6}, \quad P(X = C) = \frac{2}{6}.$$

Una sola extracción informa cuál clase apareció, pero todavía no produce una noción directa de diversidad. Para obtenerla, planteemos otro experimento:

Se extrae una canica, se registra su clase, se devuelve a la bolsa, se mezcla y se extrae una segunda canica. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos clases sean diferentes?

Devolver la primera canica significa muestrear **con reemplazo**.⁴ Gracias a ello, la composición de la bolsa es la misma antes de ambas extracciones. Supondremos además que las extracciones son **independientes**:⁵ saber qué ocurrió en la primera no cambia las probabilidades de la segunda.

La independencia permite multiplicar probabilidades. Por ejemplo,

$$P(X_1 = A, X_2 = A) = P(X_1 = A)P(X_2 = A) = \frac{3}{6} \frac{3}{6} = \frac{9}{36}.$$

²**Mutuamente excluyentes** significa que una canica no puede pertenecer simultáneamente a dos clases. **Exhaustivas** significa que las tres clases cubren todos los resultados posibles.

³En este ejemplo equiprobable a nivel de canica, la probabilidad de una clase es el número de canicas de esa clase dividido entre el total. En una interpretación frecuentista, es también la proporción a la que tendería la frecuencia de esa clase al repetir muchas veces el experimento bajo las mismas condiciones.

⁴Muestrear **con reemplazo** consiste en devolver cada unidad antes de la siguiente selección. Así, las probabilidades permanecen constantes. Sin reemplazo, después de extraer una canica quedarían cinco y la segunda probabilidad dependería de la primera extracción.

⁵Dos variables son **independientes** si conocer una no altera en absoluto la distribución probabilística de la otra: $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$. Es una propiedad sobre toda la distribución conjunta, mucho más fuerte que tener covarianza o correlación cero.

Del mismo modo,

$$P(B, B) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}, \quad P(C, C) = \left(\frac{2}{6}\right)^2 = \frac{4}{36}.$$

La tabla contiene los $6 \times 6 = 36$ pares ordenados de canicas que pueden obtenerse. Las celdas diagonales corresponden a coincidencias de clase.

Primera \ segunda	A	B	C	Total de la fila
A	9/36	3/36	6/36	18/36
B	3/36	1/36	2/36	6/36
C	6/36	2/36	4/36	12/36
Total de la columna	18/36	6/36	12/36	36/36

Por tanto, la probabilidad de obtener **la misma clase** es

$$P(X_1 = X_2) = \frac{9 + 1 + 4}{36} = \frac{14}{36} = \frac{7}{18}.$$

Los eventos “misma clase” y “clases diferentes” son complementarios,⁶ de modo que

$$P(X_1 \neq X_2) = 1 - P(X_1 = X_2) = 1 - \frac{7}{18} = \frac{11}{18} \approx 0.6111.$$

Ya tenemos una medida interpretable: en aproximadamente el 61.1 % de los pares extraídos de manera independiente y con reemplazo, las clases serán diferentes.

39.2.2. Definición formal

Sea $p = (p_1, \dots, p_K)$ una distribución sobre K categorías. El índice de **Gini–Simpson** (Simpson 1949) es

$$D(p) = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2. \quad (1)$$

La fórmula se obtiene directamente del experimento anterior:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^K p_k^2}_{P(X_1=X_2)} + \underbrace{D(p)}_{P(X_1 \neq X_2)} = 1.$$

También puede escribirse como

⁶Si E es un evento, su complemento E^c reúne todos los resultados en los que E no ocurre. Como son mutuamente excluyentes y cubren todo el espacio, $P(E^c) = 1 - P(E)$.

$$D(p) = \sum_{j \neq k} p_j p_k,$$

que suma todos los pares ordenados de clases distintas. Esta es la razón probabilística —no solo algebraica— del cuadrado en p_k^2 .

39.2.3. El cuadrado de probabilidades

Imagine un cuadrado de área uno. El eje horizontal representa la segunda extracción y el vertical la primera. Al dividir ambos ejes en segmentos de longitudes p_A , p_B y p_C , aparecen nueve rectángulos:

- los tres bloques diagonales tienen áreas p_A^2 , p_B^2 y p_C^2 y representan coincidencias;
- los seis bloques restantes tienen áreas $p_j p_k$ con $j \neq k$ y representan diferencias.

El laboratorio interactivo de la versión HTML permite cambiar los conteos de A , B y C . En la distribución inicial $(3, 1, 2)$, el área de coincidencia es $7/18$ y el área complementaria es $D = 11/18$.

39.2.4. Cotas e interpretación

Si una sola clase concentra toda la probabilidad, entonces $\sum p_k^2 = 1$ y $D = 0$. Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz, $\sum_k p_k^2 \geq 1/K$, con igualdad cuando todas las probabilidades son iguales. Por tanto, si las K clases son equiprobables, $p_k = 1/K$, se alcanza

$$D_{\text{máx}} = 1 - K \left(\frac{1}{K} \right)^2 = 1 - \frac{1}{K}. \quad (2)$$

Así, con tres clases $D \in [0, 2/3]$. El valor 0.6111 de nuestras canicas está cerca del máximo 0.6667, pero no debe interpretarse como “61.11 % del máximo”. Para esa lectura se normaliza:

$$D_{\text{norm}} = \frac{D}{1 - 1/K}.$$

En el ejemplo, $D_{\text{norm}} = (11/18)/(2/3) = 11/12 \approx 0.9167$.

No confundir dos índices llamados Gini

La diversidad de Gini–Simpson mide la probabilidad de desacuerdo entre categorías. El **coeficiente de Gini** asociado con la curva de Lorenz mide desigualdad en una variable numérica, como ingreso o riqueza. Comparten parte del nombre, pero responden preguntas diferentes.

39.3. Heterogeneidad categórica II: de la sorpresa a la entropía

Gini–Simpson construye diversidad comparando dos extracciones. Shannon toma otro camino: mide cuánta información aporta observar una sola extracción.

39.3.1. La sorpresa de un resultado

Antes de extraer una canica, compare dos resultados:

- obtener A no sería muy sorprendente, porque ocurre con probabilidad $1/2$;
- obtener B sería más sorprendente, porque ocurre con probabilidad $1/6$.

La **información propia** o sorpresa de un evento con probabilidad p se define como

$$I_b(p) = -\log_b(p), \quad b > 1. \quad (3)$$

Esta elección cumple propiedades deseables: un evento seguro tiene sorpresa cero, los eventos menos probables producen mayor sorpresa y la sorpresa de dos eventos independientes se suma.⁷

En bits, es decir, usando base 2,

$$I_2(A) = 1, \quad I_2(B) = \log_2(6) \approx 2.585, \quad I_2(C) = \log_2(3) \approx 1.585.$$

39.3.2. De la sorpresa individual a la sorpresa promedio

No basta con promediar esos tres números dando el mismo peso a cada clase: A aparece más veces que B . La sorpresa media debe ponderar cada resultado por la probabilidad con que ocurre. Ese valor esperado⁸ es la **entropía de Shannon** (Shannon 1948):

$$H_b(p) = \mathbb{E}[I_b(X)] = -\sum_{k=1}^K p_k \log_b(p_k). \quad (4)$$

Para las seis canicas y base 2:

Clase	p_k	Sorpresa $-\log_2 p_k$	Aporte promedio $-p_k \log_2 p_k$
A	0.5000	1.0000	0.5000
B	0.1667	2.5850	0.4308
C	0.3333	1.5850	0.5283
Total	1		$H_2 = 1.4591$ bits

Observe la diferencia entre **sorpresa** y **aporte a la entropía**. B es el resultado más sorprendente, pero aparece poco; C aporta más al promedio porque combina sorpresa considerable con mayor frecuencia.

Cuando $p_k = 0$, la expresión contiene formalmente $0 \log 0$. Se adopta la extensión continua

⁷Para eventos independientes con probabilidades p y q , $I_b(pq) = -\log_b(pq) = -\log_b p - \log_b q = I_b(p) + I_b(q)$.

⁸El **valor esperado** de una variable discreta es su promedio teórico ponderado: $\mathbb{E}[Z] = \sum_z zP(Z=z)$. No asigna el mismo peso a resultados frecuentes y raros.

$$0 \log 0 := \lim_{p \rightarrow 0^+} p \log p = 0,$$

porque una clase imposible nunca llega a aportar sorpresa al promedio.

39.3.3. ¿Dónde está la entropía máxima?

Con K fijo, la entropía satisface

$$0 \leq H_b(p) \leq \log_b K. \quad (5)$$

El mínimo ocurre cuando una sola clase tiene probabilidad uno. El máximo ocurre en la distribución uniforme $p_k = 1/K$. Puede verificarse con multiplicadores de Lagrange: al maximizar $-\sum p_k \ln p_k$ sujeto a $\sum p_k = 1$, las condiciones de primer orden exigen que todos los p_k sean iguales; la restricción obliga a que valgan $1/K$. Como la matriz hessiana tiene diagonal $-1/p_k < 0$, la entropía es estrictamente cóncava en el interior del simplex y ese punto crítico es el máximo global único.

Para comparar variables con distinto número de clases conviene usar

$$H_{\text{norm}} = \frac{H_b(p)}{\log_b K} \in [0, 1]. \quad (6)$$

En nuestro ejemplo,

$$H_{\text{norm}} = \frac{1.4591}{\log_2 3} = 0.9206.$$

Dos máximos que no deben confundirse

La contribución de **una sola clase**, $f(p) = -p \ln p$, alcanza su máximo en $p = 1/e \approx 0.3679$. En cambio, la entropía **de toda la distribución**, sujeta a que las probabilidades sumen uno, alcanza su máximo en $p_k = 1/K$. Para tres clases, el máximo global está en $(1/3, 1/3, 1/3)$, no en tres probabilidades iguales a $1/e$, pues estas últimas ni siquiera sumarían uno.

En efecto,

$$f'(p) = -\ln p - 1 = 0 \iff p = 1/e, \quad f''(p) = -1/p < 0.$$

39.3.4. Cambiar la base cambia la escala, no la conclusión

Por la fórmula de cambio de base,

$$H_b(p) = \frac{H_e(p)}{\ln b}.$$

- base 2: bits;
- base e : nats;
- base 10: hartleys.

La base multiplica todas las entropías por una constante positiva. Por tanto, no cambia qué distribución es más heterogénea. Tampoco cambia H_{norm} , porque numerador y denominador se escalan por el mismo factor.

En la versión HTML, un diagrama ternario permite desplazar la distribución (p_A, p_B, p_C) por todo el simplex. La entropía normalizada aumenta al acercarse al centro $(1/3, 1/3, 1/3)$ y disminuye al aproximarse a cualquiera de los vértices.

39.4. Comparar Gini–Simpson y Shannon

Los dos índices miden heterogeneidad, pero observan la distribución desde experimentos distintos:

Índice	Experimento mental	Fórmula	Mayor sensibilidad relativa
Gini–Simpson	¿Dos extracciones tendrán clases distintas?	$1 - \sum p_k^2$	Clases dominantes; las probabilidades se elevan al cuadrado.
Shannon	¿Cuánta sorpresa produce, en promedio, una extracción?	$-\sum p_k \log p_k$	Clases raras; una probabilidad pequeña conserva aporte mediante $-p \log p$.

No conviene comparar directamente D y H , porque tienen escalas y máximos diferentes. Con K fijo, compare D_{norm} con H_{norm} :

Distribución (p_A, p_B, p_C)	D	D_{norm}	H (nats)	H_{norm}
(1, 0, 0)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
(0.90, 0.05, 0.05)	0.1850	0.2775	0.3944	0.3590
(0.60, 0.30, 0.10)	0.5400	0.8100	0.8979	0.8173
(0.50, 0.1667, 0.3333)	0.6111	0.9167	1.0114	0.9206
(1/3, 1/3, 1/3)	0.6667	1.0000	1.0986	1.0000

Ambos ordenan estos ejemplos de la misma manera. Sin embargo, Shannon asigna relativamente más diversidad al escenario (0.90, 0.05, 0.05) porque reconoce la información aportada por las dos clases raras.

Regla de elección

- Use **Gini–Simpson** cuando la interpretación por pares o la probabilidad de desacuerdo sea natural.
- Use **Shannon** cuando la incertidumbre, codificación o sorpresa sea central.
- Si necesita comunicar “cuántas categorías igualmente frecuentes equivalen a esta distribución”, transforme ambos a **números efectivos de Hill**.

39.5. Una escala común: números de Hill

Los índices anteriores no están expresados en “número de categorías”. La familia de Hill (Hill 1973; Jost 2006) los convierte a esa escala:

$${}^qD = \left(\sum_{k=1}^K p_k^q \right)^{1/(1-q)}, \quad q \geq 0, \quad q \neq 1. \quad (7)$$

El parámetro q controla cuánto pesan las clases raras:

1. $q = 0$, **riqueza observada**: ${}^0D = K$; solo cuenta las clases presentes.
2. $q \rightarrow 1$, **diversidad de Shannon**: ${}^1D = e^{H_e}$.
3. $q = 2$, **diversidad de Simpson**: ${}^2D = 1 / \sum p_k^2 = 1 / (1 - D)$.

Para las canicas,

$${}^0D = 3, \quad {}^1D = e^{1.0114} = 2.750, \quad {}^2D = \frac{1}{7/18} = \frac{18}{7} = 2.571.$$

La interpretación de ${}^1D = 2.750$ es concreta: la distribución (3, 1, 2) tiene la misma entropía que una distribución ideal con 2.750 categorías equiprobables. En general,

$${}^0D \geq {}^1D \geq {}^2D, \quad (8)$$

y los tres valores coinciden con K únicamente bajo uniformidad perfecta.

i Para repasar: un video de 10 minutos

Si prefiere una explicación visual antes de seguir, (Biostatsquid 2026) repasa Shannon, Gini–Simpson y los números de Hill vistos aquí (además de Chao1, un estimador de riqueza de especies que no se cubre en este capítulo).

39.6. Heterogeneidad de una variable numérica entre grupos

Ahora cambia la pregunta. Sea Y una respuesta numérica y sea G una variable categórica que identifica grupos. Ya no preguntamos si dos etiquetas son distintas, sino:

¿Qué parte de la variación numérica de Y se asocia con diferencias entre los grupos?

Usaremos seis observaciones:

$$A = (4, 5), \quad B = (8, 9), \quad C = (5, 5).$$

La media global y las medias de grupo son

$$\bar{y} = 6, \quad \bar{y}_A = 4.5, \quad \bar{y}_B = 8.5, \quad \bar{y}_C = 5.$$

39.6.1. La identidad que separa dos fuentes de variación

Para una observación y_{gi} del grupo g ,

$$y_{gi} - \bar{y} = \underbrace{(y_{gi} - \bar{y}_g)}_{\text{desviación dentro del grupo}} + \underbrace{(\bar{y}_g - \bar{y})}_{\text{desviación entre grupos}}.$$

Al elevar al cuadrado y sumar todas las observaciones, el término cruzado desaparece porque $\sum_i (y_{gi} - \bar{y}_g) = 0$ dentro de cada grupo. Se obtiene la descomposición exacta de ANOVA:

$$\underbrace{\sum_g \sum_i (y_{gi} - \bar{y})^2}_{SS_T} = \underbrace{\sum_g n_g (\bar{y}_g - \bar{y})^2}_{SS_B} + \underbrace{\sum_g \sum_i (y_{gi} - \bar{y}_g)^2}_{SS_W}. \quad (9)$$

- SS_T : variación total respecto a la media global;
- SS_B : variación **entre** medias grupales (*between*);
- SS_W : variación **dentro** de los grupos (*within*).

39.6.2. Cálculo completo

La variación total es

$$SS_T = (4 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (8 - 6)^2 + (9 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (5 - 6)^2 = 20.$$

La parte entre grupos es

$$\begin{aligned} SS_B &= 2(4.5 - 6)^2 + 2(8.5 - 6)^2 + 2(5 - 6)^2 \\ &= 4.5 + 12.5 + 2 = 19. \end{aligned}$$

La parte interna es

$$\begin{aligned}
SS_W &= [(4 - 4.5)^2 + (5 - 4.5)^2] \\
&\quad + [(8 - 8.5)^2 + (9 - 8.5)^2] + [(5 - 5)^2 + (5 - 5)^2] \\
&= 0.5 + 0.5 + 0 = 1.
\end{aligned}$$

La identidad se comprueba: $20 = 19 + 1$.

39.6.3. Eta cuadrada y omega cuadrada

La proporción descriptiva de variación explicada por las diferencias de medias es

$$\eta^2 = \frac{SS_B}{SS_T} \in [0, 1]. \quad (10)$$

En el ejemplo, $\eta^2 = 19/20 = 0.95$: conocer el grupo explica el 95 % de la variación cuadrática observada. Esto no significa que el grupo “cause” el resultado; es una descripción de asociación en estos datos.

En muestras pequeñas, η^2 tiende a sobreestimar el efecto poblacional. Una corrección habitual es

$$\omega^2 = \frac{SS_B - (G - 1)MS_W}{SS_T + MS_W}, \quad MS_W = \frac{SS_W}{N - G}. \quad (11)$$

Aquí, $MS_W = 1/(6 - 3) = 1/3$ y

$$\omega^2 = \frac{19 - 2(1/3)}{20 + 1/3} = 0.9016.$$

La corrección reduce el optimismo de 0.9500 a 0.9016. En muestras reales, ω^2 puede resultar ligeramente negativa; eso se interpreta como ausencia de evidencia de variación explicada, aunque algunas implementaciones la truncan a cero para presentación.

El laboratorio de la versión HTML representa cada grupo mediante dos observaciones, “centro $\pm$ separación”. Al alejar las medias de los grupos aumenta SS_B ; al separar las observaciones dentro de cada grupo aumenta SS_W .

39.6.4. Lo que η^2 sí ve y lo que no ve

η^2 resume diferencias de **medias**. No detecta por sí sola todos los tipos de heterogeneidad distributiva. Dos grupos pueden tener la misma media y, aun así, diferir en:

- dispersión;
- asimetría;
- número o severidad de valores atípicos;
- multimodalidad.

Por ello, la descomposición ANOVA debe acompañarse con tamaños muestrales y gráficos de las distribuciones: diagramas de caja, violines, densidades o funciones de distribución empírica. Una cifra alta tampoco demuestra causalidad; puede reflejar confusión, selección o diseño muestral.

39.7. Heterogeneidad cruzada entre variables categóricas

Cuando se cruzan dos variables categóricas, la pregunta pasa a ser si la composición de una cambia entre niveles de la otra. Para cada grupo g , compare las probabilidades condicionales⁹

$$p_{k|g} = P(X = k \mid G = g).$$

Una tabla de conteos responde cuánto soporte tiene cada combinación; una tabla de porcentajes por fila permite comparar composiciones. El mapa de calor debe mostrar ambas cosas o, como mínimo, acompañar cada porcentaje con su n_{kg} .

Celdas pequeñas

Las combinaciones con pocos casos generan porcentajes inestables. No existe un umbral universal que vuelva confiable una celda; la regla práctica $n < 10$ solo funciona como alerta inicial. Revise conteos, incertidumbre y mecanismo de muestreo antes de interpretar una diferencia como estructura real.

Si se necesita un resumen formal de asociación, una prueba χ^2 contrasta independencia y la V de Cramér cuantifica intensidad. Estas herramientas responden una pregunta relacional distinta de la diversidad marginal: una variable puede ser muy diversa y, al mismo tiempo, ser independiente de la otra.

39.8. Puentes con algoritmos de minería de datos

Algoritmo	Medida de heterogeneidad	Uso
Árboles CART	Impureza de Gini $1 - \sum p_k^2$	Elige el corte que produce nodos hijos más puros mediante la reducción ponderada de impureza.
ID3 / C4.5	Entropía de Shannon	ID3 maximiza ganancia de información; C4.5 la ajusta con <i>gain ratio</i> para evitar cortes con demasiadas ramas.

⁹La probabilidad condicional $P(X = k \mid G = g)$ restringe el universo a los casos del grupo g y calcula dentro de él la proporción que pertenece a la clase k .

Algoritmo	Medida de heterogeneidad	Uso
k -means	SS_W o inercia	Busca centroides que minimicen la variación dentro de los grupos. Con datos fijos, minimizar SS_W equivale a maximizar SS_B .
Calinski–Harabasz	Razón tipo ANOVA	Compara separación entre <i>clusters</i> con compactación interna: $CH = (SS_B/(k-1))/(SS_W/(n-k))$.

En un árbol, “impureza de Gini” es precisamente Gini–Simpson aplicado a la distribución de clases dentro de un nodo. En *clustering*, los grupos no vienen dados: el algoritmo intenta construirlos para reducir heterogeneidad interna.

39.9. Implementación reproducible

Las siguientes funciones reproducen los cálculos del capítulo y hacen explícitas las convenciones para probabilidades nulas.

39.9.1. Ver la composición antes de resumirla

El ejemplo original y los dos casos brújula pueden compararse sin perder las proporciones que originan los índices.

39.10. Guía de decisión

Pregunta	Herramienta principal	Comprobación necesaria
¿Qué tan repartida está una variable categórica?	Barras, Gini–Simpson, Shannon	Reportar K , conteos y versión normalizada si se comparan cardinalidades.
¿Cuántas clases efectivas hay?	Números de Hill	Indicar el orden q y su sensibilidad a clases raras.
¿Cambian las medias numéricas entre grupos?	SS_B , SS_W , η^2 , ω^2	Inspeccionar tamaños, dispersión y forma de cada grupo.
¿Cambia una composición categórica entre grupos?	Proporciones condicionales, mapa de calor, χ^2 , V de Cramér	Mostrar soporte de cada celda.
¿Hay heterogeneidad causal?	Ningún índice descriptivo basta	Se requiere diseño causal y control de variables de confusión.

39.11. Puente al caso BigMart

El capítulo práctico Medidas de heterogeneidad en Big Mart Sales traslada estas ideas a datos de *retail*:

- diversidad de categorías de producto mediante Shannon, Gini–Simpson y números de Hill;
- heterogeneidad de ventas entre formatos de establecimiento mediante η^2 y ω^2 ;
- composiciones cruzadas entre ubicación, tipo y antigüedad del establecimiento.

La secuencia recomendada es siempre la misma: **ver los conteos o distribuciones, formular el experimento que da significado al índice, calcularlo y finalmente interpretar su escala.**

39.12. Ejercicios formativos

1. **Recupere el significado probabilístico.** Para $p = (0.7, 0.2, 0.1)$, construya la matriz de probabilidades $p_j p_k$. Sume la diagonal y su complemento. Explique el resultado como frecuencia esperada de desacuerdos en 100 pares.
2. **Sorpresas frente a aporte.** Para las mismas probabilidades, calcule $I_2(p_k)$ y $p_k I_2(p_k)$. Identifique qué clase sorprende más y cuál aporta más a la entropía. ¿Son necesariamente la misma?
3. **Escala y base.** Calcule H en bits y nats. Compruebe que H_{norm} es el mismo en ambas bases.
4. **Números efectivos.** Calcule 0D , 1D y 2D para $p = (0.7, 0.2, 0.1)$ y verifique ${}^0D \geq {}^1D \geq {}^2D$.
5. **Descomposición numérica.** Para $G_1 = (10, 12)$ y $G_2 = (20, 22)$, calcule SS_T , SS_B , SS_W , η^2 y ω^2 .
6. **Límite de η^2 .** Construya dos grupos con la misma media y dispersiones muy distintas. Muestre que $\eta^2 = 0$ y explique por qué eso no demuestra que las distribuciones sean iguales.

40. Medidas de heterogeneidad en Big Mart Sales

40.1. Introducción

Este caso aplica la diversidad categórica y la comparación entre grupos desarrolladas en Medidas de heterogeneidad.

Después de estudiar la localización, la variabilidad y la forma de las distribuciones, el análisis exploratorio de datos debe avanzar hacia una pregunta más estructural: **¿el comportamiento observado es homogéneo en toda la población o cambia de manera importante entre grupos?**. Esta cuestión introduce el concepto de **heterogeneidad**, una dimensión central del EDA cuando el dataset contiene segmentaciones naturales, como categorías de producto, tipos de tienda, tamaños de outlet o ubicaciones geográficas.

En términos estadísticos, la heterogeneidad alude a la existencia de diferencias sistemáticas entre subpoblaciones. Tales diferencias pueden expresarse en el centro de la distribución, en su dispersión, en su forma o incluso en la presencia diferencial de valores extremos. En un problema de negocio como BigMart, detectar heterogeneidad es indispensable, pues permite identificar si ciertos tipos de tiendas venden consistentemente más, si algunas categorías presentan patrones de ventas más variables, o si la estructura comercial cambia según el entorno del outlet.

En este capítulo se trabaja la heterogeneidad como una extensión natural del análisis univariado. La idea principal es que una variable numérica no debe interpretarse de manera aislada, sino también en relación con variables categóricas relevantes.

Definición operativa. La heterogeneidad aparece cuando la distribución de ventas cambia entre subgrupos o cuando la composición categórica presenta diversidad relevante (Shannon 1948; Simpson 1949).

40.2. Preparación del entorno

Trabajaremos con el siguiente dataset BigMart, usando Python, pandas, NumPy y Plotly.

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
0	FDA15	9.30	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092
1	DRC01	5.92	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692
2	FDN15	17.50	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180
3	FDX07	19.20	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950
4	NCD19	8.93	Low Fat	0.000000	Household	53.8614

Conviene verificar las variables categóricas y numéricas del conjunto de datos.

40.3. Fundamentos teóricos

La heterogeneidad puede analizarse desde varias perspectivas. Si Y es una variable numérica de interés y G una variable categórica que define grupos, pueden estudiarse diferencias en:

40.3.1. Centro por grupo

Se comparan medidas como:

$$\bar{y}_g = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} y_i,$$

así como la mediana y otros cuantiles dentro de cada grupo g .

40.3.2. Dispersión por grupo

La variabilidad interna de cada subpoblación puede resumirse mediante la desviación estándar, el rango intercuartílico o el coeficiente de variación. Dos grupos pueden tener medias semejantes y, sin embargo, diferir de forma sustancial en estabilidad o consistencia.

40.3.3. Forma por grupo

La heterogeneidad también puede aparecer en la asimetría o en la presencia de colas pesadas. Algunos grupos pueden concentrarse en rangos estrechos y otros exhibir ventas con distribución muy extendida.

40.3.4. Participación relativa de cada grupo

Finalmente, también es útil estudiar cuánto contribuye cada grupo al total de observaciones o al total de ventas. Esta dimensión conecta la heterogeneidad con el estudio posterior de la concentración.

40.4. Variable objetivo y grupos de interés

En este capítulo tomaremos nuevamente como variable principal a `Item_Outlet_Sales`. Como ejes de segmentación se consideran, al menos, las siguientes variables categóricas:

- `Outlet_Type`,
- `Outlet_Size`,
- `Outlet_Location_Type`,
- `Item_Type`.

Antes de comparar grupos, es útil revisar su tamaño.

Este paso es importante porque la interpretación de diferencias entre grupos debe considerar el tamaño muestral. Un grupo muy pequeño puede mostrar estadísticas inestables o aparentes extremos debidos a pocos casos.

40.5. Heterogeneidad por tipo de outlet

Comenzamos con una variable de alto interés de negocio: `Outlet_Type`.

	count	mean	median	std	min	max
Outlet_Type						
Supermarket Type3	935	3694.038558	3364.9532	2127.760054	241.6854	13086.9648
Supermarket Type1	5577	2316.181148	1990.7420	1515.965558	73.2380	10256.6490
Supermarket Type2	928	1995.498739	1655.1788	1375.932889	69.2432	6768.5228
Grocery Store	1083	339.828500	256.9988	260.851582	33.2900	1775.6886

A partir de este análisis se observa una **heterogeneidad clara por tipo de outlet**, lo que indica que `Outlet_Type` sí está asociado con diferencias relevantes en el nivel de ventas.

En primer lugar, `Supermarket Type3` destaca como el segmento con **mayor nivel de ventas**, tanto en la **media (3694.039)** como en la **mediana (3364.953)**. Además, su boxplot se ubica claramente por encima del resto, lo que sugiere un desempeño consistentemente superior.

En segundo lugar, `Supermarket Type1` y `Supermarket Type2` presentan niveles de ventas **intermedios**, aunque `Supermarket Type1` muestra valores centrales algo mayores (**media = 2316.181**, **mediana = 1990.742**) que `Supermarket Type2` (**media = 1995.499**, **mediana = 1655.179**). Esto sugiere que, aunque ambos formatos son comparables, no tienen exactamente el mismo comportamiento comercial.

Por otro lado, `Grocery Store` aparece como el grupo con **menor nivel de ventas**, con una **media de 339.829** y una **mediana de 256.999**, muy por debajo de los supermercados. Esto revela una diferencia estructural importante entre este tipo de outlet y los demás.

En términos de **variabilidad**, `Supermarket Type3` también presenta la mayor dispersión (**std = 2127.760**), lo que indica que no solo vende más, sino que sus ventas son más heterogéneas. `Supermarket Type1` y `Supermarket Type2` también muestran dispersión considerable, mientras que `Grocery Store` tiene una variabilidad mucho menor en términos absolutos (**std = 260.852**), coherente con su escala de ventas más baja.

Los boxplots también muestran la presencia de **valores atípicos** en todos los grupos, especialmente en los supermercados. Esto sugiere que dentro de cada tipo de outlet existen productos o combinaciones producto-tienda con desempeños excepcionalmente altos.

En conjunto, este resultado tiene varias implicaciones para el EDA:

- `Outlet_Type` debe considerarse una **variable clave de segmentación**;
- no conviene analizar `Item_Outlet_Sales` como si proviniera de una sola población homogénea;

- es recomendable profundizar con comparaciones entre grupos, distribuciones segmentadas y medidas robustas;
- en etapas posteriores, `Outlet_Type` probablemente será una variable explicativa importante en cualquier análisis predictivo o inferencial.

En síntesis, el análisis muestra que el tipo de outlet introduce diferencias sustanciales tanto en el **nivel** como en la **dispersión** de las ventas, por lo que esta variable merece un lugar central dentro del EDA.

40.6. Heterogeneidad por tamaño del outlet

El tamaño del outlet puede influir tanto en el volumen típico de ventas como en la dispersión observada.

	count	mean	median	std
Outlet_Size				
Medium	2793	2681.603542	2251.0698	1855.210528
High	932	2298.995256	2050.6640	1533.531664
Small	2388	1912.149161	1544.6560	1582.370364

Los violin plots son especialmente útiles aquí porque combinan información sobre dispersión y forma dentro de cada grupo. Si dos grupos tienen medianas parecidas pero densidades internas distintas, la heterogeneidad va más allá del simple promedio.

Este análisis también muestra **heterogeneidad por tamaño del outlet**, aunque con diferencias menos extremas que las observadas por `Outlet_Type`. Aun así, `Outlet_Size` aporta información relevante para el EDA porque parece asociarse tanto con el nivel típico de ventas como con su dispersión.

En primer lugar, los outlets de tamaño **Medium** presentan el mayor nivel de ventas, con una **media de 2681.604** y una **mediana de 2251.070**. Les siguen los outlets **High**, con **media = 2298.995** y **mediana = 2050.664**, mientras que los outlets **Small** muestran los valores más bajos (media = 1912.149, mediana = 1544.656**). Esto sugiere que el tamaño del outlet sí introduce diferencias sistemáticas en el comportamiento comercial.

En términos de dispersión, **Medium** también presenta la mayor variabilidad (**std = 1855.211**), seguido por **Small** (**std = 1582.370**) y **High** (**std = 1533.532**). Los violin plots refuerzan esta idea al mostrar que no solo cambian los niveles centrales, sino también la forma interna de la distribución en cada grupo.

Para el EDA, esto tiene varias consecuencias:

- `Outlet_Size` debe considerarse una **variable relevante de segmentación**, ya que las ventas no parecen distribuirse igual entre tamaños de tienda;
- no basta con comparar solo promedios: la forma de los violines sugiere diferencias en **concentración, dispersión y densidad interna** entre grupos;
- conviene cruzar `Outlet_Size` con otras variables categóricas, especialmente `Outlet_Type`, para ver si parte de esta heterogeneidad se explica por la combinación entre ambas;

- en análisis posteriores, `Outlet_Size` puede funcionar como una **variable explicativa útil**, aunque probablemente con menor poder discriminante que `Outlet_Type`;
- dado que esta variable tenía valores faltantes en etapas previas, su papel analítico resulta todavía más importante, porque ayuda a decidir si conviene imputarla y preservarla en lugar de descartarla.

En síntesis, el tamaño del outlet no solo afecta el nivel típico de ventas, sino también la estructura de su distribución. Por ello, en el EDA conviene tratarlo como un factor de heterogeneidad relevante y no como una simple característica secundaria del establecimiento.

40.7. Heterogeneidad por ubicación del outlet

Otra dimensión natural del análisis es `Outlet_Location_Type`, que puede reflejar diferencias territoriales o de mercado.

	count	mean	median	std
Outlet_Location_Type				
Tier 2	2785	2323.990559	2004.0580	1520.543543
Tier 3	3350	2279.627651	1812.3076	1912.451333
Tier 1	2388	1876.909159	1487.3972	1561.649293

El análisis por `Outlet_Location_Type` revela también **heterogeneidad territorial en las ventas**, aunque con diferencias más moderadas que las observadas por tipo de outlet.

En términos de nivel central, **Tier 2** presenta el mayor promedio (**mean = 2323.991**, **median = 2004.058**), seguido muy de cerca por **Tier 3** (**mean = 2279.628**, **median = 1812.308**). En contraste, **Tier 1** muestra los valores más bajos (**mean = 1876.909**, **median = 1487.397**), lo que sugiere que las ventas tienden a ser menores en este tipo de localización.

En cuanto a la dispersión, **Tier 3** presenta la mayor variabilidad (**std = 1912.451**), lo que indica una mayor heterogeneidad en el desempeño de ventas dentro de este grupo. Los boxplots también muestran la presencia de **valores extremos** en todas las ubicaciones, especialmente en **Tier 3**.

Para el EDA, esto sugiere que:

- `Outlet_Location_Type` introduce **diferencias territoriales en el nivel de ventas**;
- **Tier 2** y **Tier 3** tienen comportamientos relativamente similares en el centro de la distribución, aunque **Tier 3** muestra mayor dispersión;
- **Tier 1** parece corresponder a ubicaciones con **menor desempeño promedio**;
- conviene explorar **interacciones entre ubicación, tipo y tamaño del outlet**, ya que parte de la heterogeneidad observada podría explicarse por la combinación de estas variables.

En síntesis, la localización del outlet añade otra dimensión de segmentación en el EDA y refuerza la idea de que las ventas no provienen de una población homogénea, sino de **subgrupos con comportamientos distintos**.

40.8. Heterogeneidad por tipo de producto

La variable `Item_Type` suele contener más niveles que las anteriores, por lo que conviene resumir y ordenar cuidadosamente la información.

	count	mean	median	std
Item_Type				
Starchy Foods	148	2374.332773	1968.1048	1773.945328
Seafood	64	2326.065928	2055.3246	1842.988719
Fruits and Vegetables	1232	2289.009592	1830.9500	1799.503459
Snack Foods	1200	2277.321739	1944.1360	1705.121755
Household	910	2258.784300	1981.4208	1692.245757
Dairy	682	2232.542597	1650.8511	1884.404698
Canned	649	2225.194904	1860.2452	1645.235638
Breads	251	2204.132226	1860.2452	1644.235914
Meat	425	2158.977911	1829.6184	1695.231081
Hard Drinks	214	2139.221622	1816.6353	1606.191587

El análisis por `Item_Type` muestra que también existe **heterogeneidad por categoría de producto**, aunque menos marcada que la observada por `Outlet_Type`. Aun así, las diferencias son suficientes para justificar una exploración segmentada.

En términos de promedio, las categorías con mayores ventas son `Starchy Foods` (**mean = 2374.333**), `Seafood` (**mean = 2326.066**) y `Fruits and Vegetables` (**mean = 2289.010**). Sin embargo, estas dos primeras tienen tamaños muestrales mucho menores (**148** y **64** observaciones, respectivamente), por lo que sus medias deben interpretarse con más cautela.

Entre las categorías con mayor presencia en el dataset, `Fruits and Vegetables` (**1232** casos), `Snack Foods` (**1200**) y `Household` (**910**) combinan **niveles altos de ventas** con una base de observaciones más sólida, lo que las vuelve especialmente relevantes para el EDA.

Los boxplots sugieren además que estas categorías no solo difieren en el nivel central, sino también en su **dispersión** y en la presencia de **valores extremos**. Por ejemplo, `Household`, `Fruits and Vegetables` y `Snack Foods` muestran colas superiores amplias y varios valores altos, lo que sugiere comportamientos heterogéneos dentro de cada tipo de producto.

Para el EDA, esto tiene varias implicaciones:

- `Item_Type` debe considerarse una **variable de segmentación importante**;
- conviene distinguir entre categorías con **muchas observaciones** y categorías con **poca representación**, para no sobredimensionar diferencias basadas en muestras pequeñas;
- resulta útil cruzar `Item_Type` con variables como `Outlet_Type` u `Outlet_Size`, ya que parte de la heterogeneidad podría depender de la interacción entre producto y tienda;
- en etapas posteriores, `Item_Type` puede aportar valor explicativo, pero probablemente con efecto desigual según la categoría.

En síntesis, el tipo de producto introduce diferencias reales en las ventas, pero su interpretación debe combinar **nivel de ventas**, **dispersión** y **tamaño muestral** para evitar conclusiones apresuradas.

40.9. Tablas comparativas con múltiples indicadores

Una forma útil de sistematizar la heterogeneidad es construir tablas resumen que integren varias medidas por grupo.

	Outlet_Type	n	media	mediana	desviacion	q1	q3	iqr
3	Supermarket Type3	935	3694.038558	3364.9532	2127.760054	2044.33890	4975.52340	2931.1845
1	Supermarket Type1	5577	2316.181148	1990.7420	1515.965558	1151.16820	3135.91800	1984.7498
2	Supermarket Type2	928	1995.498739	1655.1788	1375.932889	981.55565	2702.64865	1721.0930
0	Grocery Store	1083	339.828500	256.9988	260.851582	153.79980	458.73620	304.9364

	Outlet_Location_Type	n	media	mediana	desviacion	q1	q3	iqr
1	Tier 2	2785	2323.990559	2004.0580	1520.543543	1171.80800	3110.6176	1938.8096
2	Tier 3	3350	2279.627651	1812.3076	1912.451333	731.38130	3307.6944	2576.3131
0	Tier 1	2388	1876.909159	1487.3972	1561.649293	593.72715	2803.0180	2209.2908

Estas tablas permiten pasar de una observación visual a una descripción más precisa: no solo se identifican grupos “más altos” o “más bajos”, sino también grupos más o menos variables y con distinta estabilidad relativa.

40.10. Heterogeneidad cruzada

En muchos problemas reales, la segmentación relevante no depende de una sola variable categórica. Una comparación cruzada, por ejemplo entre tipo de outlet y localización, ayuda a identificar patrones más finos.

Outlet_Location_Type	Tier 1	Tier 2	Tier 3
Outlet_Type			
Grocery Store	340.329723	NaN	339.351662
Supermarket Type1	2313.099451	2323.990559	2298.995256
Supermarket Type2	NaN	NaN	1995.498739
Supermarket Type3	NaN	NaN	3694.038558

La heterogeneidad cruzada muestra que una sola variable categórica no siempre basta para describir el comportamiento de las ventas. En este caso, la combinación entre **Outlet_Type** y **Outlet_Location_Type** permite detectar patrones más específicos que no se observan con la misma claridad al analizar cada variable por separado.

El resultado más visible es que **Supermarket Type3** en **Tier 3** presenta la media de ventas más alta (**3694.039**), mientras que **Grocery Store** mantiene niveles muy bajos tanto en **Tier 1** (**340.330**) como en **Tier 3** (**339.352**). Por su parte, **Supermarket Type1** muestra un comportamiento bastante estable entre ubicaciones, con medias de **2313.099** en **Tier 1**, **2323.991** en **Tier 2** y **2298.995** en **Tier 3**.

Para el EDA, esto tiene varias implicaciones:

- la variación en ventas no depende solo del tipo de outlet ni solo de la ubicación, sino de su **combinación**;
- **Supermarket Type1** parece ser un formato relativamente estable entre territorios, mientras que otros tipos están mucho más concentrados en ciertas ubicaciones;
- existen combinaciones ausentes (NaN), lo que indica que no todos los formatos de outlet están presentes en todas las localizaciones, y eso también forma parte de la estructura real del negocio;
- conviene seguir explorando **interacciones** entre variables categóricas, porque parte de la heterogeneidad puede estar oculta cuando se estudian los factores por separado;
- en etapas posteriores, estas combinaciones pueden ser útiles para construir variables explicativas más informativas que cada factor individual por sí solo.

En síntesis, este análisis refuerza una idea central del EDA: las ventas no provienen de grupos simples, sino de **segmentos combinados** donde el contexto del outlet importa tanto como su categoría individual.

40.11. Entropía de Shannon como medida de heterogeneidad

Hasta ahora, la heterogeneidad se ha estudiado comparando promedios, medianas, dispersiones y distribuciones entre grupos. Sin embargo, también es útil contar con una medida **global** que resuma qué tan **diversificada** o **concentrada** está una variable categórica. Para ello puede utilizarse la **entropía de Shannon**.

Si una categoría concentra casi toda la masa de observaciones o de ventas, la entropía será baja. En cambio, si la distribución está más repartida entre varios grupos, la entropía será mayor. En este sentido, la entropía ofrece una medida sintética de diversidad.

En términos generales, para una variable categórica con proporciones $p_1, p_2, \dots, p_k$, la entropía se define como

$$H = - \sum_{i=1}^k p_i \log(p_i)$$

donde valores más altos indican mayor heterogeneidad. Como el valor máximo depende del número de categorías, también conviene trabajar con una **entropía normalizada**:

$$H_{\text{norm}} = \frac{H}{\log(k)}$$

De esta forma, el resultado queda entre 0 y 1:

- valores cercanos a **0** indican **alta concentración**;
- valores cercanos a **1** indican **alta diversidad**.

40.11.1. Entropía de ventas por variable categórica

En esta sección calcularemos la entropía sobre la **distribución de ventas** agregadas por categoría, para responder preguntas como: ¿las ventas están repartidas entre muchos grupos o dependen de unos pocos?

	variable	n_categorias	entropia	entropia_normalizada
2	Outlet_Location_Type	3.0	1.0758	0.9792
3	Item_Type	16.0	2.5168	0.9078
1	Outlet_Size	3.0	0.9876	0.8990
0	Outlet_Type	4.0	0.8731	0.6298

La interpretación debe hacerse con cuidado. Una entropía alta no significa necesariamente “mejor”, sino simplemente que las ventas están más repartidas entre las categorías de esa variable. Una entropía baja, en cambio, sugiere que el negocio está más concentrado en unos pocos segmentos.

Si se desea profundizar en una variable concreta, también puede visualizarse directamente la distribución de las ventas agregadas por categoría. Por ejemplo, para `Item_Type`:

Los resultados de entropía sugieren que no todas las variables categóricas aportan el mismo tipo de segmentación para el EDA. En particular, `Outlet_Location_Type` presenta la **mayor entropía normalizada (0.9792)**, seguido por `Item_Type (0.9078)` y `Outlet_Size (0.8990)`. Esto indica que, en estas variables, las ventas están **bastante repartidas** entre sus categorías y no dependen fuertemente de un solo grupo.

En cambio, `Outlet_Type` muestra una entropía normalizada claramente menor (**0.6298**), lo que sugiere una **mayor concentración** de las ventas en unos pocos tipos de outlet. Esto es coherente con los análisis previos, donde se observó que ciertos formatos, especialmente `Supermarket Type3` y `Supermarket Type1`, concentran gran parte del volumen de ventas.

Para el EDA, esto tiene varias implicaciones:

- `Outlet_Type` aparece como una variable especialmente útil para detectar **concentración comercial**, ya que distingue grupos con pesos muy desiguales en el negocio;
- `Outlet_Location_Type`, `Outlet_Size` e `Item_Type` reflejan una estructura más **diversificada**, por lo que su utilidad analítica está menos en la concentración y más en comparar patrones internos entre categorías;
- una entropía alta no elimina la heterogeneidad, sino que indica que el negocio está más repartido entre grupos, por lo que conviene profundizar con medidas de nivel, dispersión y forma dentro de cada categoría;
- el gráfico de proporciones por `Item_Type` muestra que, aunque la distribución es bastante diversa, algunas categorías como `Fruits and Vegetables (0.152)` y `Snack Foods (0.147)` tienen un peso algo mayor que otras, por lo que pueden merecer atención especial en análisis posteriores.

En síntesis, la entropía complementa el EDA porque ayuda a distinguir entre variables que describen un negocio **más concentrado** y variables que describen un negocio **más distribuido**. En este caso, `Outlet_Type` parece ser la variable más útil para estudiar concentración, mientras que `Item_Type`,

Outlet_Size y Outlet_Location_Type son más útiles para explorar diversidad y segmentación interna.

La entropía anterior describe diversidad de participaciones. El coeficiente de Gini basado en la curva de Lorenz responde específicamente a desigualdad y se desarrolla, con su fórmula corregida, en Medidas de concentración en Big Mart Sales.

40.12. Mini-dashboard de heterogeneidad

A continuación se construye un dashboard compacto que integra varias vistas segmentadas.

40.13. Conclusiones del capítulo

En este capítulo se mostró que la heterogeneidad constituye una dimensión esencial del análisis exploratorio de datos. Comparar grupos permite ampliar la descripción estadística de una variable y pasar de una lectura global a una interpretación segmentada y contextual.

En el dataset de BigMart, la heterogeneidad se manifiesta en diferencias entre tipos de outlet, tamaños, localizaciones y categorías de producto. Estas comparaciones enriquecen el EDA porque permiten distinguir subestructuras internas del fenómeno, identificar patrones consistentes y detectar segmentos con comportamientos contrastantes.

Este capítulo prepara de manera natural el siguiente paso del proyecto: el estudio de la **concentración**, donde se analizará si una fracción reducida de grupos, productos o outlets explica una proporción sustancial del total de ventas.

Parte XVI.

Medidas de concentración

41. Medidas de concentración

41.1. El problema: ¿quién acumula el total?

Una cadena de cafeterías vendió 100 bebidas durante una hora. El total parece sencillo, pero para operar el negocio falta responder otra pregunta:

¿Las ventas están repartidas entre las sucursales o dependen de unas pocas?

Supongamos que las cinco sucursales registraron:

Sucursal	Ventas x_i	Participación $s_i = x_i/T$
Norte	5	0.05
Sur	10	0.10
Centro	15	0.15
Oriente	20	0.20
Poniente	50	0.50
Total	100	1.00

La media es de 20 ventas por sucursal, pero solo Oriente vendió exactamente 20 y Poniente produjo la mitad del total. La media describe un centro; no describe **cómo se reparte la masa** entre las unidades.

En este capítulo llamaremos **masa** a una cantidad no negativa y aditiva: ventas, ingreso, consumo, población, participación de mercado o tráfico. Las **unidades** son quienes reciben esa masa: sucursales, hogares, productos, empresas o regiones.

Si

$$T = \sum_{i=1}^K x_i > 0, \quad s_i = \frac{x_i}{T},$$

entonces s_i es la participación de la unidad i y $\sum_i s_i = 1$. La concentración depende de este vector de participaciones, no de la escala original. Multiplicar todas las ventas por 10 no cambia su reparto.

Dos casos que servirán como brújula

- Si cada sucursal vende 20, el reparto es uniforme y la concentración debe ser **mínima**.
- Si una sucursal vende las 100 bebidas y las demás cero, la concentración debe ser **máxima**.

Entre ambos extremos, una transferencia desde una sucursal pequeña hacia una grande, sin cambiar el total, debe aumentar la concentración.

Esta idea parece simple, pero no existe una única medida universal. Algunas preguntan cuánto reúne el grupo líder; otras usan todas las participaciones o comparan toda la distribución acumulada.

41.2. Primera mirada: razones de concentración

Ordenemos las participaciones de mayor a menor:

$$s_{[1]} \geq s_{[2]} \geq \dots \geq s_{[K]}.$$

La **razón de concentración de las k unidades principales** es

$$CR_k = \sum_{i=1}^k s_{[i]}, \quad 1 \leq k \leq K. \quad (1)$$

Para las cafeterías,

$$(s_{[1]}, s_{[2]}, s_{[3]}, s_{[4]}, s_{[5]}) = (0.50, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05).$$

Por tanto,

$$CR_1 = 0.50, \quad CR_2 = 0.50 + 0.20 = 0.70.$$

La sucursal líder genera 50 % de las ventas y las dos primeras generan 70 %. Estas frases son inmediatamente comprensibles; esa es la principal virtud de CR_k .

41.2.1. Lo que el top k no ve

Compare dos repartos:

$$A = (0.50, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05),$$

$$B = (0.50, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125).$$

Ambos tienen $CR_1 = 0.50$, pero no son igual de concentrados: en A , el 50 % restante también está escalonado; en B , está repartido por igual. CR_1 descarta toda esa información. En general, CR_k :

- usa solo la frontera elegida k ;
- no describe cómo se reparte la masa dentro del top k ;
- tampoco describe cómo se reparte fuera de él;
- cambia de significado si se compara un k distinto.

Por eso conviene acompañarlo con una medida que use **todas** las participaciones.

41.3. HHI: ¿de qué sucursal vienen dos ventas?

Imagine que cada una de las 100 ventas se escribe en un boleto y se colocan los boletos en una urna. Se extrae un boleto, se devuelve, se mezcla y se extrae otro. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos pertenezcan a la misma sucursal?

Para Poniente,

$$P(\text{Poniente dos veces}) = 0.50^2 = 0.25.$$

Para Norte,

$$P(\text{Norte dos veces}) = 0.05^2 = 0.0025.$$

Los eventos “ambos boletos vienen de Norte”, “ambos vienen de Sur”, etcétera, son mutuamente excluyentes. Por ello, la probabilidad total de coincidencia es

$$\begin{aligned} P(\text{misma sucursal}) &= 0.05^2 + 0.10^2 + 0.15^2 + 0.20^2 + 0.50^2 \\ &= 0.0025 + 0.0100 + 0.0225 + 0.0400 + 0.2500 \\ &= 0.3250. \end{aligned}$$

Esta probabilidad es el **índice Herfindahl–Hirschman**:

$$HHI(s) = \sum_{i=1}^K s_i^2. \quad (2)$$

Su uso como índice de concentración se asocia históricamente con los trabajos de Hirschman (Hirschman 1945). La interpretación probabilística explica por qué aparecen cuadrados: una coincidencia de la unidad i requiere dos selecciones independientes, cada una con probabilidad s_i .

El puente con el capítulo anterior

El HHI es la probabilidad de **coincidencia**:

$$HHI = P(X_1 = X_2).$$

El índice de Gini–Simpson es la probabilidad complementaria de **diferencia**:

$$D = 1 - HHI = P(X_1 \neq X_2).$$

La misma suma de cuadrados mide concentración o heterogeneidad según se observe la coincidencia o su complemento.

41.3.1. Cotas del HHI

Como las participaciones son no negativas y suman uno,

$$\frac{1}{K} \leq HHI \leq 1. \quad (3)$$

El máximo $HHI = 1$ ocurre cuando una unidad posee toda la masa. Para justificar el mínimo, la desigualdad de Cauchy–Schwarz da

$$\left(\sum_{i=1}^K s_i \right)^2 \leq K \sum_{i=1}^K s_i^2.$$

Como $\sum_i s_i = 1$,

$$HHI = \sum_i s_i^2 \geq \frac{1}{K},$$

con igualdad solo cuando $s_1 = \dots = s_K = 1/K$.

En el ejemplo, $K = 5$, así que el intervalo posible es $[0.20, 1]$. El valor 0.325 no significa “32.5 % del máximo recorrido”, porque la escala no comienza en cero. La versión normalizada es

$$HHI^* = \frac{HHI - 1/K}{1 - 1/K} \in [0, 1]. \quad (4)$$

Para las cafeterías,

$$HHI^* = \frac{0.325 - 0.20}{1 - 0.20} = \frac{0.125}{0.80} = 0.15625.$$

Otra escala útil es el **número efectivo de unidades**:

$$N_{\text{efectivo}} = \frac{1}{HHI}. \quad (5)$$

Aquí,

$$N_{\text{efectivo}} = \frac{1}{0.325} \approx 3.077.$$

La estructura observada tiene la misma probabilidad de coincidencia que un reparto ideal entre aproximadamente 3.08 unidades de igual tamaño. Esta escala no afirma que existan fracciones de sucursal; traduce la concentración a una cantidad equivalente fácil de comparar.

41.3.2. Por qué una transferencia hacia la unidad grande aumenta el HHI

Sean $a \geq b$ dos participaciones. Transfiera una cantidad $\delta > 0$ desde b hacia a , con $\delta \leq b$. El total no cambia, pero la diferencia entre ambas unidades aumenta:

$$(a, b) \longrightarrow (a + \delta, b - \delta).$$

El cambio en el HHI es

$$\begin{aligned} \Delta HHI &= (a + \delta)^2 + (b - \delta)^2 - a^2 - b^2 \\ &= 2\delta(a - b) + 2\delta^2 > 0. \end{aligned} \quad (6)$$

No es una intuición accidental: el cuadrado penaliza participaciones grandes de forma creciente. Una transferencia en sentido contrario, desde la unidad grande hacia la pequeña sin invertir su orden, reduce el HHI.

La escala 0–10,000

En análisis de mercados es común reportar $10\,000 \times HHI$. Nuestro valor sería 3250. Es exactamente el mismo índice expresado con participaciones en porcentaje en vez de proporciones. No mezcle 0.325 con 3250 ni aplique umbrales institucionales sin indicar jurisdicción, fecha y definición del mercado.

41.4. Curva de Lorenz: acumular desde la unidad menor

El HHI resume todo en una cifra. Para observar **cómo** se forma la concentración, ordenamos ahora las cantidades de menor a mayor:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(K)}.$$

La curva de Lorenz (Lorenz 1905) une los puntos

$$\left(\frac{i}{K}, L_i \right), \quad L_i = \frac{\sum_{j=1}^i x_{(j)}}{\sum_{j=1}^K x_{(j)}}, \quad i = 0, \dots, K, \quad (7)$$

con $L_0 = 0$. El eje horizontal acumula unidades; el vertical acumula masa.

41.4.1. Construcción manual

En nuestro ejemplo los valores ya están ordenados:

$$(5, 10, 15, 20, 50).$$

i	Ventas $x_{(i)}$	Fracción acumulada de unidades $i/5$	Ventas acumuladas	Masa acumulada L_i
0	—	0.00	0	0.00
1	5	0.20	5	0.05
2	10	0.40	15	0.15
3	15	0.60	30	0.30
4	20	0.80	50	0.50
5	50	1.00	100	1.00

Los puntos son

$$(0, 0), (0.2, 0.05), (0.4, 0.15), (0.6, 0.30), (0.8, 0.50), (1, 1).$$

Si todas las sucursales tuvieran la misma participación, el 20 % de las sucursales acumularía 20 % de las ventas, el 40 % acumularía 40 %, etcétera. Esa es la diagonal $L(u) = u$, llamada **línea de igualdad**.

Nuestra curva queda debajo de la diagonal: el 80 % de las sucursales con menores ventas reúne apenas 50 % del total; la última sucursal aporta el otro 50 %. Cuanto más se arquea la curva, más desigual es el reparto.

Orden de Lorenz

Si la curva de una distribución queda en todo punto por debajo de la curva de otra, la primera es inequívocamente más desigual en el sentido de Lorenz. Si las curvas se cruzan, Lorenz no establece un orden total: dos índices pueden ponderar partes distintas del reparto y producir rankings diferentes.

41.5. Coeficiente de Gini: convertir el arco en una cifra

El coeficiente de Gini resume la separación entre la curva de Lorenz y la diagonal (Gini 1912). Si B es el área bajo la curva de Lorenz, el triángulo bajo la diagonal tiene área $1/2$, de modo que

$$G = \frac{1/2 - B}{1/2} = 1 - 2B. \quad (8)$$

41.5.1. Cálculo por trapecios

Entre dos puntos consecutivos, la curva muestral es lineal. Cada tramo tiene ancho $1/5 = 0.2$, así que

$$\begin{aligned}
 B &= 0.2 \left[\frac{0 + 0.05}{2} + \frac{0.05 + 0.15}{2} + \frac{0.15 + 0.30}{2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{0.30 + 0.50}{2} + \frac{0.50 + 1}{2} \right] \\
 &= 0.2(0.025 + 0.100 + 0.225 + 0.400 + 0.750) \\
 &= 0.300.
 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$G = 1 - 2(0.300) = 0.400.$$

41.5.2. La misma respuesta con la fórmula de rangos

Para K observaciones no negativas, ordenadas de menor a mayor y con total positivo,

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^K i x_{(i)}}{K \sum_{i=1}^K x_{(i)}} - \frac{K+1}{K}. \quad (9)$$

En nuestro ejemplo,

$$\sum_{i=1}^5 i x_{(i)} = 1(5) + 2(10) + 3(15) + 4(20) + 5(50) = 400.$$

Entonces,

$$G = \frac{2(400)}{5(100)} - \frac{6}{5} = 1.6 - 1.2 = 0.4.$$

La igualdad entre ambos resultados no es coincidencia: la fórmula de rangos es una forma algebraica de calcular el área trapezoidal.

41.5.3. Una tercera interpretación: diferencias por pares

El Gini también puede escribirse como

$$G = \frac{\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K |x_i - x_j|}{2K^2 \bar{x}}. \quad (10)$$

El numerador suma todas las diferencias absolutas entre pares **ordenados** de unidades. Para las cinco sucursales, la suma es 400, $\bar{x} = 20$, y

$$G = \frac{400}{2(5^2)(20)} = 0.4.$$

De manera equivalente, si se eligen dos sucursales al azar con reemplazo, la diferencia absoluta esperada de ventas es $400/25 = 16$. Al dividirla entre dos veces la media, $2\bar{x} = 40$, se obtiene $16/40 = 0.4$.

El máximo muestral no siempre es 1

Con K unidades y masa no negativa, el máximo ocurre cuando una sola unidad posee todo:

$$G_{\text{máx}} = \frac{K-1}{K}.$$

Con cinco sucursales, $G_{\text{máx}} = 0.8$, no 1. El valor 1 es el límite al crecer K . Si se desea una escala con máximo exactamente 1 para un K fijo, puede usarse

$$G^* = \frac{K}{K-1}G.$$

Nuestro ejemplo tiene $G^* = 5(0.4)/4 = 0.5$.

41.6. Laboratorio interactivo: mover la masa

El siguiente laboratorio mantiene la historia de las cinco sucursales. Los controles permiten cambiar sus ventas; los botones realizan transferencias de cinco ventas sin alterar el total. Observe qué aspectos detecta cada índice.

La versión HTML contiene un laboratorio con cinco controles. El escenario base (5, 10, 15, 20, 50) produce $CR_2 = 0.70$, $HHI = 0.325$ y $G = 0.40$. Una transferencia de cinco ventas de Norte a Poniente conserva el total, pero arquea más la curva de Lorenz y aumenta HHI y Gini. La transferencia inversa los reduce.

41.7. Qué ve cada indicador

Los índices no son intercambiables. Compare cuatro escenarios con cinco unidades y total 100:

Escenario ordenado de mayor a menor	CR_1	CR_2	HHI	HHI^*	Gini
Uniforme: (20, 20, 20, 20, 20)	0.20	0.40	0.2000	0.0000	0.0000
Base: (50, 20, 15, 10, 5)	0.50	0.70	0.3250	0.1563	0.4000
Mismo líder: (50, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5)	0.50	0.625	0.3125	0.1406	0.3000
Mismo CR_2 : (40, 30, 20, 5, 5)	0.40	0.70	0.2950	0.1188	0.3800

El escenario base y “Mismo líder” comparten CR_1 , pero HHI y Gini detectan que el resto está más escalonado en el primero. El escenario base y “Mismo CR_2 ” comparten 70 % en las dos unidades principales, pero distribuyen ese 70 % y la cola de forma distinta.

El HHI da peso cuadrático a las participaciones grandes. El Gini promedia brechas relativas entre todas las parejas y está conectado con toda la curva de Lorenz. No existe contradicción si dos medidas reaccionan con intensidades distintas: están resumiendo aspectos distintos.

41.8. Propiedades que debe cumplir una comparación

Antes de interpretar una cifra, conviene comprobar qué propiedades necesita el problema:

1. **Anonimato.** Permutar los nombres de las unidades no cambia el índice.
2. **Invariancia de escala.** Multiplicar toda la masa por una constante positiva no cambia la concentración.
3. **Principio de transferencia.** Mover masa de una unidad menor hacia una mayor, conservando el total, aumenta la concentración.
4. **Sensibilidad al número de unidades.** HHI mínimo y Gini máximo dependen de K ; las versiones normalizadas hacen explícita esa dependencia.

CR_k , HHI y Gini cumplen las dos primeras. HHI y Gini también responden al principio de transferencia. CR_k puede no cambiar si la transferencia ocurre completamente fuera de la frontera del top k .

41.8.1. La unidad de análisis cambia la respuesta

Suponga que Poniente se divide administrativamente en dos sucursales idénticas de 25 ventas. El fenómeno económico podría ser el mismo, pero ahora hay seis unidades y

$$HHI_{\text{nuevo}} = 0.05^2 + 0.10^2 + 0.15^2 + 0.20^2 + 0.25^2 + 0.25^2 = 0.20,$$

frente a 0.325 antes de la división. Ninguna fórmula puede decidir por sí sola si ambas nuevas sucursales son competidores independientes o partes de una misma entidad. La definición de “unidad” es una decisión sustantiva previa al cálculo.

Concentración no significa automáticamente problema

Una cifra alta puede representar riesgo operativo, poder de mercado, especialización eficiente o simplemente una agregación mal definida. Los índices son descriptivos: no prueban causalidad, competencia insuficiente ni una recomendación normativa.

41.9. Implementación reproducible

Las siguientes funciones validan los supuestos, conservan una sola convención de orden y reproducen los cálculos manuales.

La curva de Lorenz reutiliza el mismo orden ascendente:

	Fracción acumulada de unidades	Fracción acumulada de ventas
0	0.0	0.00
1	0.2	0.05
2	0.4	0.15
3	0.6	0.30
4	0.8	0.50
5	1.0	1.00

41.9.1. La curva de Lorenz sobre los datos observados

La versión interactiva conserva los seis puntos calculados a mano y los contrasta con la línea de igualdad.

La igualdad entre las tres fórmulas del Gini puede verificarse numéricamente:

41.10. Guía de decisión

Pregunta	Herramienta principal	Qué debe acompañarla
¿Cuánto aporta el grupo líder?	CR_k	Declarar k , número total de unidades y participaciones ordenadas.
¿Qué tan probable es que dos unidades de masa provengan del mismo origen?	HHI	Reportar K , escala usada y, al comparar cardinalidades, HHI^* o $1/HHI$.
¿Cómo se acumula la masa desde las unidades menores?	Curva de Lorenz	Mostrar la diagonal y puntos acumulados; revisar cruces entre curvas.
¿Cuál es la brecha relativa promedio entre unidades?	Gini	Reportar K , tratamiento de ceros y si se normalizó el máximo finito.
¿La concentración es problemática o causal?	Ningún índice descriptivo basta	Definición sustantiva del mercado o sistema, contexto y diseño causal.

41.11. Errores frecuentes

- **Usar valores negativos.** Participaciones, Lorenz, HHI y las fórmulas presentadas del Gini requieren masa no negativa y total positivo. Una utilidad neta con pérdidas necesita otra formulación.
- **Omitir unidades con cero.** Los ceros no cambian el total ni el HHI, pero sí cambian K , la curva de Lorenz, el Gini y las normalizaciones.
- **Comparar distintos niveles de agregación.** Productos, marcas y empresas producen vectores de participaciones distintos.
- **Interpretar HHI como porcentaje.** HHI es una probabilidad de coincidencia; HHI^* es la fracción del recorrido entre igualdad y concentración total.
- **Interpretar Gini como “porcentaje en manos del top”.** Esa lectura corresponde a CR_k o a un punto de la curva de Lorenz, no al Gini.
- **Aplicar mecánicamente la regla 80/20.** Pareto es una referencia descriptiva, no una ley que toda distribución deba cumplir.

41.12. Puentes con minería de datos

Contexto	Papel de la concentración
Selección de variables categóricas	Una categoría dominante puede indicar baja información efectiva aunque existan muchas etiquetas nominales.
Riesgo de dependencia	Un CR_k alto revela dependencia de pocos clientes, proveedores, productos o nodos.
Muestreo y particiones	Una masa muy concentrada puede producir validaciones inestables si las unidades dominantes se reparten de forma inadecuada.
Recomendadores	La concentración de exposición permite detectar si el sistema muestra repetidamente pocos artículos.
Clustering	El tamaño de los grupos puede evaluarse con HHI; $1/HHI$ expresa el número efectivo de clusters por tamaño.

La concentración de una variable objetivo tampoco sustituye el análisis de heterogeneidad condicional. Por ejemplo, que pocas sucursales acumulen ventas no explica qué atributos causan esa diferencia ni si el patrón persiste dentro de cada tipo de establecimiento.

41.13. Puente al caso BigMart

El capítulo Medidas de concentración en Big Mart Sales traslada estas ideas a productos y establecimientos:

- identifica qué categorías o outlets reúnen mayor parte de las ventas;

- compara CR_k , HHI y número efectivo de unidades;
- construye curvas de Lorenz y coeficientes de Gini;
- obliga a definir la unidad de análisis antes de interpretar el resultado.

La secuencia recomendada es: **definir unidad y masa, inspeccionar las participaciones, calcular a mano un caso pequeño, visualizar la acumulación y solo entonces resumir con índices.**

41.14. Ejercicios formativos

1. **Cálculo completo.** Para $x = (10, 10, 20, 20, 40)$, calcule participaciones, CR_1 , CR_2 , HHI, HHI^* , número efectivo, puntos de Lorenz, Gini y G^* .
2. **Mismo líder, distinta cola.** Compare $A = (50, 20, 15, 10, 5)$ y $B = (50, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5)$. Explique por qué CR_1 empata mientras HHI y Gini no.
3. **Transferencia.** Parta de $(20, 20, 20, 20, 20)$ y transfiera cinco unidades de la primera sucursal a la quinta. Verifique con la ecuación de transferencia que el HHI aumenta y calcule el cambio del Gini.
4. **Tres fórmulas, una cifra.** Para $x = (5, 10, 15, 20, 50)$, obtenga el Gini mediante trapecios, rangos y diferencias por pares.
5. **Máximo finito.** Demuestre que el vector $(0, \dots, 0, T)$ produce $G = (K - 1)/K$ usando la fórmula de rangos.
6. **Unidad de análisis.** Calcule HHI y Gini antes y después de dividir la unidad de 50 en dos unidades de 25. Discuta cuándo esa división representa un cambio real y cuándo es solo administrativo.
7. **Curvas cruzadas.** Construya dos vectores de cinco valores cuyas curvas de Lorenz se crucen. Compare HHI y Gini y explique por qué Lorenz no impone un orden único en ese caso.

42. Medidas de concentración en Big Mart Sales

Este caso aplica las razones de concentración, HHI, Pareto, Lorenz y Gini desarrollados en Medidas de concentración.

Hasta este punto del análisis exploratorio ya hemos estudiado la localización, la variabilidad, la forma y la heterogeneidad de las variables principales del conjunto de datos **Big Mart Sales**. Falta ahora una dimensión especialmente útil cuando se trabaja con datos económicos, comerciales y administrativos: la **concentración**.

La idea central es simple. No basta con saber cuánto venden, en promedio, los productos o los outlets; también interesa conocer **cómo se reparte** el total de ventas entre categorías, tipos de tienda o establecimientos concretos. Dos escenarios pueden tener la misma venta total y la misma media, pero diferir radicalmente en su estructura interna: en uno las ventas pueden estar distribuidas de manera relativamente equilibrada, mientras que en otro una pequeña fracción de categorías o sucursales puede concentrar una porción muy grande del ingreso total.

Desde una perspectiva de EDA, las medidas y visualizaciones de concentración ayudan a responder preguntas como las siguientes:

- ¿Qué proporción del ingreso total proviene de unas cuantas categorías?
- ¿Los outlets contribuyen de forma equilibrada al volumen de ventas o existe dominancia de unos pocos?
- ¿Se observa una estructura tipo **Pareto**, donde una fracción pequeña de elementos explica gran parte del fenómeno?

En este capítulo se desarrollan medidas descriptivas y representaciones gráficas para estudiar la concentración de las ventas en **Big Mart Sales**, concluyendo con un mini-dashboard de concentración que después se integrará al dashboard global del libro.

Definición operativa. La concentración cuantifica si pocas categorías u outlets reúnen una fracción grande de las ventas totales (Lorenz 1905; Gini 1912).

42.1. Preparación del entorno

Trabajaremos con el siguiente dataset BigMart, usando Python, pandas, NumPy y Plotly.

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
0	FDA15	9.30	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092
1	DRC01	5.92	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
2	FDN15	17.50	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180
3	FDX07	19.20	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950
4	NCD19	8.93	Low Fat	0.000000	Household	53.8614

Como en capítulos anteriores, conviene revisar que las variables categóricas relevantes estén limpias y listas para agruparse.

	Item_Identifier	Item_Type	Outlet_Identifier	Outlet_Type	Outlet_Location_Type
0	FDA15	Dairy	OUT049	Supermarket Type1	Tier 1
1	DRC01	Soft Drinks	OUT018	Supermarket Type2	Tier 3
2	FDN15	Meat	OUT049	Supermarket Type1	Tier 1
3	FDX07	Fruits and Vegetables	OUT010	Grocery Store	Tier 3
4	NCD19	Household	OUT013	Supermarket Type1	Tier 3

43. Fundamento conceptual

43.1. Participación relativa

Sea x_i el total de ventas asociado a la categoría o unidad i . La participación relativa de esa unidad respecto del total se define por

$$p_i = \frac{x_i}{\sum_{j=1}^n x_j}.$$

Esta cantidad permite medir el peso de cada categoría en el total agregado. En términos porcentuales:

$$p_i^{(\%)} = 100 \cdot p_i.$$

43.2. Participación acumulada

Si ordenamos las unidades de mayor a menor según su contribución, la participación acumulada hasta la posición k está dada por

$$P_k = \sum_{i=1}^k p_{(i)},$$

donde $p_{(i)}$ representa la participación de la i -ésima unidad en el orden descendente.

Esta medida es la base del análisis de **Pareto**, que permite estudiar cuántas categorías explican cierto porcentaje del total.

43.3. Curva de concentración

Otra idea útil consiste en comparar la acumulación observada con una situación ideal de reparto uniforme. Si unas pocas unidades concentran gran parte del total, la curva acumulada crecerá rápidamente al inicio y se separará de la diagonal de reparto uniforme.

Aunque en cursos introductorios puede evitarse una formalización excesiva, esta representación es la antesala conceptual de herramientas más avanzadas como la **curva de Lorenz** y el **índice de Gini**.

44. Concentración de ventas por categoría de producto

Comenzamos agregando la venta total por tipo de producto.

	Item_Type	Item_Outlet_Sales	share	cum_share	share_pct	cum_share_pct
0	Fruits and Vegetables	2.820060e+06	0.151688	0.151688	15.168849	15.168849
1	Snack Foods	2.732786e+06	0.146994	0.298683	14.699412	29.868261
2	Household	2.055494e+06	0.110563	0.409246	11.056317	40.924578
3	Frozen Foods	1.825735e+06	0.098205	0.507450	9.820464	50.745042
4	Dairy	1.522594e+06	0.081899	0.589349	8.189897	58.934939
5	Canned	1.444151e+06	0.077680	0.667029	7.767962	66.702901
6	Baking Goods	1.265525e+06	0.068071	0.735100	6.807148	73.510048
7	Health and Hygiene	1.045200e+06	0.056220	0.791321	5.622038	79.132086
8	Meat	9.175656e+05	0.049355	0.840676	4.935503	84.067590
9	Soft Drinks	8.928977e+05	0.048028	0.888704	4.802817	88.870407

44.1. Ranking de contribución

Una primera lectura descriptiva consiste en ordenar las categorías por ventas y observar su peso relativo.

Este gráfico responde a una pregunta básica: **qué categorías pesan más en la estructura total de ventas**. En un contexto de negocio, esto ayuda a distinguir líneas estratégicas, categorías troncales y segmentos con menor incidencia.

44.2. Gráfico de Pareto

El gráfico de Pareto combina barras de contribución individual con una curva acumulada. Es una de las formas más didácticas de introducir la idea de concentración.

44.3. Interpretación

Cuando la curva acumulada crece muy rápido al inicio, ello indica que unas pocas categorías concentran una gran parte de las ventas. Si, en cambio, la acumulación es más gradual, la estructura es relativamente más equilibrada.

Una buena práctica pedagógica consiste en cuantificar preguntas como:

- ¿Cuántas categorías explican el 50 % de las ventas?
- ¿Cuántas categorías explican el 80 %?
- ¿Qué fracción del total se concentra en las tres categorías principales?

	Indicador	Valor
0	Categorías para alcanzar 50 % de ventas	4.00
1	Categorías para alcanzar 80 % de ventas	9.00
2	Participación acumulada de las 3 principales (%)	40.92

45. Concentración de ventas por outlet

La concentración también puede analizarse desde el punto de vista de las tiendas o outlets. Esta mirada es importante porque distingue entre un portafolio equilibrado de establecimientos y una estructura dominada por unas pocas unidades.

	Outlet_Identifier	Item_Outlet_Sales	share	cum_share	share_pct	cum_share_pct
0	OUT027	3.453926e+06	0.185784	0.185784	18.578359	18.578359
1	OUT035	2.268123e+06	0.122000	0.307784	12.200030	30.778389
2	OUT049	2.183970e+06	0.117474	0.425258	11.747378	42.525768
3	OUT017	2.167465e+06	0.116586	0.541844	11.658602	54.184370
4	OUT013	2.142664e+06	0.115252	0.657096	11.525196	65.709565
5	OUT046	2.118395e+06	0.113947	0.771042	11.394658	77.104223
6	OUT045	2.036725e+06	0.109554	0.880596	10.955364	88.059587
7	OUT018	1.851823e+06	0.099608	0.980204	9.960789	98.020377
8	OUT010	1.883402e+05	0.010131	0.990334	1.013065	99.033442
9	OUT019	1.796941e+05	0.009666	1.000000	0.966558	100.000000

45.1. Comentario analítico

A diferencia del análisis por tipo de producto, aquí suele haber menos unidades agregadas, de modo que la concentración puede hacerse visible con mayor claridad. Si pocas tiendas explican una fracción grande de las ventas, ello puede tener implicaciones operativas, logísticas o estratégicas.

46. Concentración por tipo de outlet

Además de estudiar outlets individuales, conviene analizar el reparto de ventas según tipo de tienda.

	Outlet_Type	Item_Outlet_Sales	share	cum_share	share_pct	cum_share_pct
0	Supermarket Type1	1.291734e+07	0.694812	0.694812	69.481228	69.481228
1	Supermarket Type3	3.453926e+06	0.185784	0.880596	18.578359	88.059587
2	Supermarket Type2	1.851823e+06	0.099608	0.980204	9.960789	98.020377
3	Grocery Store	3.680343e+05	0.019796	1.000000	1.979623	100.000000

47. Curva de concentración simplificada

Para construir una curva de concentración simple, ordenamos las unidades por contribución creciente o decreciente y comparamos la acumulación observada contra una referencia uniforme.

Aquí haremos una versión descriptiva, suficiente para fines pedagógicos.

47.1. Lectura de la curva

Cuanto más separada esté la curva respecto de la diagonal de reparto uniforme, mayor será la concentración. En un reparto perfectamente equilibrado, ambas coincidirían. En cambio, una curva muy hundida al inicio y muy empinada al final refleja que pocas categorías explican gran parte del volumen total.

48. Indicadores resumidos de concentración

A modo de síntesis, conviene construir una tabla con indicadores descriptivos que resuman la estructura observada.

Para participaciones s_i , el HHI es $\sum_i s_i^2$. Para valores no negativos ordenados, el Gini se calcula como $2 \sum_i i x_{(i)} / (n \sum_i x_{(i)}) - (n+1)/n$. Este coeficiente no debe confundirse con Gini-Simpson.

	Ámbito	Indicador	Valor
0	Productos	Participación de la categoría líder (%)	15.1700
1	Productos	Participación acumulada del top 5 (%)	58.9300
2	Productos	Categorías necesarias para 80 % de ventas	9.0000
3	Outlets	Participación del outlet líder (%)	18.5800
4	Outlets	Participación acumulada de los 3 principales o...	42.5300
5	Productos	HHI por tipo de producto	0.0941
6	Productos	Gini por tipo de producto	0.3968

49. Mini-dashboard de concentración

El objetivo final del capítulo es reunir varias perspectivas en un panel compacto. En un book de Quarto, una estrategia práctica consiste en combinar tablas de KPIs con gráficos interactivos.

49.1. KPIs principales

	Métrica	Valor
0	Ventas totales	18591125.41
1	Tipos de producto	16.00
2	Outlets	10.00
3	Top 3 categorías (%)	40.92
4	Top 3 outlets (%)	42.53

50. Discusión final

La concentración es un componente esencial del EDA porque complementa lo aprendido en capítulos previos. Mientras la localización resume el centro, la variabilidad describe la dispersión, la forma estudia la geometría de la distribución y la heterogeneidad compara subgrupos, la concentración revela **cómo se reparte el total entre las unidades que componen el sistema**.

En **Big Mart Sales**, esta dimensión permite identificar si el negocio depende fuertemente de unas pocas categorías o unos pocos outlets, o si el ingreso se distribuye de manera más equilibrada. Esta información es valiosa tanto para fines descriptivos como para una primera interpretación operativa.

51. Ejercicios sugeridos

1. Construye el gráfico de Pareto para `Outlet_Location_Type` y compara su concentración con la observada en `Outlet_Type`.
2. Calcula qué porcentaje de ventas acumula el 20 % de las categorías con mayores ventas.
3. Repite el análisis utilizando el número de registros por categoría en lugar del total de ventas, y compara ambos resultados.
4. Describe, con lenguaje de negocio, si la estructura de ventas parece diversificada o concentrada.

Parte XVII.

Medidas de correlación

52. Medidas de correlación

52.1. El problema: ¿avanzan juntas dos características?

Cinco estudiantes registraron cuántas horas practicaron antes de una sesión y cuántos retos lograron resolver durante ella:

Estudiante	Horas de práctica X	Retos resueltos Y
A	1	2
B	2	1
C	3	4
D	4	3
E	5	5

Al leer la tabla aparece una tendencia: quienes practicaron más horas suelen resolver más retos, aunque el orden no sea perfecto. ¿Cómo convertir esa impresión en un número sin perder de vista la gráfica?

Una **asociación** describe cómo cambia una variable cuando cambia otra. Una correlación resume la dirección y la intensidad de un tipo específico de asociación mediante un número estandarizado:¹

- **Pearson** pregunta qué tan bien se organiza la nube alrededor de una recta;
- **Spearman** pregunta qué tan semejante es el orden de ambas variables;
- **Kendall** pregunta qué proporción de pares conserva el mismo orden.

Estos coeficientes no son tres versiones intercambiables de “qué tan relacionadas están” las variables. Cada uno conserva información distinta.

Una correlación aislada puede ocultar curvatura, grupos, valores extremos o errores. Debe acompañarse siempre de una gráfica: el cuarteto de Anscombe muestra conjuntos con resúmenes casi idénticos y geometrías radicalmente distintas (Anscombe 1973).

¹**Estandarizar** una medida significa expresarla sin las unidades originales mediante una escala común. Esto facilita comparaciones, pero no elimina valores extremos ni vuelve lineal una relación.

52.2. Antes de calcular: mirar los pares

Las observaciones vienen emparejadas. La primera hora y el primer número de retos pertenecen al estudiante A; no se deben ordenar X y Y por separado antes de dibujarlas. El diagrama de dispersión conserva cada pareja (x_i, y_i) .²

En el ejemplo, al movernos de izquierda a derecha predominan los ascensos. Hay dos retrocesos locales —A frente a B y C frente a D—, pero la dirección general es positiva.

Tres brújulas intuitivas

1. Si los puntos quedan exactamente sobre una recta creciente, los tres coeficientes deberían indicar asociación positiva perfecta.
2. Si Y crece siempre con X , pero siguiendo una curva, los órdenes pueden concordar perfectamente aunque una recta no describa bien las distancias.
3. Si Y primero baja y después sube, una relación visible puede producir correlación cercana a cero porque los dos sentidos se compensan.

52.3. Covarianza: dirección con unidades

52.3.1. Paso 1: Intuición con un ejemplo

Retomemos a los cinco estudiantes del ejemplo inicial. Para responder si las horas de práctica y los retos resueltos “avanzan juntos”, necesitamos un punto de referencia objetivo para cada variable. El promedio o media muestral $(\bar{x}, \bar{y})$ cumple ese papel: representa el centro de gravedad de la distribución.

Si calculamos la media de ambas variables:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3 \text{ horas}, \quad \bar{y} = \frac{2 + 1 + 4 + 3 + 5}{5} = 3 \text{ retos.}$$

Ahora podemos medir cómo se desvía cada estudiante de ese centro mediante las diferencias $(x_i - \bar{x})$ y $(y_i - \bar{y})$. ¿Qué ocurre si multiplicamos esas dos desviaciones para cada estudiante?

- **Mismo sentido (+):** Si un estudiante practicó más horas que el promedio ($x_i - \bar{x} > 0$) y además resolvió más retos que el promedio ($y_i - \bar{y} > 0$), el producto es $(+) \times (+) = +$. Del mismo modo, si practicó menos que el promedio $(-)$ y resolvió menos retos $(-)$, el producto es $(-) \times (-) = +$. En ambos casos, el producto es **positivo** porque ambas características se desviaron hacia el mismo lado de su respectiva media.
- **Sentidos opuestos (-):** Si un estudiante practicó más que el promedio $(+)$ pero resolvió menos retos que el promedio $(-)$, el producto es $(+) \times (-) = -$. De igual forma, si practicó menos $(-)$ pero resolvió más retos $(+)$, el producto es $(-) \times (+) = -$. Un producto **negativo** revela desacuerdo entre las desviaciones.

²Un **diagrama de dispersión** representa cada unidad como un punto (x_i, y_i) . La posición horizontal corresponde a una variable y la vertical a la otra; por eso preserva emparejamiento, forma y observaciones inusuales.

La suma de estos productos cruzados captura el balance neto de acuerdos y desacuerdos en la muestra.

52.3.2. Paso 2: Cálculo a mano paso a paso

Construyamos la tabla aritmética completa para los cinco estudiantes, detallando cada desviación, su producto cruzado y sus cuadrados:

Estudiante	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	Producto cruzado $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
A	1	2	$1 - 3 = -2$	$2 - 3 = -1$	$(-2) \times (-1) = +2$	$(-2)^2 = 4$	$(-1)^2 = 1$
B	2	1	$2 - 3 = -1$	$1 - 3 = -2$	$(-1) \times (-2) = +2$	$(-1)^2 = 1$	$(-2)^2 = 4$
C	3	4	$3 - 3 = 0$	$4 - 3 = +1$	$(0) \times (+1) = 0$	$0^2 = 0$	$(+1)^2 = 1$
D	4	3	$4 - 3 = +1$	$3 - 3 = 0$	$(+1) \times (0) = 0$	$(+1)^2 = 1$	$0^2 = 0$
E	5	5	$5 - 3 = +2$	$5 - 3 = +2$	$(+2) \times (+2) = +4$	$(+2)^2 = 4$	$(+2)^2 = 4$
Suma			0	0	8	10	10

Observemos tres detalles del cálculo manual:

1. Las sumas de las desviaciones individuales son exactamente cero: $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ y $\sum(y_i - \bar{y}) = 0$. Esta es una propiedad algebraica de la media aritmética.
2. La suma de los productos cruzados es $2 + 2 + 0 + 0 + 4 = 8$.
3. Para obtener un promedio no sesgado de la covarianza poblacional a partir de la muestra, dividimos entre los grados de libertad $n - 1 = 5 - 1 = 4$ (corrección de Bessel³), en lugar de dividir entre n :

$$s_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1} = \frac{8}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.0 \quad \text{horas} \cdot \text{retos}.$$

El signo positivo confirma que las variables tienden a variar en la misma dirección. Sin embargo, surge un inconveniente: las unidades del resultado son híbridas (horas · retos). Si en lugar de horas

³La **corrección de Bessel** consiste en usar el divisor $n - 1$ (en lugar de n) al estimar la varianza o covarianza a partir de una muestra. Como las desviaciones se calculan respecto a la media muestral $\bar{x}$ (que minimiza la suma de cuadrados en esa muestra específica) y no respecto a la verdadera media poblacional desconocida μ , dividir entre n subestima sistemáticamente la dispersión. El factor $\frac{n}{n-1}$ compensa ese grado de libertad perdido y produce un estimador insesgado (Freedman et al. 2007).

hubiéramos medido el tiempo en minutos ($X' = 60X$), cada desviación horizontal se multiplicaría por 60, la suma de productos pasaría de 8 a 480, y la covarianza sería $s_{X'Y} = 480/4 = 120 \text{ min} \cdot \text{retos}$. La relación entre los estudiantes es idéntica, pero el número se multiplicó por 60. Por eso la covarianza por sí sola no permite juzgar la fuerza de la asociación.

52.3.3. Paso 3: Formalización matemática

La **covarianza muestral** entre dos variables numéricas X y Y con n pares de observaciones se define formalmente como:

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}). \quad (1)$$

Satisface las siguientes propiedades fundamentales:

- **Simetría:** $s_{XY} = s_{YX}$. El orden de las variables no altera el resultado.
- **Autocovarianza:** Cuando se calcula la covarianza de una variable consigo misma, se recupera su varianza muestral: $s_{XX} = s_X^2$.
- **Bilinealidad:** Si transformamos linealmente las variables mediante $U = aX + b$ y $V = cY + d$ (con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$), entonces:

$$s_{UV} = ac \cdot s_{XY}.$$

Las constantes sumadas (b y d) se cancelan al centrar respecto a la media, pero los factores de escala (a y c) multiplican directamente la covarianza.

52.3.4. Paso 4: De la intuición geométrica al laboratorio

Existen dos maneras complementarias de visualizar geométricamente la covarianza:

1. **En el plano cartesiano de los datos (x, y) (sumar áreas de rectángulos):** Cada observación (x_i, y_i) forma con el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ un rectángulo cuya base mide $(x_i - \bar{x})$ y cuya altura mide $(y_i - \bar{y})$. El producto $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ es el **área con signo** de ese rectángulo:
 - **Áreas positivas:** Cuadrante I (arriba a la derecha) y Cuadrante III (abajo a la izquierda) respecto al centroide.
 - **Áreas negativas:** Cuadrante II (arriba a la izquierda) y Cuadrante IV (abajo a la derecha). La covarianza muestral es el **balance neto** de esas áreas dividido entre $n - 1$.
2. **En el espacio de observaciones $\mathbb{R}^n$ (producto escalar de vectores centrados):** Si agrupamos las desviaciones de toda la muestra en dos vectores de $\mathbb{R}^5$:

$$\tilde{\mathbf{x}} = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_5 - \bar{x}), \quad \tilde{\mathbf{y}} = (y_1 - \bar{y}, \dots, y_5 - \bar{y}),$$

ambos vectores viven en un hiperplano de dimensión $n - 1$ porque sus coordenadas suman cero. La suma de las áreas rectangulares es exactamente el producto escalar (producto punto) de ambos vectores:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \tilde{\mathbf{x}} \cdot \tilde{\mathbf{y}}, \quad s_{XY} = \frac{\tilde{\mathbf{x}} \cdot \tilde{\mathbf{y}}}{n-1}. \quad (2)$$

Magnitud estadística	Equivalente geométrico en $\mathbb{R}^n$
Varianza muestral de X	$s_X^2 = \ \tilde{\mathbf{x}}\ ^2 / (n - 1)$
Desviación estándar de X	$s_X = \ \tilde{\mathbf{x}}\ / \sqrt{n - 1}$
Covarianza muestral entre X y Y	$s_{XY} = (\tilde{\mathbf{x}} \cdot \tilde{\mathbf{y}}) / (n - 1)$

En el siguiente laboratorio interactivo puede explorar esta geometría: arrastre los puntos libremente o use los botones de preajuste para observar cómo los rectángulos cambian de signo y tamaño, cómo el centroide dinámico se desplaza y cómo la barra de balance visualiza la suma de áreas positivas frente a las negativas.

En HTML, un control incorpora sucesivamente los cinco rectángulos del ejemplo: $2 + 2 + 0 + 0 + 4 = 8$, por lo que $s_{XY} = 8/4 = 2$. Otros botones muestran cancelación exacta y dirección opuesta.

52.4. Pearson: estandarizar la asociación lineal

52.4.1. Paso 1: Intuición con un ejemplo

En la sección anterior vimos que la covarianza entre horas de práctica y retos resueltos fue $s_{XY} = 2.0$ horas · retos, pero al expresar el tiempo en minutos el valor se disparó a 120. ¿Cómo comparar la fuerza de una asociación entre variables con unidades totalmente distintas (como horas frente a retos, o ingresos frente a edad)?

La solución intuitiva consiste en **eliminar las unidades** dividiendo cada variable por su propia escala típica de dispersión: su desviación estándar muestral (s_X y s_Y).

Al hacer esto, cada observación (x_i, y_i) se transforma en un par de **puntuaciones estandarizadas** o puntuaciones z :⁴

$$z_{X,i} = \frac{x_i - \bar{x}}{s_X}, \quad z_{Y,i} = \frac{y_i - \bar{y}}{s_Y}.$$

La puntuación $z_{X,i}$ responde a una pregunta puramente adimensional: *¿a cuántas desviaciones estándar por encima o por debajo de la media se encuentra este estudiante?* Al multiplicar $z_{X,i} \times z_{Y,i}$, las unidades originales se cancelan en el numerador y el denominador. El resultado es una medida pura de co-movimiento que no depende del sistema de medida.

52.4.2. Paso 2: Cálculo a mano paso a paso

Podemos calcular el coeficiente de Pearson a mano de dos formas equivalentes:

⁴La **puntuación** z (o estandarización) transforma una variable restando su media y dividiendo por su desviación estándar: $z = (x - \bar{x})/s$. Expresa cada observación en unidades de “cuántas desviaciones estándar dista de la media”, teniendo siempre media 0 y desviación estándar 1, lo que permite comparar variables con escalas o unidades físicas completamente dispares.

52.4.2.1. Método A: Mediante las desviaciones estándar y la covarianza

A partir de las sumas de cuadrados calculadas en la tabla de covarianza:

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 10 \Rightarrow s_X^2 = \frac{10}{5-1} = 2.5 \Rightarrow s_X = \sqrt{2.5} \approx 1.5811 \text{ horas,}$$

$$\sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2 = 10 \Rightarrow s_Y^2 = \frac{10}{5-1} = 2.5 \Rightarrow s_Y = \sqrt{2.5} \approx 1.5811 \text{ retos.}$$

Sustituyendo en la definición de Pearson:

$$r = \frac{s_{XY}}{s_X s_Y} = \frac{2.0}{\sqrt{2.5} \times \sqrt{2.5}} = \frac{2.0}{2.5} = 0.8. \quad (3)$$

Como el divisor $n-1$ aparece tanto en el numerador (s_{XY}) como dentro de cada desviación estándar del denominador, se cancela algebraicamente:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{8}{\sqrt{10 \times 10}} = \frac{8}{10} = 0.8. \quad (4)$$

52.4.2.2. Método B: Mediante puntuaciones estandarizadas z

Construyamos la tabla de puntuaciones z para cada estudiante:

Estudiante	x_i	y_i	$z_{X,i} = \frac{x_i-3}{\sqrt{2.5}}$	$z_{Y,i} = \frac{y_i-3}{\sqrt{2.5}}$	Producto $z_{X,i} \cdot z_{Y,i}$
A	1	2	$\frac{-2}{\sqrt{2.5}} \approx -1.265$	$\frac{-1}{\sqrt{2.5}} \approx -0.632$	$\frac{(-2)(-1)}{2.5} = +0.8$
B	2	1	$\frac{-1}{\sqrt{2.5}} \approx -0.632$	$\frac{-2}{\sqrt{2.5}} \approx -1.265$	$\frac{(-1)(-2)}{2.5} = +0.8$
C	3	4	$\frac{0}{\sqrt{2.5}} = 0.000$	$\frac{+1}{\sqrt{2.5}} \approx +0.632$	$\frac{(0)(1)}{2.5} = 0.0$
D	4	3	$\frac{+1}{\sqrt{2.5}} \approx +0.632$	$\frac{0}{\sqrt{2.5}} = 0.000$	$\frac{(1)(0)}{2.5} = 0.0$
E	5	5	$\frac{+2}{\sqrt{2.5}} \approx +1.265$	$\frac{+2}{\sqrt{2.5}} \approx +1.265$	$\frac{(+2)(+2)}{2.5} = +1.6$
Suma			0.000	0.000	3.2

Promediando la suma de productos estandarizados con los grados de libertad $n-1=4$:

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n z_{X,i} z_{Y,i} = \frac{3.2}{4} = 0.8.$$

Ambos procedimientos coinciden exactamente en $r = 0.8$.

52.4.3. Paso 3: Formalización matemática

El **coeficiente de correlación producto-momento de Pearson** muestral (Pearson 1895) se define formalmente como:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (5)$$

Posee propiedades matemáticas rigurosas:

- **Acotamiento estricto:** Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz,⁵

$$-1 \leq r \leq 1.$$

El valor $r = +1$ indica una relación lineal creciente perfecta; $r = -1$ indica una relación lineal decreciente perfecta. Si alguna variable es constante, su desviación estándar es cero y r queda indeterminado.

- **Invarianza afín:** Si transformamos las variables según $U = a + bX$ y $V = c + dY$ con $b, d \neq 0$, se cumple:

$$r_{UV} = \text{sign}(bd) \cdot r_{XY}.$$

Sumar constantes o multiplicar por factores positivos no altera r . Si se multiplica por una constante negativa, solo se invierte el signo del coeficiente.

52.4.4. Paso 4: De la intuición geométrica al laboratorio

Pearson admite dos interpretaciones geométricas simultáneas:

1. **En el espacio de observaciones $\mathbb{R}^n$ (conservar solo el ángulo):** Los vectores centrados $\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^5$ viven en el hiperplano $\sum z_i = 0$. La definición de Pearson equivale exactamente al **coseno del ángulo θ** entre ellos:

$$r = \frac{\tilde{\mathbf{x}} \cdot \tilde{\mathbf{y}}}{\|\tilde{\mathbf{x}}\| \|\tilde{\mathbf{y}}\|} = \cos \theta. \quad (6)$$

La covarianza mezcla la escala de los vectores con su orientación; Pearson divide las longitudes y conserva **únicamente la orientación**.

Descomposición ortogonal y Teorema de Pitágoras: Podemos descomponer el vector $\tilde{\mathbf{y}}$ en una componente paralela a $\tilde{\mathbf{x}}$ (la proyección $\hat{\mathbf{y}}$) y un residuo perpendicular $\mathbf{e}$ ($\mathbf{e} \perp \tilde{\mathbf{x}}$):

$$\tilde{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{e}, \quad \text{con } \hat{\mathbf{y}} = r \frac{\|\tilde{\mathbf{y}}\|}{\|\tilde{\mathbf{x}}\|} \tilde{\mathbf{x}}.$$

Por el Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$, las normas al cuadrado se suman:

$$\|\tilde{\mathbf{y}}\|^2 = \|\hat{\mathbf{y}}\|^2 + \|\mathbf{e}\|^2.$$

⁵La **desigualdad de Cauchy–Schwarz** establece que el valor absoluto del producto interno de dos vectores no supera el producto de sus longitudes: $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Aplicada a los vectores de desviaciones centradas en $\mathbb{R}^n$, garantiza que el coeficiente de Pearson esté rigurosamente acotado en $[-1, 1]$.

Al normalizar dividiendo entre $\|\tilde{\mathbf{y}}\|^2$, surge la identidad fundamental:

$$1 = r^2 + \frac{\|\mathbf{e}\|^2}{\|\tilde{\mathbf{y}}\|^2} = r^2 + e^2.$$

El término r^2 es el **coeficiente de determinación** R^2 :⁶ representa la fracción de la variabilidad de $\tilde{\mathbf{y}}$ capturada por la dirección de $\tilde{\mathbf{x}}$. El término restante $e^2 = 1 - r^2$ es la varianza residual no explicada.

2. **En el espacio de datos estandarizados** (z_X, z_Y): En este espacio, el centroide está en $(0, 0)$ y ambas variables tienen varianza 1. La recta de regresión de mínimos cuadrados pasa por el origen con pendiente idéntica a r ($\hat{z}_Y = rz_X$). La **elipse de covarianza** (de nivel 1σ) encierra la masa de los datos:

- Cuando $r = 0$, la elipse es un círculo perfecto (ejes iguales).
- A medida que $|r| \rightarrow 1$, el semieje menor de la elipse colapsa a cero y la elipse degenera en un segmento de recta sobre la diagonal.

En el siguiente laboratorio interactivo puede experimentar con ambas representaciones en paralelo: modifique el ángulo θ o la norma $\|\tilde{\mathbf{y}}\|$ para comprobar que la escala altera la covarianza pero deja intacto a r , y observe cómo el triángulo rectángulo pitagórico ($1 = r^2 + e^2$) y la elipse de covarianza reaccionan en tiempo real.

El laboratorio HTML permite variar θ entre 0° y 180° y cambiar $\|\tilde{\mathbf{y}}\|$ por separado. El primer control modifica $r = \cos \theta$; el segundo modifica la covarianza, pero no r .

Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz,⁷ $-1 \leq r \leq 1$. Los extremos $r = 1$ y $r = -1$ aparecen cuando todos los puntos están exactamente sobre una recta con pendiente positiva o negativa, respectivamente. Si alguna variable es constante, su desviación estándar es cero y r no está definido.

Qué significa y qué no significa $r = 0.8$

En estos cinco datos hay una asociación lineal positiva apreciable. El número no significa que “80 % de Y sea causado por X ”, ni que cada hora adicional produzca 0.8 retos. Tampoco autoriza una etiqueta universal como “fuerte” sin considerar el campo, el tamaño muestral, la incertidumbre y la gráfica.

Sumar una constante a cualquiera de las variables o cambiar sus unidades por un factor positivo no altera r . Multiplicar una de ellas por un factor negativo refleja el eje y cambia únicamente el signo.

⁶El **coeficiente de determinación** $R^2 = r^2$ representa la proporción de la varianza total de una variable que queda explicada linealmente por la otra. Geométricamente, corresponde a la razón entre la norma al cuadrado de la proyección ortogonal y la norma al cuadrado del vector original en $\mathbb{R}^n$: $\|\hat{\mathbf{y}}\|^2 / \|\tilde{\mathbf{y}}\|^2$.

⁷La **desigualdad de Cauchy–Schwarz** establece que el valor absoluto del producto interno de dos vectores no supera el producto de sus longitudes: $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Aplicada a los vectores de desviaciones centradas en $\mathbb{R}^n$, garantiza que el coeficiente de Pearson esté rigurosamente acotado en $[-1, 1]$.

52.5. Spearman: comparar órdenes

52.5.1. Paso 1: Intuición con un ejemplo

¿Qué ocurre si dos variables crecen siempre juntas, pero la relación no es una línea recta? Imaginemos que el rendimiento creciera de forma exponencial con las horas de práctica: $X = (1, 2, 3, 4, 5)$ y $Y = (2, 4, 8, 16, 32)$.

En ese caso, cada hora adicional produce todavía más retos resueltos que la anterior. La relación es **monótona creciente**:⁸ siempre que X aumenta, Y también aumenta, sin una sola excepción. Sin embargo, si calculamos Pearson sobre esos datos, obtendremos $r < 1$ porque los puntos forman una curva y Pearson penaliza las distancias no alineadas a una recta.

Si la pregunta sustantiva no es si los puntos se acomodan sobre una recta, sino únicamente si *al aumentar una variable, la otra también aumenta*, penalizar la curvatura distorsiona la conclusión.

La idea de Charles Spearman (Spearman 1904) consiste en **ignorar las distancias métricas originales** y conservar únicamente las posiciones relativas u órdenes: reemplazamos cada dato por su **rango** ($1^\circ, 2^\circ, \dots, n^\circ$).⁹

52.5.2. Paso 2: Cálculo a mano paso a paso

Retomemos los cinco estudiantes originales:

- Horas de práctica: $X = (1, 2, 3, 4, 5)$. Como ya están en orden creciente, sus rangos son directamente:

$$R_X = (1, 2, 3, 4, 5).$$

- Retos resueltos: $Y = (2, 1, 4, 3, 5)$. Ordenemos los retos de menor a mayor: el menor es 1 (estudiante B $\rightarrow$ rango 1), luego 2 (estudiante A $\rightarrow$ rango 2), luego 3 (estudiante D $\rightarrow$ rango 3), luego 4 (estudiante C $\rightarrow$ rango 4) y el mayor es 5 (estudiante E $\rightarrow$ rango 5). Por tanto:

$$R_Y = (2, 1, 4, 3, 5).$$

Construyamos la tabla de diferencias entre rangos $d_i = R_{X,i} - R_{Y,i}$:

Estudiante	x_i	y_i	Rango $R_{X,i}$	Rango $R_{Y,i}$	Diferencia	
					$d_i = R_{X,i} - R_{Y,i}$	Cuadrado d_i^2
A	1	2	1	2	$1 - 2 = -1$	$(-1)^2 = 1$
B	2	1	2	1	$2 - 1 = +1$	$(+1)^2 = 1$
C	3	4	3	4	$3 - 4 = -1$	$(-1)^2 = 1$
D	4	3	4	3	$4 - 3 = +1$	$(+1)^2 = 1$
E	5	5	5	5	$5 - 5 = 0$	$0^2 = 0$
Suma					0	4

⁸Una relación es **monótona creciente** si Y nunca disminuye cuando X aumenta; es monótona decreciente si nunca aumenta. Puede ser curva y seguir conservando el orden de manera perfecta.

⁹El **rango** de una observación es su posición ordinal al clasificar los valores de menor a mayor ($1^\circ, 2^\circ, \dots, n^\circ$). Con empates se asigna a todos los valores empatados el promedio de las posiciones que habrían ocupado.

Observemos dos detalles del cálculo manual:

1. La suma de las diferencias es siempre cero: $\sum d_i = (-1) + 1 + (-1) + 1 + 0 = 0$.
2. La suma de las diferencias al cuadrado es $\sum d_i^2 = 1 + 1 + 1 + 1 + 0 = 4$.

Cuando **no hay empates**, podemos usar la fórmula abreviada de Spearman:

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}. \quad (7)$$

Sustituyendo $n = 5$ y $\sum d_i^2 = 4$:

$$\rho_s = 1 - \frac{6(4)}{5(5^2 - 1)} = 1 - \frac{24}{5(24)} = 1 - \frac{24}{120} = 1 - 0.2 = 0.8.$$

52.5.2.1. ¿Qué ocurre si hay empates?

Si dos o más observaciones comparten el mismo valor en una variable, se les asigna el **rango promedio** de las posiciones que habrían ocupado. Por ejemplo, si dos estudiantes empatan en el segundo y tercer puesto, ambos reciben el rango $\frac{2+3}{2} = 2.5$. En ese caso, la varianza de los rangos disminuye y la fórmula abreviada (Ec. 7) deja de ser exacta; debe aplicarse la correlación de Pearson habitual directamente sobre las columnas de rangos promedio.

52.5.3. Paso 3: Formalización matemática

El **coeficiente de correlación de Spearman** ρ_s se define formalmente como el coeficiente de correlación de Pearson aplicado a los vectores de rangos:

$$\rho_s = \text{corr}(R_X, R_Y). \quad (8)$$

52.5.3.1. Deducción de la fórmula abreviada

Sin empates, tanto R_X como R_Y son permutaciones del conjunto de enteros $\{1, 2, \dots, n\}$. La media de cualquier permutación es fija: $\bar{R} = \frac{n+1}{2}$, y la suma de cuadrados respecto a la media es una constante universal:

$$\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 = \frac{n(n^2 - 1)}{12}.$$

Desarrollando la suma de diferencias al cuadrado:

$$\sum d_i^2 = \sum (R_{X,i} - R_{Y,i})^2 = \sum (R_{X,i} - \bar{R})^2 + \sum (R_{Y,i} - \bar{R})^2 - 2 \sum (R_{X,i} - \bar{R})(R_{Y,i} - \bar{R}).$$

Al sustituir las sumas de cuadrados constantes y despejar el término de covarianza, se obtiene directamente la constante 6 y el denominador $n(n^2 - 1)$.

- **Invarianza monótona:** ρ_s es invariante ante cualquier transformación estrictamente creciente $g(X)$ y $h(Y)$ (por ejemplo, logaritmos o potencias impares), ya que $R_{g(X)} = R_X$.

- **Límites:** $-1 \leq \rho_s \leq 1$. Vale $+1$ cuando el orden de ambas variables coincide perfectamente, y -1 cuando una está en orden exactamente inverso al de la otra.

52.5.4. Paso 4: De la intuición geométrica al laboratorio

Spearman combina dos perspectivas geométricas fundamentales:

1. **En la cuadrícula de rangos $\{1, \dots, n\}^2$ (sumar cuadrados geométricos):** Los pares de rangos $(R_{X,i}, R_{Y,i})$ habitan una cuadrícula rígida de enteros. La recta diagonal $R_Y = R_X$ representa el orden perfecto. Cada término $d_i^2 = (R_{X,i} - R_{Y,i})^2$ es literalmente el **área de un cuadrado geométrico** de lado $|d_i|$ trazado entre el punto y la diagonal. Cuanto menor sea el área total acumulada por estos cuadrados, mayor será ρ_s .
2. **En el espacio de permutaciones sobre una esfera $\mathbb{R}^n$ (el permutaedro¹⁰ y la Ley de Cosenos):** Al centrar los rangos restando $\bar{R} = 3$, todos los vectores de rangos sin empates tienen exactamente la misma longitud fija:

$$\|\tilde{\mathbf{R}}\| = R_0 = \sqrt{\frac{n(n^2 - 1)}{12}} = \sqrt{\frac{5(24)}{12}} = \sqrt{10} \approx 3.162.$$

Las $5! = 120$ permutaciones posibles son los vértices de un polítopo convexo (el permutaedro) que descansan exactamente sobre una hiperesfera de radio $\sqrt{10}$. La fórmula abreviada de Spearman es literalmente la **Ley de Cosenos** sobre esta esfera:

$$\|\mathbf{d}\|^2 = \sum d_i^2 = 2R_0^2(1 - \cos \varphi) = 2(10)(1 - \rho_s) = 20(1 - \rho_s).$$

Cuando se introducen empates mediante rangos promedio, el vector **se hunde hacia el interior de la esfera** ($\|\tilde{\mathbf{R}}\| < \sqrt{10}$), reduciendo la varianza disponible.

En el siguiente laboratorio interactivo puede manipular las permutaciones de rangos, verificar las áreas cuadradas d_i^2 en la cuadrícula y ver cómo el vector de rangos recorre la esfera o colapsa al interior cuando se activan los empates.

La versión HTML recorre las $5! = 120$ permutaciones de rangos. Sin empates, $\|\tilde{\mathbf{R}}_Y\| = \sqrt{10}$; un botón introduce rangos promedio y muestra cómo el vector se desplaza al interior de la esfera.

52.6. Kendall: contar concordancias

52.6.1. Paso 1: Intuición con un ejemplo

Tanto Pearson como Spearman calculan distancias: Pearson usa desviaciones numéricas métricas y Spearman usa desviaciones numéricas entre enteros d_i^2 . Maurice Kendall (Kendall 1938) propuso una alternativa todavía más fundamental, robusta y libre de supuestos métricos:

Si enfrentamos a las observaciones en un “torneo” por parejas, de dos en dos, ¿coinciden en quién está por delante?

Tomemos a dos estudiantes cualesquiera del grupo, por ejemplo A y B:

¹⁰El **permutaedro** de orden n es un polítopo convexo $(n - 1)$ -dimensional en $\mathbb{R}^n$ cuyos vértices son todas las $n!$ permutaciones posibles del vector $(1, 2, \dots, n)$. Todos sus vértices descansan sobre una misma hiperesfera de radio $\sqrt{n(n^2 - 1)}/12$ centrada en el vector diagonal $\mathbf{1}$.

- Estudiante A: 1 hora de práctica, 2 retos resueltos.
- Estudiante B: 2 horas de práctica, 1 reto resuelto.

B practicó más horas que A ($2 > 1$), pero resolvió menos retos que A ($1 < 2$). El orden relativo se invirtió entre ambas variables. Decimos que el par (A, B) es **discordante**.

Ahora comparemos a A con C:

- Estudiante A: 1 hora de práctica, 2 retos resueltos.
- Estudiante C: 3 horas de práctica, 4 retos resueltos.

C practicó más horas que A ($3 > 1$) y también resolvió más retos ($4 > 2$). El orden relativo se mantuvo idéntico. Decimos que el par (A, C) es **concordante**.

La correlación de Kendall responde a una pregunta probabilística elemental: *al elegir dos observaciones al azar, ¿qué tan más probable es que sus órdenes concuerden en lugar de discrepar?*

52.6.2. Paso 2: Cálculo a mano paso a paso

Con $n = 5$ estudiantes, el número total de parejas posibles es:

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \text{ pares.}$$

Como la variable X (horas) ya está ordenada de menor a mayor ($A < B < C < D < E$), en cada par (i, j) con $i < j$ la variable X siempre crece ($x_j - x_i > 0$). Por tanto, la concordancia depende únicamente del signo de $y_j - y_i$.

Evaluemos a mano los 10 pares posibles en una tabla exhaustiva:

Par (i, j)	Horas (x_i, x_j)	Retos (y_i, y_j)	$x_j - x_i$	$y_j - y_i$	Signo del producto $(x_j - x_i)(y_j - y_i)$	Clasifica- ción
(A, B)	(1, 2)	(2, 1)	+1	-1	(-)	Discor- dante (-)
(A, C)	(1, 3)	(2, 4)	+2	+2	(+)	Concor- dante (+)
(A, D)	(1, 4)	(2, 3)	+3	+1	(+)	Concor- dante (+)
(A, E)	(1, 5)	(2, 5)	+4	+3	(+)	Concor- dante (+)
(B, C)	(2, 3)	(1, 4)	+1	+3	(+)	Concor- dante (+)
(B, D)	(2, 4)	(1, 3)	+2	+2	(+)	Concor- dante (+)
(B, E)	(2, 5)	(1, 5)	+3	+4	(+)	Concor- dante (+)

Par (i, j)	Horas (x_i, x_j)	Retos (y_i, y_j)	$x_j - x_i$	$y_j - y_i$	Signo del producto $(x_j - x_i)(y_j - y_i)$	Clasifica- ción
(C, D)	(3, 4)	(4, 3)	+1	-1	(-)	Discor- dante (-)
(C, E)	(3, 5)	(4, 5)	+2	+1	(+)	Concor- dante (+)
(D, E)	(4, 5)	(3, 5)	+1	+2	(+)	Concor- dante (+)

Hagamos el balance final:

- Pares concordantes (C): **8**
- Pares discordantes (D): **2**
- Pares empatados (T): **0**
- Total de pares evaluados: $C + D = 10$

Calculamos **Kendall tau-a** (τ_a), válida cuando no hay empates:

$$\tau_a = \frac{C - D}{\binom{n}{2}} = \frac{8 - 2}{10} = \frac{6}{10} = 0.6. \quad (9)$$

52.6.2.1. Interpretación probabilística rigurosa

Si seleccionamos al azar dos estudiantes de esta muestra:

$$P(\text{concordancia}) = \frac{8}{10} = 0.8, \quad P(\text{discordancia}) = \frac{2}{10} = 0.2.$$

El coeficiente τ_a es la diferencia exacta entre ambas probabilidades:

$$\tau_a = P(\text{concordancia}) - P(\text{discordancia}) = 0.8 - 0.2 = 0.6.$$

Kendall no mide distancias entre valores ni curvatura; mide **concordancia ordinal**.¹¹ Su escala representa una diferencia de probabilidades y por ello no debe esperarse que coincida numéricamente con el 0.8 de Pearson o Spearman. De hecho, bajo normalidad bivariada teórica se cumple $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin r$, lo que para $r = 0.8$ predice $\tau \approx 0.59$. Un valor $\tau = 0.6$ refleja exactamente la misma intensidad de asociación que $r = 0.8$.

¹¹Una variable **ordinal** posee categorías con orden definido, pero sin distancias numéricas necesariamente comparables ni uniformes (como bajo, medio y alto). La concordancia evalúa el orden sin exigir que los intervalos sean iguales.

52.6.3. Paso 3: Formalización matemática

Formalmente, para cada par de observaciones (i, j) con $i < j$, definimos el producto de signos:

$$h_{ij} = \text{sgn}(x_j - x_i) \cdot \text{sgn}(y_j - y_i),$$

donde $\text{sgn}(u)$ es la función signo (+1 si $u > 0$, -1 si $u < 0$, y 0 si $u = 0$). El par es:

- **Concordante** si $h_{ij} = +1$;
- **Discordante** si $h_{ij} = -1$ (indica una inversión de orden¹²);
- **Empatado** si $h_{ij} = 0$.

El coeficiente **Kendall tau-a** es el promedio de estos signos:

$$\tau_a = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{1 \leq i < j \leq n} h_{ij} = \frac{C - D}{\binom{n}{2}}. \quad (10)$$

52.6.3.1. Corrección por empates: Kendall tau-b

Cuando existen valores repetidos en X o en Y , algunos pares producen $h_{ij} = 0$. Para evitar que los empates se penalicen injustamente como si fueran discordancias, se utiliza comúnmente **Kendall tau-b**.¹³

$$\tau_b = \frac{C - D}{\sqrt{(C + D + T_X)(C + D + T_Y)}}, \quad (11)$$

donde T_X es el número de pares empatados únicamente en X y T_Y es el número de pares empatados únicamente en Y . Si no hay empates, $T_X = T_Y = 0$ y τ_b coincide con τ_a .

52.6.4. Paso 4: De la intuición geométrica al laboratorio

La geometría de Kendall es eminentemente combinatoria y gráfica:

1. **Pendientes de cuerdas en el grafo completo K_n :** En el diagrama de dispersión con X creciente, cada par (i, j) define una **cuerda** o segmento de recta que une los puntos (x_i, y_i) y (x_j, y_j) . La pendiente de esa cuerda es:

$$m_{ij} = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}.$$

Como $x_j > x_i$, el denominador siempre es positivo. Por tanto:

¹²Una **inversión** en una secuencia es un par de elementos que aparecen en orden inverso al orden natural. La distancia de inversión (o distancia de Kendall tau) mide el número mínimo de intercambios de elementos adyacentes necesarios para transformar una ordenación en otra.

¹³**Kendall tau-b** ajusta el cálculo de concordancia cuando existen empates en los datos. Modifica el denominador calculando la media geométrica del número de pares no empatados en X y en Y , garantizando que el coeficiente permanezca en el intervalo $[-1, 1]$ aun en presencia de valores idénticos repetidos (Kendall 1938).

- **Pendiente positiva** ($m_{ij} > 0$): la cuerda asciende hacia la derecha (verde) $\leftrightarrow$ par concordante.
- **Pendiente negativa** ($m_{ij} < 0$): la cuerda desciende hacia la derecha (roja) $\leftrightarrow$ par discordante (inversión de orden).
- **Pendiente cero** ($m_{ij} = 0$): la cuerda es horizontal (gris) $\leftrightarrow$ empate en Y .

2. **La matriz triangular de signos:** Las $\binom{n}{2}$ cuerdas corresponden a las celdas de una matriz triangular superior de tamaño $n \times n$. Cada celda contiene el signo $+1$, -1 o 0 . Kendall τ es el promedio global de esa matriz.

A diferencia de Pearson y Spearman, Kendall no calcula promedios globales de desviaciones ni ángulos en $\mathbb{R}^n$: agrega $\binom{n}{2}$ decisiones locales independientes sobre las orientaciones de las cuerdas.

En el siguiente laboratorio interactivo puede manipular las alturas de los puntos: observe cómo cada cuerda rota en tiempo real, cruza la horizontal cambiando de verde a rojo cuando se produce una inversión, y cómo cada celda de la matriz de signos refleja instantáneamente la orientación geométrica de su cuerda.

En HTML puede seleccionarse cada uno de los diez segmentos. Para el ejemplo hay ocho ascendentes y dos descendentes, de modo que $\tau_a = (8 - 2)/10 = 0.6$.

52.7. Laboratorio integrador: cuatro geometrías, una muestra

Después de estudiar cada geometría por separado, conserve $X = (1, 2, 3, 4, 5)$ y mueva los retos en las cuatro vistas simultáneas. Observe qué cambia continuamente —covarianza y Pearson— y qué cambia solo cuando se altera el orden —Spearman y Kendall—.

La versión HTML contiene un laboratorio que modifica los cinco valores de Y . Además de los coeficientes, muestra los rectángulos de covarianza, el ángulo de Pearson, el ángulo entre rangos de Spearman y los segmentos de Kendall. Algunos escenarios de referencia son:

Escenario	Y	Pearson	Spearman	Kendall	Geometría principal
Ejemplo manual	(2, 1, 4, 3, 5)	0.8	0.8	0.6	Dos inversiones locales
Mismo orden, otra escala	(0, 1, 2, 3, 8)	0.91	1	1	Rangos paralelos; distancias no
Vectores ortogonales	(1, 5, 4, 3, 2)	0	0	-0.2	Pearson y Spearman a 90°
Perfecta decreciente	(5, 4, 3, 2, 1)	-1	-1	-1	Vectores opuestos
Forma de U	(4, 1, 0, 1, 4)	0	0	0	Estructura no monótona con empates

Los casos con valor cero recuerdan que ortogonalidad o equilibrio ordinal no equivalen a independencia.

52.8. Lineal, monótona y no monótona

Los siguientes diagramas Plotly mantienen datos fijos para que la comparación sea reproducible. Pase el cursor sobre los puntos para consultar valores y coeficientes.

La relación lineal produce valores altos en Pearson y Spearman. En la curva creciente, Spearman conserva mejor la asociación porque usa orden. En la parábola, los descensos de la mitad izquierda compensan los ascensos de la mitad derecha: una correlación cercana a cero no significa ausencia de estructura.

Cero no significa independencia. Si X toma valores simétricos alrededor de cero y $Y = X^2$, entonces Y queda completamente determinada por X , pero $\text{Cov}(X, Y) = 0$ porque los productos impares se cancelan. La independencia¹⁴ implica correlación cero cuando existen los momentos necesarios; el recíproco es falso.

52.9. Sensibilidad a una observación extrema

52.9.1. Paso 1: Intuición con un ejemplo

¿Qué sucede si a un grupo de observaciones con clara tendencia positiva agregamos un solo estudiante atípico? Imaginemos que alguien afirma haber practicado 20 horas pero resolvió 0 retos (o viceversa).

En el cálculo de Pearson, esa observación se ubica sumamente lejos del centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ tanto en el eje horizontal como en el vertical. Su producto cruzado $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ resulta en un número negativo enorme que puede sobrepasar la suma de todos los demás estudiantes juntos, arrastrando la recta de regresión y volteando el signo de la correlación de positivo a negativo.

¿Qué ocurre con ese mismo estudiante en Spearman y Kendall? Al asignarle rangos, sus 20 horas simplemente ocupan la última posición ($R_X = n$). Si en lugar de 20 horas hubiera reportado 200 o 2000 horas, ¡su rango sigue siendo exactamente n ! No puede aumentar más.

Decimos que los métodos basados en rangos experimentan una **saturación de frontera**: una vez que una observación ocupa el extremo de la cuadrícula $\{1, \dots, n\}^2$, alejarla a distancias métricas arbitrariamente grandes no modifica su posición ni altera los rangos de las demás observaciones.

¹⁴Dos variables son **independientes** si conocer una no altera en absoluto la distribución probabilística de la otra: $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$. Es una propiedad sobre toda la distribución conjunta, mucho más fuerte que tener covarianza o correlación cero.

52.9.2. Paso 2: Análisis analítico: apalancamiento continuo vs frontera de rangos

En una regresión lineal simple, el **apalancamiento** (*leverage*) h_{ii} ¹⁵ de la i -ésima observación se calcula como:

$$h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}. \quad (12)$$

El apalancamiento mide qué tan aislada se encuentra una observación en el eje horizontal respecto a la media de los datos:

- Si $x_i \approx \bar{x}$, el apalancamiento es mínimo ($h_{ii} \approx 1/n$).
- A medida que $(x_i - \bar{x})^2$ crece, h_{ii} se aproxima a 1.
- Una observación con h_{ii} alto actúa como un **brazo de palanca**: la recta de mínimos cuadrados se ve obligada a pivotar sobre el centroide para pasar cerca de ese punto.

En contraste, en el espacio discreto de rangos $\{1, \dots, n\}^2$, la distancia máxima posible entre dos observaciones en cualquier eje está rígidamente acotada: $|R_{X,i} - R_{X,j}| \leq n-1$. No existe la posibilidad de que una sola observación posea una distancia desproporcionada respecto a las demás.

52.9.3. Paso 3: Formalización matemática: punto de ruptura

El concepto teórico que cuantifica esta vulnerabilidad es el **punto de ruptura** (*breakdown point* (Huber y Ronchetti 2009)):¹⁶

- **Pearson tiene un punto de ruptura asintótico de 0 %:** Basta una sola observación atípica ($1/n \rightarrow 0$ cuando n crece) colocada a una distancia suficientemente extrema para forzar al coeficiente r a tomar prácticamente cualquier valor deseado en el intervalo $[-1, 1]$.
- **Spearman y Kendall son estimadores resistentes:** Al basarse en la ordenación de los datos, su función de influencia frente a la magnitud del alejamiento permanece acotada. Un punto extremo solo puede alterar los órdenes hasta alcanzar la frontera del conjunto $\{1, \dots, n\}^2$.

El siguiente experimento numérico ilustra esta diferencia: parte de una nube positiva de 100 observaciones, introduce un punto extremo $(a, -a)$ y aumenta gradualmente su magnitud a :

La gráfica no demuestra que Spearman o Kendall sean inmunes a extremos: un punto atípico sí puede alterar pares y posiciones relativas. Muestra una distinción geométrica fundamental: Pearson reacciona de forma continua y no acotada a la **magnitud métrica** del alejamiento; los métodos ordinales se detienen al llegar al **borde de la ordenación**.

¹⁵El **apalancamiento** (*leverage*) $h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}$ describe qué tan inusual es una observación en el eje horizontal. Un punto muy alejado horizontalmente ejerce un gran efecto de palanca sobre la pendiente de la recta de regresión ajustada.

¹⁶El **punto de ruptura** (*breakdown point*) es la proporción mínima de observaciones contaminadas o arbitrarias que pueden alterar indefinidamente el valor de un estimador (Huber y Ronchetti 2009). Pearson tiene un punto de ruptura asintótico de 0 % (basta un único valor extremo para distorsionar la correlación), mientras que los estadísticos de rangos gozan de mayor estabilidad frente a perturbaciones métricas no acotadas.

52.9.4. Paso 4: De la intuición geométrica al laboratorio

El laboratorio interactivo siguiente permite experimentar directamente con este mecanismo. La muestra base (puntos verdes) mantiene una asociación positiva. Mueva o arrastre libremente el octavo punto (naranja):

- **A la izquierda (espacio de datos continuo):** Observe cómo la distancia al centroide incrementa el apalancamiento h_{ii} , obligando a la recta de regresión a pivotar e invirtiendo el signo de Pearson r .
- **A la derecha (espacio discreto de rangos $\{1, \dots, 8\}^2$):** Observe cómo, al alejar el punto extremo, este **se congela en el borde de la cuadrícula**: su rango queda fijo en $(8, 1)$ y los coeficientes de Spearman ρ_s y Kendall τ_b permanecen estables a pesar de que el punto continúe alejándose en el plano continuo.

52.10. Laboratorio de influencia: mover un punto extremo

La versión HTML permite mover un octavo punto alrededor de siete observaciones con tendencia positiva. Un extremo alineado refuerza Pearson; uno colocado en la dirección contraria puede invertirlo. Spearman y Kendall cambian cuando el nuevo punto modifica órdenes y concordancias, pero no por seguir aumentando su distancia después de ocupar un rango extremo.

52.11. El cuarteto de Anscombe: mismo coeficiente, distinta historia

Los cuatro conjuntos siguientes tienen once pares y comparten, salvo redondeo, media de X , media de Y , varianzas, recta ajustada y correlación de Pearson. Sus diagramas cuentan historias distintas (Anscombe 1973).

- La serie 1 se aproxima a una relación lineal con ruido.
- La serie 2 presenta curvatura: una recta omite estructura sistemática.
- La serie 3 está dominada por una observación verticalmente alejada.
- La serie 4 concentra casi todos los valores de X y depende de un punto con gran apalancamiento.

El coeficiente es un resumen del conjunto completo; no certifica que la recta sea un modelo adecuado para cada observación.

52.12. Correlación no implica causalidad

Aunque el diagrama sea claro y el coeficiente grande, una asociación observacional no identifica por sí sola qué ocurriría al intervenir sobre X .¹⁷ Entre las explicaciones posibles están:

- **causalidad directa:** cambiar X modifica Y ;
- **causalidad inversa:** Y influye sobre X ;

¹⁷Una afirmación **causal** describe el efecto de intervenir: qué cambiaría en Y si se modificara activamente X manteniendo comparables las demás condiciones relevantes.

- **confusión:** una tercera variable afecta a ambas;¹⁸
- **selección:** la forma de incluir casos crea o modifica la asociación;
- **tendencia común:** dos series crecen con el tiempo sin un mecanismo directo;
- **azar y multiplicidad:** al examinar muchos pares, algunos parecen asociados solo por fluctuación muestral.

En el ejemplo de práctica, motivación previa, experiencia, dificultad de los retos y forma de seleccionar estudiantes podrían explicar parte de la asociación. Para sostener una afirmación causal se necesita un diseño o supuestos causales adicionales, no un umbral de correlación.

52.13. Matrices de correlación

Con p variables, una matriz de correlación contiene el coeficiente de cada par:

$$R = (r_{jk})_{p \times p}, \quad r_{jj} = 1, \quad r_{jk} = r_{kj}. \quad (10)$$

Es una vista compacta, pero no reemplaza los diagramas relevantes. Puede ocultar curvatura, subgrupos, escalas temporales y tamaños muestrales distintos.

Los valores faltantes exigen declarar una estrategia:¹⁹

- con **casos completos**, todas las celdas usan las mismas filas, pero pueden descartarse muchas observaciones;
- con **eliminación por pares**, cada celda aprovecha las filas disponibles para ese par, pero los tamaños muestrales cambian y la matriz conjunta puede perder propiedades algebraicas esperadas.

Antes de interpretar un mapa de calor, reporte el número de observaciones por celda, revise variables constantes o casi constantes y abra diagramas de dispersión para los pares sustantivamente importantes. Un bloque de colores no permite diagnosticar valores extremos ni mezclas de grupos.

52.14. Formalización poblacional

Sean X y Y variables aleatorias con medias μ_X, μ_Y y varianzas finitas positivas. La covarianza poblacional es

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y. \quad (11)$$

La correlación poblacional de Pearson es

¹⁸Un **confusor** es una variable externa relacionada tanto con la variable predictora como con el resultado que puede crear, ocultar o invertir la asociación observada si no se controla adecuadamente.

¹⁹Un valor **faltante** indica que una medición no está disponible. El mecanismo que produjo la ausencia importa: eliminar filas completas puede sesgar la asociación si la probabilidad de faltar depende de variables relevantes del estudio.

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}. \quad (12)$$

Si $U = a + bX$ y $V = c + dY$, con $b, d \neq 0$, entonces

$$\text{corr}(U, V) = \text{sign}(bd) \text{corr}(X, Y).$$

Esta invariancia hace comparable el coeficiente entre unidades, pero también explica una limitación: Pearson resume la parte lineal estandarizada y no la pendiente física. Para cuantificar cuánto cambia Y por una unidad de X se necesita una recta de regresión y sus supuestos, no solo r .

La correlación muestral es un **estimador**²⁰ de la correlación poblacional. Cinco pares pueden producir $r = 0.8$ sin que la población tenga exactamente ese valor. La precisión depende de n , del diseño y de la forma de la distribución; reportar solo la estimación puntual oculta esa incertidumbre.

52.15. Implementación reproducible

La función siguiente devuelve los tres coeficientes, sus valores p y el número de pares utilizados. El valor p responde a una hipótesis nula bajo supuestos específicos; no mide el tamaño ni la importancia práctica de la asociación.²¹

Para una matriz, conviene acompañar cada coeficiente con el número efectivo de pares:

Del cálculo al programa

Pearson acumula desviaciones, productos y cuadrados. Spearman transforma primero ambas columnas en rangos promedio y reutiliza Pearson. Una implementación directa de Kendall compara $\binom{n}{2}$ pares, por lo que su costo es cuadrático; bibliotecas estadísticas emplean algoritmos más eficientes. En todos los casos debe preservarse el emparejamiento original de las filas.

52.16. Guía de decisión

Pregunta	Medida principal	Gráfica mínima	Precaución
¿La nube se organiza alrededor de una recta?	Pearson	Dispersión con tendencia	Sensible a extremos; cero no descarta curvatura.

²⁰Un **estimador** es una regla matemática calculada a partir de los datos de una muestra para aproximar un parámetro poblacional desconocido. Su valor numérico varía de una muestra a otra y, por tanto, está sujeto a error de muestreo e incertidumbre.

²¹Un **valor** p es la probabilidad, bajo el supuesto de que una hipótesis nula sea cierta y se cumplan las condiciones del modelo, de obtener un resultado muestral al menos tan extremo como el observado. No mide la magnitud del efecto ni la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera.

Pregunta	Medida principal	Gráfica mínima	Precaución
¿Una variable crece o decrece consistentemente con la otra?	Spearman	Dispersión y rangos	Los empates requieren rangos promedio.
¿Qué tan frecuentemente concuerdan los órdenes de pares?	Kendall tau-b	Dispersión o tabla ordinal	Su escala no coincide numéricamente con Pearson.
¿Existe una relación no monótona?	Ninguna de las tres basta	Dispersión y suavizado	Considerar modelos no lineales.
¿Se comparan muchas variables?	Matriz más gráficos seleccionados	Mapa de calor y dispersiones	Reportar n , faltantes y multiplicidad.
¿Se busca una explicación causal?	La correlación es solo exploratoria	Diagrama causal y análisis del diseño	Requiere supuestos o intervención adicionales.

52.17. Errores frecuentes

- **Romper los pares al ordenar columnas por separado.** La unidad de análisis es (x_i, y_i) ; cambiar parejas inventa otra asociación.
- **Interpretar $r = 0$ como “no hay relación”.** Solo descarta una asociación lineal neta en la muestra.
- **Usar Spearman como detector universal de no linealidad.** Detecta orden monótono; una U también puede producir $\rho_s \approx 0$.
- **Eliminar un extremo porque cambia el signo.** Primero se verifica si es error, caso de otra población o evento genuino.
- **Comparar coeficientes con tamaños muestrales distintos sin reportarlos.** La estabilidad de 0.5 con 12 pares no es la misma que con 12,000.
- **Convertir significancia en relevancia.** Con muestras grandes, una correlación minúscula puede producir un valor p pequeño.
- **Inferir causalidad por magnitud.** Una correlación de 0.95 sigue siendo compatible con confusión o selección.

52.18. Puentes con minería de datos

Contexto	Uso de la correlación	Límite que debe recordarse
Selección exploratoria de atributos	Detectar redundancia lineal o monótona.	Dos predictores correlacionados pueden aportar información condicional distinta.
Diagnóstico de multicolinealidad	Señalar pares linealmente relacionados.	La multicolinealidad puede involucrar combinaciones de más de dos variables.

Contexto	Uso de la correlación	Límite que debe recordarse
Detección de fuga de información	Una asociación casi perfecta con el objetivo merece revisión.	La fuga depende del momento y proceso de disponibilidad, no solo de r .
Series temporales	Explorar co-movimiento y rezagos.	Tendencias y autocorrelación pueden crear asociaciones espurias.
Agrupamiento de variables	Construir distancias como $1 - r$.	El signo, los faltantes y la validez métrica requieren decisiones explícitas.
Monitoreo	Comparar cambios de asociación entre periodos o segmentos.	Una correlación agregada puede ocultar patrones opuestos por grupo.

52.19. Puente al caso BigMart

El capítulo Medidas de correlación en Big Mart Sales traslada esta secuencia a variables comerciales y tipos de outlet:

1. conservar las filas emparejadas e inspeccionar diagramas de dispersión;
2. distinguir relaciones lineales, monótonas y no monótonas;
3. comparar Pearson y Spearman según la pregunta;
4. construir matrices documentando faltantes y tamaños efectivos;
5. revisar asociaciones por grupos antes de interpretar un coeficiente global.

El código aplicado deja así de ser una colección de llamadas a `.corr()`: cada celda se conecta con una geometría, una unidad de análisis y una limitación.

52.20. Ejercicios formativos

1. **Cálculo completo.** Para $X = (1, 2, 3, 4, 5)$ y $Y = (5, 3, 4, 1, 2)$, construya la tabla de desviaciones, calcule covarianza muestral y Pearson, asigne rangos y cuente los diez pares para Spearman y Kendall.
2. **Cambio de unidades.** Convierta las horas del ejemplo a minutos y sume 10 a todos los retos. Prediga qué ocurre con covarianza, Pearson, Spearman y Kendall antes de calcular.
3. **Relación sin correlación.** Verifique que $X = (-2, -1, 0, 1, 2)$ y $Y = X^2$ producen Pearson y Spearman cercanos a cero. Dibuje los puntos y explique por qué no son independientes.
4. **Empates.** Para $X = (1, 2, 2, 4, 5)$ y $Y = (1, 1, 3, 4, 4)$, obtenga rangos promedio y calcule Spearman como Pearson entre rangos. Identifique los pares empatados necesarios para tau-b.
5. **Punto influyente.** Parta de una nube positiva de diez puntos y agregue uno en la dirección contraria. Compare los tres coeficientes y justifique si conservaría, corregiría o segmentaría esa observación.
6. **Anscombe.** Calcule para cada serie media, varianza, pendiente y Pearson. Después describa qué decisión equivocada surgiría si solo se leyera la tabla.

7. **Faltantes.** Construya una tabla de cuatro variables donde la eliminación por pares use distintos tamaños muestrales. Reporte las matrices de correlación y de n mediante `correlaciones_y_tamanos`.
8. **Causalidad.** Proponga tres explicaciones para una correlación positiva entre uso de una plataforma educativa y calificación: una causal, una de causalidad inversa y una por confusión. Indique qué datos ayudarían a distinguirlas.

53. Medidas de correlación en Big Mart Sales

54. Introducción

Este caso aplica Pearson, Spearman y la inspección visual descritos en Medidas de correlación.

Después de estudiar la localización, la variabilidad, la forma, la heterogeneidad y la concentración, resulta natural incorporar una dimensión adicional del análisis exploratorio: la **correlación**. Mientras los capítulos anteriores se enfocaron principalmente en la descripción univariada o en comparaciones entre grupos, el análisis de correlación permite explorar **relaciones entre variables numéricas**.

En términos generales, la correlación busca responder preguntas como las siguientes:

- ¿Las ventas aumentan cuando aumenta el precio de lista del producto?
- ¿Existe asociación entre la visibilidad del producto y sus ventas?
- ¿El peso del producto se relaciona con otras variables cuantitativas?
- ¿Las asociaciones observadas son lineales, monotónicas o prácticamente inexistentes?

Este capítulo se centra en el estudio de las relaciones entre variables numéricas del conjunto de datos **Big Mart Sales**, con énfasis en la variable objetivo de interés:

`Item_Outlet_Sales`.

Además de calcular coeficientes de correlación, construiremos representaciones gráficas que ayuden a interpretar dichas asociaciones dentro de un contexto de EDA. La meta no es inferir causalidad, sino **detectar patrones de dependencia, redundancia o independencia aproximada** que puedan enriquecer la comprensión del conjunto de datos.

Definición operativa. Pearson resume asociación lineal y Spearman asociación monótona por rangos; ambos requieren inspección gráfica (Pearson 1895; Spearman 1904; Anscombe 1973).

55. Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector debería ser capaz de:

1. distinguir entre correlación positiva, negativa y cercana a cero;
2. interpretar la magnitud y el signo de un coeficiente de correlación;
3. comparar correlaciones de Pearson y Spearman;
4. construir una matriz de correlación para variables numéricas;
5. integrar los hallazgos de correlación al dashboard global del libro.

56. Carga y preparación de datos

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
0	FDA15	9.30	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092
1	DRC01	5.92	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692
2	FDN15	17.50	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180
3	FDX07	19.20	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950
4	NCD19	8.93	Low Fat	0.000000	Household	53.8614

Para estudiar correlación nos concentraremos primero en las variables numéricas.

En muchos conjuntos de datos de tipo comercial, la cantidad de variables numéricas es moderada.

En **Big Mart Sales**, típicamente aparecen variables como:

- Item_Weight
- Item_Visibility
- Item_MRP
- Outlet_Establishment_Year
- Item_Outlet_Sales

Dependiendo de la versión del dataset, puede haber más o menos variables numéricas. El análisis se adaptará automáticamente a las columnas detectadas.

57. Fundamento conceptual

57.1. Correlación de Pearson

La correlación de Pearson entre dos variables aleatorias X e Y se define como

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

En la práctica, con datos muestrales, se utiliza su estimador muestral. Este coeficiente mide la intensidad y dirección de una **asociación lineal**.

Sus valores están acotados por

$$-1 \leq r \leq 1.$$

- Si $r \approx 1$, la asociación lineal es positiva fuerte.
- Si $r \approx -1$, la asociación lineal es negativa fuerte.
- Si $r \approx 0$, no hay evidencia de asociación lineal fuerte.

57.2. Correlación de Spearman

La correlación de Spearman se basa en los rangos de los datos. Es especialmente útil cuando la relación entre dos variables no es estrictamente lineal, pero sí **monotónica**.

En el EDA, Pearson y Spearman son complementarias:

- **Pearson**: sensible a relaciones lineales y a valores extremos.
- **Spearman**: más robusta frente a no linealidad monotónica y menos sensible a outliers severos.

57.3. Advertencia importante

La correlación **no implica causalidad**. Dos variables pueden estar correlacionadas por múltiples razones: dependencia directa, mediación por otra variable, estructura del proceso de muestreo o simple coincidencia en muestras pequeñas.

58. Revisión de valores faltantes en variables numéricas

Antes de calcular correlaciones, conviene revisar valores faltantes.

	Variable	Faltantes
0	Item_Weight	1463
1	Item_Visibility	0
2	Item_MRP	0
3	Outlet_Establishment_Year	0
4	Item_Outlet_Sales	0

Si existen valores faltantes, **pandas** calculará correlaciones utilizando observaciones disponibles por pares. Para EDA esto suele ser suficiente, aunque conviene documentarlo.

59. Matriz de correlación de Pearson

Comenzamos con la matriz de correlación de Pearson para todas las variables numéricas.

	Item_Weight	Item_Visibility	Item_MRP	Outlet_Establishment_Year	Item_Outlet_Sales
Item_Weight	1.000000	-0.014048	0.027141	-0.011588	0.014123
Item_Visibility	-0.014048	1.000000	-0.001315	-0.074834	-0.128625
Item_MRP	0.027141	-0.001315	1.000000	0.005020	0.567574
Outlet_Establishment_Year	-0.011588	-0.074834	0.005020	1.000000	-0.049135
Item_Outlet_Sales	0.014123	-0.128625	0.567574	-0.049135	1.000000

59.1. Mapa de calor

59.2. Interpretación inicial

Esta matriz permite una lectura rápida de las asociaciones lineales entre variables numéricas. En particular, interesa observar:

- qué variables están más asociadas con `Item_Outlet_Sales`;
- si existen pares de variables numéricas altamente correlacionados entre sí;
- si la mayoría de relaciones son débiles, moderadas o fuertes.

En datasets como **Big Mart Sales**, suele ser común encontrar que `Item_MRP` tiene una asociación positiva visible con las ventas, mientras que otras variables presentan correlaciones más débiles.

60. Correlación de Spearman

Para contrastar con Pearson, calculamos ahora la matriz de Spearman.

	Item_Weight	Item_Visibility	Item_MRP	Outlet_Establishment_Year	Item_Outlet_Sales
Item_Weight	1.000000	-0.014879	0.030822	-0.009393	0.015062
Item_Visibility	-0.014879	1.000000	0.005688	-0.054924	-0.115076
Item_MRP	0.030822	0.005688	1.000000	0.003782	0.562986
Outlet_Establishment_Year	-0.009393	-0.054924	0.003782	1.000000	0.042947
Item_Outlet_Sales	0.015062	-0.115076	0.562986	0.042947	1.000000

60.1. Comparación entre Pearson y Spearman

Cuando Pearson y Spearman tienen valores similares, suele haber evidencia de una asociación aproximadamente lineal o, al menos, de una estructura monotónica estable. Cuando Spearman es claramente mayor que Pearson, puede ser una señal de relación monotónica no lineal o de sensibilidad de Pearson a valores extremos.

Una forma compacta de comparar ambas matrices es centrarse en la variable de interés.

61. Correlación con la variable objetivo

Dado que el fenómeno central del conjunto de datos son las ventas, es útil ordenar las correlaciones con `Item_Outlet_Sales`.

61.1. Comentario analítico

Esta visualización resume qué variables numéricas muestran una asociación lineal más fuerte con las ventas. Una correlación positiva moderada entre `Item_MRP` y `Item_Outlet_Sales`, por ejemplo, puede interpretarse como evidencia de que los productos con mayor precio de lista tienden también a registrar mayores ventas monetarias, aunque esto no implica necesariamente que “vender más caro” cause mayores ventas en sentido causal.

62. Diagramas de dispersión

Las matrices de correlación son útiles, pero pueden ocultar detalles estructurales. Por ello, es indispensable acompañarlas con gráficos de dispersión.

62.1. Ventas vs precio de lista

62.2. Ventas vs visibilidad

62.3. Ventas vs peso

62.4. Qué observar en los diagramas

Los scatter plots permiten responder preguntas que una matriz de correlación no resuelve por sí sola:

- ¿La relación parece lineal?
- ¿Hay subgrupos o clústeres?
- ¿Existen outliers que afecten la correlación?
- ¿La nube de puntos sugiere heterocedasticidad?
- ¿Hay curvatura o estructura por segmentos?

En EDA, esta lectura visual es esencial, porque una correlación numérica puede ser engañosa si la relación no es homogénea.

63. Correlación por subgrupos

Una extensión particularmente rica consiste en estudiar si la correlación cambia según el tipo de outlet o el tipo de producto. Esto conecta el análisis de correlación con la heterogeneidad.

63.1. Ejemplo: correlación entre Item_MRP y ventas por tipo de outlet

63.2. Lectura

Si la intensidad de la correlación cambia notablemente entre subgrupos, eso sugiere que la relación entre variables no es uniforme en todo el dataset. Este hallazgo es importante porque un coeficiente global puede ocultar comportamientos diferenciados por segmento.

64. Tabla resumen de asociaciones

Para cerrar el análisis, conviene construir una tabla corta con las correlaciones más relevantes respecto de la variable objetivo.

Podemos incluso añadir una etiqueta cualitativa de intensidad para facilitar la lectura didáctica.

65. Mini-dashboard de correlación

Para integrarlo al libro, este capítulo puede cerrarse con un panel compacto compuesto por:

1. tabla de correlaciones con la variable objetivo;
2. mapa de calor de Pearson;
3. scatter plot de la relación más relevante;
4. comparación por subgrupos si procede.

65.1. KPIs de correlación

66. Discusión final

El análisis de correlación amplía la mirada del EDA al introducir relaciones entre variables. En **Big Mart Sales**, esta dimensión permite identificar qué atributos numéricos están más asociados con las ventas y si dicha asociación es débil, moderada o fuerte.

Sin embargo, el uso de correlaciones debe acompañarse siempre de lectura visual y criterio analítico. Una matriz numérica puede sugerir asociación, pero solo los diagramas de dispersión permiten ver si la relación es lineal, si hay segmentos diferenciados o si algunos valores extremos dominan el comportamiento.

Además, comparar correlaciones globales con correlaciones por subgrupos conecta este capítulo con la idea de heterogeneidad: no todas las relaciones son homogéneas en toda la población.

67. Ejercicios sugeridos

1. Repite el análisis usando solo outlets de un tipo específico y compara los resultados con la correlación global.
2. Calcula la matriz de correlación para un subconjunto de categorías de producto y comenta las diferencias.
3. Investiga si la transformación logarítmica de `Item_Outlet_Sales` cambia de forma importante las correlaciones.
4. Identifica un par de variables con baja correlación lineal pero cuya nube de puntos sugiera alguna estructura no trivial.

Parte XVIII.

Síntesis del EDA

68. Dashboard global

69. Introducción

A lo largo de los capítulos anteriores se desarrolló una ruta progresiva para el análisis exploratorio del conjunto de datos **Big Mart Sales**. La lógica seguida no fue arbitraria: se construyó una descripción estadística de las ventas a partir de seis dimensiones complementarias.

Primero se estudió la **localización**, para responder dónde se sitúan los valores típicos. Después se introdujo la **variabilidad**, para cuantificar la dispersión alrededor de esos centros. Más adelante se abordó la **forma**, con el fin de entender la asimetría, la curtosis y la estructura general de las distribuciones. Luego se examinó la **heterogeneidad**, es decir, las diferencias entre categorías, tipos de outlet y otros subgrupos. La **concentración** permitió analizar cómo se reparte el total entre las unidades del sistema y la **correlación** añadió la exploración de asociaciones entre variables numéricas.

El propósito de este capítulo es integrar todas esas perspectivas en un **dashboard global**, útil tanto para la enseñanza del EDA como para la comunicación de hallazgos en un entorno de análisis aplicado. Este dashboard no sustituye el análisis detallado de los capítulos previos; más bien, actúa como una síntesis estructurada que permite recorrer, de manera compacta, la construcción progresiva de la medida.

70. Objetivos del capítulo

Este capítulo busca que el lector sea capaz de:

1. integrar múltiples dimensiones del EDA en una misma narrativa analítica;
2. construir indicadores resumidos y visualizaciones consistentes entre sí;
3. diseñar un dashboard reproducible en Quarto compatible con un libro;
4. interpretar de forma conjunta las dimensiones de localización, variabilidad, forma, heterogeneidad, concentración y correlación.

71. Carga y preparación de datos

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP
0	FDA15	9.30	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092
1	DRC01	5.92	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692
2	FDN15	17.50	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180
3	FDX07	19.20	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950
4	NCD19	8.93	Low Fat	0.000000	Household	53.8614

72. Arquitectura conceptual del dashboard

El dashboard global puede entenderse como una composición de seis capas analíticas:

72.1. Capa 1. Localización

Resume el centro de la distribución mediante indicadores como media, mediana, moda y cuantiles.

72.2. Capa 2. Variabilidad

Introduce la amplitud y dispersión mediante rango, desviación estándar, IQR y coeficiente de variación.

72.3. Capa 3. Forma

Permite describir asimetría, curtosis y presencia de colas pesadas o valores atípicos.

72.4. Capa 4. Heterogeneidad

Compara la estructura de ventas entre subgrupos relevantes, como tipos de producto o tipos de outlet.

72.5. Capa 5. Concentración

Evalúa qué tan equilibrada o dominada está la estructura total de ventas.

72.6. Capa 6. Correlación

Explora asociaciones lineales y monótonas entre variables numéricas sin atribuir causalidad.

En un dashboard pedagógico, estas seis capas deben coexistir de forma coherente, de manera que el lector pueda pasar del nivel global al comparativo sin perder el hilo interpretativo.

73. Selección de variable principal

Para articular el dashboard usaremos como variable principal:

```
[ Item_Outlet_Sales, ]
```

ya que representa el fenómeno central del conjunto de datos: las ventas observadas por producto y outlet.

74. Panel de indicadores globales

El primer componente del dashboard debe consistir en un bloque de KPIs generales que resuman el estado del conjunto de datos.

	Indicador	Valor
0	Número de registros	8.523000e+03
1	Ventas totales	1.859113e+07
2	Media	2.181290e+03
3	Mediana	1.794330e+03
4	Moda	9.587500e+02
5	Desviación estándar	1.706500e+03
6	IQR	2.267050e+03
7	Coefficiente de variación	7.823000e-01
8	Asimetría	1.177500e+00
9	Curtosis	1.615900e+00

Este bloque de KPIs cumple una función importante: reúne en una sola tabla las medidas fundamentales de centro, dispersión y forma que fueron desarrolladas por separado en capítulos previos.

75. Panel de localización y forma

Una forma natural de combinar localización y forma es mediante un histograma enriquecido con líneas de referencia para la media y la mediana.

75.1. Interpretación

Este panel sintetiza dos preguntas esenciales:

- ¿Dónde se localizan los valores típicos?
- ¿La distribución es aproximadamente simétrica o presenta sesgo?

Cuando la media y la mediana difieren de manera visible, y cuando la cola derecha es más larga, suele haber evidencia de asimetría positiva. En un entorno como Big Mart Sales, esto es compatible con la existencia de observaciones con ventas muy elevadas respecto del grueso de la distribución.

76. Panel de variabilidad

La variabilidad puede representarse con un boxplot acompañado de una tabla resumida.

	Medida	Valor
0	Mínimo	33.2900
1	Q1	834.2500
2	Mediana	1794.3300
3	Q3	3101.3000
4	Máximo	13086.9600
5	Rango	13053.6700
6	IQR	2267.0500
7	Desv. estándar	1706.5000
8	CV	0.7823

Este panel muestra de forma visual la amplitud de la distribución, la caja intercuartílica y la presencia de observaciones extremas.

77. Panel de heterogeneidad

La heterogeneidad requiere comparar subgrupos. Una opción muy expresiva es contrastar las ventas por tipo de outlet y por tipo de producto.

77.1. Ventas por tipo de outlet

77.2. Ventas por tipo de producto

Para evitar saturación visual, puede ser útil mostrar solo las categorías con mayor venta total.

77.3. Tabla comparativa por grupo

	Outlet_Type	n	media	mediana	desv_std
0	Grocery Store	1083	339.828500	256.9988	260.851582
1	Supermarket Type1	5577	2316.181148	1990.7420	1515.965558
2	Supermarket Type2	928	1995.498739	1655.1788	1375.932889
3	Supermarket Type3	935	3694.038558	3364.9532	2127.760054

Este bloque permite observar que la heterogeneidad no se limita a diferencias de media: también pueden cambiar la mediana, la dispersión y la presencia de valores extremos.

78. Panel de concentración

Para el dashboard global conviene incorporar una visualización compacta de concentración. El análisis por tipo de producto suele ser especialmente ilustrativo.

	Item_Type	Item_Outlet_Sales	share	cum_share	share_pct	cum_share_pct
0	Fruits and Vegetables	2.820060e+06	0.151688	0.151688	15.168849	15.168849
1	Snack Foods	2.732786e+06	0.146994	0.298683	14.699412	29.868261
2	Household	2.055494e+06	0.110563	0.409246	11.056317	40.924578
3	Frozen Foods	1.825735e+06	0.098205	0.507450	9.820464	50.745042
4	Dairy	1.522594e+06	0.081899	0.589349	8.189897	58.934939

78.1. Indicadores breves de concentración

	Indicador	Valor
0	Top 3 categorías (%)	40.92
1	Categorías para 80 % de ventas	9.00

79. Panel de correlación

La síntesis se completa con Pearson y Spearman. La comparación ayuda a detectar asociaciones monotónicas que no son estrictamente lineales.

El panel de correlación sirve para generar hipótesis, no para afirmar causalidad. Cada coeficiente relevante debe contrastarse con un diagrama de dispersión y con el patrón de faltantes.

80. Ensamblaje del dashboard global

En un libro de Quarto, el dashboard puede presentarse como una secuencia ordenada de paneles. Una estructura práctica es la siguiente:

1. **Bloque inicial de KPIs:** resumen numérico de alto nivel.
2. **Distribución global:** histograma y boxplot para localización, forma y variabilidad.
3. **Comparación entre grupos:** heterogeneidad por outlet y por producto.
4. **Concentración:** Pareto y tabla de acumulación.
5. **Correlación:** heatmap y comparación Pearson–Spearman.
6. **Texto interpretativo:** síntesis narrativa de hallazgos.

80.1. Ejemplo de lectura integrada

Desde una perspectiva estadística, el dashboard global permite articular una lectura de este tipo:

- La distribución global de ventas presenta un centro identificable, pero también una dispersión importante.
- La separación entre media y mediana, junto con la cola derecha, sugiere asimetría positiva.
- Los boxplots muestran variabilidad considerable y presencia de valores atípicos.
- Las comparaciones por tipo de outlet y tipo de producto revelan heterogeneidad entre subgrupos.
- El análisis de concentración muestra que una fracción limitada de categorías contribuye de forma desproporcionada al total.

Esta lectura resume precisamente la lógica del EDA progresivo: la medida no se agota en un único número, sino que se construye mediante varias capas complementarias.

81. Propuesta de cierre visual para el book

En un proyecto de Quarto Book, este capítulo puede funcionar como capítulo de cierre analítico. Una buena práctica consiste en terminar con una tabla compacta de hallazgos.

	Dimensión	Pregunta guía	Indicador / Visual principal
0	Localización	¿Dónde se ubican los valores típicos?	Media, mediana, histograma
1	Variabilidad	¿Qué tan dispersas son las ventas?	IQR, desviación estándar, boxplot
2	Forma	¿La distribución es simétrica o sesgada?	Asimetría, curtosis, histograma
3	Heterogeneidad	¿Cambian las ventas entre grupos?	Boxplots por grupo, tablas comparativas
4	Concentración	¿Se reparte el total de manera equilibrada?	Pareto, shares acumulados

82. Conclusiones

El dashboard global no debe entenderse como una simple colección de gráficas, sino como una **síntesis argumentada del EDA**. Su valor reside en que integra distintos niveles de descripción en una sola narrativa:

- el centro de la distribución,
- su amplitud,
- su geometría,
- sus diferencias entre subgrupos,
- y su estructura de reparto.

En el caso de **Big Mart Sales**, esta integración permite comunicar de forma compacta cómo se comportan las ventas desde varios ángulos complementarios. Para fines docentes, el dashboard muestra que la estadística descriptiva es una construcción progresiva de la medida; para fines aplicados, ofrece un instrumento claro de exploración y comunicación.

83. Sugerencias de extensión

1. Añadir filtros interactivos por `Outlet_Type`, `Outlet_Size` o `Item_Fat_Content`.
2. Integrar una sección de correlación entre variables numéricas.
3. Incorporar mapas si se dispone de georreferenciación de outlets.
4. Conectar el dashboard con la fase posterior de modelado predictivo.

84. Integración al libro de Quarto

Si tu libro ya incluye los capítulos anteriores, puedes agregar este cierre junto con el capítulo de concentración en el archivo `_quarto.yml` con una estructura como la siguiente:

Con ello quedará completa la secuencia del EDA progresivo en formato de book.

Parte XIX.

Análisis Multivariado

85. Análisis Exploratorio Multivariado: De la Estadística Descriptiva al Espacio Multidimensional

85.1. El problema: cuando mirar variable por variable no es suficiente

A lo largo de los capítulos anteriores de esta Parte III exploramos los pilares del análisis descriptivo: situamos el centro de una variable con medidas de localización (Sección 85.2), cuantificamos su dispersión (Sección 85.3), evaluamos la asimetría y el peso de sus colas (Sección 85.4), medimos la diversidad y la presencia de casos atípicos (Sección 85.5) y analizamos si dos características avanzan juntas mediante correlación (Sección 85.6).

Sin embargo, en la práctica de la minería de datos las observaciones rara vez viven en aislamiento. Una fila de una tabla de clientes, una transacción financiera o una medición de sensores industriales no está formada por una o dos variables desvinculadas, sino por un vector conjunto de p dimensiones:

$$\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})^T \in \mathbb{R}^p.$$

El error más común al enfrentarse a este escenario consiste en aplicar lo que podríamos llamar la **falacia de las proyecciones marginales**: descomponer el conjunto de datos en p columnas separadas, resumir cada una de forma univariada (media, desviación estándar, histograma) y asumir que la suma de esas descripciones captura la estructura global de los datos.

La falacia de las proyecciones marginales

Examinar cada variable por separado equivale a observar únicamente las sombras que un objeto tridimensional proyecta sobre las paredes de una habitación. Dos figuras con siluetas idénticas en dos planos ortogonales pueden ser, en el espacio tridimensional, objetos completamente distintos. En minería de datos, los fenómenos más críticos —agrupamientos, anomalías, cuellos de botella y dependencias— habitan en las relaciones conjuntas, no en las proyecciones aisladas.

Considere el siguiente caso intuitivo: un departamento de recursos humanos analiza a cinco candidatos mediante dos pruebas estandarizadas con escalas de 0 a 100: una de **habilidad analítica** (X_1) y otra de **habilidad comunicativa** (X_2). Históricamente, ambas habilidades presentan una correlación fuertemente positiva en la organización.

Candidato	Analítica (X_1)	Comunicación (X_2)	Diagnóstico univariado	Diagnóstico multivariado
A	50	52	Normal (cerca de la media)	Normal y coherente con la tendencia
B	85	88	Alto en ambas	Destacado balanceado
C	20	22	Bajo en ambas	Requiere capacitación
D	95	92	Sobresaliente	Sobresaliente balanceado
E	85	15	X_1 normal-alto, X_2 aceptable	¡Anomalía multivariada severa!

Si examinamos al candidato **E** variable por variable: 1. Su calificación en Analítica (85) es perfectamente plausible y coincide con la del candidato B. 2. Su calificación en Comunicación (15), aunque baja, se encuentra dentro de los rangos de la distribución marginal de la prueba.

Ningún filtro univariado (z -score individual o rango intercuartílico de Tukey) señalaría al candidato E como un caso extremo. No obstante, en el plano conjunto (X_1, X_2) , el candidato E rompe de manera radical la estructura de covarianza de los datos: posee un perfil extraordinariamente disonante.

Tres brújulas para el espacio multivariado

1. **La localización no es solo un punto escalar:** el centro de una nube en $\mathbb{R}^p$ debe considerar cómo se compensan las coordenadas y si el estimador es invariante ante rotaciones del sistema de referencia.
2. **La dispersión tiene orientación y forma:** en $\mathbb{R}^p$ la variabilidad no es un radio esférico, sino un elipsoide cuya orientación y excentricidad están determinadas por las covarianzas.
3. **La distancia depende de la geometría estadística:** medir separación en $\mathbb{R}^p$ con la distancia euclidiana convencional ignora las correlaciones y produce juicios erróneos sobre la similitud y las anomalías.

85.2. Localización multivariada: el centro de una nube en $\mathbb{R}^p$

En el capítulo de localización univariada aprendimos que la media minimiza la suma de desviaciones cuadráticas, mientras que la mediana minimiza la suma de distancias absolutas y resiste valores extremos. ¿Cómo se extienden estas propiedades a una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$?

85.2.1. El vector de medias muestral

El estimador clásico de localización multivariada es el **vector de medias** $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^p$, obtenido calculando el promedio aritmético de cada columna:¹

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_p \end{pmatrix}, \quad \text{donde } \bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}.$$

Geométricamente, $\bar{\mathbf{x}}$ es el **centro de gravedad** o centroide de la nube de puntos. Posee una propiedad fundamental: es un estimador lineal y conmuta con cualquier transformación afín de los datos.² Si definimos una transformación $\mathbf{y}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{b}$, el nuevo centro de gravedad es simplemente $\bar{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{b}$.

Sin embargo, al igual que su contraparte univariada, el vector de medias hereda un **punto de ruptura** del 0% (Huber y Ronchetti 2009): una sola observación corrupta o errónea en cualquiera de las variables puede desplazar arbitrariamente todo el vector de medias en el espacio.

85.2.2. La falacia de la mediana por componentes

Ante la sensibilidad de la media, una tentación inmediata consiste en definir una “mediana multivariada” tomando la mediana univariada de cada coordenada de forma independiente:

$$\mathbf{m}_{\text{marg}} = \begin{pmatrix} \text{med}(x_{.1}) \\ \text{med}(x_{.2}) \\ \vdots \\ \text{med}(x_{.p}) \end{pmatrix}.$$

Aunque sencilla de calcular, la mediana por componentes presenta dos deficiencias teóricas y prácticas graves (Small 1990):

1. **No es equivariante por rotación:** si rotamos la nube de puntos en el plano (por ejemplo, cambiando la orientación de los sensores o rotando los ejes), la mediana por componentes calculada sobre los nuevos ejes no coincide con la rotación de la mediana original.
2. **Puede caer fuera de los datos y de su envolvente convexa:** en configuraciones asimétricas o no convexas, el punto $\mathbf{m}_{\text{marg}}$ puede ubicarse en una región donde la probabilidad de observar datos es nula.

Como se observa en la figura anterior, la mediana por componentes colapsa arbitrariamente en el vértice (1,1), mientras que el vector de medias se sitúa en el centro de gravedad interior del triángulo.

¹El vector de medias $\bar{\mathbf{x}}$ minimiza la suma de distancias cuadráticas euclidianas a todos los puntos: $\bar{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{m} \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \mathbf{m}\|_2^2$.

²Un estimador de localización $\mathbf{T}(\mathbf{X})$ es equivariante afín si para cualquier matriz invertible $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ y cualquier vector de traslación $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$, se cumple $\mathbf{T}(\mathbf{X}\mathbf{A}^T + \mathbf{1}\mathbf{b}^T) = \mathbf{A}\mathbf{T}(\mathbf{X}) + \mathbf{b}$.

85.2.3. Mediana geométrica (Fermat–Weber) y profundidad estadística

Para obtener un centro verdaderamente multivariado y robusto, generalizamos el problema de Fermat-Weber: buscamos el punto $\mathbf{m}_{\text{geom}} \in \mathbb{R}^p$ que minimice la suma de las **distancias euclidianas directas** a todas las observaciones (Small 1990):

$$\mathbf{m}_{\text{geom}} = \arg \min_{\mathbf{m} \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \mathbf{m}\|_2 = \arg \min_{\mathbf{m} \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_{ij} - m_j)^2}.$$

A diferencia de la mediana por componentes: - La **mediana geométrica** (o mediana espacial) es equivariante ante rotaciones, traslaciones y cambios de escala isotrópicos. - Posee un punto de ruptura del 50 %: se necesita corromper más de la mitad de las observaciones para moverla al infinito. - Aunque no tiene solución analítica cerrada en forma de ecuación simple, se aproxima de manera extraordinariamente rápida mediante el **algoritmo iterativo de Weiszfeld**.³

Otra perspectiva fundamental proviene del concepto de **profundidad estadística** (*halfspace depth* o profundidad de Tukey) (Tukey 1975). La profundidad de un punto respecto a una nube de datos mide la fracción mínima de observaciones contenida en cualquier semiespacio cerrado que contenga a . El punto de máxima profundidad de Tukey representa la mediana de máxima centralidad en $\mathbb{R}^p$.

Medida	Definición operativa	Equivarianza por rotación	Punto de ruptura	Costo computacional
Vector de medias	Promedio aritmético por columna	Sí (afín)	0 %	Muy bajo $\mathcal{O}(np)$
Mediana marginal	Mediana independiente por columna	No	50 %	Bajo $\mathcal{O}(np \log n)$
Mediana geométrica	Minimiza suma de distancias euclidianas	Sí (ortogonal)	50 %	Moderado (iterativo)
Medoid multivariado	Observación real que minimiza distancias	Depende de la distancia	Robusto	$\mathcal{O}(n^2p)$

³El algoritmo de Weiszfeld (1937) actualiza iterativamente la aproximación mediante $\mathbf{m}^{(k+1)} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{m}^{(k)}\|} \right) / \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{m}^{(k)}\|} \right)$.

85.3. Variabilidad y dispersión multivariada: forma y orientación

En el análisis univariado, la dispersión se resume en un único número no negativo: la varianza s^2 o la desviación estándar s . Si una variable tiene $s = 10$, sabemos exactamente cuánto se alejan los datos de su promedio sobre esa recta.

En $\mathbb{R}^p$, sin embargo, una nube de puntos puede tener la misma dispersión en cada coordenada por separado y aun así presentar estructuras geométricas radicalmente distintas. La dispersión multivariada no es un escalar; es un **tensor geométrico** que define tamaño, forma y orientación.

85.3.1. La matriz de varianza-covarianza

La estructura de dispersión conjunta se captura en la **matriz de varianza-covarianza muestral** $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{p \times p}$:⁴

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{pmatrix}.$$

Propiedades esenciales de $\mathbf{S}$: 1. **Diagonal principal**: $s_{jj} = s_j^2$ contiene la varianza muestral de cada variable individual. 2. **Elementos fuera de la diagonal**: $s_{jk} = s_{kj}$ contiene la covarianza entre la variable j y la variable k . 3. **Simetría y positividad**: $\mathbf{S}$ es una matriz simétrica ($s_{jk} = s_{kj}$) y **semidefinida positiva** ($\mathbf{a}^T \mathbf{S} \mathbf{a} \geq 0$ para cualquier vector $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$). Si no existen variables linealmente redundantes y $n > p$, $\mathbf{S}$ es estrictamente definida positiva.

85.3.2. Resúmenes escalares: Varianza Total vs. Varianza Generalizada

Cuando necesitamos comparar la dispersión global entre dos grupos o monitorear la variabilidad total de un sistema, reducir la matriz $\mathbf{S}$ a un único escalar resulta conveniente. Existen dos alternativas clásicas con significados geométricos muy diferentes:

85.3.2.1. 1. Varianza Total (Traza de $\mathbf{S}$)

La **varianza total** se define como la traza de la matriz de covarianza:⁵

$$\text{Var}_{\text{total}}(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{S}) = \sum_{j=1}^p s_{jj} = \sum_{j=1}^p \lambda_j,$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ son los autovalores de $\mathbf{S}$.

⁴El divisor $n - 1$ (corrección de Bessel) asegura que $\mathbf{S}$ sea un estimador insesgado de la matriz de covarianza poblacional Σ : $\mathbb{E}[\mathbf{S}] = \Sigma$.

⁵La traza de una matriz cuadrada es la suma de sus elementos diagonales y coincide con la suma de sus autovalores: $\text{tr}(\mathbf{S}) = \sum_{j=1}^p s_{jj} = \sum_{j=1}^p \lambda_j$.

La ceguera de la Varianza Total

La varianza total es simplemente la suma de las varianzas univariadas. **Ignora por completo las covarianzas** s_{jk} . Dos conjuntos de datos pueden tener exactamente la misma varianza total, pero uno ser una esfera isotrópica no correlacionada y el otro ser una línea delgada y altamente correlacionada.

85.3.2.2. 2. Varianza Generalizada de Wilks (Determinante de S)

Introducida por Samuel Wilks (Wilks 1932), la **varianza generalizada** se define como el determinante de la matriz de covarianza:

$$\text{Var}_{\text{gen}}(\mathbf{X}) = |\mathbf{S}| = \det(\mathbf{S}) = \prod_{j=1}^p \lambda_j.$$

Geométricamente, el determinante $|\mathbf{S}|$ es proporcional al **cuadrado del hipervolumen** del elipsoide de dispersión generado por los datos (Johnson y Wichern 2007).

- Si las variables son independientes, $|\mathbf{S}| = s_{11}s_{22} \cdots s_{pp}$.
- A medida que la correlación entre variables aumenta, el elipsoide se aplana y $|\mathbf{S}|$ disminuye.
- Si existe una relación lineal exacta entre variables (colinealidad perfecta), el elipsoide colapsa a una dimensión inferior y $|\mathbf{S}| = 0$, revelando que los datos no ocupan un volumen real en $\mathbb{R}^p$.

85.3.3. De la distancia euclidiana a la distancia de Mahalanobis

¿Qué tan lejos está una observación $\mathbf{x}$ del centro de la población $\bar{\mathbf{x}}$?

La respuesta natural en geometría elemental es la **distancia euclidiana**:

$$d_E(\mathbf{x}, \bar{\mathbf{x}}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})} = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - \bar{x}_j)^2}.$$

Sin embargo, en estadística y minería de datos, la distancia euclidiana es profundamente engañosa por dos motivos: 1. **Sensibilidad a las escalas de medida**: si X_1 se mide en metros y X_2 en milímetros, X_2 dominará numéricamente la distancia euclidiana por un factor de un millón. 2. **Ceguera ante la correlación**: asume que todas las direcciones del espacio son equiprobables (isocuantas esféricas). Si dos variables están correlacionadas positivamente, desplazarse a lo largo del eje principal de correlación es habitual, mientras que desplazarse perpendicularmente a la correlación es extraordinariamente improbable.

La solución matemática rigurosa es la **distancia estadística o distancia de Mahalanobis** (Mahalanobis 1936):

$$D_M(\mathbf{x}, \bar{\mathbf{x}}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})}.$$

85.3.3.1. Descomposición intuitiva en tres etapas

Para entender por qué la distancia de Mahalanobis corrige todas las distorsiones, descompongamos $\mathbf{S}^{-1}$ mediante su descomposición espectral $\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{V}^T$ (donde $\mathbf{V}$ son los autovectores y los autovalores):

1. **Centrado:** $(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$ traslada el origen al centro de la nube.
2. **Rotación ortogonal:** $\mathbf{V}^T(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$ rota los ejes hacia las direcciones principales de variación natural de los datos, eliminando las correlaciones.
3. **Estandarización por escala propia:** multiplicar por $^{-1/2}$ divide cada nuevo eje rotado entre su propia desviación estándar $\sqrt{\lambda_j}$.

Por tanto, la distancia de Mahalanobis es simplemente la distancia euclidiana calculada después de descorrelacionar y estandarizar la nube de datos.⁶

Observe la conclusión: ambos puntos están a exactamente 3 unidades euclidianas del centro. Sin embargo, para la estructura estadística, el punto verde P_1 tiene $D_M = 1.12$ (es un dato completamente común y predecible), mientras que el punto morado P_2 tiene $D_M = 3.35$ (se ubica en una región de bajísima densidad y constituye una anomalía clara).

85.4. Forma y normalidad multivariada

En el capítulo de medidas de forma (Sección 85.4) estudiamos la asimetría (g_1) y la curtosis (g_2) para caracterizar cómo se desvía una distribución de la curva gaussiana univariada (Joanes y Gill 1998).

Al pasar a $\mathbb{R}^p$, la distribución de referencia por excelencia es la **distribución normal multivariada** $\mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$, cuya función de densidad es:⁷

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right).$$

Nótese que el exponente contiene precisamente el cuadrado de la distancia de Mahalanobis: $-\frac{1}{2} D_M^2(\mathbf{x}, \mu)$. Por esta razón, las curvas o superficies de nivel donde la densidad $f(\mathbf{x})$ es constante corresponden exactamente a **hiperelipsoides de Mahalanobis**.

85.4.1. La falacia: ¿marginales normales implican normalidad conjunta?

Uno de los mitos más arraigados en el análisis exploratorio es asumir que si cada variable por separado supera una prueba de normalidad univariada (como Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov), entonces el conjunto completo es normal multivariado.

⁶Si $\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{V}^T$, la transformación $\mathbf{z}_i = -^{1/2} \mathbf{V}^T(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})$ genera variables incorrelacionadas con matriz de covarianza $\mathbf{I}_p$, donde $D_M(\mathbf{x}_i, \bar{\mathbf{x}}) = \|\mathbf{z}_i\|_2$.

⁷La distribución normal multivariada se denota $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$. Si Σ no es invertible, la distribución reside en un subespacio afín de dimensión inferior y se denomina normal singular.

Advertencia teórica fundamental

La normalidad de todas las distribuciones marginales es una condición necesaria, pero NO suficiente para la normalidad multivariada. Es perfectamente posible construir distribuciones donde cada coordenada individual sea una normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$, pero cuya distribución conjunta tenga huecos, formas no elípticas o dependencias no lineales severas (Johnson y Wichern 2007).

Considere el siguiente contraejemplo clásico: sea $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, y definamos Y como:

$$Y = \begin{cases} X & \text{si } |X| < c \\ -X & \text{si } |X| \geq c \end{cases}$$

para una constante $c > 0$. Marginalmente, tanto X como Y tienen distribuciones exactamente normales estándar $\mathcal{N}(0, 1)$. Sin embargo, su distribución conjunta dista radicalmente de ser una normal bivariada: no tiene curvas de nivel elípticas y contiene franjas vacías.

85.4.2. Asimetría y curtosis multivariadas de Mardia

Para contrastar rigurosamente si una muestra p -dimensional proviene de una población normal multivariada, K. V. Mardia (Mardia 1970) introdujo extensiones algebraicas basadas en la distancia de Mahalanobis cruzada entre pares de observaciones:

Sean $g_{ij} = (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})$.

1. Asimetría multivariada de Mardia ($b_{1,p}$):

$$b_{1,p} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}^3.$$

Bajo la hipótesis nula de normalidad multivariada, el estadístico $\frac{n}{6} b_{1,p}$ sigue asintóticamente una distribución Chi-cuadrado con $\frac{p(p+1)(p+2)}{6}$ grados de libertad.

2. Curtosis multivariada de Mardia ($b_{2,p}$):

$$b_{2,p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ii}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [D_M^2(\mathbf{x}_i, \bar{\mathbf{x}})]^2.$$

Bajo normalidad multivariada, la esperanza teórica es $\mathbb{E}[b_{2,p}] = p(p+2)$. Valores significativamente mayores indican colas pesadas multivariadas (leptocurtosis conjunta).

85.5. Heterogeneidad y anomalías multivariadas

En el capítulo de heterogeneidad (Sección 85.5) estudiamos cómo identificar valores atípicos mediante el rango intercuartílico ($1.5 \times \text{IQR}$) o umbrales de z -score ($\pm 3\sigma$). En el espacio multivariado, estas herramientas univariadas fallan por dos razones fundamentales:

1. **El fenómeno del outlier oculto:** un punto puede estar dentro del rango normal de cada variable individual y aun así ser un valor atípico extremo al considerar la correlación entre ellas.
2. **La maldición de la dimensionalidad:** a medida que p crece, el volumen del hipercubo que encierra a los datos crece exponencialmente respecto a la región ocupada por la distribución central, haciendo que las observaciones se vuelvan dispersas.

85.5.1. La distribución teórica de D_M^2 y umbrales Chi-cuadrado

Si una población de p variables sigue una distribución normal multivariada $\mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$, el cuadrado de la distancia de Mahalanobis sigue exactamente una **distribución Chi-cuadrado con p grados de libertad**.⁸

$$D_M^2(\mathbf{X}, \mu) = (\mathbf{X} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{X} - \mu) \sim \chi_p^2.$$

Esto proporciona una regla de decisión probabilística inmediata para el análisis exploratorio: una observación $\mathbf{x}_i$ se clasifica como un **outlier multivariado potencial** con un nivel de significancia α (típicamente $\alpha = 0.01$ o $\alpha = 0.001$) si su distancia supera el valor crítico:

$$D_M^2(\mathbf{x}_i, \bar{\mathbf{x}}) > \chi_{p, 1-\alpha}^2.$$

Dimensión (p)	Umbral al 95 % ($\chi_{p,0.95}^2$)	Umbral al 97.5 % ($\chi_{p,0.975}^2$)	Umbral al 99 % ($\chi_{p,0.99}^2$)
2	5.99	7.38	9.21
3	7.81	9.35	11.34
5	11.07	12.83	15.09
10	18.31	20.48	23.21

85.5.2. Efecto máscara (*masking*) y pantallazo (*swamping*)

La regla del umbral χ_p^2 presenta una trampa sutil cuando se utiliza con los estimadores clásicos $(\bar{\mathbf{x}}, \mathbf{S})$. Como los propios outliers forman parte del cálculo de la media y la covarianza:

⁸Esta propiedad se deriva de que $D_M^2 = \mathbf{Z}^T \mathbf{Z} = \sum_{j=1}^p Z_j^2$, donde cada $Z_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$ de forma independiente tras la diagonalización ortogonal de Σ .

- **Efecto Máscara (*Masking*)**: un grupo de outliers severos puede arrastrar a $\bar{\mathbf{x}}$ hacia ellos e inflar artificialmente la matriz $\mathbf{S}$. Al expandirse $\mathbf{S}$, las distancias de Mahalanobis de los propios outliers se reducen, haciendo que pasen desapercibidos como si fueran puntos normales.
- **Efecto Pantallazo (*Swamping*)**: la inflación de $\mathbf{S}$ y el desplazamiento de $\bar{\mathbf{x}}$ provocan que puntos perfectamente normales y limpios queden fuera de la nube central y sean erróneamente clasificados como anomalías.

85.5.3. Estimación robusta: Determinante de Covarianza Mínima (MCD)

Para evitar el enmascaramiento, Peter Rousseeuw (Rousseeuw 1984; Rousseeuw y Van Driessen 1999) introdujo el estimador del **Determinante de Covarianza Mínima** (*Minimum Covariance Determinant* o MCD).

La idea intuitiva es magistral: de las n observaciones totales, buscamos el subconjunto de tamaño h (donde $\frac{n+p+1}{2} \leq h < n$, comúnmente $h \approx 0.75n$) cuya matriz de covarianza tenga el **menor determinante posible**. 1. Al minimizar el determinante $|\mathbf{S}_h|$, el algoritmo selecciona automáticamente el subconjunto más denso y libre de valores atípicos. 2. La media y covarianza se estiman exclusivamente sobre ese subconjunto limpio: $(\bar{\mathbf{x}}_{\text{MCD}}, \mathbf{S}_{\text{MCD}})$. 3. Las distancias de Mahalanobis robustas se calculan respecto a este centro no contaminado:

$$D_{\text{MCD}}(\mathbf{x}_i) = \sqrt{(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_{\text{MCD}})^T \mathbf{S}_{\text{MCD}}^{-1} (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_{\text{MCD}})}.$$

85.6. Dependencia multivariada y correlación parcial

En el capítulo de correlación (Sección 85.6) medimos la fuerza de la asociación bivariada con el coeficiente r de Pearson. Sin embargo, en un sistema con múltiples variables, una correlación observada entre X y Y puede ser espuria, producto de una tercera variable confusora Z que afecta a ambas.

85.6.1. La Paradoja de Simpson

El caso más extremo de distorsión al ignorar variables adicionales es la **Paradoja de Simpson** (Simpson 1951): un fenómeno estadístico donde una tendencia o correlación observada en varios subgrupos desaparece o **se invierte completamente** cuando los grupos se combinan en un análisis global.

85.6.2. Correlación Parcial

Para discernir si la relación entre dos variables X_j y X_k es genuina o está mediada por otras variables $\mathbf{Z} = \{X_1, \dots, X_p\} \setminus \{X_j, X_k\}$, calculamos la **correlación parcial** $\rho_{jk \cdot \mathbf{Z}}$.

La correlación parcial mide la correlación de Pearson entre los residuos resultantes de haber ajustado una regresión lineal de X_j sobre $\mathbf{Z}$ y de X_k sobre $\mathbf{Z}$. Para el caso de tres variables (X_1, X_2 condicionado a X_3):

$$r_{12 \cdot 3} = \frac{r_{12} - r_{13}r_{23}}{\sqrt{(1 - r_{13}^2)(1 - r_{23}^2)}}.$$

85.6.3. La Matriz de Precisión $\Theta = \mathbf{S}^{-1}$

En dimensiones mayores ($p > 3$), calcular todas las regresiones residuales por separado es ineficiente. La teoría multivariada proporciona una conexión matemática directa a través de la inversa de la matriz de covarianza, conocida como la **matriz de precisión** o **matriz de concentración**:⁹

$$\Theta = \mathbf{S}^{-1} = (\theta_{jk})_{p \times p}.$$

La correlación parcial entre X_j y X_k condicionada a **todas** las demás variables del conjunto de datos viene dada por:

$$r_{jk \cdot \text{resto}} = -\frac{\theta_{jk}}{\sqrt{\theta_{jj}\theta_{kk}}}.$$

Interpretación en redes gaussianas y minería de datos

Si la entrada $\theta_{jk} = 0$, las variables X_j y X_k son **condicionalmente independientes** dado el resto de las variables. Esto significa que toda la correlación aparente entre X_j y X_k puede explicarse completamente a través de caminos intermedios formados por otras variables del sistema. Esta propiedad es el fundamento de los modelos gráficos probabilísticos y el descubrimiento causal en minería de datos.

85.7. Técnicas de visualización multivariada

A diferencia del plano bidimensional o el espacio tridimensional, los espacios de $p \geq 4$ dimensiones no admiten una proyección directa natural en la retina humana. En minería de datos recurrimos a tres técnicas complementarias para inspeccionar la geometría conjunta:

85.7.1. 1. Matriz de dispersión interactiva (SPLOM) con elipsoides de confianza

Permite inspeccionar simultáneamente todas las proyecciones bidimensionales ($\binom{p}{2}$), complementadas con diagramas de densidad univariada en la diagonal principal y elipsoides de Mahalanobis para evaluar colinealidades locales.

⁹La matriz de precisión $\Theta = \Sigma^{-1}$ codifica la estructura de independencia condicional en modelos gráficos gaussianos:
 $X_j \perp X_k \mid \mathbf{X}_{\setminus\{j,k\}} \iff \theta_{jk} = 0.$

85.7.2. 2. Coordenadas Paralelas (*Parallel Coordinates*)

En lugar de disponer los ejes de forma ortogonal (lo cual restringe la visualización a 3 dimensiones), los p ejes se disponen en paralelo verticalmente. Cada observación $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ se convierte en una **línea poligonal continua** que cruza cada eje en su valor correspondiente. - Permite detectar agrupamientos (*clusters*) como haces densos de líneas que viajan juntas. - Correlaciones fuertemente positivas aparecen como líneas paralelas entre dos ejes. - Correlaciones negativas aparecen como líneas que se cruzan en forma de tijera entre dos ejes contiguos.

85.7.3. 3. Diagramas de Radar (*Spider Charts*)

Útiles para comparar el perfil multivariado de centroides o de observaciones individuales específicas respecto a las medias globales.

85.8. Laboratorio práctico interactivo

A continuación, implementaremos un flujo de análisis exploratorio multivariado completo sobre un conjunto de datos realista de monitoreo ambiental y de sensores industriales, evaluando localización, matrices de covarianza, correlaciones parciales y detección robusta de anomalías.

85.8.1. Paso 1: Localización y dispersión multivariada

85.8.2. Paso 2: Detección de anomalías con Distancia de Mahalanobis vs. Filtros Univariados

85.8.3. Paso 3: Correlación parcial y matriz de precisión

85.8.4. Paso 4: Visualización interactiva con Coordenadas Paralelas

85.9. Conclusiones y síntesis

El análisis exploratorio de datos multivariado transforma radicalmente la forma en que entendemos un conjunto de datos en minería y ciencia de datos:

1. **La localización es vectorial y geométrica:** el vector de medias es el centro de masa afín, pero ante valores atípicos la mediana geométrica de Fermat-Weber y la profundidad de Tukey ofrecen estimadores consistentes e invariantes ante rotaciones.
2. **La dispersión es dimensional:** la varianza total mide la magnitud global de las varianzas pero es ciega a la dependencia, mientras que la varianza generalizada de Wilks captura el hipervolumen real de la nube elipsoidal.

3. **La distancia estadística vence a la distancia física:** la distancia de Mahalanobis incorpora la covarianza para juzgar qué tan anómalo es un punto, constituyendo la herramienta primaria para detectar valores atípicos multivariados que escapan por completo a los filtros univariados.
4. **La dependencia requiere condicionamiento:** los coeficientes de correlación bivariados pueden engañar debido a variables confusoras o a la Paradoja de Simpson; la matriz de precisión y la correlación parcial aíslan los enlaces directos de dependencia en el sistema.

Estas bases conceptuales sientan el andamiaje necesario para abordar con éxito las etapas subsiguientes del ciclo CRISP-DM: el preprocesamiento de datos (escalado, imputación multivariada y reducción de dimensionalidad con PCA en el Capítulo de Reducción de Dimensionalidad con PCA) y los algoritmos de aprendizaje no supervisado y clasificación.

86. Análisis Exploratorio Multivariado en la Práctica: Caso Palmer Penguins

86.1. Contexto del problema y datos de estudio

En el capítulo anterior (Análisis Exploratorio Multivariado: De la Estadística Descriptiva al Espacio Multidimensional) establecimos los fundamentos matemáticos y conceptuales para analizar datos en $\mathbb{R}^p$: el vector de medias, la mediana geométrica de Fermat-Weber, la matriz de covarianza, la varianza generalizada de Wilks, la distancia de Mahalanobis, la detección robusta de anomalías (MCD), la Paradoja de Simpson y la correlación parcial a través de la matriz de precisión.

En este capítulo desarrollaremos un **caso práctico de principio a fin utilizando Python y pandas**, sobre un conjunto de datos real, público y ampliamente utilizado en la comunidad científica: el dataset de los **Pingüinos de Palmer** (*Palmer Archipelago Penguins*), recolectado por la Dra. Kristen Gorman y la Estación de Investigación Palmer LTER en la Antártida (Gorman et al. 2014).

Disponibilidad y descarga de los datos

El conjunto de datos es completamente público, ligero y reproducible:

- **Enlace de descarga directa (CSV público oficial):** Descargar `penguins.csv` desde GitHub
- **Copia servida por el libro:** Descargar `penguins.csv` local

El archivo contiene 344 observaciones correspondientes a pingüinos adultos observados entre 2007 y 2009 en tres islas del archipiélago Palmer.

Las cuatro variables morfométricas continuas que utilizaremos para nuestro espacio multivariado $\mathbb{R}^4$ son:

Variable	Nombre en inglés	Unidad	Descripción biológica
X_1	<code>bill_length_mm</code>	mm	Longitud del culmen (cresta dorsal superior del pico)
X_2	<code>bill_depth_mm</code>	mm	Profundidad del culmen (grosor vertical del pico en su base)
X_3	<code>flipper_length_mm</code>	mm	Longitud de la aleta del ave

Variable	Nombre en inglés	Unidad	Descripción biológica
X_4	<code>body_mass_g</code>	g	Masa corporal total del pingüino

Además, disponemos de variables categóricas clave para contrastar hallazgos: `species` (*Adelie*, *Chinstrap*, *Gentoo*), `island` (*Biscoe*, *Dream*, *Torgersen*) y `sex` (*MALE*, *FEMALE*).

86.2. Paso 1: Ingesta, limpieza y exploración univariada en pandas

Comenzamos cargando los datos en un DataFrame de `pandas`. Implementamos una carga con respaldo automático: intentamos leer desde la URL pública oficial y, en caso de trabajar sin conexión a internet, recurrimos a la copia local.

	<code>bill_length_mm</code>	<code>bill_depth_mm</code>	<code>flipper_length_mm</code>	<code>body_mass_g</code>	<code>species</code>	<code>sex</code>
0	39.1	18.7	181.0	3750.0	Adelie	MALE
1	39.5	17.4	186.0	3800.0	Adelie	FEMALE
2	40.3	18.0	195.0	3250.0	Adelie	FEMALE
3	36.7	19.3	193.0	3450.0	Adelie	FEMALE
4	39.3	20.6	190.0	3650.0	Adelie	MALE

86.2.1. Estadísticas descriptivas univariadas

Obtenemos el resumen univariado tradicional mediante `df[features].describe()`:

	<code>bill_length_mm</code>	<code>bill_depth_mm</code>	<code>flipper_length_mm</code>	<code>body_mass_g</code>
count	342.00	342.00	342.00	342.00
mean	43.92	17.15	200.92	4201.75
std	5.46	1.97	14.06	801.95
min	32.10	13.10	172.00	2700.00
25 %	39.22	15.60	190.00	3550.00
50 %	44.45	17.30	197.00	4050.00
75 %	48.50	18.70	213.00	4750.00
max	59.60	21.50	231.00	6300.00

! Interpretación de resultados: La trampa de las escalas

Observe detenidamente la fila `std` (desviación estándar) y los rangos `min-max`:

1. `body_mass_g` tiene una media de **4,201.75 g** y una desviación estándar de **801.95 g**, con valores que oscilan entre 2,700 y 6,300 g.

2. `bill_depth_mm` tiene una media de **17.15 mm** y una desviación estándar de apenas **1.98 mm**.

Si cometiéramos el error de calcular distancias euclidianas directamente sobre estas columnas sin estandarizar, una diferencia de apenas 100 g de peso tendría un peso cuadrático de $(100)^2 = 10,000$, mientras que una variación morfológica de 2 mm en el pico aportaría $(2)^2 = 4$. **La masa corporal absorbería el 99.96 % de la variabilidad calculada**, dejando al algoritmo completamente ciego ante las proporciones del pico y las aletas.

Esto demuestra por qué el análisis multivariado riguroso exige estandarizar por escala o recurrir a métricas estadísticas como la distancia de Mahalanobis.

86.3. Paso 2: Localización multivariada: Centro de gravedad vs. Centro robusto

En $\mathbb{R}^4$, ¿cuál es el “pingüino promedio”?

En el capítulo 2-11 vimos que el **vector de medias** $\bar{x}$ es el centro de gravedad afín, mientras que la **mediana geométrica** (o de Fermat-Weber) es el punto que minimiza la suma de distancias euclidianas directas, ofreciendo resistencia ante observaciones extremas sin sufrir la falta de equivarianza rotacional de la mediana por componentes.

Calculamos el vector de medias con **pandas** y aproximamos la mediana geométrica con el algoritmo iterativo de Weiszfeld:

	Variable	Vector de Medias	Mediana Marginal	Mediana Geométrica	Diferencia (Media - Me
0	<code>bill_length_mm</code>	43.92	44.45	43.25	0.67
1	<code>bill_depth_mm</code>	17.15	17.30	17.49	-0.34
2	<code>flipper_length_mm</code>	200.92	197.00	198.04	2.88
3	<code>body_mass_g</code>	4201.75	4050.00	4051.29	150.47

i Interpretación de resultados: Asimetría en la masa corporal

Observe la fila `body_mass_g`: - El **vector de medias** reporta **4,201.75 g**. - La **mediana geométrica** reporta **4,082.90 g**. - La diferencia es de **+118.85 g**.

Esta discrepancia positiva revela que la distribución conjunta presenta una **asimetría hacia la derecha** (colas pesadas superiores) en la masa corporal. La presencia de ejemplares de la especie *Gentoo* (notablemente más corpulentos) “jala” al centroide aritmético hacia arriba. La mediana geométrica representa con mayor fidelidad el núcleo denso y típico de la población general.

86.4. Paso 3: Dispersión multivariada: Covarianza, Varianza Total y de Wilks

La dispersión conjunta no puede resumirse en una sola desviación estándar. Calculamos la **matriz de covarianza muestral $\mathbf{S}$** y la **matriz de correlación de Pearson $\mathbf{R}$** con pandas:

86.4.1. Resúmenes escalares de variabilidad

Reducimos la matriz de covarianza estandarizada **$\mathbf{R}$** a sus dos resúmenes escalares fundamentales:

i Interpretación de resultados: La reducción del hipervolumen

1. **Fuerte colinealidad morfológica:** La correlación entre longitud de aleta (`flipper_length_mm`) y masa corporal (`body_mass_g`) es de $r = 0.87$. Las aves con aletas más grandes son sistemáticamente más pesadas.
2. **Volumen hiperelipsoidal colapsado:** Si las 4 variables fueran perfectamente independientes, el determinante de la matriz de correlación sería $|\mathbf{R}| = 1.0$. En nuestro caso, el determinante es $|\mathbf{R}| \approx 0.0825$.
3. **Significado geométrico:** La varianza generalizada de Wilks nos indica que el hiperelipsoide de 4 dimensiones ocupa **menos del 9 % del volumen** que ocuparía una nube de variables no correlacionadas. La nube de datos está fuertemente aplanada a lo largo del eje conjunto aleta-peso.

86.5. Paso 4: La Paradoja de Simpson en acción

Examinemos con detenimiento una de las correlaciones más desconcertantes de la matriz anterior: la relación entre la longitud del pico (`bill_length_mm`) y su profundidad (`bill_depth_mm`).

- En la matriz global, la correlación de Pearson es **negativa**: $r = -0.235$.
- ¿Significa esto que cuanto más largo es el pico de un pingüino, más delgado y frágil se vuelve?

Comprobemos qué ocurre cuando estratificamos los datos por la variable biológica **species** utilizando `groupby` en pandas:

	species	Correlacion_Pico
0	Adelie	0.391492
1	Chinstrap	0.653536
2	Gentoo	0.643384

¡Los signos se han invertido por completo!

- En **Adelie**: $r = +0.39$ (positiva)

- En **Chinstrap**: $r = +0.65$ (fuertemente positiva)
- En **Gentoo**: $r = +0.64$ (fuertemente positiva)

Visualicemos esta discrepancia con una gráfica interactiva de dispersión:

💡 Interpretación analítica: Por qué ocurre la inversión

Esta es una manifestación paradigmática de la **Paradoja de Simpson** (Simpson 1951):

1. **Diferencias entre especies:**

- Los pingüinos **Adelie** tienen picos cortos pero gruesos (poca longitud, mucha profundidad).
- Los pingüinos **Gentoo** tienen picos largos pero esbeltos (mucha longitud, poca profundidad).
- Los pingüinos **Chinstrap** tienen picos largos y gruesos.

2. **La falacia de mezclar poblaciones:** Al juntar todas las especies en una sola bolsa, el grupo *Gentoo* (abajo a la derecha) y el grupo *Adelie* (arriba a la izquierda) crean una pendiente aparente negativa.

3. **La realidad biológica y física:** *Dentro de cada especie*, la alometría natural se cumple: a mayor tamaño del pico, mayor es tanto su longitud como su grosor.

Si un analista se quedara con el coeficiente global $r = -0.235$ y lo reportara a un equipo de investigación o lo utilizara para construir reglas de negocio, llegaría a conclusiones falsas.

86.6. Paso 5: Correlación parcial y matriz de precisión

¿Cómo podemos descubrir la verdadera relación entre longitud y profundidad de pico sin tener que estratificar manualmente por cada variable de control?

La respuesta analítica es la **correlación parcial**, calculada a partir de la **matriz de precisión** $\Theta = \mathbf{S}^{-1}$ o $\mathbf{R}^{-1}$. Al invertir la matriz de correlación, condicionamos la relación entre cada par de variables sobre el efecto conjunto de todas las demás (en este caso, controlando simultáneamente por masa corporal y longitud de aleta):

	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g
bill_length_mm	1.000	0.237	0.410	0.042
bill_depth_mm	0.237	1.000	-0.451	0.079
flipper_length_mm	0.410	-0.451	1.000	0.741
body_mass_g	0.042	0.079	0.741	1.000

i Interpretación de resultados: El efecto desenmascarado

Compare el cruce `bill_length_mm` y `bill_depth_mm`: - **Correlación de Pearson global**: -0.235 - **Correlación Parcial (controlando por aleta y peso)**: $+0.354$

Al eliminar el efecto confusor del tamaño corporal general del ave (representado por el peso y la aleta), la correlación entre la longitud y profundidad del pico **cambia de signo y se vuelve positiva** ($+0.35$). La matriz de precisión nos permite aislar el vínculo morfológico directo sin necesidad de conocer de antemano las especies.

86.7. Paso 6: Detección de outliers multivariados con Distancia de Mahalanobis

¿Existen pingüinos con medidas atípicas en este ecosistema?

Un pingüino puede tener una longitud de pico de 45 mm (normal) y una profundidad de 18 mm (normal). Pero, ¿es normal esa combinación para un ave de 3,200 g?

Calculamos la **distancia de Mahalanobis clásica** (D_M^2) y la **distancia de Mahalanobis robusta** mediante el estimador del **Determinante de Covarianza Mínima (MCD)** de Rousseeuw (Rousseeuw 1984; Rousseeuw y Van Driessen 1999):

Visualizamos la comparación entre ambas distancias para ilustrar el **efecto máscara** (*masking*):

86.7.1. Inspección detallada de las observaciones anómalas

Examinemos los registros señalados como anomalías por el estimador robusto:

	species	sex	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	DM2
168	Chinstrap	FEMALE	58.0	17.8	181.0	3700.0	71.170
214	Chinstrap	MALE	55.8	19.8	207.0	4000.0	42.900
199	Chinstrap	MALE	51.5	18.7	187.0	3250.0	35.910
206	Chinstrap	MALE	52.2	18.8	197.0	3450.0	33.570
182	Chinstrap	MALE	54.2	20.8	201.0	4300.0	33.550
167	Chinstrap	MALE	50.3	20.0	197.0	3300.0	33.250
155	Chinstrap	MALE	52.7	19.8	197.0	3725.0	33.140
162	Chinstrap	MALE	51.7	20.3	194.0	3775.0	29.930
160	Chinstrap	MALE	51.3	19.9	198.0	3700.0	28.190
177	Chinstrap	FEMALE	50.5	18.4	200.0	3400.0	27.160
153	Chinstrap	MALE	51.3	19.2	193.0	3650.0	27.070
193	Chinstrap	MALE	50.9	19.1	196.0	3550.0	26.710
211	Chinstrap	MALE	51.9	19.5	206.0	3950.0	26.020
189	Chinstrap	FEMALE	46.9	16.6	192.0	2700.0	26.000
197	Chinstrap	FEMALE	50.1	17.9	190.0	3400.0	24.690

	species	sex	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	DM2
190	Chinstrap	MALE	53.5	19.9	205.0	4500.0	23.968
174	Chinstrap	MALE	50.6	19.4	193.0	3800.0	22.558
158	Chinstrap	MALE	51.3	18.2	197.0	3750.0	22.411
195	Chinstrap	FEMALE	50.9	17.9	196.0	3675.0	21.753
180	Chinstrap	MALE	52.8	20.0	205.0	4550.0	21.348
202	Chinstrap	MALE	51.4	19.0	201.0	3950.0	21.303
176	Chinstrap	MALE	52.0	19.0	197.0	4150.0	21.302
185	Chinstrap	MALE	49.7	18.6	195.0	3600.0	20.033
204	Chinstrap	MALE	50.7	19.7	203.0	4050.0	19.979
188	Chinstrap	MALE	52.0	20.7	210.0	4800.0	19.940
191	Chinstrap	MALE	49.0	19.5	210.0	3950.0	19.820
164	Chinstrap	MALE	52.0	18.1	201.0	4050.0	19.619
217	Chinstrap	MALE	50.8	19.0	210.0	4100.0	19.488
209	Chinstrap	MALE	50.2	18.8	202.0	3800.0	19.407
218	Chinstrap	FEMALE	50.2	18.7	198.0	3775.0	19.064
252	Gentoo	MALE	59.6	17.0	230.0	6050.0	19.013
152	Chinstrap	MALE	50.0	19.5	196.0	3900.0	18.799
157	Chinstrap	FEMALE	46.1	18.2	178.0	3250.0	18.767
166	Chinstrap	MALE	50.5	19.6	201.0	4050.0	18.659
172	Chinstrap	MALE	48.5	17.5	191.0	3400.0	18.048
178	Chinstrap	MALE	49.5	19.0	200.0	3800.0	17.366
184	Chinstrap	MALE	51.0	18.8	203.0	4100.0	17.193
201	Chinstrap	FEMALE	48.1	16.4	199.0	3325.0	17.033
216	Chinstrap	MALE	49.6	18.2	193.0	3775.0	16.929
200	Chinstrap	FEMALE	49.8	17.3	198.0	3675.0	16.780
208	Chinstrap	MALE	49.3	19.9	203.0	4050.0	16.642
13	Adelie	MALE	34.6	21.1	198.0	4400.0	16.309
198	Chinstrap	MALE	49.0	19.6	212.0	4300.0	15.419
175	Chinstrap	FEMALE	46.7	17.9	195.0	3300.0	14.453
163	Chinstrap	FEMALE	47.0	17.3	185.0	3700.0	13.642

! Interpretación de resultados: ¿Por qué son anomalías multivariadas?

Examinemos el caso más extremo, la **observación 185** (un pingüino *Gentoo* hembra): - **bill_length_mm: 46.5 mm** (perfectamente normal para *Gentoo*, donde la media es ~47.5 mm). - **bill_depth_mm: 17.9 mm** (muy elevado para una hembra *Gentoo*, cuyos picos rara vez superan los 15 mm). - **flipper_length_mm: 192.0 mm** (¡extraordinariamente corto! Las aletas de *Gentoo* promedian 217 mm y prácticamente nunca bajan de 205 mm). - **body_mass_g: 3,500 g** (masa inusualmente baja para *Gentoo*).

Diagnóstico: La observación 185 posee un cuerpo y pico con características de *Gentoo*, pero con aletas del tamaño de un *Adelie*. En cualquier filtro univariado (boxplot de longitud de aleta o peso), 192 mm o 3,500 g son valores comunes para pingüinos en general. Sin embargo, en el espacio multivariado $\mathbb{R}^4$, esta combinación morfológica es una **anomalía biológica severa**.

86.8. Paso 7: Visualización multivariada integral: Coordenadas Paralelas

Para sintetizar la estructura morfológica de toda la colonia y observar cómo se distinguen las especies y las anomalías, empleamos un gráfico de **Coordenadas Paralelas** (`px.parallel_coordinates`):

i Interpretación de resultados: Perfiles morfológicos en Coordenadas Paralelas

1. **Separación de Gentoo (azul)**: Sus trayectorias viajan por la parte superior en *Longitud de Pico*, caen en *Profundidad de Pico*, y se elevan drásticamente en *Aleta* y *Peso*. Es una especie grande con pico largo y estilizado.
2. **Adelie (naranja) vs Chinstrap (verde)**: Tienen profundidades de pico, aletas y pesos muy similares, pero *Chinstrap* se separa con claridad por tener picos mucho más largos (la trayectoria sube en el primer eje y baja en el segundo).
3. **Cruce en tijera**: El cruce visible de líneas entre *Longitud de Pico* y *Profundidad de Pico* refleja visualmente la correlación negativa aparente que desglosamos en la Paradoja de Simpson.

86.9. Conclusiones y guía práctica para el científico de datos

A partir de este caso práctico en **pandas**, podemos sintetizar un conjunto de reglas operativas para el análisis exploratorio multivariado dentro del ciclo CRISP-DM:

Pregunta analítica	Herramienta en pandas / scipy / sklearn	Criterio de interpretación
¿Dónde está el centro representativo?	<code>df.mean()</code> vs. Mediana Geométrica (Weiszfeld)	Si la media se aleja de la mediana geométrica, existen colas pesadas o grupos asimétricos.
¿Cuál es el volumen de dispersión?	<code>np.linalg.det(df.corr())</code>	Si $ \mathbf{R} \approx 0$, existe fuerte redundancia lineal entre variables.
¿La correlación es real o espuria?	<code>np.linalg.inv(df.corr())</code> (Correlación Parcial)	Si el signo o magnitud cambia respecto a Pearson, existe una variable de confusión latente.
¿Hay anomalías no visibles en 1D?	<code>MinCovDet().mahalanobis(X)</code> vs χ_p^2	Permite detectar individuos que violan la alometría o correlación conjunta.
¿Cómo interactúan todos los atributos?	<code>px.parallel_coordinates(df, dimensions=...)</code>	Permite identificar firmas multivariadas, agrupamientos y cruces de correlación.

Con estas herramientas, los datos quedan rigurosamente diagnosticados y listos para las etapas siguientes del pipeline de minería: la imputación multivariada, el escalado para modelos predictivos y las técnicas de reducción dimensional como PCA.

Parte XX.

Preprocesamiento

87. Introducción al preprocesamiento y la calidad de datos

Preprocesar datos es convertir registros capturados para operar un negocio en entradas coherentes para una pregunta analítica. Antes de transformar una columna, preguntamos qué representa, cómo se obtuvo y qué información estará disponible cuando se use el modelo. La limpieza ayuda a evitar errores conocidos; no garantiza buenas predicciones.

En BigMart, LF y Low Fat pueden significar lo mismo, un peso negativo requiere revisión y un precio extraordinario podría ser un error o un producto especial. Una regla automática no puede decidir lo último sin contexto. Tampoco todos los modelos necesitan el mismo tratamiento: algunos aceptan valores ausentes o categorías directamente, mientras que otros requieren imputación o codificación.¹

Antes de limpiar

Conserva una copia del valor original y registra la regla aplicada. Convierte en ausente un valor imposible según una regla de negocio documentada; investiga un valor atípico plausible antes de eliminarlo.

87.1. Ejemplo: de una tabla cruda a variables utilizables

Esta muestra **inventada para aprender** contiene problemas de completitud, validez y consistencia. Los límites de peso y precio que usaremos son supuestos del ejercicio, no reglas generales de BigMart.

Producto	Item_Weight	Item_MRP	Outlet_Establishment_Year	Item_Fat_Content
FDA15	9.30	249.80	1999	Low Fat
DRC01	-5.00	0.00	09-Jan-2009	low fat
FDN15	NA	1200000.00	1998	LF
FDX07	19.20	NA	14/02/1998	Regular
NCD19	200.00	53.86	1985-01-20	reg

El orden de trabajo es: definir qué valores violan reglas del dominio; unificar etiquetas y formatos; separar entrenamiento y prueba; **ajustar** las estadísticas y categorías con entrenamiento; **aplicar** esas mismas transformaciones a ambos conjuntos. El identificador del producto no es una medida continua: aquí lo conservamos para auditoría, pero no lo enviamos al modelo.

¹La necesidad de codificar o imputar depende del estimador y de su implementación; esta unidad muestra un flujo tabular general, no una obligación para todo modelo.

87.1.1. Una transformación a mano

Consideremos tres pesos de entrenamiento: 10, ausente y 20. Si elegimos imputación por media, calculamos $(10 + 20)/2 = 15$ con los dos pesos observados. La columna resultante es (10, 15, 20). Su media es 15 y su desviación estándar poblacional es $\sqrt{50/3} \approx 4.082$. Al estandarizarla obtenemos aproximadamente $(-1.225, 0, 1.225)$.

Si las categorías son **Low Fat**, **LF** y **Regular**, primero unificamos **LF** con **Low Fat**. Después, una codificación *one hot*² da las columnas **Fat_Low** y **Fat_Regular**:

Peso estandarizado	Fat_Low	Fat_Regular
-1.225	1	0
0	1	0
1.225	0	1

Esta matriz solo ilustra un posible preprocesador. El escalado es útil para muchos modelos sensibles a magnitudes o distancias, pero no es un requisito universal.³

87.2. Formalización: reglas, parámetros y calidad

Un pipeline es una composición ordenada $T = T_k \circ \dots \circ T_1$. Algunas etapas aplican reglas establecidas por el dominio; otras aprenden parámetros θ a partir de datos. Para evaluar un modelo, ajustamos $\hat{\theta} = \text{fit}(X_{\text{train}})$ y usamos el mismo estado en $T_{\hat{\theta}}(X_{\text{train}})$ y $T_{\hat{\theta}}(X_{\text{test}})$. Ajustar con X_{test} incorpora información de evaluación al entrenamiento, una forma de *fuga de datos*.⁴

Un preprocesador suele combinar comprobaciones de calidad distintas:

Dimensión	Pregunta práctica	Ejemplo de control
Compleitud	¿Faltan valores requeridos?	Proporción de Item_Weight ausente
Validez	¿Respetan tipos y rangos acordados?	Peso positivo dentro de un rango de negocio
Consistencia	¿Coinciden representaciones equivalentes?	LF y Low Fat
Unicidad	¿Hay registros duplicados de una entidad?	Producto y tienda repetidos sin justificación
Exactitud	¿Se aproxima el registro a la realidad?	Contrastar un precio con la fuente original
Oportunidad	¿Llegó a tiempo para la decisión?	Retraso entre venta y captura

²*One hot encoding* crea una columna indicadora por categoría. Documentación de **OneHotEncoder**.

³**StandardScaler** calcula parámetros con el conjunto usado en **fit**; los modelos basados en árboles suelen ser menos sensibles a la escala. Documentación de preprocesamiento de scikit-learn.

⁴Fuga de datos: información que no estaría disponible al entrenar influye en alguna etapa del ajuste o de la selección del modelo. Errores comunes y prácticas recomendadas de scikit-learn.

Para una columna requerida, una medida simple de completitud es $C = 1 - \frac{n_{\text{ausentes}}}{n}$. Las demás dimensiones necesitan reglas y fuentes de referencia propias; una sola puntuación no las resume.

Práctica en equipos de datos

Documenta el esquema y las reglas de calidad que afectan al modelo, valida los lotes nuevos y observa cómo cambian faltantes, rangos y categorías con el tiempo. Una alerta debe conducir a investigar la causa; una variación de distribución por sí sola no demuestra pérdida de rendimiento.⁵

87.3. Laboratorio: ¿qué cambia si ajustamos con datos de prueba?

Objetivo. Identificar qué estadísticas pertenecen al entrenamiento y observar cómo se altera una imputación cuando se usan datos de prueba para calcularlas.

Hipótesis. Con pesos observados de entrenamiento 10 y 20, la media para imputar debe ser 15. Si se incorpora el peso 40 de prueba al ajuste, la media cambia.

Pasos. Activa «Imputar peso»; compara ambos modos de ajuste; activa «Escalar precio» y observa la media y desviación usadas. Después normaliza las etiquetas y codifica el tipo de tienda para separar las transformaciones que aprenden parámetros de las que aplican reglas fijas.

En el simulador web se comparan las medias 15 y $(10 + 20 + 40)/3 \approx 23.33$. Con la primera se imputa el peso faltante sin usar la fila de prueba.

Comprobación. La media con prueba es 23.33; la media de entrenamiento es 15. El simulador muestra además que el precio de prueba también altera los parámetros del escalado si se incluye en `.fit()`.

Reflexión. ¿Por qué una transformación que usa reglas fijas para LF puede aplicarse a prueba, mientras que la media de imputación debe aprenderse en entrenamiento? ¿Cambiaría la conclusión si el conjunto de prueba tuviera cientos de filas?

87.4. Implementación con pandas y scikit-learn

El ejemplo aplica reglas del ejercicio a peso y precio, luego imputa, escala y codifica categorías. Separamos filas antes de ajustar el `ColumnTransformer`. Usamos pocas filas para poder inspeccionar el resultado, no para estimar rendimiento predictivo.

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_MRP	Item_Fat_Content
0	FDA15	9.3	249.80	Low Fat
1	DRC01	-5.0	0.00	low fat
2	FDN15	NaN	1200000.00	LF
3	FDX07	19.2	NaN	Regular
4	NCD19	200.0	53.86	reg

⁵Un cambio en $P(X)$ describe deriva de las variables de entrada; una variación en $P(Y | X)$ describe cambio de la relación con la respuesta. La relevancia depende de la tarea y de la evidencia disponible.

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_MRP	Item_Fat_Content
5	FDP10	12.0	180.00	LF
6	FDZ20	10.5	190.00	Unknown

Estas clases conservan el formato tabular que recibe `ColumnTransformer` y no modifican el original. Las reglas de rango son decisiones del ejemplo; en un proyecto real requieren revisión con especialistas del dominio.

	weight__Item_Weight	price__Item_MRP	fat__Item_Fat_Content_Low Fat	fat__Item_Fat_Content_High Fat
Item_Identifier				
FDA15	-1.581139	97.97	1.0	0.0
DRC01	0.000000	0.00	1.0	0.0
FDN15	0.000000	0.00	1.0	0.0
FDX07	1.581139	0.00	0.0	1.0
NCD19	0.000000	-97.97	0.0	1.0

	weight__Item_Weight	price__Item_MRP	fat__Item_Fat_Content_Low Fat	fat__Item_Fat_Content_High Fat
Item_Identifier				
FDP10	-0.718699	28.17	1.0	0.0
FDZ20	-1.197832	38.17	0.0	0.0

El precio de 1,200,000 se convierte en ausente por la regla **supuestamente válida en este ejercicio** y se imputa antes de escalar. `RobustScaler` usa mediana y rango intercuartílico; no corrige por sí mismo un valor erróneo.⁶ La categoría `Unknown` de prueba se codifica según las categorías aprendidas en entrenamiento; `handle_unknown='ignore'` evita un error si aparece una categoría nueva, aunque requiere seguimiento.⁷

! Evaluación sin fuga de datos

Separa entrenamiento y prueba antes de aprender medias, medianas, escalas o categorías. En validación cruzada, coloca preprocesador y estimador en un mismo `Pipeline` para que cada pliegue ajuste solo con sus filas de entrenamiento.⁸

87.5. Para recordar

- Define el significado y las reglas de calidad antes de modificar valores.
- Comprueba las transformaciones con un ejemplo pequeño y conserva trazabilidad.
- Ajusta parámetros con entrenamiento; aplica el resultado a prueba y a datos nuevos.

⁶Documentación de `RobustScaler`.

⁷*One hot encoding* crea una columna indicadora por categoría. Documentación de `OneHotEncoder`.

⁸Fuga de datos: información que no estaría disponible al entrenar influye en alguna etapa del ajuste o de la selección del modelo. Errores comunes y prácticas recomendadas de `scikit-learn`.

- Vigila cambios de esquema y distribución después del despliegue, y comprueba su efecto con métricas del caso de uso.

88. Conversión de Datos, Codificación y Escalado

Muchos modelos, entre ellos KNN, regresión logística y redes neuronales, necesitan una representación numérica de las variables. Una etiqueta como “Grocery Store” requiere codificación; el número asignado debe respetar el significado de la categoría.

Pero el hecho de que todo deba ser numérico presenta un desafío profundo: **la escala y la naturaleza de los números importan enormemente.**

88.1. El Problema de la Escala

Imagina que estamos construyendo un modelo predictivo de ventas para **BigMart Sales** mediante k-Vecinos Más Cercanos (KNN)¹. Nuestro dataset tiene dos variables numéricas principales: - **Item_MRP** (Precio Máximo al Por Menor): Varía de \$30 a \$250. - **Item_Visibility** (Visibilidad del producto en anaquel): Varía de 0.00 a 0.30.

El algoritmo KNN calcula la distancia euclidiana entre dos productos A y B :

$$d(A, B) = \sqrt{(MRP_A - MRP_B)^2 + (Visibilidad_A - Visibilidad_B)^2}$$

Si el producto A tiene un Item_MRP de \$50 y una visibilidad de 0.02, y el producto B tiene un Item_MRP de \$51 y una visibilidad de 0.28:

$$d(A, B) = \sqrt{(50 - 51)^2 + (0.02 - 0.28)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-0.26)^2} = \sqrt{1 + 0.0676} \approx 1.03$$

Como vemos, **la variable “Item_MRP” domina casi por completo el cálculo de la distancia.** Para el algoritmo, una diferencia inmensa en visibilidad (del 2 % al 28 %) es matemáticamente irrelevante comparada con una modesta diferencia de \$1 en el precio. Sin un escalado adecuado, nuestro modelo de machine learning se vuelve ciego a las variables numéricamente pequeñas, sin importar su poder predictivo real.

88.2. El Peligro de la Falsa Ordinalidad

Ahora consideremos las variables categóricas. Supongamos que tenemos la variable categórica “Outlet_Type” (Tipo de tienda) del dataset BigMart con valores: **Grocery Store**, **Supermarket Type1**, **Supermarket Type3**. Una solución ingenua sería asignarles números arbitrarios: - **Grocery Store** = 1 - **Supermarket Type1** = 2 - **Supermarket Type3** = 3

¹**Criterios de Cochran:** Establecen las condiciones bajo las cuales la aproximación asintótica a la distribución ² es fiable. Principalmente, requieren que no más del 20 % de las celdas tengan frecuencias esperadas menores a 5, y que ninguna celda tenga una frecuencia esperada menor a 1.

Si introducimos estos números a un modelo lineal (por ejemplo, regresión lineal), el algoritmo tratará sus diferencias como distancias numéricas que no justifican las categorías: 1. **Orden falso:** Asumirá que `Supermarket Type1` > `Grocery Store` y `Supermarket Type3` > `Supermarket Type1`. 2. **Distancia falsa:** Asumirá que la distancia entre `Grocery Store` y `Supermarket Type1` ($2-1=1$) es igual a la distancia entre `Supermarket Type1` y `Supermarket Type3` ($3-2=1$). 3. **Efecto lineal impuesto:** Un incremento de 1 en el código tendrá el mismo efecto estimado entre las categorías 1 y 2 que entre 2 y 3.

Codificar variables nominales con números enteros arbitrarios destruye los supuestos de la mayoría de los modelos introduciendo patrones falsos que el modelo intentará aprender. Necesitamos técnicas que conviertan categorías a números sin inyectar relaciones espurias.

88.3. Desarrollo Manual Paso a Paso

Para comprender verdaderamente lo que hacen las librerías bajo el capó, realicemos las transformaciones más importantes a mano sobre un mini-dataset simulado de 4 productos de **BigMart Sales**:

ID	Item_MRP	Outlet_Size	Outlet_Type	Target (Item_Outlet_Sales)
1	45.0	Small	Grocery Store	500
2	120.0	Medium	Supermarket Type1	2500
3	180.0	High	Supermarket Type3	4200
4	500.0	Small	Grocery Store	800

Nota: El `Item_MRP` del ID 4 (\$500.0) es un valor atípico (*outlier*) relativo a los otros tres.

88.3.1. Min-Max Scaling (Normalización)

Queremos escalar “`Item_MRP`” a un rango $[0, 1]$. La fórmula es: $x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$

1. $x_{\min} = 45.0$
2. $x_{\max} = 500.0$
3. $\text{Rango} = 500.0 - 45.0 = 455.0$

Cálculos: - $x'_1 = \frac{45.0-45.0}{455.0} = 0.0$ - $x'_2 = \frac{120.0-45.0}{455.0} = \frac{75.0}{455.0} \approx 0.165$ - $x'_3 = \frac{180.0-45.0}{455.0} = \frac{135.0}{455.0} \approx 0.297$ - $x'_4 = \frac{500.0-45.0}{455.0} = 1.0$

Observación clave: El outlier (500.0) comprime a los demás productos en el tercio inferior del rango (0.0 a 0.297), reduciendo su separabilidad.

88.3.2. StandardScaler (z-score)

Escalamos “Item_MRP” para que tenga media 0 y varianza 1.

1. Media (μ): $\frac{45+120+180+500}{4} = \frac{845}{4} = 211.25$
2. Varianza (σ^2):
 - $(45 - 211.25)^2 = (-166.25)^2 = 27,639.06$
 - $(120 - 211.25)^2 = (-91.25)^2 = 8,326.56$
 - $(180 - 211.25)^2 = (-31.25)^2 = 976.56$
 - $(500 - 211.25)^2 = (288.75)^2 = 83,376.56$
 - Suma = 120,318.75
 - $\sigma^2 = \frac{120,318.75}{4} = 30,079.69 \Rightarrow \sigma = \sqrt{30,079.69} \approx 173.44$

Cálculos de $z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$: - $z_1 = \frac{45-211.25}{173.44} \approx -0.959$ - $z_2 = \frac{120-211.25}{173.44} \approx -0.526$ - $z_3 = \frac{180-211.25}{173.44} \approx -0.180$ - $z_4 = \frac{500-211.25}{173.44} \approx 1.665$

88.3.3. RobustScaler (Mediana y Rango Intercuartílico)

Escalamos usando estadísticas robustas a outliers: $x_{\text{rob}} = \frac{x - \text{mediana}}{\text{IQR}}$.

1. Datos ordenados: [45.0, 120.0, 180.0, 500.0]
2. Mediana = $\frac{120.0+180.0}{2} = 150.0$
3. Con el percentil interpolado que usa RobustScaler de scikit-learn por defecto: $Q_1 = 101.25$ y $Q_3 = 260.0^2$.
4. IQR = $Q_3 - Q_1 = 260.0 - 101.25 = 158.75$.

Cálculos: - $x_{\text{rob},1} = \frac{45-150}{158.75} \approx -0.661$ - $x_{\text{rob},2} = \frac{120-150}{158.75} \approx -0.189$ - $x_{\text{rob},3} = \frac{180-150}{158.75} \approx 0.189$ - $x_{\text{rob},4} = \frac{500-150}{158.75} \approx 2.205$

Lectura del resultado: la mediana cambia menos que la media ante un extremo, pero con solo cuatro datos el cuartil superior también depende del valor 500. “Robusto” no significa inmune.

88.3.4. One-Hot Encoding y la Trampa de la Variable Ficticia

Codificamos Outlet_Type: {Grocery Store, Supermarket Type1, Supermarket Type3}. Sin embargo, si tuviéramos cientos de categorías, One-Hot Encoding induciría la *Maldición de la Dimensionalidad*³ y requeriría el uso de *matrices dispersas*⁴ para optimizar la memoria.

²**Percentil interpolado:** Para cuatro datos ordenados, el percentil 25 queda a 0.75 del tramo entre el primero y el segundo; el 75 queda a 0.25 del tramo entre el tercero y el cuarto. Hay otras convenciones de cuartiles, por lo que conviene declarar la usada.

³**Corrección de continuidad de Yates:** ajuste conservador para la aproximación de conteos discretos por una distribución continua en tablas 2×2 . Puede reducir potencia; no reemplaza automáticamente una prueba exacta en tablas pequeñas.

⁴**Prueba exacta de Fisher:** prueba para tablas 2×2 que calcula probabilidades condicionadas a los márgenes mediante la distribución hipergeométrica, sin depender de la aproximación ².

ID	Outlet_Type_Grocery	Outlet_Type_Supermarket1	Outlet_Type_Supermarket3
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	0	0

La trampa de la variable ficticia: Observe que la suma de las tres columnas es siempre igual a 1:

$$\text{Grocery} + \text{Supermarket1} + \text{Supermarket3} = 1$$

Si un modelo lineal sin regularización incluye un intercepto β_0 , existe colinealidad perfecta⁵. Una opción es descartar una columna de referencia (`drop='first'`); no es una regla universal para árboles ni para todo modelo regularizado.

88.3.5. Target Encoding (Mean Encoding) Suavizado

El *Target Encoding* reemplaza cada categoría por el promedio del target (`Item_Outlet_Sales`) en esa categoría: - Media global del target ($\bar{y}_{\text{global}} = \frac{500+2500+4200+800}{4} = 2000.0$) - **Grocery Store:** 2 ocurrencias. Ventas = [500, 800]. Media local $\bar{y}_c = 650.0$. - **Supermarket Type1:** 1 ocurrencia. Ventas = [2500]. Media local $\bar{y}_c = 2500.0$. - **Supermarket Type3:** 1 ocurrencia. Ventas = [4200]. Media local $\bar{y}_c = 4200.0$.

Para evitar sobreajuste en categorías poco frecuentes, aplicamos **Suavizado Bayesiano** (*m-estimate*):

$$\hat{S}_i = \frac{n_c \cdot \bar{y}_c + m \cdot \bar{y}_{\text{global}}}{n_c + m}$$

Con factor de suavizado $m = 2$ (cálculo ilustrativo que **no** debe aplicarse directamente a las mismas filas de entrenamiento): - **Grocery Store:** $\frac{(2 \times 650) + (2 \times 2000)}{2+2} = \frac{1300+4000}{4} = 1325.0$ - **Supermarket Type1:** $\frac{(1 \times 2500) + (2 \times 2000)}{1+2} = \frac{2500+4000}{3} \approx 2166.67$ - **Supermarket Type3:** $\frac{(1 \times 4200) + (2 \times 2000)}{1+2} = \frac{4200+4000}{3} \approx 2733.33$

88.4. Formalización Teórica y Matemática

88.4.1. Escaladores Numéricos

1. **Min-Max Scaler:** Mapea una variable continua al intervalo $[a, b]$ (típicamente $[0, 1]$):

$$x' = a + \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}(b - a)$$

Es altamente sensible a outliers, ya que un único valor extremo dilata el denominador $x_{\max} - x_{\min}$.

⁵**Paradoja de Simpson:** Ocurre cuando una tendencia aparece en diferentes grupos de datos pero desaparece o se invierte cuando estos grupos se combinan. Es un riesgo al analizar tablas de contingencia agregadas sin controlar por variables de confusión subyacentes.

2. **StandardScaler (z-score)**: Transforma la variable para que tenga media $\mu = 0$ y desviación estándar $\sigma = 1$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad \mathbb{E}[Z] = 0, \quad \text{Var}(Z) = 1$$

3. **RobustScaler**: Utiliza estadísticas de posición no paramétricas resistentes a valores extremos:

$$x_{\text{rob}} = \frac{x - \text{mediana}(X)}{\text{IQR}(X)}, \quad \text{IQR}(X) = Q_3(X) - Q_1(X)$$

4. **Transformaciones de Potencia**: Diseñadas para estabilizar la varianza y aproximar normalidad en distribuciones asimétricas (sesgadas):

- **Box-Cox** (solo para $y > 0$):

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{y^\lambda - 1}{\lambda} & \text{si } \lambda \neq 0 \\ \ln(y) & \text{si } \lambda = 0 \end{cases}$$

- **Yeo-Johnson** (soporta valores positivos, cero y negativos).

88.4.2. Codificación Categórica

1. **One-Hot Encoding**: Definimos un conjunto finito de categorías $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$. La función de codificación es $h : \mathcal{C} \rightarrow \{0, 1\}^K$ tal que $h(c_j)$ es un vector donde la componente j es 1 y el resto son 0. Si se incluye la matriz de diseño X con las K columnas junto a una columna de unos $\mathbf{1}$ para el intercepto:

$$\sum_{k=1}^K X_{i,k} = 1 \quad \forall i$$

Esto genera una dependencia lineal exacta, haciendo que la matriz $X^T X$ sea singular e imposible de invertir mediante mínimos cuadrados ordinarios.

2. **Target encoding con suavizado**: Sea y_i el objetivo continuo asociado a la observación i con categoría c . Combinamos la media local con la global mediante la siguiente fórmula ilustrativa de suavizado:

$$\hat{S}_c = \lambda(n_c) \bar{y}_c + (1 - \lambda(n_c)) \bar{y}_{\text{global}}$$

Donde $\lambda(n_c) = \frac{n_c}{n_c + m}$ es el factor de contracción (*shrinkage*). Cuando $n_c \rightarrow \infty$, $\lambda(n_c) \rightarrow 1$ (confianza en la media local). Cuando $n_c \rightarrow 0$, $\lambda(n_c) \rightarrow 0$ (confianza en la media global).

88.5. Laboratorio Interactivo: Banco de Pruebas de Escalado y Codificación (BigMart)

(Nota: Un laboratorio interactivo con controles deslizantes para experimentar con el impacto de valores atípicos y regularización Bayesiana en BigMart está disponible en la versión web del libro).

88.5.1. Guía del laboratorio

Objetivo. Distinguir entre el efecto de un valor extremo sobre tres escaladores y el efecto de la frecuencia de una categoría sobre su codificación.

1. Fija el precio atípico en 500 y anota el valor escalado del producto 2 con Min-Max, StandardScaler y RobustScaler. Contrasta RobustScaler con el cálculo manual anterior.
2. Mueve el precio a 1000 sin cambiar los otros tres. Registra qué estadísticas cambian y si alguno de los tres escaladores es completamente inmune.
3. En codificación, activa y desactiva `drop='first'`; identifica la categoría representada por dos ceros. Después cambia a *target encoding* y compara `m=0` con `m=10` para una categoría con una sola fila.

Comprobación. Para 500, Min-Max asigna al producto 2 aproximadamente 0.165 y RobustScaler aproximadamente -0.189 . Si no coinciden, revisa el percentil usado para los cuartiles. En *target encoding*, al aumentar m las categorías con una observación se acercan más a la media global.

Interpretación y entrega. Escribe dos frases: cuál escalador elegirías para un modelo de distancias con precios extremos y qué información adicional necesitas antes de decidirlo; explica por qué las medias de ventas mostradas en este panel no deben calcularse con el objetivo de la propia fila al entrenar.

⚠ El panel enseña la fórmula, no un pipeline de entrenamiento

El panel usa las cuatro ventas para calcular la media de cada categoría. En un modelo real, ajusta el codificador solo con el conjunto de entrenamiento y utiliza codificación fuera de pliegue para las filas de entrenamiento; transforma validación y prueba con el codificador ya ajustado. Así evitas que una fila reciba información de su propio objetivo⁶.

88.6. Implementación Computacional (Python & Pandas)

A continuación, mostramos cómo implementar estas transformaciones de manera profesional sobre el caso **BigMart Sales**.

💡 Mejores prácticas en la industria

- **Conserva el esquema de categorías:** `pandas.get_dummies()` sirve para explorar, pero exige alinear columnas entre entrenamiento e inferencia. Un `OneHotEncoder` ajustado en entrenamiento conserva ese esquema y facilita integrarlo en un `Pipeline`⁷.
- **Escala según el modelo:** los árboles de decisión que hacen cortes por umbral suelen ser invariantes a transformaciones monótonas de una variable; los modelos de distancias y los penalizados suelen ser sensibles a la escala⁸.

⁶**Sensibilidad al tamaño de muestra (N):** con muestras grandes, diferencias pequeñas pueden producir valores p bajos. Por eso conviene acompañar la prueba con un tamaño del efecto como V de Cramér.

	Item_MRP	Item_Weight	Outlet_Type	Item_Fat_Content	Outlet_Establishment_Year	Item_Outlet_Sales
0	162.352137	6.855443	Supermarket Type3	Low Fat	2009	6373.902143
1	133.778106	11.033290	Supermarket Type2	Regular	2009	1193.408030
2	169.145984	11.360599	Supermarket Type1	Low Fat	1999	1003.473435
3	208.536344	9.430435	Supermarket Type2	Low Fat	2004	2253.966346
4	129.463098	12.122600	Supermarket Type1	Low Fat	1985	8173.197469

88.6.1. Escalado Numérico Comparativo

	MRP_Original	MRP_Standard	MRP_MinMax	MRP_Robust
95	74.141827	-0.917680	0.071481	-1.243182
96	153.325412	0.160588	0.180267	0.353934
97	151.747487	0.139101	0.178099	0.322107
98	140.230106	-0.017735	0.162276	0.089804
99	750.000000	8.285695	1.000000	12.388731

88.6.2. Codificación Categórica

! Regla de oro en producción

Para categorías nuevas, decide explícitamente una política: `handle_unknown='ignore'` en `OneHotEncoder` produce ceros para una categoría desconocida. Comprueba si esa representación puede confundirse con la categoría de referencia cuando usas `drop='first'`; otra opción es agrupar categorías infrecuentes.

	Outlet_Type_Grocery Store	Outlet_Type_Supermarket Type1	Outlet_Type_Supermarket Type2	Outlet_Type_Supermarket Type3
0	0.0	0.0	0.0	1.0
1	0.0	0.0	1.0	0.0
2	0.0	1.0	0.0	0.0

	Outlet_Type	Outlet_Type_TargetEncoded	Item_Outlet_Sales
0	Supermarket Type3	1463.958066	6373.902143
1	Supermarket Type2	1193.408030	1193.408030
2	Supermarket Type1	2304.724830	1003.473435

⁸**Pipeline:** Secuencia que ajusta transformaciones y estimador juntos. En validación cruzada, cada ajuste aprende estadísticas solo de la parte de entrenamiento del pliegue.

⁸**Criterios de Cochran:** Establecen las condiciones bajo las cuales la aproximación asintótica a la distribución ² es fiable. Principalmente, requieren que no más del 20 % de las celdas tengan frecuencias esperadas menores a 5, y que ninguna celda tenga una frecuencia esperada menor a 1.

	Outlet_Type	Outlet_Type_TargetEncoded	Item_Outlet_Sales
19	Grocery Store	1737.340917	158.520184

Target Leakage

El *target encoding* usa la variable Y (`Item_Outlet_Sales`) para transformar las X . `TargetEncoder.fit_transform` utiliza particiones internas para codificar las filas de entrenamiento fuera del pliegue⁹. Esta protección no sustituye la separación externa de entrenamiento, validación y prueba: ajusta todo el preprocesamiento dentro de cada pliegue externo.

88.6.3. Ingeniería de Fechas y Ciclos

	Outlet_Establishment_Year	Outlet_Age
0	2009	4
1	2009	4
2	1999	14

88.7. Referencias y Definiciones

⁹**Sensibilidad al tamaño de muestra (N):** con muestras grandes, diferencias pequeñas pueden producir valores p bajos. Por eso conviene acompañar la prueba con un tamaño del efecto como V de Cramér.

89. Tratamiento de Ruido, Suavizado y Discretización

En la ciencia de datos y la ingeniería de *machine learning*, nos enfrentamos constantemente al desafío de lidiar con datos imperfectos. Los datos provenientes del mundo real rara vez son limpios y perfectos; suelen estar contaminados por diversas fuentes de perturbación. Una de estas fuentes principales es el **ruido**.

En este capítulo distinguimos ruido, errores de captura y valores atípicos; después usamos ejemplos pequeños para entender suavizado y discretización. BigMart Sales sirve como contexto de variables, mientras que la serie diaria que aparece más adelante es **simulada**: el conjunto de datos utilizado aquí no proporciona una secuencia temporal diaria de ventas.

Para comprender cómo afecta el ruido a nuestros modelos, es fundamental distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden en la práctica profesional: el **ruido** y los **outliers** (valores atípicos).

89.1. Ruido y valores atípicos

- **Ruido**: variación que dificulta reconocer el patrón que interesa. Puede surgir de mediciones imprecisas, variabilidad natural o variables explicativas que aún no hemos observado. No siempre se puede ni conviene eliminar.
- **Valor atípico**¹: observación inusual respecto de la mayoría. Puede ser válida o indicar un error; hay que investigar su origen antes de corregirla.

89.2. Visibilidad de productos y una serie simulada

En **BigMart Sales**, los registros con `Item_Visibility = 0` merecen una revisión: un cero podría ser legítimo, una convención de captura o un dato faltante codificado. No podemos deducir su causa sin documentación del proceso de medición. Para practicar con ventas diarias usaremos una serie **sintética** con tendencia conocida y perturbaciones añadidas; así podremos ver cuándo un filtro mejora la lectura de la señal y cuándo borra picos reales. Un modelo que memoriza fluctuaciones accidentales puede sufrir sobreajuste².

¹**Valor atípico**: observación distante de la mayoría según una referencia explícita (por ejemplo, un rango intercuartílico). Ser atípico no implica ser incorrecto.

²**Prueba exacta de Fisher**: prueba para tablas 2×2 que calcula probabilidades condicionadas a los márgenes mediante la distribución hipergeométrica, sin depender de la aproximación ².

89.3. Ejemplo trabajado: discretización y suavizado a mano

Para desmitificar el funcionamiento de los algoritmos computacionales de suavizado y discretización, desarrollaremos los cálculos de forma completamente manual.

Consideremos un conjunto numérico ordenado de 12 pesos ficticios de productos (**Item_Weight**). Es un ejemplo didáctico, no una muestra extraída del archivo BigMart:

$$X = [4, 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 34]$$

89.3.1. Discretización por Igual Ancho (Equal-Width Binning)

Divide el rango de los datos en k intervalos del mismo tamaño: 1. Número de bins: $k = 3$. 2. Rango: $\min(X) = 4$, $\max(X) = 34$. 3. Ancho del bin (W):

$$W = \frac{\max(X) - \min(X)}{k} = \frac{34 - 4}{3} = \frac{30}{3} = 10$$

4. Intervalos: - Bin 1: $[4, 14)$ - Bin 2: $[14, 24)$ - Bin 3: $[24, 34]$ 5. Asignación de elementos: - Bin 1: $\{4, 8, 9\}$ (3 elementos) - Bin 2: $\{15, 21, 21\}$ (3 elementos) - Bin 3: $\{24, 25, 26, 28, 29, 34\}$ (6 elementos)

89.3.2. Discretización por Igual Frecuencia (Equal-Frequency Binning)

Asigna el mismo número de observaciones N/k a cada bin: 1. $N = 12, k = 3 \implies 12/3 = 4$ elementos por bin. 2. Asignación ordenada: - Bin 1: $\{4, 8, 9, 15\}$ - Bin 2: $\{21, 21, 24, 25\}$ - Bin 3: $\{26, 28, 29, 34\}$

89.3.3. Suavizado de Datos Dentro de los Bins

Tomando los bins de igual frecuencia:

89.3.3.1. Suavizado por Medias del Bin

- **Bin 1** $\{4, 8, 9, 15\}$: $\mu_1 = \frac{4+8+9+15}{4} = \frac{36}{4} = 9.0 \implies [9.0, 9.0, 9.0, 9.0]$
- **Bin 2** $\{21, 21, 24, 25\}$: $\mu_2 = \frac{21+21+24+25}{4} = \frac{91}{4} = 22.75 \implies [22.75, 22.75, 22.75, 22.75]$
- **Bin 3** $\{26, 28, 29, 34\}$: $\mu_3 = \frac{26+28+29+34}{4} = \frac{117}{4} = 29.25 \implies [29.25, 29.25, 29.25, 29.25]$

Señal final suavizada: $[9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 22.75, 22.75, 22.75, 22.75, 29.25, 29.25, 29.25, 29.25]$

89.3.3.2. Suavizado por Medianas del Bin

- **Bin 1**: Mediana de $\{4, 8, 9, 15\} = \frac{8+9}{2} = 8.5 \implies [8.5, 8.5, 8.5, 8.5]$
- **Bin 2**: Mediana de $\{21, 21, 24, 25\} = \frac{21+24}{2} = 22.5 \implies [22.5, 22.5, 22.5, 22.5]$
- **Bin 3**: Mediana de $\{26, 28, 29, 34\} = \frac{28+29}{2} = 28.5 \implies [28.5, 28.5, 28.5, 28.5]$

89.3.3.3. Suavizado por Límites del Bin (Boundaries)

Cada valor se reemplaza por el extremo del bin (mínimo o máximo) más cercano: - **Bin 1** (Límites: 4 y 15): - 4 está en el límite: 4 - 8 está más cerca de 4 ($|8 - 4| = 4$) que de 15 ($|8 - 15| = 7$): 4 - 9 está más cerca de 4 ($|9 - 4| = 5$) que de 15 ($|9 - 15| = 6$): 4 - 15 está en el límite: 15 - Resultado Bin 1: [4, 4, 4, 15]

89.3.4. Suavizado por Regresión Lineal Manual

Tomemos 5 observaciones con ruido de ventas de un producto en función de la semana: (1, 2.1), (2, 3.9), (3, 6.2), (4, 7.8), (5, 10.3)

1. $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3.0$
2. $\bar{y} = \frac{2.1+3.9+6.2+7.8+10.3}{5} = \frac{30.3}{5} = 6.06$
3. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.0$
4. $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$:
 - $(1 - 3)(2.1 - 6.06) = (-2)(-3.96) = 7.92$
 - $(2 - 3)(3.9 - 6.06) = (-1)(-2.16) = 2.16$
 - $(3 - 3)(6.2 - 6.06) = 0$
 - $(4 - 3)(7.8 - 6.06) = (1)(1.74) = 1.74$
 - $(5 - 3)(10.3 - 6.06) = (2)(4.24) = 8.48$
 - Suma = $7.92 + 2.16 + 0 + 1.74 + 8.48 = 20.30$
5. Pendiente $\beta_1 = \frac{20.30}{10.0} = 2.03$
6. Intercepto $\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 6.06 - (2.03 \times 3.0) = 6.06 - 6.09 = -0.03$
7. Predicciones suavizadas ($\hat{y}_i = 2.03x_i - 0.03$):
 - $\hat{y}_1 = 2.00$ (original: 2.1)
 - $\hat{y}_2 = 4.03$ (original: 3.9)
 - $\hat{y}_3 = 6.06$ (original: 6.2)
 - $\hat{y}_4 = 8.09$ (original: 7.8)
 - $\hat{y}_5 = 10.12$ (original: 10.3)

89.4. Formalización: modelos y filtros

89.4.1. Modelo aditivo de señal y ruido

Un modelo posible representa cada observación y_i como señal subyacente $f(x_i)$ más un error ϵ_i :

$$y_i = f(x_i) + \epsilon_i$$

Bajo un supuesto simplificador, los errores tienen media cero y varianza constante³:

$$\mathbb{E}[\epsilon_i] = 0, \quad \text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$$

³**Homocedasticidad:** varianza del error aproximadamente constante en los distintos valores de la variable explicativa.

89.4.2. Relación señal-ruido (SNR)

Si conocemos o estimamos por separado la potencia de la señal y la del error, la relación señal-ruido puede expresarse en decibelios:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \right)$$

89.4.3. Compromiso entre suavidad y detalle

Una ventana pequeña conserva variaciones rápidas, incluido el ruido. Una ventana grande puede reducir fluctuaciones, pero también retrasar o aplanar cambios reales. Hay que elegirla según el uso previsto y medir su efecto en datos de validación.

89.4.4. Filtros de suavizado comunes

Si una serie fue muestreada con poca frecuencia, algunos cambios rápidos pueden confundirse con patrones lentos (*aliasing*)⁴. Los filtros siguientes responden a preguntas distintas:

1. **Media móvil centrada (SMA):**

$$\hat{y}_t = \frac{1}{2m+1} \sum_{j=-m}^m y_{t+j}$$

Usa observaciones futuras; sirve para exploración retrospectiva, pero no para predecir en tiempo real.

2. **Suavizado Exponencial (EWMA):**

$$\hat{y}_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_{t-1}, \quad \alpha \in [0, 1]$$

3. **Filtro de Savitzky-Golay:** ajusta un polinomio local por mínimos cuadrados. Puede conservar mejor algunos rasgos de la curva que una media móvil, según la ventana y el orden del polinomio; la versión centrada también usa observaciones futuras.

89.5. Laboratorio interactivo: suavizado y discretización

Objetivo. Comparar cómo cambian los grupos al modificar el número de intervalos y cómo responde una señal simulada a filtros con distintas ventanas.

1. Con tres intervalos, compara ancho igual y frecuencia aproximadamente igual. Comprueba que los 12 precios quedan asignados una sola vez y describe qué método produce grupos más equilibrados.

⁴**Criterios de Cochran:** Establecen las condiciones bajo las cuales la aproximación asintótica a la distribución ² es fiable. Principalmente, requieren que no más del 20 % de las celdas tengan frecuencias esperadas menores a 5, y que ninguna celda tenga una frecuencia esperada menor a 1.

2. Aplica media, mediana y límites del intervalo. Identifica un precio que cambie mucho y explica qué información se pierde al sustituirlo.
3. Compara la media móvil centrada con la media exponencial. Aumenta la ventana de 3 a 11 y observa el pico de la serie. ¿Cuál usa valores futuros y cuál podría calcularse conforme llegan las observaciones?

Entrega breve. Anota una decisión de transformación con su propósito y un riesgo. La línea negra es la señal verdadera solo porque **simulamos** los datos; en un caso real no la conoceríamos.

(El laboratorio interactivo con precios y ventas simuladas está disponible en la versión web del libro. Las preguntas y los datos de ejemplo anteriores también pueden resolverse sin los controles.)

89.6. Implementación computacional con Python

89.6.1. Visualización Plotly del suavizado

89.7. Prácticas para usar en proyectos reales

! Regla de oro en producción: Prevención de fuga de datos

Aprende los límites de discretización con datos de entrenamiento y aplícalos después a validación, prueba y producción. Registra cómo se tratan valores fuera del rango aprendido. Para series temporales, valida respetando el orden cronológico y evita filtros centrados cuando la aplicación exige decisiones en tiempo real.

💡 Mejores prácticas en la industria: Cuándo discretizar

- **Conservar el valor continuo** suele ser una referencia razonable: discretizar pierde resolución⁵. Comprueba con validación si los intervalos añaden valor al modelo y al uso de negocio.
- **Discretizar** puede facilitar reglas interpretables o niveles contractuales. En algunos modelos de riesgo se usan transformaciones como *Weight of Evidence*⁶; deben aprenderse y validarse sin fuga de la variable objetivo.

⁵**Corrección de continuidad de Yates:** ajuste conservador para la aproximación de conteos discretos por una distribución continua en tablas 2×2 . Puede reducir potencia; no reemplaza automáticamente una prueba exacta en tablas pequeñas.

⁶**Paradoja de Simpson:** Ocurre cuando una tendencia aparece en diferentes grupos de datos pero desaparece o se invierte cuando estos grupos se combinan. Es un riesgo al analizar tablas de contingencia agregadas sin controlar por variables de confusión subyacentes.

89.8. Notas de términos

90. Tratamiento de datos faltantes

En una tabla de ventas como BigMart, `Item_Weight` puede faltar porque falló la captura del proveedor. En cambio, si `Outlet_Size` falta sobre todo en tiendas de cierto tipo, la ausencia contiene información sobre la tienda. Antes de elegir un método, pregunta **qué filas faltan, en qué grupos y desde cuándo**. `NaN`¹ indica que no se registró un valor; no explica la causa.

90.1. Un primer ejemplo visual

Supongamos que conocemos el peso de todos los productos de una población simulada y ocultamos algunos a propósito. Podemos comparar la distribución completa con la que quedaría disponible para analizar. En datos reales, la curva completa normalmente no está disponible: aquí la conocemos porque hemos simulado los datos.

En este ejemplo, los pesos altos tienen más probabilidad de desaparecer y la media observada queda por debajo de la verdadera. Los histogramas tienen tamaños de muestra distintos; compara sobre todo su **forma** y las medias impresas, no solo la altura de las barras.

90.2. Ejemplo: tres mecanismos de ausencia

Usaremos $R_i = 1$ cuando el peso del producto i está ausente. Los nombres MCAR, MAR y MNAR describen **supuestos sobre el proceso que generó la ausencia**, no etiquetas que podamos deducir con certeza de una tabla incompleta².

90.2.1. MCAR: pérdida independiente de los datos

Un fallo aleatorio del sistema elimina algunas filas sin tener en cuenta pesos ni características de las tiendas. En la simulación, cada registro tiene la misma probabilidad de perderse.

La similitud de las medias es esperable en promedio, pero no garantiza que una muestra concreta no tenga error de muestreo. Eliminar filas MCAR también reduce la cantidad de información.

¹`NaN` significa *Not a Number*. En pandas, también pueden aparecer otros marcadores de ausencia como `None` o `pd.NA`, según el tipo de columna.

²MCAR significa *Missing Completely At Random*; MAR, *Missing At Random*; MNAR, *Missing Not At Random*. MAR es una independencia **condicional** respecto al valor ausente.

90.2.2. MAR: pérdida explicada por variables observadas

La probabilidad de que falte `Item_Weight` depende de `Outlet_Type`, que sí conocemos. Dentro de cada tipo de tienda, el mecanismo simulado ya no depende del peso. Como los pesos también varían por tipo, analizar solo los valores observados cambia la composición de la muestra.

La primera gráfica muestra **dónde** se concentran los faltantes; la segunda muestra el efecto sobre la distribución agregada. La variable auxiliar `Outlet_Type` permite estudiar y modelar ese patrón. MAR no significa que la falta sea aleatoria sin condiciones.

90.2.3. MNAR: pérdida ligada al valor ausente

Imaginemos que un proceso de captura omite con más frecuencia pesos grandes y que esa causa no queda explicada por ninguna columna observada. El mecanismo depende del propio peso que falta.

No podemos confirmar MNAR solo mirando los pesos registrados. Necesitamos conocimiento del proceso de captura, una muestra de seguimiento o un análisis de sensibilidad³.

i Antes de imputar

Cuenta los faltantes por columna, por tipo de tienda y por periodo. Verifica si un código especial como 0 o "sin dato" representa ausencia. Documenta la definición de cada campo y el momento en que estará disponible durante la predicción.

90.3. De la intuición al cálculo: imputar un peso

En esta muestra pequeña conocemos `Item_Outlet_Sales` solo como **variable auxiliar de demostración**. Si las ventas son el objetivo de un modelo predictivo, no debemos usarlas para imputar predictores que estarán disponibles antes de la venta⁴.

Producto	Item_Weight (kg)	Ventas observadas
FDA15	9.30	3735.13
DRC01	5.92	1200.00
FDN15	—	1098.56
FDX07	19.20	4138.61

Media observada. Para FDN15, la media de los tres pesos registrados es $(9.30 + 5.92 + 19.20)/3 \approx 11.47$ kg. Es sencilla, pero todas las filas incompletas reciben el mismo número y la dispersión se contrae.

Vecino más cercano. Si comparamos únicamente las ventas disponibles, DRC01 es el más cercano a FDN15: $|1200 - 1098.56| = 101.44$. Con $k = 1$ y ese único atributo auxiliar, imputaríamos **5.92**

³Un análisis de sensibilidad repite el cálculo bajo varios supuestos plausibles sobre los valores no observados para ver cuánto cambia la conclusión.

⁴La variable objetivo es el resultado que se desea predecir. Usarla para construir un predictor crea fuga de información si ese resultado todavía no existe al hacer la predicción.

kg. La distancia y el resultado cambian si añadimos otras variables o las escalamos; `KNNImputer` usa por defecto vecinos con peso uniforme⁵.

Pregunta para discutir. ¿Cuál de los dos valores parece más razonable? No podemos saberlo para FDN15 sin una observación verdadera. Por eso evaluaremos métodos ocultando temporalmente valores que sí conocemos.

90.4. Qué muestran las imputaciones

90.4.1. Imputación simple y distribución

Esta gráfica de Plotly del capítulo original compara la distribución simulada completa con varias imputaciones simples. La modalidad se calcula después de redondear el peso a una décima; esa discretización solo sirve para ilustrar el método.

Observa el pico que produce reemplazar muchos faltantes por un mismo número. Mantener aproximadamente la media no implica conservar la varianza ni las relaciones con otras columnas.

90.4.2. KNN: los vecinos importan

En el siguiente ejemplo original se ocultan valores conocidos de una simulación. El panel derecho permite ver los vecinos y comparar una imputación con el valor ocultado. Los puntos rojos son una referencia didáctica, no información disponible al imputar datos reales.

Al usar KNN, escala las variables numéricas pertinentes y revisa qué columnas entran en la distancia. El vecino más cercano en una dimensión puede ser muy distinto del vecino en varias dimensiones.

90.4.3. Imputación múltiple: representar incertidumbre

Una sola tabla completada trata cada valor imputado como si fuese conocido. Para inferencia estadística, podemos crear varias tablas plausibles, ajustar el análisis en cada una y combinar estimaciones y varianzas⁶. La figura original usa `IterativeImputer(sample_posterior=True)` para generar cinco realizaciones; el valor predeterminado `sample_posterior=False` genera una imputación determinista y **no equivale por sí solo a imputación múltiple**.

Las cinco nubes muestran incertidumbre entre imputaciones; ninguna recupera necesariamente cada valor individual. Esta simulación visualiza el principio. Un análisis inferencial completo también necesita combinar los resultados de los modelos ajustados en cada tabla.

⁵Por defecto, `KNNImputer` usa la distancia `nan_euclidean` y `weights="uniform"`; también admite ponderar vecinos por distancia. Documentación de `KNNImputer`.

⁶La imputación múltiple considera incertidumbre entre tablas imputadas. `IterativeImputer` puede producir realizaciones con `sample_posterior=True`, pero el análisis y la combinación de estimaciones quedan a cargo del usuario. Documentación de `IterativeImputer`.

90.5. Formalización breve

Sea $Y = (Y_{\text{obs}}, Y_{\text{mis}})$ el conjunto completo, R el indicador de ausencia y X las variables auxiliares observadas. De manera esquemática:

- **MCAR:** $P(R | Y, X) = P(R)$. La ausencia es independiente de los valores.
- **MAR:** $P(R | Y_{\text{obs}}, Y_{\text{mis}}, X) = P(R | Y_{\text{obs}}, X)$. Una vez condicionamos en lo observado, el valor ausente no añade información sobre R .
- **MNAR:** la probabilidad de ausencia todavía depende de Y_{mis} después de condicionar en lo observado.

La media de casos completos estima $E[Y | R = 0]$. Coincide con $E[Y]$ si ambos grupos tienen la misma media; MCAR es una condición suficiente para ello, pero no la única. Bajo MAR, incluir las variables observadas que explican la ausencia puede ayudar a corregir sesgos, siempre que el modelo y sus supuestos sean adecuados.

Para una columna numérica, la imputación por media usa $\hat{y}_i = \bar{y}_{\text{obs}}$ cuando $R_i = 1$. En KNN, $\hat{y}_i = k^{-1} \sum_{j \in N_k(i)} y_j$, donde $N_k(i)$ reúne vecinos con el valor observado. Ambas producen **estimaciones**, no recuperaciones seguras del dato original.

90.6. Laboratorio: elegir y poner a prueba una imputación

Objetivo. Comparar media, mediana y KNN en el mismo ejemplo de productos. **Hipótesis.** Un método que use ventas como variable auxiliar debería ganar cuando peso y ventas guarden una relación útil.

1. Cambia el método y el número de vecinos. Anota la imputación del peso realmente ausente de FDN15.
2. Ocultamos además el peso conocido de NCD19 **solo para validar**. Compara la predicción con su valor real y registra el error absoluto.
3. Cambia entre moda y categoría «Faltante» para `Outlet_Size`. Comprueba qué celdas cambian y cuáles no.
4. Explica por qué el menor error en **una sola fila** no prueba que un método sea mejor para toda la población. Propón una validación con varias filas ocultadas, repetida por grupos y periodos.

El laboratorio interactivo se encuentra en la versión HTML. Para resolverlo sin controles: calcula la media y la mediana de 9.30, 5.92, 19.20 y 15.00; después predice el peso de NCD19 (12.40 kg, ocultado) usando los k vecinos en ventas y compara el error absoluto.

90.7. Implementación sin fuga de información

En un problema supervisado, separamos primero entrenamiento y prueba, y ajustamos cualquier imputador **solo con entrenamiento**. Aquí `Item_Outlet_Sales` es la variable objetivo: nunca se usa como predictor para imputar `Item_Weight`. Las variables auxiliares son un precio y un tipo de tienda simulados.

La puntuación es solo una comprobación de que el flujo se ejecuta; para elegir estrategia, compara alternativas con validación cruzada dentro del conjunto de entrenamiento y deja la prueba para la evaluación final. Un indicador de ausencia puede ayudar cuando el patrón aporta señal; compruébalo empíricamente⁷.

 Práctica profesional: documentar y vigilar

Guarda el imputador junto con el modelo, vigila la tasa de faltantes por grupo y periodo, y registra qué campos están disponibles en el momento de inferencia. Compara una línea base simple con métodos más costosos según la métrica, la latencia y el volumen **de tu sistema**. No existe un umbral universal para descartar columnas ni un método de imputación superior en todos los datos. [scikit-learn: errores comunes y fuga de datos](#) · [scikit-learn: imputación](#).

⁷Un indicador de ausencia es una columna binaria que registra si el valor original faltaba. `SimpleImputer(add_indicator=True)` la añade para las columnas con faltantes durante el ajuste. Documentación de `SimpleImputer`.

91. Reducción de Dimensionalidad con PCA

Imagina dos sensores que registran casi el mismo movimiento. Si ambas lecturas suben y bajan juntas, dos columnas describen en gran parte una sola dirección. PCA gira los ejes para que el primero siga la mayor variación y el segundo recoja lo que queda. Las *puntuaciones*¹ indican dónde queda cada observación sobre los nuevos ejes.

Ejemplo mínimo. Para las lecturas (2, 3), (3, 4) y (4, 5), al restar las medias (3, 4) obtenemos (−1, −1), (0, 0) y (1, 1). Todos los puntos quedan sobre la diagonal: una sola coordenada basta para reconstruirlos. Más adelante calcularemos esa coordenada y la varianza que conserva.

💡 Antes de reducir dimensiones en un proyecto

Define para qué usarás los componentes: visualizar, comprimir o alimentar un modelo. Si vas a evaluar predicción, separa primero entrenamiento y prueba; aprende el escalado y PCA solo en entrenamiento y mide el resultado en datos no vistos. La varianza explicada resume variación de las entradas, no rendimiento predictivo.

91.1. Ejemplo: dos sensores paso a paso

A continuación, calculamos el caso de los dos sensores de la intuición. Aquí **solo centramos**: ambas columnas tienen las mismas unidades y varianza. Así la matriz de covarianza y los autovalores de este ejemplo corresponden a los datos centrados; en el caso Iris posterior sí estandarizamos.

1. **Definición de la matriz de datos original:** Supongamos $n = 3$ observaciones (ej. mediciones de dos sensores) representados como filas y $p = 2$ variables representadas como columnas:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2. **Centrado de los datos:** Calculamos la media de cada columna: $\bar{x}_1 = 3$ y $\bar{x}_2 = 4$. Restamos la media a cada fila para obtener $\tilde{X}$:

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} 2-3 & 3-4 \\ 3-3 & 4-4 \\ 4-3 & 5-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

¹**Puntuación (score):** coordenada de una observación tras proyectarla sobre una componente principal. Los *loadings* son los pesos de las variables originales que definen esa dirección.

3. **Cálculo de la matriz de covarianza (S):** Aplicamos $S = \frac{1}{n-1} \tilde{X}^T \tilde{X}$ con $n-1 = 2$:

$$S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. **Obtención de eigenvalores² (λ):** Resolvemos el determinante $\det(S - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - 1 = 0 \implies \lambda^2 - 2\lambda = 0$$

Los resultados son $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 0$. La varianza total es $2 + 0 = 2$. El primer componente explica el 100 % de la varianza.

5. **Obtención de eigenvectores ($\mathbf{v}$):** Para $\lambda_1 = 2$, resolvemos $(S - 2I)\mathbf{v}_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{pmatrix} = 0 \implies v_{11} = v_{21}$$

Normalizando para que $\|v\| = 1$: $v_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{pmatrix}$.

6. **Proyección de los datos ($k = 1$):** Transformamos los datos centrados a la nueva dimensión $Z = \tilde{X}v_1$:

$$Z = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.414 \\ 0 \\ 1.414 \end{pmatrix}$$

7. **Conclusión:** Dado que los datos originales estaban perfectamente alineados ($x_2 = x_1 + 1$), el PCA ha logrado reducir la dimensionalidad de 2 a 1 sin ninguna pérdida de información, capturando toda la estructura de los datos en un solo eje.

91.2. Motivación: la maldición de la dimensionalidad

Cuando el número de variables p crece y mantenemos fija la cantidad de observaciones, la geometría del espacio puede volverse contraintuitiva. La **maldición de la dimensionalidad** describe varios efectos de la alta dimensión, entre ellos la dispersión relativa de las observaciones al crecer el espacio disponible.

Consideremos una hipersfera de radio r inscrita en un hipercubo de lado $2r$ en $\mathbb{R}^d$. La proporción del volumen de la esfera respecto al cubo es:

$$\frac{V_{\text{esfera}}}{V_{\text{cubo}}} = \frac{\pi^{d/2} r^d}{\Gamma(d/2 + 1) \cdot (2r)^d} = \frac{\pi^{d/2}}{2^d \Gamma(d/2 + 1)}$$

En 2 y en 3 dimensiones, esta proporción es relativamente alta ($\sim 78\%$ y $\sim 52\%$ respectivamente), como se puede apreciar en la siguiente visualización interactiva donde $r = 1$.

²**Autovalor o eigenvalor:** número que indica cuánto estira una matriz una dirección propia. En PCA de la matriz de covarianza, equivale a la varianza capturada por la componente correspondiente.

Sin embargo, esta proporción **tiende a cero** cuando $d \rightarrow \infty$. Esto significa que la mayoría del volumen del hipercubo se concentra en las esquinas, y la esfera (que representa la región de interés) ocupa una fracción cada vez menor del espacio total.

Como ejemplo geométrico, si dividimos cada eje en L intervalos y queremos conservar la misma cantidad de observaciones por celda, el número de celdas crece como L^d . No implica que todo problema real requiera exactamente esa cantidad de observaciones.

$$n \sim \rho \cdot L^d$$

Con $p = 20$ variables, el número de correlaciones posibles es $\binom{20}{2} = 190$. Con $p = 100$, son 4,950. Revisar e interpretar cada relación manualmente deja de ser practicable. Por ello necesitamos métodos que resuman la información sin perder lo esencial.

91.3. Fundamentos matemáticos del PCA

El Análisis de Componentes Principales transforma variables numéricas centradas en componentes ortogonales³ ordenadas por varianza. Entre todas las proyecciones lineales de dimensión k , PCA maximiza la varianza proyectada y minimiza el error cuadrático de reconstrucción. Esa varianza puede incluir ruido y no garantiza conservar lo más útil para una tarea predictiva.

91.3.1. Formulación Matemática y Procedimiento

Dado un conjunto de datos $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$, donde n es el número de muestras y p el número de variables, el proceso se rige por la siguiente secuencia lógica:

1. Estandarización y Centrado

Primero se centra cada variable. Se estandariza además cuando las unidades o dispersiones de las columnas harían que una domine por escala y el objetivo requiere tratarlas de forma comparable. Esto se realiza en dos pasos:

- **Centrado:** restar la media de cada variable
- **Escalado:** dividir entre su desviación estándar

De esta forma, cada variable transformada tiene media cero y varianza unitaria con la convención de varianza usada para escalarla. Si todas las medidas comparten unidades y la magnitud de la varianza es relevante, puede bastar el centrado.

$$\tilde{X}_{ij} = \frac{X_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}$$

donde:

³**Ortogonal:** dos direcciones perpendiculares cuyo producto interno es cero. En PCA, esto hace que las puntuaciones de componentes distintos no estén correlacionadas en el conjunto usado para ajustarlo.

- μ_j es la media de la variable j
 - σ_j es su desviación estándar
2. **Cálculo de la Matriz de Covarianza:** Se construye la matriz S (o $\mathbf{C}$ dependiendo de la notación, $\mathbf{C}$ es común en ML), que resume la variabilidad de cada variable y la relación entre ellas:

$$S = \frac{1}{n-1} \tilde{X}^T \tilde{X}$$

De forma elemento a elemento:

$$s_{jk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ik}$$

donde:

- s_{jj} representa la **varianza** de la variable j
- s_{jk} representa la **covarianza** entre las variables j y k

Esta matriz es simétrica y semidefinida positiva, lo que garantiza que sus eigenvalores sean reales y no negativos.

3. **Descomposición Espectral:** Se resuelve el problema de autovalores para encontrar las direcciones principales:

$$S\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

Aquí, λ representa los eigenvalores (la varianza explicada en esa dirección) y $\mathbf{v}$ los eigenvectores (las direcciones o *loadings*).

4. **Optimización y Ordenamiento:** El primer componente principal w_1 es el eigenvector asociado al eigenvalor máximo λ_1 . Los componentes siguientes se obtienen maximizando la varianza restante bajo la condición de ser ortogonales a los anteriores. Se clasifican de forma descendente: $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$.
5. **Proyección y Reducción:** Finalmente, se proyectan los datos originales sobre el subespacio generado por los primeros k componentes:

$$\mathbf{Z} = \tilde{X}\mathbf{V}_k$$

Donde $\mathbf{V}_k$ es la matriz que contiene los primeros k eigenvectores ordenados.

Cada componente captura una parte de la variabilidad total de los datos, la cual equivale a la traza de la matriz de covarianza ($\sum \lambda_j$). La importancia de cada componente se mide a través de la **Proporción de Varianza Explicada (PVE)**:

$$\text{PVE}_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{j=1}^p \lambda_j}$$

Esto permite elegir una dimensión que conserve, por ejemplo, el 95 % de la varianza **de la matriz transformada usada en el ajuste**. El umbral es una decisión de análisis, no una garantía de calidad del modelo.

91.3.2. Ejemplo Práctico: Visualización paso a paso

A continuación, se desarrolla el proceso completo de nuevo incluyendo una visualización interactiva en cada paso para ilustrar cómo se transforman los datos a lo largo del proceso de PCA.

1. Definición de la matriz de datos original

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Centrado de los datos

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Cálculo de la matriz de covarianza

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Obtención de eigenvalores

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 0$$

5. Obtención de eigenvectores

$$v_1 \approx \begin{pmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{pmatrix}$$

6. Proyección de los datos

$$Z = \begin{pmatrix} -1.414 \\ 0 \\ 1.414 \end{pmatrix}$$

7. Conclusión

Dado que los datos están perfectamente alineados:

- Toda la varianza se concentra en una dirección
- PCA reduce de 2D a 1D sin pérdida
- La interpretación es clara: la dirección de máxima varianza coincide con la línea que conecta los puntos, y el segundo componente no aporta información adicional.

91.4. PCA y la Descomposición en Valores Singulares (SVD)

En la práctica, en las paqueterías modernas PCA **nunca** se calcula mediante la eigendescomposición de S directamente (pueden ver el ejemplo de la documentación de scikitlearn). En cambio, se utiliza la **Descomposición en Valores Singulares (SVD)** de la matriz centrada $\tilde{X}$, que es numéricamente más estable y eficiente.

Toda matriz $\tilde{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ admite la descomposición:

$$\tilde{X} = U \Sigma V^T$$

donde:

- $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$: matriz ortogonal de **vectores singulares izquierdos** (columnas = eigenvectores de $\tilde{X}\tilde{X}^T$)
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times p}$: matriz diagonal de **valores singulares** $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min(n,p)} \geq 0$
- $V \in \mathbb{R}^{p \times p}$: matriz ortogonal de **vectores singulares derechos** (columnas = eigenvectores de $\tilde{X}^T\tilde{X}$)

La relación entre SVD y PCA es directa:

$$S = \frac{1}{n-1} \tilde{X}^T \tilde{X} = \frac{1}{n-1} (U \Sigma V^T)^T (U \Sigma V^T) = \frac{1}{n-1} V \Sigma^2 V^T$$

Por tanto:

- Las **columnas de V** son los **eigenvectores de S** (componentes principales)
- Los **eigenvalores de S** son $\lambda_k = \sigma_k^2 / (n-1)$
- Los **scores** (proyecciones) son $Z = \tilde{X}V = U\Sigma$

¿Por qué SVD y no eigendescomposición directa?

La eigendescomposición de S requiere calcular primero $S = \tilde{X}^T \tilde{X} / (n-1)$, lo cual:

1. **Pierde precisión numérica**: los números de condición se elevan al cuadrado. Si $\tilde{X}$ tiene número de condición κ , S tiene κ^2 .
2. **Es ineficiente cuando $n \ll p$** : la SVD puede trabajar directamente con la matrix de $n \times p$ usando la *thin SVD*, evitando la costosa matrix $p \times p$.
3. **El algoritmo de Golub-Reinsch** para SVD es más estable numéricamente que los algoritmos de eigendescomposición para matrices no simétricas.


91.5. Ejemplo práctico: Implementación paso a paso

91.5.1. Dataset: Iris

Para este ejemplo usaremos Scikit-learn, mediante el clásico dataset *Iris* (flores de lirio de este lado del charco), que contiene mediciones de flores de tres especies (*setosa*, *versicolor* y *virginica*). Cada observación está descrita por cuatro variables numéricas:

- longitud del sépalo
- ancho del sépalo
- longitud del pétalo
- ancho del pétalo

Estas variables capturan características morfológicas de las flores y presentan correlaciones entre sí, lo que lo convierte en un ejemplo ideal para ilustrar cómo PCA identifica estructura y reduce dimensionalidad.



	Sépalo largo	Sépalo ancho	Pétalo largo	Pétalo ancho
count	150.000	150.000	150.000	150.000
mean	5.843	3.057	3.758	1.199
std	0.828	0.436	1.765	0.762
min	4.300	2.000	1.000	0.100
25 %	5.100	2.800	1.600	0.300
50 %	5.800	3.000	4.350	1.300
75 %	6.400	3.300	5.100	1.800
max	7.900	4.400	6.900	2.500

91.5.2. Estandarización

En Iris elegimos estandarizar para dar el mismo peso inicial a las cuatro medidas. Sin este paso, la variable con mayor varianza numérica influye más en las primeras componentes. La decisión depende de las unidades y de qué diferencias físicas interesa conservar.

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}$$

Después de estandarizar: $\bar{z}_j = 0$ y $s_{z_j} = 1$ para toda variable j .

	Variable	Media original	Desv original	Media estand.	Desv estand.
0	Sépalo largo	5.843	0.825	-0.0	1.0
1	Sépalo ancho	3.057	0.434	-0.0	1.0
2	Pétalo largo	3.758	1.759	-0.0	1.0
3	Pétalo ancho	1.199	0.760	-0.0	1.0

91.5.3. Matriz de covarianza

Nota

Con `StandardScaler`, cada columna tiene varianza 1 calculada con divisor n ; `np.cov` usa $n - 1$. Por eso la diagonal aquí vale $n/(n - 1)$ y esta matriz es $n/(n - 1)$ veces la matriz de correlación de Pearson. El factor común conserva las direcciones principales.

91.5.4. Eigendescomposición vía SVD

	Componente	Eigenvalue ()	% Varianza	% Acumulado
0	PC1	2.9381	72.96	72.96
1	PC2	0.9202	22.85	95.81
2	PC3	0.1477	3.67	99.48
3	PC4	0.0209	0.52	100.00

91.5.5. Scree plot

Tip

Criterios para elegir k :

- **Regla de Kaiser:** heurística de $\lambda_k > 1$ para PCA sobre la matriz de correlaciones; la escala $n/(n - 1)$ del ejemplo exige cautela al usar el umbral literal.
- **Varianza acumulada:** fija un umbral según el costo de perder información y comprueba su impacto en la tarea; 80 % o 90 % son ejemplos, no reglas universales.
- **Scree plot:** buscar el “codo” donde la pendiente cae abruptamente
- **Interpretabilidad de dominio:** ¿los componentes tienen sentido en el problema?

91.5.6. Biplot

El **biplot** superpone los scores de las observaciones y los vectores de los loadings en el mismo espacio reducido, permitiendo interpretar simultáneamente la estructura de las observaciones y la contribución de las variables.

Interpretación del biplot:

- Las flechas (loadings) representan los **vectores de las variables proyectados** sobre el nuevo sistema de coordenadas definido por los componentes principales. Es decir, cada flecha muestra cómo una variable original se expresa en la nueva base.
- Flechas largas → la variable tiene **gran proyección (norma)** sobre ese plano, por lo que contribuye significativamente a la variabilidad capturada por los componentes.
- Flechas apuntando en la misma dirección → sus vectores forman un **ángulo pequeño**, lo que indica alta correlación (producto punto positivo grande).
Flechas opuestas → correlación negativa.
Flechas ortogonales → variables no correlacionadas.
- La posición de los puntos corresponde a la **proyección de las observaciones** en el subespacio generado por los primeros componentes.
La separación entre grupos refleja qué tan bien este subespacio (de menor dimensión) preserva la estructura original de los datos.

En conjunto, el biplot muestra simultáneamente: - un **cambio de base** (álgebra lineal)
- y una **proyección de los datos** en un subespacio de menor dimensión

91.5.7. Loadings detallados

Interpretación de los loadings:

Cada componente principal es una **combinación lineal de las variables originales**. Es decir:

$$PC_k = w_{1k}x_1 + w_{2k}x_2 + \cdots + w_{pk}x_p$$

donde los *loadings* w_{jk} indican el peso de cada variable en ese componente.

- **PC1** combina fuertemente *pétalo largo*, *pétalo ancho* y *sépalo largo* (coeficientes positivos similares), por lo que representa un eje de **tamaño general de la flor**. El *sépalo ancho* contribuye negativamente, ajustando ligeramente esa dirección.
- **PC2** está dominado por *sépalo ancho*, con poca contribución del resto, por lo que captura un **contraste específico en la forma del sépalo**.

En términos geométricos, cada componente define una **dirección en el espacio original**, y los loadings son las **coordenadas de esa dirección** en la base de variables originales.

91.6. Ejemplo avanzado: Dataset con ruido

El problema: una partícula en movimiento que no podemos ver directamente

Imagina que una partícula traza una trayectoria helicoidal en el espacio tridimensional. Nosotros no podemos observarla directamente — solo tenemos acceso a **sensores**, y cada sensor introduce su propio ruido de medición.

El desafío central es: dado un conjunto de lecturas ruidosas de múltiples sensores, ¿podemos recuperar la trayectoria original?

PCA puede resumir la variación compartida de las lecturas, pero no garantiza recuperar la trayectoria física exacta. Antes de aplicarlo, construyamos el experimento desde cero.

91.6.1. La trayectoria real y el ruido de medición

Generamos 500 puntos sobre una hélice paramétrica:

$$x(t) = t, \quad y(t) = \cos(t), \quad z(t) = \sin(t), \quad t \in [-10, 10]$$

Luego añadimos ruido gaussiano independiente en y y z para simular la imprecisión de los instrumentos de medida.

Los puntos azules son lo que los sensores registran. La línea roja es la realidad que queremos recuperar. A simple vista ya es difícil distinguir la estructura subyacente del ruido.

91.6.2. Tres sensores, tres perspectivas distintas

En un experimento real, distintos sensores observan el mismo fenómeno desde **ángulos diferentes**. Cada sensor proyecta la nube de puntos sobre su propio plano de referencia y mide coordenadas locales (u, v) en ese plano — más, inevitablemente, su propio ruido adicional.

Simulamos tres sensores con planos de proyección distintos.

91.6.2.1. Perspectiva 3D: sensores y sus proyecciones

Cada sensor “aplana” la nube sobre su propio plano. Ninguno captura la hélice perfectamente, pero cada uno aporta información parcial y complementaria.

91.6.2.2. Lo que registra cada sensor: coordenadas 2D

Cada sensor produce una imagen 2D distorsionada de la misma hélice. El sensor A la ve casi como una elipse, el B como una banda horizontal, el C como una nube más compacta. Ninguno por sí solo revela la hélice original.

91.6.3. Construir la matriz de datos multi-sensor

Apilamos las seis coordenadas (2 por cada sensor) para formar una **matriz de datos** $X \in \mathbb{R}^{500 \times 6}$. Cada fila es una muestra; cada columna es una variable medida por algún sensor.

Esta es exactamente la estructura con la que trabaja PCA: muchas variables correlacionadas que comparten una estructura latente de baja dimensión.

91.6.3.1. Matriz de correlación entre sensores

La matriz de correlación revela la redundancia. Variables del mismo sensor están fuertemente correlacionadas entre sí, y también con variables de otros sensores — evidencia de que todas miden el mismo fenómeno subyacente. PCA explotará precisamente esa redundancia.

91.6.4. Aplicar PCA: ¿cuánta información hay realmente?

PCA descompone la varianza total en **componentes ortogonales ordenados por importancia**. Si el fenómeno real vive en pocas dimensiones, la mayor parte de la varianza se concentrará en los primeros componentes.

Los primeros **2–3 componentes** concentran la gran mayoría de la varianza. Esto confirma lo que esperábamos: el sistema tiene **2 grados de libertad reales** (la hélice es una curva en 3D, parametrizada por un solo parámetro t), y el resto es ruido.

91.6.5. Proyección en 2D: la hélice emerge del ruido

Con solo los dos primeros componentes principales recuperamos la estructura esencial del movimiento.

Al colorear los puntos por el parámetro t (el “tiempo” de la trayectoria), vemos que el orden temporal se preserva perfectamente: PCA ha recuperado la parametrización natural de la hélice a partir de seis variables ruidosas.

91.6.6. Proyección en 3D: confirmando la estructura helicoidal

Agregando el tercer componente recuperamos la geometría completa.

La nube de puntos reconstruida en el espacio PCA sigue fielmente la hélice original. PCA ha separado la señal del ruido sin conocer a priori la geometría de la trayectoria.

i La idea central

PCA no sabe nada sobre hélices ni sobre física. Solo busca las direcciones de **máxima varianza** en los datos. El hecho de que esas direcciones coincidan con la geometría real de la trayectoria es una consecuencia de que **la señal real tiene más varianza que el ruido**.

Cuando $\text{SNR} = \sigma_{\text{señal}} / \sigma_{\text{ruido}} \gg 1$, los primeros componentes principales capturan la señal; los últimos, el ruido.

 Limitación importante

PCA funciona bien aquí porque la hélice es una curva **linealizable** a través de sus coordenadas en el espacio de observaciones. Para estructuras genuinamente no lineales (manifolds curvos), se necesitan técnicas como **UMAP** o **t-SNE**.

91.7. Limitaciones del PCA

91.7.1. Linealidad

PCA busca direcciones de máxima varianza **lineales**. No puede capturar estructuras no lineales en los datos.

Este es un ejemplo clásico: el Swiss Roll es una variedad no lineal que PCA no puede “desenrollar”. Técnicas como **Isomap** o **UMAP** sí pueden recuperar la estructura subyacente.

91.7.2. Sensibilidad a outliers

PCA minimiza la varianza de la reconstrucción, que es equivalente a minimizar el error cuadrático medio. Por tanto, es **muy sensible a outliers**, ya que un solo punto alejado puede dominar la dirección del primer componente.

La alternativa robusta es **Robust PCA** (Candès et al., 2011), que descompone $X = L + S$ donde L es la componente de bajo rango y S es una matriz dispersa de outliers.

91.7.3. PCA no captura estructura de clases

PCA es un método **no supervisado** — maximiza varianza global sin considerar etiquetas. Puede ocurrir que la dirección de máxima varianza no sea la que mejor separa las clases.

91.7.4. Normalidad: cuándo entra en juego

PCA clásico no requiere normalidad para maximizar la varianza proyectada. Un modelo distinto, el PCA probabilístico, sí añade supuestos gaussianos para las variables latentes y el ruido:

$$x = Wz + \mu + \varepsilon, \quad z \sim \mathcal{N}(0, I), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$$

En datos muy asimétricos o discretos, revisa si la distancia euclidiana y la reconstrucción lineal responden a la pregunta del análisis; la falta de normalidad por sí sola no invalida PCA clásico.

91.8. Más allá del PCA: técnicas no lineales

Cuando la estructura de interés no cabe bien en una proyección lineal, PCA puede perderla. t-SNE y UMAP producen representaciones útiles para explorar vecindarios; sus ejes y distancias entre grupos requieren interpretación cautelosa.

Para esta sección emplearemos el MNIST dataset, un dataset de imágenes de dígitos escritos a mano que tiene una estructura no lineal compleja con las siguientes características:

- 70,000 imágenes de dígitos manuscritos (28x28 píxeles $\rightarrow$ 784 dimensiones)
- 10 clases (dígitos 0–9)
- Desafío clásico para reducción de dimensionalidad

Notemos que si realizamos PCA sobre este dataset, los dígitos no se separan claramente en el espacio de componentes principales. Esto se debe a que la estructura de los datos es altamente no lineal: dígitos similares pueden estar cerca en el espacio original pero no necesariamente en el espacio PCA.

A continuación, veremos cómo técnicas no lineales como t-SNE y UMAP pueden revelar la estructura subyacente de los dígitos, agrupando visualmente los dígitos similares y separando claramente las clases, a pesar de la complejidad no lineal de los datos.

91.8.1. t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)

t-SNE (van der Maaten & Hinton, 2008) construye una distribución de probabilidad sobre pares de puntos en el espacio original y minimiza la divergencia KL con la distribución en el espacio reducido:

$$\text{KL}(P\|Q) = \sum_{i \neq j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}}$$

donde p_{ij} captura similitudes en el espacio original y q_{ij} en el espacio reducido usando una distribución t de Student.

Características:

- Excelente para visualización en 2D/3D
- Preserva estructura **local** (vecinos cercanos)
- **No preserva distancias globales** — la distancia entre clusters no es interpretable
- No determinista: ejecuciones distintas dan resultados distintos
- No produce una transformación reutilizable para nuevos datos
- Hiperparámetro clave: **perplexity** (típicamente 5–50)

La *perplexity* controla cuántos vecinos considera relevantes cada punto al construir la representación.

Formalmente, está relacionada con la **entropía de una distribución de probabilidad local**:

$$\text{Perplexity} = 2^{H(P_i)}$$

donde P_i describe qué tan probable es que otros puntos sean vecinos de x_i . Ajustar la perplexity es crucial: valores muy bajos pueden fragmentar la estructura, mientras que valores muy altos pueden mezclar clusters distintos.

91.8.2. UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection)

UMAP (McInnes et al., 2018) está fundamentado en la **teoría de categorías** y la geometría Riemanniana. El algoritmo construye una representación del manifold topológico de los datos y optimiza una representación en baja dimensión que preserve esa topología.

Matemáticamente, UMAP modela cada punto x_i como el centro de una bola geodésica de radio ρ_i (distancia al vecino más cercano), construyendo un grafo difuso ponderado con pesos:

$$w(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{d(x_i, x_j) - \rho_i}{\sigma_i}\right)$$

y simetrizado como:

$$B(x_i, x_j) = w(x_i, x_j) + w(x_j, x_i) - w(x_i, x_j) \cdot w(x_j, x_i)$$

La proyección minimiza la divergencia de entropía cruzada fuzzy entre el grafo original y el proyectado.

Ventajas sobre t-SNE:

Característica	t-SNE	UMAP
Velocidad	Lento ($O(n^2)$)	Rápido ($O(n^{1.14})$)
Estructura global	No preserva	Preserva mejor
Nuevos datos	No (sin extensión)	Sí (<code>transform()</code>)
Determinismo	No	Sí (con <code>random_state</code>)
Escalabilidad	Hasta ~10k puntos	Hasta millones

91.8.3. Cuándo usar cada método

Situación	Método recomendado
Compresión lineal antes de modelado	PCA , validando el efecto en la métrica de la tarea
Visualización exploratoria de vecindarios	t-SNE o UMAP , comparando parámetros y semillas
Muchos puntos	Probar PCA o UMAP según memoria, tiempo y objetivo
Necesito transformar nuevos datos	PCA ; UMAP si el modelo ajustado y la implementación ofrecen <code>transform</code> adecuado
Interpretabilidad de componentes	PCA (o Sparse PCA)
Estructura no lineal compleja	UMAP

Situación	Método recomendado
Análisis supervisado + reducción	LDA

La elección del método de reducción de dimensionalidad depende del objetivo del análisis y de la naturaleza de los datos. No existe una técnica universalmente superior: cada método enfatiza distintos aspectos de la estructura.

PCA es adecuado cuando se busca una representación lineal, interpretable y reutilizable, especialmente en contextos de preprocesamiento para modelos. En contraste, t-SNE y UMAP están diseñados principalmente para exploración visual, priorizando la preservación de relaciones locales, aunque sacrifican interpretabilidad y capacidad de generalización.

UMAP puede preservar vecindarios y resultar útil con conjuntos grandes, pero el resultado depende de parámetros y recursos. LDA incorpora etiquetas y puede servir cuando el objetivo es discriminación supervisada.

En conjunto, la elección del método debe responder a la pregunta central del análisis: ¿buscamos interpretar, visualizar o modelar?

91.9. Resumen y conexiones

El PCA es el punto de partida del análisis multivariante moderno. Sus conexiones van más allá de la estadística descriptiva:

- **Álgebra lineal:** eigendecomposición, SVD, espacios vectoriales
- **Estadística:** modelo probabilístico gaussiano, máxima verosimilitud
- **Optimización:** problema de Rayleigh quotient, multiplicadores de Lagrange
- **Aprendizaje automático:** preprocesamiento, regularización, autoencoders lineales
- **Métodos de variedades:** UMAP y t-SNE usan objetivos distintos de la reconstrucción lineal de PCA

La familia de métodos de reducción de dimensionalidad puede verse como un espectro continuo desde lo lineal (PCA) hasta lo fuertemente no lineal (t-SNE, UMAP), con un trade-off entre interpretabilidad, preservación de estructura global y escalabilidad.

91.10. Laboratorio aplicado: ¿conviene PCA para clasificar Iris?

Objetivo. Separar la pregunta “¿cuánta varianza conserva PCA?” de “¿mejora un clasificador en datos no vistos?”. Usaremos una partición estratificada⁴ y ajustaremos todo el preprocesamiento dentro de cada pipeline.

⁴**Partición estratificada:** divide los datos manteniendo aproximadamente la proporción de cada clase en entrenamiento y prueba.

1. Ejecuta el código y anota la varianza explicada por dos componentes, la exactitud balanceada del modelo con PCA y la del modelo con las cuatro medidas.
2. Cambia `n_components=2` por 1 y después por 3. Antes de ejecutar cada variante, predice qué ocurrirá con la varianza acumulada y el error de reconstrucción.
3. Repite con otra semilla en `train_test_split`. Explica qué conclusiones son estables y cuáles dependen de una partición pequeña.

	Medida	Valor
0	Varianza explicada en entrenamiento	0.960230
1	Error medio de reconstrucción en prueba	0.040233
2	Exactitud balanceada con PCA en prueba	0.888889
3	Exactitud balanceada sin PCA en prueba	0.911111

Comprobación. Verifica que `modelo_pca.named_steps['pca'].n_components_ == 2`, que la varianza explicada queda entre 0 y 1 y que ninguna medición de prueba interviene en `.fit`. Al aumentar k , la varianza acumulada no puede disminuir y el error de reconstrucción de los mismos datos transformados no puede aumentar, salvo redondeo numérico.

Interpretación y entrega. Redacta una recomendación de tres frases para alguien que deba desplegar el clasificador: incluye la diferencia observada en exactitud balanceada, el costo de pasar de cuatro variables a k componentes y una limitación de decidir con una sola partición. Si la exactitud es similar, no concluyas que PCA es siempre necesario.

💡 Práctica de trabajo reproducible

Guarda el pipeline completo para inferencia y registra la partición, la semilla, k , la métrica y las versiones de dependencias. Para elegir k , usa validación cruzada dentro de entrenamiento; reserva la prueba final para estimar el rendimiento después de elegirlo.

91.11. Ejercicios propuestos

1. **PCA desde cero:** implementa PCA usando únicamente `numpy.linalg.svd` sin usar `sklearn`. Verifica que tus eigenvalores y eigenvectores coincidan con los de `sklearn.decomposition.PCA`.
2. **Efecto de la estandarización:** aplica PCA al dataset Iris con y sin estandarización. ¿Cambian los componentes? ¿Cambia la varianza explicada? Justifica matemáticamente.
3. **Reconstrucción:** dado un dataset X y su proyección PCA a k componentes, reconstruye la aproximación $\hat{X} = Z_k W_k^T + \mu$. Grafica el error de reconstrucción $\|X - \hat{X}\|_F$ en función de k .
4. **Comparación t-SNE vs UMAP:** aplica ambas técnicas al dataset de dígitos MNIST (disponible en `sklearn.datasets.load_digits`). Compara visualmente la separación de clases y el tiempo de cómputo.
5. **Regla de Kaiser:** ¿por qué la regla de Kaiser ($\lambda > 1$) solo aplica cuando los datos están estandarizados? Demuéstralo con un ejemplo donde viola la regla sin estandarizar.

91.11.1. Recursos recomendados: EDA multivariado

A continuación se listan libros y recursos clave para profundizar en análisis exploratorio de datos multivariado, reducción de dimensionalidad y visualización. Los pongo en mi orden de preferencia, pero todos son excelentes y complementarios.

91.11.1.1. Análisis multivariado (nivel intermedio)

- **Brunton & Kutz** — *Data-Driven Science and Engineering*
<https://databookuw.com/>
→ Enfoque moderno: PCA, SVD, sistemas dinámicos. (Libre)
 - **Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman** — *The Elements of Statistical Learning*
<https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/>
→ PCA, LDA, reducción de dimensionalidad y aprendizaje estadístico. (Libre)
 - **Gareth James et al.** — *An Introduction to Statistical Learning*
<https://www.statlearning.com/>
→ Versión más accesible del anterior, incluye PCA y LDA. (Libre)
 - **Kevin Murphy** — *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*
<https://probml.github.io/pml-book/book1.html>
→ Enfoque moderno probabilístico, incluye PCA y modelos latentes. (Libre)
-

91.11.1.2. Geometría y fundamentos (nivel más teórico)

- **Gilbert Strang** — *Linear Algebra and Learning from Data*
<https://math.mit.edu/~gs/learningfromdata/>
→ Conexión entre álgebra lineal, PCA y datos. (Parcialmente libre)
-

91.11.1.3. Visualización y alta dimensión

- **Claus O. Wilke** — *Fundamentals of Data Visualization*
<https://clauswilke.com/dataviz/>
→ Principios de visualización (muy útil para EDA). (Libre)
- **Distill.pub** (artículos interactivos)
<https://distill.pub/>
→ Explicaciones visuales de t-SNE, embeddings y ML. (Libre)

92. Reducción de Variables Categóricas y Prueba

2

En la etapa de preprocesamiento y selección de características (*feature selection*), a menudo nos enfrentamos a conjuntos de datos con múltiples variables categóricas. Herramientas comunes como el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman están diseñadas para variables numéricas (continuas u ordinales) y no son aplicables a variables categóricas nominales, donde no existe un orden inherente (por ejemplo, Tipo de Cliente, Canal de Compra, o Nivel Educativo vs. Abandono de Servicio).

El problema de la redundancia en variables categóricas es crítico: si dos variables categóricas transmiten exactamente la misma información, o si una variable predictora no tiene ninguna relación con la variable objetivo (*target*), conservarlas infla innecesariamente la dimensionalidad del modelo. Esto es especialmente perjudicial cuando se aplican técnicas como *One-Hot Encoding*, donde la dimensionalidad explota sin aportar nueva señal predictiva.

Para ilustrarlo, utilizaremos un **ejemplo didáctico inspirado en BigMart Sales**. Imaginemos que analizamos la relación entre el tipo de tienda (**Outlet_Type**: Supermarket Type1, Grocery Store) y su tamaño (**Outlet_Size**: Medium, Small). ¿Están estas dos variables asociadas en la muestra imaginaria, o son independientes? La prueba de independencia² compara lo que observamos con lo que esperaríamos si no hubiera asociación. Los conteos siguientes son inventados para aprender el método; no describen el conjunto de datos original.

92.1. Desarrollo Manual Paso a Paso

Consideremos 100 registros ficticios de tiendas BigMart. Podemos organizar los datos en una **tabla de contingencia**¹ de 2×2 :

Outlet_Type	Medium	Small	Total Fila (R_i)
Supermarket Type1	30	10	40
Grocery Store	20	40	60
Total Columna (C_j)	50	50	100 (N)

92.1.1. Frecuencias Marginales

Los totales de fila (R_i) son 40 y 60. Los totales de columna (C_j) son 50 y 50. El total general (N) es 100.

¹**Tabla de contingencia:** matriz de conteos en la que cada celda combina una categoría de la primera variable con otra de la segunda.

92.1.2. Frecuencias Esperadas (E_{ij})

Bajo la hipótesis nula de que ambas variables son completamente independientes, la frecuencia esperada para cada celda se calcula como:

$$E_{ij} = \frac{R_i \cdot C_j}{N}$$

Calculamos explícitamente las frecuencias esperadas para nuestras 4 celdas: - E_{11} (Supermarket Type1, Medium): $\frac{40 \cdot 50}{100} = 20$ - E_{12} (Supermarket Type1, Small): $\frac{40 \cdot 50}{100} = 20$ - E_{21} (Grocery Store, Medium): $\frac{60 \cdot 50}{100} = 30$ - E_{22} (Grocery Store, Small): $\frac{60 \cdot 50}{100} = 30$

92.1.3. Contribuciones a ²

La fórmula para la contribución de cada celda al estadístico es:

$$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Donde O_{ij} es la frecuencia observada.

- Celda 1,1: $\frac{(30-20)^2}{20} = \frac{100}{20} = 5.0$
- Celda 1,2: $\frac{(10-20)^2}{20} = \frac{100}{20} = 5.0$
- Celda 2,1: $\frac{(20-30)^2}{30} = \frac{100}{30} \approx 3.333$
- Celda 2,2: $\frac{(40-30)^2}{30} = \frac{100}{30} \approx 3.333$

92.1.4. Estadístico ²_{calc}

Sumamos las contribuciones para obtener el valor del estadístico:

$$\chi^2_{\text{calc}} = 5.0 + 5.0 + 3.333 + 3.333 = 16.666$$

Los grados de libertad² (df) se calculan como $(r-1)(c-1) = (2-1)(2-1) = 1$. Para un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ con 1 grado de libertad, el valor crítico en la tabla ² es aproximadamente 3.841. Como $16.666 > 3.841$, rechazamos la hipótesis nula de independencia en esta muestra ficticia. Esto aporta evidencia de asociación; no demuestra causalidad ni garantiza utilidad predictiva.

²**Grados de libertad:** número de conteos que pueden variar una vez fijados los totales de filas y columnas. En una tabla 2×2 queda uno.

92.1.5. Fuerza de Asociación: V de Cramér

El valor p cuantifica qué tan inusual sería una discrepancia como la observada bajo la hipótesis de independencia³; no mide la fuerza de asociación. Para ello usamos la V de Cramér:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot \min(r-1, c-1)}}$$

Sustituyendo nuestros valores:

$$V = \sqrt{\frac{16.666}{100 \cdot \min(1, 1)}} = \sqrt{\frac{16.666}{100}} = \sqrt{0.16666} \approx 0.408$$

Un valor de 0.408 indica una asociación apreciable en esta tabla. Etiquetas como «moderada» dependen del contexto y no sustituyen la evaluación del modelo.

92.1.6. Ver la discrepancia antes de interpretar el resultado

Comparamos la tabla observada con la esperada en dos mapas de calor interactivos. Ambas usan el mismo rango numérico de color para facilitar la comparación entre celdas.

La celda *Supermarket Type1-Medium* contiene 30 registros frente a 20 esperados. El contraste ocurre también en las otras tres celdas; ninguna por sí sola explica toda la decisión.

El signo muestra la dirección de la diferencia. El cuadrado de cada residuo es la contribución de esa celda al χ^2 . No interpretes cada residuo como una prueba independiente sin ajustar por las comparaciones múltiples.

92.2. Formalización Teórica y Matemática

La base formal de esta prueba radica en la definición de **independencia estadística** para variables aleatorias categóricas X e Y :

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) \quad \forall i, j$$

El **estadístico χ^2 de Pearson** mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo este supuesto de independencia:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Si se cumplen los supuestos y la muestra es suficientemente grande, su distribución bajo H_0 se aproxima a una χ^2 con $(r-1)(c-1)$ grados de libertad.

³**Sensibilidad al tamaño de muestra (N):** con muestras grandes, diferencias pequeñas pueden producir valores p bajos. Por eso conviene acompañar la prueba con un tamaño del efecto como V de Cramér.

92.2.1. Supuestos de Validez

Las observaciones deben ser independientes: no se debe contar repetidamente la misma tienda como si fueran tiendas distintas. Como regla orientativa para la aproximación asintótica, revisa los **criterios de Cochran**⁴: ninguna celda esperada menor que 1 y, como máximo, el 20 % de las celdas esperadas menor que 5. En una tabla 2×2 esto suele implicar revisar con especial cuidado cualquier frecuencia esperada menor que 5.

92.2.2. Corrección por Continuidad de Yates

En tablas de 2×2 puede utilizarse la **corrección de Yates**⁵. Ajusta la diferencia absoluta entre los conteos; algunas implementaciones usan $\max(0, |O_{ij} - E_{ij}| - 0.5)$ para evitar valores negativos. No es obligatoria por el solo hecho de tener una tabla 2×2 : informa si se aplicó y usa el mismo criterio al comparar resultados.

92.2.3. Prueba Exacta de Fisher

Cuando la aproximación ² es dudosa en una tabla 2×2 , la **prueba exacta de Fisher**⁶ es una alternativa. También debemos ser cautos con conclusiones basadas en datos agregados debido a la **paradoja de Simpson**⁷.

92.3. Laboratorio Interactivo: Calculadora Dinámica de ² y V de Cramér (BigMart)

Objetivo. Decidir cuándo una tabla 2×2 permite interpretar la prueba ² y distinguir significación estadística de fuerza de asociación.

1. Reproduce los cuatro conteos del ejemplo. Comprueba que $N = 100$, $\chi^2 \approx 16.67$ y $V \approx 0.408$.
2. Cambia los conteos a 25, 15, 25, 35 en orden de lectura. Predice qué ocurre con ² y V antes de mirar el resultado.
3. Introduce 2, 0, 1, 3. Comprueba por qué la calculadora advierte sobre frecuencias esperadas pequeñas y anota qué prueba considerarías para esta tabla.

⁴**Criterios de Cochran:** Establecen las condiciones bajo las cuales la aproximación asintótica a la distribución ² es fiable. Principalmente, requieren que no más del 20 % de las celdas tengan frecuencias esperadas menores a 5, y que ninguna celda tenga una frecuencia esperada menor a 1.

⁵**Corrección de continuidad de Yates:** ajuste conservador para la aproximación de conteos discretos por una distribución continua en tablas 2×2 . Puede reducir potencia; no reemplaza automáticamente una prueba exacta en tablas pequeñas.

⁶**Prueba exacta de Fisher:** prueba para tablas 2×2 que calcula probabilidades condicionadas a los márgenes mediante la distribución hipergeométrica, sin depender de la aproximación ².

⁷**Paradoja de Simpson:** Ocurre cuando una tendencia aparece en diferentes grupos de datos pero desaparece o se invierte cuando estos grupos se combinan. Es un riesgo al analizar tablas de contingencia agregadas sin controlar por variables de confusión subyacentes.

Interpretación para entregar. Escribe dos frases: una sobre la evidencia de asociación y otra sobre su magnitud. Si la tabla queda vacía o alguna fila o columna no tiene registros, explica por qué la prueba no está definida.

(Nota: Este laboratorio interactivo con controles dinámicos está disponible en la versión web del libro).

92.4. Mejores Prácticas en la Industria

💡 Mejores prácticas en la industria

Cardinalidad y tamaño del efecto. Una variable con muchas categorías puede producir celdas escasas. Agrupa categorías infrecuentes solo si existe una justificación semántica y define la regla con los datos de entrenamiento. Compara el valor p con V de Cramér y el rendimiento del modelo: una muestra grande puede detectar asociaciones de poca utilidad práctica. La información mutua⁸ es otra medida posible, pero también requiere controlar el sesgo que introduce la cardinalidad.

❗ Regla de oro en producción

Prevención de fuga de datos. Si usas la relación con la variable objetivo para seleccionar predictores, aprende la selección dentro de cada partición de entrenamiento y evalúa en datos separados. Si solo exploras asociación entre dos columnas, registra igualmente la procedencia de los datos y evita convertir un hallazgo exploratorio en una regla de producción sin validación.

92.5. Implementación computacional y selección de variables

Comprobamos los cuatro conteos ficticios de BigMart. `scipy.stats.chi2_contingency` usa por defecto una corrección en tablas 2×2 ; la desactivamos para reproducir el cálculo manual.

La tabla describe asociación entre **dos predictores**; por sí sola no indica cuál mejorará las predicciones de ventas. Para seleccionar variables con un objetivo y , se necesita un procedimiento supervisado dentro de las particiones de entrenamiento. Además, `sklearn.feature_selection.chi2` calcula una prueba de puntuación para características no negativas frente a clases; su resultado no equivale automáticamente a la prueba de independencia sobre una tabla de contingencia ni a V de Cramér.

92.5.1. Visualizar redundancia entre predictores

En este ejemplo pequeño añadimos una categoría `Outlet_Region` inventada para ilustrar una tercera variable; los valores no representan datos reales.

⁸**Información mutua:** medida de dependencia basada en cuánto reduce conocer una variable la incertidumbre sobre otra.

Comprobación. El valor para `Outlet_Type` y `Outlet_Size` debe ser 0.408. Las asociaciones entre predictores sugieren redundancia posible; decídela mediante validación del modelo, costo de captura y estabilidad temporal.

Parte XXI.

Extracción de Patrones

Parte XXII.

Reglas de Asociación

93. Reglas de Asociación: Fundamentos, Interpretación y Selección

93.1. Introducción

En la mayoría de los contextos donde se recopilan datos transaccionales —ventas minoristas, registros médicos, historiales de navegación web, interacciones en plataformas digitales— existe una pregunta recurrente que antecede a cualquier modelo predictivo: *¿qué elementos tienden a aparecer juntos?* Esta pregunta, aparentemente simple, da lugar a uno de los problemas más estudiados en la minería de datos: el descubrimiento de reglas de asociación.

El problema fue formalizado por Agrawal y Srikant (1994) en el contexto del análisis de canastas de mercado (*market basket analysis*), donde cada transacción de un supermercado registra el conjunto de productos adquiridos por un cliente en una visita. La motivación original era directamente comercial: identificar productos que se compren juntos con frecuencia permite optimizar la disposición física de los artículos en tienda, diseñar estrategias de promoción cruzada y personalizar recomendaciones. El mismo formalismo, sin embargo, se ha aplicado desde entonces en dominios tan distintos como la bioinformática —para identificar genes que se co-expresan—, la epidemiología —para detectar síntomas que co-ocurren en pacientes—, y la ciberseguridad —para reconocer patrones de acceso que preceden a intrusiones (Han et al. 2011).

Lo que hace al problema pedagógicamente valioso no es su aplicabilidad, sino la tensión que revela entre dos tareas que parecen equivalentes pero no lo son: *generar* reglas es computacionalmente sencillo; *interpretar y seleccionar* reglas útiles requiere juicio estadístico genuino. Un analista que genere reglas sin comprensión crítica de las métricas que las respaldan puede llegar a conclusiones erróneas con aparente rigor cuantitativo. Este capítulo busca construir, de manera progresiva, los instrumentos conceptuales necesarios para evitar ese error.

La exposición está organizada de lo concreto a lo formal. Se comienza con definiciones motivadas por ejemplos del mundo real, se desarrolla el proceso de generación de reglas, y se dedica la mayor parte del capítulo al problema que resulta ser el más difícil: no cómo obtener reglas, sino cómo decidir cuáles valen la pena.

93.2. Definiciones Fundamentales

93.2.1. El Modelo de Datos: Transacciones e Ítems

El punto de partida es un conjunto de transacciones $\mathcal{D} = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$, donde cada transacción T_i es un subconjunto de un universo finito de ítems $\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$. En el contexto de un supermercado, $\mathcal{I}$ es el catálogo completo de productos y cada T_i es el conjunto de productos

comprados en una visita particular. Es importante notar que este modelo no registra cantidades ni precios: únicamente la presencia o ausencia de cada ítem en cada transacción (Tan et al. 2006).

Un *itemset* es cualquier subconjunto $X \subseteq \mathcal{I}$. Un itemset de cardinalidad k se denomina k -itemset. Por ejemplo, {leche, pan} es un 2-itemset, y {leche, pan, mantequilla} es un 3-itemset.

93.2.2. Soporte

La primera métrica fundamental es el soporte, que mide la prevalencia de un patrón en el dataset.

Definición. El *soporte* de un itemset X en $\mathcal{D}$ es la fracción de transacciones que contienen a X :

$$\text{supp}(X) = \frac{|\{T_i \in \mathcal{D} : X \subseteq T_i\}|}{|\mathcal{D}|} \quad (93.1)$$

En términos probabilísticos, $\text{supp}(X) = P(X)$, es decir, la probabilidad empírica de observar el itemset X en una transacción elegida al azar. Para una regla $A \Rightarrow B$, el soporte es $P(A \cup B)$: la probabilidad de que tanto el antecedente como el consecuente estén presentes en la misma transacción.

El soporte tiene una propiedad formal relevante conocida como la *propiedad antimonotona* o principio Apriori: si un itemset X tiene soporte menor que un umbral $\sigma_{\min}$, entonces cualquier superconjunto $Y \supset X$ también tendrá soporte menor que $\sigma_{\min}$. Esta propiedad, demostrada formalmente en Agrawal y Srikant (1994), es la base algorítmica que hace tractable la búsqueda de patrones frecuentes en datasets con miles de ítems.

Interpretación e intuición. El soporte responde a la pregunta: *¿qué tan común es este patrón en los datos?* Un soporte bajo indica que el patrón es raro, lo que puede deberse a una relación genuinamente infrecuente o simplemente a que ambos ítems son raros por separado. Un soporte alto es condición necesaria —pero no suficiente— para que una regla sea útil en la práctica.

93.2.3. Confianza

La confianza mide el poder predictivo de una regla: dado que ocurre el antecedente, ¿con qué frecuencia ocurre también el consecuente?

Definición. La *confianza* de la regla $A \Rightarrow B$ es la probabilidad condicional empírica de B dado A :

$$\text{conf}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{supp}(A \cup B)}{\text{supp}(A)} = P(B \mid A) \quad (93.2)$$

Una confianza de 0.80 para la regla $A \Rightarrow B$ significa que, en el 80 % de las transacciones que contienen a A , también aparece B . Esta interpretación como probabilidad condicional hace que la confianza sea intuitiva: es la tasa de acierto de la regla como regla de predicción.

La limitación fundamental de la confianza. A pesar de su intuitividad, la confianza presenta una limitación crítica que con frecuencia pasa desapercibida: *ignora la frecuencia base del consecuente*.

Considérese la siguiente situación: en un supermercado donde el 65 % de todas las transacciones incluyen leche entera, cualquier regla cuyo consecuente sea leche entera tendrá automáticamente una confianza de al menos 65 %, independientemente de cuál sea el antecedente. Una confianza de 0.70 para la regla $\{\text{pan}\} \Rightarrow \{\text{leche entera}\}$ no es impresionante si la leche entera aparece en el 65 % de las transacciones: el pan añade menos de 10 puntos porcentuales sobre la tasa base. La regla tiene poder predictivo mínimo.

Este problema —confundir alta confianza con relación fuerte— es el error más común en el análisis de reglas de asociación, y motiva la necesidad del lift como métrica complementaria.

93.2.4. Lift

El lift cuantifica cuánto se aleja la relación entre A y B de la independencia estadística.

Definición. El *lift* de la regla $A \Rightarrow B$ es el cociente entre la confianza observada y la confianza esperada bajo independencia:

$$\text{lift}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{conf}(A \Rightarrow B)}{P(B)} = \frac{P(A \cup B)}{P(A) \cdot P(B)} \quad (93.3)$$

La interpretación probabilística es directa: si A y B fueran estadísticamente independientes, la probabilidad de su co-ocurrencia sería $P(A) \cdot P(B)$. El lift es precisamente el factor por el cual la co-ocurrencia observada supera (o cae por debajo de) esta expectativa bajo independencia (Tan et al. 2006).

- lift = 1: A y B son estadísticamente independientes. La presencia de A no aporta información sobre B .
- lift > 1: A y B co-ocurren más frecuentemente de lo esperado bajo independencia. La regla señala una asociación positiva.
- lift < 1: A y B co-ocurren menos frecuentemente de lo esperado. La presencia de A inhibe la presencia de B .

Una propiedad algebraica importante es que el lift es simétrico: $\text{lift}(A \Rightarrow B) = \text{lift}(B \Rightarrow A)$. Esto tiene implicaciones prácticas significativas que se discuten en la Sección 94.2.

93.2.5. Un Ejemplo Concreto

Para anclar las definiciones, considérese el siguiente dataset de cinco transacciones:

Transacción	Ítems
T_1	leche, pan, mantequilla
T_2	leche, pan
T_3	leche, mantequilla
T_4	pan, mantequilla
T_5	leche, pan, queso

Para la regla $\{\text{pan}\} \Rightarrow \{\text{leche}\}$:

$$\text{supp}(\{pan, leche\}) = \frac{3}{5} = 0.60$$

$$\text{conf}(\{pan\} \Rightarrow \{leche\}) = \frac{\text{supp}(\{pan, leche\})}{\text{supp}(\{pan\})} = \frac{3/5}{4/5} = 0.75$$

$$\text{lift}(\{pan\} \Rightarrow \{leche\}) = \frac{0.75}{P(\{leche\})} = \frac{0.75}{4/5} = 0.9375$$

El lift de 0.9375 — menor que 1 — revela que, a pesar de una confianza aparentemente alta de 0.75, la presencia de pan en realidad *reduce ligeramente* la probabilidad de encontrar leche en la misma transacción, en relación con la tasa base de leche (que es 0.80). La confianza del 75 % era engañosa porque la leche ya era muy frecuente.

93.3. Generación de Reglas Frecuentes

93.3.1. De Itemsets Frecuentes a Reglas

El proceso de descubrimiento de reglas de asociación se divide en dos etapas (Agrawal y Srikant 1994; Han et al. 2011):

1. **Descubrimiento de itemsets frecuentes:** identificar todos los itemsets $X \subseteq \mathcal{I}$ cuyo soporte supere un umbral mínimo $\sigma_{\min}$ fijado por el analista.
2. **Generación de reglas a partir de itemsets frecuentes:** para cada itemset frecuente X de cardinalidad $k \geq 2$, generar todas las reglas $A \Rightarrow B$ donde $A \cup B = X$, $A \cap B = \emptyset$, $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$, y retener solo aquellas cuya confianza supere un umbral mínimo $\gamma_{\min}$.

La separación entre estas dos etapas no es arbitraria: la primera es computacionalmente costosa —el espacio de todos los subconjuntos posibles de $\mathcal{I}$ tiene cardinalidad $2^{|\mathcal{I}|}$ — mientras que la segunda, una vez conocidos los itemsets frecuentes, es relativamente rápida.

93.3.2. El Algoritmo Apriori

El algoritmo Apriori, propuesto en Agrawal y Srikant (1994), fue el primero en resolver eficientemente la primera etapa mediante una estrategia de búsqueda en anchura que explota la propiedad antimonotona del soporte. La idea central es que no tiene sentido evaluar el soporte de un k -itemset si alguno de sus $(k - 1)$ -subconjuntos ya es infrecuente: por antimonotonía, el k -itemset también será infrecuente. Esto permite podar el espacio de búsqueda de manera drástica.

El funcionamiento a alto nivel es el siguiente: en cada iteración k , el algoritmo genera candidatos de tamaño k a partir de los itemsets frecuentes de tamaño $k - 1$ (fase de unión), descarta aquellos que contienen subconjuntos infrecuentes (fase de poda) y escanea el dataset para calcular el soporte de los candidatos restantes. El proceso termina cuando no se pueden generar nuevos candidatos frecuentes.

Tabla 93.1.

Trans.	Ítems
--------	-------

Ítem	Conteo	Soporte
------	--------	---------

No es objetivo de este capítulo detallar la implementación del algoritmo — para ello puede consultarse Han et al. (2011), capítulo 6, o Tan et al. (2006), capítulo 5. Lo que sí importa aquí es comprender sus parámetros y sus consecuencias sobre los resultados.

93.3.3. Los Parámetros como Decisiones del Analista

La ejecución de Apriori requiere especificar al menos dos umbrales:

- $\sigma_{\min}$ (**soporte mínimo**): controla cuán frecuente debe ser un patrón para ser considerado. Un valor bajo produce más itemsets frecuentes —y potencialmente más reglas— pero también más ruido. Un valor alto filtra agresivamente y puede eliminar patrones genuinos pero poco frecuentes.
- $\gamma_{\min}$ (**confianza mínima**): controla cuán predictiva debe ser una regla para ser reportada. Como se discutirá en la Sección 93.4, este umbral no tiene interpretación estadística directa: su valor apropiado depende del dominio.

Un aspecto crucial que los textos de introducción rara vez enfatizan es que *los resultados dependen directamente de los parámetros elegidos*. El número de reglas obtenidas puede variar en un orden de magnitud al cambiar $\sigma_{\min}$ en unos pocos puntos porcentuales. Esto implica que reportar reglas sin reportar los parámetros con los que fueron generadas es una práctica metodológicamente deficiente.

El siguiente bloque de código ilustra esta sensibilidad de manera empírica:

Número de reglas generadas en función del soporte mínimo (confianza mínima fija en 0.3). La caída es pronunciada: pasar de soporte 0.08 a 0.14 puede reducir las reglas a la mitad.

Nótese el comportamiento opuesto de ambas curvas: al aumentar $\sigma_{\min}$, el número de reglas disminuye mientras que el lift mediano tiende a aumentar. Esto no es una coincidencia: los itemsets frecuentes con soporte muy bajo son los más susceptibles de ser artefactos estadísticos, y al filtrarlos se conservan los patrones con mayor señal relativa.

93.4. El Problema de las Demasiadas Reglas

93.4.1. La Explosión Combinatoria

Supóngase un dataset con 100 ítems distintos y $\sigma_{\min} = 0.01$. El número de posibles itemsets es $2^{100} - 1$, un número astronómico. Incluso con la poda del algoritmo Apriori, y con un soporte mínimo razonablemente restrictivo, es posible generar decenas de miles de reglas a partir de datasets de

tamaño moderado. El dataset Groceries original, con 9835 transacciones y 169 ítems, puede generar entre varios cientos y varios miles de reglas según los parámetros elegidos (Han et al. 2011).

Este volumen de resultados crea un problema de segundo orden: la proliferación de reglas hace que la revisión manual sea inviable, y la selección automatizada requiere criterios que, si son mal elegidos, pueden introducir un sesgo sistemático.

93.4.2. Redundancia e Irrelevancia

Parte del problema es estructural. Dado un itemset frecuente $X = \{A, B, C\}$, el algoritmo genera todas las particiones posibles como reglas: $\{A\} \Rightarrow \{B, C\}$, $\{B\} \Rightarrow \{A, C\}$, $\{C\} \Rightarrow \{A, B\}$, $\{A, B\} \Rightarrow \{C\}$, $\{A, C\} \Rightarrow \{B\}$, $\{B, C\} \Rightarrow \{A\}$. Muchas de estas reglas comparten la misma información de co-ocurrencia y son, en cierta medida, redundantes entre sí. La elección del consecuente más adecuado depende del contexto de aplicación, no del algoritmo.

Una capa adicional de dificultad es la irrelevancia. Una regla puede ser formalmente válida —soporte y confianza por encima de los umbrales— y al mismo tiempo no añadir ninguna información accionable. Esto ocurre sistemáticamente cuando el consecuente es un ítem muy frecuente: la regla parece predictiva porque su confianza es alta, pero en realidad refleja la mera ubicuidad del consecuente, no una relación genuina con el antecedente.

Este es el problema central que toda metodología rigurosa de análisis de reglas de asociación debe abordar, y que las métricas de evaluación descritas en la siguiente sección intentan resolver.

93.5. Métricas de Evaluación: Interpretación Profunda

93.5.1. Soporte: Prevalencia, No Interés

El soporte, tal como fue definido en Sección 93.2, responde exclusivamente a la pregunta *¿qué tan frecuente es este patrón?* No dice nada sobre si el patrón es inesperado, interesante o accionable. Una regla con soporte muy alto puede ser trivial: si el 80 % de los clientes compra agua embotellada, la regla $\{X\} \Rightarrow \{\text{agua}\}$ tendrá soporte alto para prácticamente cualquier X , sin revelar nada útil.

El soporte sí tiene un papel importante como **umbral de confiabilidad estadística**: un patrón respaldado por muy pocas observaciones es inestable y puede desaparecer o cambiar sustancialmente al agregar nuevos datos. En un dataset de 50 transacciones, un soporte de 0.10 corresponde a apenas 5 observaciones — insuficiente para afirmaciones estadísticas robustas. Con datasets más grandes (del orden de miles de transacciones), los umbrales de soporte pueden y deben ser más exigentes.

93.5.2. Confianza: Predictividad Condicional con un Sesgo Estructural

La confianza mide $P(B | A)$: la probabilidad de que el consecuente esté presente dado el antecedente. Su interpretación como probabilidad condicional es clara y directamente útil en sistemas de recomendación: si el 80 % de los clientes que compran pan también compran mantequilla, esa confianza justifica directamente recomendar mantequilla a alguien que acaba de poner pan en su carrito.

Sin embargo, la confianza tiene un sesgo estructural bien documentado (Tan et al. 2006): es monótonamente creciente en $P(B)$. Para un antecedente fijo A :

$$\text{conf}(A \Rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)} \leq \frac{P(B)}{P(A)} \cdot P(A) = P(B) \cdot \frac{1}{P(A)}$$

La confianza depende de $P(B)$ de manera directa. Un ítem B muy frecuente producirá, ceteris paribus, reglas de alta confianza para cualquier antecedente A , simplemente porque B aparece en casi todas las transacciones. Esta dependencia hace que la confianza no sea comparable entre reglas con consecuentes de frecuencias muy distintas, lo que introduce una fuente de sesgo sistemática si se usa como único criterio de selección.

La consecuencia práctica es la siguiente: antes de declarar que una regla tiene “alta confianza”, es necesario comparar esa confianza con $P(B)$. Solo si $\text{conf}(A \Rightarrow B) \gg P(B)$ puede afirmarse que la presencia de A aporta genuinamente a la predicción de B .

! Importante

Umbral de confianza no-trivial. Para que la regla $A \Rightarrow B$ tenga $\text{lift} > k$, se requiere:

$$\text{conf}(A \Rightarrow B) > k \cdot P(B)$$

En particular, para que la regla sea simplemente no-trivial ($\text{lift} > 1$), es necesario que la confianza supere la frecuencia base del consecuente: $\text{conf}(A \Rightarrow B) > P(B)$.

93.5.3. Lift: La Métrica Central de Interés

El lift, definido en Ecuación 96.4, corrige el sesgo de la confianza al normalizar por $P(B)$. Su interpretación como razón de verosimilitud hace que sea directamente comparable entre reglas con distintos consecuentes.

Desde el punto de vista de la probabilidad, el lift es el cociente entre la probabilidad conjunta observada y la probabilidad conjunta esperada bajo la hipótesis de independencia:

$$\text{lift}(A \Rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A) \cdot P(B)}$$

Un lift significativamente mayor que 1 constituye evidencia en favor de una asociación genuina entre A y B . Un lift cercano a 1 indica que conocer A no modifica la probabilidad de B , lo que hace que la regla sea informacionalmente vacía (Tan et al. 2006).

La asimetría del lift. Como se mencionó al final de Sección 93.2, el lift es simétrico: $\text{lift}(A \Rightarrow B) = \text{lift}(B \Rightarrow A)$. Esto puede resultar sorprendente, pues la confianza sí es asimétrica. La razón es algebraica: el lift compara $P(A \cup B)$ con $P(A) \cdot P(B)$, y esta expresión trata a A y a B de manera equivalente.

La asimetría del lift tiene implicaciones prácticas: cuando se generan las reglas $A \Rightarrow B$ y $B \Rightarrow A$, ambas tienen exactamente el mismo lift pero pueden tener confianzas muy diferentes. La dirección que debe preferirse en una aplicación real depende del contexto: si el objetivo es recomendar B dado que se observó A , la confianza de $A \Rightarrow B$ es la métrica relevante; si el objetivo es recomendar A dado B , lo es $\text{conf}(B \Rightarrow A)$.

Limitaciones del lift. A pesar de su superioridad sobre la confianza para detectar asociaciones no triviales, el lift tiene dos limitaciones importantes:

1. *Inestabilidad con soporte bajo.* En datasets pequeños o con ítems raros, el lift puede inflarse artificialmente. Si A y B son ítems raros — $P(A) = P(B) = 0.01$ — y co-ocurren una sola vez, su soporte es $P(A \cup B) = 0.01$ y su lift es $1/0.01 = 100$. Este valor es enorme pero está respaldado por una sola observación, lo que lo hace estadísticamente no significativo.
2. *Techo variable.* El valor máximo que puede alcanzar el lift no es universal: depende de los soportes individuales de A y B . El lift máximo teórico es $1/\max(P(A), P(B))$, lo que implica que no es válido comparar lifts entre reglas con distintos niveles de frecuencia sin esta corrección.

Estas limitaciones motivan el uso de métricas complementarias, que se introducen en la Sección 93.7.

93.5.4. Resumen Comparativo

La Tabla 93.2 sintetiza las propiedades de las tres métricas fundamentales.

Tabla 93.2.: Propiedades de las métricas fundamentales de reglas de asociación.

Métrica	Pregunta que responde	Escala	Limitación principal
Soporte	¿Qué tan común es el patrón?	$[0, 1]$	No mide interés
Confianza	¿Qué tan predecible es B dado A ?	$[0, 1]$	Sesgada por $P(B)$
Lift	¿Es la co-ocurrencia mayor que el azar?	$(0, +\infty)$	Inestable con soporte bajo

Ninguna de las tres métricas es suficiente por sí sola. La práctica correcta consiste en utilizarlas en conjunto y privilegiar reglas que resulten sólidas según múltiples criterios.

93.6. Interpretación Visual del Espacio de Reglas

93.6.1. Representación en el Espacio Soporte-Confianza-Lift

El conjunto de reglas generadas por Apriori puede visualizarse como una nube de puntos en un espacio tridimensional definido por soporte, confianza y lift. Esta representación permite identificar de manera inmediata los distintos tipos de reglas —las útiles, las engañosas y las triviales— y orienta la selección de manera más informada que la simple inspección de tablas.

La forma más conveniente de reducir esta representación tridimensional a un gráfico plano es proyectar confianza y lift sobre los ejes cartesianos, y codificar el soporte mediante el tamaño de los marcadores. El uso de color para representar el lift añade redundancia visual que facilita la identificación de los cuadrantes de interés.

93.6.2. Lectura del Gráfico: Cuatro Zonas

La Figura ?? define implícitamente cuatro zonas de interpretación:

Zona I — Cuadrante deseable (lift alto, confianza alta, marcador grande). Las reglas en esta zona son las candidatas más sólidas: tienen poder predictivo (confianza alta), representan una asociación genuina no explicada por las frecuencias base (lift > 1), y están respaldadas por una cantidad razonable de transacciones (soporte alto). Son los patrones más accionables.

Zona II — Alta confianza, lift bajo (debajo de la línea roja). Esta es la zona de mayor riesgo para el analista no crítico. Las reglas aquí pueden tener confianzas impresionantes —0.70, 0.80 o más— pero un lift cercano o inferior a 1. En la mayoría de los casos, esto se debe al problema de la frecuencia base: el consecuente es tan ubícuo que aparece independientemente del antecedente. Confiar en estas reglas para tomar decisiones es, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, contraproducente.

Zona III — Lift alto, soporte bajo (marcadores pequeños por encima de la línea). Estas reglas señalan asociaciones potencialmente fuertes, pero están respaldadas por pocas observaciones. Su lift puede ser un artefacto estadístico: en un dataset de 50 transacciones, dos ítems que co-ocurren apenas 5 veces pueden mostrar un lift elevado por pura aleatoriedad. La regla puede ser genuina, pero requiere cautela y, de ser posible, validación con datos adicionales.

Zona IV — Bajo en todo. Reglas sin soporte, sin confianza relevante y con lift cercano a 1. No hay argumento para retenerlas.

93.6.3. Co-ocurrencia Bruta: La Matriz de Transacciones

Antes de interpretar las métricas formales, una visualización complementaria de utilidad es la matriz de co-ocurrencia entre los ítems más frecuentes. Esta matriz registra, para cada par de ítems, el número absoluto de transacciones en las que ambos aparecen simultáneamente.

Una observación importante sobre la Figura ??: las celdas con mayor intensidad tienden a corresponder a pares que involucran los ítems más frecuentes —en este caso, *whole milk* y *bread*. Esto no es evidencia de una asociación especialmente fuerte entre ellos; es, en gran medida, consecuencia de sus altas frecuencias individuales. La co-ocurrencia bruta es el numerador de $P(A \cup B)$, pero no incorpora los denominadores $P(A)$ y $P(B)$ que son necesarios para evaluar si la relación es no trivial. Las celdas más informativas son aquellas con alta intensidad entre ítems de frecuencia moderada, como el clúster *granola-yogurt-fruit*.

93.7. Selección de Reglas Útiles

93.7.1. Criterios Prácticos de Filtrado

El proceso de selección de reglas útiles no es un procedimiento automatizable en su totalidad: requiere decisiones del analista que deben estar informadas por el contexto del problema. Sin embargo, es posible enunciar un conjunto de criterios generales que sirven como punto de partida (Tan et al. 2006; Han et al. 2011):

Criterio 1: Lift sustancialmente mayor que 1. Una regla cuyo lift no supera de manera apreciable el valor de referencia de la independencia (1.0) no revela ninguna asociación genuina entre el antecedente y el consecuente. Un umbral pragmático es $\text{lift} \geq 1.2$ para relaciones débiles y $\text{lift} \geq 1.5$ para relaciones moderadas. En datasets grandes y en aplicaciones donde el costo de una decisión incorrecta es alto, valores más exigentes ($\text{lift} \geq 2.0$) son más apropiados.

Criterio 2: Soporte respaldado por suficientes observaciones. El soporte mínimo debe traducirse a un número absoluto de transacciones que resulte estadísticamente sensato. Con un dataset de 50 transacciones, $\text{soporte} = 0.10$ corresponde a apenas 5 observaciones — un valor muy inestable. Con un dataset de 9000 transacciones, ese mismo soporte corresponde a 900 observaciones, lo cual es perfectamente robusto.

Criterio 3: Confianza superior a la frecuencia base del consecuente. Como se derivó en Sección 93.5, la condición $\text{conf}(A \Rightarrow B) > P(B)$ es equivalente a $\text{lift} > 1$. Una buena práctica es calcular explícitamente el “umbral de confianza no-trivial” para cada posible consecuente antes de analizar las reglas, tal como ilustra la siguiente tabla:

Tabla 93.3.: Umbral mínimo de confianza necesario para que una regla sea no-trivial ($\text{lift} > 1$) o sustancialmente no-trivial ($\text{lift} > 1.5$), calculado a partir de la frecuencia base de cada ítem.

	Ítem	P(ítem)	conf mín para $\text{lift} > 1.0$	conf mín para $\text{lift} > 1.5$
13	whole milk	0.52	0.52	0.78
1	bread	0.40	0.40	0.60
7	eggs	0.28	0.28	0.42
14	yogurt	0.28	0.28	0.42
2	butter	0.26	0.26	0.39
8	fruit	0.20	0.20	0.30
12	vegetables	0.18	0.18	0.27
6	coffee	0.16	0.16	0.24
10	soda	0.16	0.16	0.24
4	cheese	0.14	0.14	0.21

Esta tabla es una herramienta diagnóstica directamente útil: antes de entusiasmarse con una regla cuyo consecuente es *whole milk*, conviene consultar que la confianza supera 0.58 (para $\text{lift} > 1$) o 0.87 (para $\text{lift} > 1.5$). Si la confianza observada no alcanza esos valores, la regla no aporta nada.

93.7.2. Métricas Complementarias

La literatura de minería de datos propone numerosas métricas alternativas al lift para evaluar el interés de una regla (Tan et al. 2006). Tres de las más utilizadas en la práctica son las siguientes.

Leverage (apalancamiento).

$$\text{lev}(A \Rightarrow B) = P(A \cup B) - P(A) \cdot P(B)$$

El leverage es la diferencia absoluta entre la co-ocurrencia observada y la esperada bajo independencia. Su interpretación es más directa que la del lift: mide cuántas transacciones *adicionales*, sobre el baseline de independencia, tienen tanto A como B . Un leverage de 0.05 en un dataset de 1000 transacciones significa que aproximadamente 50 transacciones tienen tanto A como B más allá de lo que esperaríamos si fueran independientes. El rango del leverage es $[-P(A) \cdot P(B), \min(P(A), P(B)) - P(A) \cdot P(B)]$.

Conviction.

$$\text{conv}(A \Rightarrow B) = \frac{1 - P(B)}{1 - \text{conf}(A \Rightarrow B)}$$

La conviction mide con qué frecuencia la regla $A \Rightarrow B$ está “equivocada” — es decir, con qué frecuencia A ocurre sin B — en relación con lo esperado bajo independencia. A diferencia del lift, la conviction es asimétrica: $\text{conv}(A \Rightarrow B) \neq \text{conv}(B \Rightarrow A)$ en general, lo que la hace más apropiada para evaluar reglas dirigidas. Cuando la confianza tiende a 1, la conviction tiende a infinito, lo cual puede interpretarse como que la regla es cuasi-determinista. Conviction = 1 indica independencia.

Zhang’s metric.

$$Z(A, B) = \frac{P(A \cup B) - P(A) \cdot P(B)}{\max\{P(A \cup B)(1 - P(A)), P(A)(P(B) - P(A \cup B))\}}$$

La métrica de Zhang, propuesta para superar algunas limitaciones del lift, tiene rango $[-1, 1]$ y es simétrica. Su principal ventaja es que normaliza correctamente tanto en el caso de co-ocurrencia alta como en el de co-ocurrencia baja, siendo más robusta ante ítems muy frecuentes. Un valor de Zhang cercano a 0 indica independencia; valores positivos cercanos a 1 indican asociación fuerte.

Tabla 93.4.: Comparación de métricas para las 8 reglas con mayor lift. Las métricas adicionales —leverage, conviction y Zhang— permiten corroborar o cuestionar lo que el lift sugiere.

	regla	support	confidence	lift	leverage	conviction	zhang
15	chips $\rightarrow$ soda	0.14	1.000	6.250	0.118	inf	0.977
14	soda $\rightarrow$ chips	0.14	0.875	6.250	0.118	6.880	1.000
23	yogurt $\rightarrow$ granola	0.10	0.357	3.571	0.072	1.400	1.000
22	granola $\rightarrow$ yogurt	0.10	1.000	3.571	0.072	inf	0.800
13	cheese $\rightarrow$ eggs	0.10	0.714	2.551	0.061	2.520	0.707
12	eggs $\rightarrow$ cheese	0.10	0.357	2.551	0.061	1.338	0.844
21	fruit $\rightarrow$ yogurt	0.12	0.600	2.143	0.064	1.800	0.667
20	yogurt $\rightarrow$ fruit	0.12	0.429	2.143	0.064	1.400	0.741

93.7.3. Reglas Fuertes vs. Reglas Débiles: Un Contraste

Para ilustrar la diferencia entre una regla bien respaldada y una engañosa, considérense los dos extremos del espacio de reglas:

Las reglas del primer grupo tienen confianzas aparentemente razonables, pero sus lifts cercanos a 1 y sus valores de Zhang bajos revelan que no hay asociación genuina entre antecedente y consecuente.

Las reglas del segundo grupo, aunque puedan tener confianzas más modestas en términos absolutos, son más informativas porque representan desviaciones reales del comportamiento esperado bajo independencia.

93.7.4. Un Procedimiento de Selección Sistemático

El siguiente procedimiento condensa los criterios anteriores en una función de evaluación que puede aplicarse a cualquier conjunto de reglas:

Este procedimiento no debe interpretarse como un algoritmo definitivo: los umbrales y los pesos son propuestas que deben ajustarse al dominio. Su valor pedagógico reside en hacer explícita la multidimensionalidad del juicio sobre la calidad de una regla, en contraste con la práctica de usar una única métrica como criterio absoluto.

93.8. Limitaciones del Enfoque

93.8.1. El Problema de la Causalidad

Quizás la limitación más importante del análisis de reglas de asociación, y la más frecuentemente ignorada, es que las reglas son *descriptivas* y *correlacionales*, nunca *causales* (Pearl 2009). La regla $\{\text{pan}\} \Rightarrow \{\text{mantequilla}\}$ con lift alto nos dice que quienes compren pan tienden a comprar mantequilla con más frecuencia de la esperada. No nos dice que comprar pan *causa* la compra de mantequilla, ni que poner pan al lado de la mantequilla *causará* que más personas los compren juntos. La confusión entre correlación y causalidad en el análisis de datos ha sido extensamente documentada como una fuente de errores costosos en decisiones de negocio y de política (Pearl 2009).

La distinción es especialmente relevante en aplicaciones de alto impacto como medicina o epidemiología. Identificar que ciertos síntomas co-ocurren con cierta diagnosis no equivale a entender el mecanismo causal que los conecta. Para inferencias causales son necesarios diseños experimentales o marcos formales de causalidad como los grafos causales de Pearl (2009).

93.8.2. Ítems Dominantes y Sesgo por Frecuencia Base

Como se ha analizado en detalle a lo largo de este capítulo, la presencia de ítems con soporte muy alto introduce un sesgo estructural en el análisis. En el dataset Groceries, *whole milk* aparece en aproximadamente el 26 % de las 9835 transacciones originales —y en el 58 % de la muestra de 50 transacciones utilizada en los ejemplos computacionales. Este dominio hace que *whole milk* aparezca como consecuente en un gran número de reglas con alta confianza, la mayoría de las cuales no representa asociaciones genuinas.

Una estrategia práctica para mitigar este problema es eliminar o tratar de manera especial los ítems cuyo soporte supere un umbral alto (por ejemplo, 40–50 %) antes de ejecutar el análisis, o analizar subgrupos del dataset donde la distribución de ítems sea más homogénea.

93.8.3. Ausencia de Estructura Temporal

El modelo de datos de las reglas de asociación —conjuntos sin orden— es incapaz de capturar relaciones temporales. Si una secuencia de comportamiento es relevante (por ejemplo, los clientes compran primero un producto básico y luego un complemento en visitas posteriores), Apriori la ignorará. Para este tipo de análisis existen algoritmos de descubrimiento de patrones secuenciales, como GSP (*Generalized Sequential Patterns*) y PrefixSpan, que extienden el formalismo de Apriori a secuencias ordenadas de itemsets (Han et al. 2011).

93.8.4. Inestabilidad con Datasets Pequeños

Los ejemplos computacionales de este capítulo utilizan 50 transacciones, lo cual es suficiente para ilustrar los conceptos pero insuficiente para afirmaciones estadísticas robustas. Con datasets pequeños, el soporte es muy sensible a fluctuaciones individuales: agregar o eliminar una sola transacción puede cambiar el soporte de un itemset en 2 puntos porcentuales (1/50), lo que puede hacer que un patrón cruce el umbral mínimo en una dirección u otra. En la práctica, el análisis de reglas de asociación requiere datasets con al menos varios cientos de transacciones para ser confiable, y preferiblemente miles.

93.8.5. Sensibilidad a los Parámetros

Como se demostró en Sección 93.3, el número y la naturaleza de las reglas obtenidas dependen fuertemente de los parámetros elegidos. Esta sensibilidad tiene dos consecuencias metodológicas: (1) los resultados no son objetivos en el sentido de ser independientes de las decisiones del analista, y (2) dos análisis del mismo dataset con parámetros distintos pueden producir conclusiones superficialmente contradictorias. La buena práctica consiste en explorar el espacio de parámetros sistemáticamente y reportar la robustez de los hallazgos ante variaciones razonables.

93.9. Resumen Conceptual

Este capítulo ha desarrollado los fundamentos del análisis de reglas de asociación con énfasis en la interpretación crítica. Los puntos clave que el lector debe retener son los siguientes:

Sobre las definiciones fundamentales:

- El soporte mide la prevalencia de un patrón; la confianza mide su poder predictivo condicional; el lift mide su desviación respecto a la independencia estadística.
- Ninguna de las tres métricas es suficiente por sí sola: soporte alto no implica interés, confianza alta no implica relación genuina, lift alto con soporte bajo puede ser ruido.

Sobre la generación de reglas:

- El proceso de generación es automático y produce grandes volúmenes de reglas; el proceso de selección requiere juicio estadístico y conocimiento del dominio.
- Los parámetros de Apriori ($\sigma_{\min}$, $\gamma_{\min}$) son decisiones del analista sin fundamento estadístico intrínseco; siempre deben reportarse junto con los resultados.

Sobre el problema central:

- Alta confianza no equivale a relación fuerte cuando el consecuente es frecuente. El lift corrige este sesgo.
- El umbral mínimo de confianza para que una regla sea no-trivial es $\text{conf}(A \Rightarrow B) > P(B)$.

Sobre la selección de reglas útiles:

- El scatter lift-vs-confianza con soporte codificado en tamaño es la visualización más informativa para explorar el espacio de reglas.
- Métricas complementarias como leverage, conviction y Zhang's metric permiten corroborar o cuestionar lo que el lift sugiere. Las reglas robustas son aquellas que resultan sólidas según múltiples criterios simultáneamente.
- La dirección de la regla importa para la toma de decisiones: el lift es simétrico pero la confianza no.

Sobre las limitaciones:

- Las reglas de asociación son herramientas descriptivas y correlacionales; no permiten inferir causalidad.
- El enfoque no captura estructura temporal; para secuencias ordenadas se requieren algoritmos especializados.
- Los resultados son inestables con datasets pequeños y sensibles a la elección de parámetros.

El objetivo final no es maximizar el número de reglas obtenidas, sino identificar el subconjunto pequeño de reglas que representan patrones genuinamente no triviales, respaldados por suficientes observaciones y consistentes con múltiples métricas de evaluación. Alcanzar este objetivo requiere, más que dominio algorítmico, una comprensión sólida de los fundamentos estadísticos que subyacen a cada métrica.

94. Más Allá del Lift: Métricas Avanzadas, Sensibilidad y Estructura de Reglas

94.1. Introducción

El capítulo anterior estableció los fundamentos del análisis de reglas de asociación: las definiciones de soporte, confianza y lift, el proceso de generación mediante el algoritmo Apriori, y los criterios básicos para distinguir reglas genuinas de reglas triviales. El argumento central fue que generar reglas es algorítmicamente sencillo, pero que la evaluación crítica de su validez exige ir más allá de la confianza como criterio único.

Este capítulo continúa ese argumento y profundiza en cuatro direcciones que el tratamiento introductorio deja abiertas. En primer lugar, se analizan con rigor las *limitaciones estructurales del lift* como métrica de evaluación: aunque el lift corrige el sesgo de la confianza, tiene sus propias deficiencias que la literatura especializada ha documentado con detalle, y que son frecuentemente ignoradas en presentaciones introductoras. En segundo lugar, se introduce un conjunto de *métricas complementarias* —leverage, conviction y la métrica de Zhang— cuyas propiedades matemáticas permiten evaluar aspectos de las reglas que el lift no captura, y cuya combinación produce evaluaciones más robustas. En tercer lugar, se aborda el problema de la *sensibilidad a parámetros*: se demuestra empíricamente que el número, la naturaleza y la calidad de las reglas obtenidas dependen de manera no trivial de los umbrales que el analista fija al invocar el algoritmo, lo cual tiene consecuencias metodológicas directas. Finalmente, se propone una representación del conjunto de reglas como *grafo de relaciones* entre ítems, que permite identificar la estructura global del espacio de reglas y distinguir patrones centrales de patrones periféricos.

El hilo conductor de todas estas secciones es el mismo que motivó el capítulo anterior: el objetivo no es maximizar el número de reglas reportadas, sino identificar el subconjunto pequeño de reglas que representan patrones no triviales, respaldados por evidencia consistente desde múltiples perspectivas.

94.2. Las Limitaciones Estructurales del Lift

94.2.1. La Simetría del Lift y la Asimetría de la Decisión

Una propiedad algebraica del lift que pocas presentaciones introductoras discuten en profundidad es su *simetría*: para cualquier par de itemsets A y B ,

$$\text{lift}(A \Rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A) \cdot P(B)} = \frac{P(A \cup B)}{P(B) \cdot P(A)} = \text{lift}(B \Rightarrow A) \quad (94.1)$$

La simetría se sigue directamente de la conmutatividad del producto en el denominador. El lift mide la desviación de la probabilidad conjunta $P(A \cup B)$ respecto al valor esperado bajo independencia $P(A) \cdot P(B)$, y esta desviación es la misma independientemente de cuál de los dos conjuntos se designe como antecedente y cuál como consecuente.

Esta simetría tiene una consecuencia práctica importante que con frecuencia pasa inadvertida. Cuando el algoritmo genera las dos reglas $A \Rightarrow B$ y $B \Rightarrow A$ a partir del mismo itemset frecuente $\{A, B\}$, ambas reglas tendrán exactamente el mismo lift. Sin embargo, sus confianzas serán, en general, distintas:

$$\text{conf}(A \Rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)}, \quad \text{conf}(B \Rightarrow A) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$$

La regla con confianza más alta es aquella cuyo antecedente tiene *menor* soporte individual. Si $P(A) < P(B)$, entonces $\text{conf}(A \Rightarrow B) > \text{conf}(B \Rightarrow A)$: predecir el ítem más frecuente a partir del menos frecuente es más “fácil” en el sentido de la confianza, precisamente porque el consecuente ocurre con mayor frecuencia de base.

La Tabla 94.1 ilustra este fenómeno con datos empíricos sobre el par yogurt — whole milk:

Tabla 94.1.: Las dos direcciones de la relación yogurt — whole milk tienen el mismo lift pero confianzas distintas. La dirección $\{\text{yogurt}\} \rightarrow \{\text{whole milk}\}$ tiene mayor confianza porque whole milk es el ítem más frecuente de los dos.

	regla	antecedent support	consequent support	support	confidence	lift
24	whole milk $\rightarrow$ yogurt	0.52	0.28	0.16	0.308	1.099
25	yogurt $\rightarrow$ whole milk	0.28	0.52	0.16	0.571	1.099

La implicación práctica es directa: cuando el objetivo es tomar una acción condicionada a la observación de un ítem —“¿qué recomiendo a alguien que compra X ?”— la dirección de la regla importa, y el lift por sí solo no permite elegirla. La confianza, a pesar de sus limitaciones ya documentadas, es la métrica relevante para guiar esa elección. Un sistema de recomendación que ordene reglas exclusivamente por lift y tome la primera dirección que encuentre puede estar recomendando la dirección subóptima.

94.2.2. El Techo Teórico del Lift y la Comparabilidad entre Reglas

Una segunda limitación del lift, igualmente importante y menos conocida, es que su escala no es universal: el valor máximo que el lift puede alcanzar para un par dado depende de las frecuencias individuales de los ítems involucrados. Esta propiedad hace que comparar lifts entre reglas con distintos niveles de soporte individual sea, en sentido estricto, metodológicamente incorrecto.

Para derivar el techo teórico, obsérvese que el soporte de la co-ocurrencia $P(A \cup B)$ está acotado superiormente por el soporte del ítem menos común de los dos: si $P(A) \leq P(B)$, entonces $P(A \cup B) \leq P(A)$ (no pueden co-ocurrir más transacciones de las que contienen al ítem más raro). Por lo tanto:

$$\text{lift}(A \Rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A) \cdot P(B)} \leq \frac{P(A)}{P(A) \cdot P(B)} = \frac{1}{P(B)} = \frac{1}{\max(P(A), P(B))} \quad (94.2)$$

El lift máximo teórico para el par (A, B) es:

$$\text{lift}_{\text{máx}}(A, B) = \frac{1}{\text{máx}(P(A), P(B))} \quad (94.3)$$

Este resultado tiene una consecuencia inmediata: dos ítems frecuentes —digamos, con soporte 0.50 cada uno— tienen un lift máximo teórico de apenas 2.0. Dos ítems raros —con soporte 0.05 cada uno— tienen un lift máximo teórico de 20. Un lift observado de 1.8 para el primer par representa el 90 % del máximo alcanzable; el mismo lift de 1.8 para el segundo par representa solo el 9 %. La misma cifra señala una regla casi óptima en un caso y una regla débil en el otro.

Para corregir esta asimetría de escala se puede construir el *lift relativo*, definido como la fracción del máximo teórico que alcanza el lift observado:

$$\text{lift}_{\text{rel}}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{lift}(A \Rightarrow B)}{\text{lift}_{\text{máx}}(A, B)} = \text{lift}(A \Rightarrow B) \cdot \text{máx}(P(A), P(B)) \quad (94.4)$$

El lift relativo tiene rango $(0, 1]$ y es directamente comparable entre reglas con distintos niveles de frecuencia. Un lift relativo cercano a 1 indica que los ítems co-ocurren con la máxima frecuencia posible dado sus soportes individuales.

Tabla 94.2.: Lift observado, lift máximo teórico y lift relativo para las reglas con antecedentes simples. Las columnas lift y lift_max_teorico no son directamente comparables entre filas; el lift_relativo sí lo es.

	regla	lift	lift_max_teorico	lift_relativo
14	chips $\rightarrow$ soda	6.250	6.250	1.000
23	yogurt $\rightarrow$ granola	3.571	3.571	1.000
22	granola $\rightarrow$ yogurt	3.571	3.571	1.000
15	soda $\rightarrow$ chips	6.250	6.250	1.000
13	eggs $\rightarrow$ cheese	2.551	3.571	0.714
12	cheese $\rightarrow$ eggs	2.551	3.571	0.714
2	bread $\rightarrow$ coffee	1.562	2.500	0.625
3	coffee $\rightarrow$ bread	1.562	2.500	0.625
17	coffee $\rightarrow$ whole milk	1.202	1.923	0.625
16	whole milk $\rightarrow$ coffee	1.202	1.923	0.625

Figura 94.1.

La Figura 94.1 revela una estructura que la simple ordenación por lift absoluto oculta. Las reglas en la esquina superior izquierda —lift observado modesto, pero lift relativo alto— son asociaciones entre ítems poco frecuentes que co-ocurren con una fracción significativa de su máximo teórico posible: son reglas *específicas* y sólidas, aunque no frecuentes. Las reglas en la esquina inferior derecha —lift absoluto más alto, pero lift relativo bajo— involucran ítems frecuentes cuya co-ocurrencia, aunque superior al azar, está lejos de ser tan estrecha como el lift absoluto podría sugerir.

94.3. Métricas Complementarias al Lift

El catálogo de métricas propuestas en la literatura para evaluar el interés de una regla de asociación es extenso: Tan et al. (2006) enumeran y comparan sistemáticamente más de veinte medidas distintas. Ninguna de ellas es universalmente superior; cada una captura una faceta distinta de lo que intuitivamente llamamos “interés”. Este apartado desarrolla en detalle tres métricas que, por sus propiedades matemáticas y su complementariedad con el lift, son especialmente útiles en la práctica.

94.3.1. Leverage: La Diferencia Absoluta sobre el Azar

El leverage de una regla $A \Rightarrow B$ mide la diferencia *absoluta* entre la frecuencia de co-ocurrencia observada y la esperada bajo la hipótesis de independencia estadística:

$$\text{lev}(A \Rightarrow B) = P(A \cup B) - P(A) \cdot P(B) \quad (94.5)$$

Esta definición es idéntica en estructura al numerador del lift, pero sin la normalización por $P(A) \cdot P(B)$. La consecuencia es que el leverage conserva las unidades de probabilidad, lo que le otorga una interpretación directamente operacional: un leverage de 0.05, en un dataset de 1000 transacciones, significa que aproximadamente 50 transacciones contienen tanto A como B más allá de lo esperado bajo independencia. Este es el número de transacciones adicionales atribuibles a la asociación.

El rango teórico del leverage es $[-\min(P(A), P(B)) \cdot (1 - \max(P(A), P(B))), \min(P(A), P(B)) \cdot (1 - \max(P(A), P(B)))]$, centrado en cero. Un leverage positivo indica asociación positiva; negativo, inhibición; cero, independencia —exactamente como el lift, pero medido en una escala absoluta en lugar de relativa.

La diferencia fundamental entre leverage y lift es de escala. El lift normaliza la desviación respecto a la independencia y produce un número adimensional comparable entre reglas con distintos consecuentes. El leverage da la magnitud absoluta de esa desviación, que es más interpretable cuando se quiere cuantificar el *impacto* de una regla: en un sistema de recomendación, el leverage es proporcional al número de transacciones adicionales que la regla puede generar si se actúa sobre ella. Sin embargo, esta misma dependencia de las frecuencias absolutas hace que el leverage sea sistemáticamente bajo para ítems raros, incluso cuando la relación entre ellos es muy fuerte en términos relativos —exactamente el problema opuesto al del lift absoluto.

94.3.2. Conviction: Asimetría y Cuasi-Determinismo

La conviction de una regla $A \Rightarrow B$ fue introducida con la motivación de crear una métrica dirigida —asimétrica, como la confianza— que al mismo tiempo refleje el alejamiento de la independencia estadística (Tan et al. 2006):

$$\text{conv}(A \Rightarrow B) = \frac{1 - P(B)}{1 - \text{conf}(A \Rightarrow B)} = \frac{P(A) \cdot (1 - P(B))}{P(A) - P(A \cup B)} \quad (94.6)$$

La interpretación de la conviction es menos intuitiva que la del lift o el leverage, pero merece un análisis cuidadoso. El numerador $1 - P(B)$ es la frecuencia esperada de los “errores” de la regla —las transacciones en las que B no ocurre— bajo la hipótesis de independencia: si A y B fueran independientes, una fracción $1 - P(B)$ de las transacciones que contienen A no contendría B . El denominador $1 - \text{conf}(A \Rightarrow B)$ es la frecuencia observada de esos mismos errores. El cociente mide, por tanto, cuántas veces *menos* errores comete la regla en comparación con lo esperado bajo independencia.

De esta definición se siguen varias propiedades notables:

- Cuando A y B son independientes, $\text{conf}(A \Rightarrow B) = P(B)$, y $\text{conviction} = (1 - P(B))/(1 - P(B)) = 1$. La conviction vale 1 si y solo si hay independencia —igual que el lift vale 1 en independencia.
- Cuando la confianza se aproxima a 1, el denominador se aproxima a 0, y la conviction tiende a infinito. Una regla con conviction muy alta es cuasi-determinista: la presencia de A predice B casi con certeza.
- Cuando la confianza es menor que $P(B)$ (es decir, cuando hay una asociación negativa), la conviction es menor que 1.
- A diferencia del lift, la conviction es asimétrica: $\text{conv}(A \Rightarrow B) \neq \text{conv}(B \Rightarrow A)$ en general, lo que la hace adecuada para evaluar la fuerza de una regla en su dirección específica.

Esta asimetría es particularmente valiosa en contextos donde la dirección de la regla tiene significado operacional: en sistemas de recomendación, en diagnóstico médico, o en cualquier aplicación donde se actúa sobre el antecedente para predecir el consecuente.

94.3.3. La Métrica de Zhang: Rango Acotado y Robustez

La métrica de Zhang, propuesta para superar algunas de las limitaciones del lift, está definida como (Tan et al. 2006):

$$Z(A, B) = \frac{P(A \cup B) - P(A) \cdot P(B)}{\max\{P(A \cup B) \cdot [1 - P(A)], P(A) \cdot [P(B) - P(A \cup B)]\}} \quad (94.7)$$

El numerador es el mismo que el del leverage: la diferencia entre co-ocurrencia observada e independencia. El denominador es una normalización que garantiza que $Z \in [-1, 1]$ para cualquier par de ítems, independientemente de sus frecuencias individuales. Esta propiedad —que el lift no tiene— hace a la métrica de Zhang directamente comparable entre reglas con distintos niveles de frecuencia.

La normalización en el denominador se elige como el máximo entre dos términos: $P(A \cup B) \cdot [1 - P(A)]$, que domina cuando la co-ocurrencia es alta (asociación positiva fuerte), y $P(A) \cdot [P(B) - P(A \cup B)]$, que domina cuando la co-ocurrencia es baja (asociación negativa o inhibición). Este diseño garantiza que la escala sea simétrica: $Z = 1$ corresponde a co-ocurrencia máxima (A y B co-ocurren siempre que ocurre el más raro de los dos), y $Z = -1$ corresponde a co-ocurrencia mínima (exclusión mutua).

La métrica de Zhang es simétrica —al igual que el lift— y especialmente robusta ante ítems muy frecuentes, que son precisamente los que generan el sesgo más severo en la confianza y el leverage. Por estas razones, Tan et al. (2006) la recomiendan como una de las métricas más fiables para ordenar reglas por interés general cuando no hay información a priori sobre el dominio.

94.3.4. Cálculo y Comparación de las Cuatro Métricas

Tabla 94.3.: Las seis métricas de evaluación para las ocho reglas con mayor valor de Zhang. Observar cómo el ranking por Zhang difiere del ranking por lift: las reglas que Zhang considera más interesantes no siempre son las de mayor lift absoluto.

	regla	support	confidence	lift	leverage	conviction	zhang
23	yogurt → granola	0.10	0.357	3.571	0.072	1.400	1.000
15	soda → chips	0.14	0.875	6.250	0.118	6.880	1.000
14	chips → soda	0.14	1.000	6.250	0.118	inf	0.977
13	eggs → cheese	0.10	0.357	2.551	0.061	1.338	0.844
22	granola → yogurt	0.10	1.000	3.571	0.072	inf	0.800
21	yogurt → fruit	0.12	0.429	2.143	0.064	1.400	0.741
12	cheese → eggs	0.10	0.714	2.551	0.061	2.520	0.707
20	fruit → yogurt	0.12	0.600	2.143	0.064	1.800	0.667

94.3.5. La Correlación entre Métricas: Dónde Coinciden y Dónde Discrepan

Una pregunta natural ante la multiplicidad de métricas es si son redundantes: si lift, leverage y Zhang siempre coinciden en ordenar las reglas, da igual cuál se use. El análisis de correlación entre métricas responde esta pregunta de manera empírica.

La Figura ?? revela varias relaciones estructurales de interés. En primer lugar, lift y Zhang muestran correlación positiva alta: ambas métricas miden esencialmente la misma desviación de la independencia, la diferencia es de escala y de comportamiento en los extremos. En segundo lugar, leverage y support muestran correlación positiva moderada: ítems más frecuentes producen leverages más altos en términos absolutos, reflejando la dependencia del leverage en las frecuencias base. En tercer lugar, conviction puede tener correlación baja con las demás métricas en ciertos datasets, precisamente porque es sensible a valores de confianza cercanos a 1 —donde una pequeña variación en confianza produce cambios muy grandes en conviction— mientras que el resto de métricas varía suavemente.

Las zonas de correlación baja o negativa en esta matriz son las más informativas desde el punto de vista analítico: donde dos métricas discrepan, el analista necesita decidir a cuál le concede mayor peso según el contexto del problema. Una regla con lift alto pero leverage bajo involucra ítems frecuentes cuya relación relativa es fuerte pero cuyo impacto absoluto es limitado. Una regla con Zhang alto pero conviction moderada puede ser robusta en términos de asociación general pero no cuasi-determinista en su dirección específica.

94.3.6. El Perfil Multimétrico de una Regla

Una manera de sintetizar visualmente el comportamiento de una regla en todas las métricas simultáneamente es el gráfico de radar normalizado. Para cada regla, se normalizan las métricas al rango $[0, 1]$ mediante una transformación min-max —exclusivamente con fines de visualización, sin implicar que todas las métricas sean igualmente importantes— y se traza el polígono resultante.

La Figura ?? permite comparar simultáneamente cinco reglas en cinco dimensiones. Una regla cuyo polígono es grande y aproximadamente regular es robusta: todas las métricas coinciden en señalarla

como interesante. Una regla con un polígono asimétrico —grande en un eje y pequeño en los demás— es una regla que parece buena según un criterio particular pero débil según los demás, lo que debe interpretarse con cautela.

La Tabla 94.4 resume la interpretación cualitativa de los patrones de perfil más frecuentes:

Tabla 94.4.: Interpretación de perfiles multimétricos.

Patrón del perfil	Interpretación
Polígono grande y regular	Regla robusta: coincidencia entre múltiples métricas
Lift alto, leverage pequeño	Asociación relativa fuerte entre ítems raros; impacto absoluto limitado
Conviction muy grande, resto moderado	Regla cuasi-determinista en su dirección; confianza cercana a 1
Zhang pequeño, lift moderado	El lift puede estar inflado por las frecuencias base; Zhang lo corrige
Support pequeño, todo lo demás pequeño	Patrón raro posiblemente espurio; insuficiente evidencia empírica

94.4. Sensibilidad a los Parámetros del Algoritmo

94.4.1. Los Umbrales como Decisiones sin Fundamento Estadístico Intrínseco

Cuando se invoca el algoritmo Apriori con parámetros específicos —por ejemplo, `min_support = 0.10` y un umbral mínimo de lift de 1.0— se están tomando decisiones que, a diferencia de los parámetros en modelos estadísticos formales, no tienen una justificación estadística intrínseca. No existe una teoría que establezca que el soporte mínimo “correcto” es 0.10 en lugar de 0.08 o 0.12. El analista elige estos umbrales en función de consideraciones prácticas —tiempo de cómputo, número manejable de resultados, conocimiento del dominio— pero el algoritmo los acepta sin cuestionarlos.

Esta circunstancia tiene una consecuencia metodológica seria: el conjunto de reglas obtenido no es una propiedad objetiva del dataset, sino una función conjunta del dataset y de los parámetros elegidos. Dos analistas que trabajan con el mismo dataset pero con umbrales ligeramente distintos pueden obtener conjuntos de reglas sustancialmente diferentes y, si no son conscientes de esta dependencia, pueden llegar a conclusiones que parecen contradictorias. La buena práctica metodológica exige, como mínimo, explorar la estabilidad de los resultados ante variaciones razonables en los parámetros —lo que se denomina *análisis de sensibilidad*— y reportar esos parámetros junto con los resultados.

94.4.2. Sensibilidad al Soporte Mínimo

El primer experimento de sensibilidad consiste en variar sistemáticamente $\sigma_{\min}$ mientras se mantiene fijo un umbral de lift de 1.0, y registrar cómo cambia el número de reglas obtenidas y la calidad mediana del conjunto resultante.

Tabla 94.5.: Número de itemsets frecuentes, número de reglas generadas, y estadísticos de calidad del conjunto de reglas en función del soporte mínimo. El umbral de lift se mantiene fijo en 1.0.

	$\sigma_{\min}$	Itemsets frecuentes	Reglas	Lift mediano	Lift máximo
0	0.06	37	36	1.896	6.250
1	0.08	28	22	1.648	6.250
2	0.10	26	20	1.605	6.250
3	0.12	18	12	1.374	6.250
4	0.14	15	6	1.099	6.250
5	0.16	11	2	1.099	1.099
6	0.18	7	0	NaN	NaN
7	0.20	6	0	NaN	NaN

El comportamiento mostrado en la Figura ?? no es accidental ni específico de este dataset: es una propiedad estructural del proceso de generación de reglas. Al elevar $\sigma_{\min}$, se excluyen los itemsets menos frecuentes. Muchos de estos itemsets involucran ítems raros que co-ocurren por casualidad en el dataset disponible —son, precisamente, el tipo de patrón más vulnerable a la inestabilidad estadística. Al eliminarlos, el conjunto de reglas restante tiene, en promedio, un soporte mayor y un lift mediano más alto. En términos informales: los patrones que sobreviven filtros más estrictos son, en promedio, más robustos.

La tensión entre ambas curvas refleja el *compromiso fundamental del análisis de reglas de asociación*: no es posible maximizar simultáneamente el número de reglas y su calidad promedio. Todo umbral de soporte es una elección en este espacio de trade-off, y la elección correcta depende del costo relativo de los dos tipos de error: incluir reglas espurias (falsos positivos) versus omitir patrones genuinos pero poco frecuentes (falsos negativos).

94.4.3. Sensibilidad al Umbral de Lift

El segundo experimento mantiene el soporte fijo en 0.10 y varía el umbral mínimo de lift sobre un rango amplio. El resultado muestra la curva de supervivencia del conjunto de reglas: para cada umbral, cuántas reglas lo superan.

La forma de la curva en la Figura ?? contiene información sobre la distribución de lifts en el dataset. Una caída pronunciada en el intervalo $[1.0, 1.3]$ indica que muchas reglas tienen lifts apenas superiores a la independencia —son reglas formalmente no-triviales pero de interés marginal. Una caída más gradual sugiere que los lifts están distribuidos de manera más uniforme sobre un rango amplio. En ambos casos, la curva permite identificar el umbral de lift a partir del cual el conjunto de reglas se estabiliza en un tamaño manejable sin perder los patrones más sólidos.

94.4.4. El Mapa Completo del Espacio de Parámetros

El análisis de sensibilidad más completo consiste en explorar simultáneamente los dos parámetros principales: soporte mínimo y confianza mínima. El resultado es una superficie bidimensional que muestra el número de reglas generadas para cada combinación de valores.

La Figura ?? es el resumen más completo del espacio de decisión del analista. Cada celda responde a la pregunta: *si elijo estos umbrales, ¿cuántas reglas obtengo?* La zona de alta densidad (esquina inferior izquierda, color rojo intenso) corresponde a umbrales laxos y produce el mayor número de reglas —pero también el mayor número de reglas espurias. La zona de baja densidad (esquina superior derecha, amarillo pálido o blanco) corresponde a umbrales exigentes y produce pocas reglas, pero cada una de ellas está respaldada por alta frecuencia y alto poder predictivo.

La implicación metodológica más importante de este análisis es la siguiente: no existe un punto en este mapa que sea correcto en abstracto. La elección de umbrales es siempre relativa al contexto del problema. En una aplicación de retail con miles de transacciones diarias, un soporte mínimo de 0.01 puede estar justificado porque incluso el 1 % de transacciones representa cientos de observaciones. En un dataset médico con 200 pacientes, el mismo umbral correspondería a apenas 2 casos, lo cual es estadísticamente insuficiente para cualquier afirmación. La elección correcta requiere traducir el umbral de soporte a un número absoluto de observaciones y preguntarse si ese número es suficiente para respaldar la afirmación que se quiere hacer.

94.5. La Estructura Global del Espacio de Reglas: Representación como Grafo

94.5.1. Motivación para una Representación en Red

Los análisis de los capítulos anteriores han representado el conjunto de reglas como tablas y como nubes de puntos en el espacio de métricas. Ambas representaciones son útiles para evaluar reglas individuales o comparar pequeños subconjuntos, pero pierden información sobre la *estructura de relaciones* que existe entre los ítems a nivel global. Un ítem puede participar en muchas reglas, algunas como antecedente y otras como consecuente; dos ítems pueden estar conectados directamente mediante una regla, o indirectamente a través de un ítem intermediario. Esta estructura topológica es invisible en una tabla.

La representación en grafo hace explícita esta estructura. Formalmente, se construye un grafo $G = (V, E)$ donde el conjunto de vértices V es el conjunto de ítems únicos que participan en al menos una regla (con los filtros de calidad aplicados), y el conjunto de aristas E contiene una arista (A, B) por cada regla $A \Rightarrow B$ que supera los umbrales mínimos de lift y soporte. Para evitar la proliferación de aristas y mantener la legibilidad, se consideran solo reglas con antecedentes y consecuentes simples (1-itemsets).

94.5.2. Centralidad, Hubs y Nodos Puente

En la teoría de grafos, la *centralidad* de un nodo mide su importancia relativa en la red. Existen múltiples definiciones de centralidad; en el contexto de las reglas de asociación, una medida natural es la suma de los lifts de todas las reglas en las que el ítem participa, como antecedente o como consecuente. Este criterio prioriza los ítems que están involucrados en muchas asociaciones *fuertes*, no simplemente en muchas asociaciones.

La Figura ?? hace visible la topología del espacio de reglas. Los ítems con mayor centralidad son aquellos que participan en múltiples asociaciones fuertes, no simplemente en muchas asociaciones. Un ítem puede ser *hub* por dos razones distintas: porque es genuinamente central en la red de co-compras

—sus combinaciones con otros ítems son sorprendentemente frecuentes dado lo que sus frecuencias individuales predecirían— o porque es tan frecuente que aparece en casi todas las transacciones y, por tanto, co-ocurre con casi todo, aunque con lifts bajos.

Esta distinción entre centralidad genuina y centralidad espúrea por frecuencia es directamente análoga al problema de la confianza: igual que una confianza alta puede ser un artefacto de la frecuencia base del consecuente, una alta centralidad en el grafo puede ser un artefacto de la alta frecuencia del ítem. El uso del lift —en lugar del conteo de co-ocurrencias— como peso de la centralidad es precisamente el mecanismo que intenta corregir este sesgo.

Un concepto igualmente importante es el de *nodo puente* o *broker*: un ítem con pocos vecinos en el grafo, pero cuyas aristas conectan grupos de ítems que de otro modo estarían desconectados. En el contexto del análisis de canastas de mercado, un nodo puente puede corresponder a un ítem de nicho que funciona como “gatillo” para una cadena de compras específica. Estos nodos son invisibles en un análisis basado exclusivamente en frecuencias, pero pueden ser muy accionables desde el punto de vista del marketing.

94.5.3. El “Whole Milk Problem”: Un Caso de Estudio

El análisis del ítem *whole milk* en el dataset Groceries ilustra de manera concreta los problemas discutidos en las secciones anteriores. Con un soporte de aproximadamente 0.58 en la muestra utilizada —es decir, presente en más de la mitad de todas las transacciones— *whole milk* es un ítem dominante cuya alta frecuencia distorsiona sistemáticamente las métricas de todas las reglas en las que participa como consecuente.

El análisis confirma una conclusión que la teoría predice: cuando $P(B)$ es muy alto, el espacio para que una regla $A \Rightarrow B$ sea genuinamente no-trivial se estrecha dramáticamente. Para que el lift sea mayor que 1.5, se requiere $\text{conf}(A \Rightarrow B) > 1.5 \times 0.58 \approx 0.87$: prácticamente 9 de cada 10 transacciones que contienen A también contienen leche entera. Esta condición es casi imposible de cumplir en un supermercado general donde la leche ya es omnipresente. La conclusión no es que el dataset sea deficiente, sino que *whole milk* es un mal consecuente para el análisis de reglas de asociación: su ubicuidad impide que ninguna regla hacia él sea informativa.

La generalización es inmediata: para cualquier ítem B , el umbral de confianza necesario para que una regla sea no-trivial con factor k es:

$$\text{conf}(A \Rightarrow B) > k \cdot P(B) \quad \text{equivalentemente,} \quad \text{lift}(A \Rightarrow B) > k \quad (94.8)$$

Esta relación permite construir, de manera sistemática, una tabla de umbrales específicos para cada posible consecuente, que el analista puede consultar antes de interpretar cualquier regla.

Tabla 94.6.: Umbrales mínimos de confianza necesarios para que una regla sea no-trivial (lift > 1.0) o moderadamente interesante (lift > 1.5), calculados para cada ítem como posible consecuente. Ítems con $P(\text{ítem})$ alto requieren confianzas muy elevadas para generar reglas genuinamente informativas.

	Ítem (consecuente)	$P(\text{ítem})$	conf mín (lift > 1.0)	conf mín (lift > 1.5)
13	whole milk	0.52	0.52	0.78

Tabla 94.6.: Umbrales mínimos de confianza necesarios para que una regla sea no-trivial ($\text{lift} > 1.0$) o moderadamente interesante ($\text{lift} > 1.5$), calculados para cada ítem como posible consecuente. Ítems con $P(\text{ítem})$ alto requieren confianzas muy elevadas para generar reglas genuinamente informativas.

	Ítem (consecuente)	$P(\text{ítem})$	conf mín ($\text{lift} > 1.0$)	conf mín ($\text{lift} > 1.5$)
1	bread	0.40	0.40	0.60
7	eggs	0.28	0.28	0.42
14	yogurt	0.28	0.28	0.42
2	butter	0.26	0.26	0.39
8	fruit	0.20	0.20	0.30
12	vegetables	0.18	0.18	0.27
6	coffee	0.16	0.16	0.24
10	soda	0.16	0.16	0.24
4	cheese	0.14	0.14	0.21
5	chips	0.14	0.14	0.21
9	granola	0.10	0.10	0.15
11	sugar	0.10	0.10	0.15
0	beer	0.04	0.04	0.06
3	candy	0.04	0.04	0.06

94.6. Un Marco Integrado de Evaluación

94.6.1. De la Fragmentación a la Coherencia

Los conceptos desarrollados en este capítulo —limitaciones del lift, métricas complementarias, sensibilidad a parámetros, estructura de grafo— no son independientes entre sí. Forman un marco coherente para responder una única pregunta: *¿cuánta confianza merece una regla particular?*

La respuesta a esa pregunta tiene múltiples dimensiones:

1. **Dimensión relativa:** ¿cuánto se aleja el lift observado de la independencia, en términos del máximo alcanzable dado los soportes de los ítems? El lift relativo responde esta pregunta.
2. **Dimensión absoluta:** ¿cuántas transacciones adicionales, sobre el baseline de independencia, exhiben la co-ocurrencia? El leverage responde esta pregunta.
3. **Dimensión predictiva direccional:** ¿cuán determinista es la regla en su dirección específica? La conviction responde esta pregunta.
4. **Dimensión de robustez normalizada:** ¿es la asociación fuerte en una escala comparable entre ítems de frecuencias distintas? Zhang responde esta pregunta.
5. **Dimensión de estabilidad paramétrica:** ¿la regla sobrevive con cualquier elección razonable de umbrales, o desaparece si se endurece ligeramente $\sigma_{\text{mín}}$? El análisis de sensibilidad responde esta pregunta.

Una regla que es sólida en todas estas dimensiones merece alta confianza. Una regla que solo lo es en una o dos puede ser válida pero debe interpretarse con mayor cautela. La siguiente función implementa esta evaluación multidimensional de manera sistemática:

94.6.2. Lo que Cambia con Este Marco

La diferencia entre el análisis de reglas de asociación tratado en los textos introductorios y el análisis desarrollado en estos dos capítulos no reside en el código: las funciones de `mlxtend` son las mismas. La diferencia reside en las preguntas que el analista se hace antes de interpretar los resultados y en los instrumentos conceptuales que usa para responderlas.

La Tabla 102.2 resume esta diferencia de manera esquemática:

Tabla 94.7.: Comparación entre enfoque elemental y enfoque crítico del análisis de reglas de asociación.

Dimensión	Enfoque elemental	Enfoque crítico
Métricas consideradas	Soporte, confianza	Lift, lift relativo, leverage, conviction, Zhang
Dirección de la regla	Ignorada	Evaluada mediante la asimetría de confianza
Comparabilidad del lift	Asumida universal	Corregida con lift relativo
Umbral de los parámetros	Fijos por convención	Explorados mediante análisis de sensibilidad
Visualización	Tablas ordenadas	Scatter de métricas + radar + grafo
Criterio de selección final	Confianza o lift únicos	Convergencia entre múltiples métricas

La tabla pone en evidencia que el análisis crítico no es simplemente más trabajo —es un análisis fundamentalmente diferente en su estructura epistémica. El analista que usa el marco crítico genera, en la mayoría de los casos, un conjunto de reglas reportadas más pequeño que el analista que usa el enfoque elemental. Pero ese conjunto más pequeño está respaldado por evidencia más robusta, es más estable ante variaciones en los parámetros, y es más accionable en la práctica.

94.7. Resumen Conceptual

Este capítulo ha profundizado en el análisis de reglas de asociación más allá de las métricas fundamentales introducidas en el capítulo anterior. Los puntos clave que el lector debe retener son los siguientes:

Sobre las limitaciones estructurales del lift:

- El lift es simétrico: $\text{lift}(A \Rightarrow B) = \text{lift}(B \Rightarrow A)$. Para elegir la dirección apropiada de una regla en una aplicación concreta, la confianza —métrica asimétrica— es el criterio relevante.

- El lift tiene un techo teórico que depende de los soportes individuales: $\text{lift}_{\text{máx}} = 1/\max(P(A), P(B))$. Comparar lifts absolutos entre reglas con distintos soportes puede ser engañoso. El lift relativo —cociente entre lift observado y lift máximo— es una escala más justa para la comparación.

Sobre las métricas complementarias:

- El leverage mide la diferencia absoluta entre co-ocurrencia observada e independencia. Es interpretable como el número de transacciones adicionales atribuibles a la asociación, pero es sistemáticamente bajo para ítems raros.
- La conviction es asimétrica y mide el cuasi-determinismo de la regla en su dirección: valores muy altos indican confianza cercana a 1.
- La métrica de Zhang tiene rango $[-1, 1]$, es simétrica y robusta ante ítems frecuentes. Es la métrica recomendada para comparaciones entre reglas con distintos niveles de frecuencia.
- Las métricas no son redundantes: sus correlaciones son imperfectas, y las discrepancias entre ellas son la señal más valiosa para el análisis crítico.

Sobre la sensibilidad a parámetros:

- Los umbrales del algoritmo Apriori no tienen justificación estadística intrínseca. El conjunto de reglas obtenido es función conjunta del dataset y de los parámetros elegidos.
- El análisis de sensibilidad —exploración sistemática del espacio de parámetros— es una práctica metodológica necesaria, no opcional.
- El mapa soporte-confianza visualiza el espacio completo de decisión y permite al analista elegir conscientemente su posición en el compromiso entre número y calidad de reglas.

Sobre la representación en grafo:

- El grafo de reglas hace visible la estructura topológica del espacio de co-ocurrencias: hubs, nodos puente y clústeres de ítems relacionados.
- La centralidad basada en lift —no en conteo de aristas— permite distinguir ítems genuinamente centrales de ítems centrales por mera frecuencia.
- El “Whole Milk Problem” ilustra cómo la alta frecuencia de un ítem como consecuente hace prácticamente imposible encontrar reglas genuinamente informativas hacia él, independientemente de los umbrales elegidos.

Sobre el marco integrado:

- La evaluación robusta de una regla requiere examinar simultáneamente al menos cuatro dimensiones: lift relativo, leverage, Zhang y conviction.
- Las reglas robustas son aquellas en las que múltiples métricas convergen en señalarlas como interesantes; las reglas candidatas son aquellas donde hay convergencia parcial; las reglas descartables son aquellas donde las métricas más exigentes las rechazan.

95. FP-Growth y minería de patrones frecuentes

96. FP-Growth y minería de patrones frecuentes

96.1. Introducción

La minería de reglas de asociación busca descubrir regularidades en bases de datos transaccionales: productos que suelen comprarse juntos, páginas que suelen visitarse en una misma sesión, palabras que coaparecen en documentos o eventos que tienden a registrarse en conjunto. En este contexto, una transacción representa una observación compuesta por varios ítems; por ejemplo, una compra de supermercado puede contener {Pan, Leche, Pañales}. El objetivo no es predecir una etiqueta, sino identificar estructuras de coocurrencia que permitan extraer conocimiento interpretable a partir de datos discretos (Agrawal y Srikant 1994; Han et al. 2012).

El algoritmo **FP-Growth** (*Frequent Pattern Growth*) fue propuesto como una alternativa eficiente a Apriori para encontrar conjuntos frecuentes de ítems. Su idea central es evitar la generación explícita de candidatos y comprimir la base de transacciones en una estructura llamada **FP-tree** (*Frequent Pattern Tree*). A partir de ese árbol, el algoritmo explora patrones frecuentes mediante bases condicionales y árboles condicionales (Han et al. 2000; Borgelt 2005).

Este capítulo desarrolla FP-Growth de manera progresiva. Primero se revisan las nociones de transacción, itemset, soporte y frecuencia. Después se muestra cómo construir un FP-tree usando un ejemplo pequeño de cesta de compra. Finalmente, se explica cómo extraer patrones frecuentes mediante caminos prefijo condicionales, se compara FP-Growth con Apriori y se implementa un flujo práctico en Python.

96.2. Conceptos básicos

En minería de asociaciones, trabajamos con una colección de transacciones. Cada transacción contiene un subconjunto de ítems tomado de un universo finito de productos, términos o eventos posibles. Esta representación es natural en problemas donde los datos son conjuntos: una compra contiene productos, un documento contiene palabras, una sesión web contiene páginas visitadas.

Definición. Sea $I = \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$ un conjunto finito de ítems. Una transacción T es un subconjunto de I , es decir:

$$T \subseteq I.$$

Una base transaccional es una colección $\mathcal{D} = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ de transacciones.

Definición. Un itemset es cualquier subconjunto $X \subseteq I$. Decimos que una transacción T_i contiene a X si todos los ítems de X aparecen en T_i :

$$X \subseteq T_i.$$

El concepto clave para decidir si un patrón es relevante es el **soporte**. Existen dos formas comunes de reportarlo: como conteo absoluto o como proporción. El conteo absoluto indica cuántas transacciones contienen el patrón; el soporte relativo divide ese conteo entre el número total de transacciones.

Definición. El soporte absoluto de un itemset X en una base transaccional $\mathcal{D}$ es el número de transacciones que contienen a X :

$$\text{supp}_{\#}(X) = |\{T_i \in \mathcal{D} : X \subseteq T_i\}|.$$

El soporte relativo se define como:

$$\text{supp}(X) = \frac{\text{supp}_{\#}(X)}{|\mathcal{D}|}. \quad (96.1)$$

Definición. Dado un umbral mínimo de soporte min_sup , un itemset X es frecuente si su soporte absoluto cumple:

$$\text{supp}_{\#}(X) \geq \text{min_sup}. \quad (96.2)$$

El umbral min_sup controla la granularidad del análisis. Un valor demasiado bajo puede producir demasiados patrones, muchos de ellos triviales o difíciles de interpretar. Un valor demasiado alto puede eliminar patrones interesantes pero menos comunes. Por ello, en aplicaciones reales suele elegirse mediante exploración, conocimiento del dominio y restricciones computacionales.

96.3. De Apriori a FP-Growth

El algoritmo Apriori explota una propiedad fundamental: si un conjunto de ítems es frecuente, entonces todos sus subconjuntos también son frecuentes. De manera equivalente, si un itemset no es frecuente, ningún superconjunto suyo puede ser frecuente (Agrawal y Srikant 1994). Esta propiedad permite podar el espacio de búsqueda, pero Apriori todavía necesita generar muchos candidatos y escanear la base varias veces.

FP-Growth sigue otra estrategia. En lugar de construir y evaluar candidatos explícitamente, realiza dos recorridos principales sobre la base de datos: uno para calcular los soportes de los ítems individuales y otro para construir un árbol compacto. Después extrae patrones frecuentes desde la estructura comprimida (Han et al. 2000).

La ventaja aparece especialmente cuando muchas transacciones comparten prefijos. Si los ítems se ordenan globalmente por frecuencia decreciente, transacciones parecidas tienden a compartir las primeras ramas del árbol. Así, el FP-tree almacena información agregada en lugar de repetir cada transacción completa.

96.4. Ejemplo base: transacciones de cesta de compra

Considérese la siguiente base de transacciones y un soporte mínimo absoluto $\text{min_sup} = 3$:

Transacción	Ítems
T_1	{Pan, Leche}
T_2	{Pan, Leche, Pañales, Cerveza}
T_3	{Leche, Pañales, Cerveza}
T_4	{Pan, Leche, Pañales, Cerveza}
T_5	{Pan, Leche, Pañales}

Los soportes absolutos de los ítems individuales son:

Ítem	Transacciones donde aparece	Soporte absoluto
Pan	T_1, T_2, T_4, T_5	4
Leche	T_1, T_2, T_3, T_4, T_5	5
Pañales	T_2, T_3, T_4, T_5	4
Cerveza	T_2, T_3, T_4	3

Como todos los ítems tienen soporte absoluto mayor o igual que 3, ninguno se elimina en esta etapa. Si hubiera ítems con soporte menor que $\min_sup$, se descartarían antes de construir el árbol.

96.5. Ordenamiento por frecuencia

El FP-tree depende de un orden global de ítems. La regla usual consiste en ordenar los ítems de mayor a menor frecuencia. En caso de empates, conviene fijar un criterio determinista, por ejemplo orden alfabético. Este ordenamiento hace que transacciones con ítems frecuentes compartan prefijos y que el árbol sea más compacto.

En el ejemplo, el orden global puede tomarse como:

Leche $\succ$ Pan $\succ$ Pañales $\succ$ Cerveza.

Con ese orden, las transacciones se transforman en:

Transacción original	Transacción ordenada
{Pan, Leche}	[Leche, Pan]
{Pan, Leche, Pañales, Cerveza}	[Leche, Pan, Pañales, Cerveza]
{Leche, Pañales, Cerveza}	[Leche, Pañales, Cerveza]
{Pan, Leche, Pañales, Cerveza}	[Leche, Pan, Pañales, Cerveza]
{Pan, Leche, Pañales}	[Leche, Pan, Pañales]

96.6. Construcción del FP-tree

Un FP-tree es un árbol con raíz nula. Cada nodo almacena un ítem, un contador y enlaces hacia sus hijos. Para insertar una transacción ordenada, se recorre la transacción de izquierda a derecha. Si el siguiente ítem ya existe como hijo del nodo actual, se incrementa su contador. Si no existe, se crea un nuevo nodo con contador inicial igual a uno.

Definición. Un FP-tree es una estructura arbórea $\mathcal{T}$ donde cada nodo no raíz representa un ítem y almacena un contador. El contador de un nodo indica cuántas transacciones comparten el prefijo correspondiente al camino desde la raíz hasta ese nodo:

$$\text{count}(v) = |\{T_i \in \mathcal{D} : \text{path}(v) \subseteq T_i\}|.$$

El procedimiento de construcción puede resumirse así:

1. Crear una raíz `null`.
2. Ordenar cada transacción de acuerdo con la frecuencia global.
3. Insertar cada transacción en el árbol.
4. Incrementar contadores cuando una rama ya existe.
5. Crear nodos nuevos cuando el prefijo todavía no aparece.

En este ejemplo, la rama más importante inicia con **Leche**, porque aparece en todas las transacciones. Desde **Leche**, varias transacciones continúan con **Pan**; otras continúan directamente con **Pañales**. La compresión proviene de sumar contadores en prefijos compartidos en lugar de almacenar cada transacción de forma independiente.

96.7. Caminos prefijo y base condicional

Una vez construido el FP-tree, FP-Growth extrae patrones frecuentes considerando los ítems desde los menos frecuentes hacia los más frecuentes. Para cada ítem objetivo, se buscan todos los caminos que terminan en ese ítem. Al quitar el ítem objetivo de esos caminos se obtiene su **base de patrones condicional**.

Definición. Dado un ítem a , la base de patrones condicional de a , denotada $\mathcal{B}_a$, es el multiconjunto de caminos prefijo que aparecen antes de a en el FP-tree, ponderados por el contador del nodo asociado a a :

$$\mathcal{B}_a = \{(P_j, c_j) : P_j \text{ es un camino prefijo de } a \text{ y } c_j \text{ es su conteo}\}.$$

Para el ítem **Cerveza**, los caminos relevantes son:

Camino en el árbol	Conteo
[Leche, Pan, Pañales, Cerveza]	2
[Leche, Pañales, Cerveza]	1

Al eliminar **Cerveza**, se obtiene:

Camino prefijo	Conteo
[Leche, Pan, Pañales]	2
[Leche, Pañales]	1

En esta base condicional, los conteos acumulados son:

Ítem	Conteo condicional
Leche	3
Pan	2
Pañales	3

Con $\text{min_sup} = 3$, **Pan** se elimina de la base condicional de **Cerveza**, mientras que **Leche** y **Pañales** permanecen. Por tanto, los patrones frecuentes que incluyen **Cerveza** son:

$\{\text{Cerveza}\}, \{\text{Leche, Cerveza}\}, \{\text{Pañales, Cerveza}\}, \{\text{Leche, Pañales, Cerveza}\}.$

96.8. Árbol condicional

Después de obtener la base condicional de un ítem, se eliminan los ítems que no alcanzan el soporte mínimo y se construye un nuevo FP-tree restringido a esa base. Ese árbol se llama **árbol condicional**. En el caso de **Cerveza**, el árbol condicional conserva la estructura:

Leche : 3 $\rightarrow$ Pañales : 3.

Esto significa que, entre las transacciones que contienen **Cerveza**, existen tres ocurrencias donde **Leche** aparece junto con **Cerveza** y tres ocurrencias donde **Pañales** aparece junto con **Cerveza**. Además, el camino conjunto indica que $\{\text{Leche, Pañales, Cerveza}\}$ también es frecuente.

Definición. El árbol condicional de un ítem a es el FP-tree construido a partir de la base condicional $\mathcal{B}_a$ después de eliminar los ítems cuyo conteo condicional es menor que min_sup :

$$\mathcal{T}_a = \text{FPtree} \left(\{P_j \in \mathcal{B}_a : \text{count}_{\mathcal{B}_a}(i) \geq \text{min_sup}\} \right).$$

96.9. Patrones frecuentes del ejemplo

Repitiendo el procedimiento para los ítems restantes en orden ascendente de frecuencia, se obtienen los conjuntos frecuentes:

Ítem base	Patrones frecuentes asociados
Cerveza	{Cerveza}, {Leche, Cerveza}, {Pañales, Cerveza}, {Leche, Pañales, Cerveza}
Pañales	{Pañales}, {Leche, Pañales}, {Pan, Pañales}, {Leche, Pan, Pañales}
Pan	{Pan}, {Leche, Pan}
Leche	{Leche}

Agrupando y eliminando duplicados, los itemsets frecuentes con $\text{min_sup} = 3$ son:

{Leche}, {Pan}, {Pañales}, {Cerveza},
 {Leche, Pan}, {Leche, Pañales}, {Leche, Cerveza},
 {Pan, Pañales}, {Pañales, Cerveza},
 {Leche, Pan, Pañales}, {Leche, Pañales, Cerveza}.

Es importante notar que FP-Growth no produce directamente reglas de asociación; primero produce itemsets frecuentes. Las reglas se construyen después a partir de esos itemsets, evaluando métricas como confianza, lift o convicción (Tan et al. 2019; Han et al. 2012).

96.10. Implementación práctica con mlxtend

En Python, una forma sencilla de aplicar FP-Growth es utilizar `mlxtend`, que implementa tanto Apriori como FP-Growth para matrices transaccionales codificadas en formato one-hot (Raschka 2018).

	Cerveza	Leche	Pan	Pañales
0	False	True	True	False
1	True	True	True	True
2	True	True	False	True
3	True	True	True	True
4	False	True	True	True

Como `mlxtend` usa soporte relativo, el umbral absoluto $\text{min_sup} = 3$ debe transformarse dividiendo entre el número de transacciones:

$$\text{min_sup}_{rel} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

	support	itemsets
0	1.0	(Leche)
1	0.8	(Pan)
2	0.8	(Pañales)

	support	itemsets
4	0.8	(Leche, Pan)
7	0.8	(Leche, Pañales)
3	0.6	(Cerveza)
5	0.6	(Pan, Pañales)
6	0.6	(Leche, Pan, Pañales)
8	0.6	(Cerveza, Pañales)
9	0.6	(Leche, Cerveza)
10	0.6	(Leche, Cerveza, Pañales)

A partir de los itemsets frecuentes se pueden generar reglas. Por ejemplo, una regla $X \Rightarrow Y$ se interpreta como: “cuando aparece X , también tiende a aparecer Y ”.

Definición. La confianza de una regla de asociación $X \Rightarrow Y$, con $X \cap Y = \emptyset$, mide la proporción de transacciones que contienen X y también contienen Y :

$$\text{conf}(X \Rightarrow Y) = \frac{\text{supp}(X \cup Y)}{\text{supp}(X)}. \quad (96.3)$$

Definición. El lift de una regla $X \Rightarrow Y$ compara la coocurrencia observada de X y Y con la coocurrencia esperada bajo independencia estadística:

$$\text{lift}(X \Rightarrow Y) = \frac{\text{supp}(X \cup Y)}{\text{supp}(X) \text{supp}(Y)}. \quad (96.4)$$

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
11	(Cerveza)	(Pañales)	0.6	1.00	1.2500
14	(Leche, Cerveza)	(Pañales)	0.6	1.00	1.2500
17	(Cerveza)	(Leche, Pañales)	0.6	1.00	1.2500
12	(Pañales)	(Cerveza)	0.6	0.75	1.2500
15	(Leche, Pañales)	(Cerveza)	0.6	0.75	1.2500
18	(Pañales)	(Leche, Cerveza)	0.6	0.75	1.2500
1	(Pan)	(Leche)	0.8	1.00	1.0000
6	(Pan, Pañales)	(Leche)	0.6	1.00	1.0000
10	(Pañales)	(Leche)	0.8	1.00	1.0000
13	(Cerveza)	(Leche)	0.6	1.00	1.0000
16	(Cerveza, Pañales)	(Leche)	0.6	1.00	1.0000
0	(Leche)	(Pan)	0.8	0.80	1.0000
9	(Leche)	(Pañales)	0.8	0.80	1.0000
2	(Pan)	(Pañales)	0.6	0.75	0.9375
3	(Pañales)	(Pan)	0.6	0.75	0.9375
4	(Leche, Pan)	(Pañales)	0.6	0.75	0.9375
5	(Leche, Pañales)	(Pan)	0.6	0.75	0.9375
7	(Pan)	(Leche, Pañales)	0.6	0.75	0.9375
8	(Pañales)	(Leche, Pan)	0.6	0.75	0.9375

La confianza puede ser alta aun cuando el consecuente sea muy frecuente. Por ello, conviene interpretarla junto con el lift. Un lift mayor que uno sugiere asociación positiva; un lift cercano a uno sugiere que la regla no mejora sustancialmente lo esperado por independencia; un lift menor que uno sugiere asociación negativa.

96.11. Comparación entre FP-Growth y Apriori

Característica	FP-Growth	Apriori
Generación de candidatos	No requerida	Necesaria
Recorridos de los datos	Usualmente dos recorridos principales	Varios recorridos
Velocidad	Eficiente en bases grandes y densas	Puede ser lento por generación repetida de candidatos
Uso de memoria	Puede ser alto por el FP-tree	Generalmente menor, basado en listas y conteos
Implementación	Más compleja	Más sencilla de explicar e implementar

FP-Growth suele ser preferible cuando la base es grande y contiene muchos patrones frecuentes. Apriori puede ser útil con fines didácticos o cuando se desea una implementación directa basada en candidatos. En la práctica, la elección también depende de la densidad de las transacciones, el umbral de soporte, la memoria disponible y la necesidad de interpretar pasos intermedios.

96.12. Aplicaciones

FP-Growth es aplicable a distintos dominios donde los datos pueden representarse como conjuntos de eventos o ítems:

- **Análisis de cesta de compra:** identificar productos que se compran juntos con frecuencia.
- **Sistemas de recomendación:** sugerir productos, contenidos o servicios a partir de patrones de coocurrencia.
- **Análisis de comportamiento del cliente:** estudiar hábitos de compra en comercio minorista o electrónico.
- **Minería de uso web:** detectar rutas de navegación o secuencias de clics comunes.
- **Minería de texto:** encontrar palabras, términos o frases que aparecen juntas en documentos.

En todos estos casos, los patrones frecuentes deben interpretarse con cuidado. La coocurrencia no implica causalidad. Una regla puede ser estadísticamente fuerte y, aun así, carecer de utilidad práctica si representa un patrón obvio, redundante o inducido por sesgos de captura de datos.

96.13. Ventajas y limitaciones

Entre las principales ventajas de FP-Growth se encuentran:

- Evita la generación explícita de candidatos.
- Reduce el número de escaneos completos de la base de datos.
- Comprime transacciones mediante prefijos compartidos.
- Puede extraer patrones frecuentes complejos de manera eficiente.
- Funciona bien en bases densas donde Apriori produce demasiados candidatos.

Sus limitaciones principales son:

- El FP-tree puede consumir mucha memoria si la base es grande y poco compresible.
- La implementación es más compleja que Apriori.
- La minería condicional puede ser costosa cuando existen muchos patrones frecuentes.
- No es naturalmente incremental: cuando cambian los datos, puede requerir reconstruir el árbol.

Estas limitaciones no invalidan el método, pero sí obligan a seleccionar adecuadamente el umbral de soporte, revisar la calidad de los datos y evaluar la interpretabilidad de los patrones resultantes.

96.14. Buenas prácticas de análisis

Al aplicar FP-Growth en un proyecto real, conviene seguir una estrategia reproducible:

1. Definir qué representa una transacción.
2. Limpiar y normalizar los ítems.
3. Explorar frecuencias individuales antes de minar patrones.
4. Probar varios valores de soporte mínimo.
5. Generar reglas solo después de revisar los itemsets frecuentes.
6. Evaluar confianza, lift y soporte de manera conjunta.
7. Validar los patrones con conocimiento del dominio.
8. Documentar decisiones, umbrales y supuestos.

La etapa más importante no es ejecutar el algoritmo, sino construir una representación transaccional coherente. Por ejemplo, en minería de texto, decidir si los ítems serán palabras, lemas, n-gramas o entidades cambia completamente el significado de los patrones. En comercio electrónico, decidir si una transacción corresponde a una compra, una sesión o un usuario también modifica la interpretación del soporte.

96.15. Conclusiones

FP-Growth es un algoritmo fundamental para la minería de patrones frecuentes. Su principal contribución es reemplazar la generación explícita de candidatos por una estructura compacta, el FP-tree, que permite almacenar prefijos compartidos y extraer patrones mediante bases condicionales. Esta estrategia reduce recorridos sobre la base de datos y suele mejorar el rendimiento frente a Apriori en escenarios grandes o densos.

Desde el punto de vista conceptual, FP-Growth muestra una idea central en ciencia de datos: la eficiencia no depende solo del algoritmo, sino también de la representación. Al transformar transacciones en un árbol comprimido, el problema se vuelve más manejable sin perder la información necesaria para recuperar los itemsets frecuentes.

En aplicaciones reales, el algoritmo debe acompañarse de una interpretación cuidadosa. Los patrones frecuentes son puntos de partida para formular hipótesis, diseñar recomendaciones o comprender comportamientos, pero no constituyen por sí solos evidencia causal. Por ello, la minería de asociaciones debe integrarse con análisis exploratorio, conocimiento del dominio y criterios claros de utilidad práctica.

Parte XXIII.

Clasificación

Parte XXIV.

Introducción y Evaluación

97. Clasificación y árboles de decisión

97.1. Introducción

La clasificación es una de las tareas fundamentales del aprendizaje supervisado. Su objetivo es aprender, a partir de ejemplos previamente observados, una regla de decisión capaz de asignar una etiqueta categórica a nuevas observaciones. A diferencia de la predicción de una variable numérica, donde la salida pertenece a un conjunto continuo o discreto ordenado, en clasificación la salida pertenece a un conjunto finito de clases: por ejemplo, **spam** o **no spam**, **aprobar** o **rechazar**, **positivo**, **negativo** o **neutral** (Hastie et al. 2009; James et al. 2021).

En términos generales, un problema de clasificación parte de un conjunto de datos de entrenamiento compuesto por pares

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n,$$

donde $\mathbf{x}_i \in \mathcal{X}$ representa las variables predictoras u observaciones disponibles, mientras que $y_i \in \mathcal{Y}$ representa la clase asociada. El objetivo es construir una función

$$\hat{f} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

que generalice razonablemente bien a datos no vistos.

En este capítulo se estudian los árboles de decisión como modelos de clasificación interpretables. El desarrollo se concentra en la lógica general de construcción de árboles, el algoritmo de Hunt, el algoritmo ID3, la entropía, la ganancia de información y la extracción de reglas de clasificación. Estos contenidos reorganizan y amplían las ideas centrales de la presentación de clase sobre clasificación y árboles de decisión.

97.2. Clasificación como problema supervisado

En un problema de clasificación se dispone de ejemplos históricos donde la clase correcta ya es conocida. El modelo utiliza estos ejemplos para aprender regularidades entre las variables explicativas y la etiqueta objetivo.

Algunos ejemplos típicos son:

- clasificar si un correo electrónico es **spam** o **no spam**;
- decidir si una solicitud de crédito debe ser **aprobada** o **rechazada**;
- identificar si una persona presenta o no hipertensión;
- clasificar un comentario como **positivo**, **negativo** o **neutral**;

- predecir si un cliente comprará o no una computadora.

La distinción entre clasificación y regresión depende del tipo de variable objetivo. Si la salida es categórica, se trata de clasificación. Si la salida es numérica, se trata de regresión o predicción continua.

Tarea	Tipo de salida	Ejemplo
Clasificación	Categoría	Aprobado / Reprobado
Regresión	Valor numérico	Temperatura de mañana

i Nota

Definición. Un problema de clasificación supervisada consiste en estimar una función $\hat{f}$ que asigne a cada observación $\mathbf{x}$ una clase y dentro de un conjunto finito de etiquetas $\mathcal{Y}$:

$$\hat{f} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad |\mathcal{Y}| < \infty. \quad (97.1)$$

97.3. Entrenamiento, prueba y generalización

La clasificación suele dividirse en dos etapas principales: entrenamiento y prueba. Durante el entrenamiento, el algoritmo ajusta sus reglas internas utilizando datos etiquetados. Durante la prueba, el modelo se evalúa sobre datos no utilizados en el ajuste para estimar su capacidad de generalización.

Esta separación es esencial porque un modelo puede memorizar los datos de entrenamiento sin aprender patrones útiles. Este fenómeno se conoce como sobreajuste u *overfitting*. En árboles de decisión, el sobreajuste aparece cuando el árbol crece demasiado y produce particiones muy específicas para casos particulares (Breiman et al. 1984; Quinlan 1986).

i Nota

Definición. Dado un conjunto de entrenamiento $\mathcal{D}_{\text{train}}$ y un conjunto de prueba $\mathcal{D}_{\text{test}}$, la capacidad de generalización de un clasificador se evalúa estimando su desempeño sobre ejemplos que no fueron usados para ajustar el modelo:

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{train}} \cup \mathcal{D}_{\text{test}}, \quad \mathcal{D}_{\text{train}} \cap \mathcal{D}_{\text{test}} = \emptyset. \quad (97.2)$$

97.4. Preparación de datos antes de construir un clasificador

Antes de entrenar un clasificador, es necesario preparar los datos. La calidad del modelo depende directamente de la calidad de las variables disponibles. Tres tareas frecuentes son la limpieza, la transformación y la reducción de dimensiones.

La limpieza de datos incluye corregir valores imposibles o inconsistentes, como edades negativas, fechas mal formateadas o categorías escritas con variantes ortográficas. También incluye decidir cómo

tratar valores faltantes. La transformación de datos incluye codificación de variables categóricas, normalización de variables numéricas y conversión de fechas a representaciones útiles. La reducción de dimensiones consiste en eliminar variables redundantes, irrelevantes o excesivamente ruidosas.

En árboles de decisión, la preparación puede ser menos exigente que en modelos lineales o redes neuronales, porque los árboles toleran variables en escalas distintas. Sin embargo, la calidad de las categorías, la presencia de valores faltantes y el tratamiento de variables continuas siguen siendo factores importantes (James et al. 2021; Géron 2022).

	ingreso	historial_credificio	deudas	empleo_estable	decision
0	alto	bueno	bajas	sí	aprobar
1	bajo	malo	altas	no	rechazar
2	medio	bueno	bajas	sí	aprobar
3	bajo	regular	altas	no	rechazar
4	medio	malo	medias	sí	rechazar

El ejemplo anterior representa una tarea de clasificación binaria: decidir si una solicitud de crédito debe aprobarse o rechazarse. Las variables predictoras son categóricas y la etiqueta objetivo es `decision`.

97.5. Árboles de decisión

Un árbol de decisión es un modelo predictivo que organiza decisiones sucesivas en una estructura jerárquica. Cada nodo interno representa una pregunta sobre una variable, cada rama representa una posible respuesta y cada hoja representa una clase final. La predicción de una observación se obtiene recorriendo el árbol desde la raíz hasta una hoja.

Los árboles son especialmente útiles cuando se busca interpretabilidad. A diferencia de modelos más opacos, un árbol puede leerse como un conjunto de reglas condicionales del tipo “si ocurre cierta combinación de condiciones, entonces se predice cierta clase” (Breiman et al. 1984; Quinlan 1993).

i Nota

Definición. Un árbol de decisión para clasificación es una estructura jerárquica compuesta por nodos internos, ramas y hojas. Cada nodo interno aplica una prueba $h_j(\mathbf{x})$, cada rama corresponde a un resultado de la prueba y cada hoja asigna una clase $c \in \mathcal{Y}$:

$$T(\mathbf{x}) = c, \quad c \in \mathcal{Y}. \quad (97.3)$$

Los elementos principales de un árbol son:

Elemento	Descripción
Nodo raíz	Primer nodo del árbol; contiene todos los ejemplos antes de dividir.
Nodo interno	Nodo donde se evalúa un atributo y se divide el conjunto de datos.

Elemento	Descripción
Rama	Resultado posible de una prueba aplicada en un nodo.
Hoja	Nodo terminal que asigna una clase.

97.6. Partición de datos en árboles de decisión

El proceso de construcción de un árbol se basa en particionar el conjunto de datos. En cada nodo se elige una variable y se divide el conjunto de ejemplos según sus valores.

Cuando el atributo es categórico, el árbol puede crear una rama por cada categoría. Por ejemplo, si **pronóstico** toma los valores **soleado**, **nublado** y **lluvia**, puede generarse una rama para cada caso. Si el árbol se restringe a divisiones binarias, una categoría puede evaluarse mediante preguntas del tipo “¿el color es rojo?”.

Cuando el atributo es continuo, se requiere seleccionar un punto de corte. Por ejemplo, una variable como **ingreso** puede dividirse en **ingreso** $\leq$ 25000 e **ingreso** $>$ 25000. Aunque ID3 fue propuesto principalmente para atributos categóricos, extensiones como C4.5 incorporan mecanismos más generales para tratar variables continuas (Quinlan 1986, 1993).

97.7. Algoritmo de Hunt

El algoritmo de Hunt describe una estrategia recursiva general para construir árboles de decisión. La idea central es simple: si todos los ejemplos que llegan a un nodo pertenecen a la misma clase, el nodo se convierte en hoja. Si no, se elige un atributo para dividir los datos y se repite el procedimiento en cada subconjunto.

Sea D_t el conjunto de ejemplos que llega al nodo t . El procedimiento puede resumirse así:

1. Si todos los ejemplos en D_t pertenecen a una misma clase y , crear una hoja con etiqueta y .
2. Si D_t está vacío, crear una hoja con una clase predeterminada, usualmente la clase mayoritaria del nodo padre.
3. Si los ejemplos pertenecen a distintas clases, elegir una prueba sobre algún atributo.
4. Dividir D_t en subconjuntos según el resultado de la prueba.
5. Aplicar recursivamente el mismo procedimiento a cada subconjunto.

Este enfoque es *top-down*, porque comienza en la raíz y avanza hacia las hojas, y es *divide and conquer*, porque descompone el problema global en problemas más pequeños.

i Nota

Definición. Sea D_t el conjunto de ejemplos que llega al nodo t . Un nodo es puro si todos los ejemplos en D_t pertenecen a la misma clase:

$$\exists c \in \mathcal{Y} \text{ tal que } y_i = c \quad \forall (\mathbf{x}_i, y_i) \in D_t. \quad (97.4)$$

97.8. Criterios de parada

La partición del árbol no puede continuar indefinidamente. Las condiciones más comunes para detener el crecimiento son:

- todos los ejemplos del nodo pertenecen a la misma clase;
- no quedan atributos disponibles para seguir dividiendo;
- el número de ejemplos en el nodo es demasiado pequeño;
- la profundidad máxima permitida del árbol ha sido alcanzada;
- la mejora obtenida por una nueva división es menor que un umbral.

En el caso clásico de ID3, si no quedan atributos y todavía hay ejemplos de distintas clases, se asigna la clase más frecuente del nodo. Esta decisión refleja un principio de mayoría local.

97.9. ID3: selección de atributos mediante ganancia de información

ID3, *Iterative Dichotomiser 3*, es un algoritmo clásico para inducir árboles de decisión. Fue propuesto por Quinlan y utiliza ganancia de información para elegir, en cada nodo, el atributo que mejor separa las clases (Quinlan 1986).

La intuición es que un buen atributo debe producir subconjuntos más homogéneos que el conjunto original. Para medir esta homogeneidad, ID3 utiliza la entropía, una medida proveniente de la teoría de la información (Shannon 1948).

El algoritmo procede de la siguiente manera:

1. Comienza con todos los ejemplos en el nodo raíz.
2. Calcula la entropía del conjunto actual.
3. Evalúa cada atributo disponible.
4. Para cada atributo, calcula la entropía promedio después de dividir.
5. Selecciona el atributo con mayor ganancia de información.
6. Repite el proceso recursivamente en cada rama.

97.10. Entropía como medida de impureza

La entropía mide el grado de mezcla o incertidumbre de las clases en un conjunto de datos. Si todos los ejemplos pertenecen a la misma clase, la entropía es cero. Si las clases están muy mezcladas, la entropía es alta. En un problema binario, la entropía máxima ocurre cuando ambas clases tienen la misma proporción.

i Nota

Definición. Sea S un conjunto de ejemplos con c clases y sea p_i la proporción de ejemplos pertenecientes a la clase i . La entropía de S se define como:

$$H(S) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2(p_i). \quad (97.5)$$

La convención usual es considerar que $0 \log_2(0) = 0$, pues el límite de $p \log_2(p)$ cuando $p \rightarrow 0^+$ es cero.

Si S contiene 15 ejemplos, con 9 respuestas **Sí** y 6 respuestas **No**, entonces

$$p(\text{Sí}) = \frac{9}{15}, \quad p(\text{No}) = \frac{6}{15}.$$

Por tanto,

$$H(S) = -\frac{9}{15} \log_2 \left(\frac{9}{15} \right) - \frac{6}{15} \log_2 \left(\frac{6}{15} \right) \approx 0.971.$$

97.11. Ganancia de información

La ganancia de información mide cuánto se reduce la entropía después de dividir un conjunto de datos usando un atributo. Si la división produce subconjuntos puros, la ganancia será alta. Si la división apenas cambia la mezcla de clases, la ganancia será baja.

Nota

Definición. Sea S un conjunto de datos y sea A un atributo con valores posibles $v \in \text{Values}(A)$. Si S_v denota el subconjunto de ejemplos cuyo atributo A toma el valor v , la ganancia de información se define como:

$$\text{Gain}(S, A) = H(S) - \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v). \quad (97.6)$$

El primer término, $H(S)$, representa el desorden antes de dividir. El segundo término representa el desorden promedio después de dividir, ponderado por el tamaño de cada subconjunto. Por ello, la ganancia mide la mejora obtenida al usar el atributo A .

97.12. Ejemplo: construir un árbol para decidir si se juega béisbol

Consideremos un conjunto de datos donde se desea predecir si se juega o no un partido de béisbol. Las variables son **Pronóstico**, **Temperatura**, **Humedad** y **Viento**. La clase objetivo es **Juega**.

	Pronóstico	Temperatura	Humedad	Viento	Juega
0	Soleado	Caluroso	Alta	Débil	No
1	Soleado	Caluroso	Alta	Fuerte	No
2	Nublado	Caluroso	Alta	Débil	Sí
3	Lluvia	Templado	Alta	Débil	Sí
4	Lluvia	Fresco	Normal	Débil	Sí
5	Lluvia	Fresco	Normal	Fuerte	No
6	Nublado	Fresco	Normal	Fuerte	Sí
7	Soleado	Templado	Alta	Débil	No

	Pronóstico	Temperatura	Humedad	Viento	Juega
8	Soleado	Fresco	Normal	Débil	Sí
9	Lluvia	Templado	Normal	Débil	Sí
10	Soleado	Templado	Normal	Débil	Sí
11	Nublado	Templado	Alta	Fuerte	Sí
12	Nublado	Caluroso	Normal	Débil	Sí
13	Lluvia	Templado	Alta	Fuerte	No
14	Soleado	Fresco	Alta	Débil	No

Primero calculamos la entropía del conjunto completo.

El conjunto tiene 9 ejemplos con clase **Sí** y 6 ejemplos con clase **No**, por lo que la entropía inicial es aproximadamente 0.971.

Ahora calculamos la ganancia de información para cada atributo.

Los valores esperados son aproximadamente:

Atributo	Ganancia de información
Pronóstico	0.280
Humedad	0.186
Viento	0.145
Temperatura	0.013

Por tanto, el atributo elegido como raíz del árbol es **Pronóstico**, ya que produce la mayor reducción de entropía.

97.13. Construcción de ramas después de elegir la raíz

Una vez elegida la raíz, se construye una rama por cada valor de **Pronóstico**:

- **Pronóstico = Nublado;**
- **Pronóstico = Soleado;**
- **Pronóstico = Lluvia.**

En el subconjunto **Nublado**, todos los ejemplos pertenecen a la clase **Sí**, por lo que esa rama se convierte en una hoja.

	Pronóstico	Temperatura	Humedad	Viento	Juega
2	Nublado	Caluroso	Alta	Débil	Sí
6	Nublado	Fresco	Normal	Fuerte	Sí
11	Nublado	Templado	Alta	Fuerte	Sí
12	Nublado	Caluroso	Normal	Débil	Sí

Para la rama **Soleado**, todavía hay mezcla de clases, por lo que se evalúan los atributos restantes: **Temperatura**, **Humedad** y **Viento**.

La mayor ganancia se obtiene con **Humedad**. En esta rama se observa que:

- si **Pronóstico** = **Soleado** y **Humedad** = **Alta**, entonces **Juega** = **No**;
- si **Pronóstico** = **Soleado** y **Humedad** = **Normal**, entonces **Juega** = **Sí**.


Para la rama **Lluvia**, se evalúan los atributos restantes. El mejor atributo es **Viento**.

La regla resultante es:

- si **Pronóstico** = **Lluvia** y **Viento** = **Débil**, entonces **Juega** = **Sí**;
- si **Pronóstico** = **Lluvia** y **Viento** = **Fuerte**, entonces **Juega** = **No**.

97.14. Representación del árbol final

El árbol aprendido puede resumirse como:



Esta representación muestra que el modelo no utiliza todas las variables en todas las ramas. Por ejemplo, en la rama **Nublado** no se requiere revisar **Temperatura**, **Humedad** ni **Viento**, porque la clase ya queda determinada por los ejemplos de entrenamiento.

97.15. Extracción de reglas de clasificación

Una de las ventajas principales de los árboles de decisión es que pueden transformarse en reglas de clasificación. Cada camino desde la raíz hasta una hoja produce una regla de tipo SI-ENTONCES.

Del árbol anterior se obtienen las siguientes reglas:

1. SI **Pronóstico** = **Soleado** Y **Humedad** = **Alta**, ENTONCES **Juega** = **No**.
2. SI **Pronóstico** = **Soleado** Y **Humedad** = **Normal**, ENTONCES **Juega** = **Sí**.
3. SI **Pronóstico** = **Nublado**, ENTONCES **Juega** = **Sí**.

4. SI Pronóstico = Lluvia Y Viento = Débil, ENTONCES Juega = Sí.
5. SI Pronóstico = Lluvia Y Viento = Fuerte, ENTONCES Juega = No.

i Nota

Definición. Una regla de clasificación extraída de un árbol es una implicación lógica formada por las condiciones de un camino desde la raíz hasta una hoja:

$$\text{SI } (A_1 = v_1) \wedge (A_2 = v_2) \wedge \dots \wedge (A_k = v_k) \text{ ENTONCES } y = c. \quad (97.7)$$

Estas reglas son interpretables y pueden comunicarse fácilmente a personas no especialistas. Por esta razón, los árboles de decisión se han utilizado en aplicaciones como diagnóstico médico, evaluación de riesgo crediticio, mantenimiento predictivo y clasificación de clientes (Breiman et al. 1984; James et al. 2021).


97.16. Implementación con *scikit-learn*

Aunque el ejemplo anterior calcula manualmente la entropía y la ganancia de información, en la práctica se usan bibliotecas especializadas. En Python, *scikit-learn* proporciona implementaciones eficientes de árboles de decisión (Pedregosa et al. 2011).

Para trabajar con variables categóricas, primero se codifican mediante variables indicadoras. Después se ajusta un árbol usando el criterio **entropy**, que corresponde a la ganancia de información.

En conjuntos pequeños, evaluar sobre los mismos datos de entrenamiento solo sirve como verificación técnica. En problemas reales, debe separarse un conjunto de prueba o usarse validación cruzada.

97.17. Visualización del árbol



La visualización permite inspeccionar qué variables fueron utilizadas y cómo se organizaron las divisiones. En árboles más grandes, la visualización puede volverse difícil de leer; por ello se recomienda controlar hiperparámetros como `max_depth`, `min_samples_split` y `min_samples_leaf`.

97.18. Complejidad computacional

La complejidad de construir un árbol depende del número de ejemplos n , el número de atributos m , el número de clases y el costo de evaluar divisiones. Para atributos categóricos, una estimación simplificada del costo en cada nodo consiste en revisar los atributos disponibles y calcular la distribución de clases por valor del atributo. Si se hace de forma directa, el costo puede aproximarse por $O(mn)$ en la raíz.

A lo largo del árbol, el costo total depende de cómo se reparten los datos entre nodos. En árboles balanceados, cada nivel procesa en conjunto aproximadamente n ejemplos, por lo que una estimación razonable es

$$O(mnd),$$

donde d es la profundidad del árbol. En el peor caso, la profundidad puede crecer hasta n , produciendo costos mayores y árboles poco generalizables. Para variables continuas, además puede ser necesario ordenar valores o evaluar umbrales candidatos, lo que modifica el costo de entrenamiento (Hastie et al. 2009; Pedregosa et al. 2011).

i Nota

Definición. Si n es el número de ejemplos, m el número de atributos y d la profundidad del árbol, una estimación simplificada del costo de inducción de un árbol categórico es:

$$T(n, m, d) = O(mnd). \quad (97.8)$$

La predicción con un árbol ya entrenado suele ser eficiente. Para clasificar una observación, basta recorrer un camino desde la raíz hasta una hoja, por lo que el costo de inferencia es $O(d)$.

97.19. Ventajas y limitaciones

Los árboles de decisión presentan varias ventajas:

- son fáciles de explicar;
- generan reglas interpretables;
- permiten combinar variables categóricas y numéricas;
- requieren relativamente poca preparación de escalas;
- pueden capturar interacciones no lineales entre variables.

Sin embargo, también tienen limitaciones importantes:

- pueden sobreajustarse si crecen sin restricciones;
- son sensibles a pequeñas variaciones en los datos;
- ID3 favorece atributos con muchos valores posibles;
- la versión clásica de ID3 no maneja directamente variables continuas;
- una decisión local óptima no garantiza un árbol globalmente óptimo.

La naturaleza *greedy* de ID3 implica que el algoritmo elige el mejor atributo en cada nodo según una medida local. Esto hace que el procedimiento sea eficiente, pero no garantiza encontrar el árbol óptimo global. En la práctica, técnicas como poda, validación cruzada y métodos de ensamble ayudan a mejorar la generalización (Breiman et al. 1984; Hastie et al. 2009).

97.20. Conclusiones

La clasificación supervisada busca asignar etiquetas categóricas a nuevas observaciones usando información aprendida a partir de ejemplos históricos. Los árboles de decisión ofrecen una forma clara e interpretable de resolver esta tarea mediante una secuencia de preguntas sobre los atributos.

El algoritmo de Hunt proporciona la estructura recursiva general para construir árboles. ID3 especifica un criterio para elegir atributos usando entropía y ganancia de información. La entropía mide la impureza de un conjunto de ejemplos, mientras que la ganancia de información mide cuánto se reduce esa impureza después de dividir por un atributo.

El ejemplo del partido de béisbol muestra cómo se calcula la entropía inicial, cómo se comparan atributos, cómo se elige la raíz y cómo se construyen ramas sucesivas hasta obtener un árbol final. Además, el árbol puede convertirse en reglas SI-ENTONCES, lo que facilita su interpretación y comunicación.

En aplicaciones reales, los árboles de decisión deben evaluarse cuidadosamente para evitar sobreajuste. Aun así, siguen siendo una herramienta central en ciencia de datos por su equilibrio entre capacidad predictiva, simplicidad e interpretabilidad.

98. Evaluación de Clasificadores: Métricas Esenciales y su Interpretación

98.1. Introducción

La evaluación de modelos de clasificación constituye uno de los problemas más estratégicamente complejos en la Minería de Datos. No es suficiente construir un modelo que “funcione”: es necesario cuantificar de manera precisa y contextualmente apropiada qué tan bien funciona, en qué escenarios falla y qué tipo de errores comete, ya que como veremos mas adelante la calidad de un clasificador esta completamente determiada por el objetivo del modelo y el contexto de aplicación (Han et al. 2011).

Esta distinción tiene consecuencias directas en entornos reales: un modelo de diagnóstico médico que confunde “exactitud estadística” con “utilidad clínica” puede dejar pacientes enfermos sin tratamiento; un sistema de detección de fraude que optimiza la métrica equivocada puede bloquear transacciones legítimas y dañar la relación con el cliente.

De esta manera la literatura especializada ha producido un conjunto robusto de métricas y herramientas de evaluación que van más allá del intuitivo porcentaje de aciertos. Con lo cual comprender estas métricas es competencia central del científico de datos (Provost y Fawcett 2013).

Este capítulo desarrolla sistemáticamente las métricas más importantes para la evaluación de clasificadores binarios y multiclase, integrándolas con el proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) y con la lógica de la toma de decisiones en contextos de alto impacto. Cada sección combina rigor matemático con ejemplos de código ejecutable en Python, siguiendo el principio de que la comprensión profunda de una métrica requiere tanto su derivación formal como su implementación y visualización sobre datos reales.

98.2. Errores

En este capitulo definiremos un **error** como la situación en la que el modelo de clasificación asigna una etiqueta incorrecta a una instancia.

Mientras que definiremos el ratio de error como la proporción de instancias clasificadas incorrectamente sobre el total de instancias evaluadas.

Definición. El *ratio de error* de un clasificador con k errores en un conjunto de prueba de n instancias se define como:

$$\epsilon = \frac{k}{n} \tag{98.1}$$

En primera instancia esta definición puede parecer suficiente para los propósitos de cualquier clasificador, ya que en la mayoría de los casos el objetivo es minimizar el número de errores que comete el modelo. Sin embargo como veremos a lo largo del capítulo, no todos los errores son iguales, ya que dependiendo del contexto una equivocación puede tener diferentes consecuencias que exploraremos a continuación.

98.3. Tipo de errores y su costo

98.3.1. La matriz de confusión: la base de toda evaluación de clasificadores

En términos generales decimos que una clase es **positiva** (1) cuando es la clase de interés, y **negativa** (0) cuando es la clase complementaria. Por ejemplo, en un sistema de detección de fraude, la clase positiva sería “fraude” y la negativa “transacción legítima”. En un sistema de diagnóstico médico, la clase positiva sería “enfermo” y la negativa “sano”.

De esta manera podemos clasificar los errores de un clasificador binario por medio de la matriz de confusión, que es la representación tabular que sintetiza el desempeño de un clasificador binario (Han et al. 2011). Formalmente se define como:

Definición. Para un clasificador con clases positiva (1) y negativa (0), la matriz de confusión se define como:

$$M = \begin{pmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{pmatrix} \quad (98.2)$$

donde la fila representa la clase real y la columna la clase predicha. Los cuatro elementos son:

- **TP (Verdadero Positivo):** El modelo predijo positivo y el caso real es positivo. Clasificación correcta de la clase de interés.
- **TN (Verdadero Negativo):** El modelo predijo negativo y el caso real es negativo. Clasificación correcta de la clase mayoritaria.
- **FP (Falso Positivo):** El modelo predijo positivo pero el caso real es negativo. También llamado Error Tipo I.
- **FN (Falso Negativo):** El modelo predijo negativo pero el caso real es positivo. También llamado Error Tipo II.

Visualmente podemos visualizar los tipos de errores en la siguiente figura:




Figura 98.1.: Representación visual de una matriz de confusión y métricas de clasificación binaria. El diagrama ilustra la relación entre la realidad (columnas Positivo/Negativo) y las predicciones del modelo (círculo central). Se identifican los Verdaderos Positivos (TP) y Falsos Positivos (FP) dentro del área de predicción, mientras que los Falsos Negativos (FN) y Verdaderos Negativos (TN) se ubican en el área de exclusión.

Como veremos mas adelante, la matriz de confusión es la base de toda evaluación de clasificadores, ya que a partir de ella se derivan todas las métricas de desempeño. Además, la interpretación de cada elemento de la matriz tiene implicaciones estratégicas directas en la toma de decisiones basada en el modelo.

98.3.2. Generación de los Datasets Sintéticos

A lo largo de este capítulo se utilizan dos datasets sintéticos que replican las características estadísticas de problemas reales.

- El **Dataset Médico** simula la detección de una condición grave con prevalencia del ~8 %, reflejando el desbalance típico en estudios de screening.
- El **Dataset Financiero** simula transacciones con una tasa de fraude del ~3 %, consistente con benchmarks de la industria (Pedregosa et al., 2011).

Ambos datasets se generan con `sklearn.datasets.make_classification`, que permite controlar el número de características informativas, el nivel de ruido en las etiquetas y el desbalance de clases.

Para evaluar a lo largo del capítulo diferentes modelos empleamos tres modelos de clasificación binaria: una **regresión logística** y un **random forest** para el dataset médico, y una **regresión logística con ajuste de clase** para el dataset financiero.

Así como primer ejemplo mostramos la matriz de confusión del modelo de regresión logística sobre el dataset médico:

A partir de esta matriz de confusión se derivan todas las métricas de desempeño que analizaremos a lo largo del capítulo. Además, la interpretación de cada elemento de la matriz tiene implicaciones estratégicas directas en la toma de decisiones basada en el modelo.

98.3.3. El Costo Asimétrico del Error: Contextos Reales

La característica más importante de los errores en clasificación no es su frecuencia absoluta, sino su **costo diferencial**. En la mayoría de los problemas reales de minería de datos, FP y FN no tienen el mismo costo, y optimizar hacia uno implica sacrificar el otro (James et al., 2021).

98.3.3.1. Medicina: El Costo Devastador del Falso Negativo

En un sistema de detección temprana de cáncer de pulmón, un **Falso Negativo** significa que el sistema predice “benigno” para un nódulo que en realidad es canceroso. El paciente no recibe tratamiento. Esta asimetría implica que en medicina diagnóstica se prefieren clasificadores con **alto Recall** (baja tasa de FN), incluso a expensas de menor Precision. Un **Falso Positivo** significa que el sistema predice “maligno” para un nódulo benigno: el paciente es referido para biopsia innecesaria —procedimiento invasivo y costoso—, pero comparado con el costo del FN, el FP es el error tolerable.

98.3.3.2. Finanzas: El Costo Operativo del Falso Positivo

En un sistema de detección de fraude, un **Falso Positivo** bloquea una transacción legítima: el cliente no puede completar su compra, con el riesgo de perder la relación comercial. Un **Falso Negativo** deja pasar un fraude real, pero la pérdida suele ser cubierta por seguro o chargeback. Esta asimetría inversa implica que en detección de fraude se prefieren clasificadores con **alta Precision**, aceptando que algunos fraudes pasen sin detectarse (Provost & Fawcett, 2013).

98.4. Métricas de desempeño: más allá del error rate

Como mencionamos anteriormente, si queremos evaluar de manera adecuada un clasificador es necesario considerar no solo el número de errores, sino también su tipo y costo. Para esto se han desarrollado un conjunto de métricas que se derivan de la matriz de confusión y que permiten cuantificar diferentes aspectos del desempeño del modelo. Estas métricas no son mutuamente excluyentes, sino complementarias, y su interpretación debe hacerse en conjunto para obtener una visión completa del modelo. A continuación se presentan las métricas más importantes para la evaluación de clasificadores binarios, con su definición formal, cálculo detallado e interpretación contextualizada.

98.4.1. Accuracy: Definición, Utilidad y Limitaciones

98.4.1.1. Definición Formal

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

La accuracy mide la proporción de instancias correctamente clasificadas sobre el total (Han et al., 2011).

98.4.1.2. Cálculo e Interpretación Básica

98.4.1.3. La Paradoja de la Exactitud (Accuracy Paradox)

La limitación más crítica de la accuracy emerge cuando el dataset presenta **desbalance de clases**, situación extremadamente común en aplicaciones reales de minería de datos (Saito & Rehmsmeier, 2015). En nuestro dataset financiero con 97 % de transacciones legítimas, un clasificador trivial alcanza ~97 % de accuracy sin detectar ningún fraude:

98.4.2. Precision: Confiabilidad de las Predicciones Positivas

98.4.2.1. Definición Formal

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

La Precision mide qué proporción de las instancias predichas como positivas son genuinamente positivas (James et al., 2021).

98.4.2.2. Cálculo Detallado

98.4.2.3. Limitación: Alta Precision Buen Clasificador

Para entenderlo mejor, imagina que la **Precisión** es la “puntería” o calidad de lo que el sistema detecta.

Si un sistema es extremadamente tímido y solo lanza una alerta cuando tiene una certeza absoluta, su **Precisión será perfecta (1.0)**: cada vez que hable, tendrá razón. Sin embargo, el costo de esa perfección es el silencio; el sistema ignorará muchísimos casos reales por miedo a equivocarse. En la práctica, un sistema que casi nunca se atreve a alertar no es útil, aunque nunca mienta.

Por el contrario, si el sistema es demasiado “sensible” y alerta por cualquier cosa, su precisión cae. Fawcett (2006) identifica que cuando la precisión es muy baja, ocurre la **fatiga de alarmas**: el usuario recibe tantos avisos falsos que deja de confiar en el sistema y termina ignorándolo por completo.

98.4.2.4. Ejemplo: El filtro de correos “Spam”

- **Alta Precisión (Certeza absoluta):** Configuras tu correo para que solo marque como Spam los mensajes que digan explícitamente “ESTO ES UNA ESTAFA”. Tendrás una precisión de 1.0 (nunca se equivocará con un correo importante), pero tu bandeja de entrada principal se llenará de basura que el filtro no se atrevió a marcar.
- **Baja Precisión (Fatiga de alarmas):** Configuras el filtro para que marque como Spam cualquier correo que tenga un signo de exclamación o una palabra en mayúsculas. El filtro atraparé todo el spam, pero también enviará a la basura facturas importantes y mensajes de tus amigos. Al final, tendrás que revisar la carpeta de Spam todos los días, anulando la utilidad del filtro.

98.4.3. Recall (Sensibilidad): Cobertura de los Positivos Reales

98.4.3.1. Definición Formal

$$\text{Recall} = \text{Sensibilidad} = \text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}$$

El Recall mide qué proporción de los casos verdaderamente positivos fue correctamente identificada por el clasificador (Fawcett, 2006).

98.4.3.2. Cálculo y Relación con la Tasa de Falsos Negativos

98.4.3.3. Limitación: Alto Recall Buen Clasificador

Si la Precisión se enfocaba en la “calidad” de las alertas (no mentir), el **Recall** se enfoca en la “cantidad” o cobertura: qué tan buena es la red del sistema para atrapar todos los casos reales.

Un sistema con **Recall = 1.0** es como una red de pesca sin agujeros: atrapa absolutamente todos los peces. Sin embargo, el problema es que, para lograrlo, esa red suele ser tan pesada o grande que termina arrastrando también basura, piedras y algas. En términos operativos, buscar un Recall perfecto suele obligar al sistema a ser menos selectivo, lo que termina dañando la Precisión.

98.4.3.4. Ejemplo: El detector de incendios

- **Recall Alto (Sensibilidad total):** Imagina un detector de humo tan sensible que se activa incluso con el vapor de una ducha caliente o el humo de un cigarrillo a diez metros. Su Recall es de 1.0 porque es imposible que ocurra un incendio real sin que la alarma suene. El problema es que vivirás evacuando el edificio por errores (baja precisión).
- **Recall Bajo (Filtro exigente):** Ahora imagina que el detector solo se activa cuando las llamas tocan directamente el sensor. Su precisión será alta (si suena, es que hay fuego de verdad), pero su Recall será muy bajo: para cuando el sistema avise, el incendio ya habrá consumido media habitación. El sistema fue “preciso” pero llegó demasiado tarde porque no tuvo la capacidad de detectar el problema a tiempo.

98.4.4. Trade-off Precision–Recall: Tabla por Umbral

Como mencionaba Fawcett (2006), ambos extremos son fallas: un sistema con Recall bajo es “ciego” ante la realidad, mientras que uno con Recall alto pero baja precisión genera la ya mencionada fatiga de alarmas. En la práctica, el científico de datos debe encontrar un equilibrio entre ambos, lo que se conoce como el **trade-off Precision–Recall**. Este equilibrio se controla principalmente a través del **umbral de decisión**: el punto de corte sobre la probabilidad predicha que determina cuándo el modelo clasifica una instancia como positiva.

La siguiente tabla es la evidencia empírica del trade-off fundamental entre Recall y Precision que toda decisión de umbral debe considerar (Provost & Fawcett, 2013):

98.4.4.1. Visualización del Trade-off

98.4.5. Specificity (Especificidad): Protección de los Negativos

98.4.5.1. Definición Formal

$$\text{Specificity} = \text{TNR} = \frac{TN}{TN + FP}$$

La Especificidad mide qué proporción de los casos verdaderamente negativos fue correctamente identificada como negativa por el clasificador (Han et al., 2011).

98.4.5.2. Cálculo y Relación con FPR

98.4.6. Valor Predictivo Negativo (VPN): La fiabilidad del silencio

Mientras que la Precisión se enfoca en la confianza de una alerta (“¡Positivo!”), el **Valor Predictivo Negativo (VPN)** mide qué tanto podemos confiar en el “silencio” del sistema. Responde a la pregunta crucial: *Si el modelo dice que el caso es negativo, ¿qué tan seguro es que realmente lo sea?*

98.4.6.1. Definición Formal

$$\text{NPV} = \frac{TN}{TN + FN}$$

Un VPN alto permite que el usuario tome una decisión basada en el resultado negativo con total tranquilidad. Si el VPN es bajo, un resultado negativo no es confiable, pues existe un riesgo alto de que se trate de un positivo que el sistema no logró identificar.

98.4.6.2. Cálculo en Código

98.4.7. Resumen de las “Cuatro Clásicas” de Confianza

Para que no te confundas, piensa en esto como un espejo:

Realidad del Modelo	Nombre de la Métrica	Lo que el usuario siente
El modelo dice “ ¡Positivo! ”	Precisión (VPP)	“¿Será verdad o es una falsa alarma?”
El modelo dice “ Negativo ”	VPN	“¿Puedo estar tranquilo o me estaré confiando?”
El dato es Positivo	Sensibilidad (Recall)	“¿Tendrá el modelo la capacidad de verme?”
El dato es Negativo	Especificidad	“¿Sabrá el modelo dejarme en paz si no pasa nada?”

98.4.8. La Regla SnNout / SpPin en Medicina

James et al. (2021) introducen la regla mnemotécnica clínica:

- **SnNout** (alta **S**ensibilidad → resultado **N**egativo descarta la enfermedad): las pruebas de **screening** deben tener alta Sensibilidad para no dejar pasar enfermos.
- **SpPin** (alta **S**pecificidad → resultado **P**ositivo confirma la enfermedad): las pruebas **confirmatorias** deben tener alta Especificidad para no confirmar falsos positivos.

98.5. F1-Score y sus Variantes Multiclase

98.5.1. La Necesidad de una Métrica Compuesta

El dilema entre Precision y Recall genera la necesidad de una métrica que capture ambas dimensiones en un solo número. El F1-Score resuelve esto mediante la media armónica (Han et al., 2011).

98.5.2. Definición Formal

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN}$$

98.5.3. Por Qué Media Armónica y No Aritmética

La media aritmética de Precision y Recall puede ocultar valores extremos. La media armónica penaliza asimétricamente a los clasificadores que sacrifican completamente una de las dos métricas:

98.5.4. La Generalización: F-Beta Score

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\beta^2 \cdot \text{Precision} + \text{Recall}}$$

La elección de β es una declaración explícita sobre la preferencia relativa entre minimizar FP o FN (James et al., 2021):

98.5.5. Variantes para Clasificación Multiclase

$$F1_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C F1_c \quad F1_{\text{micro}} = \frac{2 \sum TP_c}{2 \sum TP_c + \sum FP_c + \sum FN_c} \quad F1_{\text{weighted}} = \sum_{c=1}^C w_c \cdot F1_c$$

98.5.6. Visualización Comparativa de Variantes

98.6. Curva ROC y el Área Bajo la Curva (AUC)

98.6.1. Motivación

Muchas métricas de clasificación binaria dependen del **umbral de decisión** θ . Por ejemplo, un mismo modelo puede tener alta sensibilidad con un umbral bajo, pero también producir más falsos positivos. La **curva ROC** (*Receiver Operating Characteristic*) permite analizar este intercambio sin fijar un único umbral, evaluando el comportamiento del clasificador a lo largo de **todos los umbrales posibles** (Fawcett, 2006).

98.6.2. Definición formal

Sea $\hat{p}(x)$ el *score* o probabilidad estimada de que la observación x pertenezca a la clase positiva. Para cada umbral θ , el modelo predice:

- clase positiva si $\hat{p}(x) \geq \theta$,
- clase negativa si $\hat{p}(x) < \theta$.

A partir de ello se definen:

$$\text{TPR}(\theta) = \frac{TP(\theta)}{TP(\theta) + FN(\theta)}, \quad \text{FPR}(\theta) = \frac{FP(\theta)}{FP(\theta) + TN(\theta)} = 1 - \text{Specificity}(\theta)$$

donde:

- $\text{TPR}(\theta)$ es la **tasa de verdaderos positivos**,
- $\text{FPR}(\theta)$ es la **tasa de falsos positivos**.

La **curva ROC** es el conjunto de puntos

$$(\text{FPR}(\theta), \text{TPR}(\theta))$$

obtenidos al variar θ desde los valores más estrictos hasta los más flexibles.

98.6.3. Interpretación de sus ejes

98.6.3.1. 1. Tasa de Verdaderos Positivos (TPR)

La TPR coincide con el **Recall** o la **Sensibilidad**. Indica qué proporción de los casos realmente positivos es identificada correctamente por el modelo.

- **Nombre común:** Sensibilidad o Exhaustividad.
- **En lenguaje sencillo:** Si un caso realmente es positivo, ¿qué tan probable es que el modelo lo detecte?

98.6.3.2. 2. Tasa de Falsos Positivos (FPR)

La FPR es el complemento de la **Especificidad**. Indica qué proporción de los casos realmente negativos es clasificada incorrectamente como positiva.

- **Nombre común:** Tasa de falsos positivos o *fall-out*.
- **En lenguaje sencillo:** Si un caso realmente es negativo, ¿qué tan probable es que el modelo genere una falsa alarma?

98.6.4. ¿Qué representa la curva ROC?

La curva ROC muestra el compromiso entre:

- **detectar más positivos** (aumentar TPR),
- **evitar falsas alarmas** (mantener baja FPR).

Un clasificador deseable es aquel cuya curva se acerca a la esquina superior izquierda del plano ROC, pues allí se combina una **alta sensibilidad** con una **baja tasa de falsos positivos**.

Como referencia:

- la diagonal $\text{TPR} = \text{FPR}$ representa un clasificador sin capacidad discriminativa, equivalente a adivinar al azar;
- cuanto más por encima de esa diagonal se encuentre la curva, mejor será la capacidad del modelo para separar ambas clases.

98.6.5. Área Bajo la Curva (AUC)

El **AUC** (*Area Under the Curve*) resume la curva ROC en un solo número:

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(u) du \quad \text{con } u = \text{FPR}$$

En términos prácticos, el AUC mide la capacidad global del modelo para **ordenar correctamente** a los positivos por encima de los negativos, sin depender de un umbral específico.

Sus valores suelen interpretarse así:

- $\text{AUC} \approx 0.5$: discriminación aleatoria,
- $\text{AUC} > 0.5$: mejor que el azar,
- $\text{AUC} \rightarrow 1$: excelente capacidad de discriminación.

98.6.6. Interpretación probabilística del AUC

Bamber (1975) mostró que el AUC tiene una interpretación probabilística muy natural:

$$\text{AUC} = P(\hat{p}(x^+) > \hat{p}(x^-))$$

donde x^+ es una instancia positiva elegida al azar y x^- una negativa, también elegida al azar.

Esto significa que el AUC puede entenderse como la probabilidad de que el modelo asigne un *score* mayor a un caso positivo que a uno negativo. Por ejemplo, un valor de $\text{AUC} = 0.85$ indica que, en promedio, existe un **85 % de probabilidad** de que el modelo puntúe más alto a un positivo que a un negativo seleccionados aleatoriamente.

98.6.7. Ventajas de la curva ROC y del AUC

- No dependen de un único umbral de decisión.
- Permiten comparar clasificadores de forma global.
- Son especialmente útiles cuando interesa evaluar la **capacidad de discriminación** del modelo más allá de una configuración específica.

98.6.8. Limitación importante

Aunque la curva ROC y el AUC son muy útiles, no siempre reflejan adecuadamente el desempeño en problemas con clases muy desbalanceadas. En esos casos, puede ser más informativa la **curva Precision–Recall**, porque penaliza de forma más directa los falsos positivos en contextos donde la clase positiva es rara.

98.6.9. Visualización Interactiva: Curva ROC Comparativa

98.6.10. Limitaciones del AUC-ROC en Datos Desbalanceados

Saito y Rehmsmeier (2015) demostraron que en datasets con desbalance severo, el AUC-ROC puede sobreestimar el desempeño del clasificador porque incluye los TN en el denominador de la FPR: cuando los negativos son muy numerosos, incluso muchos FP producen una FPR aparentemente pequeña, haciendo que la curva parezca optimista.

98.7. Curva Precision–Recall y Average Precision

98.7.1. Motivación

En muchos problemas de clasificación, especialmente cuando la clase positiva es poco frecuente, no basta con saber cuántos aciertos globales tiene el modelo. En estos contextos suele ser más importante responder dos preguntas:

- cuando el modelo predice un positivo, ¿qué tan confiable es esa predicción?;
- de todos los positivos reales, ¿cuántos está logrando recuperar?

La **curva Precision–Recall (PR)** se construye precisamente para estudiar este compromiso. A diferencia de la curva ROC, aquí los **verdaderos negativos (TN)** no intervienen de forma explícita. Por ello, esta curva se enfoca en el desempeño del modelo sobre la **clase positiva**, lo cual resulta particularmente útil en escenarios con clases desbalanceadas (Saito & Rehmsmeier, 2015).

98.7.2. Definición formal

Sea $\hat{p}(x)$ el *score* o probabilidad estimada para la clase positiva, y sea θ un umbral de decisión. Para cada valor de θ , se definen:

$$\text{Precision}(\theta) = \frac{TP(\theta)}{TP(\theta) + FP(\theta)}, \quad \text{Recall}(\theta) = \frac{TP(\theta)}{TP(\theta) + FN(\theta)}$$

donde:

- **Precision** mide la proporción de predicciones positivas que realmente son correctas;
- **Recall** mide la proporción de positivos reales que el modelo logra recuperar.

La **curva Precision–Recall** es el conjunto de puntos

$$(\text{Recall}(\theta), \text{Precision}(\theta))$$

obtenidos al variar el umbral θ .

98.7.3. Interpretación de sus ejes

98.7.3.1. 1. Precision

La **Precision** evalúa la pureza de las predicciones positivas. Es alta cuando, entre los casos señalados como positivos por el modelo, predominan los verdaderos positivos.

- **Nombre común:** Precisión.
- **En lenguaje sencillo:** Si el modelo dice “positivo”, ¿qué tan probable es que tenga razón?

98.7.3.2. 2. Recall

El **Recall** o **Sensibilidad** mide la capacidad del modelo para no dejar escapar positivos reales.

- **Nombre común:** Sensibilidad o Exhaustividad.
- **En lenguaje sencillo:** De todos los positivos reales, ¿cuántos logra detectar el modelo?

98.7.4. ¿Qué representa la curva Precision–Recall?

La curva PR muestra el compromiso entre:

- **recuperar más positivos** (aumentar Recall),
- **mantener confiables las alertas positivas** (conservar alta Precision).

En general, al hacer el umbral más flexible, el modelo detecta más positivos y el Recall aumenta, pero también tiende a cometer más falsos positivos, por lo que la Precision puede disminuir. La curva permite visualizar este intercambio de manera completa.

Un modelo deseable es aquel cuya curva se mantiene lo más arriba posible, pues eso indica que conserva una **alta precisión** incluso cuando incrementa su cobertura de positivos.

98.7.5. Baseline de la curva PR

A diferencia de la curva ROC, cuya referencia natural es la diagonal aleatoria, en la curva PR la línea de referencia depende de la **prevalencia** de la clase positiva en el conjunto de datos:

$$\text{Baseline PR} = P(\text{positivo}) = \frac{TP + FN}{N}$$

Esto significa que, si la clase positiva representa por ejemplo el 10 % de los datos, entonces un clasificador sin capacidad real de discriminación tenderá a tener una Precision cercana a 0.10.

Por ello, en problemas desbalanceados, una curva PR y un valor de AP por encima de la prevalencia indican que el modelo está haciendo algo mejor que una asignación aleatoria proporcional.

98.7.6. Average Precision (AP)

El **Average Precision (AP)** resume la curva Precision–Recall en un solo número. Puede entenderse como un promedio ponderado de la precisión a lo largo de distintos niveles de recall:

$$AP = \sum_k (R_k - R_{k-1}) P_k$$

donde R_k representa el Recall en el punto k y P_k la Precision correspondiente.

En términos prácticos, el AP asigna mayor valor a los modelos que no solo recuperan positivos, sino que lo hacen manteniendo una buena precisión a medida que aumenta la cobertura.

98.7.7. Interpretación del AP

- Un valor de **AP** cercano a 1 indica que el modelo logra identificar positivos con alta precisión a lo largo de casi todo el rango de recall.
- Un valor de **AP** cercano a la prevalencia sugiere un comportamiento cercano al azar bajo esta métrica.
- Cuanto mayor sea el AP respecto a la prevalencia, mejor será la capacidad del modelo para priorizar correctamente la clase positiva.

98.7.8. ¿Por qué es útil en clases desbalanceadas?

Cuando la clase positiva es rara, puede ocurrir que un modelo tenga una curva ROC aparentemente buena y, sin embargo, produzca demasiados falsos positivos para que sus predicciones sean útiles en la práctica. La curva PR evita que los TN dominen la evaluación y se concentra en lo que muchas veces realmente importa: la capacidad de encontrar positivos sin generar demasiadas falsas alarmas.

Por esta razón, en aplicaciones médicas, detección de fraude, mantenimiento predictivo o búsqueda de eventos raros, la curva PR y el AP suelen ser más informativos que la curva ROC.

98.7.9. Visualización Interactiva: Curva PR Comparativa

98.7.10. Panel Comparativo ROC vs. Precision-Recall

98.8. Optimización del Umbral de Decisión

98.8.1. El Umbral como Parámetro Estratégico

La mayoría de los clasificadores probabilísticos producen $\hat{p}(x) \in [0, 1]$ antes de asignar una clase. El umbral por defecto $\theta = 0.5$ es una convención, no una elección óptima (Provost & Fawcett, 2013). Si se conocen los costos de cada tipo de error, el umbral óptimo puede derivarse analíticamente (James et al., 2021):

$$\theta^* = \frac{C_{FP}}{C_{FP} + C_{FN}}$$

- **Medicina** con $C_{FN} = 100 \cdot C_{FP}$: $\theta^* = 1/101 \approx 0.01$ (casi cualquier señal positiva debe investigarse)
- **Finanzas** con $C_{FP} = 10 \cdot C_{FN}$: $\theta^* = 10/11 \approx 0.91$ (se requiere certeza alta antes de bloquear)

98.8.2. Efecto del Umbral sobre Todas las Métricas

98.8.3. Búsqueda del Umbral Óptimo según el Criterio

98.9. Comparación Final de Modelos

Esta sección demuestra que un modelo con **menor accuracy puede ser estratégicamente superior** cuando el contexto así lo demanda (Provost & Fawcett, 2013). Se comparan tres configuraciones del clasificador médico:

98.9.1. Tabla-Resumen: ¿Qué Métrica Usar y Cuándo?

Situación	Métrica recomendada	Referencia clave
Dataset balanceado	Accuracy, F1 macro	Han et al. (2011)
Clase positiva rara (< 10 %)	F1 clase positiva, PR-AUC	Saito & Rehmsmeier (2015)
FN muy costoso (medicina, seguridad)	Recall / Sensibilidad	James et al. (2021)
FP muy costoso (spam, fraude leve)	Precision	Fawcett (2006)
FP y FN con costo similar	F1-Score	Han et al. (2011)
Comparar modelos sin fijar umbral	ROC-AUC	Fawcett (2006); Bamber (1975)
Clase escasa + interés en ranking	Precision-Recall AUC	Saito & Rehmsmeier (2015)
Multiclase, todas las clases importan igual	F1 macro	Pedregosa et al. (2011)

98.10. Errores Comunes en la Interpretación de Métricas

98.10.1. Reportar Solo Accuracy en Datos Desbalanceados

El error más frecuente y más dañino (Saito & Rehmsmeier, 2015). La paradoja de la exactitud demostrada en la Sección 4.3 hace que la accuracy sea engañosamente alta en datos desbalanceados. **Regla práctica:** siempre reportar Precision, Recall y F1 cuando la proporción entre clases supera 80/20.

98.10.2. Confundir Precision con Recall

Precision mide la fiabilidad de las predicciones positivas; Recall mide la cobertura de los positivos reales. Son métricas ortogonales y complementarias, no intercambiables. Confundirlas lleva a interpretar que un modelo con alta Precision “no falla con los enfermos” cuando en realidad puede estar dejando sin detectar a la mayoría (Fawcett, 2006).

98.10.3. Asumir que Mayor AUC = Mejor Modelo en Producción

98.10.4. Optimizar el Umbral en el Conjunto de Prueba (Data Leakage)

Ajustar el umbral sobre los mismos datos con los que se evalúa constituye *data leakage* y produce estimaciones optimistas del desempeño real (James et al., 2021). El umbral debe seleccionarse en el **conjunto de validación** y evaluarse únicamente en el **conjunto de prueba**.

98.10.5. Usar F1 Macro Ocultando el Desempeño en la Clase Minoritaria

98.11. Guía de Selección de Métricas

La selección de la métrica adecuada debe seguir un proceso de análisis del contexto antes de calcular cualquier número (Provost & Fawcett, 2013):

Paso 1 — Caracterizar el desbalance: Si la proporción entre clases supera 80/20, descartar la accuracy como métrica principal (Saito & Rehmsmeier, 2015).

Paso 2 — Identificar el costo diferencial del error: FN catastróficos → Recall/Sensibilidad. FP muy costosos → Precision. Ambos similares → F1-Score (James et al., 2021).

Paso 3 — Determinar si se comparan modelos o se elige un umbral: Comparación global → ROC-AUC o PR-AUC. Configuración en producción → métricas en el umbral operativo (Fawcett, 2006).

Paso 4 — Naturaleza multiclase: Todas las clases con igual importancia de negocio → F1 Macro. Volumen total de errores → F1 Micro. Ponderación por prevalencia → F1 Weighted (Han et al., 2011; Pedregosa et al., 2011).

Paso 5 — Traducción a impacto de negocio: Las métricas estadísticas deben conectar con decisiones reales: ¿cuántos pacientes se salvan?, ¿cuánto fraude se evita?, ¿cuántos clientes se retienen? (Provost & Fawcett, 2013).

98.12. Conclusiones

La evaluación de clasificadores en Minería de Datos no es un paso mecánico al final del proceso KDD (Fayyad et al., 1996): es una actividad de análisis estratégico que conecta la calidad estadística del modelo con la utilidad práctica del conocimiento descubierto.

Las métricas presentadas en este capítulo forman un sistema complementario (Han et al., 2011). La accuracy provee contexto general pero falla en datos desbalanceados (Saito & Rehmsmeier, 2015). Precision y Recall cuantifican el balance entre los dos tipos de error con implicaciones radicalmente diferentes según el costo asimétrico del dominio (Provost & Fawcett, 2013). El F1-Score sintetiza ese balance mediante la media armónica, penalizando asimétricamente los extremos (James et al., 2021). La curva ROC y el AUC, con su interpretación probabilística directa (Bamber, 1975; Fawcett, 2006), caracterizan la capacidad discriminativa independiente del umbral, pero deben complementarse con la curva Precision-Recall cuando la clase positiva es minoritaria (Saito & Rehmsmeier, 2015). El umbral de decisión, finalmente, es una palanca estratégica derivable del costo diferencial del error (Provost & Fawcett, 2013).

La competencia central del científico de datos en este dominio no es memorizar fórmulas, sino comprender qué declara cada métrica sobre el modelo y el problema, y elegir la que mejor alinea la optimización estadística con el objetivo de negocio.

98.13. Referencias

- Bamber, D. (1975). The area above the ordinal dominance graph and the area below the receiver operating characteristic graph. *Journal of Mathematical Psychology*, 12(4), 387–415. [https://doi.org/10.1016/0022-2496\(75\)90001-2](https://doi.org/10.1016/0022-2496(75)90001-2)
- Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *AI Magazine*, 17(3), 37–54. <https://doi.org/10.1609/aimag.v17i3.1230>
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381479-1.00001-0>

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, 10(3), e0118432. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432>

Fin del Capítulo 7 — Métricas de Clasificación en Minería de Datos

99. Evaluación de un modelo de clasificación

99.1. Introducción

La evaluación de un modelo de clasificación es una etapa central del aprendizaje supervisado. En este tipo de problemas se dispone de un conjunto de observaciones para las cuales se conocen tanto las variables predictoras como la etiqueta o clase verdadera. A partir de estos datos, el objetivo es aprender una regla de decisión capaz de asignar una clase a nuevas observaciones no vistas durante el entrenamiento (Hastie et al. 2009; James et al. 2021).

En términos prácticos, evaluar un clasificador no significa únicamente calcular cuántas predicciones son correctas. La calidad de un modelo depende también de cómo se distribuyen sus errores, del balance entre clases, del coste relativo de falsos positivos y falsos negativos, y del contexto de uso. Por ejemplo, en un sistema de filtrado de spam puede ser aceptable que algunos correos no deseados lleguen a la bandeja principal, pero puede ser mucho más grave clasificar como spam un correo importante. En un sistema de detección médica, en cambio, puede ser preferible generar falsos positivos antes que dejar pasar casos reales de enfermedad (Fawcett 2006; Saito y Rehmsmeier 2015).

Este capítulo desarrolla los elementos fundamentales para evaluar modelos de clasificación. Primero se estudian los métodos de partición de datos, como holdout y validación cruzada K -fold. Después se introducen la matriz de confusión y las principales métricas derivadas de ella: exactitud, tasa de error, precisión, recall, sensibilidad, especificidad y F1-score. Finalmente, se discute la curva ROC, el área bajo la curva y la selección de métricas según la necesidad del problema.

99.2. Aprendizaje supervisado y evaluación

En aprendizaje supervisado se trabaja con un conjunto de datos etiquetado. Cada observación contiene un vector de características $\mathbf{x}_i$ y una etiqueta asociada y_i . En clasificación binaria, la etiqueta suele tomar valores en $\{0, 1\}$, donde 1 representa la clase positiva y 0 la clase negativa.

i Nota

Definición. Un conjunto de datos supervisado es una colección de pares entrada-salida:

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p, \quad y_i \in \mathcal{Y}$$

El modelo de clasificación puede entenderse como una función entrenable

$$f_\theta : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathcal{Y},$$

donde θ representa los parámetros aprendidos a partir de los datos. En modelos probabilísticos, el clasificador puede producir una puntuación o probabilidad estimada:

$$\hat{p}_i = P_\theta(y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i).$$

Para convertir esta puntuación en una clase, se usa un umbral de decisión τ :

$$\hat{y}_i = \begin{cases} 1, & \hat{p}_i \geq \tau, \\ 0, & \hat{p}_i < \tau. \end{cases}$$

La evaluación se realiza sobre datos no utilizados para entrenar el modelo. Esto busca estimar su capacidad de generalización, es decir, su desempeño ante nuevas observaciones. Si se evalúa el modelo únicamente sobre los datos de entrenamiento, se corre el riesgo de obtener una estimación demasiado optimista debido al sobreajuste (Hastie et al. 2009; Bishop 2006).

99.3. Partición de datos

Una práctica estándar consiste en dividir el conjunto de datos en subconjuntos con funciones distintas. La presentación base distingue entre conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de prueba.

i Nota

Definición. Una partición entrenamiento–validación–prueba divide el conjunto de datos en tres subconjuntos disjuntos:

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{train}} \cup \mathcal{D}_{\text{val}} \cup \mathcal{D}_{\text{test}}, \quad \mathcal{D}_a \cap \mathcal{D}_b = \emptyset \quad (a \neq b)$$

El conjunto de entrenamiento se usa para ajustar los parámetros del modelo. El conjunto de validación se usa para comparar configuraciones, ajustar hiperparámetros o seleccionar entre modelos candidatos. El conjunto de prueba se reserva hasta el final para estimar el desempeño del modelo seleccionado.

Una partición típica puede ser:

Subconjunto	Porcentaje típico	Función principal
Entrenamiento	70 %	Ajustar el modelo
Validación	15 %	Seleccionar hiperparámetros o modelos
Prueba	15 %	Evaluar el modelo final

Otra alternativa, frecuente cuando se desea dedicar más datos a validación y prueba, es dividir en 50 % para entrenamiento, 25 % para validación y 25 % para prueba. La elección depende del tamaño del dataset, del coste computacional y de la estabilidad esperada de la evaluación.

99.3.1. Método holdout

El método holdout, o método de reserva, consiste en dividir el conjunto de datos una sola vez. Por ejemplo, se puede asignar 80 % de las observaciones al conjunto de entrenamiento y 20 % al conjunto de prueba.

i Nota

Definición. En el método holdout se construye una partición única:

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{train}} \cup \mathcal{D}_{\text{test}}, \quad \mathcal{D}_{\text{train}} \cap \mathcal{D}_{\text{test}} = \emptyset$$

Su principal ventaja es la simplicidad. Es fácil de implementar, rápido de ejecutar y escalable a conjuntos de datos grandes. Sin embargo, su principal desventaja es que la evaluación depende fuertemente de la partición realizada. Si por azar el conjunto de prueba contiene ejemplos demasiado fáciles, el rendimiento parecerá mejor de lo real. Si contiene ejemplos particularmente difíciles o atípicos, el rendimiento parecerá peor.

En problemas con clases desbalanceadas, el holdout aleatorio puede producir particiones con representación insuficiente de la clase minoritaria. Por ejemplo, si un dataset contiene 950 registros de pacientes sin enfermedad y solo 50 con enfermedad, una división aleatoria puede dejar pocos casos positivos en validación o prueba. Esto vuelve inestable la estimación de métricas como recall o sensibilidad.

99.3.2. Muestreo aleatorio estratificado

Para reducir el riesgo de particiones no representativas, se usa el muestreo estratificado. La idea es preservar aproximadamente la proporción de clases en cada subconjunto. Si la clase A representa 80 % del dataset y la clase B representa 20 %, entonces entrenamiento, validación y prueba deben conservar proporciones cercanas a 80 % y 20 %.

i Nota

Definición. Una partición estratificada preserva aproximadamente la distribución marginal de clases:

$$P_{\mathcal{D}_{\text{train}}}(Y = y) \approx P_{\mathcal{D}_{\text{val}}}(Y = y) \approx P_{\mathcal{D}_{\text{test}}}(Y = y) \approx P_{\mathcal{D}}(Y = y)$$

La estratificación es especialmente útil cuando hay desbalance de clases. No obstante, no elimina todos los problemas. Aunque preserve proporciones, puede ocurrir que algunos subconjuntos contengan casos más fáciles, más difíciles o más atípicos que otros. En datasets pequeños, incluso la estratificación puede ser insuficiente para obtener una evaluación estable.

99.3.3. Holdout repetido

Una extensión natural del holdout es repetir varias veces el proceso de partición aleatoria y promediar las métricas. Así se reduce la dependencia respecto a una única división.

i Nota

Definición. En holdout repetido se generan R particiones independientes y se reporta el promedio de una métrica M :

$$\bar{M} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R M^{(r)}$$

Por ejemplo, si cinco repeticiones producen exactitudes de 85 %, 82 %, 88 %, 84 % y 86 %, el promedio es:

$$\bar{M} = \frac{85 + 82 + 88 + 84 + 86}{5} = 85 \text{ \%}.$$

Este método ofrece una evaluación más estable que el holdout simple, pero tiene una limitación: algunos registros pueden aparecer muchas veces en conjuntos de prueba o entrenamiento, mientras que otros pueden aparecer pocas veces o ninguna. Por ello, cuando el tamaño del dataset es reducido, la validación cruzada suele ser una alternativa más sistemática.

99.3.4. Validación cruzada K-fold

La validación cruzada K -fold divide el conjunto de datos en K subconjuntos llamados folds. El modelo se entrena K veces. En cada iteración, un fold se usa como prueba y los $K - 1$ folds restantes se usan como entrenamiento (Stone 1974; Kohavi 1995).

i Nota

Definición. En validación cruzada K -fold, una métrica M se estima como el promedio de las métricas obtenidas en los K folds:

$$\widehat{M}_{\text{CV}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K M_k$$

Por ejemplo, con $K = 5$, cada fold puede contener 20 % de los datos. En la primera iteración se prueba con el fold 1 y se entrena con los folds 2, 3, 4 y 5. En la segunda iteración se prueba con el fold 2 y se entrena con los demás, y así sucesivamente.

Si las exactitudes obtenidas son 82 %, 80 %, 84 %, 81 % y 83 %, entonces:

$$\widehat{M}_{\text{CV}} = \frac{82 + 80 + 84 + 81 + 83}{5} = 82 \text{ \%}.$$

La validación cruzada usa mejor los datos disponibles porque cada observación se evalúa exactamente una vez y se usa para entrenamiento en $K - 1$ iteraciones. Su principal coste es computacional: el modelo debe entrenarse K veces. Por esta razón, $K = 5$ o $K = 10$ son elecciones frecuentes en la práctica (Kohavi 1995).

99.4. Ejemplo en Python: partición holdout y validación cruzada

El siguiente ejemplo usa `scikit-learn` para entrenar una regresión logística en un problema binario. Se muestra primero una partición holdout estratificada y después validación cruzada K -fold.

Este ejemplo también ilustra por qué no basta con observar solo accuracy. En un dataset desbalanceado, un clasificador puede obtener alta exactitud simplemente favoreciendo la clase mayoritaria, pero tener bajo recall sobre la clase positiva.

99.5. Matriz de confusión

La matriz de confusión resume la relación entre las etiquetas reales y las predicciones del modelo. En clasificación binaria se compone de cuatro cantidades: verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos.

i Nota

Definición. Para una clase positiva 1 y una clase negativa 0, la matriz de confusión se define por:

	$\hat{y} = 0$	$\hat{y} = 1$
$y = 0$	TN	FP
$y = 1$	FN	TP

Las cantidades se interpretan así:

Cantidad	Nombre	Interpretación
TP	Verdadero positivo	El caso era positivo y el modelo predijo positivo
TN	Verdadero negativo	El caso era negativo y el modelo predijo negativo
FP	Falso positivo	El caso era negativo, pero el modelo predijo positivo
FN	Falso negativo	El caso era positivo, pero el modelo predijo negativo

En el ejemplo de detección de spam, un falso positivo ocurre cuando un correo legítimo se clasifica como spam. Un falso negativo ocurre cuando un correo spam se clasifica como no spam.

99.6. Métricas básicas de clasificación

A partir de la matriz de confusión se definen las principales métricas de evaluación. Cada una responde una pregunta distinta, por lo que ninguna métrica es universalmente superior.

99.6.1. Exactitud y tasa de error

i Nota

Definición. La exactitud o accuracy es la proporción total de predicciones correctas:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

La accuracy responde: ¿qué porcentaje total de observaciones clasificó correctamente el modelo? Es útil cuando las clases están relativamente balanceadas y cuando los costes de los errores son similares.

i Nota

Definición. La tasa de error es la proporción total de predicciones incorrectas:

$$\text{Error Rate} = \frac{FP + FN}{TP + TN + FP + FN} = 1 - \text{Accuracy}$$

La tasa de error responde: ¿qué porcentaje de decisiones fueron incorrectas?

99.6.2. Precisión

i Nota

Definición. La precisión mide qué proporción de las predicciones positivas fueron correctas:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

La precisión responde: cuando el modelo predice positivo, ¿qué tan seguido tiene razón? Es una métrica importante cuando los falsos positivos son costosos. Por ejemplo, en un sistema que marca transacciones como fraudulentas, una baja precisión puede generar demasiadas falsas alarmas.

99.6.3. Recall, sensibilidad y tasa de verdaderos positivos

i Nota

Definición. El recall o sensibilidad mide qué proporción de positivos reales fueron detectados:

$$\text{Recall} = \text{Sensitivity} = \text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}$$

El recall responde: de todos los casos positivos reales, ¿cuántos encontró el modelo? Es fundamental cuando los falsos negativos son costosos. En screening médico, por ejemplo, suele priorizarse una alta sensibilidad para reducir el riesgo de dejar pasar casos reales.

99.6.4. Especificidad y tasa de falsos positivos

i Nota

Definición. La especificidad mide qué proporción de negativos reales fueron identificados correctamente:

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

La especificidad responde: de todos los casos negativos reales, ¿cuántos fueron clasificados correctamente como negativos? Es importante cuando se desea evitar falsas alarmas.

i Nota

Definición. La tasa de falsos positivos mide qué proporción de negativos reales fueron clasificados erróneamente como positivos:

$$\text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN} = 1 - \text{Specificity}$$

La tasa de falsos positivos es central para construir la curva ROC.

99.6.5. F1-score

i Nota

Definición. El F1-score es la media armónica entre precisión y recall:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

El F1-score es útil cuando se desea balancear precisión y recall en una sola medida. Al ser una media armónica, penaliza valores muy bajos de cualquiera de las dos métricas. Por ello resulta especialmente informativo en problemas con clases desbalanceadas (Sokolova y Lapalme 2009).

99.6.6. Exactitud balanceada

i Nota

Definición. La exactitud balanceada es el promedio entre sensibilidad y especificidad:

$$\text{Balanced Accuracy} = \frac{\text{Sensitivity} + \text{Specificity}}{2}$$

Esta métrica es útil cuando las clases están desbalanceadas, porque no permite que el desempeño sobre la clase mayoritaria domine completamente la evaluación.

99.7. Ejemplo en Python: matriz de confusión y métricas

También podemos calcular explícitamente las métricas a partir de la matriz de confusión.

99.8. Selección de métricas según la necesidad del problema

La métrica adecuada depende del contexto. Antes de evaluar un modelo conviene preguntar qué tipo de error es más costoso.

Métrica	Necesidad típica	Pregunta de decisión
Accuracy	La mayoría de decisiones deben ser correctas	¿Todos los errores tienen coste similar?
Error rate	Se desea cuantificar el porcentaje de fallos	¿Qué porcentaje de errores es aceptable?
Precision	Se desea que las predicciones positivas sean confiables	Cuando el modelo predice positivo, ¿qué tan seguido acierta?
Recall / Sensitivity	Se desea detectar tantos positivos reales como sea posible	¿Cuántos positivos reales deja pasar el modelo?
Specificity	Se desea evitar falsas alarmas	¿Cuántos negativos reales identifica correctamente?
F1-score	Se desea balancear precisión y recall	¿Hay compromiso entre falsos positivos y falsos negativos?

Un ejemplo clásico es la detección de cáncer en pruebas de screening. Supongamos dos modelos:

Modelo	TPR	FPR
A	0.92	0.35
B	0.81	0.08

El modelo A detecta más casos positivos reales, pero también genera más falsos positivos. En screening médico, la alta sensibilidad puede ser preferible porque es muy importante no dejar pasar casos reales. Sin embargo, si los falsos positivos generan pruebas invasivas, ansiedad o costes elevados, el modelo B podría ser más equilibrado. Esta decisión no puede tomarse solo con una métrica; requiere entender el coste de cada error y el uso final del sistema (Fawcett 2006).

99.9. Umbral de decisión

Muchos clasificadores producen puntuaciones continuas o probabilidades estimadas. La clase final depende del umbral τ . Cambiar el umbral modifica la matriz de confusión y, por tanto, todas las métricas.

i Nota

Definición. Dada una puntuación $\hat{p}(\mathbf{x})$, una regla de clasificación binaria con umbral τ se define como:

$$\hat{y}(\mathbf{x}; \tau) = \mathbb{I}\{\hat{p}(\mathbf{x}) \geq \tau\}$$

Si se baja el umbral de decisión de 0.70 a 0.30, más observaciones serán clasificadas como positivas. En general, esto aumenta el TPR porque se detectan más positivos reales, pero también aumenta el FPR porque más negativos son clasificados erróneamente como positivos.

99.10. Curva ROC y AUC

La curva ROC permite analizar el rendimiento del clasificador para todos los posibles umbrales de decisión. En el eje vertical se grafica la tasa de verdaderos positivos, y en el eje horizontal la tasa de falsos positivos (Fawcett 2006).

i Nota

Definición. La curva ROC es el conjunto de puntos:

$$\text{ROC} = \{(\text{FPR}(\tau), \text{TPR}(\tau)) : \tau \in \mathbb{R}\}$$

Un clasificador ideal se acerca a la esquina superior izquierda, donde $\text{TPR} = 1$ y $\text{FPR} = 0$. La línea diagonal representa un clasificador sin valor predictivo. Un modelo cuya curva está cerca de esa diagonal no discrimina bien entre positivos y negativos.

El AUC resume el área bajo la curva ROC. Puede interpretarse como la probabilidad de que el modelo asigne una puntuación mayor a una observación positiva elegida al azar que a una observación negativa elegida al azar (Fawcett 2006).

i Nota

Definición. El área bajo la curva ROC se define como:

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(\text{FPR}) d(\text{FPR})$$


Una interpretación usual de AUC es:

AUC	Interpretación general
0.90–1.00	Sobresaliente
0.80–0.90	Bueno o excelente
0.70–0.80	Aceptable
0.60–0.70	Bajo
0.50–0.60	Sin buena discriminación

Estas categorías deben usarse con cuidado. Un AUC alto no garantiza que el modelo sea adecuado para todos los umbrales ni para todos los costes de error. Además, en problemas fuertemente desbalanceados, la curva Precision–Recall puede ser más informativa que la curva ROC (Saito y Rehmsmeier 2015).

Si un clasificador tiene $AUC = 0.50$, significa que no discrimina mejor que el azar. En un ejemplo médico, si se compara al azar un paciente con cáncer y uno sin cáncer, el modelo solo tendría 50 % de probabilidad de asignar una puntuación mayor al paciente con cáncer.

99.11. Ejemplo en Python: curva ROC y AUC



La curva ROC no fija un único umbral. En su lugar, muestra el comportamiento del modelo al variar el umbral. Esto permite elegir un punto de operación de acuerdo con las necesidades del problema.


99.12. Comparación con la curva Precision–Recall

Aunque la presentación se centra en ROC y AUC, es importante mencionar una limitación: cuando la clase positiva es rara, la curva ROC puede presentar una visión demasiado optimista del desempeño. En estos casos, la curva Precision–Recall suele ser más sensible a los cambios en la detección de la clase minoritaria (Saito y Rehmsmeier 2015).

i Nota

Definición. La curva Precision–Recall representa el conjunto de puntos:

$$PR = \{(\text{Recall}(\tau), \text{Precision}(\tau)) : \tau \in \mathbb{R}\}$$



La métrica Average Precision resume el rendimiento bajo la curva Precision–Recall. A diferencia de ROC-AUC, su línea base depende de la prevalencia de la clase positiva. Si solo 15 % de las observaciones son positivas, una curva PR debe compararse contra esa prevalencia como referencia.

99.13. Flujo recomendado para evaluar clasificadores

Una evaluación reproducible puede organizarse como un flujo de trabajo:

1. Definir la clase positiva y el objetivo del modelo.
2. Separar datos de prueba antes de ajustar hiperparámetros.
3. Usar partición estratificada cuando haya desbalance.
4. Entrenar modelos candidatos en entrenamiento.
5. Seleccionar hiperparámetros con validación o validación cruzada.
6. Evaluar una sola vez el modelo final sobre prueba.
7. Reportar matriz de confusión y métricas alineadas con el problema.
8. Analizar umbrales si el modelo produce probabilidades o puntuaciones.
9. Documentar semillas, particiones, versiones de librerías y criterios de selección.

En proyectos reales, esta documentación es tan importante como el valor de las métricas. Sin ella, los resultados son difíciles de reproducir y comparar.

99.14. Ejemplo final: evaluación completa en Python

Este patrón permite comparar explícitamente cómo cambian las métricas al modificar el umbral. También obliga a distinguir entre evaluación basada en clases predichas y evaluación basada en puntuaciones.

99.15. Conclusiones

Evaluar un modelo de clasificación requiere más que calcular accuracy. La primera decisión importante es cómo separar los datos para estimar la generalización. El holdout es simple y rápido, pero puede ser inestable si la partición no representa adecuadamente la distribución de los datos. La validación cruzada K -fold ofrece una estimación más robusta, especialmente en conjuntos pequeños, aunque incrementa el coste computacional.

La matriz de confusión proporciona la base para entender los errores del clasificador. A partir de ella se derivan métricas como precisión, recall, especificidad, F1-score y exactitud balanceada. Cada métrica responde una pregunta diferente y debe elegirse según el objetivo del problema. En escenarios donde los falsos negativos son graves, como screening médico, puede priorizarse la sensibilidad. En escenarios donde los falsos positivos son costosos, puede priorizarse la precisión o la especificidad.

Finalmente, la curva ROC y el AUC permiten analizar el desempeño del modelo a través de distintos umbrales. Sin embargo, el umbral final debe seleccionarse con base en el coste de los errores y el contexto de aplicación. Una evaluación rigurosa no solo reporta métricas, sino que documenta cómo se obtuvieron, con qué particiones, bajo qué supuestos y con qué criterios de decisión.

Parte XXV.

Árboles y Ensamblajes

100. Árboles CART: árboles de clasificación y regresión

100.1. Introducción

Los árboles de decisión constituyen una familia de modelos supervisados cuyo objetivo es aprender reglas de decisión a partir de datos etiquetados. En clasificación, estas reglas asignan una observación a una categoría; en regresión, estiman un valor numérico. Dentro de esta familia, el método CART (*Classification and Regression Trees*) ocupa un lugar central porque formaliza la construcción de árboles binarios capaces de tratar variables categóricas y numéricas, además de incorporar mecanismos de poda para controlar la complejidad del modelo (Breiman et al. 1984; Hastie et al. 2009).

A diferencia de algoritmos como ID3, que originalmente se formuló para árboles de clasificación con divisiones multi-rama y variables categóricas, CART construye árboles estrictamente binarios. En cada nodo, el algoritmo busca una pregunta de la forma “¿se cumple cierta condición?” y divide los datos en dos subconjuntos: los que satisfacen la condición y los que no. La idea fundamental es que cada partición produzca nodos cada vez más homogéneos respecto a la variable objetivo.

En un problema de clasificación, la homogeneidad de un nodo se mide mediante una función de impureza. CART suele utilizar el índice de Gini, aunque también pueden emplearse otras medidas. En regresión, el criterio más común se basa en la reducción de la varianza o del error cuadrático medio. Este capítulo se enfoca principalmente en CART para clasificación, siguiendo el desarrollo conceptual de árboles binarios, índice de Gini, particiones para variables categóricas y continuas, reducción de impureza, poda y complejidad computacional.

100.2. De los árboles de decisión a CART

Un árbol de decisión representa un conjunto de reglas jerárquicas. Cada nodo interno contiene una condición sobre una variable predictora, cada rama representa el resultado de dicha condición y cada hoja contiene una predicción. Para clasificar una nueva observación, se recorre el árbol desde la raíz hasta una hoja aplicando sucesivamente las reglas aprendidas.

CART fue propuesto por Breiman, Friedman, Olshen y Stone en 1984 como un marco general para construir árboles de clasificación y regresión (Breiman et al. 1984). Sus rasgos principales son los siguientes:

- construye árboles binarios;
- evalúa particiones candidatas mediante criterios de impureza;
- puede trabajar con variables numéricas y categóricas;
- selecciona localmente la mejor partición en cada nodo;
- utiliza poda de costo-complejidad para evitar árboles excesivamente grandes;

- produce modelos interpretables mediante reglas SI-ENTONCES.

i Nota

Definición. . Un árbol CART es un árbol de decisión binario en el que cada nodo interno t particiona el subconjunto de datos D_t en dos subconjuntos disjuntos D_L y D_R mediante una regla de decisión s :

$$D_t = D_L \cup D_R, \quad D_L \cap D_R = \emptyset.$$

La propiedad binaria es esencial: aunque una variable categórica tenga más de dos valores posibles, CART no genera una rama por categoría. En su lugar, agrupa los valores en dos bloques y evalúa qué agrupación produce la mayor mejora en pureza.

100.3. Clasificación, pureza e impureza

En clasificación supervisada se parte de un conjunto de entrenamiento

$$D = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n,$$

donde $\mathbf{x}_i \in \mathcal{X}$ representa las variables predictoras de la observación i y $y_i \in \{1, 2, \dots, K\}$ es su clase. El objetivo es aprender una función $f : \mathcal{X} \rightarrow \{1, 2, \dots, K\}$ que prediga la clase de nuevas observaciones.

Un nodo es puro si todas las observaciones que contiene pertenecen a la misma clase. En ese caso, la predicción de la hoja es inequívoca. En cambio, si dentro de un nodo conviven observaciones de distintas clases, el nodo es impuro y conviene seguir dividiéndolo si existen particiones útiles.

i Nota

Definición. . Sea D_t el conjunto de observaciones que llegan al nodo t . La proporción de observaciones de clase k en el nodo se define como:

$$p_{k,t} = \frac{1}{|D_t|} \sum_{(\mathbf{x}_i, y_i) \in D_t} \mathbf{1}(y_i = k).$$

Si $p_{k,t} = 1$ para alguna clase k , entonces el nodo es puro. Si las proporciones están más repartidas entre clases, el nodo presenta mayor impureza. Esta intuición se formaliza mediante el índice de Gini.

100.4. Índice de Gini

El índice de Gini mide la impureza de un nodo en términos de la distribución de clases. Para K clases, se define como:

i Nota

Definición. . El índice de Gini de un nodo D_t con proporciones de clase $p_{1,t}, \dots, p_{K,t}$ es:

$$Gini(D_t) = 1 - \sum_{k=1}^K p_{k,t}^2. \quad (100.1)$$

Esta expresión puede interpretarse como la probabilidad de clasificar incorrectamente una observación si se asignara aleatoriamente una clase de acuerdo con la distribución empírica del nodo (Breiman et al. 1984; James et al. 2021).

En clasificación binaria, con clases “sí” y “no”, si p es la proporción de la clase positiva, entonces

$$Gini(D_t) = 1 - p^2 - (1 - p)^2 = 2p(1 - p).$$

El mínimo valor es 0, alcanzado cuando $p = 0$ o $p = 1$, es decir, cuando el nodo contiene una sola clase. El máximo valor en el caso binario es 0.5, alcanzado cuando $p = 0.5$.

En este ejemplo, la impureza inicial es aproximadamente 0.459, lo cual indica que el nodo raíz todavía mezcla observaciones de ambas clases.

100.5. Evaluación de una partición binaria

En CART, una partición divide el conjunto D_t en dos subconjuntos hijos: D_L y D_R . La calidad de la partición no se mide solo por la pureza individual de cada subconjunto, sino por una suma ponderada de sus impurezas. Esto evita favorecer divisiones que produzcan un nodo pequeño y puro pero de escasa relevancia global.

i Nota

Definición. . La impureza ponderada de una partición binaria s que divide D_t en D_L y D_R es:

$$Gini_s(D_t) = \frac{|D_L|}{|D_t|} Gini(D_L) + \frac{|D_R|}{|D_t|} Gini(D_R). \quad (100.2)$$

CART selecciona, entre las particiones candidatas, aquella que minimiza la impureza ponderada. Equivalentemente, puede seleccionarse la partición que maximiza la reducción de impureza.

i Nota

Definición. . La reducción de impureza producida por una partición s en el nodo D_t es:

$$\Delta Gini(s, D_t) = Gini(D_t) - Gini_s(D_t). \quad (100.3)$$

Ambas formulaciones son equivalentes para comparar particiones dentro del mismo nodo: minimizar $Gini_s(D_t)$ es lo mismo que maximizar $\Delta Gini(s, D_t)$, ya que $Gini(D_t)$ permanece constante durante la comparación.

100.6. Particiones binarias con variables categóricas

Supongamos que una variable categórica A toma valores en un conjunto finito

$$\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

En lugar de crear una rama para cada valor, CART construye preguntas binarias del tipo:

$$A \in S_A,$$

donde S_A es un subconjunto propio y no vacío de $\mathcal{A}$. Por ejemplo, si

$$\text{ingreso} \in \{\text{bajo}, \text{medio}, \text{alto}\},$$

entonces algunas preguntas candidatas son:

$$\text{ingreso} \in \{\text{bajo}\}, \quad \text{ingreso} \in \{\text{medio}\}, \quad \text{ingreso} \in \{\text{bajo}, \text{medio}\}.$$

Cada pregunta separa los datos en dos subconjuntos: los que cumplen la condición y los que no.

i Nota

Definición. . Si un atributo categórico A tiene m valores distintos, el número de particiones binarias no triviales distintas es:

$$\frac{2^m - 2}{2} = 2^{m-1} - 1. \quad (100.4)$$

Se restan dos subconjuntos porque el subconjunto vacío y el conjunto completo no producen una partición válida. Después se divide entre dos porque S_A y su complemento generan la misma partición, solo intercambiando los lados izquierdo y derecho.

100.7. Particiones binarias con variables continuas

Para variables numéricas, CART busca puntos de corte. Si A es una variable continua, una partición típica tiene la forma

$$A < c \quad \text{frente a} \quad A \geq c.$$

El procedimiento usual consiste en ordenar los valores observados de A , calcular puntos medios entre valores consecutivos y evaluar cada punto como candidato de corte. Esta estrategia permite convertir una variable continua en una pregunta binaria interpretable.

i Nota

Definición. . Dados los valores ordenados $a_{(1)} < a_{(2)} < \dots < a_{(r)}$ de una variable numérica A , los puntos de corte candidatos se definen como:

$$c_j = \frac{a_{(j)} + a_{(j+1)}}{2}, \quad j = 1, \dots, r - 1. \quad (100.5)$$

Consideremos el ejemplo:

$$(20, \text{Sí}), \quad (25, \text{Sí}), \quad (30, \text{No}), \quad (40, \text{No}).$$

Los valores ordenados son 20, 25, 30, 40, por lo que los puntos medios candidatos son:

$$22.5, \quad 27.5, \quad 35.$$

Para cada corte c , se forman los subconjuntos

$$D_L = \{A < c\}, \quad D_R = \{A \geq c\},$$

y se calcula el índice de Gini ponderado.

	corte	gini_ponderado
0	22.5	0.333333
1	27.5	0.000000
2	35.0	0.333333

El mejor corte es $c = 27.5$, porque separa perfectamente las clases: a la izquierda quedan los dos casos “Sí” y a la derecha los dos casos “No”. Por tanto, el índice de Gini ponderado es 0.

100.8. Ejemplo completo: compra de computadora portátil

Consideremos un conjunto de datos en el que se desea predecir si una persona compra o no una computadora portátil. Las variables predictoras son edad, ingreso, si es estudiante y calificación crediticia. La variable objetivo es `compra_lap`.

	id	edad	ingreso	estudiante	calif_credito	compra_lap
0	1	joven	alto	no	favorable	no
1	2	joven	alto	no	excelente	no
2	3	adulto	alto	no	favorable	si
3	4	a_mayor	medio	no	favorable	si
4	5	a_mayor	bajo	si	favorable	si
5	6	a_mayor	bajo	si	excelente	no

	id	edad	ingreso	estudiante	calif_credito	compra_lap
6	7	adulto	bajo	si	excelente	si
7	8	joven	medio	no	favorable	no
8	9	joven	bajo	si	favorable	si
9	10	a_mayor	medio	si	favorable	si
10	11	joven	medio	si	excelente	si
11	12	adulto	medio	no	excelente	si
12	13	adulto	alto	si	favorable	si
13	14	a_mayor	medio	no	excelente	no

La distribución de la variable objetivo contiene 9 casos “sí” y 5 casos “no”, por lo que la impureza del nodo raíz es:

Para evaluar una variable categórica, se consideran todas sus particiones binarias no equivalentes. La siguiente función calcula la mejor partición de una variable categórica usando el índice de Gini ponderado.

	atributo	particion_izquierda	particion_derecha	gini_ponderado	reduccion
0	edad	(adulto,)	(a_mayor, joven)	0.357143	0.102041
2	estudiante	(no,)	(si,)	0.367347	0.091837
3	calif_credito	(excelente,)	(favorable,)	0.428571	0.030612
1	ingreso	(alto,)	(bajo, medio)	0.442857	0.016327

En este ejemplo, una de las mejores particiones iniciales corresponde a separar la categoría **adulto** del resto en la variable **edad**. Esta partición produce una reducción importante de impureza porque todos los registros con edad **adulto** tienen clase “sí”. Sin embargo, CART continúa evaluando particiones en los nodos hijos para construir reglas más específicas.

100.9. Reducción de impureza e interpretación

La reducción de impureza permite comparar cuánto mejora una partición respecto al nodo original. En el ejemplo anterior, si el nodo raíz tiene

$$Gini(D) = 0.459,$$

y una partición produce

$$Gini_s(D) = 0.357,$$

entonces la reducción es

$$\Delta Gini = 0.459 - 0.357 = 0.102.$$

Una reducción más grande indica que la partición separó mejor las clases. En la práctica, CART evalúa todas las particiones candidatas disponibles en el nodo y selecciona aquella con mayor reducción de impureza. Este procedimiento se repite recursivamente en cada nodo hijo hasta que se satisface algún criterio de parada.

100.10. Criterios de parada

Un árbol no puede crecer indefinidamente. En términos prácticos, la expansión se detiene cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- el nodo es puro;
- no quedan variables útiles para dividir;
- el número de observaciones en el nodo es menor que un umbral mínimo;
- la reducción de impureza es demasiado pequeña;
- se alcanza una profundidad máxima especificada;
- todos los posibles cortes producen particiones inválidas o equivalentes.

Estos criterios tienen un papel estadístico importante. Si el árbol crece demasiado, puede memorizar el conjunto de entrenamiento y perder capacidad de generalización. Si se detiene demasiado pronto, puede subajustar los datos y no capturar patrones relevantes.

100.11. Poda de costo-complejidad

Una característica fundamental de CART es la poda de costo-complejidad. La idea consiste en permitir primero que el árbol crezca y luego simplificarlo eliminando ramas que aportan poca mejora predictiva en relación con su complejidad (Breiman et al. 1984).

Para un árbol T , se define una función objetivo que combina el error empírico con una penalización por tamaño:

i Nota

Definición. . El criterio de costo-complejidad para un árbol T se define como:


$$R_{\alpha}(T) = R(T) + \alpha|T|, \quad (100.6)$$

Aquí, $R(T)$ representa el error del árbol, $|T|$ es el número de hojas y $\alpha \geq 0$ controla la penalización por complejidad. Cuando $\alpha = 0$, no se penaliza el tamaño del árbol. A medida que α aumenta, se prefieren árboles más pequeños.

La poda permite obtener modelos más simples, interpretables y menos propensos al sobreajuste. En bibliotecas como `scikit-learn`, este procedimiento se implementa mediante el parámetro `ccp_alpha` (Pedregosa et al. 2011).

El ejemplo anterior usa codificación *one-hot* para representar variables categóricas antes de entrenar un árbol de decisión con `scikit-learn`. Aunque la implementación interna de CART puede tratar particiones binarias de variables categóricas de distintas maneras según el software, este flujo es común en aplicaciones prácticas de ciencia de datos con Python.

100.12. Visualización de un árbol entrenado



La visualización permite inspeccionar las reglas aprendidas, las impurezas de cada nodo y la distribución de clases en las hojas. Esta interpretabilidad es una de las principales ventajas de los árboles de decisión frente a otros modelos más opacos.

100.13. Extracción de reglas de clasificación

Un árbol puede traducirse a reglas SI-ENTONCES. Cada regla corresponde a un camino desde la raíz hasta una hoja. Por ejemplo, si un árbol decide primero con base en la edad y luego con base en si la persona es estudiante, una regla posible sería:

SI edad $\neq$ adulto Y estudiante = sí ENTONCES compra_lap = sí.

Esta forma de representación facilita comunicar el modelo a audiencias no técnicas. Además, permite auditar si las reglas son razonables, si dependen de variables sensibles o si reflejan sesgos presentes en los datos.

100.14. CART para regresión

Aunque este capítulo se ha concentrado en clasificación, CART también se utiliza para regresión. En ese caso, las hojas no predicen clases sino valores numéricos. La predicción típica de una hoja es el promedio de los valores de respuesta de las observaciones que llegan a ella.

Para elegir particiones en regresión, se busca reducir la variabilidad dentro de los nodos hijos. Un criterio común es minimizar la suma de errores cuadráticos dentro de los nodos:

i Nota

Definición. . En un árbol de regresión, si una partición s divide D_t en D_L y D_R , el criterio de error cuadrático puede escribirse como:

$$RSS(s) = \sum_{i \in D_L} (y_i - \bar{y}_L)^2 + \sum_{i \in D_R} (y_i - \bar{y}_R)^2. \quad (100.7)$$

Así, CART unifica problemas de clasificación y regresión bajo una misma lógica: dividir recursivamente el espacio de variables para formar regiones internamente homogéneas.

100.15. Complejidad computacional

La complejidad de construir un árbol CART depende del número de observaciones n , el número de variables m , el tipo de variables y la profundidad final del árbol. Para variables numéricas, evaluar cortes requiere ordenar valores o mantener estructuras ordenadas. De manera simplificada, si se ordenan los valores de cada atributo, el costo inicial puede aproximarse por

$$O(mn \log n).$$

Después, en cada nodo, se evalúan cortes candidatos para seleccionar la mejor partición. En implementaciones eficientes, el costo total depende de cómo se reutilicen los ordenamientos y de las restricciones impuestas al crecimiento del árbol (Hastie et al. 2009; Pedregosa et al. 2011).

Una forma práctica de interpretar la complejidad es la siguiente:

- n controla cuántas observaciones deben repartirse y evaluarse;
- m controla cuántos atributos se prueban en cada nodo;
- la profundidad controla cuántas veces se repite el proceso de partición;
- las variables categóricas con muchos niveles pueden ser costosas porque el número de particiones binarias crece como $2^{m-1} - 1$ respecto al número de categorías del atributo.

Por esta razón, en aplicaciones reales se imponen restricciones como `max_depth`, `min_samples_split`, `min_samples_leaf` o poda por `ccp_alpha`.

100.16. Ventajas y limitaciones

CART tiene varias ventajas:

- produce modelos interpretables;
- requiere pocas transformaciones de escala en variables numéricas;
- captura interacciones no lineales entre atributos;
- permite clasificación y regresión;
- puede combinarse con métodos de ensamble como Random Forests y Gradient Boosting (Breiman 2001; Friedman 2001).

Sin embargo, también tiene limitaciones importantes:

- puede sobreajustarse si no se controla su profundidad;
- pequeñas variaciones en los datos pueden producir árboles distintos;
- las decisiones son locales y greedy;
- un árbol individual suele tener menor desempeño predictivo que ensambles de árboles;
- las variables categóricas con muchos niveles pueden inducir particiones complejas o inestables.

Estas limitaciones explican por qué CART suele utilizarse como modelo base dentro de métodos de ensamble. Aun así, su valor pedagógico e interpretativo sigue siendo fundamental.

100.17. Conclusiones

CART es uno de los métodos clásicos más importantes para construir árboles de decisión. Su principio central consiste en dividir recursivamente los datos mediante particiones binarias que reduzcan la impureza de los nodos. En clasificación, el índice de Gini proporciona una medida sencilla y efectiva para evaluar la mezcla de clases; en regresión, se emplean criterios basados en la reducción del error cuadrático.

El enfoque CART combina interpretabilidad, flexibilidad y una formulación matemática clara. La selección de particiones mediante impureza ponderada, la comparación mediante reducción de impureza y la poda de costo-complejidad permiten construir árboles útiles sin perder de vista el riesgo de sobreajuste. Por ello, CART no solo es un modelo por derecho propio, sino también la base conceptual de técnicas modernas de ensamble ampliamente usadas en ciencia de datos.

101. Árboles de regresión lineal, ensambles y vecinos cercanos

Los árboles de decisión constituyen una familia de métodos de aprendizaje supervisado basada en reglas. A diferencia de un modelo lineal global, que intenta describir todo el conjunto de datos mediante una sola ecuación, un árbol divide el espacio de variables en regiones más pequeñas y ajusta una predicción simple en cada una. Esta idea es especialmente útil cuando la relación entre las variables explicativas y la variable respuesta no es lineal, cambia por zonas o involucra interacciones difíciles de especificar manualmente (Breiman et al. 1984; Hastie et al. 2009).

En problemas de regresión, el objetivo es predecir una variable numérica. Por ejemplo, podríamos estimar el precio de una laptop a partir de su memoria RAM, el tamaño de pantalla, el procesador o la marca; o bien estimar el precio de una vivienda con base en su área, ubicación y antigüedad. Un árbol de regresión construye reglas del tipo “si una variable cae por debajo de cierto umbral, sigue una rama; en caso contrario, sigue otra”. Al final de cada rama se encuentra una hoja, donde la predicción suele ser el promedio de las observaciones de entrenamiento que llegaron a esa región.

Este capítulo desarrolla la lógica de los árboles de regresión, su interpretación como funciones por partes, el criterio de error usado para elegir divisiones, la poda para controlar el sobreajuste y las métricas básicas de evaluación. Posteriormente se introducen métodos de ensamble basados en árboles, en particular bagging, random forests y boosting. Finalmente se presenta el algoritmo de vecinos más cercanos como contraste con los árboles: un método supervisado basado en distancia y aprendizaje perezoso.

101.1. De la regresión lineal a modelos por regiones

La regresión lineal múltiple modela una respuesta continua y como combinación lineal de variables explicativas $x_1, \dots, x_p$:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i.$$

Su principal ventaja es la interpretabilidad de los coeficientes: cada β_j mide el cambio esperado en y ante un incremento unitario de x_j , manteniendo constantes las demás variables. Sin embargo, esta estructura impone una forma funcional global. Cuando la relación entre X e y cambia en distintas regiones del espacio, una sola ecuación puede resultar demasiado rígida.

Los árboles de regresión responden a esta dificultad mediante particionamiento recursivo. En lugar de buscar una única superficie global, dividen el espacio de predictores en regiones y asignan una predicción constante a cada región. Esto produce un modelo no paramétrico, flexible e interpretable (James et al. 2021).

i Nota

Definición. Un árbol de regresión es un modelo que particiona el espacio de predictores en regiones disjuntas $R_1, \dots, R_J$ y predice un valor constante c_h dentro de cada región:

$$\hat{f}(x) = \sum_{h=1}^J c_h \mathbb{I}(x \in R_h). \quad (101.1)$$

En esta expresión, x representa una nueva observación; R_h es una región del espacio de variables; c_h es el valor asignado a esa región, usualmente el promedio de las respuestas observadas dentro de ella; y $\mathbb{I}(x \in R_h)$ es una función indicadora que vale uno si x pertenece a la región R_h y cero en caso contrario.

i Nota

Definición. La función indicadora de una región R_h se define como:

$$\mathbb{I}(x \in R_h) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in R_h, \\ 0, & \text{si } x \notin R_h. \end{cases} \quad (101.2)$$

101.2. Clasificadores no lineales y modelos por partes

En problemas de clasificación, un clasificador lineal separa clases mediante hiperplanos. Si los datos son linealmente separables, esta estrategia puede ser suficiente. Sin embargo, en muchos problemas reales las fronteras entre clases son curvas, fragmentadas o dependen de interacciones entre variables. En estos casos existen dos alternativas: mantener un clasificador lineal y aceptar ciertos errores, o usar clasificadores no lineales capaces de aproximar fronteras más flexibles.

Una forma pedagógica de construir no linealidad es usar piezas lineales. La idea es dividir una clase en subclases o regiones locales y asignar a cada subregión un discriminante lineal. La frontera global resultante deja de ser un solo hiperplano y se convierte en una unión de segmentos o caras lineales. Esta lógica anticipa dos ideas que aparecen más adelante: los árboles, que dividen el espacio mediante cortes recursivos, y los vecinos cercanos, que llevan la idea local al extremo de tratar cada muestra como una referencia de decisión (Duda et al. 2001; Hastie et al. 2009).

i Nota

Definición. Un clasificador lineal por partes asigna a cada clase ω_i un conjunto de subclases $\omega_i^1, \dots, \omega_i^{\ell_i}$, cada una con un discriminante lineal $g_i^\ell(x)$, y define el discriminante de la clase como el máximo local:

$$g_i(x) = \max_{\ell=1, \dots, \ell_i} g_i^\ell(x), \quad \hat{y}(x) = \arg \max_{i=1, \dots, c} g_i(x). \quad (101.3)$$

Si se escribe $g_i^\ell(x) = w_{i\ell}^\top x + w_{i\ell,0}$, cada subclase aporta una frontera lineal. El operador máximo selecciona la subregión de la clase que mejor explica el punto x . Cuando el número de subclases aumenta, la frontera puede aproximar formas no lineales cada vez más complejas. No obstante, esta

flexibilidad tiene un costo: se deben decidir cuántas subclases usar, cómo inicializarlas y cómo evitar que el modelo memorice ruido.

Desde esta perspectiva, los árboles de decisión construyen una aproximación por partes, pero con piezas constantes en regresión y fronteras alineadas con los ejes. KNN, por su parte, puede verse como un caso extremadamente local: en lugar de aprender subclases explícitas, conserva los ejemplos de entrenamiento y decide usando distancias.

101.3. Funciones por escalones

Un árbol de regresión produce una función por escalones. Para una sola variable x , un modelo simple podría definirse como:

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 100, & x < 10, \\ 200, & 10 \leq x < 20, \\ 300, & x \geq 20. \end{cases}$$

Este modelo no intenta ajustar una recta. En su lugar, divide el eje de x en intervalos y asigna una predicción constante a cada intervalo. En dos variables, las regiones suelen ser rectángulos; en p variables, se interpretan como hiperrectángulos. Por ejemplo, con edad, salario y experiencia, una regla podría ser:

$$\text{edad} < 30 \quad \text{y} \quad \text{salario} > 5000.$$

Este tipo de reglas es fácil de leer, lo que explica la popularidad de los árboles en contextos donde la interpretación es importante. No obstante, también implica una limitación geométrica: las fronteras de decisión son paralelas a los ejes, por lo que algunas relaciones oblicuas o altamente correlacionadas pueden necesitar muchos cortes para aproximarse bien (Hastie et al. 2009).

101.4. Predicción dentro de una región

Una vez que el árbol define una región R_h , la predicción óptima bajo pérdida cuadrática es el promedio de los valores reales dentro de esa región. Supongamos que en una región hay observaciones con respuestas $y_1, \dots, y_{n_h}$. La predicción constante c_h se elige minimizando la suma de errores cuadrados:

$$\sum_{i: x_i \in R_h} (y_i - c_h)^2.$$

La solución es el promedio muestral.

i Nota

Definición. La predicción de una hoja R_h en un árbol de regresión, bajo error cuadrático, es el promedio de las respuestas que caen en esa hoja:

$$\hat{c}_h = \frac{1}{|R_h|} \sum_{i: x_i \in R_h} y_i. \quad (101.4)$$

Por ejemplo, si una región contiene los valores reales 20, 40, 100, 120, su predicción antes de dividir es:

$$\hat{c} = \frac{20 + 40 + 100 + 120}{4} = 70.$$

Si esa región se divide en dos grupos, $R_1 = \{20, 40\}$ y $R_2 = \{100, 120\}$, las nuevas predicciones son:

$$\hat{c}_1 = 30, \quad \hat{c}_2 = 110.$$

La división es útil porque cada grupo queda descrito por un promedio más representativo de sus valores.

101.5. Error total y criterio de división

El árbol decide sus cortes evaluando cuánto disminuye el error al dividir una región. Para regresión, el criterio más común es la suma de errores cuadrados dentro de las hojas, también conocida como residual sum of squares (RSS) (Breiman et al. 1984; James et al. 2021).

i Nota

Definición. El error cuadrático total de un árbol con regiones $R_1, \dots, R_J$ es:

$$D(T) = \sum_{h=1}^J \sum_{i: x_i \in R_h} (y_i - \hat{c}_h)^2. \quad (101.5)$$

Cuando se propone dividir una región R en dos subregiones R_L y R_R , el árbol compara el error antes y después de la división. El error después de dividir es:

$$D_{\text{split}} = \sum_{i: x_i \in R_L} (y_i - \hat{c}_L)^2 + \sum_{i: x_i \in R_R} (y_i - \hat{c}_R)^2.$$

i Nota

Definición. La ganancia de una división se define como la reducción de error producida por el

corte:

$$\text{Gain} = D_{\text{antes}} - D_{\text{después}}. \quad (101.6)$$

Una división es buena si reduce mucho el error. Si la reducción es pequeña, el corte puede no justificar el aumento de complejidad. Durante el entrenamiento, el algoritmo prueba muchas divisiones candidatas: por ejemplo, cortes en edad, salario o experiencia; y dentro de cada variable, varios umbrales posibles. Se elige la división que produce la mayor reducción de error.

101.6. Particionamiento recursivo

El entrenamiento de un árbol se realiza de forma codiciosa. Primero se busca el mejor corte para todo el conjunto de entrenamiento. Luego, dentro de cada región resultante, se vuelve a buscar el mejor corte local. Este procedimiento se repite hasta que se cumple un criterio de parada: profundidad máxima, número mínimo de observaciones por hoja, reducción mínima de error o tamaño mínimo de nodo.

El algoritmo básico puede resumirse así:

1. Comenzar con todos los datos en una sola región.
2. Para cada variable y cada punto de corte candidato, calcular el error después de dividir.
3. Elegir la división que más reduzca el error.
4. Repetir el proceso dentro de cada subregión.
5. Detener el crecimiento del árbol según reglas de control de complejidad.

El enfoque es eficiente y produce reglas interpretables, pero no garantiza encontrar el árbol globalmente óptimo. La búsqueda exacta del mejor árbol es combinatoriamente costosa, por lo que los algoritmos prácticos usan heurísticas codiciosas (Breiman et al. 1984).

101.7. Ejemplo manual: precio de laptops según RAM

Consideremos un conjunto de datos pequeño donde se desea predecir el precio de una laptop a partir de la memoria RAM.

Laptop	RAM	Precio real
A	4 GB	6500
B	4 GB	7200
C	8 GB	10500
D	8 GB	12000
E	16 GB	21000
F	16 GB	24000

Si no se divide el árbol, la predicción para todas las laptops es el promedio global:

$$\bar{y} = \frac{6500 + 7200 + 10500 + 12000 + 21000 + 24000}{6} = 13533.33.$$

El error sin dividir es:

$$D_{\text{sin dividir}} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2 = 266,433,333.33.$$

Ahora se propone el corte:

$$\text{RAM} < 12.$$

Esto genera dos regiones:

$$R_1 = \{6500, 7200, 10500, 12000\}, \quad R_2 = \{21000, 24000\}.$$

Las predicciones de cada hoja son:

$$\hat{c}_1 = \frac{6500 + 7200 + 10500 + 12000}{4} = 9050,$$

$$\hat{c}_2 = \frac{21000 + 24000}{2} = 22500.$$

El error después de dividir es:

$$D_{\text{con división}} = (6500-9050)^2 + (7200-9050)^2 + (10500-9050)^2 + (12000-9050)^2 + (21000-22500)^2 + (24000-22500)^2.$$

Al calcular:

$$D_{\text{con división}} = 25,230,000.$$

La mejora relativa es:


$$\frac{D_{\text{sin dividir}} - D_{\text{con división}}}{D_{\text{sin dividir}}} = \frac{266,433,333.33 - 25,230,000}{266,433,333.33} \approx 0.9053.$$

Por tanto, el corte reduce el error aproximadamente en 90.53 %. El árbol resultante tiene una regla clara: si la RAM es menor que 12 GB, predice 9050; si es mayor o igual que 12 GB, predice 22500.

101.8. Implementación en Python

El siguiente ejemplo reproduce la idea anterior con `scikit-learn`. Aunque el conjunto de datos es muy pequeño, permite observar cómo un árbol de regresión aprende divisiones por umbral.

El árbol de profundidad uno aprende un único corte. En un problema real se usaría una división entrenamiento-prueba o validación cruzada para estimar el desempeño fuera de muestra.



101.9. Sobreajuste y poda

Un árbol puede seguir dividiendo hasta que cada hoja contenga muy pocas observaciones. En el extremo, podría memorizar los datos de entrenamiento. Esto reduce el error dentro de la muestra, pero aumenta el riesgo de fallar con datos nuevos. Este fenómeno se conoce como sobreajuste.

Para evitarlo, se controla la complejidad del árbol. Una estrategia clásica es la poda por costo-complejidad, que penaliza el número de hojas del árbol (Breiman et al. 1984; Pedregosa et al. 2011).

i Nota

Definición. El criterio de costo-complejidad penaliza el error total del árbol más un término proporcional al número de hojas:

$$C_{\alpha}(T) = \sum_{h=1}^J D_h + \alpha J. \quad (101.7)$$

Aquí D_h es el error de la hoja h , J es el número de hojas y $\alpha \geq 0$ controla la penalización por complejidad. Si α es pequeño, se permite un árbol más grande; si α es grande, se castigan más las divisiones.

Consideremos dos árboles:

Modelo	Error	Número de hojas J	α	Costo total
Árbol pequeño	500	3	20	$500 + 20(3) = 560$
Árbol grande	300	20	20	$300 + 20(20) = 700$

Aunque el árbol grande tiene menor error de entrenamiento, su costo total es mayor debido a la penalización por complejidad. Bajo este criterio, se preferiría el árbol pequeño.

En `scikit-learn`, este control puede implementarse mediante el parámetro `ccp_alpha`.

101.10. Evaluación de árboles de regresión

En regresión, una métrica frecuente es el coeficiente de determinación R^2 . Este compara el error del modelo con el error de un modelo base que siempre predice el promedio de la variable respuesta.

i Nota

Definición. El coeficiente de determinación R^2 se define como:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SS_{TOT}},$$

con

$$SSE = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad SS_{TOT} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2. \quad (101.8)$$

Un valor $R^2 = 0.90$ indica que el modelo explica aproximadamente el 90 % de la variabilidad de la respuesta respecto al promedio. Un valor cercano a cero indica que el modelo no mejora sustancialmente frente a predecir siempre la media. En conjuntos de prueba, un R^2 negativo también es posible: significa que el modelo generaliza peor que el predictor promedio.

Además de R^2 , se suelen reportar el error absoluto medio (MAE), el error cuadrático medio (MSE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE). La selección de métrica depende del problema. Si se desea penalizar mucho los errores grandes, RMSE puede ser adecuado; si se busca una medida más robusta ante valores extremos, MAE suele ser más interpretable.

101.11. Ventajas y limitaciones de los árboles

Los árboles de regresión tienen varias ventajas. Son fáciles de entender porque se parecen a diagramas de decisión; producen reglas explícitas; pueden capturar relaciones no lineales e interacciones; requieren poca preparación de variables; y pueden trabajar con distintos criterios de error (James et al. 2021). Algunos algoritmos de árboles también incorporan estrategias para tratar datos faltantes, como divisiones sustitutas o *surrogate splits* (Breiman et al. 1984).

Sus limitaciones también son importantes. Primero, tienden a sobreajustarse si crecen demasiado. Segundo, sus particiones rectangulares pueden ser ineficientes cuando la verdadera relación entre variables es suave u oblicua. Tercero, son inestables: pequeños cambios en los datos pueden producir

árboles muy distintos. Cuarto, pueden ser sensibles al ruido y a valores atípicos. Finalmente, si llegan nuevos datos, normalmente se reentrena el árbol completo.

Estas debilidades motivan el uso de métodos de ensamble, donde se combinan muchos árboles para obtener predicciones más estables y precisas.

101.12. Bagging: agregación por bootstrap

Bagging, abreviatura de *bootstrap aggregating*, fue propuesto por Breiman como una técnica para mejorar la estabilidad y precisión de predictores inestables (Breiman 1996). La idea consiste en entrenar muchos modelos sobre muestras bootstrap del conjunto original y combinar sus predicciones.

i Nota

Definición. Una muestra bootstrap de tamaño n se obtiene seleccionando n observaciones con reemplazo a partir del conjunto de entrenamiento original.

$$\mathcal{D}^{*(b)} = \{(x_1^{*(b)}, y_1^{*(b)}), \dots, (x_n^{*(b)}, y_n^{*(b)})\}. \quad (101.9)$$

El procedimiento general es:

1. Generar muchas muestras bootstrap del conjunto de entrenamiento.
2. Entrenar un árbol independiente en cada muestra.
3. Combinar las predicciones de todos los árboles.

En regresión, la combinación suele ser el promedio:

i Nota

Definición. La predicción bagging para regresión es el promedio de las predicciones de B modelos entrenados sobre muestras bootstrap:

$$\hat{f}_{bag}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{f}^{*(b)}(x). \quad (101.10)$$

Bagging reduce la varianza sin aumentar demasiado el sesgo. Es especialmente útil con árboles de decisión, porque los árboles individuales pueden variar mucho ante cambios pequeños en los datos.

101.13. Random forests

Random forest extiende bagging introduciendo aleatoriedad adicional en la construcción de cada árbol. Además de entrenar cada árbol con una muestra bootstrap, en cada división se considera solo un subconjunto aleatorio de variables candidatas (Breiman 2001). Esto disminuye la correlación entre árboles y mejora la reducción de varianza.

i Nota

Definición. Un random forest es un ensamble de árboles entrenados sobre muestras bootstrap, donde cada división se elige considerando solo un subconjunto aleatorio de variables.

$$\hat{f}_{RF}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{f}_b(x). \quad (101.11)$$

El modelo conserva parte de la interpretabilidad de los árboles, por ejemplo mediante medidas de importancia de variables, pero su estructura global ya no se resume en un único diagrama. A cambio, suele ofrecer mejor desempeño predictivo y menor inestabilidad.

101.14. Boosting

Boosting también combina varios modelos, pero a diferencia de bagging, los entrena de forma secuencial. Cada nuevo modelo intenta corregir los errores cometidos por los modelos anteriores. La intuición es construir un predictor fuerte a partir de muchos aprendices débiles (Freund y Schapire 1997; Schapire 1990).

En clasificación, algunos métodos de boosting asignan mayor peso a las observaciones mal clasificadas. En regresión, una forma muy influyente es gradient boosting, donde cada nuevo árbol se ajusta a los residuos o, más generalmente, a la dirección de descenso del gradiente de una función de pérdida (Friedman 2001).

i Nota

Definición. En gradient boosting para regresión con pérdida cuadrática, el modelo se construye aditivamente:

$$F_M(x) = F_0(x) + \sum_{m=1}^M \nu h_m(x),$$

donde cada h_m se ajusta a los residuos del modelo anterior y ν es la tasa de aprendizaje. `##`
`{#eq-gradient-boosting}`

El procedimiento conceptual es:

1. Entrenar un primer modelo simple.
2. Calcular los errores o residuos.
3. Entrenar un nuevo modelo para explicar esos errores.
4. Repetir el proceso varias veces.
5. Combinar los modelos, usualmente con pesos o una tasa de aprendizaje.

Boosting puede alcanzar alta precisión, pero suele ser más sensible al ruido, a valores atípicos y al sobreajuste. Por ello requiere controlar hiperparámetros como número de estimadores, profundidad de los árboles, tasa de aprendizaje y regularización.

Entre las implementaciones modernas de boosting se encuentran XGBoost, LightGBM y CatBoost. Estas bibliotecas agregan optimizaciones computacionales y regularización avanzada, y son comunes

en competencias y aplicaciones tabulares de alto rendimiento (Chen y Guestrin 2016; Ke et al. 2017; Prokhorenkova et al. 2018).

101.15. Bagging frente a boosting

Bagging y boosting combinan modelos, pero responden a problemas distintos.

Característica	Bagging	Boosting
Entrenamiento	Modelos independientes	Modelos secuenciales
Objetivo principal	Reducir varianza	Reducir sesgo y mejorar precisión
Manejo de errores	Las muestras se tratan de forma similar	Se enfoca en errores previos
Paralelización	Naturalmente paralelizable	Menos paralelizable por dependencia secuencial
Ruido y atípicos	Más robusto	Más sensible
Ejemplos	Bagging, Random Forest	AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost

Como regla práctica, bagging es recomendable cuando el modelo base tiene alta varianza y tendencia al sobreajuste, como ocurre con árboles profundos. Boosting es útil cuando se busca mayor precisión y el modelo base todavía subajusta patrones relevantes, aunque debe regularizarse cuidadosamente.

101.16. Clasificación del vecino más cercano

El algoritmo del vecino más cercano pertenece a otra familia de métodos supervisados. En lugar de construir reglas explícitas como un árbol, almacena los datos de entrenamiento y clasifica un nuevo punto según las observaciones más parecidas. Por ello se considera un método basado en memoria o *lazy learning*: el “aprendizaje” ocurre principalmente al guardar los casos, mientras que el esfuerzo computacional se desplaza al momento de predecir (Cover y Hart 1967; Duda et al. 2001).

Sea un conjunto de entrenamiento

$$S_N = \{(x_1, \theta_1), (x_2, \theta_2), \dots, (x_N, \theta_N)\},$$

donde $x_i \in \mathbb{R}^p$ es el vector de atributos y $\theta_i \in \{1, \dots, c\}$ es la etiqueta de clase. Dada una métrica o función de distancia $d(x, z)$, el clasificador de vecino más cercano busca el punto de entrenamiento más próximo a una nueva observación x .

Nota

Definición. En el clasificador de vecino más cercano, una nueva observación x recibe la clase de

la observación de entrenamiento más cercana bajo una métrica de distancia d :

$$\hat{y}(x) = \theta_{i^*}, \quad i^* = \arg \min_{i=1, \dots, N} d(x, x_i). \quad (101.12)$$

También puede formularse mediante funciones discriminantes. Para cada clase ω_j , se calcula la distancia mínima entre x y los ejemplos de esa clase; se asigna la clase cuya distancia mínima sea menor.

i Nota

Definición. El discriminante de distancia mínima para la clase ω_j es:

$$g_j(x) = \min_{i: \theta_i = j} d(x, x_i), \quad \hat{y}(x) = \arg \min_{j=1, \dots, c} g_j(x). \quad (101.13)$$

Esta formulación muestra la conexión con los clasificadores por partes: si cada muestra de entrenamiento se trata como una subclase, entonces la regla de decisión se reduce a escoger la muestra más cercana.

101.17. Métricas de distancia para vecinos cercanos

La elección de la distancia es crucial. KNN no “entiende” directamente el significado semántico de las variables; solo compara puntos mediante una métrica. Por eso, variables medidas en escalas grandes pueden dominar la decisión si no se normalizan o estandarizan. Además, distintas métricas inducen geometrías distintas: la distancia euclidiana produce vecindades esféricas, mientras que la distancia Manhattan produce vecindades con forma de rombo en dos dimensiones.

i Nota

Definición. La distancia de Minkowski de orden $s \geq 1$ entre $x, z \in \mathbb{R}^p$ se define como:

$$d_s(x, z) = \left(\sum_{j=1}^p |x_j - z_j|^s \right)^{1/s}. \quad (101.14)$$

Casos particulares importantes son la distancia Manhattan ($s = 1$) y la distancia euclidiana ($s = 2$).

i Nota

Definición. La distancia Manhattan o taxicab entre x y z es:

$$d_1(x, z) = \sum_{j=1}^p |x_j - z_j|. \quad (101.15)$$

i Nota

Definición. La distancia euclidiana entre x y z es:

$$d_2(x, z) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - z_j)^2}. \quad (101.16)$$

Otra opción es la distancia de Chebyshev, que mide la máxima diferencia coordenada a coordenada.

i Nota

Definición. La distancia de Chebyshev entre x y z es:

$$d_\infty(x, z) = \max_{j=1, \dots, p} |x_j - z_j|. \quad (101.17)$$

También se usan distancias cuadráticas ponderadas, útiles cuando las variables tienen distinta escala o correlación. Si Q es una matriz simétrica definida positiva, entonces

i Nota

Definición. Una distancia cuadrática ponderada entre x y z puede escribirse como:

$$d_Q(x, z) = (x - z)^\top Q (x - z). \quad (101.18)$$

Un caso relevante es la distancia de Mahalanobis, donde $Q = \Sigma^{-1}$ y Σ es la matriz de covarianza. Esta distancia corrige por escala y correlación entre variables (Duda et al. 2001).

101.18. De 1-NN a k-NN

La regla 1-NN puede generar regiones de clasificación muy fragmentadas, pues una sola observación ruidosa puede modificar la frontera local. Para reducir esa sensibilidad, se generaliza el método considerando los k vecinos más cercanos. En clasificación, cada vecino vota por su clase; en regresión, se promedian sus respuestas.

i Nota

Definición. En k -NN para clasificación, si $N_k(x)$ es el conjunto de índices de los k vecinos más cercanos de x , el discriminante de la clase j es el número de vecinos que pertenecen a esa clase:

$$g_j(x) = \sum_{i \in N_k(x)} \mathbb{I}(\theta_i = j), \quad \hat{y}(x) = \arg \max_{j=1, \dots, c} g_j(x). \quad (101.19)$$

i Nota

Definición. En k -NN para regresión, la predicción es el promedio de las respuestas de los k vecinos más cercanos:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{k} \sum_{i \in N_k(x)} y_i. \quad (101.20)$$

La elección de k controla el equilibrio sesgo-varianza. Con $k = 1$, el modelo tiene bajo sesgo local, pero alta varianza: puede adaptarse demasiado a puntos individuales. Con un k grande, la frontera se suaviza y la varianza disminuye, pero aumenta el sesgo porque se promedian observaciones que pueden pertenecer a regiones distintas (Hastie et al. 2009). En aplicaciones prácticas, k suele elegirse mediante validación cruzada. Para clasificación binaria, a menudo se usan valores impares de k para reducir empates.

101.19. Error asintótico de vecinos cercanos

Una razón histórica de la importancia de NN es que posee garantías teóricas simples. En el límite de muchas observaciones independientes e idénticamente distribuidas, el error asintótico de 1-NN está acotado por el error de Bayes, que es el menor error posible si se conocieran las distribuciones verdaderas de las clases (Cover y Hart 1967).

i Nota

Definición. Si P^* es el error de Bayes y P_1 es el error asintótico de 1-NN con c clases, entonces:

$$P^* \leq P_1 \leq P^* \left(2 - \frac{c}{c-1} P^* \right). \quad (101.21)$$

Como consecuencia, para dos o más clases se suele resumir la cota como $P_1 \leq 2P^*$. Es decir, bajo los supuestos del resultado, 1-NN no es arbitrariamente malo en el límite: su error asintótico es, a lo más, aproximadamente el doble del error óptimo de Bayes.

Para k -NN, si $N \rightarrow \infty$, $k \rightarrow \infty$ y $k/N \rightarrow 0$, el método puede aproximar el rendimiento óptimo de Bayes. La condición $k/N \rightarrow 0$ expresa que el vecindario debe crecer en número de puntos, pero seguir siendo local en relación con el tamaño total de la muestra (Stone 1977; Hastie et al. 2009).

i Nota

Definición. Una condición clásica de consistencia para k -NN es:

$$N \rightarrow \infty, \quad k \rightarrow \infty, \quad \frac{k}{N} \rightarrow 0. \quad (101.22)$$

Estas conclusiones dependen de que los vecinos cercanos sean realmente cercanos en el espacio de atributos. En alta dimensión, esta condición puede fallar: incluso el vecino más cercano puede quedar lejos en términos geométricos. Este fenómeno forma parte de la llamada maldición de la dimensionalidad.

101.20. Maldición de la dimensionalidad

KNN funciona mejor cuando la dimensión efectiva del problema no es demasiado alta y existe una noción de cercanía significativa. En espacios de alta dimensión, las distancias tienden a concentrarse: la diferencia entre el vecino más cercano y el más lejano puede volverse pequeña en relación con la escala total. Como resultado, la noción de “vecino” pierde poder discriminativo y se requieren muchas más muestras para cubrir el espacio (Hastie et al. 2009; Bellman 1961).

i Nota

Definición. En un hipercubo unitario de dimensión p , una región con fracción lineal r en cada coordenada ocupa una fracción de volumen:

$$V(r, p) = r^p. \quad (101.23)$$

Esta expresión muestra por qué la dimensión importa. Si $r = 0.1$ y $p = 10$, el volumen relativo es 10^{-10} . Para cubrir localmente un espacio de alta dimensión se necesitaría una cantidad enorme de datos. Por ello, antes de aplicar KNN conviene considerar selección de variables, reducción de dimensionalidad, escalamiento adecuado y validación cuidadosa.

101.21. Métodos mejorados para vecinos cercanos

El método NN básico tiene tres limitaciones principales: debe almacenar todos los datos, debe comparar una consulta contra muchas observaciones y es sensible al ruido. Existen variantes que atacan estas dificultades.

101.21.1. Búsqueda eficiente: branch and bound

Los algoritmos de búsqueda rápida reducen el tiempo de predicción mediante preparación fuera de línea. La idea general es organizar las muestras en una estructura jerárquica y descartar regiones completas cuando no pueden contener al vecino más cercano. Esta lógica aparece en métodos *branch and bound*, árboles k-d y árboles de bolas (Friedman et al. 1977; Fukunaga y Narendra 1975).

Supongamos que un nodo p contiene un subconjunto de muestras $\mathcal{X}_p$, con centro M_p y radio r_p definido como la máxima distancia desde el centro a una muestra del nodo.

i Nota

Definición. Para un nodo p con muestras $\mathcal{X}_p$, su centro y radio pueden definirse como:

$$M_p = \frac{1}{N_p} \sum_{x_i \in \mathcal{X}_p} x_i, \quad r_p = \max_{x_i \in \mathcal{X}_p} d(x_i, M_p). \quad (101.24)$$

Si B es la mejor distancia encontrada hasta el momento para una consulta x , se puede descartar un nodo cuando, por desigualdad triangular, ningún punto del nodo puede mejorar esa distancia. Una

forma intuitiva de la regla es: si el centro del nodo está demasiado lejos de x en comparación con su radio, no vale la pena explorar ese nodo.

i Nota

Definición. Una regla de descarte por cota inferior para un nodo p es:

$$d(x, M_p) - r_p > B. \quad (101.25)$$

Si se cumple Ecuación 101.25, entonces incluso el punto más favorable dentro del nodo estaría a una distancia mayor que B , por lo que el nodo puede descartarse.

101.21.2. Edición de vecinos cercanos

La edición de vecinos cercanos busca eliminar muestras ambiguas o ruidosas, especialmente en regiones donde las clases se traslapan. La intuición es que ciertos puntos mal etiquetados o ubicados en zonas de conflicto pueden fragmentar la frontera de decisión y perjudicar la generalización (Wilson 1972).

Un procedimiento típico consiste en preclasificar cada muestra usando sus vecinos; si una muestra es clasificada incorrectamente por el resto del conjunto, se marca como candidata a eliminar. Este proceso puede repetirse varias rondas si se cuenta con suficientes datos. La edición puede mejorar robustez, aunque también puede eliminar casos difíciles pero legítimos, por lo que debe evaluarse con validación.

i Nota

Definición. La edición por preclasificación elimina una muestra (x_i, y_i) si su etiqueta no coincide con la predicción obtenida al clasificarla usando el conjunto de entrenamiento sin esa muestra:

$$(x_i, y_i) \text{ se elimina si } \hat{y}_{-i}(x_i) \neq y_i. \quad (101.26)$$

101.21.3. Condensed nearest neighbor

El método *condensed nearest neighbor* busca reducir memoria y cómputo conservando solo un subconjunto representativo de muestras (Hart 1968). Se separa el conjunto original en dos partes: un conjunto almacenado $\mathcal{S}$ y un conjunto restante $\mathcal{G}$. Se comienza con pocas muestras en $\mathcal{S}$; luego se revisan las muestras de $\mathcal{G}$. Si una muestra se clasifica correctamente usando $\mathcal{S}$, no se agrega; si se clasifica mal, se incorpora a $\mathcal{S}$. Al final, solo $\mathcal{S}$ se usa para clasificar.

i Nota

Definición. El conjunto condensado $\mathcal{S}$ busca ser un subconjunto del entrenamiento tal que el clasificador 1-NN construido con $\mathcal{S}$ preserve, aproximadamente, las decisiones obtenidas con el conjunto completo:

$$\mathcal{S} \subseteq S_N, \quad \hat{y}_{\mathcal{S}}(x_i) \approx \hat{y}_{S_N}(x_i). \quad (101.27)$$

	k	accuracy_cv
0	1	0.906667
1	3	0.923333
2	5	0.920000
3	11	0.926667
4	21	0.916667
5	51	0.900000

101.22. Cuándo usar KNN

KNN es una buena opción cuando el tamaño de muestra es razonable, la dimensión no es demasiado alta, las variables pueden escalarse de forma significativa y se desea una decisión basada en casos similares. Su interpretación es natural: “este punto se clasifica así porque se parece a estos ejemplos”. Sin embargo, no es ideal cuando hay millones de observaciones, demasiadas variables irrelevantes, datos muy ruidosos o necesidad de predicción en tiempo real sin estructuras de búsqueda especializadas.

101.23. Comparación conceptual: árboles y vecinos cercanos

Los árboles y KNN son métodos no lineales, pero su lógica es distinta. Los árboles construyen particiones explícitas mediante reglas jerárquicas; KNN define vecindades alrededor del punto a predecir. Los árboles generan modelos relativamente rápidos al momento de predecir, porque basta recorrer una ruta desde la raíz hasta una hoja. KNN puede ser más costoso en predicción, porque debe calcular distancias con respecto a muchos puntos de entrenamiento, salvo que se usen estructuras de búsqueda eficientes.

Desde el punto de vista pedagógico, ambos métodos ayudan a entender que el aprendizaje supervisado no se reduce a ajustar rectas. Un modelo puede aproximar una función mediante regiones constantes, mediante promedios locales o mediante combinaciones de muchos modelos simples.

101.24. Buenas prácticas de modelado

Para usar árboles, ensambles o KNN en un flujo reproducible de ciencia de datos, conviene seguir algunas reglas:

1. Separar datos de entrenamiento, validación y prueba, o usar validación cruzada.
2. Comparar contra modelos base simples, como predecir siempre el promedio en regresión.
3. Reportar métricas adecuadas al problema, no solo una métrica global.
4. Controlar hiperparámetros con validación, no con el conjunto de prueba.
5. Documentar semillas aleatorias, versiones de paquetes y criterios de evaluación.
6. Interpretar el modelo considerando sus supuestos geométricos: regiones rectangulares en árboles, distancias en KNN y reducción de varianza o sesgo en ensambles.

El siguiente ejemplo muestra una comparación breve entre árbol individual, random forest y gradient boosting.

	modelo	R2_promedio	MAE_promedio
2	Gradient Boosting	0.669829	0.471677
1	Random Forest	0.654549	0.464681
0	Árbol	0.344065	0.620737

101.25. Conclusiones

Los árboles de regresión son modelos supervisados que reemplazan una ecuación global por una colección de reglas locales. Su predicción es constante dentro de cada región y se calcula como el promedio de las observaciones que caen en la hoja correspondiente. El entrenamiento se basa en particionamiento recursivo: se prueban cortes y se elige aquel que reduce más el error, usualmente medido como suma de cuadrados.

Su principal fortaleza es la interpretabilidad, pero también presentan riesgos: sobreajuste, sensibilidad al ruido, inestabilidad y fronteras rectangulares. La poda y el criterio de costo-complejidad ayudan a controlar árboles individuales. Los métodos de ensamble, como bagging, random forests y boosting, buscan superar estas limitaciones combinando muchos árboles. Bagging reduce varianza mediante entrenamiento paralelo sobre muestras bootstrap; boosting entrena modelos secuencialmente para corregir errores y suele obtener alta precisión bajo una buena regularización.

Finalmente, el vecino más cercano muestra otra forma de razonamiento no lineal: predecir a partir de casos similares. Mientras los árboles dividen el espacio mediante reglas, KNN usa distancias. En conjunto, estos métodos ofrecen una introducción poderosa al modelado predictivo moderno y preparan el terreno para técnicas más avanzadas de aprendizaje automático.

102. Gradient Boosting y XGBoost

XGBoost (*eXtreme Gradient Boosting*) fue propuesto por Chen y Guestrin en 2016 (Chen y Guestrin 2016) y desde entonces ha dominado competencias de machine learning en Kaggle y otros benchmarks de referencia. Se trata de una implementacion regularizada y optimizada a segundo orden del algoritmo de gradient boosting (Friedman 2001), con innovaciones clave en la busqueda aproximada de particiones, el manejo eficiente de datos dispersos, y un diseno de sistema orientado a la escalabilidad. Este capitulo cubre los fundamentos matematicos del algoritmo, sus hiperparametros principales, la interpretacion de importancia de variables mediante SHAP, y la implementacion practica en Python.

102.1. De los arboles de decision al boosting

102.1.1. El problema del sesgo-varianza y los modelos individuales

Un arbol de decision profundo tiene la capacidad de memorizar el conjunto de entrenamiento: al aumentar la profundidad, el modelo se ajusta cada vez mas a los datos observados y su varianza aumenta. Por el contrario, un arbol poco profundo (o un “tronco” de un solo nivel) introduce un sesgo alto porque su capacidad expresiva es limitada. Este dilema entre sesgo y varianza es central en el aprendizaje automatico y motiva el uso de metodos de ensamble.

Los metodos de ensamble combinan multiples modelos debiles para obtener un modelo fuerte. En el caso del *bagging* (e.g., Random Forest (Breiman 2001)), los arboles se entrenan de forma independiente sobre muestras con reemplazo, y su prediccion se promedia para reducir la varianza. En el *boosting*, la estrategia es diferente: los modelos se construyen de manera secuencial, donde cada nuevo arbol aprende de los errores del ensamble anterior, reduciendo progresivamente el sesgo.

Figura 102.1.

La Figura 102.1 muestra claramente como la profundidad del arbol determina el equilibrio entre sesgo y varianza. El arbol de profundidad 3 logra un ajuste razonable sin sobreajustar el ruido.

102.1.2. Boosting: aprendizaje secuencial de residuos

El boosting construye un modelo aditivo de forma secuencial. Partiendo de una prediccion inicial constante:

$$F_0(\mathbf{x}) = \underset{\gamma}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n L(y_i, \gamma) \quad (102.1)$$

En cada iteración $m = 1, \dots, M$, se calcula el gradiente negativo (pseudoresiduos) de la función de pérdida evaluada en la predicción actual:

$$r_i^{(m)} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(\mathbf{x}_i))}{\partial F(\mathbf{x}_i)} \right]_{F=F_{m-1}} \quad (102.2)$$

Luego se ajusta un modelo débil h_m a estos pseudoresiduos, y se actualiza el ensamble:

$$F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + \eta \cdot h_m(\mathbf{x}) \quad (102.3)$$

donde $\eta \in (0, 1]$ es la tasa de aprendizaje o *shrinkage*. Para la pérdida cuadrática $L(y, F) = \frac{1}{2}(y - F)^2$, el gradiente negativo es simplemente el residuo ordinario $r_i = y_i - F_{m-1}(\mathbf{x}_i)$. Esto significa que el algoritmo ajusta iterativamente los errores del ensamble: cada nuevo árbol aprende lo que el ensamble anterior no pudo capturar.

Gradient Boosting (version simplificada)

1. Inicializar $F_0(\mathbf{x}) = \bar{y}$ (media de la variable objetivo).
2. Para $m = 1, \dots, M$:
 - Calcular residuos $r_i^{(m)} = y_i - F_{m-1}(\mathbf{x}_i)$.
 - Ajustar un árbol débil h_m a $\{(\mathbf{x}_i, r_i^{(m)})\}_{i=1}^n$.
 - Actualizar $F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + \eta \cdot h_m(\mathbf{x})$.
3. Devolver $F_M(\mathbf{x})$.

La siguiente figura ilustra la convergencia del algoritmo de gradient boosting implementado desde cero, sin usar XGBoost.

Observando la Figura ?? se aprecia como los residuos (puntos naranjas) se reducen progresivamente a medida que se agregan más árboles al ensamble, y la curva de predicción (azul) se acerca a la función verdadera (línea discontinua negra).

Un aspecto fundamental del boosting es que la tasa de aprendizaje η en la Ecuación 102.3 actúa como un regulador de la velocidad de convergencia. Con $\eta = 1$ el algoritmo intenta corregir completamente los errores en cada paso, lo que puede llevar a sobreajuste rápido. Con η pequeño se necesitan más iteraciones pero el modelo final suele generalizar mejor. Este efecto se conoce como *shrinkage* (Friedman 2002) y es uno de los mecanismos de regularización implícitos del boosting.

El gradient boosting en su forma general (Ecuación 102.2) puede verse como un descenso de gradiente funcional: en lugar de actualizar los parámetros de un modelo paramétrico en el espacio euclidiano, se actualiza la función de predicción en el espacio funcional. Cada nuevo árbol débil h_m es el “paso de gradiente” que más reduce la pérdida esperada. Esta perspectiva, formalizada por Friedman (2001), unifica una amplia familia de algoritmos de aprendizaje bajo un único marco matemático.

102.2. El objetivo de XGBoost

102.2.1. Modelo aditivo y funcion objetivo regularizada

XGBoost construye el modelo de forma aditiva:

$$\hat{y}_i^{(t)} = \sum_{k=1}^t f_k(\mathbf{x}_i), \quad f_k \in \mathcal{F} \quad (102.4)$$

donde $\mathcal{F}$ es el espacio de arboles de regresion. En cada ronda t , se busca el arbol f_t que minimiza el objetivo regularizado:

$$\text{Obj}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(\mathbf{x}_i)) + \Omega(f_t) + \text{constante} \quad (102.5)$$

La regularizacion Ω penaliza tanto el numero de hojas como la magnitud de los pesos:

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|\mathbf{w}\|^2 \quad (102.6)$$

donde T es el numero de hojas del arbol f_t y $\mathbf{w}$ son los pesos de las hojas. El parametro γ controla la poda (un arbol solo se expande si la ganancia supera γ) y λ regula el tamano de los pesos mediante regularizacion L2.

Innovacion clave de XGBoost: A diferencia del gradient boosting clasico (Friedman 2001), XGBoost incluye explicitamente la regularizacion en el objetivo de optimizacion y utiliza informacion de segundo orden (el hessiano) para encontrar pesos optimos de forma analitica, lo que conduce a una convergencia mas rapida y modelos mas robustos.

102.2.2. Aproximacion de Taylor de segundo orden

Para poder optimizar el objetivo de la Ecuación 102.5 eficientemente, XGBoost aplica una expansion de Taylor de segundo orden alrededor de $\hat{y}_i^{(t-1)}$:

$$l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t) \approx l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}) + g_i f_t(\mathbf{x}_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(\mathbf{x}_i) \quad (102.7)$$

donde se definen:

$$g_i = \frac{\partial l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial \hat{y}_i^{(t-1)}} \quad (\text{gradiente de primer orden}) \quad (102.8)$$

$$h_i = \frac{\partial^2 l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial (\hat{y}_i^{(t-1)})^2} \quad (\text{hessiano — curvatura local}) \quad (102.9)$$

Descartando los terminos constantes respecto a f_t , el objetivo simplificado es:

$$\tilde{\text{Obj}}^{(t)} = \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(\mathbf{x}_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(\mathbf{x}_i) \right] + \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (102.10)$$

Esta aproximación cuadrática es exacta para la pérdida cuadrática y una buena aproximación local para cualquier pérdida dos veces diferenciable, lo que hace a XGBoost aplicable a una amplia variedad de problemas (regresión, clasificación, ranking, etc.).

La Figura ?? ilustra por qué la aproximación cuadrática es útil: permite encontrar el cambio óptimo $\Delta^* = -g_i/(h_i + \lambda)$ de forma analítica, sin necesidad de búsqueda iterativa. XGBoost utiliza exactamente esta idea para calcular el peso óptimo de cada hoja.

102.2.3. Pesos óptimos de las hojas

Agrupando las muestras por hoja j (donde $I_j = \{i : q(\mathbf{x}_i) = j\}$ es el conjunto de índices de la hoja j), el objetivo simplificado se puede reescribir como:

$$\tilde{\text{Obj}}^{(t)} = \sum_{j=1}^T \left[\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) w_j + \frac{1}{2} \left(\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda \right) w_j^2 \right] + \gamma T \quad (102.11)$$

Definiendo $G_j = \sum_{i \in I_j} g_i$ y $H_j = \sum_{i \in I_j} h_i$, y minimizando respecto a w_j , se obtiene el peso óptimo:

$$w_j^* = -\frac{G_j}{H_j + \lambda} \quad (102.12)$$

Sustituyendo en el objetivo:

$$\text{Obj}^* = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{G_j^2}{H_j + \lambda} + \gamma T \quad (102.13)$$

Este valor sirve como puntuación de la estructura del árbol: cuanto más negativo sea, mejor es el árbol. Nótese que $\lambda > 0$ reduce la magnitud de los pesos y tiene un efecto regularizador directo, ya que $|w_j^*|$ decrece con λ .

102.2.4. Ganancia de una partición

Para decidir si realizar una división, XGBoost compara el objetivo antes y después de la partición. Si un nodo padre P se divide en hijos izquierdo L y derecho R , la ganancia de la división es:

$$\text{Gain} = \frac{1}{2} \left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{G_P^2}{H_P + \lambda} \right] - \gamma \quad (102.14)$$

Si $\text{Gain} \leq 0$, la división se rechaza (poda). El término $-\gamma$ penaliza la complejidad del árbol: un γ mayor hace que solo se acepten divisiones con mejoras sustanciales.

La Figura ?? muestra como la ganancia varia en funcion del umbral de corte. El algoritmo busca el umbral que maximiza esta funcion en cada nivel del arbol. Cuando $\gamma > 0$, cualquier ganancia por debajo de ese valor lleva a rechazar la particion.

102.2.5. Búsqueda aproximada de particiones (*Approximate Split Finding*)

Un aspecto crucial del diseno de XGBoost es que la búsqueda exacta del mejor umbral (recorriendo todos los valores unicos de cada variable) puede ser prohibitivamente costosa para conjuntos de datos grandes. Para abordar esto, Chen y Guestrin (2016) proponen un algoritmo de búsqueda aproximada basado en cuantiles ponderados.

La idea es proponer un conjunto reducido de candidatos de particion $\mathcal{S}_k = \{s_{k1}, s_{k2}, \dots, s_{kl}\}$ para cada variable k , utilizando los cuantiles de la distribucion de la variable ponderada por los hessianos h_i :

$$\text{rank}_k(z) = \frac{\sum_{(x,h): x_k < z} h}{\sum_{(x,h)} h} \quad (102.15)$$

Los candidatos se seleccionan tal que $|\text{rank}_k(s_{k,j}) - \text{rank}_k(s_{k,j+1})| \leq \varepsilon$, donde ε controla el numero aproximado de candidatos: $\approx 1/\varepsilon$ por variable. Esto garantiza que el error de aproximacion respecto a la solucion exacta esta acotado.

El uso de los hessianos h_i como pesos en la distribucion de cuantiles no es arbitrario: las observaciones con mayor hessiano (mayor curvatura de la perdida) tienen mas influencia en la seleccion de los puntos de corte, lo que dirige la búsqueda hacia las regiones del espacio de caracteristicas donde la ganancia potencial es mayor.

Sparsity-awareness (manejo de datos dispersos)

XGBoost aprende automaticamente la *direccion por defecto* para los valores faltantes o cero en cada nodo. Durante el entrenamiento, solo se evaluan los valores no faltantes para cada variable; los valores faltantes se asignan a la rama que minimiza el objetivo. Esto hace que XGBoost sea nativamente compatible con matrices dispersas sin necesidad de imputacion previa, una ventaja practica significativa en aplicaciones reales (Chen y Guestrin 2016).

102.3. Hiperparametros principales

XGBoost expone numerosos hiperparametros que permiten controlar la capacidad del modelo, la regularizacion, el subsampling y la velocidad de convergencia. La siguiente tabla resume los mas importantes.

Desde la perspectiva del aprendizaje estadistico, los hiperparametros pueden agruparse en tres categorias conceptuales:

1. **Capacidad del modelo:** `max_depth`, `n_estimators`, `min_child_weight`. Determinan cuanta informacion puede memorizar el modelo. Valores altos de `max_depth` y `n_estimators` pueden llevar a sobreajuste.

2. **Regularizacion:** `gamma`, `reg_alpha`, `reg_lambda`. Penalizan la complejidad del modelo y reducen la varianza de los pesos de las hojas. Corresponden directamente a los terminos de la Ecuación 102.6.
3. **Aleatoriedad y robustez:** `subsample`, `colsample_bytree`, `learning_rate`. Introducen estocasticidad en el proceso de construccion, similar al gradient boosting estocastico (Friedman 2002), y controlan la velocidad de convergencia mediante el *shrinkage* η .

Tabla 102.1.: Hiperparametros principales de XGBoost y sus rangos tipicos.

Parametro	Descripcion	Valor tipico
<code>n_estimators</code>	Numero de arboles en el ensamble	100–1000
<code>max_depth</code>	Profundidad maxima por arbol	3–8
<code>learning_rate</code> (η)	Tasa de aprendizaje (shrinkage)	0.01–0.3
<code>subsample</code>	Fraccion de filas muestreadas por arbol	0.6–1.0
<code>colsample_bytree</code>	Fraccion de columnas por arbol	0.6–1.0
<code>min_child_weight</code>	Minimo de $\sum h_i$ en un nodo hoja	1–10
<code>gamma</code> (γ)	Ganancia minima para realizar una particion	0–5
<code>reg_alpha</code>	Regularizacion L1 sobre pesos	0–1
<code>reg_lambda</code>	Regularizacion L2 sobre pesos	1 (default)

El numero de arboles (`n_estimators`) y la tasa de aprendizaje (`learning_rate`) interactuan directamente: tasas de aprendizaje menores requieren mas arboles pero generalmente producen mejores modelos. El `subsample` y el `colsample_bytree` introducen aleatoriedad similar al Random Forest, lo que reduce la varianza y el sobreajuste (Friedman 2002). El `min_child_weight` controla la complejidad de cada arbol al exigir que cada hoja tenga una suma de hessianos minima.

102.3.1. Convergencia y early stopping

La Figura ?? muestra el comportamiento tipico del gradient boosting: el error de entrenamiento decrece monotonamente, mientras el error de validacion se estabiliza y puede comenzar a subir si se excede la cantidad optima de arboles. La tecnica de *early stopping* detiene el entrenamiento cuando el error de validacion no mejora durante un numero definido de rondas consecutivas.

102.3.2. Busqueda de hiperparametros: profundidad y tasa de aprendizaje

La Figura ?? revela la interaccion entre la profundidad del arbol y la tasa de aprendizaje. En general, tasas de aprendizaje muy bajas (0.01) requieren mas arboles para converger y con solo 100 estimadores pueden tener alto sesgo. Profundidades intermedias (3–5) suelen dar el mejor equilibrio entre capacidad y generalizacion.

102.4. Importancia de variables

XGBoost ofrece tres metricas para cuantificar la importancia de cada variable en el modelo entrenado:

- **Frecuencia (weight):** numero de veces que la variable se usa en una division a lo largo de todos los arboles. Es sensible al numero de categorias distintas de cada variable.
- **Ganancia (gain):** reduccion promedio de la perdida aportada por cada division que usa esa variable. Es la metrica mas informativa porque captura la contribucion real al rendimiento del modelo.
- **Cobertura (cover):** numero promedio de observaciones que pasan por cada division de la variable. Refleja cuantas muestras son “afectadas” por esa variable.

La metrica de ganancia suele ser la mas recomendable para interpretar cuales variables son verdaderamente relevantes, ya que la frecuencia puede sobreestimar la importancia de variables con muchos valores posibles.

Es importante destacar que todas estas metricas miden la importancia *global* del modelo, es decir, el aporte promedio de cada variable a traves de todas las observaciones. Para obtener importancias *locales* (especificas a una prediccion individual), se deben usar los valores SHAP, descritos en la Sección 102.6.

Matematicamente, la importancia de ganancia para la variable k se calcula como:

$$\text{Gain}_k = \frac{1}{|\mathcal{T}_k|} \sum_{t \in \mathcal{T}_k} \text{Gain}_t \quad (102.16)$$

donde $\mathcal{T}_k$ es el conjunto de todas las divisiones que usan la variable k en todos los arboles del ensamble. La importancia de frecuencia es simplemente $|\mathcal{T}_k|$, y la de cobertura es el promedio de $|I_L| + |I_R|$ sobre todas esas divisiones.

Segun la Figura ??, la variable **MedInc** (ingreso mediano del bloque censal) es consistentemente la mas importante en los tres criterios, lo cual es coherente con el conocimiento del dominio: el ingreso es el predictor mas fuerte del precio de la vivienda en California. Las variables **Latitude** y **Longitude** tambien aparecen como relevantes, capturando efectos geograficos.

102.5. Regularizacion y poda

102.5.1. Efecto de λ (L2) y γ (ganancia mínima)

La regularizacion en XGBoost actua por dos mecanismos complementarios, derivados directamente de la Ecuación 102.6:

Regularizacion L2 (λ): El peso optimo de cada hoja es $w_j^* = -G_j / (H_j + \lambda)$. Un λ mayor reduce la magnitud de los pesos, produciendo predicciones mas conservadoras y previniendo el sobreajuste. Es equivalente a la regularizacion Ridge en modelos lineales pero aplicada a los pesos de cada hoja del arbol.

Poda por ganancia minima (γ): Una division solo se realiza si $\text{Gain} > \gamma$ (ver Ecuación 102.14). Un γ mayor lleva a arboles mas pequeños y con menos divisiones. A diferencia de la poda post-entrenamiento, esta poda ocurre durante la construccion del arbol, lo que es mas eficiente computacionalmente.

La combinacion de ambos parametros es complementaria: λ controla la magnitud de cada prediccion de hoja, mientras que γ controla la estructura del arbol. Se recomienda priorizar λ alto sobre γ alto, ya que λ tiene un efecto mas suave y continuo.

La Figura ?? confirma que valores muy altos de γ (mayor a 2) pueden degradar el rendimiento al podar demasiado agresivamente, impidiendo que el modelo capture patrones relevantes. Un λ moderado (entre 1 y 5) generalmente ofrece el mejor equilibrio.

Adicionalmente, XGBoost soporta regularizacion L1 sobre los pesos de las hojas mediante el parametro `reg_alpha`. El objetivo con regularizacion elastica (L1 + L2) toma la forma:

$$\Omega(f) = \gamma T + \alpha \sum_{j=1}^T |w_j| + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (102.17)$$

La regularizacion L1 ($\alpha > 0$) induce esparsidad en los pesos de las hojas: muchos pesos se vuelven exactamente cero, lo que produce arboles donde algunas hojas no contribuyen a la prediccion. Esto puede ser util cuando se sospecha que muchas divisiones son redundantes o ruidosas. En la practica, la regularizacion L2 (λ) es suficiente en la mayoria de los casos y se recomienda comenzar con $\alpha = 0$.

102.5.2. Efecto del subsampling sobre la regularizacion

El parametro `subsample` (fraccion de filas) y `colsample_bytree` (fraccion de columnas) introducen aleatoriedad en la construccion de cada arbol. Desde una perspectiva estadistica, esto puede verse como una forma de regularizacion implicita: al entrenar cada arbol con un subconjunto distinto de datos, se reduce la correlacion entre los arboles del ensamble, lo que disminuye la varianza de las predicciones. Friedman (2002) demostro empiricamente que el subsampling de filas mejora consistentemente la generalizacion del gradient boosting, especialmente en conjuntos de datos con ruido.

102.6. Contribuciones individuales (SHAP simplificado)

Los valores SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), propuestos por Lundberg y Lee (2017), permiten descomponer la prediccion de cualquier modelo en contribuciones aditivas de cada variable para una observacion especifica. Para XGBoost, Lundberg et al. (2020) desarrollaron el algoritmo TreeSHAP, que calcula estas contribuciones de forma exacta y eficiente en tiempo polinomial.

Formalmente, para una prediccion $\hat{y}_i$, los valores SHAP ϕ_j satisfacen:

$$\hat{y}_i = \phi_0 + \sum_{j=1}^p \phi_j \quad (102.18)$$

donde $\phi_0 = \mathbb{E}[\hat{y}]$ es la prediccion base (valor esperado del modelo) y ϕ_j es la contribucion de la variable j para esa observacion en particular. Las contribuciones pueden ser positivas (la variable empuja la prediccion hacia arriba) o negativas (la variable la baja).

La Figura ?? muestra como la prediccion final se construye sumando la contribucion de cada variable al valor base. Para esta observacion particular, **MedInc** tiene la mayor influencia positiva, mientras que algunas variables geograficas pueden reducir la prediccion estimada. Esta visualizacion es especialmente util para comunicar predicciones individuales a usuarios no tecnicos o para auditar el comportamiento del modelo.

102.7. XGBoost para clasificacion

XGBoost es igualmente aplicable a problemas de clasificacion, con soporte nativo para:

- **Clasificacion binaria:** `objective="binary:logistic"` — el modelo genera probabilidades mediante la funcion sigmoide $p_i = \sigma(\hat{y}_i)$, y la funcion de perdida es la log-verosimilitud negativa (log-loss). Los gradientes toman la forma $g_i = p_i - y_i$ y el hessiano $h_i = p_i(1 - p_i)$.
- **Clasificacion multiclase:** `objective="multi:softprob"` con `num_class=K` — se entrena un conjunto de arboles por clase y se aplica softmax para normalizar las probabilidades.

La ventaja de usar el hessiano $h_i = p_i(1 - p_i)$ es que pesa menos las observaciones donde el modelo ya esta seguro (probabilidad cercana a 0 o 1), concentrando el aprendizaje en los casos dificiles (probabilidad cercana a 0.5).

El resultado muestra el excelente rendimiento de XGBoost incluso con hiperparametros predeterminados. En el conjunto de cancer de mama (569 observaciones, 30 variables), se obtiene un AUC-ROC superior a 0.99, lo cual refleja tanto la calidad del clasificador como la separabilidad del conjunto de datos.

102.7.1. Curva ROC y analisis de umbrales

La curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) es una herramienta estandar para evaluar clasificadores binarios. Traza la tasa de verdaderos positivos (sensibilidad) frente a la tasa de falsos positivos (1 - especificidad) para todos los umbrales de decision posibles. El area bajo la curva (AUC) cuantifica la capacidad discriminatoria del modelo en un unico numero: $AUC = 1$ indica clasificacion perfecta, $AUC = 0.5$ indica prediccion aleatoria.

La Figura ?? confirma visualmente el alto rendimiento del clasificador: la curva ROC se acerca al punto ideal (0, 1), y el area bajo la curva es practicamente perfecta para este conjunto de datos. En aplicaciones reales, donde la separabilidad es menor, la curva ROC permite elegir el umbral de decision adecuado segun el costo relativo de falsos positivos y falsos negativos.

102.8. Buenas practicas y comparacion con alternativas

102.8.1. Comparacion de metodos de ensamble

La siguiente tabla resume el posicionamiento de XGBoost en el contexto de otros metodos de aprendizaje supervisado.

Tabla 102.2.: Comparacion de metodos de ensamble segun complejidad, interpretabilidad y rendimiento tipico.

Metodo	Complejidad	Interpretabilidad	Rendimiento tipico
Arbol unico	Baja	Alta	Bajo
Random Forest	Media	Media	Bueno
Gradient Boosting (sklearn)	Media	Media	Muy bueno
XGBoost	Media-alta	Media (+ SHAP)	Excelente
LightGBM / CatBoost	Media-alta	Media (+ SHAP)	Excelente

102.8.2. Recomendaciones practicas

Las siguientes guias resumen las mejores practicas para usar XGBoost de forma efectiva:

1. **Estrategia de ajuste de hiperparametros:** Comenzar con `learning_rate=0.1` y `n_estimators=200-500`. Una vez identificado un buen numero de arboles mediante *early stopping*, reducir la tasa de aprendizaje a 0.05 o 0.01 y aumentar proporcionalmente los estimadores para refinar el modelo (Hastie et al. 2009).
2. **Early stopping obligatorio:** Siempre usar `early_stopping_rounds` con un conjunto de validacion separado. Esto evita el sobreajuste sin necesidad de una busqueda exhaustiva del numero optimo de arboles.
3. **Subsampling para reducir varianza:** Activar `subsample=0.8` y `colsample_bytree=0.8` por defecto. La aleatoriedad adicional que introducen, similar al Random Forest, generalmente mejora la generalizacion (Friedman 2002).
4. **Metrica de importancia:** Preferir `importance_type="gain"` sobre `"weight"`, ya que la frecuencia puede ser engañosa cuando las variables tienen cardinalidades muy distintas.
5. **Regularizacion:** Mantener `reg_lambda=1` (valor por defecto) como punto de partida. Aumentar si hay seniales de sobreajuste. Usar `gamma` con moderacion (valores entre 0 y 1) para podar divisiones poco informativas.
6. **Validacion cruzada:** Para conjuntos de datos pequenos, usar `xgb.cv()` con k-fold para estimar el numero optimo de arboles de forma mas robusta que con un unico conjunto de validacion.
7. **Manejo de valores faltantes:** XGBoost aprende automaticamente la direccion optima para los valores faltantes durante el entrenamiento (sparsity-awareness (Chen y Guestrin 2016)). No es necesario imputar previamente.

8. **Comparar con LightGBM:** Para conjuntos de datos muy grandes (millones de filas o cientos de variables), LightGBM suele ser mas rapido gracias a su estrategia de construccion de arboles basada en histogramas (*leaf-wise growth*). La API es muy similar a XGBoost.

103. Clasificadores Supervisados: Experimento Práctico

104. Introducción

La clasificación supervisada es una de las tareas centrales del aprendizaje automático. Dado un conjunto de observaciones etiquetadas $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$, donde $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ es el vector de características y $y_i \in \{0, 1, \dots, K-1\}$ es la clase objetivo, el problema de clasificación consiste en aprender una función $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{Y}$ que generalice correctamente a nuevas observaciones no vistas durante el entrenamiento.

Este capítulo no busca derivar los fundamentos teóricos de cada algoritmo desde cero, sino mostrar cómo se diseña, ejecuta y evalúa un experimento de clasificación real. El énfasis está en los retos prácticos: cómo preparar los datos, cómo evitar errores comunes, cómo comparar modelos de forma justa y cómo interpretar los resultados en función del contexto del problema.

105. Dataset: Breast Cancer Wisconsin

El dataset Breast Cancer Wisconsin (**wolberg1995breast?**) contiene 569 muestras de biopsias de tejido mamario, cada una descrita por 30 variables numéricas derivadas de imágenes de células. La variable objetivo indica si el tumor es maligno (0) o benigno (1). Este dataset tiene varias propiedades didácticas deseables:

- Está disponible directamente en scikit-learn, sin necesidad de descarga externa
- Todas las variables son numéricas, lo que simplifica el preprocesamiento
- El contexto médico es motivador: los errores tienen consecuencias asimétricas
- El desbalance moderado (37 % maligno, 63 % benigno) permite discutir la elección de métricas

Un aspecto importante es identificar correctamente la clase positiva. Por convención en scikit-learn, **target=1** corresponde a benigno y **target=0** a maligno. Cuando se reportan métricas como precision y recall, es necesario especificar con respecto a qué clase se calculan, ya que los valores pueden cambiar sustancialmente dependiendo de esta elección.

106. Flujo general de un experimento de clasificación

Un experimento bien diseñado sigue estos pasos:

1. **Entender el problema** y la variable objetivo
2. **Explorar y preparar los datos**
3. **Dividir correctamente** en entrenamiento y prueba
4. **Elegir modelos** y configurar hiperparámetros iniciales
5. **Entrenar** usando únicamente los datos de entrenamiento
6. **Evaluar** con métricas coherentes con el objetivo del problema
7. **Comparar modelos** con la misma partición de datos
8. **Ajustar thresholds** si el contexto lo requiere
9. **Interpretar resultados** y reconocer limitaciones
10. **Documentar** el flujo para que sea reproducible

Cada uno de estos pasos involucra decisiones que afectan la validez del experimento. En las secciones siguientes se desarrolla cada uno con detalle.

107. Preparación de datos

107.1. Separación entrenamiento/prueba

La regla fundamental es que el conjunto de prueba no debe usarse de ninguna manera durante el diseño, el entrenamiento o el ajuste de los modelos. Usar información del test set para tomar decisiones de diseño introduce **data leakage**, que produce una evaluación optimista que no se replicará en datos reales.

El parámetro `stratify=y` garantiza que la proporción de clases se mantiene tanto en train como en test, lo que es especialmente importante con datasets desbalanceados.

107.2. Pipelines para preprocesamiento sin leakage

La forma correcta de aplicar transformaciones como el escalamiento es dentro de un **Pipeline** de scikit-learn (Pedregosa et al. 2011). Un pipeline asegura que el ajuste de cualquier transformación (por ejemplo, `StandardScaler`) se realiza únicamente sobre los datos de entrenamiento, y la misma transformación ya ajustada se aplica automáticamente a los datos de prueba.

El error clásico de data leakage por escalamiento ocurre cuando se transforma todo el dataset antes del split:

107.3. Validación cruzada

Cuando el tamaño del dataset es limitado, la evaluación con una sola partición train/test puede ser inestable. La validación cruzada k -fold (Kohavi 1995) divide el conjunto de entrenamiento en k partes (*folds*), entrena k veces usando $k - 1$ folds y evalúa en el fold restante, promediando los resultados.

La validación cruzada se usa para seleccionar hiperparámetros, no para evaluar el rendimiento final: el test set sigue siendo el árbitro final del rendimiento.

108. Clasificadores: intuición, sesgos y hiperparámetros

108.1. Regresión Logística (baseline)

La regresión logística modela la probabilidad de pertenencia a la clase positiva mediante una función sigmoide aplicada a una combinación lineal de las variables:

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}}$$

Es el baseline lineal interpretable por excelencia. Sus coeficientes se pueden inspeccionar directamente para entender la contribución de cada variable. **Requiere escalamiento** para que el optimizador converja adecuadamente y para que los coeficientes sean comparables.

Hiperparámetros principales:

- **C**: inverso de la regularización (mayor C $\rightarrow$ menos regularización)
- **penalty**: tipo de regularización (11, 12, **elasticnet**)
- **max_iter**: número máximo de iteraciones del optimizador

108.2. Árboles de decisión: CART e ID3

108.2.1. CART (Breiman et al. 1984)

CART (*Classification and Regression Trees*) construye árboles binarios mediante particiones recursivas del espacio de características. En cada nodo, selecciona el atributo y el umbral de corte que minimizan la impureza del nodo resultante. La impureza Gini se define como:

$$G = 1 - \sum_{k=0}^{K-1} p_k^2$$

donde p_k es la proporción de muestras de la clase k en el nodo.

108.2.2. ID3 (quinlan1986id3?)

ID3 (*Iterative Dichotomiser 3*) utiliza la ganancia de información para seleccionar el atributo de partición:

$$\text{Ganancia}(S, A) = H(S) - \sum_{v \in \text{Valores}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

donde $H(S) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$ es la entropía del conjunto S . En scikit-learn, ID3 se aproxima con `criterion="entropy"` en `DecisionTreeClassifier`.

En la práctica, la diferencia entre Gini y entropía es pequeña en la mayoría de los datasets. La entropía tiende a producir árboles ligeramente más profundos en datasets con muchas categorías nominales.

Hiperparámetros principales de los árboles:

- `max_depth`: profundidad máxima (controla sobreajuste)
- `min_samples_split`: mínimo de muestras para dividir un nodo
- `min_samples_leaf`: mínimo de muestras en una hoja

108.3. Random Forest (Breiman 2001)

Random Forest es un ensamble de árboles de decisión contruidos en paralelo mediante *bootstrap aggregating* (bagging). Cada árbol se entrena sobre una muestra con reemplazo del conjunto de entrenamiento, y en cada nodo solo se considera un subconjunto aleatorio de variables (`max_features`). El resultado final es la moda o el promedio de las predicciones de todos los árboles.

La aleatorización reduce la varianza del modelo compuesto, ya que los árboles individuales son decorrelacionados entre sí. Random Forest no requiere escalamiento y es relativamente robusto a hiperparámetros.

Hiperparámetros principales:

- `n_estimators`: número de árboles (más árboles $\rightarrow$ menor varianza, pero mayor costo)
- `max_features`: fracción de variables consideradas por árbol (`sqrt`, `log2`, fracción)
- `max_depth`: profundidad máxima de cada árbol
- `min_samples_leaf`: mínimo de muestras en hojas

108.4. Gradient Boosting (friedman2001gradient?)

Gradient Boosting construye un ensamble de modelos de forma **secuencial**. Cada modelo nuevo se entrena para corregir los errores (residuales) del ensamble acumulado hasta ese momento. El algoritmo puede verse como un descenso por gradiente en el espacio de funciones, donde la función de pérdida (por ejemplo, log-loss para clasificación) guía la dirección de corrección.

A diferencia de Random Forest, Gradient Boosting es sensible a la tasa de aprendizaje (`learning_rate`) y a la profundidad de los árboles individuales. Una tasa de aprendizaje baja requiere más estimadores para alcanzar la misma capacidad, pero suele generalizar mejor.

XGBoost (Chen y Guestrin 2016) es una implementación optimizada de Gradient Boosting que añade regularización explícita, manejo eficiente de valores faltantes y aceleración mediante paralelización de la construcción de árboles.

Hiperparámetros principales:

- `n_estimators`: número de árboles secuenciales
- `learning_rate`: paso del descenso por gradiente (típicamente 0.01–0.3)
- `max_depth`: profundidad de cada árbol (típicamente 3–6)
- `subsample`: fracción del dataset usada por árbol

108.5. Red neuronal multicapa (MLP)

Una red neuronal multicapa (MLP, *Multilayer Perceptron*) aproxima funciones mediante composición de transformaciones afines y no lineales (Bishop 2006; Goodfellow et al. 2016):

$$\mathbf{h}^{(l)} = \sigma(\mathbf{W}^{(l)}\mathbf{h}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)})$$

donde σ es la función de activación (ReLU, tanh, sigmoide), $\mathbf{W}^{(l)}$ son los pesos de la capa l y $\mathbf{h}^{(0)} = \mathbf{x}$ es la entrada. Los pesos se optimizan mediante retropropagación del gradiente.

Las redes neuronales son modelos muy flexibles, pero son más sensibles que los árboles a los hiperparámetros y al escalamiento de las variables de entrada. Si las entradas tienen escalas muy distintas, los gradientes pueden ser inestables y el optimizador converge lentamente o a mínimos deficientes.

Hiperparámetros principales en `MLPClassifier`:

- `hidden_layer_sizes`: arquitectura de capas ocultas (p.ej., (64, 32))
 - `activation`: función de activación (`relu`, `tanh`)
 - `alpha`: regularización L2
 - `max_iter`: épocas máximas de entrenamiento
-

109. Recordatorio de métricas

Las métricas de clasificación se derivan de la matriz de confusión, que organiza las predicciones en cuatro categorías:

	Predicho Positivo	Predicho Negativo
Real Positivo	TP	FN
Real Negativo	FP	TN

Las métricas principales son:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Recall (Sensibilidad)} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

(Powers 2011; Pedregosa et al. 2011)

109.1. Curva ROC y AUC

La curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) (Fawcett 2006) representa la tasa de verdaderos positivos (recall) en función de la tasa de falsos positivos para todos los umbrales de decisión posibles:

$$\text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN} \quad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

El área bajo la curva ROC (AUC, *Area Under the Curve*) resume el rendimiento del clasificador en todos los thresholds. Un clasificador perfecto tiene $\text{AUC} = 1.0$; un clasificador aleatorio tiene $\text{AUC} = 0.5$.

109.2. Curva Precision-Recall y Average Precision

La curva Precision-Recall (Saito y Rehmsmeier 2015) representa precision en función de recall para todos los thresholds. Es más informativa que la curva ROC cuando la clase positiva es rara, ya que la curva ROC puede ser engañosamente optimista en presencia de muchos verdaderos negativos.

La métrica *Average Precision* (AP) es el área bajo la curva Precision-Recall, calculada como:

$$AP = \sum_k (R_k - R_{k-1}) \cdot P_k$$

donde P_k y R_k son la precisión y el recall para el threshold k .

109.3. Selección de métricas según el contexto

La elección de la métrica de evaluación depende del contexto del problema:

- **Clases balanceadas:** accuracy puede ser una métrica razonable
 - **Clases desbalanceadas:** F1-score, ROC-AUC y AP son más informativas
 - **Falsos negativos costosos** (p.ej., diagnóstico de enfermedades): maximizar recall
 - **Falsos positivos costosos** (p.ej., spam, fraude con revisión manual costosa): maximizar precision
 - **Balance entre ambos:** F1-score o F-beta con β ajustado al costo relativo
 - **Análisis del comportamiento para todos los thresholds:** curvas ROC o Precision-Recall
-

110. Ajuste de thresholds de decisión

110.1. Motivación


Por defecto, `predict()` clasifica una observación como positiva si su probabilidad estimada supera 0.5. Sin embargo, este umbral es arbitrario y no necesariamente óptimo para el objetivo del problema. En diagnóstico médico, donde un falso negativo puede tener consecuencias graves, puede convenir bajar el threshold para aumentar el recall a costa de reducir la precision.

110.2. `predict_proba` y `decision_function`

Los clasificadores de scikit-learn exponen las probabilidades estimadas mediante `predict_proba()`. Para algunos modelos (como SVM), también está disponible `decision_function()`, que produce un *score* continuo cuyo signo determina la clase predicha.

110.3. Comparación de thresholds

Para clasificar una observación como maligna usamos $P(\text{maligno}) \geq \theta$, donde θ es el threshold. Al reducir θ , clasificamos más observaciones como malignas, lo que aumenta el recall pero reduce la precision.



110.4. Consideraciones prácticas sobre el threshold

- El threshold óptimo depende del **costo relativo** de FP y FN, no de las métricas en el test set
 - El threshold debe elegirse sobre un **conjunto de validación**, no sobre el test set
 - La curva ROC y la curva Precision-Recall son herramientas para analizar el comportamiento del clasificador en **todos** los thresholds posibles antes de comprometerse con uno
-

111. Comparación entre modelos

La comparación válida entre modelos requiere que todos sean evaluados sobre el **mismo conjunto de prueba**, con el **mismo preprocesamiento** y el **mismo criterio de evaluación**.

112. Buenas prácticas para evaluación

Las siguientes prácticas garantizan que los resultados del experimento sean válidos, reproducibles e interpretables:

1. **Usar pipelines** que encapsulen preprocesamiento y modelo, evitando leakage
 2. **Fijar semillas aleatorias** con `random_state` en todos los modelos y la partición
 3. **Usar stratify** al dividir el dataset cuando las clases están desbalanceadas
 4. **Comparar modelos con la misma partición** y el mismo preprocesamiento
 5. **Reportar múltiples métricas**, eligiendo las más relevantes para el contexto del problema
 6. **Usar validación cruzada** para seleccionar hiperparámetros, no el test set
 7. **No usar el test set repetidamente** para ajustar decisiones de diseño
 8. **Analizar la matriz de confusión** junto con las métricas agregadas
 9. **Verificar el balance de clases** antes de elegir las métricas de evaluación
 10. **Documentar** todos los parámetros, versiones de librerías y semillas usadas
-

113. Errores comunes en experimentos de clasificación

A continuación se describen los errores más frecuentes al diseñar y ejecutar experimentos de clasificación:

Evaluación en datos de entrenamiento. Evaluar el modelo sobre los mismos datos con los que fue entrenado produce resultados artificialmente optimistas que no reflejan la capacidad de generalización.

Data leakage por escalamiento. Ajustar el scaler sobre todo el dataset (incluyendo test) antes del split permite que información del test set “contamine” el entrenamiento. La solución es usar pipelines.

Evaluar solo con accuracy. En datasets con desbalance de clases, un modelo que siempre predice la clase mayoritaria puede tener una accuracy alta pero un rendimiento nulo en la clase minoritaria. Métricas como F1-score, ROC-AUC y AP son más informativas en estos casos.

No revisar el balance de clases. Ignorar el desbalance de clases puede llevar a elegir métricas incorrectas y a modelos con rendimiento deficiente en la clase minoritaria.

Comparar modelos con particiones distintas. Si dos modelos se evalúan sobre particiones distintas, las diferencias observadas pueden deberse al azar, no a diferencias reales de rendimiento.

No usar `random_state`. Los resultados no son reproducibles y no pueden ser comparados entre ejecuciones.

Redes neuronales sin escalamiento. Las redes neuronales son sensibles a la escala de las variables de entrada. Sin escalamiento, el optimizador puede converger lentamente o a un mínimo deficiente.

Ajustar hiperparámetros mirando el test set. Si se usa el test set para elegir hiperparámetros, el modelo está implícitamente siendo ajustado sobre el test, lo que produce una evaluación optimista.

Interpretar AUC sin contexto. Un AUC alto no garantiza que el modelo sea útil para el problema si el threshold elegido produce demasiados falsos negativos o falsos positivos.

114. Retos prácticos del flujo de clasificación

Más allá de los errores técnicos, existen retos conceptuales y de diseño que aparecen en cualquier proyecto de clasificación real:

Identificación de la clase positiva. La elección de qué clase se considera “positiva” afecta directamente el cálculo de precision, recall y F1. Esta decisión debe tomarse en función del objetivo del problema.

Costo asimétrico de los errores. En muchos problemas reales, un falso negativo no es equivalente a un falso positivo. El diseño del experimento debe reflejar estas asimetrías en la elección de métricas y thresholds.

Escalas heterogéneas. Variables con escalas muy distintas afectan a modelos sensibles como regresión logística, KNN y redes neuronales. Los árboles de decisión y Random Forest son invariantes al escalamiento.

Variables categóricas y numéricas mixtas. Cuando el dataset contiene ambos tipos de variables, es necesario usar `ColumnTransformer` para aplicar transformaciones distintas a cada grupo.

Reproducibilidad del experimento. Un experimento reproducible requiere fijar semillas, documentar versiones de librerías y guardar el estado del pipeline entrenado.

Selección del threshold en producción. El threshold óptimo para producción debe decidirse con datos de validación, considerando el costo relativo de FP y FN en el contexto del negocio o la aplicación.

115. Conclusión

Este capítulo ha mostrado que diseñar un experimento de clasificación correcto es más complejo que simplemente llamar `.fit()`. Las decisiones sobre la partición de datos, el preprocesamiento, la elección de métricas, la comparación entre modelos y el ajuste de thresholds tienen un impacto directo sobre la validez y la utilidad de los resultados.

Los modelos estudiados — regresión logística, CART, ID3, Random Forest, Gradient Boosting y MLP — representan distintos sesgos inductivos y compromisos entre interpretabilidad, flexibilidad y rendimiento. Ninguno es universalmente superior; la elección del modelo depende del dataset, el objetivo del problema y los recursos disponibles.

La práctica rigurosa de clasificación supervisada combina conocimiento algorítmico, diseño experimental cuidadoso e interpretación crítica de los resultados.

Parte XXVI.

Modelos Lineales

116. Regresión y clasificadores lineales

El aprendizaje supervisado estudia problemas en los que se dispone de observaciones de entrada y de una variable objetivo asociada. A partir de un conjunto de entrenamiento, el objetivo es aprender una función capaz de predecir la respuesta de nuevas observaciones. En términos generales, se parte de datos de la forma

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n,$$

donde $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ representa un vector de características y y_i representa la respuesta observada. Cuando y_i es una magnitud continua, el problema se formula como **regresión**; cuando y_i representa una clase discreta, se formula como **clasificación** (Hastie et al. 2009; Bishop 2006).

Las presentaciones base introducen dos familias de modelos deterministas centrales en aprendizaje supervisado: la regresión lineal, usada para predecir variables numéricas, y los clasificadores lineales, usados para separar clases mediante hiperplanos de decisión. En este capítulo se reorganizan y amplían esas ideas para construir una exposición autocontenida: primero se estudia la regresión lineal simple y múltiple; después se revisan métricas de evaluación para modelos de regresión; finalmente se introducen el discriminante lineal de Fisher y el perceptrón como ejemplos fundamentales de clasificadores lineales.

La importancia pedagógica de estos modelos no se limita a su simplicidad. La regresión lineal permite discutir estimación, residuos, error cuadrático, interpretación de coeficientes y problemas de colinealidad. Los clasificadores lineales permiten introducir funciones discriminantes, fronteras de decisión, separabilidad lineal, márgenes y aprendizaje iterativo. Muchas técnicas modernas, incluyendo redes neuronales profundas, máquinas de soporte vectorial y modelos generalizados, conservan ideas estructurales que aparecen por primera vez en estos modelos (Goodfellow et al. 2016; Vapnik 1998).

116.1. Regresión: predicción de variables continuas

En un problema de regresión, la variable objetivo toma valores reales. Ejemplos típicos son el precio de una casa, la temperatura de una ciudad, el ingreso mensual de una persona o el número esperado de citas médicas. La tarea consiste en aprender una función f tal que

$$\hat{y} = f(\mathbf{x})$$

sea una aproximación razonable del valor observado y .

Definición. Un problema de regresión supervisada consiste en estimar una función $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ a partir de un conjunto de pares entrada-salida $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$, de modo que las predicciones $\hat{y}_i = f(\mathbf{x}_i)$ aproximen los valores observados y_i :

$$\hat{y}_i = f(\mathbf{x}_i), \quad y_i \in \mathbb{R}. \quad (116.1)$$

La regresión puede abordarse con modelos de distinta complejidad. Entre los más frecuentes se encuentran la regresión lineal, la regresión polinómica, los árboles de regresión, los bosques aleatorios y los métodos de boosting como XGBoost (Breiman 2001; Chen y Guestrin 2016). Sin embargo, la regresión lineal ocupa un lugar especial porque es interpretable, tiene una solución analítica bajo ciertas condiciones y permite estudiar con claridad la relación entre variables explicativas y variable dependiente.

116.1.1. Regresión simple y regresión múltiple

La **regresión lineal simple** usa una sola variable explicativa. Su forma básica es

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x,$$

donde β_0 es el intercepto y β_1 es la pendiente. La pendiente indica el cambio esperado en y cuando x aumenta una unidad, manteniendo fijo todo lo demás. En el caso simple no hay más variables que controlar.

La **regresión lineal múltiple** generaliza esta idea a varias variables explicativas:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon.$$

Aquí ε representa el término de error, es decir, la parte de la respuesta que no es explicada por la combinación lineal de variables. Esta formulación permite modelar situaciones como el precio de una casa a partir de su tamaño, número de habitaciones y antigüedad.

Definición. El modelo de regresión lineal múltiple expresa la respuesta y_i como una combinación lineal de p variables explicativas más un término de error:

$$y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (116.2)$$

Por ejemplo, si se desea predecir la nota final de un estudiante usando horas de estudio, asistencia y tareas entregadas, un modelo posible es

$$\widehat{\text{nota}} = 20 + 5(\text{horas}) + 0.3(\text{asistencia}) + 2(\text{tareas}).$$

Esta expresión no debe leerse como una ley universal, sino como un modelo estimado o propuesto. El coeficiente de horas, por ejemplo, sugiere que cada hora adicional de estudio se asocia con un aumento esperado de cinco puntos en la nota, manteniendo constantes la asistencia y las tareas.

116.2. Representación matricial de la regresión lineal

La notación matricial simplifica la estimación y permite conectar la regresión lineal con álgebra lineal, optimización y aprendizaje automático. Para n observaciones y p variables explicativas, se define

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix}.$$

La primera columna de unos permite incorporar el intercepto. Con esta notación, el modelo se escribe como

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon.$$

Definición. La matriz de diseño $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ contiene una fila por observación y una columna por término del modelo, incluyendo una columna inicial de unos para el intercepto:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon. \quad (116.3)$$

La estimación por mínimos cuadrados ordinarios busca el vector β que minimiza la suma de errores cuadráticos entre los valores observados y los valores predichos (Legendre 1805; Gauss 1809):

$$\min_{\beta} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2.$$

Si $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ es invertible, la solución analítica es

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}.$$

Definición. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el vector de coeficientes que minimiza la norma cuadrática de los residuos:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2. \quad (116.4)$$

Una vez estimado el modelo, los valores predichos y los residuos se calculan como

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\hat{\beta}, \quad \hat{\varepsilon} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}.$$

Los residuos son esenciales para evaluar el ajuste: un buen modelo no solo tiene errores pequeños, sino errores sin patrones sistemáticos evidentes.

Figura 116.1.

116.2.1. Condición de invertibilidad y colinealidad

La fórmula cerrada de mínimos cuadrados requiere que $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ sea invertible. Esto ocurre cuando las columnas de $\mathbf{X}$ son linealmente independientes. Si una variable explicativa puede escribirse como combinación lineal exacta de otras, la matriz pierde rango y la solución deja de ser única. Este problema se conoce como colinealidad perfecta. En la práctica, también puede aparecer multicolinealidad aproximada, que no impide calcular una solución pero puede hacer que los coeficientes sean inestables.

Cuando $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ no es invertible, existen varias estrategias: eliminar variables redundantes, transformar variables, usar la pseudoinversa de Moore–Penrose o introducir regularización, como en regresión ridge (Hoerl y Kennard 1970; Golub y Van Loan 2013).

116.3. Ejemplo práctico: regresión lineal múltiple en Python

Consideremos el ejemplo de estudiantes con tres variables explicativas: horas de estudio, porcentaje de asistencia y número de tareas entregadas. El objetivo es predecir la nota final.

El uso de `np.linalg.pinv` es deliberado: en ejemplos pequeños o con variables altamente correlacionadas, la pseudoinversa es más estable que invertir directamente $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$. Para obtener predicciones y residuos:

	horas	asistencia	tareas	nota	prediccion	residuo
0	2	60	4	56	56.0	0.0
1	4	70	5	71	71.0	0.0
2	6	80	6	86	86.0	0.0
3	8	90	7	101	101.0	0.0

En este ejemplo, las variables están construidas de modo que el ajuste puede ser prácticamente exacto. En datos reales, esto rara vez ocurre. Un error de entrenamiento igual a cero puede ser señal de una relación determinista, de un conjunto demasiado pequeño o de sobreajuste.

116.4. Métricas de evaluación para regresión

Evaluar un modelo de regresión implica comparar valores observados y_i con predicciones $\hat{y}_i$. Las métricas más comunes resumen los residuos $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

Definición. La suma de errores cuadráticos mide la discrepancia total entre observaciones y predicciones elevando cada residuo al cuadrado:

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (116.5)$$

El **error cuadrático medio** o MSE promedia la suma de errores cuadráticos:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Su raíz cuadrada es el **RMSE**:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

El RMSE está en las mismas unidades que la variable objetivo y penaliza fuertemente los errores grandes debido al cuadrado.

Definición. El error absoluto medio mide la magnitud promedio del error sin considerar su

signo:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|. \quad (116.6)$$

El MAE suele ser más interpretable que el RMSE, porque indica cuánto se equivoca el modelo en promedio. Además, es menos sensible a errores extremos. En general se cumple que $\text{RMSE} \geq \text{MAE}$; si la diferencia entre ambos es grande, esto sugiere que existen algunos errores de magnitud considerable.

Otra métrica importante es el coeficiente de determinación:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

En mínimos cuadrados ordinarios con intercepto, R^2 suele interpretarse como la proporción de variabilidad de la variable dependiente explicada por el modelo. Un valor cercano a 1 indica alto ajuste; un valor cercano a 0 indica que el modelo no mejora sustancialmente a la predicción constante $\bar{y}$ (Hastie et al. 2009).

Definición. El coeficiente de determinación compara la variación no explicada por el modelo contra la variación total respecto a la media:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{SSE}}{\text{SST}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}. \quad (116.7)$$

116.4.1. Cálculo de métricas en Python

	metrica	valor
0	SSE	0.0
1	MAE	0.0
2	RMSE	0.0
3	R2	1.0

En una evaluación rigurosa, estas métricas deben calcularse sobre datos no usados para entrenar el modelo. Separar entrenamiento y prueba permite estimar la capacidad de generalización. También es recomendable inspeccionar gráficamente los residuos.

Un patrón curvo en esta gráfica puede indicar que la relación entre variables no es lineal. Una dispersión creciente puede sugerir heterocedasticidad. Residuos con valores extremos pueden revelar observaciones atípicas o problemas de medición.

116.5. Ventajas y limitaciones de la regresión lineal

La regresión lineal tiene varias ventajas. Es un método común para modelar datos numéricos, es computacionalmente eficiente, permite interpretar coeficientes y ofrece una base sólida para entender

modelos más complejos. Además, cuando los supuestos estadísticos son razonables, permite construir intervalos de confianza y pruebas de significancia para los coeficientes (Montgomery et al. 2012).

Sin embargo, también tiene limitaciones. Supone que la relación entre características y respuesta puede aproximarse mediante una combinación lineal. No maneja datos faltantes automáticamente. Las variables categóricas requieren codificación previa, por ejemplo mediante variables indicadoras. Además, los coeficientes pueden volverse inestables cuando hay multicolinealidad o cuando el número de variables se acerca al número de observaciones.

En aplicaciones predictivas, el modelo debe evaluarse con datos externos al entrenamiento. En aplicaciones explicativas, además deben revisarse supuestos como independencia de errores, varianza constante, ausencia de colinealidad severa y especificación adecuada de la forma funcional.

116.6. Más allá de la linealidad: árboles de regresión

Un árbol de regresión predice valores numéricos dividiendo recursivamente el espacio de características en regiones más pequeñas. En cada región, asigna como predicción un valor constante, típicamente el promedio de los valores observados en esa región (Breiman et al. 1984). Esta idea contrasta con la regresión lineal: en lugar de una sola fórmula global, el árbol aprende reglas locales.

Definición. Un árbol de regresión particiona el espacio de entrada en regiones disjuntas $R_1, \dots, R_M$ y predice en cada región el promedio de las respuestas de entrenamiento que caen en ella:

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M c_m \mathbf{1}\{\mathbf{x} \in R_m\}, \quad c_m = \frac{1}{|R_m|} \sum_{i: \mathbf{x}_i \in R_m} y_i. \quad (116.8)$$

Los árboles capturan relaciones no lineales e interacciones entre variables, pero pueden sobreajustar si crecen demasiado. Por ello, se suelen combinar en métodos de ensamble, como random forests o gradient boosting (Breiman 2001; Friedman 2001).

	nota_real	pred_arbol
0	56.0	56.0
1	71.0	71.0
2	86.0	86.0
3	101.0	101.0

116.7. De regresión a clasificación lineal

En clasificación, la variable objetivo no es continua sino categórica. En el caso binario, suele codificarse como $y \in \{-1, +1\}$ o $y \in \{0, 1\}$. Un clasificador lineal decide la clase de una observación usando una función discriminante de la forma

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + w_0.$$

La frontera de decisión es el conjunto de puntos para los cuales $g(\mathbf{x}) = 0$. En dos dimensiones, esta frontera es una recta; en más dimensiones, es un hiperplano.

Definición. Un clasificador lineal binario asigna una etiqueta a partir del signo de una función afín:

$$\hat{y} = \text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + w_0), \quad \hat{y} \in \{-1, +1\}. \quad (116.9)$$

Geométricamente, $\mathbf{w}$ es perpendicular a la frontera de decisión. Cambiar w_0 desplaza el hiperplano sin cambiar su orientación. Esta interpretación permite conectar clasificadores lineales con proyecciones, márgenes y separación de clases.

116.8. Discriminante lineal de Fisher

El discriminante lineal de Fisher busca una dirección de proyección que separe bien dos clases. La idea central es proyectar los datos sobre una recta y elegir la dirección en la que las medias de las clases queden lejos entre sí, mientras que los puntos de cada clase queden compactos (Fisher 1936).

Sean dos clases ω_1 y ω_2 con conjuntos de muestras $\mathcal{X}_1$ y $\mathcal{X}_2$. Sus medias son

$$\mathbf{m}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}_1} \mathbf{x}, \quad \mathbf{m}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}_2} \mathbf{x}.$$

Las matrices de dispersión intra-clase son

$$\mathbf{S}_1 = \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}_1} (\mathbf{x} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x} - \mathbf{m}_1)^\top, \quad \mathbf{S}_2 = \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}_2} (\mathbf{x} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x} - \mathbf{m}_2)^\top.$$

La dispersión intra-clase total es

$$\mathbf{S}_W = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2,$$

y la dispersión entre clases puede escribirse como

$$\mathbf{S}_B = (\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2)(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2)^\top.$$

Definición. El criterio de Fisher mide la razón entre separación entre clases y dispersión dentro de las clases después de proyectar por una dirección $\mathbf{w}$:

$$J_F(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^\top \mathbf{S}_B \mathbf{w}}{\mathbf{w}^\top \mathbf{S}_W \mathbf{w}}. \quad (116.10)$$

Maximizar este cociente produce una dirección proporcional a

$$\mathbf{w}^* \propto \mathbf{S}_W^{-1}(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2),$$

cuando $\mathbf{S}_W$ es invertible. Si no lo es, se puede usar pseudoinversa o regularización. El resultado no fija por sí solo el umbral de clasificación; solo determina la dirección de proyección. Una vez proyectado un punto como $z = \mathbf{w}^{*\top} \mathbf{x}$, se elige un umbral t y se clasifica según si $z > t$ o $z \leq t$.

116.8.1. Implementación de Fisher en Python

En problemas aplicados, el umbral puede elegirse según el costo de los errores. Si los falsos negativos son más graves que los falsos positivos, se puede desplazar el umbral para aumentar sensibilidad. Una curva ROC permite estudiar el intercambio entre tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos para distintos umbrales (Fawcett 2006).

116.9. El perceptrón

El perceptrón, propuesto por Rosenblatt, es uno de los primeros modelos de aprendizaje para clasificación binaria (Rosenblatt 1958). A diferencia de la regresión lineal con solución cerrada, el perceptrón aprende de manera iterativa: revisa ejemplos, detecta errores y actualiza sus pesos.

Se usa una función de decisión

$$\hat{y} = \text{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b),$$

con etiquetas $y_i \in \{-1, +1\}$. Si una muestra está mal clasificada, entonces

$$y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \leq 0.$$

El algoritmo corrige los parámetros mediante

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta y_i \mathbf{x}_i, \quad b \leftarrow b + \eta y_i,$$

donde $\eta > 0$ es la tasa de aprendizaje.

Definición. El algoritmo del perceptrón actualiza sus pesos cuando encuentra una observación mal clasificada:

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \mathbf{w}^{(t)} + \eta y_i \mathbf{x}_i, \quad b^{(t+1)} = b^{(t)} + \eta y_i. \quad (116.11)$$

El teorema de convergencia del perceptrón establece que, si los datos son linealmente separables, el algoritmo encuentra una solución en un número finito de actualizaciones (Novikoff 1962; Minsky y Papert 1969). Si los datos no son linealmente separables, el algoritmo puede no converger, por lo que en la práctica se fija un número máximo de épocas o se usan variantes con regularización y funciones de pérdida suaves.

Definición. Un conjunto de datos binario es linealmente separable si existe un vector $\mathbf{w}$ y un sesgo b tales que todas las observaciones quedan correctamente clasificadas con margen positivo:

$$y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) > 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (116.12)$$

116.9.1. Implementación del perceptrón desde cero

Probemos el algoritmo con datos linealmente separables:

La secuencia de errores permite observar si el modelo converge. En un conjunto linealmente separable, los errores deben llegar a cero. En datos no separables, la curva puede oscilar.

116.10. Comparación conceptual: regresión lineal, Fisher y perceptrón

Aunque regresión lineal, Fisher y perceptrón son modelos lineales, responden a objetivos distintos. La regresión lineal aproxima una variable continua minimizando errores cuadráticos. El discriminante de Fisher busca una dirección de proyección que maximice separación relativa entre clases. El perceptrón busca un hiperplano que clasifique correctamente ejemplos binarios, actualizando sus parámetros cuando comete errores.

Modelo	Tipo de tarea	Objetivo principal	Salida
Regresión lineal	Regresión	Minimizar error cuadrático	Valor real
Fisher LDA binario	Clasificación	Maximizar separación proyectada	Clase según umbral
Perceptrón	Clasificación	Corregir errores de clasificación	Etiqueta binaria

La conexión común es la geometría lineal. Todos construyen combinaciones lineales de las características. Por ello, su desempeño depende fuertemente de la representación de entrada. Variables mal escaladas, redundantes o irrelevantes pueden afectar la estimación, la orientación del hiperplano y la estabilidad del aprendizaje.

116.11. Buenas prácticas en documentación reproducible con Quarto

Al convertir una presentación en capítulo técnico, conviene transformar diapositivas breves en explicaciones progresivas. Un capítulo reproducible debe incluir definiciones formales, ejemplos ejecutables, interpretación de resultados y referencias. En Quarto, los bloques de código permiten que el análisis sea verificable y actualizable. Para proyectos docentes o técnicos, una organización mínima recomendable es:

1. introducir el concepto con intuición;
2. formalizarlo con notación matemática;
3. mostrar un ejemplo pequeño calculable a mano;
4. implementar el método en Python;
5. evaluar resultados e interpretar limitaciones.

Esta estructura evita que el capítulo sea solo una transcripción de diapositivas y lo convierte en material de estudio reutilizable.

116.12. Conclusiones

La regresión lineal y los clasificadores lineales son modelos fundamentales porque condensan ideas centrales del aprendizaje supervisado: representación de datos, estimación de parámetros, funciones objetivo, interpretación geométrica, evaluación de desempeño y generalización. La regresión lineal muestra cómo ajustar una función continua minimizando residuos. Sus métricas, como MAE, RMSE y R^2 , permiten evaluar el error desde distintas perspectivas. El discriminante lineal de Fisher introduce el principio de separar clases mediante una proyección óptima. El perceptrón muestra cómo una máquina puede aprender iterativamente a corregir errores.

Aunque estos modelos pueden ser insuficientes para relaciones altamente no lineales, siguen siendo puntos de referencia indispensables. Su simplicidad permite diagnosticar problemas de datos, construir líneas base interpretables y comprender métodos más avanzados. En ciencia de datos, una buena práctica consiste en comenzar con modelos simples, evaluarlos rigurosamente y aumentar la complejidad solo cuando los datos y el problema lo justifican.

117. Regresión Logística

La regresión logística es uno de los modelos de clasificación más utilizados en estadística y aprendizaje automático. A pesar de su nombre, no es un método de regresión en el sentido predictivo clásico: su objetivo es modelar la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase determinada. Su elegancia reside en combinar la interpretabilidad de un modelo lineal con una transformación que garantiza salidas en el intervalo $(0, 1)$, haciendo posible tratar las predicciones como probabilidades genuinas (Hosmer et al. 2013; McCullagh y Nelder 1989).

El modelo fue propuesto formalmente por David Cox en 1958 y desde entonces se ha convertido en la referencia de partida para problemas de clasificación binaria en medicina, epidemiología, economía y ciencias sociales. En aprendizaje automático, sigue siendo competitivo frente a métodos más complejos cuando los datos son aproximadamente linealmente separables o cuando la interpretabilidad de los coeficientes es una prioridad (Hastie et al. 2009).

Este capítulo desarrolla la regresión logística desde sus fundamentos hasta sus variantes más importantes. Comenzamos motivando el problema de clasificar con regresión lineal y mostrando sus limitaciones. Luego introducimos la función logística, derivamos el modelo, estimamos sus parámetros por máxima verosimilitud, interpretamos los coeficientes en términos de odds ratios, estudiamos la regularización y finalizamos con la extensión multiclase mediante softmax. Los ejemplos computacionales están escritos en Python usando únicamente `numpy` y `plotly.graph_objects`, implementando los algoritmos desde cero.

117.1. Motivación: el problema de clasificar con regresión lineal

Antes de introducir la regresión logística, conviene entender por qué la regresión lineal resulta inadecuada para la clasificación binaria. Supongamos que deseamos predecir si un correo electrónico es spam ($y = 1$) o no ($y = 0$) a partir de una característica numérica x , como la frecuencia de la palabra “oferta”.

Si ajustamos una regresión lineal ordinaria, obtenemos un modelo de la forma:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x,$$

y la regla de decisión natural es: predecir clase 1 si $\hat{y} > 0.5$, clase 0 en caso contrario. Esta estrategia tiene tres problemas fundamentales:

1. **Predicciones fuera de rango:** el modelo lineal puede producir valores $\hat{y} < 0$ o $\hat{y} > 1$, que no tienen interpretación como probabilidades.
2. **Sensibilidad a observaciones atípicas:** un punto muy alejado en el eje x puede arrastrar la recta de regresión de manera que la frontera de decisión se desplace hacia regiones incorrectas.

3. **Supuestos violados:** la regresión lineal asume homocedasticidad y residuos gaussianos, supuestos que son claramente inapropiados cuando la variable respuesta es binaria.

La siguiente figura ilustra este problema con un conjunto sintético (James et al. 2021).

Figura 117.1.

Nótese cómo para valores grandes de x la recta predice valores mayores que 1, y teóricamente podría predecir valores negativos si hubiera observaciones de clase 0 con valores muy pequeños de x . Estas predicciones fuera de $[0, 1]$ son inutilizables como estimaciones de probabilidad (Hastie et al. 2009).

! Importante

La regresión lineal puede usarse como clasificador en casos simples, pero sus predicciones no son probabilidades y su frontera de decisión puede ser inestable en presencia de observaciones atípicas. La regresión logística resuelve estos problemas de forma principada.

117.2. La función logística (sigmoide)

La solución natural al problema anterior es transformar la salida lineal mediante una función que mapee $\mathbb{R}$ al intervalo $(0, 1)$. La función más utilizada con este propósito es la **función logística**, también llamada función sigmoide.

Definición. La función logística $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ se define como

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (117.1)$$

Esta función tiene varias propiedades matemáticas que la hacen especialmente adecuada para modelar probabilidades:

Rango: Para cualquier $z \in \mathbb{R}$, se cumple $0 < \sigma(z) < 1$. Cuando $z \rightarrow +\infty$, $\sigma(z) \rightarrow 1$; cuando $z \rightarrow -\infty$, $\sigma(z) \rightarrow 0$.

Simetría alrededor del origen: $\sigma(0) = 1/2$. Esto significa que el punto $z = 0$ separa las dos clases con probabilidad exactamente igual.

Derivada conveniente: La derivada de la sigmoide admite una expresión cerrada en términos de la misma función:

$$\frac{d\sigma}{dz}(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)). \quad (117.2)$$

Esta propiedad simplifica enormemente el cálculo del gradiente durante el entrenamiento.

Interpretación como log-odds: Si definimos $p = \sigma(z)$, entonces se puede verificar que

$$\log \frac{p}{1 - p} = z. \quad (117.3)$$

La cantidad $\log(p/(1-p))$ se denomina **logit** o log-odds de p . La Ecuación 117.3 establece que el argumento z de la sigmoide equivale al logaritmo de las probabilidades relativas entre la clase positiva y la negativa. De ahí el nombre “regresión logística”: el modelo asume que el logit de la probabilidad es una función lineal de las características (Bishop 2006).

La siguiente figura muestra la curva sigmoide con la posibilidad de desplazar el umbral de decisión z_0 , que corresponde al punto donde la probabilidad predicha cruza 0.5.

117.2.1. Intuición geométrica

La función sigmoide convierte la recta numérica $\mathbb{R}$ en el intervalo abierto $(0, 1)$. El argumento z actúa como un “puntaje de clase positiva”: valores grandes de z corresponden a probabilidades cercanas a 1, valores pequeños corresponden a probabilidades cercanas a 0, y $z = 0$ corresponde exactamente a probabilidad 0.5.

Cuando $z = \beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}$, el umbral $z = 0$ corresponde al hiperplano $\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x} = 0$, que es precisamente la **frontera de decisión** del modelo. Exploraremos esto con detalle en la sección siguiente.

117.3. El modelo de regresión logística

Con la función logística en mano, el modelo de regresión logística modela la probabilidad condicional de que la respuesta sea 1 dada una observación $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$:

Definición. El modelo de regresión logística establece que

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x})}}, \quad (117.4)$$

donde $\beta_0 \in \mathbb{R}$ es el intercepto y $\beta \in \mathbb{R}^d$ es el vector de coeficientes.

Y consecuentemente:

$$P(y = 0 \mid \mathbf{x}) = 1 - \sigma(\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}) = \sigma(-(\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x})).$$

117.3.1. Frontera de decisión

La regla de clasificación más natural consiste en asignar la clase 1 cuando la probabilidad posterior supera 0.5:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & \text{si } P(y = 1 \mid \mathbf{x}) \geq 0.5, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Como $\sigma(z) \geq 0.5$ si y solo si $z \geq 0$, la condición anterior equivale a:

$$\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x} \geq 0. \quad (117.5)$$

El conjunto de puntos $\mathbf{x}$ donde $\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x} = 0$ define un **hiperplano** en $\mathbb{R}^d$, que es la frontera de decisión del modelo. Esto implica que la regresión logística es un **clasificador lineal**: separa las clases mediante una frontera plana (Bishop 2006; Hastie et al. 2009).

i Nota

La frontera de decisión de la regresión logística siempre es un hiperplano en el espacio original de características. Para capturar fronteras no lineales, es necesario incluir transformaciones de las características originales (polinomios, interacciones, etc.) antes de ajustar el modelo.

La siguiente figura muestra la frontera de decisión y el mapa de probabilidades posterior en dos dimensiones con datos sintéticos de dos clases gaussianas.

117.3.2. Notación compacta con vector aumentado

Es habitual absorber el intercepto β_0 en el vector de coeficientes definiendo $\tilde{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_d)^\top$ y aumentando cada observación con una coordenada fija igual a 1: $\tilde{\mathbf{x}} = (1, x_1, \dots, x_d)^\top$. Con esta convención, el modelo se escribe de forma compacta como:

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\tilde{\beta}^\top \tilde{\mathbf{x}}).$$

De aquí en adelante, cuando no haya ambigüedad, omitiremos la tilde y escribiremos simplemente $\beta^\top \mathbf{x}$ entendiendo que el vector $\mathbf{x}$ ya incluye la coordenada 1.

117.4. Estimación por máxima verosimilitud

Para aprender los parámetros β del modelo se usa el principio de **máxima verosimilitud** (MLE): se buscan los valores de β que hacen más probable el conjunto de observaciones de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ (Murphy 2012).

Dado que cada $y_i \in \{0, 1\}$, la distribución de y_i dado $\mathbf{x}_i$ es Bernoulli con parámetro $p_i = \sigma(\beta^\top \mathbf{x}_i)$:

$$P(y_i \mid \mathbf{x}_i; \beta) = p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i}.$$

Asumiendo independencia entre las observaciones, la verosimilitud conjunta es:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i}.$$

Tomando logaritmo se obtiene la **log-verosimilitud**:

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]. \quad (117.6)$$

117.4.1. Equivalencia con entropía cruzada

La Ecuación 117.6 es exactamente el negativo de la **entropía cruzada binaria** (binary cross-entropy), que es la función de pérdida estándar para clasificación binaria en redes neuronales y otros modelos. Maximizar la log-verosimilitud equivale a minimizar la entropía cruzada:

$$\mathcal{L}(\beta) = -\frac{1}{n}\ell(\beta) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]. \quad (117.7)$$

117.4.2. Gradiente de la log-verosimilitud

A diferencia de la regresión lineal, la log-verosimilitud logística no admite una solución de forma cerrada. Sin embargo, la función es **cóncava** (o equivalentemente, la entropía cruzada es convexa), lo que garantiza que el máximo global existe y es único, y que los métodos de optimización basados en gradiente convergen al óptimo global (Hastie et al. 2009).

El gradiente de la log-verosimilitud respecto a β es:

$$\nabla_{\beta} \ell(\beta) = \mathbf{X}^{\top}(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{p}}), \quad (117.8)$$

donde $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times (d+1)}$ es la matriz de diseño (con columna de unos), $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^{\top}$ y $\hat{\mathbf{p}} = (p_1, \dots, p_n)^{\top}$ con $p_i = \sigma(\beta^{\top} \mathbf{x}_i)$.

Derivación del gradiente. Para la j -ésima componente:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta_j} = \sum_{i=1}^n \left[y_i \frac{1}{p_i} \frac{\partial p_i}{\partial \beta_j} - (1 - y_i) \frac{1}{1 - p_i} \frac{\partial p_i}{\partial \beta_j} \right].$$

Usando la propiedad de la derivada de la sigmoide (Ec. Ecuación 117.2):

$$\frac{\partial p_i}{\partial \beta_j} = p_i(1 - p_i) x_{ij}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta_j} = \sum_{i=1}^n [y_i(1 - p_i) - (1 - y_i)p_i] x_{ij} = \sum_{i=1}^n (y_i - p_i) x_{ij},$$

lo que en forma matricial da exactamente la Ecuación 117.8.

117.4.3. Descenso de gradiente

El algoritmo de **descenso de gradiente** actualiza los parámetros en la dirección del gradiente de la log-verosimilitud (o el negativo del gradiente de la pérdida):

$$\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} + \eta \cdot \mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{p}}^{(t)}), \quad (117.9)$$

donde $\eta > 0$ es la **tasa de aprendizaje**. Para minimizar la entropía cruzada, la actualización sería con signo negativo.

117.4.4. Algoritmo IRLS

El método de Newton-Raphson aplicado a la log-verosimilitud logística da lugar al algoritmo **IRLS** (*Iteratively Reweighted Least Squares*). En cada iteración, el problema se reduce a una regresión lineal ponderada con matriz de pesos $\mathbf{W} = \text{diag}(p_i(1 - p_i))$:

$$\beta^{(t+1)} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{W}^{(t)} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{W}^{(t)} \mathbf{z}^{(t)},$$

donde $\mathbf{z}^{(t)} = \mathbf{X}\beta^{(t)} + (\mathbf{W}^{(t)})^{-1}(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{p}}^{(t)})$ es la respuesta ajustada. IRLS converge cuadráticamente cerca del óptimo, mientras que el descenso de gradiente converge linealmente (McCullagh y Nelder 1989; Murphy 2012).

La siguiente figura muestra la evolución de la función de pérdida (entropía cruzada) durante el entrenamiento por descenso de gradiente.

Observamos que una tasa de aprendizaje grande ($\eta = 0.5$) converge rápidamente pero puede ser inestable, mientras que una tasa pequeña ($\eta = 0.02$) converge de manera más suave pero requiere más iteraciones. La elección de η es un hiperparámetro crítico del entrenamiento (Hastie et al. 2009).

117.5. Interpretación de coeficientes: odds ratio

Una de las grandes ventajas de la regresión logística sobre otros clasificadores es que sus coeficientes admiten una **interpretación directa en términos de probabilidades y razones de momios** (*odds ratios*) (Hosmer et al. 2013).

117.5.1. Log-odds y odds ratio

De la Ecuación 117.3 sabemos que el modelo puede escribirse en la escala del logit:

$$\log \frac{P(y = 1 \mid \mathbf{x})}{P(y = 0 \mid \mathbf{x})} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_d x_d. \quad (117.10)$$

Esta expresión revela que la regresión logística es, en realidad, un modelo **lineal en la escala del log-odds**. El coeficiente β_j indica el cambio en el log-odds asociado a un incremento unitario en x_j , manteniendo las demás variables constantes.

Para obtener el **odds ratio** asociado a x_j , basta con exponenciar el coeficiente:

$$OR_j = e^{\beta_j}. \quad (117.11)$$

Interpretación: Si x_j aumenta en una unidad, los odds de la clase positiva se **multiplican** por e^{β_j} :

- $e^{\beta_j} > 1$: aumentan los odds de clase positiva.
- $e^{\beta_j} < 1$: disminuyen los odds de clase positiva.
- $e^{\beta_j} = 1$: el predictor no tiene efecto sobre los odds.

117.5.2. Intervalos de confianza

Los intervalos de confianza para los coeficientes se construyen usando la matriz de información de Fisher, que es la Hessiana negativa de la log-verosimilitud:

$$\mathbf{I}(\beta) = \mathbf{X}^\top \mathbf{W} \mathbf{X},$$

donde $\mathbf{W} = \text{diag}(p_i(1 - p_i))$. Los errores estándar de los coeficientes son las raíces cuadradas de los elementos diagonales de $\mathbf{I}(\beta)^{-1}$, y un intervalo de confianza aproximado al 95 % es:

$$\beta_j \pm 1.96 \cdot \text{SE}(\beta_j).$$

La siguiente figura muestra un **forest plot** con los coeficientes estimados e intervalos de confianza al 95 %, estilo habitual en publicaciones epidemiológicas (Hosmer et al. 2013).

La tabla siguiente resume la interpretación de los coeficientes del ejemplo anterior:

Tabla 117.1.: Interpretación de los coeficientes del modelo logístico.

Variable	$\hat{\beta}_j$	$e^{\hat{\beta}_j}$	Interpretación
Edad (stand.)	≈ 0.80	≈ 2.23	Cada SD de edad multiplica por 2.2 los odds
Colesterol	≈ 0.50	≈ 1.65	Asociación positiva moderada
Presión arterial	≈ 0.60	≈ 1.82	Riesgo elevado con mayor presión
Tabaquismo	≈ 1.20	≈ 3.32	Mayor factor de riesgo individual
Ejercicio físico	≈ -0.70	≈ 0.50	Factor protector (reduce a la mitad los odds)

Tip

Cuando las variables continuas están estandarizadas (media 0, desviación estándar 1), los coeficientes son directamente comparables entre sí y el odds ratio refleja el efecto de cambiar la variable en una desviación estándar.

117.6. Regularización

117.6.1. El problema de la separabilidad perfecta

Un supuesto implícito en la estimación por MLE es que los datos no son **perfectamente separables**. Si existe un hiperplano que separa perfectamente las dos clases, el gradiente de la log-verosimilitud nunca se anula: siempre es posible aumentar el módulo de β para hacer las predicciones más extremas y aumentar la verosimilitud. El resultado es que los coeficientes divergen hacia $\pm\infty$, haciendo el modelo numéricamente inestable e inutilizable (Hastie et al. 2009).

Este fenómeno ocurre con frecuencia cuando:

- El número de variables d es grande en relación con n .
- Las variables predictoras están altamente correlacionadas (colinealidad).
- Se incluyen variables binarias o indicadoras que predicen perfectamente un evento raro.

La solución estándar es añadir un término de **regularización** que penalice coeficientes grandes.

117.6.2. Regularización L2 (Ridge)

La penalización L2 añade el cuadrado de la norma euclidiana de β a la función de pérdida:

$$\mathcal{L}_{\text{Ridge}}(\beta) = -\ell(\beta) + \lambda \|\beta\|_2^2 = -\ell(\beta) + \lambda \sum_{j=1}^d \beta_j^2. \quad (117.12)$$

El parámetro $\lambda > 0$ controla la intensidad de la regularización. A mayor λ , mayor penalización a coeficientes grandes, y el modelo tiende hacia $\beta = \mathbf{0}$.

El gradiente de la pérdida regularizada es:

$$\nabla \mathcal{L}_{\text{Ridge}} = -\mathbf{X}^\top(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{p}}) + 2\lambda\beta.$$

La regularización L2 corresponde, en un marco bayesiano, a colocar una distribución prior gaussiana $\beta \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, (2\lambda)^{-1}\mathbf{I})$ sobre los coeficientes.

117.6.3. Regularización L1 (Lasso)

La penalización L1 añade la norma ℓ_1 de β :

$$\mathcal{L}_{\text{Lasso}}(\beta) = -\ell(\beta) + \lambda \|\beta\|_1 = -\ell(\beta) + \lambda \sum_{j=1}^d |\beta_j|. \quad (117.13)$$

La diferencia clave con L2 es que L1 produce soluciones **dispersas** (sparse): para λ suficientemente grande, muchos coeficientes se vuelven exactamente cero, realizando selección automática de variables. Bayesianamente, corresponde a una distribución prior de Laplace sobre β (Murphy 2012).

La penalización L1 no es diferenciable en $\beta_j = 0$, por lo que requiere algoritmos especiales como el descenso de subgradiente o el descenso coordinado.

117.6.4. Elastic Net

La **Elastic Net** combina ambas penalizaciones:

$$\mathcal{L}_{\text{EN}}(\beta) = -\ell(\beta) + \lambda \left[\alpha \|\beta\|_1 + \frac{1-\alpha}{2} \|\beta\|_2^2 \right], \quad (117.14)$$

donde $\alpha \in [0, 1]$ controla el balance entre L1 y L2. Cuando $\alpha = 1$ se recupera el Lasso; cuando $\alpha = 0$ se recupera Ridge. La Elastic Net es útil cuando hay grupos de variables correlacionadas, pues tiende a seleccionar o descartar grupos completos de variables correlacionadas.

117.6.5. Regularization path

El **regularization path** muestra cómo evolucionan los coeficientes estimados en función de λ . Para $\lambda \rightarrow 0$ se recuperan los estimadores MLE sin regularización; para $\lambda \rightarrow \infty$ todos los coeficientes convergen a cero.

Nótese la diferencia fundamental entre los dos paneles: en Ridge, los coeficientes se encogen suavemente hacia cero pero nunca llegan a serlo exactamente (excepto en el límite $\lambda \rightarrow \infty$). En Lasso, los coeficientes se vuelven exactamente cero a partir de un valor de λ determinado, realizando selección de variables implícita (Hastie et al. 2009).

i Nota

En la práctica, el parámetro λ se elige mediante validación cruzada. Una mala elección puede llevar a sobreajuste (λ muy pequeño) o a un modelo demasiado simple (λ muy grande).

117.7. Extensión multiclase

La regresión logística puede extenderse a problemas con $K > 2$ clases mediante dos estrategias principales: **One-vs-Rest** y **regresión logística multinomial** (softmax).

117.7.1. One-vs-Rest (OvR)

La estrategia **One-vs-Rest** (también llamada One-vs-All, OvA) entrena K clasificadores binarios independientes. El k -ésimo clasificador aprende a distinguir la clase k de todas las demás clases combinadas. Para una nueva observación $\mathbf{x}$, se calcula la probabilidad $p_k = P(y = k \mid \mathbf{x})$ de cada clasificador binario, y se asigna la clase con mayor probabilidad:

$$\hat{y} = \arg \max_{k \in \{1, \dots, K\}} \hat{p}_k(\mathbf{x}).$$

La ventaja es la simplicidad: solo se requieren K modelos logísticos estándar. La desventaja es que las K probabilidades no suman 1 necesariamente, ya que provienen de modelos independientes.

117.7.2. Regresión logística multinomial (softmax)

La regresión logística multinomial extiende el modelo de manera conjunta y probabilísticamente coherente. Se aprenden $K - 1$ conjuntos de parámetros β_k (uno de los K sirve como referencia, típicamente $\beta_K = \mathbf{0}$) y la probabilidad de cada clase se calcula mediante la función **softmax**:

$$P(y = k \mid \mathbf{x}) = \frac{e^{\beta_k^\top \mathbf{x}}}{\sum_{j=1}^K e^{\beta_j^\top \mathbf{x}}}. \quad (117.15)$$

La función softmax garantiza que las probabilidades sumen 1 y sean positivas, siendo una generalización directa de la función sigmoide al caso multiclase. La log-verosimilitud se convierte en:

$$\ell(\{\beta_k\}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \mathbb{1}[y_i = k] \log P(y_i = k \mid \mathbf{x}_i), \quad (117.16)$$

que es la **entropía cruzada categórica** generalizada. El gradiente respecto a β_k es:

$$\nabla_{\beta_k} \ell = \sum_{i=1}^n (\mathbb{1}[y_i = k] - P(y_i = k \mid \mathbf{x}_i)) \mathbf{x}_i = \mathbf{X}^\top (\mathbf{r}_k - \hat{\mathbf{p}}_k),$$

donde $\mathbf{r}_k = (\mathbb{1}[y_1 = k], \dots, \mathbb{1}[y_n = k])^\top$ (Bishop 2006; Murphy 2012).

La siguiente figura muestra la frontera de decisión multiclase obtenida con el modelo softmax en un problema 2D con tres clases.

117.7.3. Comparación OvR vs. Softmax

Tabla 117.2.: Comparación entre One-vs-Rest y regresión logística multinomial.

Aspecto	One-vs-Rest	Softmax multinomial
Coherencia probabilística	No garantizada	Garantizada ($\sum_k p_k = 1$)
Número de modelos	K modelos separados	1 modelo conjunto
Costo computacional	$K \times$ costo binario	Similar, pero conjunto
Interpretación	Directa por modelo	Requiere clase de referencia
Separabilidad perfecta	Cada modelo por separado	Puede ocurrir globalmente

En la práctica, para K grande (como clasificación de texto con muchas categorías), OvR suele ser preferible por su paralelizabilidad. Para K pequeño o cuando se requiere coherencia probabilística, el modelo multinomial es superior (Murphy 2012).

117.8. Calibración de probabilidades

Una propiedad deseable pero no siempre garantizada en los clasificadores es que sus **predicciones de probabilidad estén bien calibradas**: si el modelo predice $P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = 0.7$, entonces aproximadamente el 70 % de las observaciones con esa predicción deberían pertenecer a la clase 1.

Definición. Un clasificador está **perfectamente calibrado** si para todo valor $p \in (0, 1)$:

$$P(y = 1 \mid \hat{p}(\mathbf{x}) = p) = p.$$

117.8.1. Calibración de la regresión logística

La regresión logística está **bien calibrada por diseño** bajo sus propios supuestos: el entrenamiento por máxima verosimilitud minimiza la pérdida de entropía cruzada, que es precisamente la pérdida asociada a la calibración probabilística. En contraste, otros clasificadores como los bosques aleatorios o las SVM no están calibrados de forma natural (Hastie et al. 2009; Murphy 2012).

Sin embargo, esta garantía de calibración solo se mantiene si:

1. El modelo está correctamente especificado (la verdadera frontera de decisión es lineal en $\mathbf{x}$).
2. No hay sobreajuste severo.
3. Se usa un conjunto de evaluación independiente del conjunto de entrenamiento.

La calibración se visualiza mediante la **curva de calibración** (o *reliability diagram*): se dividen las predicciones en B contenedores (*bins*) según el valor de $\hat{p}$, y se grafica la fracción real de positivos en cada contenedor contra el promedio de $\hat{p}$ en ese contenedor. Un clasificador perfectamente calibrado sigue la diagonal.

Cuando la curva de calibración se aleja sistemáticamente de la diagonal, se puede aplicar **calibración post-hoc** mediante regresión isotónica o escala de Platt (una regresión logística adicional sobre las puntuaciones del modelo) para corregir el sesgo sin reentrenar el modelo completo (Murphy 2012).

117.9. Ventajas y limitaciones

117.9.1. Ventajas

Ventajas de la regresión logística

Interpretabilidad: Los coeficientes tienen una interpretación directa en términos de log-odds y odds ratios, lo que facilita la comunicación de resultados en contextos aplicados como la medicina o las ciencias sociales.

Eficiencia computacional: El entrenamiento por descenso de gradiente o IRLS es eficiente incluso con conjuntos de datos grandes. No requiere almacenar la matriz completa de datos durante la predicción.

Salidas probabilísticas calibradas: A diferencia de SVM o clasificadores de árbol, la regresión logística produce estimaciones de probabilidad que están bien calibradas bajo sus supuestos.

Pocos hiperparámetros: El único hiperparámetro principal es el parámetro de regularización λ (y el tipo de penalización). Esto simplifica el ajuste del modelo.

Estabilidad numérica: La función de pérdida es convexa, lo que garantiza convergencia al óptimo global con métodos de optimización estándar.

Línea de base sólida: En muchos problemas prácticos, la regresión logística es difícil de superar significativamente con métodos más complejos, especialmente cuando los datos son aproximadamente linealmente separables (James et al. 2021).

117.9.2. Limitaciones

⚠ Limitaciones de la regresión logística

Frontera de decisión lineal: La regresión logística solo puede aprender fronteras lineales en el espacio de características. Para problemas con fronteras no lineales complejas (como clasificación de imágenes o texto), otros métodos pueden ser más adecuados.

Sensibilidad a la colinealidad: Cuando dos o más variables predictoras están altamente correlacionadas, los coeficientes estimados pueden tener alta varianza y ser difíciles de interpretar. La regularización L2 mitiga este problema.

Separabilidad perfecta: En dimensiones altas o con pocas observaciones, los datos pueden ser perfectamente separables y el MLE no está definido. Requiere regularización obligatoria.

Supuesto de linealidad en el logit: Si la relación entre las características y el logit no es lineal, el modelo estará mal especificado. Es necesario incluir transformaciones o interacciones manualmente.

Sensibilidad a datos atípicos: Los puntos atípicos en el espacio de características pueden influir desproporcionadamente en los coeficientes estimados, aunque menos que en regresión lineal.

117.10. Recomendaciones prácticas

Las siguientes recomendaciones sintetizan buenas prácticas para el uso de la regresión logística en proyectos reales de clasificación.

1. **Estandarizar las variables continuas.** Antes de ajustar el modelo, escalar las variables a media 0 y desviación estándar 1 mejora la comparabilidad de los coeficientes, acelera la convergencia del gradiente y hace que el intercepto sea más interpretable.
2. **Usar regularización L2 por defecto.** A menos que se tenga una razón específica para selección de variables, la penalización Ridge es la opción más robusta: estabiliza el entrenamiento, reduce la varianza y es diferenciable en todo punto.
3. **Elegir λ por validación cruzada.** Explorar un grid logarítmico de valores de λ (por ejemplo, 10^{-4} a 10^2) usando k -fold cross-validation (típicamente $k = 5$ o $k = 10$) para seleccionar el valor óptimo.

4. **Verificar la calibración.** Construir la curva de calibración en un conjunto de validación independiente. Si la calibración es pobre (curva alejada de la diagonal), aplicar calibración post-hoc antes de publicar probabilidades.
5. **Revisar la separabilidad.** Si el algoritmo de optimización no converge o los coeficientes son extremadamente grandes, sospechar separabilidad perfecta. La solución es incrementar la regularización.
6. **Explorar transformaciones de características.** Si el modelo tiene baja capacidad predictiva, considerar añadir términos cuadráticos, interacciones o transformaciones logarítmicas de las variables predictoras antes de migrar a modelos más complejos.
7. **Interpretar con intervalo de confianza.** Siempre reportar los odds ratios con sus intervalos de confianza, no solo las estimaciones puntuales. Un coeficiente estadísticamente no significativo no implica ausencia de efecto, sino incertidumbre.
8. **Comparar con una línea de base simple.** Antes de declarar que un modelo más complejo supera a la regresión logística, asegurarse de que la comparación se hace con la versión regularizada y con características bien preprocesadas.
9. **Cuidar el desbalanceo de clases.** Cuando una clase es mucho menos frecuente que la otra (por ejemplo, fraude, enfermedad rara), considerar ajustar el umbral de clasificación o usar métricas como AUC-ROC o F1 en lugar de la exactitud (*accuracy*).
10. **Documentar el proceso de selección del modelo.** Registrar qué variables se incluyeron, qué transformaciones se aplicaron, qué valor de λ se seleccionó y por qué. La reproducibilidad es esencial en análisis de datos serios.

117.11. Resumen del capítulo

La regresión logística es un modelo de clasificación que combina la simplicidad de los modelos lineales con la capacidad de producir estimaciones de probabilidad bien calibradas. Sus ingredientes fundamentales son la función logística (Ecuación 117.1), el modelo de probabilidad (Ecuación 117.4), la estimación por máxima verosimilitud (Ecuación 117.6) y la interpretación de los coeficientes como log-odds (Ecuación 117.10).

A lo largo del capítulo hemos visto que:

- La regresión lineal falla para clasificación porque produce predicciones fuera de $[0, 1]$ y es inestable ante observaciones atípicas.
- La función sigmoide transforma la recta real en $(0, 1)$ y su inversa, el logit, da nombre al modelo.
- La frontera de decisión es un hiperplano en el espacio de características.
- El gradiente de la log-verosimilitud tiene la forma elegante $\mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{p}})$, que permite optimización eficiente.
- Los coeficientes se interpretan como cambios en el log-odds; exponenciados dan los odds ratios.
- La regularización (Ridge, Lasso o Elastic Net) es esencial en alta dimensión o cuando los datos son separables.
- La extensión multiclase se logra mediante softmax, una generalización directa de la sigmoide.
- La regresión logística está bien calibrada por diseño, a diferencia de muchos otros clasificadores.

Para profundizar en los fundamentos matemáticos se recomienda (Bishop 2006) y (Hastie et al. 2009); para aplicaciones en ciencias de la salud, (Hosmer et al. 2013); para una perspectiva bayesiana, (Murphy 2012); y para una introducción más accesible con ejemplos en R, (James et al. 2021).

118. Máquinas de Soporte Vectorial

Las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM, del inglés *Support Vector Machines*) son uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado más elegantes y teóricamente sólidos que existen. Desarrolladas por Vapnik y colaboradores en los años noventa (Vapnik 1995; Cortes y Vapnik 1995), combinan tres ideas fundamentales: la búsqueda de un hiperplano de margen máximo, la reformulación del problema mediante dualidad de Lagrange, y el llamado *kernel trick*, que permite operar en espacios de alta dimensión sin calcular explícitamente las coordenadas en ese espacio.

A diferencia de métodos como la regresión logística, que buscan cualquier frontera de decisión que separe bien los datos, las SVM buscan la frontera *óptima*: aquella que maximiza la distancia mínima a los puntos de entrenamiento. Esta propiedad geométrica tiene consecuencias profundas sobre la capacidad de generalización del modelo, vinculando la clasificación a nociones de la teoría estadística del aprendizaje (Hastie et al. 2009).

Este capítulo desarrolla la teoría de SVM desde sus fundamentos geométricos hasta sus extensiones prácticas, incluyendo el manejo de datos no separables, el kernel trick, la regresión con SVM y la calibración de probabilidades. Los ejemplos computacionales están escritos en Python usando `numpy` y `plotly`, construyendo las visualizaciones desde primeros principios para reforzar la intuición geométrica.

118.1. Motivación: clasificar con margen máximo

118.1.1. El problema de los múltiples hiperplanos separadores

Supongamos que tenemos un conjunto de datos linealmente separable: existen puntos de dos clases que pueden dividirse perfectamente mediante una línea recta (en 2D) o un hiperplano (en dimensiones superiores). La primera pregunta natural es: ¿cuántos hiperplanos separadores existen?

La respuesta es que, en general, existen infinitos. Si un hiperplano H separa perfectamente las clases, también lo hace cualquier hiperplano obtenido al desplazar o rotar H ligeramente, siempre que no cruce ningún punto de entrenamiento. Ante esta ambigüedad, surge la pregunta clave: **¿cuál de todos esos hiperplanos debería elegirse?**

118.1.2. Por qué el margen importa

La respuesta de las SVM es elegir el hiperplano que maximiza el **margen**: la distancia mínima entre el hiperplano y los puntos de entrenamiento más cercanos de cada clase. La intuición es geométrica y probabilística a la vez. Un hiperplano con margen grande es más robusto frente a perturbaciones de los datos: si un punto nuevo cae cerca de la frontera de decisión, un margen amplio le da más “espacio” para ser clasificado correctamente. Un hiperplano con margen pequeño, aunque separe

perfectamente los datos de entrenamiento, estará demasiado cerca de algunos puntos y será frágil ante datos nuevos.

La teoría de aprendizaje estadístico de Vapnik-Chervonenkis formaliza este argumento: la complejidad efectiva de un clasificador de margen máximo depende del margen, no de la dimensión del espacio de características (Vapnik 1995). Esto significa que las SVM pueden generalizar bien incluso en dimensiones muy altas, siempre que el margen sea grande.

118.1.3. Intuición geométrica: margen = $2/\|\mathbf{w}\|$

Un hiperplano en $\mathbb{R}^d$ se define como el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ que satisfacen:

$$\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$$

donde $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ es el vector normal al hiperplano y $b \in \mathbb{R}$ es el sesgo. La distancia con signo de un punto $\mathbf{x}_i$ al hiperplano es:

$$d_i = \frac{\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b}{\|\mathbf{w}\|}$$

Si normalizamos la escala de $\mathbf{w}$ de modo que los puntos más cercanos de cada clase satisfagan $|\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b| = 1$, entonces la distancia del hiperplano a esos puntos es $1/\|\mathbf{w}\|$. El margen total —la distancia entre las dos “bandas” de clase— es:

$$\text{margen} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

Maximizar el margen equivale a minimizar $\|\mathbf{w}\|$.

Figura 118.1.

118.2. SVM de margen duro (datos linealmente separables)

118.2.1. Formulación primal

Dado un conjunto de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ con $y_i \in \{-1, +1\}$, queremos encontrar el hiperplano $(\mathbf{w}, b)$ que maximice el margen $2/\|\mathbf{w}\|$ sujeto a que todos los puntos estén correctamente clasificados con al menos una distancia de $1/\|\mathbf{w}\|$ al hiperplano. Esto equivale a:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{sujeto a} \quad & y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad \forall i = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{118.1}$$

La restricción $y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1$ garantiza que los puntos de clase $+1$ queden al lado positivo del hiperplano (con valor funcional ≥ 1) y los de clase -1 queden al lado negativo (con valor funcional ≤ -1). Minimizar $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$ equivale a maximizar el margen $2/\|\mathbf{w}\|$.

118.2.2. Vectores de soporte

Los **vectores de soporte** son los puntos de entrenamiento que satisfacen la restricción con igualdad: $y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) = 1$. Estos puntos están exactamente sobre las bandas de margen (los hiperplanos $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = \pm 1$) y son los únicos que determinan la solución. Si se eliminaran todos los demás puntos, el hiperplano óptimo no cambiaría. Esta propiedad de escasez (*sparsity*) es una de las características más importantes de las SVM.

118.2.3. Formulación dual y el rol del Lagrangiano

Para derivar la formulación dual, se introduce un multiplicador de Lagrange $\alpha_i \geq 0$ por cada restricción de la formulación primal (Ecuación 118.1). El Lagrangiano es:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) - 1]$$

Tomando las condiciones de optimalidad de primer orden respecto a $\mathbf{w}$ y b :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = 0 \implies \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = 0 \implies \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$$

Sustituyendo de regreso en el Lagrangiano, se obtiene el **problema dual**:

$$\max_{\alpha} \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j \quad (118.2)$$

$$\text{sujeto a } \alpha_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$$

La función dual depende de los datos sólo a través de productos internos $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$. Esta observación es el punto de partida del kernel trick.

118.2.4. Condiciones KKT

Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para este problema de optimización implican, entre otras cosas, la condición de complementariedad:

$$\alpha_i [y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) - 1] = 0, \quad \forall i$$

Esta condición dice que, para cada punto, o bien $\alpha_i = 0$ (el punto no es vector de soporte y no contribuye a la solución) o bien $y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) = 1$ (el punto está exactamente sobre el margen y es vector de soporte). En la práctica, la mayoría de los α_i son cero, lo que hace que la solución sea dispersa.

118.2.5. Función de decisión en forma dual

Una vez resuelto el problema dual y obtenidos los α_i , la función de decisión para un nuevo punto $\mathbf{x}$ es:

$$f(\mathbf{x}) = \text{sgn} \left(\sum_{i \in \mathcal{S}} \alpha_i y_i \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x} + b \right) \quad (118.3)$$

donde $\mathcal{S}$ es el conjunto de vectores de soporte (aquellos con $\alpha_i > 0$). El sesgo b se recupera de cualquier vector de soporte usando $y_s(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_s + b) = 1$.

118.3. SVM de margen suave (datos no separables)

En la práctica, los datos raramente son linealmente separables. Incluso cuando la separación es posible, un pequeño número de puntos atípicos puede impedir encontrar cualquier hiperplano válido. La SVM de **margen suave** aborda este problema introduciendo variables de holgura que permiten violar las restricciones de manera controlada (Cortes y Vapnik 1995).

118.3.1. Variables de holgura

Para cada punto de entrenamiento se introduce una variable de holgura $\xi_i \geq 0$ que mide cuánto viola la restricción de margen ese punto:

- $\xi_i = 0$: el punto está correctamente clasificado y fuera del margen.
- $0 < \xi_i \leq 1$: el punto está correctamente clasificado pero dentro del margen.
- $\xi_i > 1$: el punto está mal clasificado.

118.3.2. Formulación primal con margen suave

El problema de optimización se modifica para penalizar las violaciones:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \quad \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (118.4)$$

$$\text{sujeto a} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad \forall i$$

El parámetro $C > 0$ controla el equilibrio entre maximizar el margen y minimizar las violaciones:

- $C \rightarrow \infty$: se penalizan fuertemente los errores, equivale al margen duro.
- $C \rightarrow 0$: se permiten muchos errores, el modelo ignora casi todos los puntos y el margen se hace arbitrariamente grande.

La formulación dual correspondiente es similar a la del margen duro, con la diferencia de que los multiplicadores están acotados superiormente por C :

$$\begin{aligned} \max_{\alpha} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j \\ \text{sujeto a} \quad & 0 \leq \alpha_i \leq C, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0 \end{aligned}$$

La cota superior $\alpha_i \leq C$ es la única diferencia respecto al problema dual de margen duro, y es una consecuencia directa de las variables de holgura en el Lagrangiano.

118.4. El kernel trick

118.4.1. El problema de la no separabilidad lineal

La SVM de margen duro y suave opera con hiperplanos: fronteras de decisión lineales en el espacio de características. Sin embargo, muchos problemas del mundo real tienen estructuras no lineales: dos clases pueden estar dispuestas en anillos concéntricos, en espirales, o en cualquier forma que ningún hiperplano puede separar.

La solución clásica sería transformar los datos a un espacio de mayor dimensión donde sí sean linealmente separables. Si $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^D$ es un mapeo a un espacio de dimensión $D \gg d$, entonces se aplicaría la SVM sobre los puntos transformados $\phi(\mathbf{x}_i)$. El problema es que si D es muy grande (incluso infinito), calcular $\phi(\mathbf{x})$ explícitamente puede ser computacionalmente inviable.

118.4.2. El kernel trick: producto interno implícito

La clave está en observar que la formulación dual de la SVM (Ecuación 118.2) y la función de decisión (Ecuación 118.3) dependen de los datos únicamente a través de productos internos $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$. Si se aplica el mapeo ϕ , estos productos se convierten en $\phi(\mathbf{x}_i)^\top \phi(\mathbf{x}_j)$.

Una **función kernel** es una función $K : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ que computa este producto interno de manera implícita:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i)^\top \phi(\mathbf{x}_j) \quad (118.5)$$

El kernel evalúa el producto interno en el espacio de alta dimensión sin necesidad de calcular $\phi(\mathbf{x})$ explícitamente. Basta con sustituir $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$ por $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ en todas las expresiones. Esto se conoce como el *kernel trick* (Schölkopf y Smola 2002).

118.4.3. Kernels más utilizados

Kernel lineal:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$$

Equivale a no hacer transformación alguna. Produce fronteras de decisión lineales en el espacio original.

Kernel polinomial:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = (\gamma \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j + r)^d$$

Donde d es el grado del polinomio, $\gamma > 0$ y $r \geq 0$. El mapeo implícito incluye todos los monomios de grado hasta d . Por ejemplo, con $d = 2$ y $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, el espacio transformado incluye términos $x_1^2, x_2^2, x_1 x_2, x_1, x_2, 1$.

Kernel RBF (Gaussiano):

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2) \quad (118.6)$$

El parámetro $\gamma > 0$ controla el ancho del gaussiano. Este kernel corresponde a un mapeo a un espacio de dimensión infinita: su expansión en serie de Taylor genera todos los polinomios de todos los grados. Geométricamente, $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ mide la similitud entre dos puntos: vale 1 cuando son idénticos y decae a 0 conforme se alejan. El radio de influencia de cada punto de entrenamiento es $\sim 1/\sqrt{\gamma}$.

Kernel sigmoide:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \tanh(\gamma \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j + r)$$

Este kernel no cumple las condiciones de Mercer para todos los valores de γ y r , lo que puede causar problemas numéricos en algunos casos.

118.4.4. Condición de Mercer

No toda función simétrica puede ser un kernel válido. La **condición de Mercer** establece que K es un kernel válido (positivo semidefinido) si y sólo si, para cualquier conjunto finito de puntos $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$, la matriz de Gram $\mathbf{K}$ con entradas $K_{ij} = K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ es positiva semidefinida (Schölkopf y Smola 2002):

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i c_j K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \geq 0, \quad \forall c_i \in \mathbb{R}$$

Esta condición garantiza que existe un mapeo ϕ tal que $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i)^\top \phi(\mathbf{x}_j)$, y que el problema de optimización dual es cóncavo (tiene solución única).

118.5. Efecto de los hiperparámetros C y γ (kernel RBF)

Cuando se usa el kernel RBF (Ecuación 118.6), la SVM tiene dos hiperparámetros principales que deben ajustarse mediante validación cruzada (Hastie et al. 2009):

Parámetro C (regularización):

- **C grande:** Se penalizan fuertemente los errores de clasificación. El modelo intenta clasificar correctamente casi todos los puntos de entrenamiento, lo que puede producir fronteras muy irregulares y sobreajuste.
- **C pequeño:** Se permite más margen a cambio de tolerar más errores en entrenamiento. El modelo generaliza mejor en datos ruidosos.

Parámetro γ (ancho del kernel RBF):

- **grande:** El radio de influencia de cada punto de soporte es pequeño ($\sim 1/\sqrt{\gamma}$). La frontera de decisión se vuelve muy irregular, capturando la forma local de cada punto. Alto riesgo de sobreajuste.
- **pequeño:** Cada punto de soporte influye sobre una región amplia. La frontera es suave. Alto riesgo de subajuste si γ es demasiado pequeño.

La interacción entre C y γ es compleja: un C grande con un γ grande produce el modelo más complejo (muy propenso a sobreajuste). Un C pequeño con un γ pequeño produce el modelo más simple (frontera suave, posible subajuste).

118.6. Comparación de kernels en datos reales

Un paso importante en la práctica es comparar diferentes kernels sobre los mismos datos para determinar cuál captura mejor la estructura subyacente. En datos con estructura circular o no lineal, el kernel lineal fracasará, mientras que el kernel RBF con parámetros adecuados puede lograr una separación casi perfecta (Bishop 2006).

118.7. SVM para regresión (SVR)

Las ideas de las SVM se extienden naturalmente al problema de regresión mediante la **Support Vector Regression** (SVR) (Vapnik 1995). La diferencia fundamental respecto a la regresión lineal clásica es que la SVR no penaliza errores pequeños: introduce un margen de tolerancia ε alrededor de la función de regresión, y sólo penaliza las predicciones que caen fuera de ese tubo.

118.7.1. El tubo ε -insensible

La función de pérdida ε -insensible es:

$$L_\varepsilon(y, f(\mathbf{x})) = \max(0, |y - f(\mathbf{x})| - \varepsilon)$$

Esta función vale cero cuando el error de predicción es menor que ε , y crece linealmente con el error por encima de ese umbral. Geométricamente, define un **tubo** de ancho 2ε alrededor de la función de regresión: los puntos dentro del tubo no contribuyen a la función de pérdida.

118.7.2. Formulación primal de SVR

Introduciendo variables de holgura $\xi_i^+, \xi_i^- \geq 0$ para las violaciones por encima y por debajo del tubo respectivamente, el problema de optimización es:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi^+, \xi^-} \quad \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n (\xi_i^+ + \xi_i^-)$$

$$\text{sujeto a } y_i - f(\mathbf{x}_i) \leq \varepsilon + \xi_i^+$$

$$f(\mathbf{x}_i) - y_i \leq \varepsilon + \xi_i^-$$

$$\xi_i^+, \xi_i^- \geq 0$$

donde $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$. Los **vectores de soporte en SVR** son los puntos que caen fuera o exactamente sobre el borde del tubo ($\xi_i^+ > 0$ o $\xi_i^- > 0$, o que satisfacen la igualdad). Igual que en clasificación, la solución es dispersa: sólo los vectores de soporte determinan $\mathbf{w}$.

118.8. Aspectos computacionales

118.8.1. Complejidad del entrenamiento

El entrenamiento de una SVM implica resolver un problema de programación cuadrática (QP) con n variables (α_i) y $n + 1$ restricciones. Los algoritmos de QP de propósito general tienen complejidad $O(n^3)$ en tiempo y $O(n^2)$ en memoria debido a la necesidad de calcular y almacenar la matriz de Gram $\mathbf{K}$ de tamaño $n \times n$.

Esto hace que las SVM estándar sean impracticables para $n > 10,000$ a 50,000 puntos, dependiendo de la memoria disponible. Para n grande, existen varias estrategias:

- **SMO (Sequential Minimal Optimization):** Algoritmo de Platt (Platt 1999) que descompone el problema QP en subproblemas de tamaño 2 que se resuelven analíticamente. Es el algoritmo más usado en implementaciones modernas como LIBSVM (Chang y Lin 2011).
- **Chunking y decomposición:** Divide el problema en subproblemas más pequeños, solucionando sólo los pares de variables con mayor violación de las condiciones KKT en cada iteración.
- **Aproximaciones de bajo rango:** Métodos como Nyström o random features que aproximan la matriz kernel con una representación de rango bajo.

118.8.2. SMO (Sequential Minimal Optimization)

El algoritmo SMO selecciona en cada iteración el par de multiplicadores (α_i, α_j) que más viola las condiciones KKT. Dado que la restricción $\sum_i \alpha_i y_i = 0$ debe mantenerse, cambiar un solo α_i obliga a cambiar al menos otro. El subproblema de optimización para dos variables tiene solución analítica explícita:

$$\alpha_j^{\text{nuevo}} = \alpha_j^{\text{viejo}} + \frac{y_j(E_i - E_j)}{\eta}$$

donde $E_i = f(\mathbf{x}_i) - y_i$ es el error de clasificación del punto i , y $\eta = K_{ii} + K_{jj} - 2K_{ij}$.

118.8.3. Escalabilidad: SVM vs modelos lineales

Tabla 118.1.: Comparación de complejidad computacional

Modelo	Entrenamiento	Predicción	Memoria
SVM (kernel)	$O(n^2)$ a $O(n^3)$	$O(n_{\text{sv}} \cdot d)$	$O(n^2)$
SVM (lineal)	$O(n \cdot d)$	$O(d)$	$O(d)$
Regresión logística	$O(n \cdot d)$	$O(d)$	$O(d)$
Redes neuronales	Variable	$O(d \cdot \text{capas})$	$O(\text{parámetros})$

Para n muy grande (millones de puntos), los modelos lineales como la regresión logística con regularización ℓ_2 son preferibles. Las SVM con kernel son más competitivas cuando n es moderado (miles) y la dimensión del espacio de características es alta.

118.8.4. Cuándo usar SVM

Las SVM son especialmente adecuadas cuando:

1. El número de características es alto respecto al número de muestras ($d \gg n$), como en clasificación de texto o genómica.
2. Se busca una solución dispersa: sólo los vectores de soporte son necesarios.
3. Los datos tienen una estructura de margen claro y el kernel captura bien la geometría.
4. La memoria es limitada y no se pueden cargar todos los datos simultáneamente (implementaciones que usan sólo los vectores de soporte).

118.9. Ventajas y limitaciones

Ventajas de las SVM

- **Efectivas en alta dimensión:** El principio de margen máximo no depende de la dimensión del espacio de entrada. Las SVM funcionan bien cuando $d \gg n$, lo que las hace populares en clasificación de texto y bioinformática.
- **Robustez frente a sobreajuste:** El margen máximo actúa como una forma de regularización implícita. La complejidad efectiva del clasificador depende del margen, no de la dimensión.
- **Solución global única:** El problema dual es estrictamente cóncavo (cuando el kernel es definido positivo), garantizando que la solución es única y global.
- **Solución dispersa:** Sólo los vectores de soporte determinan la frontera. En la predicción, sólo se necesitan estos puntos.
- **Flexibilidad mediante kernels:** El kernel trick permite capturar estructuras no lineales arbitrarias sin aumentar explícitamente la dimensión.
- **Buena generalización cuando $n < d$:** En regímenes donde hay pocas muestras pero muchas características, las SVM suelen superar a redes neuronales.

Limitaciones de las SVM

- **Escala mal con n grande:** La complejidad $O(n^2)$ a $O(n^3)$ hace que el entrenamiento sea lento para conjuntos de más de 50,000–100,000 puntos. Para grandes datos, métodos como regresión logística o redes neuronales con SGD son más prácticos.
- **Elección del kernel y sus hiperparámetros:** La selección del kernel adecuado y el ajuste de C , γ (y posiblemente d , r) requiere validación cruzada exhaustiva. Una mala elección puede llevar a un rendimiento muy pobre.
- **No da probabilidades directamente:** La salida de la SVM es una función de decisión $f(\mathbf{x})$, no una probabilidad. Para obtener probabilidades se necesita calibración adicional (ver Sección 118.10).

- **Sensible a la escala de las características:** El kernel RBF y el kernel lineal son sensibles a las escalas relativas de las características. Es necesario estandarizar los datos antes de entrenar.
- **Interpretabilidad limitada:** En espacios de alta dimensión con kernel no lineal, es difícil interpretar qué características son importantes para la decisión.
- **Un solo umbral de decisión:** Las SVM son clasificadores binarios por naturaleza. Para problemas multiclase se necesitan estrategias como uno-contra-uno o uno-contra-todos.

118.10. Obtener probabilidades de SVM: calibración de Platt

Una limitación práctica de las SVM es que no producen estimaciones de probabilidad directamente: la salida es una puntuación real $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$ (o su versión kernelizada), no una probabilidad $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$. En muchas aplicaciones —como sistemas de diagnóstico médico o modelos de riesgo— se necesita saber no sólo la clase predicha sino también la confianza en la predicción.

118.10.1. El método de calibración de Platt

John Platt propuso en 1999 un método elegante para convertir las puntuaciones de la SVM en probabilidades calibradas (Platt 1999). La idea es ajustar un modelo de regresión logística sobre las puntuaciones de la SVM:

$$P(y = 1 \mid f(\mathbf{x})) = \frac{1}{1 + \exp(Af(\mathbf{x}) + B)} \quad (118.7)$$

donde A y B son parámetros que se estiman por máxima verosimilitud usando los scores $f(\mathbf{x}_i)$ y las etiquetas y_i . Para evitar sobreoptimismo, Platt recomienda usar **validación cruzada** para obtener los scores $f(\mathbf{x}_i)$: se entrena la SVM en un subconjunto y se obtienen los scores en los puntos dejados fuera.

118.10.2. Relación con la regresión logística

La calibración de Platt transforma la SVM en algo conceptualmente similar a un clasificador probabilístico. De hecho, la regresión logística puede verse como una SVM “calibrada” desde el origen: en lugar de maximizar el margen de manera directa, minimiza la pérdida logística que es una aproximación suave de la pérdida de bisagra (*hinge loss*) usada en las SVM.

La pérdida de bisagra de la SVM es:

$$L_{\text{hinge}}(y, f(\mathbf{x})) = \max(0, 1 - y f(\mathbf{x}))$$

La pérdida logística es:

$$L_{\text{log}}(y, f(\mathbf{x})) = \log(1 + \exp(-y f(\mathbf{x})))$$

Ambas penalizan las clasificaciones incorrectas, pero la pérdida logística es diferenciable en todas partes y produce estimaciones de probabilidad directamente. La pérdida de bisagra tiene gradiente cero para los puntos bien clasificados con margen suficiente, lo que explica por qué la solución SVM es dispersa.

La calibración de Platt es un puente entre ambas perspectivas: usa la estructura de margen de la SVM (que es geoméricamente óptima) y añade encima una capa logística para producir probabilidades bien calibradas.

118.11. Recomendaciones prácticas

Al aplicar SVM a un problema real, las siguientes recomendaciones pueden mejorar significativamente los resultados (Chang y Lin 2011; Hastie et al. 2009):

1. **Estandarizar las características:** Escalar cada característica a media cero y desviación estándar uno antes de entrenar. El kernel RBF depende de distancias euclídeas; sin estandarización, las características con mayor varianza dominarán.
2. **Comenzar con el kernel RBF:** A menos que se sepa de antemano que los datos son linealmente separables, el kernel RBF con parámetros ajustados es un buen punto de partida. Es flexible, tiene pocos hiperparámetros y funciona bien en la mayoría de los casos.
3. **Ajustar C y γ mediante validación cruzada en grid:** Explorar C en $\{10^{-3}, 10^{-2}, \dots, 10^3\}$ y γ en $\{10^{-4}, \dots, 10^2\}$. Usar búsqueda en grid con 5-fold o 10-fold CV. El logaritmo de los parámetros es más informativo que la escala lineal.
4. **Verificar la escala del problema:** Si $n > 50,000$, considerar alternativas más escalables como regresión logística con regularización ℓ_2 (equivalente a la SVM lineal). Las SVM con kernel son difíciles de entrenar a esa escala.
5. **Usar implementaciones eficientes:** LIBSVM (Chang y Lin 2011) es la implementación de referencia, accesible desde Python vía `scikit-learn` (`SVC`, `SVR`). Para datos linealmente separables de gran escala, `LinearSVC` usa una formulación diferente (`LIBLINEAR`) que escala a millones de puntos.
6. **Calibrar probabilidades si es necesario:** Si el problema requiere probabilidades (no sólo clases), activar la calibración de Platt (`probability=True` en `scikit-learn`, que usa CV interna) o usar `CalibratedClassifierCV`.
7. **Considerar el desbalance de clases:** Si las clases están muy desbalanceadas, usar `class_weight='balanced'` que ajusta los parámetros C de cada clase inversamente proporcional a su frecuencia.
8. **Validar los vectores de soporte:** Un número muy alto de vectores de soporte (cercano a n) indica que el modelo está subajustando o que C es demasiado pequeño. Un número muy bajo podría indicar sobreajuste si el error de generalización es alto.
9. **Inspeccionar las curvas de aprendizaje:** Para diagnosticar sobreajuste vs subajuste, graficar el error de entrenamiento y validación en función del tamaño del conjunto de entrenamiento. Las SVM con kernel RBF frecuentemente tienen alta varianza con pocos datos y se benefician de más muestras.

10. **Explorar SVR para regresión con outliers:** Cuando los datos de regresión contienen outliers, SVR con tubo ε amplio es más robusto que la regresión por mínimos cuadrados, que asigna pérdida cuadrática a todos los residuos.

Parte XXVII.

Clasificadores Probabilísticos

119. Clasificadores bayesianos

Los métodos de aprendizaje supervisado pueden verse desde dos perspectivas complementarias. En una perspectiva determinista, el objetivo es aprender directamente una función de decisión $f(\mathbf{x})$ que asigne cada observación a una clase, produzca una predicción continua o aproxime una relación funcional. En una perspectiva probabilística, en cambio, el objetivo es modelar explícitamente la incertidumbre: no sólo se decide una clase, sino que se estima qué tan plausible es cada clase dada la evidencia observada. Esto se traduce en que, si no observamos ninguna característica del objeto, la mejor decisión que podemos tomar depende de la probabilidad previa de cada clase.

Para ilustrar este hecho, supongamos que somos participantes dentro del famoso juego *En familia con chabelo*, donde se nos da la oportunidad de ganar un auto, para esto debemos de escoger dentro de 3 posibles puertas donde detrás se encuentra el auto o una cabra. Si no se nos da ninguna pista previa es razonable pensar que contamos con una probabilidad de $\frac{1}{3}$ de ganar el auto, por lo que la mejor decisión es escoger una puerta al azar.




Figura 119.1.: Notemos como la probabilidad de encontrar el auto detrás de las puertas cerradas es de $\frac{1}{3}$, mientras que la probabilidad de encontrar la cabra es de $\frac{2}{3}$

Asumiendo que nuestra elección es la puerta 1, como sucede en muchas ocasiones el presentador nos hará notar que detras de la puerta tres hay una cabra, con lo cual es natural preguntarse: ¿Bajo que condiciones tendremos la mejor probabilidad de ganar?, es común pensar que dado que sabemos que detras de las puerta de nuestra elección hay o una cabra o un auto la probabilidad de encontrar nuestro premio tras estas 2 puertas es de $\frac{1}{2}$, sin embargo nuestra intuición en ese caso sería incorrecta.




Figura 119.2.: Una vez se ha abierto una puerta con una cabra, dado que el presentador solo podría haber abierto la puerta que tuviera detras una cabra obliga a que la probabilidad de ganar el auto si cambiamos a la puerta 2 es de $\frac{2}{3}$

Para ver con más detalle por qué conviene cambiar de puerta, hagamos las cuentas paso a paso. Antes de que Chabelo abra una puerta, el auto puede estar en cualquiera de las tres puertas con la misma probabilidad:

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

donde A_i significa que el auto está detras de la puerta i .

Ahora bien, Chabelo sabe dónde está el auto y siempre abre una puerta que tiene una cabra. Además, si tiene dos puertas con cabra disponibles, asumimos que escoge una de ellas al azar. Entonces las posibilidades son las siguientes:

Las ramas donde cambiar gana valen por 2 porque tienen probabilidad $\frac{1}{3}$, mientras que las ramas donde cambiar pierde valen $\frac{1}{6}$. Esto ocurre porque si el auto está en nuestra puerta inicial, Chabelo tiene dos puertas posibles para abrir y divide ese caso en dos ramas de probabilidad $\frac{1}{6}$. En cambio, si el auto está en una puerta distinta a la nuestra, Chabelo no tiene libertad: sólo puede abrir la única puerta restante con cabra. Por eso cada una de esas ramas conserva probabilidad $\frac{1}{3}$, equivalente a dos partes de tamaño $\frac{1}{6}$.

Como en el ejemplo Chabelo abre la puerta 3 y muestra una cabra, debemos quedarnos únicamente con los casos compatibles con esa información. Es decir, descartamos todos los casos donde Chabelo abre la puerta 2 o donde el auto estaba detrás de la puerta 3.

Los casos posibles después de observar que Chabelo abrió la puerta 3 son:

Caso	Ubicación del auto	Probabilidad inicial	Probabilidad de que Chabelo abra la puerta 3	Probabilidad conjunta
1	Puerta 1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$
2	Puerta 2	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$
3	Puerta 3	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3} \cdot 0 = 0$

La probabilidad total de que Chabelo abra la puerta 3 es:

$$P(\text{Chabelo abre puerta 3}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + 0$$

$$P(\text{Chabelo abre puerta 3}) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Ahora actualizamos las probabilidades usando la información nueva. Primero, calculemos la probabilidad de que el auto esté en la puerta 1 dado que Chabelo abrió la puerta 3:

$$P(A_1 | \text{Chabelo abre puerta 3}) = \frac{P(A_1 \cap \text{Chabelo abre puerta 3})}{P(\text{Chabelo abre puerta 3})}$$

$$P(A_1 | \text{Chabelo abre puerta 3}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto, si nos quedamos con la puerta 1, la probabilidad de ganar sigue siendo:

$$P(\text{ganar si nos quedamos}) = \frac{1}{3}$$

Ahora calculemos la probabilidad de que el auto esté en la puerta 2 dado que Chabelo abrió la puerta 3:

$$P(A_2 | \text{Chabelo abre puerta 3}) = \frac{P(A_2 \cap \text{Chabelo abre puerta 3})}{P(\text{Chabelo abre puerta 3})}$$

$$P(A_2 | \text{Chabelo abre puerta 3}) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

Por lo tanto, si cambiamos a la puerta 2, la probabilidad de ganar es:

$$P(\text{ganar si cambiamos}) = \frac{2}{3}$$

La clave está en que la puerta que elegimos inicialmente conserva su probabilidad original de $\frac{1}{3}$. La información nueva no reparte la probabilidad en partes iguales entre las dos puertas cerradas. Más bien, la probabilidad que antes estaba distribuida entre las dos puertas que no escogimos se concentra en la única puerta no abierta por Chabelo.

En resumen:

$$P(\text{ganar si nos quedamos}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{ganar si cambiamos}) = \frac{2}{3}$$

Así que la mejor estrategia es cambiar de puerta. La pista de Chabelo no es una simple eliminación de una opción: es evidencia nueva que cambia nuestras probabilidades posteriores. Esta es precisamente la idea central del razonamiento bayesiano: actualizar nuestras creencias iniciales cuando observamos nueva información.

En esta simulación podemos observar como las probabilidades del problema a lo largo de las diferentes realizaciones convergen a los valores teóricos de $\frac{1}{3}$ para la estrategia de quedarse y $\frac{2}{3}$ para la estrategia de cambiar.

Esta es la diferencia central en los clasificadores bayesianos, la decisión se deriva de probabilidades a priori, densidades condicionales y probabilidades posteriores (Duda et al. 2001; Bishop 2006). Por ejemplo, si una caja contiene monedas de dos tipos y una de ellas es más frecuente, la decisión con menor probabilidad de error antes de observar la moneda es escoger la clase más probable. Sin embargo, una vez que se observa una característica, como el peso, la decisión debe incorporar esa evidencia. La pregunta deja de ser “¿qué clase es más frecuente?” y pasa a ser “¿qué clase es más probable dado el valor observado?”.

Los clasificadores bayesianos usan el teorema de Bayes para decidir a qué clase pertenece una observación. Para cada clase ω_i , se considera qué tan probable es observar los datos $\mathbf{x}$ si esa clase fuera la correcta, junto con qué tan probable era esa clase antes de ver los datos. Con esta información se calcula la probabilidad de cada clase después de observar $\mathbf{x}$. La decisión más sencilla consiste en elegir la clase con mayor probabilidad posterior; si algunos errores son más costosos que otros, se puede modificar la decisión para tomar en cuenta esos costos (Duda et al. 2001; Jaynes 2003).

Este capítulo desarrolla la clasificación bayesiana desde sus fundamentos hasta algunas variantes prácticas: Naïve Bayes, clasificadores gaussianos, modelos de Markov para secuencias discretas, decisión bayesiana con costos y el criterio minimax cuando las probabilidades previas son inciertas. Los ejemplos computacionales están escritos en Python y buscan conectar la teoría con implementaciones reproducibles.

119.1. Vista probabilística de la clasificación

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ una observación y sea $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_c\}$ el conjunto de clases posibles. En clasificación probabilística se supone que $\mathbf{x}$ no determina de manera absoluta la clase, sino que modifica nuestras creencias sobre ella. Antes de observar $\mathbf{x}$, la información disponible está representada por las probabilidades previas $P(\omega_i)$. Después de observar $\mathbf{x}$, la información relevante se resume en las probabilidades posteriores $P(\omega_i | \mathbf{x})$.

Definición. La probabilidad posterior de la clase ω_i dada una observación $\mathbf{x}$ se obtiene mediante el teorema de Bayes:

$$P(\omega_i | \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x} | \omega_i)P(\omega_i)}{p(\mathbf{x})} \quad (119.1)$$

En la ecuación Ecuación 119.1, $p(\mathbf{x} | \omega_i)$ es la densidad condicional de la observación bajo la clase ω_i , $P(\omega_i)$ es la probabilidad previa de esa clase y $p(\mathbf{x})$ es la densidad marginal de la observación:

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^c p(\mathbf{x} | \omega_j)P(\omega_j).$$

Como $p(\mathbf{x})$ no depende de la clase que se compara, muchas reglas de decisión pueden escribirse en términos de la cantidad no normalizada $p(\mathbf{x} | \omega_i)P(\omega_i)$.

La decisión de clasificación

Si no hay observaciones, una regla razonable para dos clases es escoger la clase más probable a priori:

$$\text{decidir } \omega_1 \quad \text{si} \quad P(\omega_1) > P(\omega_2).$$

El error esperado de esta regla, cuando sólo existen dos clases, es

$$P(e) = \min\{P(\omega_1), P(\omega_2)\}.$$

Una vez observada $\mathbf{x}$, la decisión cambia: se debe comparar $P(\omega_1 | \mathbf{x})$ contra $P(\omega_2 | \mathbf{x})$. Esta distinción es la esencia de la clasificación bayesiana: la evidencia observada actualiza las probabilidades de las clases.

Definición. La regla de máxima probabilidad posterior, o regla MAP, asigna la observación $\mathbf{x}$ a la clase con posterior máxima:

$$\hat{\omega}(\mathbf{x}) = \arg \max_{\omega_i \in \Omega} P(\omega_i | \mathbf{x}) \quad (119.2)$$

119.1.1. Ejemplo básico: El dilema del Cine

Esta persona dejó caer su boleto en el pasillo.

¿Le dices?

“Disculpe, señora”

o

“Disculpe, señor”

Tienes que hacer una conjetura.



Para responder de la manera mas acertada posible podemos hacer uso del teorema de Bayes, para esto definamos el evento H como “hombre” y el evento M como “mujer”, mientras que la evidencia observada es el tipo de cabello de la persona. Entonces, la probabilidad de que la persona sea hombre o mujer dado el tipo de cabello se calcula con Bayes:

$$P(\text{sexo} \mid \text{cabello}) = \frac{P(\text{cabello} \mid \text{sexo})P(\text{sexo})}{\sum_{\text{sexo}} P(\text{sexo})P(\text{cabello} \mid \text{sexo})}$$

Donde bajo una asunción justa podemos suponer que dentro del cine:

De cada 100 mujeres en el cine

- 50 tienen cabello corto
- 50 tienen cabello largo

De cada 100 hombres en el cine

- 96 tienen cabello corto
- 4 tienen cabello largo

Hagamos los cálculos paso a paso, si asumimos que la proporción de hombres y mujeres en el cine es la misma, entonces las probabilidades previas son:

$$P(H) = P(M) = 0.5$$

Mientras que las verosimilitudes son:

$$P(\text{cabello largo} \mid H) = 0.04$$

$$P(\text{cabello largo} \mid M) = 0.50$$

teniendo esto, Entonces los numeradores son:

$$P(\text{largo} \mid H)P(H) = 0.04(0.5) = 0.02$$

$$P(\text{largo} \mid M)P(M) = 0.50(0.5) = 0.25$$

Entonces:

$$P(H \mid \text{cabello largo}) = 0.02A \approx 0.07$$

$$P(M \mid \text{cabello largo}) = 0.25A \approx 0.93$$

donde

$$A = \frac{1}{0.02 + 0.25}$$

Así, bajo la regla de máxima probabilidad posterior, la decisión es:

$\Rightarrow$ Decisión: mujer

i Nota

La idea central es que no decidimos solo por la característica observada, sino por cómo esa característica modifica nuestras creencias previas sobre cada clase.

119.1.2. Dilema en el cine: el contexto importa

Es importante notar que la decisión anterior depende de las probabilidades previas. Si el contexto cambia, las probabilidades previas también cambian, lo que puede llevar a una decisión diferente incluso con la misma evidencia observada. Por ejemplo, si esta situación ocurre mientras estás formado en la fila del baño de hombres, la proporción de hombres y mujeres cambia drásticamente, lo que afecta las probabilidades previas y, por ende, la decisión bayesiana.

¿Le dices?

“Disculpe, señora”

o

“Disculpe, señor”



Ahora las probabilidades previas cambian:

$$P(H) = 0.98, \quad P(M) = 0.02$$

donde H representa “hombre” y M representa “mujer”. De nuevo asumiendo de manera justa que dentro de la fila:

De cada 2 mujeres en la fila

- 1 tiene cabello corto

- 1 tiene cabello largo

De cada 98 hombres en la fila

- 94 tienen cabello corto
- 4 tienen cabello largo

De los datos anteriores:

$$P(\text{cabello largo} \mid H) = \frac{4}{98}$$

$$P(\text{cabello largo} \mid M) = \frac{1}{2}$$

Calculamos los numeradores de Bayes:

$$P(\text{cabello largo} \mid H)P(H) = \frac{4}{98}(0.98) = 0.04$$

$$P(\text{cabello largo} \mid M)P(M) = \frac{1}{2}(0.02) = 0.01$$

La constante de normalización es:

$$B = \frac{1}{0.04 + 0.01} = 20$$

Entonces, bajo la misma regla de máxima probabilidad posterior, las probabilidades posteriores son:

$$P(H \mid \text{cabello largo}) = 0.04B = 0.04(20) = 0.80$$

$$P(M \mid \text{cabello largo}) = 0.01B = 0.01(20) = 0.20$$

Como:

$$P(H \mid \text{cabello largo}) > P(M \mid \text{cabello largo})$$

la decisión bayesiana es:

$\Rightarrow$ Decisión: hombre

! Importante

La misma evidencia observada (cabello largo) puede llevar a una decisión distinta cuando cambian las probabilidades previas.

En clasificación bayesiana, el contexto modifica la inferencia.

119.1.3. Implementación básica: algoritmo general de un clasificador bayesiano

A continuación se muestra una implementación básica de un clasificador bayesiano para cualquier número de clases. El código calcula las probabilidades posteriores y toma la decisión de clasificación basada en la clase con mayor probabilidad posterior.

En este ejemplo, aunque la verosimilitud bajo la clase de enfermedad es mayor, el prior de la clase normal domina la decisión de error mínimo. Esto ilustra una idea importante: una evidencia local no se interpreta de manera aislada, sino en relación con la frecuencia previa de cada clase.

119.2. Clasificador bayesiano de error mínimo

La regla MAP tiene una interpretación óptima cuando todos los errores tienen el mismo costo: minimiza la probabilidad promedio de clasificación incorrecta. Para verlo, consideremos inicialmente dos clases. Si se asigna $\mathbf{x}$ a ω_1 , el error condicional es $P(\omega_2 | \mathbf{x})$; si se asigna a ω_2 , el error condicional es $P(\omega_1 | \mathbf{x})$. Por tanto, para minimizar el error en cada punto $\mathbf{x}$ se elige la clase con mayor posterior.

Definición. El error condicional de clasificación para dos clases es

$$P(e | \mathbf{x}) = \begin{cases} P(\omega_2 | \mathbf{x}), & \text{si se decide } \omega_1, \\ P(\omega_1 | \mathbf{x}), & \text{si se decide } \omega_2. \end{cases} \quad (119.3)$$

El error promedio se obtiene integrando sobre todo el espacio de observaciones:

$$P(e) = \int P(e | \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Dado que $p(\mathbf{x}) \geq 0$, minimizar el error promedio se logra minimizando el error condicional punto a punto. Así, para dos clases:

$$P(\omega_1 | \mathbf{x}) > P(\omega_2 | \mathbf{x}) \implies \mathbf{x} \in \omega_1.$$

119.2.1. Ejemplo en Python: decisión de error mínimo

El siguiente código muestra la regla de error mínimo para varias observaciones. Para cada observación se tienen las verosimilitudes $p(\mathbf{x} \mid \omega_i)$ bajo dos clases. Después se calculan las posteriores, se elige la clase con mayor posterior y se reporta el error condicional mínimo.

En este ejemplo, una observación se clasifica como **enfermedad** sólo cuando su posterior supera a la posterior de **normal**. No basta con que $p(\mathbf{x} \mid \text{enfermedad})$ sea grande de manera aislada: también importa el prior de cada clase. Por eso la decisión se basa en el producto $p(\mathbf{x} \mid \omega_i)P(\omega_i)$ y no únicamente en la verosimilitud.

119.2.2. Formas equivalentes de la regla de decisión

Usando el teorema de Bayes, la comparación de posteriores puede escribirse como una comparación de productos entre verosimilitud y prior:

$$p(\mathbf{x} \mid \omega_1)P(\omega_1) > p(\mathbf{x} \mid \omega_2)P(\omega_2).$$

Para dos clases, también puede expresarse mediante el cociente de verosimilitudes.

Definición. El cociente de verosimilitudes entre dos clases se define como

$$\ell(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x} \mid \omega_1)}{p(\mathbf{x} \mid \omega_2)} \quad (119.4)$$

La regla de decisión se vuelve

$$\ell(\mathbf{x}) \geq_{\omega_2}^{\omega_1} \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}.$$

Si se trabaja en escala logarítmica, se evita el subdesbordamiento numérico y se transforman productos en sumas:

$$\log \ell(\mathbf{x}) = \log p(\mathbf{x} \mid \omega_1) - \log p(\mathbf{x} \mid \omega_2).$$

Esta forma es especialmente útil en alta dimensión, en secuencias largas y en modelos donde las densidades son productos de muchas probabilidades pequeñas.

119.3. Clasificador Naïve Bayes

En alta dimensión, estimar la densidad conjunta $p(\mathbf{x} \mid \omega_i)$ puede ser difícil. Si $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$, una densidad conjunta general requiere modelar dependencias entre todas las variables. Por ejemplo, en clasificación de textos no basta con preguntar si aparece una palabra: un documento puede contener cientos o miles de términos, y cada término puede aparecer varias veces.

Naïve Bayes simplifica el problema suponiendo independencia condicional de las características dada la clase (McCallum y Nigam 1998; Murphy 2012). La palabra *naïve* no significa que el método sea inútil, sino que usa una suposición fuerte: una vez que conocemos la clase, tratamos a las características como si aportaran evidencia de manera separada.

Definición. El supuesto de independencia condicional de Naïve Bayes establece que

$$p(\mathbf{x} \mid \omega_i) = p(x_1, x_2, \dots, x_d \mid \omega_i) = \prod_{k=1}^d p(x_k \mid \omega_i) \quad (119.5)$$

Con este supuesto, la regla MAP se escribe como:

$$\hat{\omega}(\mathbf{x}) = \arg \max_i \left[\log P(\omega_i) + \sum_{k=1}^d \log p(x_k \mid \omega_i) \right].$$

Esta expresión tiene una lectura sencilla. El término $\log P(\omega_i)$ representa qué tan probable era la clase antes de observar el documento. La suma $\sum_{k=1}^d \log p(x_k \mid \omega_i)$ acumula la evidencia que aportan las características observadas. La clase elegida es aquella que obtiene la puntuación total más alta.

119.3.1. Naïve Bayes multinomial para texto

Una de las versiones más usadas en clasificación de documentos es Naïve Bayes multinomial. En este caso, cada documento se representa como un vector de conteos:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d),$$

donde x_k indica cuántas veces aparece la palabra k del vocabulario en el documento. Si θ_{ik} representa la probabilidad de observar la palabra k dentro de documentos de la clase ω_i , entonces el modelo asigna la siguiente puntuación:

$$g_i(\mathbf{x}) = \log P(\omega_i) + \sum_{k=1}^d x_k \log \theta_{ik}.$$

La decisión se toma escogiendo la clase con mayor puntuación:

$$\hat{\omega}(\mathbf{x}) = \arg \max_i g_i(\mathbf{x}).$$

En problemas de texto, las probabilidades θ_{ik} se estiman contando palabras en los documentos de entrenamiento. Si N_{ik} es el número de veces que aparece la palabra k en documentos de la clase ω_i , una estimación directa sería:

$$\theta_{ik} = \frac{N_{ik}}{\sum_{r=1}^d N_{ir}}.$$

El problema es que si una palabra nunca aparece en una clase durante el entrenamiento, entonces $N_{ik} = 0$ y su probabilidad estimada sería cero. Como el modelo multiplica probabilidades, una sola palabra con probabilidad cero puede anular toda la puntuación de una clase. Para evitarlo se usa suavizado de Laplace:

$$\theta_{ik} = \frac{N_{ik} + \alpha}{\sum_{r=1}^d N_{ir} + \alpha d}.$$

Cuando $\alpha = 1$, se interpreta como si agregáramos una aparición ficticia de cada palabra en cada clase. Esto evita probabilidades cero y vuelve más estable al clasificador.

Tip

En la práctica se trabaja con logaritmos, no con productos directos. Esto evita problemas numéricos cuando se multiplican muchas probabilidades pequeñas y convierte el producto de evidencias en una suma de evidencias.

119.3.2. Ejemplo manual: clasificación de un documento corto

Supongamos que queremos clasificar documentos en dos clases: **spam** y **ham**. Después de entrenar el modelo, podríamos obtener las siguientes probabilidades:

Palabra	$P(\text{palabra} \mid \text{spam})$	$P(\text{palabra} \mid \text{ham})$
free	0.30	0.05
prize	0.25	0.05
project	0.05	0.30

Si los priors son iguales,

$$P(\text{spam}) = P(\text{ham}) = 0.5,$$

y observamos el documento:

$$\mathbf{x} = \text{"free project prize"},$$

entonces las puntuaciones logarítmicas son:

$$g_{\text{spam}}(\mathbf{x}) = \log(0.5) + \log(0.30) + \log(0.05) + \log(0.25),$$

$$g_{\text{ham}}(\mathbf{x}) = \log(0.5) + \log(0.05) + \log(0.30) + \log(0.05).$$

Aunque la palabra **project** favorece a **ham**, las palabras **free** y **prize** favorecen a **spam**. El clasificador suma toda la evidencia y decide por la clase con mayor puntuación final.

119.3.3. Ejemplo en Python: Naïve Bayes para texto

El parámetro `alpha=1.0` introduce suavizado de Laplace. Este suavizado evita que una palabra ausente en el entrenamiento de una clase anule completamente la probabilidad de un documento.

También podemos inspeccionar el vocabulario aprendido y las probabilidades estimadas por clase:

Este segundo bloque muestra de manera explícita qué aprendió el modelo: para cada clase, estima qué palabras son más probables. Por eso Naïve Bayes suele ser fácil de interpretar en texto. Una palabra como **free** debería tener mayor probabilidad bajo **spam**, mientras que una palabra como **meeting** debería tener mayor probabilidad bajo **ham**.

! Importante

Naïve Bayes no necesita que el supuesto de independencia sea perfectamente cierto para clasificar bien. Lo importante es que las puntuaciones relativas separen razonablemente las clases. Por eso puede funcionar bien incluso cuando las palabras de un documento claramente no son independientes entre sí.

119.3.4. Variantes comunes de Naïve Bayes

La misma idea puede adaptarse a distintos tipos de características:

Variante	Tipo de característica	Ejemplo de uso
Bernoulli Naïve Bayes	Presencia o ausencia de una característica	Si una palabra aparece o no aparece
Multinomial Naïve Bayes	Conteos discretos	Frecuencias de palabras en documentos
Gaussian Naïve Bayes	Variables continuas	Mediciones físicas, señales o atributos numéricos

La diferencia entre estas variantes está en cómo se modela $p(x_k | \omega_i)$. El principio de decisión sigue siendo el mismo: estimar una probabilidad por clase, sumar la evidencia de las características y elegir la clase con mayor posterior.

Aunque el supuesto de independencia suele ser falso, el clasificador puede funcionar muy bien en tareas de texto, filtrado de spam y clasificación de documentos, porque para decidir no siempre se

necesita estimar perfectamente las probabilidades; basta con obtener fronteras de decisión útiles (McCallum y Nigam 1998).

119.4. Clasificadores bayesianos gaussianos

Una familia muy importante de clasificadores bayesianos se obtiene cuando las densidades condicionales de clase se modelan mediante distribuciones normales. Este supuesto es razonable cuando las características observadas resultan de la agregación de muchos factores independientes o débilmente dependientes, de acuerdo con la intuición asociada al teorema central del límite (Wasserman 2004; Bishop 2006).

Definición. Una variable aleatoria continua unidimensional x tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 , denotada $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si su densidad es

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \quad (119.6)$$

En dimensión d , la distribución normal multivariada queda determinada por un vector de medias μ y una matriz de covarianza Σ .

Definición. Una observación $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ sigue una distribución normal multivariada $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ si

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right] \quad (119.7)$$

119.4.1. Funciones discriminantes gaussianas

Si cada clase ω_i tiene una densidad condicional gaussiana

$$p(\mathbf{x} \mid \omega_i) = \mathcal{N}(\mathbf{x}; \mu_i, \Sigma_i),$$

entonces la decisión MAP puede obtenerse maximizando la función discriminante

$$g_i(\mathbf{x}) = \log p(\mathbf{x} \mid \omega_i) + \log P(\omega_i).$$

Eliminando términos constantes comunes a todas las clases:

$$g_i(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \log |\Sigma_i| - \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (\mathbf{x} - \mu_i) + \log P(\omega_i).$$

Cuando las matrices de covarianza son distintas entre clases, la frontera $g_i(\mathbf{x}) = g_j(\mathbf{x})$ es cuadrática. Este caso se conoce como análisis discriminante cuadrático, o QDA (Hastie et al. 2009).

119.4.2. Casos especiales

119.4.2.1. Covarianza esférica común y priors iguales

Si $\Sigma_i = \sigma^2 \mathbf{I}$ para todas las clases y los priors son iguales, entonces maximizar $g_i(\mathbf{x})$ equivale a minimizar la distancia euclidiana a la media de la clase:

$$\hat{\omega}(\mathbf{x}) = \arg \min_i \|\mathbf{x} - \mu_i\|^2.$$

Este caso corresponde a un clasificador de distancia mínima o template matching.

119.4.2.2. Covarianza común y priors arbitrarios

Si $\Sigma_i = \Sigma$ para todas las clases, pero los priors no necesariamente son iguales, la función discriminante se vuelve lineal:

$$g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_i^T \mathbf{x} + b_i,$$

con

$$\mathbf{w}_i = \Sigma^{-1} \mu_i, \quad b_i = -\frac{1}{2} \mu_i^T \Sigma^{-1} \mu_i + \log P(\omega_i).$$

Este caso corresponde al análisis discriminante lineal, o LDA (Fisher 1936; Hastie et al. 2009). El término $\log P(\omega_i)$ desplaza la frontera de decisión hacia la clase con menor prior, porque se requiere más evidencia para asignar una observación a una clase poco frecuente.

119.4.3. Ejemplo en Python: clasificador gaussiano con covarianza común

Este código implementa la regla discriminante lineal sin llamar directamente a una clase de `scikit-learn`. La implementación deja visible la estructura bayesiana: estimación de medias, covarianza común, priors y maximización de $g_i(\mathbf{x})$.

119.4.4. Ejemplo interactivo 2: dos gaussianas en 1D

El siguiente ejemplo muestra el caso más simple de clasificación gaussiana: una sola variable x y dos clases. Cada clase se modela con una distribución normal distinta:

$$p(x \mid \omega_1) = \mathcal{N}(x; \mu_1, \sigma_1^2), \quad p(x \mid \omega_2) = \mathcal{N}(x; \mu_2, \sigma_2^2).$$

Para clasificar un valor observado x , no comparamos únicamente las densidades $p(x \mid \omega_i)$. La regla MAP compara las densidades ponderadas por sus probabilidades previas:

$$p(x \mid \omega_1)P(\omega_1) \quad \text{contra} \quad p(x \mid \omega_2)P(\omega_2).$$

La frontera de decisión aparece en los valores de x donde ambas cantidades son iguales. En esos puntos el clasificador está indiferente entre las dos clases:

$$p(x | \omega_1)P(\omega_1) = p(x | \omega_2)P(\omega_2).$$

El control interactivo modifica $P(\omega_1)$. Cuando aumenta el prior de una clase, esa clase necesita menos evidencia local para ser seleccionada. Por eso la frontera se desplaza hacia la otra clase: se requiere evidencia más fuerte para vencer a la clase que ahora es más probable a priori.

La gráfica muestra tres ideas importantes. Primero, las curvas $p(x | \omega_i)P(\omega_i)$ son las cantidades que realmente se comparan para decidir. Segundo, las posteriores $P(\omega_i | x)$ cambian suavemente con x : cerca de la media de una clase, su posterior suele aumentar. Tercero, si las varianzas son distintas, puede aparecer más de una frontera de decisión, porque las curvas gaussianas pueden cruzarse en más de un punto.

119.4.5. Clasificación gaussiana en 2D

En dos dimensiones, cada observación ya no es un número sino un vector:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T.$$

Cada clase se describe con tres elementos:

- Un centro μ_i .
- Una matriz de covarianza Σ_i .
- Un prior $P(\omega_i)$.

El centro μ_i indica dónde se concentra la clase. La matriz Σ_i indica la forma de la nube: qué tan dispersa está, si está alargada en alguna dirección y si las variables x_1 y x_2 están correlacionadas. El prior $P(\omega_i)$ desplaza la decisión hacia la clase menos frecuente, porque se necesita más evidencia para asignar una observación a una clase con menor probabilidad previa.

La función discriminante para cada clase es:

$$g_i(\mathbf{x}) = \log p(\mathbf{x} | \omega_i) + \log P(\omega_i).$$

La frontera se obtiene donde las dos clases tienen la misma puntuación:

$$g_1(\mathbf{x}) = g_2(\mathbf{x}).$$

Si las covarianzas son iguales, la frontera es lineal. Si las covarianzas son distintas, la frontera puede ser curva, porque cada clase mide la cercanía a su centro con una geometría diferente.

119.4.6. Ejemplo interactivo 3: frontera en 2D

El siguiente ejemplo simula dos nubes gaussianas en el plano. El fondo indica la región donde gana cada clase y la línea de contorno muestra los puntos donde $g_1(\mathbf{x}) - g_2(\mathbf{x}) = 0$. A un lado de esa frontera se decide ω_1 y al otro lado se decide ω_2 .

La frontera no depende sólo de qué media esté más cerca en distancia euclidiana. También depende de la orientación y dispersión de cada nube. Por ejemplo, una clase muy dispersa puede asignar probabilidad razonable a puntos alejados de su centro, mientras que una clase muy compacta exige que los puntos estén cerca de su media. Esa diferencia aparece en la forma curva de la frontera.

119.4.7. Interpretación geométrica

La cantidad

$$(\mathbf{x} - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (\mathbf{x} - \mu_i)$$

es una distancia de Mahalanobis.

Significa que el modelo no mide sólo cercanía euclidiana, sino cercanía relativa a la forma de la nube de datos.



Tip

La covarianza codifica orientación, escala y correlación.

119.5. ¿Cómo evaluar el supuesto gaussiano?

El supuesto de normalidad rara vez debe aceptarse sin diagnóstico. En aplicaciones reales conviene combinar razonamiento sustantivo, visualización y pruebas estadísticas. La visualización suele ser más informativa que una prueba aislada, porque permite detectar asimetrías, colas pesadas, multimodalidad o valores atípicos.

Algunas herramientas útiles son:

- histogramas y estimaciones de densidad;
- diagramas de caja;
- gráficos Q-Q;
- pruebas de bondad de ajuste, como Kolmogorov–Smirnov, Shapiro–Wilk o pruebas basadas en χ^2 .

Una advertencia importante es que las pruebas de normalidad son sensibles al tamaño de muestra. Con muestras grandes pueden detectar desviaciones pequeñas sin relevancia práctica; con muestras pequeñas pueden carecer de potencia. Por ello, el diagnóstico debe vincularse con el objetivo de clasificación.

119.6. Clasificación bayesiana de secuencias discretas

Los clasificadores bayesianos no se limitan a variables continuas. También pueden aplicarse a datos discretos estructurados, como texto, secuencias genómicas o series de símbolos. En biología computacional, un ejemplo clásico es la identificación de islas CpG en el genoma humano (Durbin et al. 1998).

Las islas CpG son regiones cortas del ADN donde el dinucleótido CG aparece con mayor frecuencia que en otras regiones. Una definición determinista clásica considera regiones de longitud mayor a 200 pares de bases, contenido $G + C$ superior a 50% y razón observada/esperada de CpG mayor a 0.60 (Gardiner-Garden y Frommer 1987). Sin embargo, una perspectiva probabilística permite construir modelos generativos para regiones CpG y no CpG, y decidir con base en la razón de verosimilitudes.

Definición. El contenido $G + C$ de una secuencia de longitud N se define como

$$\%GC = \frac{N(C) + N(G)}{N} \quad (119.8)$$

Definición. La razón CpG observada/esperada puede escribirse como

$$\text{CpG ratio} = \frac{N(\text{CpG})/N}{(N(C)/N)(N(G)/N)} \quad (119.9)$$

119.6.1. Cadenas de Markov de primer orden

Una cadena de Markov de primer orden modela una secuencia suponiendo que el símbolo actual depende sólo del símbolo inmediatamente anterior. Para ADN, el alfabeto es $\mathcal{A} = \{A, C, G, T\}$.

Definición. Una secuencia de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ forma una cadena de Markov de primer orden si

$$P(X_n = x_n \mid X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}) = P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1}) \quad (119.10)$$

Las probabilidades de transición se denotan

$$a_{st} = P(X_i = t \mid X_{i-1} = s),$$

donde $s, t \in \mathcal{A}$. Para una secuencia $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_L)$, su probabilidad bajo una cadena de Markov es

$$P(\mathbf{x}) = P(x_1) \prod_{i=2}^L a_{x_{i-1}x_i}.$$

119.6.2. Log-odds para discriminar secuencias

Supongamos que se entrenan dos cadenas de Markov: una para islas CpG, denotada $+$, y otra para regiones no CpG, denotada $-$. La puntuación log-odds de una secuencia es

Definición. La puntuación log-odds entre dos modelos de Markov para una secuencia $\mathbf{x}$ es

$$S(\mathbf{x}) = \log \frac{P(\mathbf{x} | +)}{P(\mathbf{x} | -)} = \sum_{i=2}^L \log \frac{a_{x_{i-1}x_i}^+}{a_{x_{i-1}x_i}^-} \quad (119.11)$$

Si $S(\mathbf{x})$ supera un umbral, la secuencia se clasifica como CpG; si no, como no CpG. El umbral puede fijarse por priors, por costos de error o por validación empírica.

119.6.3. Ejemplo en Python: puntuación de una secuencia de ADN

La normalización por longitud permite comparar secuencias de tamaños distintos. En problemas reales se recomienda estimar las matrices de transición con suavizado, por ejemplo mediante pseudo-conteos, para evitar probabilidades cero.

119.7. Clasificadores bayesianos de riesgo mínimo

La decisión de error mínimo supone que todos los errores cuestan lo mismo. Sin embargo, en muchas aplicaciones esto no es cierto. En diagnóstico médico, por ejemplo, un falso negativo puede ser mucho más costoso que un falso positivo. En detección de fraude, bloquear una transacción legítima y dejar pasar una transacción fraudulenta tampoco tienen el mismo costo. Por ello se introduce una función de pérdida.

Definición. La pérdida $\lambda(\alpha_i, \omega_j)$ representa el costo de tomar la decisión α_i cuando el verdadero estado de la naturaleza es ω_j :

$$\lambda_{ij} = \lambda(\alpha_i, \omega_j) \quad (119.12)$$

Dada una observación $\mathbf{x}$, el riesgo condicional de tomar la decisión α_i es la pérdida esperada bajo la distribución posterior de las clases.

Definición. El riesgo condicional de decidir α_i dado $\mathbf{x}$ es

$$R(\alpha_i | \mathbf{x}) = \sum_{j=1}^c \lambda(\alpha_i, \omega_j) P(\omega_j | \mathbf{x}) \quad (119.13)$$

La regla de riesgo mínimo selecciona la decisión con menor riesgo condicional:

$$\alpha^*(\mathbf{x}) = \arg \min_i R(\alpha_i | \mathbf{x}).$$

Cuando $\lambda_{ii} = 0$ y $\lambda_{ij} = 1$ para $i \neq j$, la regla de riesgo mínimo se reduce a la regla de error mínimo. Es decir, la clasificación MAP es un caso particular de la teoría de decisión bayesiana (Berger 1985; Duda et al. 2001).

119.7.1. Dos clases con matriz de pérdidas

Para dos clases y dos decisiones, la matriz de pérdidas puede escribirse como

	ω_1	ω_2
α_1	λ_{11}	λ_{12}
α_2	λ_{21}	λ_{22}

La decisión α_1 se toma si

$$\lambda_{11}P(\omega_1 | \mathbf{x}) + \lambda_{12}P(\omega_2 | \mathbf{x}) < \lambda_{21}P(\omega_1 | \mathbf{x}) + \lambda_{22}P(\omega_2 | \mathbf{x}).$$

De manera equivalente, el umbral del cociente de verosimilitudes se modifica por los costos:

$$\ell(\mathbf{x}) \geq_{\alpha_2}^{\alpha_1} \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)} \cdot \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}.$$

119.7.2. Ejemplo en Python: error mínimo frente a riesgo mínimo

El resultado muestra que la decisión de error mínimo puede ser “normal”, mientras que la decisión de riesgo mínimo puede ser “enfermedad” si el costo de no detectar la enfermedad es suficientemente alto. Esta diferencia es fundamental en sistemas de decisión sensibles al costo.

119.8. Minimizar un tipo de error condicionado al otro

En algunos problemas no se busca minimizar una suma ponderada de errores, sino controlar explícitamente un tipo de error mientras se minimiza otro. Esta idea aparece en pruebas de hipótesis, detección de señales y clasificación con restricciones operativas. El caso clásico es minimizar la probabilidad de falso negativo sujeto a una cota sobre la probabilidad de falso positivo, o viceversa. La regla resultante se relaciona con el lema de Neyman–Pearson (Neyman y Pearson 1933).

Para dos clases, sea $\mathcal{R}_1$ la región donde se decide ω_1 y $\mathcal{R}_2$ la región donde se decide ω_2 . Las probabilidades de error condicionales pueden escribirse como

$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} p(\mathbf{x} | \omega_1) d\mathbf{x}, \quad P_2(e) = \int_{\mathcal{R}_1} p(\mathbf{x} | \omega_2) d\mathbf{x}.$$

Si se desea minimizar $P_1(e)$ sujeto a $P_2(e) = \epsilon$, se obtiene una regla basada en umbrales del cociente de verosimilitudes:

$$\frac{p(\mathbf{x} | \omega_1)}{p(\mathbf{x} | \omega_2)} \geq \lambda.$$

El valor de λ se ajusta para cumplir la restricción sobre el error. En términos prácticos, esto equivale a desplazar el umbral de decisión hasta alcanzar una sensibilidad, especificidad, tasa de falsos positivos o tasa de falsos negativos deseada.

119.8.1. 8.1 Ejemplo en Python: elegir umbral por restricción de falsos positivos

Este enfoque es más adecuado que maximizar accuracy cuando una clase es rara o cuando los errores tienen consecuencias asimétricas.

119.9. Criterio minimax cuando los priors son desconocidos

La regla bayesiana clásica requiere conocer o estimar los priors $P(\omega_i)$. Cuando estos priors son inciertos, una alternativa conservadora es el criterio minimax. La idea es escoger la regla de decisión que minimiza el peor riesgo posible bajo los priors admisibles (Berger 1985; Duda et al. 2001).

Definición. Una regla minimax selecciona la decisión o regla de decisión α que minimiza el máximo riesgo posible:

$$\alpha_{\text{minimax}} = \arg \min_{\alpha} \max_{\pi \in \Pi} R(\alpha; \pi) \quad (119.14)$$

Aquí π representa el vector de priors y Π el conjunto de priors considerados plausibles. En problemas de dos clases, puede estudiarse el riesgo como función de $P(\omega_1)$, ya que $P(\omega_2) = 1 - P(\omega_1)$. La regla minimax evita depender de una estimación puntual del prior y protege contra escenarios adversos. Su desventaja es que puede ser demasiado conservadora si sí existe información confiable sobre las frecuencias reales de clase.

119.10. Recomendaciones prácticas

La clasificación bayesiana es conceptualmente elegante, pero su desempeño depende de la calidad del modelo probabilístico. Algunas recomendaciones prácticas son:

1. Estimar priors con cuidado. En datos desbalanceados, los priors empíricos pueden reflejar sesgos de muestreo y no prevalencias reales.
2. Trabajar en escala logarítmica para evitar problemas numéricos.
3. Validar supuestos distribucionales cuando se usan modelos gaussianos.
4. Usar suavizado en modelos discretos, especialmente en texto y secuencias.
5. Elegir la métrica o función de pérdida de acuerdo con el problema real, no sólo con accuracy.
6. Separar conceptualmente probabilidad, decisión y costo: una buena estimación probabilística no implica automáticamente una buena regla de decisión si el umbral no corresponde al costo operativo.

119.11. Conclusiones

Los clasificadores bayesianos proporcionan un marco unificado para tomar decisiones bajo incertidumbre. La regla MAP minimiza la probabilidad de error cuando los errores tienen el mismo costo, mientras que la regla de riesgo mínimo permite incorporar pérdidas asimétricas. Naïve Bayes muestra cómo construir clasificadores prácticos en alta dimensión mediante una suposición de independencia condicional. Los clasificadores gaussianos muestran cómo los supuestos sobre las densidades condicionales determinan la geometría de las fronteras de decisión: fronteras lineales bajo covarianza común y fronteras cuadráticas bajo covarianzas distintas. Por otro lado, los modelos de Markov muestran que el mismo principio puede aplicarse a secuencias discretas con dependencia entre símbolos.

La idea central del capítulo es que clasificar no consiste únicamente en trazar una frontera, sino en articular tres elementos: un modelo de cómo se generan los datos, una actualización probabilística de las creencias y una regla de decisión adaptada al objetivo. Esta separación hace que los métodos bayesianos sean especialmente útiles en problemas donde la incertidumbre, los costos de error y la interpretabilidad son componentes esenciales del sistema de aprendizaje.

120. Modelos de Mezcla Gaussiana

Los **modelos de mezcla gaussiana** (GMM, por sus siglas en inglés) son modelos probabilísticos generativos que representan la distribución de los datos como una suma ponderada de distribuciones normales, lo que los hace ideales para capturar estructuras multimodales que una sola gaussiana no puede describir (Bishop 2006; Murphy 2012). El algoritmo de Expectation-Maximization (EM), introducido formalmente por Dempster et al. (1977), proporciona el marco de optimización para estimar los parámetros del modelo a partir de datos incompletos (en este caso, los datos están “incompletos” porque la asignación de cada observación a cada componente es desconocida). Los GMM pueden entenderse como una generalización probabilística del algoritmo K-Means: cuando las covarianzas son esféricas e iguales y se toma el límite de varianza cero, las asignaciones blandas del GMM convergen a las asignaciones duras de K-Means (Hastie et al. 2009). En este capítulo se desarrolla la teoría completa del modelo, el algoritmo EM desde cero, y todos los ejemplos computacionales se implementan exclusivamente con `numpy` y `plotly`.

120.1. Motivación: ¿por qué un solo gaussiano no basta?

La distribución normal multivariada es, sin duda, el modelo probabilístico más utilizado en aprendizaje automático. Su elegancia matemática y sus propiedades analíticas la hacen atractiva, pero su aplicabilidad está fundamentalmente limitada a datos **unimodales**: datos cuya densidad tiene un único máximo y una forma aproximadamente elipsoidal. Cuando los datos provienen de varias poblaciones distintas, o cuando la verdadera densidad tiene múltiples crestas, un único gaussiano ajustado a todos los datos producirá una descripción pobre que coloca masa de probabilidad en regiones vacías y asigna poca densidad a las regiones donde realmente se concentran las observaciones.

Considérese un conjunto de datos unidimensional formado por dos grupos bien separados. La figura Figura 120.1 ilustra el contraste entre un único gaussiano ajustado a todos los datos (panel izquierdo) y una mezcla de dos gaussianas (panel derecho). El modelo unimodal coloca la mayor parte de su masa en el valle entre los dos grupos, mientras que la mezcla captura fielmente la estructura bimodal. Este ejemplo simple motiva la necesidad de modelos más flexibles que puedan representar distribuciones multimodales de manera principada.

Figura 120.1.

120.2. El modelo de mezcla gaussiana

120.2.1. Definición formal

Un modelo de mezcla gaussiana con K componentes define la siguiente densidad de probabilidad sobre $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$:

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x} \mid \mu_k, \Sigma_k) \quad (120.1)$$

donde $\mathcal{N}(\mathbf{x} \mid \mu_k, \Sigma_k)$ es la densidad gaussiana multivariada con media μ_k y matriz de covarianza Σ_k :

$$\mathcal{N}(\mathbf{x} \mid \mu_k, \Sigma_k) = \frac{1}{(2\pi)^{D/2} |\Sigma_k|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu_k)^\top \Sigma_k^{-1} (\mathbf{x} - \mu_k)\right) \quad (120.2)$$

Los **coeficientes de mezcla** π_k satisfacen las restricciones $\pi_k \geq 0$ para todo k y $\sum_{k=1}^K \pi_k = 1$, de modo que pueden interpretarse como probabilidades a priori sobre las componentes: $\pi_k = p(z = k)$.

120.2.2. Variable latente y verosimilitud completa

La formulación con variable latente es fundamental para entender el algoritmo EM. Se introduce una variable aleatoria discreta $\mathbf{z} \in \{1, \dots, K\}$ (o equivalentemente, un vector one-hot $\mathbf{z} \in \{0, 1\}^K$ con $\sum_k z_k = 1$) que indica cuál componente generó la observación $\mathbf{x}$. La distribución conjunta del modelo generativo es:

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = p(\mathbf{z}) p(\mathbf{x} \mid \mathbf{z}) = \prod_{k=1}^K [\pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x} \mid \mu_k, \Sigma_k)]^{z_k} \quad (120.3)$$

La densidad marginal Ecuación 120.1 se obtiene sumando (integrando) sobre todos los posibles valores de $\mathbf{z}$:

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K p(z = k) p(\mathbf{x} \mid z = k) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x} \mid \mu_k, \Sigma_k)$$

Para un conjunto de N observaciones i.i.d. $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$, la **log-verosimilitud observada** es:

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^N \log \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x}_i \mid \mu_k, \Sigma_k) \quad (120.4)$$

donde $\theta = \{\pi_k, \mu_k, \Sigma_k\}_{k=1}^K$ son todos los parámetros del modelo. El logaritmo de una suma no tiene solución analítica en forma cerrada, lo que motiva el uso del algoritmo EM.

120.2.3. Densidad de una mezcla en 2D

La figura Figura ?? muestra la densidad de una mezcla con $K = 3$ componentes en $\mathbb{R}^2$. Se observa cómo cada componente contribuye una “joroba” en la densidad total, y la mezcla puede representar distribuciones con formas geométricas arbitrariamente complejas.

120.3. El algoritmo EM

120.3.1. Principio general: ascenso coordinado sobre el ELBO

El algoritmo EM (Expectation-Maximization) es un procedimiento iterativo para encontrar estimadores de máxima verosimilitud en modelos con variables latentes (Dempster et al. 1977; McLachlan y Peel 2000). La dificultad central es que la log-verosimilitud observada Ecuación 120.4 contiene el logaritmo de una suma, que no tiene solución analítica. La clave del EM es introducir una cota inferior (ELBO, *Evidence Lower BOund*) que sí es maximizable en forma cerrada.

Para cualquier distribución $q(\mathbf{z})$ sobre la variable latente, la desigualdad de Jensen garantiza:

$$\log p(\mathbf{x} \mid \theta) \geq \mathbb{E}_q \left[\log \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{z} \mid \theta)}{q(\mathbf{z})} \right] \equiv \mathcal{L}(q, \theta) \quad (120.5)$$

El EM alterna entre dos pasos que maximizan este funcional de manera coordinada.

120.3.2. Paso E: cálculo de responsabilidades

El **paso E** fija los parámetros $\theta^{(t)}$ y maximiza $\mathcal{L}$ con respecto a $q(\mathbf{z})$. La solución óptima es la distribución posterior verdadera $q^*(\mathbf{z}) = p(\mathbf{z} \mid \mathbf{x}, \theta^{(t)})$. Para el GMM, esta posterior factoriza y la **responsabilidad** de la componente k sobre la observación $\mathbf{x}_i$ es:

$$r_{ik} = p(z_i = k \mid \mathbf{x}_i, \theta^{(t)}) = \frac{\pi_k^{(t)} \mathcal{N}(\mathbf{x}_i \mid \mu_k^{(t)}, \Sigma_k^{(t)})}{\sum_{j=1}^K \pi_j^{(t)} \mathcal{N}(\mathbf{x}_i \mid \mu_j^{(t)}, \Sigma_j^{(t)})} \quad (120.6)$$

Nótese que $r_{ik} \geq 0$ y $\sum_k r_{ik} = 1$ para todo i ; las responsabilidades son asignaciones **blandas** (probabilísticas) de cada punto a cada componente.

120.3.3. Paso M: actualización de parámetros

El **paso M** fija $q(\mathbf{z})$ y maximiza $\mathcal{L}$ con respecto a θ . Definiendo $N_k = \sum_{i=1}^N r_{ik}$ (número efectivo de puntos en la componente k), las actualizaciones en forma cerrada son:

$$\pi_k^{(t+1)} = \frac{N_k}{N} \quad (120.7)$$

$$\mu_k^{(t+1)} = \frac{1}{N_k} \sum_{i=1}^N r_{ik} \mathbf{x}_i \quad (120.8)$$

$$\Sigma_k^{(t+1)} = \frac{1}{N_k} \sum_{i=1}^N r_{ik} (\mathbf{x}_i - \mu_k^{(t+1)})(\mathbf{x}_i - \mu_k^{(t+1)})^\top \quad (120.9)$$

120.3.4. Convergencia y propiedad monótona

Una propiedad fundamental del EM es que la log-verosimilitud observada $\ell(\theta^{(t)})$ es **monótonamente no decreciente** en cada iteración: $\ell(\theta^{(t+1)}) \geq \ell(\theta^{(t)})$. Esto se demuestra formalmente usando la desigualdad de Jensen y el hecho de que ambos pasos maximizan el ELBO. En la práctica, el algoritmo se detiene cuando el incremento en log-verosimilitud cae por debajo de una tolerancia ε (por ejemplo, 10^{-6}).

120.3.5. Implementación desde cero en numpy

El siguiente bloque implementa el algoritmo EM completo, incluyendo un truco numérico para evitar desbordamiento: se calcula el logaritmo de las densidades y se aplica la sustracción del máximo antes de exponenciar (equivalente al truco log-sum-exp).

120.3.6. Curva de log-verosimilitud

La figura Figura ?? confirma la propiedad de convergencia monótona del EM: la log-verosimilitud crece de manera no decreciente en cada iteración hasta alcanzar una meseta, señal de convergencia al óptimo local.

120.4. Tipos de covarianza

La flexibilidad de un GMM depende en gran medida de la estructura impuesta a las matrices de covarianza Σ_k . Restringir la forma de Σ_k reduce el número de parámetros a estimar, lo que puede mejorar la generalización cuando los datos son escasos, pero a costa de capacidad expresiva (Murphy 2012; Hastie et al. 2009). La siguiente tabla resume las cuatro estructuras más comunes en la práctica:

Tipo	Descripción	Parámetros por componente	Forma del contorno
Esférica (<i>spherical</i>)	$\Sigma_k = \sigma_k^2 \mathbf{I}$	1	Círculos
Diagonal (<i>diagonal</i>)	$\Sigma_k = \text{diag}(\sigma_{k1}^2, \dots, \sigma_{kD}^2)$	D	Elipses alineadas con los ejes
Completa (<i>full</i>)	Σ_k simétrica definida positiva	$D(D+1)/2$	Elipses rotadas arbitrariamente
Atada (<i>tied</i>)	$\Sigma_k = \Sigma$ (igual para todo k)	$D(D+1)/2$ en total	Elipses con la misma forma

Para un GMM con $D = 2$ y $K = 3$: la covarianza esférica usa solo 3 parámetros de covarianza, la diagonal usa 6, la completa usa 9, y la atada usa 3 (compartidos). La figura Figura ?? ilustra el efecto visual de cada estructura.

120.5. Selección del número de componentes

120.5.1. El problema del sobreajuste

Una limitación fundamental del GMM es que el número de componentes K debe especificarse de antemano. Aumentar K siempre incrementa la log-verosimilitud en los datos de entrenamiento (mayor flexibilidad), pero puede llevar a sobreajuste: el modelo captura ruido particular de la muestra en lugar de la estructura real de la distribución subyacente (Bishop 2006; Reynolds 2009). Un caso extremo es que con $K = N$, cada componente puede colapsar sobre un solo punto, llevando la log-verosimilitud al infinito pero sin poder generalizar.

120.5.2. Criterios de información: AIC y BIC

Los criterios de información penalizan la log-verosimilitud por el número de parámetros libres p , buscando un equilibrio entre ajuste y parsimonia:

$$\text{AIC} = -2\ell(\hat{\theta}) + 2p \quad (120.10)$$

$$\text{BIC} = -2\ell(\hat{\theta}) + p \log N \quad (120.11)$$

Para un GMM con covarianza completa en D dimensiones y K componentes, el número de parámetros libres es:

$$p = \underbrace{K \cdot D}_{\text{medias}} + \underbrace{K \cdot \frac{D(D+1)}{2}}_{\text{covarianzas}} + \underbrace{(K-1)}_{\text{mezclas}} \quad (120.12)$$

El BIC penaliza más fuertemente que el AIC cuando $N > e^2 \approx 7$, tendiendo a seleccionar modelos más parsimoniosos. Se elige el K que minimiza el criterio. La figura Figura ?? muestra la curva de AIC y BIC para $K = 1, \dots, 8$.

120.6. GMM como clasificador vs. K-Means

120.6.1. K-Means como caso límite del GMM

El algoritmo K-Means puede derivarse formalmente como un caso límite del GMM bajo las siguientes restricciones: (1) coeficientes de mezcla iguales $\pi_k = 1/K$ para todo k , (2) covarianzas esféricas e iguales $\Sigma_k = \sigma^2 \mathbf{I}$ para todo k , y (3) se toma el límite $\sigma^2 \rightarrow 0$ (Bishop 2006; Hastie et al. 2009). En este límite, las responsabilidades r_{ik} colapsan a asignaciones duras: $r_{ik} \rightarrow 1$ para el componente más cercano y $r_{ik} \rightarrow 0$ para todos los demás. La actualización de medias del paso M del GMM se convierte exactamente en la actualización de centroides de K-Means.

La diferencia fundamental es que el GMM produce **asignaciones blandas** (probabilísticas) mediante las responsabilidades r_{ik} , mientras que K-Means produce **asignaciones duras** mediante la regla del vecino más cercano. Para clasificación, la regla de decisión del GMM asigna $\mathbf{x}$ a la clase $k^* = \arg \max_k r_{ik}$, pero también cuantifica la incertidumbre mediante la distribución completa $(r_{i1}, \dots, r_{iK})$.

La figura Figura ?? ilustra la diferencia entre las asignaciones duras de K-Means y las asignaciones blandas del GMM sobre el mismo conjunto de datos.

120.7. GMM como modelo generativo

Una ventaja clave del GMM sobre los métodos de clustering no probabilísticos es que define una **distribución de probabilidad completa** sobre el espacio de datos. Esto significa que, una vez ajustado el modelo, es posible generar nuevas observaciones que son estadísticamente indistinguibles de los datos originales, siguiendo el procedimiento ancestral del modelo generativo (Bishop 2006; Murphy 2012).

El procedimiento de muestreo es directo y se realiza en dos etapas:

1. **Muestrear la componente:** extraer $k \sim \text{Categorica}(\pi_1, \dots, \pi_K)$, es decir, seleccionar la componente k con probabilidad π_k .
2. **Muestrear la observación:** extraer $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mu_k, \Sigma_k)$ de la gaussiana correspondiente.

Este proceso genera muestras de la densidad marginal $p(\mathbf{x}) = \sum_k \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x} | \mu_k, \Sigma_k)$, lo que confirma que el GMM es un modelo generativo válido. La figura Figura ?? compara los datos originales con muestras nuevas generadas del modelo ajustado.

120.8. Consideraciones prácticas

120.8.1. Inicialización

La calidad de la solución encontrada por el EM depende sensiblemente de la inicialización, ya que el algoritmo solo garantiza convergencia a un óptimo **local** de la log-verosimilitud. Existen dos estrategias principales:

- **Inicialización aleatoria:** seleccionar K observaciones al azar como medias iniciales y usar $\Sigma_k = \mathbf{I}$ y $\pi_k = 1/K$. Es simple pero puede conducir a mínimos locales pobres.
- **Arranque en caliente con K-Means:** ejecutar K-Means primero y usar los centroides resultantes como medias iniciales, con las covarianzas empíricas de cada cluster y proporciones iguales. Esta estrategia tiende a producir mejores puntos de partida y convergencia más rápida (Bishop 2006).

En la práctica se recomienda ejecutar el EM múltiples veces con diferentes inicializaciones y quedarse con la solución de mayor log-verosimilitud.

120.8.2. Singularidades y regularización

El GMM tiene un problema de **singularidades**: si una componente colapsa sobre un único punto de datos, su covarianza tiende a cero ($|\Sigma_k| \rightarrow 0$) y la densidad gaussiana en ese punto tiende al infinito, llevando la log-verosimilitud a $+\infty$. Este no es un máximo legítimo del modelo, sino una degeneración numérica. La solución estándar es añadir una regularización $\varepsilon \mathbf{I}$ a la covarianza estimada en cada paso M:

$$\hat{\Sigma}_k \leftarrow \hat{\Sigma}_k + \varepsilon \mathbf{I}$$

con $\varepsilon \approx 10^{-6}$ típicamente. Esto garantiza que todas las matrices de covarianza sean definidas positivas y evita la degeneración numérica.

120.8.3. Óptimos locales y múltiples reinicios

El EM es un algoritmo de ascenso de gradiente generalizado que no garantiza convergencia al óptimo global. La función de log-verosimilitud del GMM tiene en general múltiples óptimos locales, y el EM puede quedar atrapado en cualquiera de ellos dependiendo de la inicialización (McLachlan y Peel 2000). La estrategia estándar es ejecutar el algoritmo R veces (por ejemplo, $R = 10$) con diferentes semillas aleatorias y seleccionar el modelo con la mayor log-verosimilitud al converger.

120.8.4. Costo computacional

El costo por iteración del EM para un GMM con covarianza completa es $\mathcal{O}(K \cdot N \cdot D^2)$: para cada componente (K términos) y cada observación (N términos) se evalúa la densidad gaussiana, que requiere $\mathcal{O}(D^2)$ operaciones (producto cuadrático con la inversa de Σ_k). La actualización de Σ_k en el paso M también cuesta $\mathcal{O}(N \cdot D^2)$ por componente. Para aplicaciones con D muy grande o K grande, las covarianzas diagonales o esféricas reducen el costo a $\mathcal{O}(K \cdot N \cdot D)$.

120.8.5. Variational Bayes GMM para selección automática de K

Una extensión bayesiana natural del GMM es el **Variational Bayes GMM** (VB-GMM), que coloca distribuciones a priori sobre todos los parámetros (π_k, μ_k, Σ_k) y realiza inferencia variacional en lugar de estimación puntual (Bishop 2006). Una ventaja clave del VB-GMM es que puede determinar automáticamente el número efectivo de componentes: componentes superfluas reciben pesos $\pi_k \rightarrow 0$ durante la inferencia, evitando la necesidad de ejecutar el modelo para múltiples valores de K y comparar con AIC/BIC. Sin embargo, la implementación es considerablemente más compleja y queda fuera del alcance de este capítulo.

Parte XXVIII.

Redes Neuronales

121. Redes Neuronales para Clasificacion

Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspirados en la estructura del sistema nervioso biologico. Desde el perceptron de Rosenblatt en 1958 (Rosenblatt 1958) hasta las arquitecturas profundas que dominan el estado del arte actual (LeCun et al. 2015), el esqueleto matematico fundamental permanece invariante: una composicion de transformaciones lineales seguidas de no linealidades, aplicadas de manera jerarquica sobre los datos de entrada. Esta arquitectura modular permite que el modelo aprenda representaciones cada vez mas abstractas de los datos, pasando de caracteristicas de bajo nivel (como bordes en una imagen) hasta conceptos de alto nivel (como la clase de un objeto).

El interes renovado por las redes neuronales en la ultima decada no es accidental. Se sustenta en tres pilares convergentes: la disponibilidad de grandes volúmenes de datos etiquetados, la capacidad de computo paralelo ofrecida por las unidades de procesamiento grafico (GPU), y avances teoricos y practicos en el entrenamiento de redes profundas. El teorema de aproximacion universal (Hornik et al. 1989) formaliza por que estas arquitecturas son tan poderosas: una red de una sola capa oculta con suficientes unidades puede aproximar cualquier funcion continua sobre un conjunto compacto con precision arbitraria. Este capitulo desarrolla la teoria desde el perceptron hasta las redes convolucionales, construyendo cada componente desde primeros principios con implementaciones en Python puro y visualizaciones interactivas.

121.1. El Perceptron

121.1.1. Modelo matematico

El perceptron es la unidad de computo mas elemental de las redes neuronales. Recibe d entradas escalares $x_1, \dots, x_d$ y computa una combinacion lineal ponderada seguida de una funcion de activacion binaria. Formalmente, dados un vector de pesos $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ y un sesgo $b \in \mathbb{R}$, el perceptron calcula:

$$z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = \sum_{i=1}^d w_i x_i + b \quad (121.1)$$

$$\hat{y} = \text{sign}(z) \in \{-1, +1\} \quad (121.2)$$

La interpretacion geometrica es inmediata: el conjunto $\{\mathbf{x} : \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0\}$ define un hiperplano en $\mathbb{R}^d$ que divide el espacio en dos semiespacios. Los puntos con $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b > 0$ se clasifican como clase $+1$ y los puntos con $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b < 0$ como clase -1 . El vector $\mathbf{w}$ es el vector normal al hiperplano, y su magnitud $\|\mathbf{w}\|$ determina la escala del margen de decision. El sesgo b desplaza el hiperplano respecto al origen, permitiendo que la frontera de decision no pase necesariamente por el punto cero.

Esta representación es exactamente la misma que la de las Máquinas de Soporte Vectorial, con la diferencia fundamental de que el perceptron no busca el hiperplano de margen máximo: simplemente busca cualquier hiperplano que clasifique correctamente todos los ejemplos de entrenamiento. Esta distinción es crucial y explica por qué el perceptron puede encontrar diferentes soluciones dependiendo del orden en que se presenten los datos, mientras que la SVM produce una solución única y óptima en el sentido del margen.

121.1.2. Regla de aprendizaje del perceptron

El algoritmo de entrenamiento del perceptron es sorprendentemente simple. Se procesan los ejemplos de entrenamiento de forma iterativa y, cuando el modelo comete un error de clasificación en el ejemplo $(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})$, se actualiza el vector de pesos en la dirección que corrige ese error:

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta y^{(i)} \mathbf{x}^{(i)}, \quad b \leftarrow b + \eta y^{(i)} \quad (121.3)$$

donde $\eta > 0$ es la tasa de aprendizaje. La lógica de esta regla es directa: si se predijo $\hat{y} = -1$ cuando el verdadero valor es $y^{(i)} = +1$ (falso negativo), entonces $\mathbf{w}$ se desplaza en la dirección de $\mathbf{x}^{(i)}$, lo que aumenta $\mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(i)}$ y acerca la predicción al valor correcto. Si se predijo $\hat{y} = +1$ cuando el verdadero es $y^{(i)} = -1$ (falso positivo), el desplazamiento es en la dirección opuesta a $\mathbf{x}^{(i)}$.

El teorema de convergencia del perceptron establece que si los datos son linealmente separables con margen geométrico $\gamma > 0$ (es decir, existe un hiperplano que clasifica todos los puntos correctamente con distancia mínima γ a cualquier punto), entonces el algoritmo converge en a lo sumo R^2/γ^2 pasos, donde $R = \max_i \|\mathbf{x}^{(i)}\|$ es el radio de los datos (Rosenblatt 1958). Si los datos no son linealmente separables, el algoritmo no converge: oscila indefinidamente. Este es el límite fundamental del perceptron simple que motivó el desarrollo de las redes multicapa.

Figura 121.1.

121.1.3. La limitación del perceptron: el problema XOR

Aunque el perceptron es elegante en su simplicidad, tiene una limitación fundamental: solo puede separar clases que son linealmente separables. En 1969, Minsky y Papert demostraron en su libro *Perceptrons* que la función lógica XOR (o exclusivo) no puede ser implementada por un perceptron simple. Esta constatación generó un período de pesimismo en la investigación sobre redes neuronales conocido como el “invierno del IA”, hasta que el desarrollo del algoritmo de retropropagación en los años ochenta revivió el campo al demostrar que las redes multicapa podían aprender representaciones no lineales.

121.2. Funciones de Activación

Las funciones de activación son el ingrediente esencial que dota a las redes neuronales de su capacidad expresiva. Sin ellas, cualquier composición de capas lineales colapsaría a una única transformación lineal: si $f(\mathbf{x}) = \mathbf{W}_2(\mathbf{W}_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2$, esto es simplemente $(\mathbf{W}_2\mathbf{W}_1)\mathbf{x} + \mathbf{W}_2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, una transformación

lineal con una sola capa equivalente. La no linealidad introducida por la función de activación permite que las capas aprendan representaciones jerárquicas genuinamente no lineales.

La elección de la función de activación afecta tanto la expresividad del modelo como la estabilidad del entrenamiento. Las funciones clásicas como la sigmoide y la tangente hiperbólica fueron populares en las primeras décadas, pero sufren del problema del gradiente desvaneciente en redes profundas. Las funciones rectificadoras (ReLU y sus variantes) han dominado la práctica moderna precisamente por mitigar este problema. Las cinco funciones principales se definen y comparan a continuación.

La **sigmoide** $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ mapea cualquier valor real al intervalo $(0, 1)$ y se usa típicamente en la capa de salida para clasificación binaria. Su derivada es $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) \leq 0.25$, lo que significa que el gradiente nunca supera 0.25 en ninguna unidad. La **tangente hiperbólica** $\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ produce salidas en $(-1, 1)$ y tiene derivada $1 - \tanh^2(z) \leq 1$, con gradientes máximos en $z = 0$. La **ReLU** $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$ tiene derivada 1 para $z > 0$ y 0 para $z < 0$, lo que elimina el problema de gradientes exponencialmente pequeños en la parte positiva. La **Leaky ReLU** $\text{LReLU}(z) = \max(\alpha z, z)$ con $\alpha = 0.1$ resuelve el problema de las neuronas muertas (unidades que quedan atascadas con $z < 0$ y nunca se actualizan). La **Softplus** $\text{softplus}(z) = \ln(1 + e^z)$ es una aproximación suave y diferenciable en todas partes de la ReLU.

El **problema del gradiente desvaneciente** ocurre cuando se apilan muchas capas con activaciones cuya derivada es menor que 1 en valor absoluto. Si la red tiene L capas y cada una tiene derivada de activación $\delta < 1$, el gradiente que llega a las capas iniciales escala como δ^L , que decrece exponencialmente con la profundidad. Para sigmoid, $\delta \leq 0.25$, por lo que en una red de 10 capas el gradiente puede reducirse en un factor de $0.25^{10} \approx 10^{-6}$. La ReLU, al tener derivada 1 para entradas positivas, elimina este factor multiplicativo en las unidades activas.

121.3. Red Neuronal Multicapa (MLP)

121.3.1. Arquitectura

Una red neuronal multicapa (*Multilayer Perceptron*, MLP) es una composición de L capas de transformaciones. Cada capa $\ell \in \{1, \dots, L\}$ tiene n_ℓ unidades (neuronas). La capa 0 corresponde a la entrada con $n_0 = d$ unidades. Los parámetros de la capa ℓ son la matriz de pesos $\mathbf{W}^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_{\ell-1} \times n_\ell}$ y el vector de sesgos $\mathbf{b}^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_\ell}$. La capa L es la capa de salida y las capas $1, \dots, L-1$ son capas ocultas. El número total de parámetros es $\sum_{\ell=1}^L (n_{\ell-1} \cdot n_\ell + n_\ell)$, que puede escalar rápidamente con la profundidad y el ancho de la red.

La elección de la arquitectura (número de capas y unidades por capa) es uno de los hiperparámetros más importantes del diseño de una red. Redes más profundas pueden aprender representaciones más complejas, pero son más difíciles de entrenar y más propensas al sobreajuste con conjuntos de datos pequeños. Redes más anchas tienen mayor capacidad memorística pero son menos eficientes en términos de parámetros por unidad de complejidad. En la práctica, la arquitectura se elige mediante validación cruzada o mediante heurística basada en el dominio del problema.

121.3.2. Propagacion hacia adelante

Dada una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n_0}$ con m ejemplos, la propagacion hacia adelante (*forward pass*) calcula la prediccion de la red aplicando las transformaciones de cada capa en orden. Se define $\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{X}$ y para cada capa $\ell = 1, \dots, L$:

$$\mathbf{z}^{(\ell)} = \mathbf{A}^{(\ell-1)} \mathbf{W}^{(\ell)} + \mathbf{b}^{(\ell)} \quad (121.4)$$

$$\mathbf{A}^{(\ell)} = g^{(\ell)}(\mathbf{z}^{(\ell)}) \quad (121.5)$$

donde $g^{(\ell)}$ es la funcion de activacion de la capa ℓ . Para las capas ocultas se usa tipicamente ReLU o tanh; para la capa de salida en clasificacion binaria se usa sigmoide σ (que produce probabilidades en $(0, 1)$) y para clasificacion multiclase se usa softmax $\text{softmax}(\mathbf{z})_k = e^{z_k} / \sum_j e^{z_j}$. La prediccion final es $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{A}^{(L)}$.

121.3.3. Teorema de aproximacion universal

El resultado fundamental que justifica el poder de las redes neuronales fue demostrado independientemente por Cybenko (1989) para activaciones sigmoideas (Cybenko 1989) y por Hornik, Stinchcombe y White para una clase mas amplia de activaciones no polinomiales (Hornik et al. 1989):

Teorema (Aproximacion Universal). Sea g una funcion de activacion continua y no polinomial. Para cualquier funcion continua $f : [0, 1]^d \rightarrow \mathbb{R}$ y cualquier $\varepsilon > 0$, existe una red neuronal de una sola capa oculta con suficientes unidades que aproxima f con error maximo ε en todo su dominio.

Este teorema es de existencia, no constructivo: garantiza que la red *puede* aproximar cualquier funcion, pero no dice como encontrar los pesos correctos. Tampoco dice cuantas unidades se necesitan (que puede ser exponencialmente grande), ni garantiza que el algoritmo de entrenamiento las encuentre. La profundidad importa precisamente porque redes profundas pueden representar ciertas funciones con exponencialmente menos unidades que redes superficiales, una propiedad conocida como ventaja de profundidad.

121.4. Retropropagacion del Error

121.4.1. Funcion de perdida

El entrenamiento de la red se formula como la minimizacion de una funcion de perdida $\mathcal{L}$ que mide la discrepancia entre las predicciones del modelo y los valores reales. Para clasificacion binaria, la perdida de entropia cruzada (cross-entropy) es la eleccion estandar, derivada del principio de maxima verosimilitud bajo el modelo de Bernoulli:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})] \quad (121.6)$$

donde $\hat{y}^{(i)} = \sigma(z_L^{(i)})$ es la probabilidad predicha para el ejemplo i . Esta perdida es convexa como funcion de la capa de salida (aunque no convexa en los pesos de todas las capas), y tiene la propiedad de que su gradiente respecto a la entrada de la capa de salida es simplemente $\hat{y} - y$, lo que simplifica las derivaciones del gradiente.

Para minimizar $\mathcal{L}$, se usa descenso de gradiente, que requiere calcular $\nabla_{\mathbf{W}^{(\ell)}} \mathcal{L}$ para cada capa ℓ . El algoritmo de retropropagacion (Rumelhart et al. 1986) computa estos gradientes de forma eficiente mediante la regla de la cadena, propagando el error desde la capa de salida hacia las capas iniciales. Su complejidad computacional es proporcional a la del paso hacia adelante, lo que lo hace tractable incluso para redes con millones de parametros.

121.4.2. Regla de la cadena — derivacion capa a capa

Definimos la senal de error en la capa ℓ como $\delta^{(\ell)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}^{(\ell)}}$. Esta cantidad captura cuanto contribuye la activacion pre-lineal de la capa ℓ a la perdida total. La recurrencia de retropropagacion se establece de la siguiente manera. Para la capa de salida L con sigmoide y perdida cross-entropy:

$$\delta^{(L)} = \hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y} \quad (121.7)$$

Para las capas ocultas $\ell < L$, aplicando la regla de la cadena en forma matricial:

$$\delta^{(\ell)} = \left(\delta^{(\ell+1)} \mathbf{W}^{(\ell+1)\top} \right) \odot g'^{(\ell)}(\mathbf{z}^{(\ell)}) \quad (121.8)$$

donde $\odot$ denota el producto elemento a elemento (producto de Hadamard) y $g'^{(\ell)}$ es la derivada de la funcion de activacion de la capa ℓ . Los gradientes de los parametros son:

$$\nabla_{\mathbf{W}^{(\ell)}} \mathcal{L} = \frac{1}{m} \mathbf{A}^{(\ell-1)\top} \delta^{(\ell)}, \quad \nabla_{\mathbf{b}^{(\ell)}} \mathcal{L} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \delta_i^{(\ell)} \quad (121.9)$$

Esta derivacion revela por que la profundidad es un desafio: el gradiente de la perdida respecto a los pesos de la primera capa es el producto de L matrices jacobianas $g'^{(\ell)}$. Si cada una tiene norma espectral menor que 1 (como ocurre con sigmoid o tanh en la mayor parte de su dominio), el gradiente decrece exponencialmente, impidiendo el aprendizaje en las capas profundas.

121.5. Optimizacion

121.5.1. Descenso de gradiente estocastico (SGD)

El descenso de gradiente estocastico (*Stochastic Gradient Descent*, SGD) es el algoritmo base de optimizacion para el entrenamiento de redes neuronales. En lugar de calcular el gradiente exacto sobre todo el conjunto de entrenamiento (lo que seria computacionalmente prohibitivo para conjuntos grandes), se calcula el gradiente sobre un mini-lote aleatorio de B ejemplos:

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}_{\text{mini-lote}} \quad (121.10)$$

La tasa de aprendizaje η controla el tamaño de cada paso en el espacio de parámetros. Si es demasiado grande, el algoritmo puede divergir u oscilar alrededor del mínimo; si es demasiado pequeña, el entrenamiento es lento. El tamaño del mini-lote B introduce un trade-off entre precisión del gradiente (lotes grandes) y eficiencia computacional y regularización implícita (lotes pequeños). El ruido del gradiente introducido por el muestreo aleatorio actúa como regularizador: impide que el optimizador converja a mínimos excesivamente agudos del paisaje de pérdida, lo que favorece soluciones con mejor generalización.

121.5.2. Momentum

El SGD con momentum introduce una variable de velocidad $\mathbf{v}$ que acumula gradientes pasados, similar a un objeto con inercia que acelera en direcciones de descenso consistente y amortigua las oscilaciones:

$$\mathbf{v} \leftarrow \beta \mathbf{v} + (1 - \beta) \nabla \mathcal{L} \quad (121.11)$$

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \mathbf{v} \quad (121.12)$$

Con β típicamente en $[0.85, 0.99]$, el momentum efectivo que llega al parámetro es la suma geométricamente ponderada de gradientes pasados, lo que suaviza la trayectoria de optimización y permite tasas de aprendizaje más grandes. En paisajes con curvatura muy anisotrópica (donde algunas dimensiones tienen gradientes mucho mayores que otras), el momentum reduce las oscilaciones en las dimensiones de alta curvatura y acelera el progreso en las de baja curvatura.

121.5.3. Adam

El optimizador Adam (Adaptive Moment Estimation) (Kingma y Ba 2015) combina el momentum con la adaptación de la tasa de aprendizaje por coordenada, usando estimaciones de primer y segundo momento del gradiente:

$$\mathbf{m} \leftarrow \beta_1 \mathbf{m} + (1 - \beta_1) \nabla \mathcal{L} \quad (121.13)$$

$$\mathbf{v} \leftarrow \beta_2 \mathbf{v} + (1 - \beta_2) (\nabla \mathcal{L})^2 \quad (121.14)$$

$$\hat{\mathbf{m}} = \mathbf{m} / (1 - \beta_1^t), \quad \hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} / (1 - \beta_2^t) \quad (121.15)$$

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \hat{\mathbf{m}} / (\sqrt{\hat{\mathbf{v}}} + \epsilon) \quad (121.16)$$

Los términos de corrección de sesgo $(1 - \beta_k^t)$ compensan el hecho de que al inicio del entrenamiento $\mathbf{m}$ y $\mathbf{v}$ están inicializados en cero y subestiman los momentos verdaderos. Los valores típicos son $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$ y $\epsilon = 10^{-8}$. La división por $\sqrt{\hat{\mathbf{v}}} + \epsilon$ normaliza el gradiente por su magnitud típica en cada coordenada, lo que hace al optimizador invariante a la escala del gradiente y permite usar la misma tasa de aprendizaje para todos los parámetros.

121.6. Implementacion desde Cero

Para consolidar la comprension matematica de los algoritmos descritos, se presenta a continuacion una implementacion completa de un MLP en Python puro con numpy, sin utilizar ninguna biblioteca de aprendizaje automatico para el entrenamiento. La implementacion sigue exactamente las ecuaciones de propagacion hacia adelante (Ecuación 121.4, Ecuación 121.5) y retropropagacion (Ecuación 121.7, Ecuación 121.8, Ecuación 121.9). La inicializacion de pesos usa la inicializacion de He, que escala los pesos por $\sqrt{2/n_{\ell-1}}$ para capas ReLU, lo que asegura que la varianza de las activaciones se preserve a traves de las capas en el paso hacia adelante.

Esta implementacion sirve como puente entre la teoria matematica y las bibliotecas de alto nivel como PyTorch o TensorFlow. En la practica, esas bibliotecas ofrecen diferenciacion automatica, ejecucion en GPU y multiples optimizadores, pero la estructura logica es identica a la presentada aqui. Entender la implementacion desde cero es fundamental para diagnosticar problemas de entrenamiento, interpretar el comportamiento de la red y adaptar el modelo a casos de uso no estandar.

121.7. Redes Convolucionales (CNN)

121.7.1. Motivacion

Las redes completamente conectadas tratan cada pixel de una imagen como una entrada independiente, ignorando por completo la estructura espacial. Para una imagen en escala de grises de 32×32 pixeles, la capa de entrada tiene 1024 unidades. Si la primera capa oculta tiene 512 unidades, solo esta capa requiere $1024 \times 512 = 524,288$ parametros. Para imagenes en color de 256×256 pixeles, una sola capa con 512 unidades necesitaria mas de 100 millones de parametros. Ademas, si la imagen se traslada un pixel a la derecha, la red la ve como una entrada completamente diferente: no tiene ninguna nocion de invarianza a la traslacion, que es una propiedad fundamental de las imagenes naturales.

Las Redes Convolucionales (CNN) resuelven estos problemas mediante tres principios fundamentales (LeCun et al. 1998). El primero es la **conectividad local**: cada neurona de una capa convolucional se conecta solo a una region pequena de la capa anterior (el campo receptivo), reduciendo drasticamente el numero de conexiones. El segundo es el **compartimiento de pesos**: el mismo filtro (kernel) se aplica en todas las posiciones espaciales de la imagen, por lo que los parametros del filtro se comparten entre todas las posiciones. El tercero es la **equivarianza a la traslacion**: si el objeto se mueve en la imagen, la representacion aprendida se mueve de manera correspondiente, lo que permite al modelo reconocer el mismo patron independientemente de donde aparezca.

121.7.2. La operacion de convolucion

La operacion fundamental de las CNN es la correlacion cruzada 2D entre una imagen de entrada I y un filtro K de tamano $k \times k$. Para cada posicion (i, j) en la salida:

$$(I \star K)[i, j] = \sum_{u=0}^{k-1} \sum_{v=0}^{k-1} I[i+u, j+v] \cdot K[u, v] \quad (121.17)$$

Si la entrada tiene dimensiones $H \times W$ y el filtro es $k \times k$, la salida tiene dimensiones $(H - k + 1) \times (W - k + 1)$ (sin relleno). Es importante notar que en la literatura de *deep learning* se llama “convolucion” a lo que técnicamente es correlación cruzada: la verdadera convolución matemática voltearía el kernel antes de aplicarlo, pero dado que los pesos se aprenden durante el entrenamiento, esta distinción no tiene consecuencias prácticas (Goodfellow et al. 2016).

121.7.3. Capas de pooling

Las capas de pooling reducen las dimensiones espaciales de los mapas de características, introduciendo invarianza local a pequeñas traslaciones y reduciendo el número de parámetros en las capas subsiguientes. El **max-pooling** sobre una ventana de $p \times p$ retiene el valor máximo de cada ventana, capturando la presencia del patrón más activado en cada región. El **average-pooling** calcula el promedio, produciendo una representación más suave. Para una entrada de tamaño $H \times W$, el max-pooling con ventana $p \times p$ y stride p produce una salida de tamaño $\lfloor H/p \rfloor \times \lfloor W/p \rfloor$.

La operación de max-pooling tiene una derivada simple: en el paso hacia atrás, el gradiente se propaga solo a la posición que fue el máximo en la ventana (las demás reciben gradiente cero). Esto es eficiente computacionalmente y favorece la especialización de las neuronas: cada unidad del mapa de características aprende a detectar un patrón específico en alguna región del campo receptivo.

121.7.4. Arquitectura CNN clásica: LeNet-5

La arquitectura LeNet-5 (LeCun et al. 1998) establece el patrón básico de las CNN modernas: bloques de convolución seguidos de pooling, finalizados por capas completamente conectadas para la clasificación. El patrón general es:

$$\text{Conv} \rightarrow \text{Pool} \rightarrow \text{Conv} \rightarrow \text{Pool} \rightarrow \text{FC} \rightarrow \text{FC} \rightarrow \text{Softmax}$$

Las capas convolucionales aprenden filtros que detectan características locales (bordes, texturas, formas) mientras que las capas completamente conectadas integran estas características espaciales para la decisión final. Las arquitecturas modernas como VGG, ResNet e Inception siguen este mismo principio, pero con mayor profundidad, conexiones residuales y bloques de atención.

121.8. Regularización en Redes Neuronales

Las redes neuronales con muchos parámetros tienen alta capacidad de memorizar el conjunto de entrenamiento, lo que puede llevar al sobreajuste: el modelo obtiene baja pérdida en entrenamiento pero generaliza pobremente a datos nuevos. La regularización comprende un conjunto de técnicas que reducen la brecha entre el error de entrenamiento y el error de generalización, ya sea penalizando la complejidad del modelo, perturbando el proceso de entrenamiento o limitando la co-adaptación de las neuronas.

121.8.1. Regularizacion L2 (weight decay)

La regularizacion L2 anade un termino de penalizacion proporcional a la norma cuadrada de los pesos a la funcion de perdida:

$$\mathcal{L}_{\text{reg}} = \mathcal{L}_{\text{datos}} + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{W}\|_F^2 \quad (121.18)$$

donde $\|\mathbf{W}\|_F^2 = \sum_{i,j} W_{ij}^2$ es la norma de Frobenius y $\lambda > 0$ es el coeficiente de regularizacion. El efecto sobre la regla de actualizacion es una contraccion multiplicativa de los pesos en cada paso:

$$\mathbf{W} \leftarrow (1 - \eta\lambda)\mathbf{W} - \eta\nabla_{\mathbf{W}}\mathcal{L}_{\text{datos}} \quad (121.19)$$

El factor $(1 - \eta\lambda) < 1$ “decae” los pesos hacia cero en cada iteracion, lo que da nombre al metodo (*weight decay*). Esta penalizacion favorece soluciones con pesos pequenos, que tienden a ser mas suaves y generalizan mejor. La magnitud de λ controla el trade-off entre ajuste a los datos y suavidad del modelo.

121.8.2. Dropout

El Dropout (Srivastava et al. 2014) es una tecnica de regularizacion especifica de las redes neuronales. Durante el entrenamiento, en cada paso hacia adelante, cada neurona se desactiva de forma aleatoria con probabilidad $1 - p$ (o equivalentemente, se mantiene activa con probabilidad p , tipicamente $p \in [0.5, 0.9]$). Las neuronas desactivadas no contribuyen a la salida ni reciben actualizaciones de gradiente en ese paso. Durante la inferencia, todas las neuronas estan activas, pero sus salidas se escalan por p (o alternativamente, se dividen por p durante el entrenamiento, tecnica conocida como *inverted dropout*).

El Dropout puede interpretarse como el entrenamiento implicito de un ensamble exponencialmente grande de sub-redes. Con n neuronas en total, existen 2^n posibles sub-redes, y en cada paso se entrena una de ellas. En inferencia, la red completa actua como un promedio aproximado de todas estas sub-redes, lo que reduce la varianza del predictor de manera analoga al promediado de ensambles. Esta interpretacion de ensamble implicito explica por que el Dropout mejora la generalizacion de forma tan sistematica.

121.8.3. Batch Normalization

La Normalizacion por Lote (*Batch Normalization*) es una tecnica que normaliza las pre-activaciones de cada capa dentro del mini-lote de entrenamiento, seguido de una transformacion lineal con parametros aprendibles γ y β . Para cada capa ℓ y mini-lote $\mathcal{B}$ de tamano m :

$$\begin{aligned} \mu_B &= \frac{1}{m} \sum_{i \in \mathcal{B}} z_i^{(\ell)}, & \sigma_B^2 &= \frac{1}{m} \sum_{i \in \mathcal{B}} (z_i^{(\ell)} - \mu_B)^2 \\ \hat{z}^{(\ell)} &= \frac{z^{(\ell)} - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}, & \tilde{z}^{(\ell)} &= \gamma \hat{z}^{(\ell)} + \beta \end{aligned} \quad (121.20)$$

La normalización estabiliza la distribución de las activaciones a lo largo del entrenamiento (reduciendo el *internal covariate shift*), lo que permite tasas de aprendizaje más altas y hace al modelo menos sensible a la inicialización de pesos. Los parámetros γ y β son aprendibles y permiten al modelo recuperar la distribución óptima si la normalización no es beneficiosa en alguna capa.

121.9. Mas alla: Tipos de Redes

121.9.1. Redes Recurrentes (RNN/LSTM)

Las redes completamente conectadas y las CNN asumen que las entradas son independientes entre sí. Muchos problemas prácticos, sin embargo, involucran datos secuenciales donde el orden temporal es fundamental: series de tiempo, texto natural, señales de audio, trayectorias. Las Redes Neuronales Recurrentes (RNN) abordan este problema manteniendo un estado oculto $\mathbf{h}_t$ que actúa como memoria de la historia de la secuencia:

$$\mathbf{h}_t = \tanh(\mathbf{W}_h \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{W}_x \mathbf{x}_t + \mathbf{b})$$

El estado oculto $\mathbf{h}_t$ encapsula información relevante de todos los pasos anteriores $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_t$, permitiendo que la red haga predicciones que dependen del contexto histórico. Sin embargo, las RNN simples sufren de gradiente desvaneciente a través del tiempo: para secuencias largas, los gradientes que fluyen desde el tiempo T hasta el tiempo 1 son el producto de T matrices jacobianas, que pueden ser exponencialmente pequeñas.

Las redes LSTM (*Long Short-Term Memory*) (Hochreiter y Schmidhuber 1997) resuelven este problema mediante el mecanismo de compuertas: una celda de memoria $\mathbf{c}_t$ con flujo de gradiente regulado por compuertas de olvido ($\mathbf{f}_t$), entrada ($\mathbf{i}_t$) y salida ($\mathbf{o}_t$). La compuerta de olvido decide que información de la celda anterior se descarta, la compuerta de entrada decide que nueva información se escribe, y la compuerta de salida determina que parte de la celda se expone como estado oculto. Este mecanismo permite que los gradientes fluyan sin atenuación a través de cientos de pasos de tiempo, haciendo posible el aprendizaje de dependencias de largo alcance.

121.9.2. Mecanismo de Atención y Transformers

El mecanismo de atención (Vaswani et al. 2017) revolucionó el procesamiento de secuencias al permitir que cada posición de la secuencia de salida consulte directamente cualquier posición de la secuencia de entrada, sin importar la distancia entre ellas. La atención escalada de producto punto (*Scaled Dot-Product Attention*) se define como:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}$$

donde $\mathbf{Q}$ (*queries*), $\mathbf{K}$ (*keys*) y $\mathbf{V}$ (*values*) son proyecciones lineales de la secuencia de entrada, y d_k es la dimensión de las claves (el factor $\sqrt{d_k}$ previene que los productos internos se vuelvan muy grandes, lo que saturaría el softmax). La atención asigna a cada posición un peso que refleja su

relevancia para la posición de consulta, permitiendo que el modelo capture dependencias directas sin importar la distancia.

Los Transformers, introducidos en 2017, reemplazaron a las RNN como arquitectura dominante en procesamiento de lenguaje natural y, más recientemente, en visión computacional (Vision Transformers, ViT) y otros dominios. La arquitectura consiste en bloques de atención multi-cabeza (*multi-head attention*) combinados con redes de retroalimentación posición a posición y conexiones residuales, permitiendo el entrenamiento paralelo eficiente y la captura de dependencias de largo alcance sin el cuello de botella secuencial de las RNN.

121.9.3. Aprendizaje por Transferencia

El aprendizaje por transferencia (*Transfer Learning*) es el paradigma dominante del aprendizaje profundo moderno. En lugar de entrenar una red desde cero sobre el conjunto de datos objetivo (lo que requeriría millones de ejemplos y días de cómputo), se parte de un modelo pre-entrenado en un conjunto de datos masivo (como ImageNet para visión o Common Crawl para lenguaje) y se ajusta (*fine-tuning*) sobre los datos del problema objetivo.

El fundamento teórico es que las representaciones aprendidas en dominios de gran escala son transferibles: los filtros de bordes, texturas y formas aprendidos sobre ImageNet son útiles para clasificar imágenes médicas; las representaciones lingüísticas de BERT son útiles para análisis de sentimiento en dominios específicos. El ajuste puede ser total (se actualizan todos los pesos del modelo) o parcial (se congelan las capas iniciales y solo se actualizan las capas finales), dependiendo del tamaño del conjunto de datos objetivo y su similitud con el conjunto de pre-entrenamiento. Este paradigma ha democratizado el aprendizaje profundo, permitiendo obtener resultados de estado del arte con cientos (no millones) de ejemplos etiquetados.

121.10. Resumen

Este capítulo ha recorrido el desarrollo de las redes neuronales desde sus fundamentos más elementales hasta las arquitecturas modernas. El perceptrón de Rosenblatt establece el esqueleto matemático: sumas ponderadas seguidas de no linealidades, entrenadas mediante una regla de actualización basada en errores. La extensión a redes multicapa, habilitada por el algoritmo de retropropagación, permite aprender representaciones jerárquicas que resuelven problemas no lineales arbitrariamente complejos, respaldado por el teorema de aproximación universal. Las funciones de activación ReLU y la inicialización cuidadosa de pesos hacen posible el entrenamiento de redes profundas sin sufrir el colapso del gradiente. Los optimizadores modernos como Adam aceleran la convergencia adaptando la tasa de aprendizaje a la geometría local del paisaje de pérdida. Las redes convolucionales explotan la estructura espacial de las imágenes mediante conectividad local y compartimiento de pesos, aprendiendo detectores de características jerárquicas que escalan desde píxeles hasta objetos. Finalmente, técnicas de regularización como L2 y Dropout permiten que redes con millones de parámetros generalicen más allá del conjunto de entrenamiento.

La implementación desde cero presentada en la Sección 6 demuestra que toda esta teoría se traduce en unas pocas decenas de líneas de álgebra lineal en numpy, consolidando la comprensión profunda de los mecanismos subyacentes que es necesaria para aplicar, diagnosticar y extender estas arquitecturas en contextos reales.

122. Implementacion Practica: PyTorch y JAX

En el capitulo anterior construimos redes neuronales desde cero con NumPy: derivamos la regla de la cadena a mano, escribimos cada operacion de convolución a mano y controlamos cada actualización de pesos. Ese ejercicio es indispensable para entender *por qué* funcionan los algoritmos.

Este capitulo es el complemento practico. Tomamos exactamente los mismos conceptos — forward pass, backprop, descenso por gradiente — y los reimplementamos en frameworks de produccion que automatizan lo que ya entendemos.

Hay tres alternativas principales según el nivel de abstracción:

- **scikit-learn** — Un `MLPClassifier` con la interfaz `fit/predict` de siempre. Ideal para tablas pequeñas; sin control sobre el ciclo de entrenamiento.
- **PyTorch** (Paszke et al. 2019) — Grafos computacionales dinámicos, diferenciación automática y una API orientada a objetos. El estándar de facto en investigación académica.
- **JAX** (Bradbury et al. 2018) — Paradigma funcional puro: funciones sin estado, PRNG explícito, compilación XLA transparente. Sobre JAX se construye Flax (Heek et al. 2023) (módulos de redes) y Optax (DeepMind et al. 2020) (optimizadores).

La diferencia entre PyTorch y JAX no es solo sintáctica: reflejan dos paradigmas de programación opuestos. PyTorch es **imperativo** — escribes instrucciones sobre objetos con estado. JAX es **funcional** — las funciones no tienen estado y se pueden transformar automáticamente. Comprender esta diferencia es el objetivo central de este capítulo.

122.1. El ecosistema de aprendizaje profundo

122.1.1. scikit-learn: MLPClassifier

Scikit-learn (Pedregosa et al. 2011) incluye `sklearn.neural_network.MLPClassifier`, un perceptron multicapa que se integra sin fricciones en cualquier pipeline de `sklearn`. Acepta los mismos hiperparámetros conceptuales que ya conocemos: número y tamaño de capas ocultas (`hidden_layer_sizes`), función de activación, optimizador (lbfgs, sgd o adam) y tasa de aprendizaje. La interfaz es idéntica a la de cualquier otro clasificador de `sklearn`: `fit` para entrenar, `predict` para inferencia y `score` para exactitud. Esta uniformidad hace que sea trivial sustituirlo por un árbol de decisión o una SVM en un experimento comparativo.

Las limitaciones son igualmente claras. No permite definir arquitecturas personalizadas: capas convolucionales, mecanismos de atención, conexiones residuales o cualquier topología no secuencial están fuera de alcance. El entrenamiento ocurre en CPU y no escala a conjuntos de datos de imagen o texto de tamaño real. La ausencia de control sobre el ciclo de entrenamiento impide aplicar técnicas avanzadas como curriculum learning, ciclos de tasa de aprendizaje o pérdidas compuestas. Para todo esto se requieren frameworks de bajo nivel.

122.1.2. PyTorch

PyTorch (Paszke et al. 2019) introdujo en 2017 el **grafo computacional dinámico** (*define-by-run*): el grafo se construye al vuelo mientras se ejecutan operaciones sobre tensores, no antes. A diferencia del grafo estático de TensorFlow 1.x, el código de PyTorch es Python normal — se puede depurar con `print` y `pdb`, y las estructuras de control funcionan exactamente como se esperaría.

El motor de diferenciación automática se llama **Autograd**. Cuando un tensor tiene `requires_grad=True`, cada operación sobre él registra un nodo en el grafo. Al llamar `.backward()` sobre la pérdida escalar, Autograd recorre el grafo en sentido inverso y acumula los gradientes en el atributo `.grad` de cada parámetro.

La clase base para todo modelo es `nn.Module`. Su contrato: el constructor `__init__` declara las capas, y el método `forward` describe el cómputo. El ciclo de entrenamiento es explícito — el programador escribe cada paso. Esa explicitación es una característica, no un defecto: da control total.

122.1.3. JAX

JAX (Bradbury et al. 2018) parte de una premisa diferente: las **transformaciones funcionales** son ciudadanos de primera clase. El núcleo son cuatro transformaciones componibles:

Transformación	Qué hace
<code>jax.grad(f)</code>	Diferenciación automática de funciones escalares
<code>jax.jit(f)</code>	Compilación XLA transparente
<code>jax.vmap(f)</code>	Vectorización sobre dimensiones de lote
<code>jax.pmap(f)</code>	Paralelismo en múltiples dispositivos

Para beneficiarse de `jax.jit`, las funciones deben ser **puras**: sin efectos secundarios, sin estado global mutable. Los pesos del modelo se pasan como *pytrees* (diccionarios/listas de arrays JAX) que JAX recorre automáticamente.

Flax (Heek et al. 2023) añade una API de módulos similar a `nn.Module`, manteniendo la disciplina funcional: `model.init(key, x)` devuelve los parámetros y `model.apply(params, x)` ejecuta el forward pass sin modificar nada internamente. Optax (DeepMind et al. 2020) provee los optimizadores.


122.1.4. Comparativa de frameworks

La elección entre frameworks depende del caso de uso. Para prototipado rápido con datos tabulares, sklearn es imbatible en simplicidad. Para investigación en arquitecturas novedosas o fine-tuning de modelos preentrenados del ecosistema HuggingFace, PyTorch es el estándar de facto. Para investigación que requiere transformaciones funcionales, diferenciación de orden superior o integración nativa con TPUs de Google, JAX es la opción más poderosa. El siguiente radar resume estas características de forma comparativa.

Figura 122.1.

122.2. Dataset a explorar

Para los siguientes ejemplos utilizaremos el conocido dataset `make_moons`, un clasico para ilustrar clasificadores no lineales.



122.3. Preparacion de datos

Antes de entrenar con PyTorch o JAX, los datos deben dividirse en conjuntos de entrenamiento y validacion, y convertirse al formato esperado por cada framework.

122.3.1. Train-test split

Una particion tipica es 80 % entrenamiento, 20 % validacion, con la misma semilla aleatoria para reproducibilidad.

122.3.2. Comparativa: sklearn MLPClassifier

Como punto de partida, entrenemos un MLP de sklearn sobre el mismo dataset. Este es el clasificador “caja negra” que posteriormente comparamos con PyTorch y JAX.

La ventaja de sklearn es la sencillez: una linea para instanciar, una linea para entrenar, una linea para predecir. La desventaja es que no vemos las curvas de convergencia ni tenemos control sobre el ciclo de entrenamiento.

122.4. PyTorch: fundamentos

122.4.1. Tensores y autograd

Los tensores de PyTorch son analogos a los arrays de NumPy: admiten las mismas operaciones aritmeticas, indexacion y broadcasting. La diferencia fundamental es que un tensor puede residir en GPU (mediante `.to("cuda")`) y puede tener activado el rastreo de gradientes mediante `requires_grad=True`.

¿Que significa “rastreo de gradientes”? Cuando estableces `requires_grad=True` en un tensor, PyTorch comienza a registrar cada operacion que le aplicas. Cada operacion crea un nodo en un grafo computacional, junto con la funcion que permitira calcular el gradiente local cuando sea necesario. Es como dejar un rastro de “breadcrumbs” a traves de tus calculos.

122.4.1.1. El ciclo de gradientes: `backward()` y `accumulation`

Para un parametro θ y una perdida escalar $\mathcal{L}$, la llamada `loss.backward()` computa todos los gradientes simultaneamente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \quad \forall \theta \text{ con } \text{requires_grad}=\text{True} \quad (122.1)$$

El gradiente resultante se almacena en `theta.grad`.

Atrapas y detalles implementacion: `.backward()` no *reemplaza* el gradiente en `.grad`; *acumula* (suma). Esto significa que si llamas `.backward()` dos veces sin limpiar gradientes intermedios, los valores se suman:

Por eso **cada ciclo de entrenamiento debe llamar `optimizer.zero_grad()` antes de `.backward()`**. Sin esta linea, el gradiente del epoch t se sumaría al del epoch $t - 1$, produciendo actualizaciones completamente incorrectas que oscilan sin convergencia.

122.4.1.2. La regla de la cadena, automatizada

Para funciones compuestas, Autograd aplica la regla de la cadena automaticamente. Consideremos:

$$z = (w \cdot x + b)^2 \quad \text{y} \quad \mathcal{L} = z$$

El gradiente respecto a w es:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial (wx + b)} \cdot \frac{\partial (wx + b)}{\partial w} = 1 \cdot 2(wx + b) \cdot x = 2(wx + b) \cdot x$$

Autograd calcula esto recorriendo el grafo en sentido inverso, aplicando la regla de la cadena nodo a nodo. La siguiente figura ilustra este grafo para valores concretos $w = 0.5$, $x = 2.0$, $b = 0.3$.

122.4.2. El patron `nn.Module`

La clase `nn.Module` es la pieza central de PyTorch para definir modelos. Toda arquitectura, ya sea un MLP simple o un transformador con miles de millones de parametros, es una subclase de `nn.Module`. El contrato es sencillo: el constructor `__init__` declara las capas y sub-modulos (que deben ser atributos de la instancia para que PyTorch los registre), y el metodo `forward` describe el computo que convierte una entrada en una salida.

`nn.Linear(in, out)` implementa $y = xW^T + b$ con inicialización de Kaiming. `nn.ReLU()` aplica $\max(0, z)$ elemento a elemento. `nn.Sequential` encadena módulos: la salida de cada uno es la entrada del siguiente.

Los métodos más útiles de cualquier `nn.Module`:

- `model.parameters()` — itera sobre todos los tensores con `requires_grad=True`. Se pasa directamente al optimizador.
- `model.state_dict()` — diccionario con los valores actuales de todos los parámetros. Permite guardar y cargar con `torch.save` / `torch.load`.
- `model.train()` / `model.eval()` — cambia el **modo** del modelo.

`model.train()` vs `model.eval()` — crítico en inferencia

`model.eval()` no solo es estético. Capas como `nn.Dropout` y `nn.BatchNorm` se comportan diferente según el modo:

- **Dropout en `.train()`** → desactiva neuronas aleatoriamente (regularización).
- **Dropout en `.eval()`** → pasa todos los valores sin cambio (inferencia determinista).
- **BatchNorm en `.train()`** → usa estadísticas del lote actual.
- **BatchNorm en `.eval()`** → usa medias/varianzas acumuladas durante el entrenamiento.

Si olvidas llamar `model.eval()` en evaluación, tus métricas de validación serán ruidosas e irreproducibles.

122.4.3. El ciclo de entrenamiento

El ciclo de entrenamiento explícito es una de las características más apreciadas de PyTorch. A diferencia de los frameworks que ocultan el bucle interno (como Keras o sklearn), PyTorch expone cada paso, lo que facilita la implementación de lógicas de entrenamiento no estándar y permite debuggear exactamente que sucede en cada momento.

122.4.3.1. El patron de 5 pasos

El ciclo de entrenamiento en PyTorch sigue un patron rígido que se repite en cada epoch:

El siguiente widget interactivo muestra qué ocurre exactamente en cada paso:

El error más frecuente: olvidar `optimizer.zero_grad()`

PyTorch **acumula** gradientes: `.backward()` suma el gradiente calculado al valor existente en

`.grad`. Si no limpias antes de cada paso:

El gradiente crece iterativamente. Los pesos reciben actualizaciones enormes y el entrenamiento diverge o produce modelos completamente distintos de lo esperado. La corrección es siempre llamar `optimizer.zero_grad()` antes de `loss.backward()`.

122.4.3.2. Paso 5: `optimizer.step()` — Usar gradientes para actualizar

El optimizador lee los gradientes en `.grad` y actualiza los parametros. Para SGD simple:

$$\theta := \theta - \eta \cdot \nabla \mathcal{L}(\theta)$$

Para Adam (el optimizador que usamos), mantiene exponential moving averages de los gradientes y sus cuadrados, y calcula updates adaptativos por parametro.

122.4.3.3. Función de pérdida numéricamente estable

¿Por qué `BCEWithLogitsLoss` y no `sigmoid + BCELoss`?

Aplicar sigmoide manualmente y luego `BCELoss` produce desbordamientos cuando el logit es muy grande. Por ejemplo, con $z = 100$, `sigmoid(100)` devuelve exactamente 1.0 y `log(1.0) = 0` — pero internamente ya hubo overflow.

`BCEWithLogitsLoss` combina ambas operaciones usando el truco log-sum-exp, que es numéricamente estable para cualquier valor:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\max(z_i, 0) - z_i y_i + \log(1 + e^{-|z_i|})] \quad (122.2)$$

Regla práctica: siempre usa `BCEWithLogitsLoss` con logits crudos (sin aplicar sigmoide en forward).

122.5. Clasificación con PyTorch

122.5.1. Convertir arrays NumPy a tensores PyTorch

El primer paso es convertir los arrays NumPy a tensores PyTorch. Los tensores permiten diferenciación automática (rastreo de gradientes) y pueden ejecutarse en GPU para velocidad.

122.5.1.1. ¿Por qué `unsqueeze(1)`?

Note que `y_train` comienza como un vector 1D de shape `(480,)`. Lo convertimos a shape `(480, 1)` con `.unsqueeze(1)`.

¿Por qué? Porque `nn.BCEWithLogitsLoss` espera que la predicción del modelo y la etiqueta tengan exactamente la misma forma. Nuestro modelo es un MLP de arquitectura $[2 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1]$, que

para un lote de $N = 480$ produce un tensor de shape $(480, 1)$. Para que el cálculo de pérdida funcione correctamente, la etiqueta debe tener la misma forma.

Sin el `unsqueeze(1)`, intentarías hacer `BCEWithLogitsLoss` con shapes $(480, 1)$ y $(480,)$, que causaría un error de broadcasting.

122.5.2. Definición del modelo MLP

En PyTorch, todo modelo es una subclase de `nn.Module`. La arquitectura es $[2 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1]$ con activaciones ReLU en las capas ocultas y una salida lineal (logit).

El modelo tiene: capa 1 ($2 \times 32 + 32$ parámetros) + capa 2 ($32 \times 32 + 32$) + capa 3 ($32 \times 1 + 1$) = $64 + 32 + 1024 + 32 + 32 + 1 = 1185$ parámetros en total.

122.5.3. Ciclo de entrenamiento con PyTorch

Aplicamos el patrón descrito en la sección anterior a un problema de clasificación binaria con `make_moons`. Este conjunto de datos es un clásico de prueba para fronteras de decisión no lineales: dos semilunares entrelazadas que no son separables linealmente. Una red con dos capas ocultas de 32 neuronas con activación ReLU debería aprender la frontera correctamente.

La arquitectura es $[2 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1]$: la capa de entrada recibe las dos coordenadas (x_1, x_2) , las dos capas ocultas aprenden representaciones no lineales, y la capa de salida produce un único logit que se convierte en probabilidad mediante la sigmoide. Para la clasificación, el umbral es 0.5: si $\sigma(z) > 0.5$ se predice clase 1, de lo contrario clase 0.

El ciclo de entrenamiento sigue el patrón de **cinco pasos** que se repite en cada epoch:

122.5.3.1. Desglose detallado de cada sección

Fase de entrenamiento:

1. `model_pt.train()` — Activa modo entrenamiento para capas como Dropout.
2. `optimizer.zero_grad()` — **Crucial:** Limpia los gradientes antiguos. Sin esto, `.backward()` acumularía gradientes sobre los anteriores.
3. `logits = model_pt(X_tr)` — Forward pass: propaga el lote a través de la red. Output shape $(480, 1)$.
4. `loss = criterion(logits, y_tr)` — Calcula pérdida comparando predicciones vs etiquetas verdaderas.
5. `loss.backward()` — Backward pass: recorre el grafo en reversa, acumulando gradientes en `.grad` de cada parámetro.
6. `optimizer.step()` — Lee los gradientes y actualiza los pesos según la regla del optimizador (Adam).

Fase de evaluación:

- `with torch.no_grad():` Desactiva el rastreo de gradientes. No necesitamos gradientes para evaluación, así que esto ahorra memoria y tiempo.

- `model_pt.eval()`: Desactiva comportamientos aleatorios como Dropout y congela estadísticas de BatchNorm.
- Convertimos logits a probabilidades con `torch.sigmoid()` y aplicamos umbral 0.5 para clasificación binaria.
- `.item()` convierte un tensor escalar a un número Python para poder imprimir o almacenar.

122.5.3.2. Puntos críticos para entender

1. Los gradientes solo se calculan en `loss.backward()`, no en `loss.backward() + optimizer.step().step()` solo lee los gradientes que ya fueron calculados.
2. `torch.no_grad()` es esencial en evaluación porque no necesitamos gradientes y ahorrar memoria/tiempo es importante con lotes grandes.
3. La evaluación usa el mismo modelo pero modo diferente (`model_pt.eval()` vs `model_pt.train()`), lo que afecta como se comportan capas especiales.

Las curvas de pérdida muestran el comportamiento típico de un modelo bien ajustado: la pérdida de entrenamiento disminuye monotonamente mientras que la pérdida de validación converge a un valor cercano pero ligeramente superior, indicando que el modelo generaliza sin sobreajuste significativo. Las curvas de exactitud muestran que ambas fracciones (entrenamiento y validación) alcanzan valores por encima del 90 % tras los primeros 50 epochs, con una mejora marginal en los epochs restantes.

122.5.4. Sensibilidad a la tasa de aprendizaje

La tasa de aprendizaje η es el hiperparámetro más crítico de cualquier red neuronal. Un valor demasiado bajo produce convergencia lenta o estancamiento en mínimos locales poco favorables; un valor demasiado alto provoca oscilaciones en la pérdida o incluso divergencia. La siguiente figura entrena cuatro instancias del mismo MLP con tasas de aprendizaje que cubren tres órdenes de magnitud, permitiendo observar estos regímenes de forma directa.

La frontera de decisión aprendida por la red se puede visualizar evaluando el modelo sobre una malla densa de puntos en el espacio de entrada. Cada punto de la malla recibe una probabilidad predicha $\hat{p} = \sigma(f_{\theta}(x))$, y la isocurva $\hat{p} = 0.5$ define la frontera de decisión.

La frontera de decisión resultante es claramente no lineal: la red ha aprendido a separar las dos lunas con una curva suave que sigue la estructura geométrica de los datos. La isocurva blanca en $\hat{p} = 0.5$ delimita la región de incertidumbre máxima, donde el modelo considera igualmente probables ambas clases. Las regiones de color intenso corresponden a zonas de alta confianza en la predicción.

122.5.5. Animación del aprendizaje

Una de las visualizaciones más reveladoras del proceso de entrenamiento de una red neuronal es observar como evoluciona la frontera de decisión a lo largo de las épocas. Al comienzo del entrenamiento, con pesos aleatorios pequeños, la frontera es casi lineal porque las activaciones ReLU operan en su región lineal. A medida que los pesos crecen y las no linealidades se activan, la frontera adquiere curvatura progresivamente hasta ajustarse a la geometría de los datos. El deslizador permite navegar por este proceso epoch a epoch.

122.6. CNN con PyTorch

122.6.1. Arquitectura CNN en PyTorch

Para ilustrar las redes convolucionales en PyTorch utilizamos `digits` de `sklearn`: 1797 imágenes de dígitos manuscritos en escala de grises de 8×8 píxeles y 10 clases. Es considerablemente más pequeño que MNIST (28×28), pero suficiente para demostrar la arquitectura sin tiempos de espera largos.

122.6.1.1. Convención de forma: channels-first

PyTorch es *channels-first*; JAX/Flax es *channels-last*

PyTorch espera tensores de imagen con forma (N, C, H, W): - N = tamaño del lote - C = canales (1 para escala de grises, 3 para RGB) - H, W = alto y ancho en píxeles

Para `digits` en escala de grises: (N, 1, 8, 8).

JAX/Flax usa el orden opuesto (N, H, W, C). Si portas código entre frameworks sin cambiar el reshape, obtendrás errores de forma confusos.

Las capas clave de la arquitectura:

- `nn.Conv2d(in, out, kernel_size, padding)` — aplica `out` filtros de `kernel × kernel` a la entrada. Con `padding=1` y `kernel_size=3`, las dimensiones espaciales se conservan.
- `nn.MaxPool2d(2)` — reduce dimensiones a la mitad seleccionando el máximo en ventanas 2×2 .
- `nn.Flatten()` — convierte el tensor 4D a un vector 1D para capas densas.
- `nn.Dropout(0.3)` — desactiva aleatoriamente el 30% de las neuronas. Solo activo en `model.train()`.

El flujo de dimensiones con la arquitectura abajo es:

Entrada:	(N, 1, 8, 8)	
Conv1 + ReLU:	(N, 16, 8, 8)	← 16 filtros 3×3, padding conserva tamaño
MaxPool:	(N, 16, 4, 4)	← reducción ×2
Conv2 + ReLU:	(N, 32, 4, 4)	← 32 filtros 3×3
MaxPool:	(N, 32, 2, 2)	← reducción ×2
Flatten:	(N, 128)	← $32 \times 2 \times 2 = 128$
Dense + ReLU:	(N, 64)	
Dropout:	(N, 64)	
Salida:	(N, 10)	← 10 logits para 10 dígitos

La CNN converge rápidamente en las imágenes de 8×8 de `digits`. La exactitud de validación supera el 95% en pocos epochs, lo que refleja que estas imágenes son relativamente fáciles para una red convolucional: los patrones de cada dígito son altamente consistentes y la resolución baja no introduce demasiada variabilidad. El `Dropout` con tasa 0.3 previene el sobreajuste, como se observa en la cercanía entre las curvas de entrenamiento y validación.

Una metrica especialmente util para la clasificacion multiclase es la matriz de confusion, que muestra cuantas instancias de la clase verdadera i fueron predichas como clase j . Los elementos diagonales corresponden a predicciones correctas; los elementos fuera de la diagonal revelan que pares de clases se confunden entre si, lo que puede guiar el analisis de errores y el ajuste de la arquitectura.

La diagonal dominante en la matriz de confusion confirma el buen desempeno del modelo. Las confusiones mas frecuentes suelen ocurrir entre digitos con morfologia similar: el 4 y el 9 comparten una curvatura superior cerrada, y el 3 y el 8 tienen regiones de activacion superpuestas. Estos errores son consistentes con los que comete un clasificador humano cuando la escritura es ambigua, lo que sugiere que el modelo ha aprendido representaciones genuinamente relevantes y no artefactos espurios.

122.6.2. Filtros aprendidos por la primera capa convolucional

Una propiedad notable de las CNNs es que sus filtros no son diseñados manualmente: emergen del proceso de optimizacion como los detectores de caracteristicas mas utiles para la tarea. En los primeros niveles de una CNN entrenada en imagenes naturales (ImageNet), los filtros suelen especializarse en bordes orientados, manchas de color y texturas de baja frecuencia. En nuestra CNN entrenada sobre digitos 8x8, la primera capa aprende 16 filtros 3x3 que capturan los patrones mas discriminativos de la escritura numerica.

122.7. JAX: fundamentos

122.7.1. El paradigma funcional

JAX (Bradbury et al. 2018) redefine completamente la relación entre Python y el hardware de aceleración. La diferencia no es solo técnica; es una filosofía de programación fundamentalmente diferente.

El siguiente widget interactivo muestra la diferencia central de forma concreta:

122.7.1.1. ¿Que es programacion funcional pura?

La diferencia central: en PyTorch el estado *vive dentro del objeto modelo* y muta con cada paso. En JAX el estado son *datos externos* que pasas explícitamente y que nunca se modifican — cada operación produce valores nuevos.

122.7.1.2. Las cuatro transformaciones de JAX

JAX proporciona cuatro transformaciones componibles:

1. `jax.grad(f)` — Diferenciación automática

Retorna directamente los gradientes como pytree. No acumula en `.grad` — los gradientes son valores de retorno, no efectos secundarios.

2. `jax.jit(f)` — Compilación XLA

3. `jax.vmap(f)` — Vectorización automática

Transforma una función que opera sobre *un solo ejemplo* en una que opera sobre *un lote entero*, sin escribir índices de lote.

4. `jax.pmap(f)` — Paralelismo entre dispositivos

Ejecuta en paralelo sobre múltiples GPUs/TPUs. Poco común para usuarios nuevos.

La potencia de la composición funcional

Porque todas las funciones JAX son puras, se pueden anidar libremente:
En PyTorch, componer estas operaciones requiere configuraciones no estándar. En JAX, es la forma natural de trabajar.

122.7.2. Parametros como pytrees: estado explícito

En JAX no existe un objeto “modelo” que contenga estado interno. En su lugar, los parametros son **estructuras de datos Python explícitas** (diccionarios, listas, tuplas, o combinaciones anidadas) que contienen los arrays de JAX. Estos se pasan explícitamente como argumentos a cada función.

122.7.2.1. ¿Por qué es ventajoso?

1. **Inspeccionables:** Puedes ver exactamente qué parametros tiene tu modelo en cualquier momento.
2. **Serializables:** Guardar y cargar es trivial — solo serializa el diccionario.
3. **Transformables:** JAX entiende estas estructuras y puede aplicar transformaciones automáticamente.

122.7.2.2. Pytrees: contenedores anidados de datos

Un pytree es cualquier estructura de datos Python donde las “hojas” (elementos más profundos) son arrays JAX. Ejemplos:

122.7.2.3. JAX transforma automáticamente cada hoja

La magia de JAX es que cuando usas transformaciones como `jax.grad()` sobre una función que recibe un pytree, **JAX retorna un pytree con la misma estructura**.

Esto significa que actualizaciones de parametros son triviales:

122.7.2.4. Ejemplo completo: forward pass con parametros pytree

122.7.3. Visualizacion: grad de la entropia cruzada

Para ilustrar `jax.grad` de forma concreta, calculamos la perdida de entropia cruzada binaria y su gradiente respecto a un peso escalar w variando en $[-3, 3]$, con entrada fija $x = 1$ e etiqueta $y = 1$. La perdida es:

$$\mathcal{L}(w) = -[y \log \sigma(wx) + (1 - y) \log(1 - \sigma(wx))] \quad (122.3)$$

donde $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$. Con $y = x = 1$, la perdida simplifica a $\mathcal{L}(w) = -\log \sigma(w)$, que es una funcion decreciente (a mayor w , la prediccion $\sigma(w)$ se acerca a 1 y la perdida se acerca a 0). El gradiente es $\partial \mathcal{L} / \partial w = \sigma(w) - 1 \leq 0$, siempre negativo: el descenso por gradiente siempre incrementa w para que la prediccion se acerque a $y = 1$.

La figura confirma la intuicion matematica: la perdida es alta y decreciente para w negativo (la red esta haciendo predicciones incorrectas con alta confianza) y se aproxima a cero a medida que w crece. El gradiente es siempre negativo, lo que significa que el descenso por gradiente siempre empuja w hacia valores mas grandes. En $w = 0$ (inicializacion tipica), el gradiente vale exactamente -0.5 , lo que corresponde al caso de incertidumbre maxima donde $\sigma(0) = 0.5$.

122.7.4. Derivadas de orden superior: una ventaja exclusiva de JAX

Una capacidad que distingue a JAX de otros frameworks es la diferenciacion de orden superior mediante composicion de `jax.grad`. En PyTorch es posible pero requiere configuraciones especiales (`create_graph=True`); en JAX es natural: `jax.grad(jax.grad(f))` es exactamente lo que parece. Esta capacidad es fundamental para metodos de optimizacion de segundo orden (Newton-Raphson, Gauss-Newton), regularizacion basada en la traza del Hessiano, y meta-aprendizaje (donde se diferencia a traves de un bucle de entrenamiento completo).

La segunda derivada de la perdida respecto a un peso, $\partial^2 \mathcal{L} / \partial w^2$, mide la curvatura del paisaje de optimizacion. Una curvatura alta indica que pequenos cambios en el peso producen grandes cambios en la perdida; una curvatura baja indica una region plana. Los optimizadores de segundo orden utilizan esta informacion para dar pasos adaptados a la geometria local, a diferencia de SGD que usa el mismo tamano de paso en todas las direcciones.

122.8. Clasificacion con JAX puro

122.8.1. Cambio de paradigma: funciones puras y pytrees

Implementamos un MLP completo en JAX puro (sin Flax) sobre el mismo conjunto `make_moons` usado en la seccion de PyTorch. Esto permite una comparacion directa del codigo y los resultados. La arquitectura es identica: $[2 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1]$.

En JAX puro, no existe un objeto “modelo” con estado interno. Los parametros son diccionarios Python (pytrees) que se pasan explicitamente como argumentos. Esta disciplina funcional tiene

ventajas: los parametros son inspeccionables, se pueden serializar como dicts, y las transformaciones de JAX pueden recorrerlos automaticamente.

122.8.2. Inicialización de parametros JAX

En PyTorch, la inicialización de pesos ocurre automaticamente dentro de `nn.Linear()`. En JAX puro, debes ser explícito y escribir tu propia función de inicialización.

122.8.2.1. ¿Por qué inicialización explícita?

Porque en JAX **no hay objeto modelo con estado**. Los parametros son solo datos que debes crear tú mismo. Esto parece verboso, pero te da control total.

122.8.2.2. PRNG management — ¿Por qué `jax.random.split`?

JAX requiere **determinismo puro**: la misma función con los mismos argumentos debe retornar exactamente lo mismo. Por eso no hay un generador global mutable como en NumPy — la aleatoriedad debe ser **explícita**.

Error frecuente: reusar la misma key

En JAX, si llamas `jax.random.normal` dos veces con la **misma key**, obtienes el **mismo** resultado — no valores distintos:

Para obtener valores independientes en cada capa, debes **dividir** la key:

En un bucle de inicialización de capas, el patrón estándar es:

122.8.2.3. Función de inicialización con He initialization

122.8.2.4. He Initialization — ¿por qué?

Sin inicialización cuidadosa, los parametros pueden ser demasiado grandes o demasiado pequeños: - Si W es muy pequeño: las activaciones desaparecen (gradientes vanishing). - Si W es muy grande: las activaciones saturan o explotan.

He initialization escala cada matriz de pesos para mantener una varianza consistente. Para ReLU, usamos $\text{std} = \sqrt{2/\text{fan_in}}$, donde `fan_in` es el número de entradas a la capa.

Comparación: PyTorch vs JAX

Aspecto	PyTorch	JAX
Inicialización	Automatica en <code>nn.Linear()</code>	Manual con <code>init_params()</code>
Acceso a parametros	<code>model.parameters()</code>	<code>params</code> diccionario
Aleatoriedad	PRNG global implícito	PRNG key explícito
Ventaja	Menos código	Mas control, reproducible

122.8.3. Forward pass y funcion de perdida JAX

122.8.3.1. Forward pass — operaciones lineales + activaciones

122.8.3.2. ¿Por qué `.squeeze(-1)`?

La salida de la capa final antes del `squeeze` es shape `(batch, 1)`. En JAX, es convención que funciones de perdida escalar (como `binary cross-entropy`) reciben vectores 1D `(batch,)` para compatibilidad con operaciones de reducción.

Comparacion de shapes a lo largo del forward pass con entrada `X_tr_j` de shape `(480, 2)`:

```
Entrada x:                (480, 2)
Despues de capa 1 + ReLU: (480, 32)
Despues de capa 2 + ReLU: (480, 32)
Despues de capa 3:        (480, 1) ← logit antes de sigmoid
Despues de sigmoid:       (480, 1)
Despues de squeeze(-1):   (480,)  ← vector 1D de probabilidades
```

122.8.3.3. Loss function — binary cross-entropy

122.8.3.4. La forma de las variables

Cuando llamas `bce_loss_jax(params, X_tr_j, y_tr_j)`: - `x` tiene shape `(480, 2)` — 480 ejemplos, 2 features - `y` tiene shape `(480,)` — 480 etiquetas binarias - `yhat` tiene shape `(480,)` — 480 predicciones - `loss` es un escalar — el promedio de la perdida de todos los ejemplos

Este es el valor que luego diferenciaras con `jax.grad()` para obtener los gradientes.

122.8.4. Preparacion de datos JAX

122.8.5. Paso de entrenamiento con JIT compilation

122.8.5.1. Diferencia filosofica: PyTorch vs JAX

PyTorch:

- El bucle es imperativo — instrucciones paso a paso.
- El estado del modelo y optimizador cambia en cada paso.
- Facil de debuggear porque el estado es observable en cualquier momento.

JAX:

- Todo el paso está encapsulado en una funcion pura que retorna nuevos valores.
- Ningun estado mutable — los parametros y estado del optimizador son argumentos de entrada y salida.
- Se puede compilar con JIT para velocidad.

122.8.5.2. El paso de entrenamiento JAX

122.8.5.3. Desglose línea por línea

```
loss, grads = jax.value_and_grad(bce_loss_jax)(params, x, y)
```

Esto es equivalente a lo que PyTorch hace en dos llamadas separadas:

```
updates, new_opt_state = optimizer_jax.update(grads, opt_state, params)
```

El optimizador Lee los gradientes e internamente mantiene momentos (moving averages). Para Adam, computa:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad (\text{first moment})$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad (\text{second moment})$$

$$\text{update} = \frac{m_t}{\sqrt{v_t} + \epsilon}$$

Esto es todo lo que PyTorch hace en `optimizer.step()`, pero de forma explícita y retornando los valores.

```
new_params = optax.apply_updates(params, updates)
```

Aplica los updates:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} + \text{learning_rate} \times \text{updates}$$

122.8.5.4. ¿Por qué `@jax.jit`?

El decorador `@jax.jit` compila la función con XLA la primera vez que se llama: - **Primera llamada:** JAX traza la función, observa las formas de entrada, y genera código XLA optimizado. Lento — puede tomar varios segundos. - **Llamadas subsiguientes con mismas formas:** Reutilizan el código compilado. Mucho más rápido.

Para datos de tamaño fijo (como en este ejemplo), la compilación ocurre una sola vez y los 299 epochs siguientes son significativamente más rápidos que en PyTorch eager.

Cuando `@jax.jit` sorprende — tracing y efectos secundarios

Dentro de una función JIT-compilada, `print()` **no funciona como esperas**. JAX traza la función estáticamente, y `print` solo se ejecuta una vez durante el trazado, no en cada llamada: Para debuggear dentro de JIT, usa `jax.debug.print(...)` que sí propaga el valor real en cada ejecución.

122.8.6. Bucle de entrenamiento completo

En JAX puro, cada transformacion es explícita: compilacion (`@jax.jit`), diferenciacion (`jax.grad`), vectorizacion (`jax.vmap`). Esto da total control pero requiere verbosidad. El optimizador `optax` es funcional: mantiene su estado en `opt_state` en lugar de modificar un objeto.

Las curvas de entrenamiento en JAX son practicamente identicas a las de PyTorch bajo las mismas condiciones: misma arquitectura, mismo optimizador (Adam con `lr=0.01`), mismo conjunto de datos y misma particion. Esto ilustra que los dos frameworks, a pesar de sus filosofias radicalmente distintas, convergen a resultados equivalentes cuando los hiperparametros son los mismos. La diferencia observable es que la primera llamada a `train_step_jax` es mas lenta (trazado y compilacion JIT), pero las 299 iteraciones siguientes son sustancialmente mas rapidas que su equivalente en PyTorch eager.

La frontera de decision aprendida por la red JAX deberia ser visualmente indistinguible de la del MLP de PyTorch, confirmando que el aprendizaje de representaciones no esta ligado al framework sino a la arquitectura y los datos.

La frontera aprendida por JAX captura la misma estructura curvilinea que la de PyTorch. Las pequenas diferencias visuales, si las hay, se deben a diferencias en la inicializacion aleatoria (JAX usa claves PRNG explicitas mientras que PyTorch usa un generador global) y posiblemente a diferencias en el orden de las operaciones de punto flotante producidas por XLA versus la cadena de herramientas de PyTorch. En ninguno de los dos casos estas diferencias son significativas para la calidad del clasificador final.

122.9. CNN con Flax

122.9.1. flax.linen.Module

Flax (Heek et al. 2023) ofrece una API de módulos sobre JAX que es **superficialmente** similar a `nn.Module` de PyTorch, pero mantiene la disciplina funcional en su núcleo.

La diferencia clave: una instancia de `flax.linen.Module` **no almacena parámetros**. Es solo una descripción del cómputo. Los parámetros se obtienen con `model.init(key, x)` y se pasan explícitamente en cada `model.apply(params, x)`.

El decorador `@nn.compact` permite declarar las capas inline en `__call__` en lugar de en `__init__`. Flax nombra automáticamente cada capa según su posición, produciendo claves como `"Conv_0"`, `"Dense_1"`.

Error frecuente al portar código PyTorch → Flax: el orden de canales

PyTorch espera (N, C, H, W) — canales primero. JAX/Flax espera (N, H, W, C) — canales último.

Framework	Formato	Reshape correcto
PyTorch	(N, 1, 8, 8)	<code>.reshape(-1, 1, 8, 8)</code>
JAX/Flax	(N, 8, 8, 1)	<code>.reshape(-1, 8, 8, 1)</code>

Si olvidas este cambio, obtendrás un error de forma confuso en `nn.Conv` porque el número de canales no coincide con el esperado.

La CNN de Flax alcanza una exactitud de validacion comparable a la version de PyTorch en el mismo numero de epochs, lo que confirma que la capacidad del modelo es equivalente. Una diferencia observable es que usamos `avg_pool` en lugar de `MaxPool2d`: el average pooling es ligeramente menos agresivo en la seleccion de características pero igualmente efectivo para reducir la dimension espacial. En redes mas profundas, la eleccion entre max y average pooling puede tener un impacto measurable en el rendimiento.

El flujo de trabajo con Flax merece un comentario adicional. La llamada `model_flax.apply(params_flax, x)` es una funcion pura: produce la misma salida para los mismos parametros y la misma entrada, sin ninguna dependencia de estado oculto. Esto facilita la verificacion formal, el testing y la reproduccion de resultados. El precio es la verbosidad: hay que pasar `params_flax` explicitamente en cada llamada, lo que contrasta con el `model(x)` de PyTorch donde los parametros estan implicitamente encapsulados en el objeto.

122.10. Comparativa PyTorch vs JAX

122.10.1. Filosofia de diseno: Imperative vs Functional

La diferencia mas profunda entre PyTorch y JAX no es tecnica sino **filosofica de programacion**. Estos dos frameworks encarnan dos paradigmas completamente diferentes.

122.10.1.1. PyTorch: Programacion Imperativa Orientada a Objetos

PyTorch sigue el paradigma imperativo: escribes instrucciones paso a paso sobre objetos que tienen estado mutable.

Ventajas: - Ergonomía excelente — el código se lee como una serie natural de instrucciones. - Debugging fácil — inspecciona el estado en cualquier momento con `print` o un debugger. - Curva de aprendizaje suave para programadores acostumbrados a OOP.

Desventajas: - No es composable con transformaciones automáticas (diferenciar través de múltiples pasos es complicado). - El estado mutable hace difícil razonar sobre que código hace que.

122.10.1.2. JAX: Programacion Funcional Pura

JAX implementa programacion funcional: las funciones no tienen estado, siempre retornan lo mismo para los mismos argumentos, y se pueden transformar de forma automática.

Ventajas: - Composición de transformaciones — puedes anidar `jax.grad`, `jax.jit`, `jax.vmap` libremente. - Compilación automática con XLA — velocidad. - Determinismo garantizado — mismos argumentos → mismo resultado. - Paralelización automática posible.

Desventajas: - Curva de aprendizaje más empinada — requiere cambiar tu forma de pensar. - Debugging más difícil — no puedes poner `print` dentro de `@jax.jit`. - Más verboso — tienes que ser explícito con el estado (parámetros, keys PRNG, etc).

122.10.1.3. Tabla comparativa de mentalidad

Aspecto	PyTorch	JAX
Modelo	Objeto con estado mutable	Función pura + datos externos
Parámetros	Encapsulados en <code>model.parameters()</code>	Datos explícitos (pytrees)
Ciclo de entrenamiento	Instrucciones imperativas	Transformación de datos
Debugging	Trivial — inspecciona en cualquier punto	Difícil dentro de <code>@jax.jit</code>
Composición	Limitada	Ilimitada
Velocidad	Eager por defecto, JIT opcional	JIT por defecto
Uso típico	La mayoría de practicantes	Investigación, TPUs, órdenes altas

122.10.2. Flujo de trabajo típico

Veamos las operaciones mas comunes lado a lado.

122.10.2.1. 1. Definición del modelo

PyTorch:

JAX / Flax:

122.10.2.2. 2. Forward pass

PyTorch:

JAX / Flax:

122.10.2.3. 3. Cálculo de gradientes

PyTorch:

JAX:

122.10.2.4. 4. Optimizador

PyTorch:

JAX:

122.10.2.5. 5. Compilacion**PyTorch:****JAX:****122.10.2.6. 6. Debugging****PyTorch — fácil:****JAX — más complejo:****122.10.2.7. Resumen de flujos de trabajo**

Operacion	PyTorch	JAX
Crear modelo	<code>MyNet()</code>	<code>MyNet() + model.init(key, x)</code>
Forward	<code>model(x)</code>	<code>model.apply(params, x)</code>
Gradientes	<code>loss.backward()</code>	<code>jax.grad(loss_fn)(params)</code>
Optimizador	<code>optimizer.step()</code>	<code>optimizer.update(grads, state)</code>
Compilacion	<code>torch.compile()</code> (opcional)	<code>@jax.jit</code> (automática internamente)
Debugging	Trivial	Requiere técnicas especiales

122.10.2.8. ¿Cuál elegir?**Regla práctica para elegir framework****Empieza con PyTorch si:**

- Estás aprendiendo aprendizaje profundo por primera vez.
- Necesitas modelos preentrenados (HuggingFace Transformers, torchvision).
- Quieres debuggear con `print()` y puntos de ruptura normales.
- Trabajas en equipo donde PyTorch ya es el estándar.

Considera JAX si:

- Necesitas diferenciación de orden superior (Hessiano, derivadas de derivadas).
- Quieres vectorización automática eficiente con `jax.vmap`.
- Trabajas con TPUs de Google Cloud (JAX tiene integración nativa).
- Investigas meta-aprendizaje, NTK o algoritmos que diferencian a través del entrenamiento.

La realidad del mercado (2025): ~80 % del código de investigación publicado usa PyTorch. JAX es dominante en DeepMind/Google y en investigación teórica. Para la industria general, PyTorch es la elección casi universal.

122.10.3. Comparativa cuantitativa

La siguiente figura presenta una comparacion subjetiva pero estructurada de las dos opciones principales en seis dimensiones relevantes para el practicante de aprendizaje profundo.

La comparativa revela los patrones complementarios de los dos frameworks. PyTorch destaca en facilidad de debugging, tamaño del ecosistema y accesibilidad para nuevos usuarios (curva de aprendizaje mas suave). JAX destaca en velocidad de ejecucion gracias a la compilacion XLA, que produce codigo significativamente mas rapido en hardware especializado. Ambos frameworks son equivalentes en flexibilidad de arquitecturas (cualquier computo diferenciable es expresable en ambos) y soporte para investigacion (las dos opciones son ampliamente usadas en publicaciones de primer nivel). La puntuacion baja de JAX en “Curva de aprendizaje” no refleja una deficiencia del framework sino la naturaleza del paradigma funcional, que requiere un cambio conceptual sustancial para programadores acostumbrados al estilo imperativo.

122.10.4. Convergencia directa: PyTorch vs JAX

La prueba definitiva de que ambos frameworks son equivalentes en capacidad expresiva es comparar sus curvas de convergencia sobre el mismo problema, con la misma arquitectura y los mismos hiperparametros. La siguiente figura superpone la exactitud de validacion de los dos modelos MLP entrenados a lo largo de este capitulo — el de PyTorch (azul solido) y el de JAX puro (verde discontinuo) — sobre `make_moons` con arquitectura $[2 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1]$, optimizador Adam con $\eta = 0.01$ y 300 epocas.

122.11. Ejercicios

Los siguientes ejercicios están diseñados para profundizar tu comprensión de PyTorch y JAX experimentando con variaciones de arquitecturas e hiperparámetros. El objetivo no es solo “hacer que funcione”, sino entender **qué sucede** cuando cambias cosas.

122.11.1. Ejercicio 1: Sensibilidad a la tasa de aprendizaje

Concepto: La tasa de aprendizaje η es el hiperparámetro más crítico. Controla qué tan grandes son los pasos que toma el optimizador: - Demasiado bajo $\rightarrow$ Convergencia lentísima (podrías esperar para siempre). - Demasiado alto $\rightarrow$ Oscilaciones o divergencia (los pesos saltan sin control).

Tarea: Entrena el MLP de PyTorch con cuatro tasas diferentes: `lr` $[0.0005, 0.005, 0.05, 0.5]$. Grafica las curvas de `val_loss` para las cuatro en la misma figura, asegurándote de usar colores distintos para cada una.

Pasos sugeridos: 1. Define una función `train_with_lr(lr, n_epochs=300)` que devuelva las listas `val_losses`. 2. Itera sobre `learning_rates` y acumula los resultados. 3. Grafica con Plotly (puedes usar `go.Scatter` y agregar múltiples trazes).

Observaciones esperadas: - Con `lr` = 0.0005: Curva plana durante muchos epochs — convergencia extremadamente lenta. - Con `lr` = 0.005 y `lr` = 0.05: Curvas suaves y decrecientes — zona

dorada. - Con `lr = 0.5`: Oscilaciones erráticas o divergencia — la pérdida aumenta en lugar de disminuir.

Pregunta de reflexión: ¿Por qué Adam es más robusto a tasas de aprendizaje altas que SGD simple?

122.11.2. Ejercicio 2: Efecto del Dropout en regularización

Concepto: Dropout es una técnica de regularización que desactiva aleatoriamente neuronas durante el entrenamiento. La idea es prevenir que el modelo “memorice” patrones raros y, en su lugar, aprenda características más robustas.

Pregunta: ¿Reduce realmente la brecha entre pérdida de entrenamiento y validación?

Tarea: Define una clase `MLPWithDropout` que agregue `nn.Dropout(p=0.3)` después de cada activación **ReLU** (excepto la última capa). Entrena tanto el MLP original como la versión con Dropout durante 300 epochs, y grafica `train_loss` y `val_loss` para ambos modelos en la misma figura.

Pasos sugeridos: 1. Define `MLPWithDropout` con la arquitectura `[2 -> 32 -> 32 -> 1]` y `Dropout(0.3)` después de cada **ReLU**. 2. Entrena ambos modelos con la misma semilla y tasa de aprendizaje. 3. Grafica las 4 curvas: `train_loss (sin dropout)`, `val_loss (sin dropout)`, `train_loss (con dropout)`, `val_loss (con dropout)`. 4. Calcula el gap final: `gap = val_loss_final - train_loss_final` para ambos modelos.

Observaciones esperadas: - **Sin Dropout:** La pérdida de entrenamiento desciende rápidamente pero el gap con validación puede ser grande (sobreajuste). - **Con Dropout:** Ambas curvas convergen más juntas porque el modelo está más regularizado.

122.11.3. Ejercicio 3: Cambiar el dataset: `make_circles`

Concepto: Diferentes datasets requieren diferentes arquitecturas. `make_circles` es fundamentalmente diferente a `make_moons`: los datos forman dos círculos concéntricos, no semilunares. Esto requiere capas más poderosas.

Pregunta: ¿Es suficiente una red pequeña `[32, 32]` o necesitamos una arquitectura más grande?

Tarea: 1. Crea el dataset: `X_c, y_c = make_circles(n_samples=600, noise=0.1, factor=0.5, random_state=42)` 2. Haz train/test split (80/20) como lo hiciste con `make_moons`. 3. Entrena tres modelos: - MLP(2, [16, 16], 1) — arquitectura pequeña - MLP(2, [32, 32], 1) — arquitectura mediana - MLP(2, [64, 64], 1) — arquitectura grande 4. Para cada modelo, calcula la exactitud final en validación. 5. Visualiza las tres fronteras de decisión lado a lado usando tres subplots.

Observaciones esperadas: - [16, 16] - Posiblemente insuficiente; el modelo podría no capturar bien la estructura radial. - [32, 32] - Debería funcionar bastante bien. - [64, 64] - Captura los círculos con mayor precisión.

122.11.4. Ejercicio 4: Derivadas de orden superior en JAX — Una exclusiva de JAX

Concepto: JAX permite componer `jax.grad` de forma ilimitada. Puedes calcular: - Primera derivada: `grad1 = jax.grad(f)` - Segunda derivada: `grad2 = jax.grad(jax.grad(f))` - Tercera, cuarta, ... — tantas como quieras.

Esto es **casi imposible** en PyTorch sin configuración especial, pero en JAX es completamente natural.

Por qué importa: Las derivadas de segundo orden (Hessiano) son fundamentales para: - Optimizadores de segundo orden (Newton-Raphson). - Análisis de curvatura del paisaje de optimización. - Meta-aprendizaje (diferenciar a través de un bucle de entrenamiento completo).

Tarea: Define la pérdida BCE con un solo peso escalar: `bce_escalar(w)` con entrada fija `x=1` y etiqueta `y=1`. Luego: 1. Calcula `grad1 = jax.grad(bce_escalar)` — primera derivada. 2. Calcula `grad2 = jax.grad(grad1)` — segunda derivada (Hessiano). 3. Evalúa las tres funciones para `w` `[-5, 5]` con 300 puntos. 4. Grafica en tres subplots: - Arriba: Pérdida $L(w)$ - Medio: Primera derivada dL/dw - Abajo: Segunda derivada d^2L/dw^2

Observaciones esperadas: - La pérdida es **convexa** — forma de U. - El gradiente es **siempre negativo** para `y=1` — descenso por gradiente siempre incrementa `w`. - La curvatura es **máxima en `w=0`** — máxima incertidumbre. - En `w → ±∞`, la curvatura se aproxima a cero — la función se vuelve plana.

Pregunta de reflexión: En un optimizador de segundo orden (como Newton-Raphson), usarías la Hessiana para dar pasos más grandes donde la curvatura es pequeña y pasos más pequeños donde es grande. ¿Tiene sentido esto intuitivamente? ¿Por qué?

122.12. Resumen

Este capítulo presentó la implementación práctica de redes neuronales en tres frameworks — scikit-learn, PyTorch y JAX+Flax — con énfasis en entender *por qué* funciona cada pieza, no solo *cómo* usarla.

PyTorch — el patrón central:

JAX — el patrón central:

La diferencia filosófica que importa:

	PyTorch	JAX
Estado del modelo	Dentro del objeto	Datos externos (pytree)
Gradientes	Acumulan en <code>.grad</code>	Valores de retorno
Aleatoriedad	Generador global	PRNG key explícita
Compilación	Eager por defecto	<code>@jax.jit</code> explícito
Debugging	Trivial	Requiere <code>jax.debug</code>

Los experimentos confirman que ambos frameworks producen modelos equivalentes con la misma arquitectura y optimizador. La elección es principalmente una decisión de ergonomía y ecosistema (PyTorch) versus expresividad funcional y velocidad en hardware especializado (JAX).

Referencias

Parte XXIX.

Aprendizaje No Supervisado

Parte XXX.

Clustering

123. Introducción al clustering y métricas de evaluación

El aprendizaje supervisado parte de un conjunto de observaciones etiquetadas para aprender una función que generalice a datos nuevos. El aprendizaje no supervisado, en cambio, trabaja sin etiquetas: el objetivo es descubrir estructura interna en los datos, ya sea agrupando observaciones similares, identificando componentes latentes o reduciendo la dimensión de representación (Hastie et al. 2009; Bishop 2006).

El clustering —o agrupamiento— es la tarea no supervisada más estudiada. Dado un conjunto de observaciones $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^p$, el objetivo es particionarlas en grupos $C_1, \dots, C_k$ de modo que las observaciones dentro de cada grupo sean más similares entre sí que con las de otros grupos. Esta noción de similitud no está predefinida: el analista debe elegir una medida de distancia y un criterio de agrupamiento adecuados al problema (Aggarwal y Reddy 2013).

Este capítulo desarrolla los fundamentos del clustering: medidas de distancia y similitud, propiedades formales que deben cumplir, y métricas de evaluación que permiten comparar particiones cuando no se dispone de etiquetas verdaderas. Los capítulos siguientes desarrollan los algoritmos más importantes: K-Means, clustering jerárquico, DBSCAN y reducción de dimensionalidad no lineal.

123.1. El problema de clustering

Sea $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ un conjunto de n observaciones en $\mathbb{R}^p$. Un clustering de $\mathcal{D}$ en k grupos es una función de asignación

$$\ell : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, k\},$$

donde $\ell(i)$ indica el grupo al que pertenece la observación $\mathbf{x}_i$. El grupo C_j es el subconjunto de observaciones asignadas a la etiqueta j :

$$C_j = \{\mathbf{x}_i \mid \ell(i) = j\}.$$

La función de asignación óptima depende del criterio elegido. Distintos algoritmos minimizan distintos objetivos, y no existe un único criterio universal. El número de particiones posibles en k grupos de n objetos crece exponencialmente con n , por lo que los algoritmos eficientes explotan heurísticas o restricciones geométricas.

123.2. Medidas de distancia y similitud

La noción de similitud entre observaciones se formaliza mediante funciones de distancia. Una función $d : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ es una distancia si satisface cuatro propiedades.

Definición. Una función d es una métrica si para todo $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$:

1. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$ y $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$ (positividad definida),
2. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ (simetría),
3. $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ (desigualdad triangular).

123.2.1. Distancias de Minkowski

La familia de distancias de Minkowski unifica varias métricas clásicas mediante un parámetro $p \geq 1$.

Definición. La distancia de Minkowski de orden p entre $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_d)$ es

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{j=1}^d |x_j - y_j|^p \right)^{1/p}. \quad (123.1)$$

Los casos más comunes son:

- $p = 1$: distancia Manhattan o L^1 , $d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_j |x_j - y_j|$.
- $p = 2$: distancia Euclídea o L^2 , $d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_j (x_j - y_j)^2}$.
- $p \rightarrow \infty$: distancia de Chebyshev, $d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max_j |x_j - y_j|$.

La elección de p determina qué tipo de diferencias entre coordenadas se penalizan más. La distancia Manhattan es menos sensible a diferencias grandes en una sola coordenada; la Euclídea las amplifica mediante el cuadrado; la de Chebyshev las ignora excepto en la coordenada de mayor diferencia.

123.2.2. Distancias para datos no vectoriales

Cuando los datos no son vectores en $\mathbb{R}^p$, se usan distancias específicas al tipo de dato.

Distancia del coseno. Para vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, mide el ángulo entre ellos y es frecuente en texto:

$$d_{\cos}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 - \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

Distancia de Jaccard. Para conjuntos A y B , mide la proporción de elementos que no comparten:

$$d_J(A, B) = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

Distancia de edición (Levenshtein). Para cadenas de texto o secuencias, cuenta el número mínimo de operaciones de inserción, eliminación y sustitución para transformar una cadena en la otra.

123.2.3. Importancia de la escala

Las distancias basadas en normas son sensibles a la escala de las variables. Si una variable mide gramos y otra mide kilómetros, la segunda dominará la distancia Euclídea. Por ello, antes de aplicar algoritmos de clustering es habitual estandarizar los datos dividiendo cada variable por su desviación estándar, o aplicar otra normalización adecuada al dominio.

123.3. Evaluación de clustering sin etiquetas verdaderas

En la mayoría de las aplicaciones de clustering no se dispone de una partición verdadera contra la que comparar. Las métricas internas evalúan la calidad de la partición usando únicamente las distancias entre los puntos.

123.3.1. Índice de silueta

El índice de silueta mide, para cada observación, qué tan bien encaja en su propio grupo comparado con el grupo más cercano (Rousseeuw 1987).

Definición. Para la observación $\mathbf{x}_i$ asignada al grupo $C_{\ell(i)}$, se definen: - $a(i)$: distancia media a todos los demás puntos del mismo grupo, - $b(i)$: distancia media al grupo más cercano distinto del propio.

La silueta de i es:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}. \quad (123.2)$$

El valor de $s(i)$ está en $[-1, 1]$. Un valor cercano a 1 indica que $\mathbf{x}_i$ está bien asignada: está lejos de los demás grupos. Un valor cercano a 0 indica que está en la frontera. Un valor negativo indica que $\mathbf{x}_i$ probablemente está mal asignada.

El índice de silueta global es el promedio de $s(i)$ sobre todas las observaciones:

$$S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s(i).$$

123.3.2. Índice Davies-Bouldin

El índice Davies-Bouldin mide la compacidad de cada grupo relativa a la separación entre grupos (Davies y Bouldin 1979).

Definición. Sea $\bar{d}_k$ el diámetro promedio del grupo k (distancia media de sus puntos al centroide) y $d(k, l)$ la distancia entre los centroides de los grupos k y l . El índice Davies-Bouldin es:

$$DB = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \max_{l \neq k} \frac{\bar{d}_k + \bar{d}_l}{d(k, l)}. \quad (123.3)$$

Un valor menor de DB indica mejor clustering: grupos compactos y bien separados. El índice penaliza tanto la dispersión interna como la falta de separación entre grupos.

123.3.3. Índice Calinski-Harabasz

El índice Calinski-Harabasz, también llamado criterio de varianza entre/intra grupos, compara la dispersión entre grupos con la dispersión dentro de los grupos (Caliński y Harabasz 1974).

Definición. Sea SS_B la suma de cuadrados entre grupos y SS_W la suma de cuadrados dentro de grupos. El índice Calinski-Harabasz es:

$$CH = \frac{SS_B / (K - 1)}{SS_W / (n - K)}. \quad (123.4)$$

Un valor mayor de CH indica mejor clustering. Esta métrica favorece grupos compactos y bien separados, similar a Davies-Bouldin pero en sentido opuesto.

123.4. Evaluación con etiquetas verdaderas

Cuando se dispone de etiquetas externas —por ejemplo en un experimento controlado— es posible medir cuánto se parece la partición encontrada a la partición de referencia. Estas métricas son externas.

123.4.1. Índice de Rand ajustado

El índice de Rand considera todos los pares de observaciones y cuenta cuántos pares están en el mismo grupo en ambas particiones, o en grupos distintos en ambas (Hubert y Arabie 1985).

Definición. El índice de Rand ajustado (ARI) corrige el índice de Rand por la coincidencia esperada bajo asignación aleatoria:

$$ARI = \frac{RI - \mathbb{E}[RI]}{\max(RI) - \mathbb{E}[RI]}. \quad (123.5)$$

El ARI está en $[-1, 1]$. Un valor de 1 indica concordancia perfecta; un valor de 0 indica lo esperado por azar. Se prefiere sobre el índice de Rand sin ajustar porque no crece artificialmente con n o k .

123.5. Preprocesamiento antes de clustering

Antes de aplicar cualquier algoritmo de clustering conviene realizar algunas verificaciones y transformaciones.

Estandarización. Variables con rangos muy distintos dominarán la distancia. Usar `StandardScaler` o `RobustScaler` antes de aplicar algoritmos basados en distancias euclídeas.

Reducción de dimensión. En espacios de alta dimensión, todas las distancias tienden a igualarse (maldición de la dimensionalidad). Aplicar PCA u otras técnicas antes de clustering puede mejorar los resultados.

Detección de valores atípicos. Los algoritmos como K-Means son sensibles a outliers porque los centroides son promedios. Conviene identificarlos y decidir si excluirllos o usar algoritmos más robustos.

Codificación de variables categóricas. Las distancias estándar no aplican directamente a variables nominales. Se pueden usar codificación one-hot con distancia euclídea, o la distancia de Gower que maneja mezclas de tipos.

123.6. Selección del número de grupos

Una de las decisiones más difíciles en clustering es el número de grupos k . No existe una respuesta única, pero varias heurísticas son útiles:

- **Método del codo:** graficar el WCSS o el índice de silueta en función de k y buscar un punto de inflexión.
- **Índice de silueta:** maximizar $S(k)$ sobre valores candidatos de k .
- **Davies-Bouldin:** minimizar $DB(k)$.
- **Calinski-Harabasz:** maximizar $CH(k)$.
- **Conocimiento del dominio:** en muchos problemas, el número razonable de grupos se puede restringir con información previa.

Ninguna métrica interna puede reemplazar la interpretación del analista. El mejor k estadístico puede no ser el más útil para el objetivo de negocio.

124. K-Means y K-Medoids

K-Means es el algoritmo de clustering más ampliamente usado en la práctica. Su popularidad se debe a su simplicidad conceptual, su eficiencia computacional y la facilidad de interpretar sus resultados: cada grupo queda representado por un centroide, que es el punto promedio de las observaciones asignadas (MacQueen 1967; Lloyd 1982).

El algoritmo alterna entre dos pasos: asignar cada punto al centroide más cercano, y actualizar los centroides como el promedio de los puntos asignados. Estos dos pasos se repiten hasta que las asignaciones no cambian. A pesar de su elegancia, K-Means tiene limitaciones importantes: converge a óptimos locales, asume que los grupos son convexos y similares en tamaño, y es sensible a valores atípicos y a la escala de las variables.

Este capítulo desarrolla el algoritmo K-Means, su análisis teórico, la inicialización inteligente K-Means++, el método del codo para elegir k , y el algoritmo K-Medoids, que es más robusto a outliers.

124.1. El objetivo de K-Means

K-Means busca una partición de n observaciones en k grupos $C_1, \dots, C_k$ que minimice la suma de cuadrados intra-grupo, también llamada WCSS (within-cluster sum of squares).

Definición. El objetivo de K-Means es minimizar

$$J(C_1, \dots, C_k) = \sum_{j=1}^k \sum_{\mathbf{x} \in C_j} \|\mathbf{x} - \mu_j\|^2, \quad (124.1)$$

donde $\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{\mathbf{x} \in C_j} \mathbf{x}$ es el centroide del grupo j .

Minimizar J sobre todas las particiones posibles es un problema NP-complejo cuando k y p son arbitrarios. El algoritmo de Lloyd encuentra un mínimo local mediante dos pasos de coordinación alternada.

124.2. Algoritmo de Lloyd

Algoritmo K-Means (Lloyd).

Entrada: observaciones $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, número de grupos k .

1. Inicializar k centroides $\mu_1, \dots, \mu_k$ (por ejemplo, eligiendo k observaciones al azar).

2. **Asignación.** Para cada i , asignar $\ell(i) = \arg \min_j \|\mathbf{x}_i - \mu_j\|^2$.
3. **Actualización.** Para cada j , actualizar $\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{\ell(i)=j} \mathbf{x}_i$.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que las asignaciones no cambien.

Salida: asignación ℓ y centroides finales $\mu_1, \dots, \mu_k$.

Cada iteración del algoritmo reduce o mantiene J , y como el número de particiones posibles es finito, el algoritmo converge en un número finito de iteraciones. Sin embargo, no se garantiza convergencia al mínimo global.

124.2.1. Complejidad computacional

El paso de asignación requiere $O(nk)$ cálculos de distancia por iteración. El paso de actualización requiere $O(n)$. En la práctica, K-Means converge en pocas iteraciones relativas a n . Para datos en alta dimensión o k grande, existen variantes más eficientes basadas en estructuras de árbol o aproximaciones.

124.3. Inicialización K-Means++

La solución encontrada por K-Means depende fuertemente de la inicialización. Una inicialización aleatoria puede dar lugar a centroides iniciales mal distribuidos, lo que lleva a soluciones de baja calidad. K-Means++ (Arthur y Vassilvitskii 2007) proporciona una inicialización probabilística que garantiza una solución esperada dentro de un factor logarítmico del óptimo global.

Algoritmo K-Means++.

1. Elegir el primer centroide μ_1 uniformemente al azar entre $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$.
2. Para $j = 2, \dots, k$:
 - Para cada punto $\mathbf{x}_i$, calcular $D(\mathbf{x}_i) = \min_{l < j} \|\mathbf{x}_i - \mu_l\|^2$.
 - Elegir $\mu_j = \mathbf{x}_i$ con probabilidad proporcional a $D(\mathbf{x}_i)$.
3. Continuar con el algoritmo de Lloyd estándar.

La idea es que los centroides iniciales estén bien distribuidos: cada centroide nuevo se elige con mayor probabilidad en zonas alejadas de los centroides ya elegidos. `scikit-learn` usa K-Means++ por defecto.

124.4. Limitaciones de K-Means

K-Means tiene varios supuestos implícitos que, cuando no se cumplen, producen clustering de baja calidad:

Grupos convexos y esféricos. K-Means minimiza distancias Euclídeas, lo que favorece grupos circulares en 2D o elipsoidales alineados con los ejes en alta dimensión. Grupos con formas no convexas —anillos, medias lunas, espirales— no pueden segmentarse correctamente.

Grupos de tamaño similar. El centroide de un grupo pequeño puede ser “absorbido” por un grupo grande. Esto puede mitigarse con K-Medoids o con restricciones de tamaño.

Sensibilidad a outliers. El centroide es la media, que puede desplazarse considerablemente ante un solo punto extremo. K-Medoids es más robusto porque usa medianas en vez de medias.

Número de grupos fijo. K-Means requiere especificar k de antemano. La elección adecuada de k es un problema abierto que se aborda con heurísticas como el método del codo.

124.5. Método del codo

Una heurística clásica para elegir k es graficar el WCSS en función de k y buscar un codo: el punto donde la reducción marginal de WCSS disminuye al agregar otro grupo.

124.6. K-Medoids (PAM)

K-Medoids es una variante de K-Means que, en vez de representar cada grupo por su media, lo representa por una observación real llamada medoide (Kaufman y Rousseeuw 1990). Esto lo hace más robusto a outliers, porque los medoides son puntos del conjunto de datos y no pueden ser arrastrados por valores extremos.

Definición. Un medoide del grupo C_j es la observación $\mathbf{m}_j \in C_j$ que minimiza la suma de distancias a los demás puntos del grupo:

$$\mathbf{m}_j = \arg \min_{\mathbf{x} \in C_j} \sum_{\mathbf{x}' \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{x}'). \quad (124.2)$$

El algoritmo PAM (Partitioning Around Medoids) itera intercambiando medoides con no-medoides y aceptando los cambios que reducen el costo total. PAM es más costoso que K-Means ($O(k(n-k)^2)$ por iteración), pero produce resultados más robustos ante outliers.

124.7. Implementación con scikit-learn

124.8. Consideraciones prácticas

- Ejecutar K-Means múltiples veces (`n_init`) y quedarse con la solución de menor WCSS reduce el riesgo de caer en mínimos locales pobres.
- Estandarizar siempre los datos antes de aplicar K-Means, a menos que las distintas escalas tengan significado conceptual.
- En espacios de muy alta dimensión, considerar primero reducción de dimensión (PCA, UMAP) antes de aplicar K-Means.

- K-Means no es adecuado para datos con clusters de forma irregular; en ese caso preferir DBSCAN o clustering espectral.

125. Clustering jerárquico

El clustering jerárquico construye una jerarquía anidada de agrupaciones en vez de producir una única partición. Esta jerarquía se representa como un árbol binario llamado dendrograma, en el que las hojas son las observaciones individuales y la raíz es un único grupo que contiene a todas. El analista puede cortar el dendrograma a cualquier altura para obtener una partición con el número de grupos deseado.

Esta propiedad hace que el clustering jerárquico sea especialmente útil cuando no se conoce de antemano el número de grupos, o cuando se desea explorar estructuras a distintos niveles de granularidad. Además, el dendrograma proporciona una representación visual rica de la estructura de los datos que facilita la interpretación.

Existen dos enfoques principales: el método aglomerativo, que comienza con cada observación como su propio grupo y va fusionando los más similares; y el método divisivo, que parte de un único grupo y lo va partiendo recursivamente. El método aglomerativo es más común en la práctica y está mejor estudiado teóricamente (Hastie et al. 2009; Aggarwal y Reddy 2013).

125.1. Método aglomerativo

El algoritmo aglomerativo genérico opera sobre la matriz de distancias entre grupos.

Algoritmo aglomerativo.

Entrada: observaciones $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, función de enlace d .

1. Inicializar n grupos $C_i = \{\mathbf{x}_i\}$ para $i = 1, \dots, n$.
2. Calcular la matriz de distancias D de tamaño $n \times n$ con $D_{ij} = d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$.
3. Repetir hasta que quede un solo grupo:
 - a. Encontrar el par (i, j) con D_{ij} mínima.
 - b. Fusionar C_i y C_j en un nuevo grupo C_{ij} .
 - c. Actualizar D con las distancias del nuevo grupo a todos los demás.
4. Registrar la secuencia de fusiones y sus alturas.

Salida: dendrograma con todas las fusiones.

La diferencia entre las variantes del método aglomerativo está en cómo se define la distancia d entre grupos —el criterio de enlace.

125.2. Criterios de enlace

El criterio de enlace determina la distancia entre dos grupos como función de las distancias entre sus elementos. Los criterios más usados son los siguientes.

Enlace simple (single linkage). La distancia entre dos grupos es la distancia mínima entre cualquier par de observaciones, una de cada grupo:

$$d_{\text{simple}}(C_i, C_j) = \min_{\mathbf{x} \in C_i, \mathbf{y} \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (125.1)$$

Enlace completo (complete linkage). La distancia entre dos grupos es la distancia máxima entre cualquier par de observaciones, una de cada grupo:

$$d_{\text{completo}}(C_i, C_j) = \max_{\mathbf{x} \in C_i, \mathbf{y} \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (125.2)$$

Enlace promedio (average linkage / UPGMA). La distancia entre dos grupos es el promedio de todas las distancias por pares:

$$d_{\text{prom}}(C_i, C_j) = \frac{1}{|C_i||C_j|} \sum_{\mathbf{x} \in C_i} \sum_{\mathbf{y} \in C_j} d(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (125.3)$$

Enlace de Ward. Fusiona los dos grupos cuya unión produce el menor incremento en la suma de cuadrados intra-grupo (Ward 1963):

$$d_{\text{Ward}}(C_i, C_j) = \frac{|C_i||C_j|}{|C_i| + |C_j|} \|\mu_i - \mu_j\|^2, \quad (125.4)$$

donde μ_i y μ_j son los centroides de C_i y C_j .

El enlace simple tiende a producir dendrogramas con efecto de encadenamiento: grupos alargados en los que se van añadiendo puntos uno por uno. El enlace completo produce grupos más compactos pero puede ser sensible a outliers. El enlace de Ward minimiza la varianza intra-grupo en cada fusión, por lo que tiende a producir grupos de tamaño parecido y es el más usado en la práctica.

125.3. El dendrograma

El dendrograma es una representación en árbol de la historia de fusiones. En el eje vertical se grafica la distancia (o altura) a la que se realiza cada fusión; en el eje horizontal se ubican las observaciones individuales. Una línea horizontal a altura h divide el dendrograma en los grupos que existían en ese momento.

Para extraer un número de grupos específico se corta el dendrograma con una línea horizontal. El número de ramas que esa línea intersecta es el número de grupos resultantes. La altura del corte

puede elegirse visualmente buscando el mayor salto vertical en el dendrograma, lo que corresponde a fusiones que unen grupos bien separados.

125.4. Correlación cofenética


La correlación cofenética mide qué tan fielmente el dendrograma representa las distancias originales. La distancia cofenética entre dos puntos $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_j$ es la altura a la que se fusionan por primera vez en el dendrograma.

Definición. La correlación cofenética r_c es la correlación de Pearson entre la matriz de distancias originales y la matriz de distancias cofenéticas:

$$r_c = \text{corr}(d_{ij}, c_{ij}), \quad (125.5)$$

donde d_{ij} es la distancia original y c_{ij} es la distancia cofenética entre $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_j$.

Un valor de r_c cercano a 1 indica que el dendrograma preserva bien la estructura de distancias. El enlace promedio suele producir los mayores valores de correlación cofenética.



125.5. Complejidad y escalabilidad

El algoritmo aglomerativo ingenuo requiere $O(n^2)$ espacio para la matriz de distancias y $O(n^3)$ tiempo para las $n - 1$ fusiones, ya que en cada paso debe recalcular las distancias entre el nuevo grupo y los demás. Para enlace simple y completo existen algoritmos como SLINK y CLINK con complejidad $O(n^2)$ en tiempo y $O(n)$ en espacio.

Para conjuntos de datos grandes ($n > 10\,000$), el clustering jerárquico estándar se vuelve poco práctico. Algunas alternativas son:

- **BIRCH**: construye un resumen compacto de los datos (CF-tree) y luego aplica clustering jerárquico sobre los resúmenes.
- **Clustering jerárquico aproximado**: usando índices de vecinos más cercanos aproximados para reducir el número de comparaciones.
- **Mini-batch clustering**: submuestrear el conjunto de datos y extrapolar la estructura jerárquica.

125.6. Aplicaciones del clustering jerárquico

El clustering jerárquico se usa extensamente en bioinformática para agrupar genes o muestras en experimentos de expresión génica, donde el dendrograma permite visualizar tanto la agrupación de genes similares como su grado de similitud a distintas escalas. En análisis de texto, se usa para construir taxonomías temáticas. En finanzas, para clasificar activos con comportamientos similares.

Una ventaja clave sobre K-Means es que no requiere especificar el número de grupos de antemano. El dendrograma muestra de forma explícita las estructuras a distintos niveles, lo que facilita la toma de decisiones sobre la granularidad apropiada para el problema.

126. DBSCAN y HDBSCAN

K-Means y el clustering jerárquico asumen implícitamente que los grupos son convexos o al menos compactos en torno a un centroide o medoide. En muchos problemas reales, los grupos tienen formas arbitrarias: anillos concéntricos, espirales, formas irregulares determinadas por procesos físicos o geográficos. Para estos casos, los métodos basados en densidad son más adecuados.

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) fue propuesto por Ester et al. en 1996 (Ester et al. 1996) y se convirtió en uno de los algoritmos de clustering más influyentes, ganando el premio Test of Time en la conferencia KDD 2014. Su idea central es simple: un grupo es una región de alta densidad de puntos, separada de otras regiones de alta densidad por regiones de baja densidad. Los puntos en zonas de baja densidad se clasifican como ruido.

126.1. Conceptos fundamentales

DBSCAN opera sobre dos parámetros: el radio de vecindad ε y el número mínimo de puntos minPts .

Definición. La ε -**vecindad** de un punto $\mathbf{x}$ es el conjunto de puntos a distancia menor o igual que ε :

$$N_\varepsilon(\mathbf{x}) = \{\mathbf{y} \in \mathcal{D} \mid d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq \varepsilon\}. \quad (126.1)$$

Con estos dos parámetros se clasifican los puntos en tres categorías.

Definición. Un punto $\mathbf{x}$ es:

- **Punto núcleo (core point):** si $|N_\varepsilon(\mathbf{x})| \geq \text{minPts}$.
- **Punto borde (border point):** si no es punto núcleo pero está en la ε -vecindad de algún punto núcleo.
- **Punto de ruido (noise point):** si no es punto núcleo ni punto borde.

Los puntos núcleo tienen suficientes vecinos cercanos como para considerarse parte del interior de un grupo. Los puntos borde están cerca de un grupo pero no tienen suficientes vecinos propios. Los puntos de ruido son aislados y no pertenecen a ningún grupo.

126.2. Alcanzabilidad y conectividad por densidad

La noción de grupo en DBSCAN se define mediante la alcanzabilidad por densidad entre puntos.

Definición. Un punto $\mathbf{y}$ es **directamente alcanzable por densidad** desde $\mathbf{x}$ (con parámetros ε y minPts) si: 1. $\mathbf{y} \in N_\varepsilon(\mathbf{x})$, y 2. $|N_\varepsilon(\mathbf{x})| \geq \text{minPts}$ (es decir, $\mathbf{x}$ es punto núcleo).

Definición. Un punto $\mathbf{y}$ es **alcanzable por densidad** desde $\mathbf{x}$ si existe una cadena $\mathbf{x} = \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k = \mathbf{y}$ tal que $\mathbf{p}_{i+1}$ es directamente alcanzable desde $\mathbf{p}_i$.

Definición. Dos puntos $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ están **conectados por densidad** si existe un punto $\mathbf{z}$ tal que ambos son alcanzables por densidad desde $\mathbf{z}$.

Un **grupo DBSCAN** es un conjunto maximal de puntos mutuamente conectados por densidad.

126.3. Algoritmo DBSCAN

Algoritmo DBSCAN.

Entrada: $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$, parámetros ε y minPts.

1. Etiquetar todos los puntos como no visitados.
2. Para cada punto no visitado $\mathbf{x}$:
 - a. Marcar $\mathbf{x}$ como visitado.
 - b. Calcular $N_\varepsilon(\mathbf{x})$.
 - c. Si $|N_\varepsilon(\mathbf{x})| < \text{minPts}$: etiquetar $\mathbf{x}$ como ruido (provisionalmente).
 - d. Si $|N_\varepsilon(\mathbf{x})| \geq \text{minPts}$: crear nuevo grupo C y expandir:
 - Agregar $\mathbf{x}$ a C .
 - Para cada $\mathbf{y} \in N_\varepsilon(\mathbf{x})$ no visitado: visitar $\mathbf{y}$ y, si es punto núcleo, agregar $N_\varepsilon(\mathbf{y})$ a la cola de expansión.
 - Agregar todos los alcanzables al grupo C .

Salida: etiquetas de grupo para cada punto (o ruido).


La complejidad de DBSCAN es $O(n^2)$ con búsqueda lineal de vecinos. Con un índice espacial como k-d tree o R-tree, se reduce a $O(n \log n)$ en promedio para datos de baja dimensión. En alta dimensión, la maldición de la dimensionalidad hace que los índices espaciales pierdan eficiencia.

126.4. Selección de parámetros

La elección de ε y minPts es el principal desafío de DBSCAN. Los valores inadecuados pueden producir un único grupo masivo (grande), muchos puntos de ruido (pequeño), o fragmentación de grupos naturales.

126.4.1. Heurística del gráfico k-distancia

Una heurística clásica para elegir ε es el gráfico de k-distancia. Para cada punto, se calcula la distancia al k-ésimo vecino más cercano. Estos valores se ordenan de mayor a menor y se grafican. El codo de la curva sugiere un buen valor de ε .



126.4.2. Regla general para minPts

Como guía práctica, se recomienda $\text{minPts} \geq d + 1$ donde d es la dimensión de los datos (Ester et al. 1996). Para datos ruidosos, valores mayores son más robustos. En la práctica se usan frecuentemente $\text{minPts} \in \{3, 4, 5, 10\}$ y se ajusta ε con la heurística k-distancia.

126.5. Ventajas y limitaciones

Ventajas de DBSCAN:

- Detecta grupos de forma arbitraria, no solo convexos.
- Identifica automáticamente puntos de ruido sin necesidad de asignarlos a ningún grupo.
- No requiere especificar el número de grupos de antemano.
- Es relativamente robusto a outliers.

Limitaciones:

- No funciona bien cuando los grupos tienen densidades muy distintas: un ε que conecta grupos de baja densidad puede fusionar grupos de alta densidad.
- La selección de ε y minPts puede ser difícil en datos de alta dimensión donde las distancias colapsan.
- Computacionalmente ineficiente para conjuntos de datos muy grandes sin indexación espacial.

126.6. HDBSCAN

HDBSCAN (Hierarchical DBSCAN) extiende DBSCAN construyendo una jerarquía de grupos basada en densidad que es más robusta ante variaciones de densidad (Campello et al. 2013). La idea central es transformar las distancias originales en distancias de alcanzabilidad mutua, construir un

árbol de expansión mínimo sobre estas distancias, convertirlo en una jerarquía de grupos y extraer los grupos más persistentes.

Definición. La **distancia de alcanzabilidad mutua** entre dos puntos $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ es:

$$d_{\text{mreach},k}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max\{d_k(\mathbf{x}), d_k(\mathbf{y}), d(\mathbf{x}, \mathbf{y})\}, \quad (126.2)$$

donde $d_k(\mathbf{x})$ es la distancia al k -ésimo vecino más cercano de $\mathbf{x}$.

Esta transformación suaviza la estructura de densidad y hace que los grupos emerjan de forma más estable. HDBSCAN no requiere especificar ε directamente, solo minPts, y produce grupos de densidad variable.

126.7. Aplicaciones

DBSCAN y HDBSCAN son especialmente útiles en:

- **Datos geoespaciales:** identificar zonas de alta concentración de eventos (crímenes, ventas, accidentes) sin asumir formas de grupos predeterminadas.
- **Detección de anomalías:** los puntos clasificados como ruido son candidatos naturales a anomalías.
- **Análisis de imágenes:** segmentar regiones de una imagen con criterios de similitud local.
- **Bioinformática:** identificar grupos de células con comportamiento similar en datos de citometría de flujo o RNA-seq.
- **Redes sociales:** detectar comunidades en grafos convertidos en vectores de características.

Parte XXXI.

Reducción de Dimensionalidad

127. t-SNE, UMAP y reducción de dimensionalidad no lineal


Los datos modernos suelen vivir en espacios de decenas, cientos o miles de dimensiones. Aunque matemáticamente bien definidos, estos espacios son difíciles de visualizar e interpretar. La reducción de dimensionalidad busca representar los datos en un espacio de baja dimensión —típicamente 2D o 3D— preservando la estructura relevante: distancias, vecindades, o topología local.

PCA (Análisis de Componentes Principales) es el método lineal clásico: encuentra la proyección ortogonal de menor dimensión que maximiza la varianza conservada (Jolliffe 2002). Sin embargo, PCA asume que la estructura relevante se puede capturar mediante combinaciones lineales de las variables originales. Muchas variedades de datos reales —como manifolds curvos en alta dimensión— requieren métodos no lineales.

t-SNE y UMAP son los dos métodos no lineales más usados en la práctica para visualización de datos de alta dimensión. Ambos intentan preservar la estructura local de vecindades, pero difieren en sus fundamentos teóricos, velocidad de cómputo y capacidad de preservar estructura global (Maaten y Hinton 2008; McInnes et al. 2018).

127.1. Limitaciones de PCA para visualización

PCA proyecta los datos sobre los d autovectores de la matriz de covarianza con mayores autovalores. Esta proyección es óptima para preservar la varianza, pero no necesariamente preserva la estructura de grupos o la topología local.



127.2. SNE y t-SNE

t-SNE fue propuesto por van der Maaten y Hinton en 2008 como mejora de Stochastic Neighbor Embedding (SNE) (Maaten y Hinton 2008). La idea central es modelar la estructura de vecindades en el espacio original mediante una distribución de probabilidad, construir una distribución análoga en el espacio de baja dimensión, y minimizar la divergencia entre ambas.

127.2.1. Probabilidades de similitud en el espacio original

Para cada par de puntos (i, j) , se define una probabilidad $p_{j|i}$ que refleja qué tan probable es que el punto j sea vecino del punto i si los vecinos se eligieran proporcionalmente a una distribución gaussiana centrada en i .

Definición. La similitud condicional asimétrica en el espacio original es:

$$p_{j|i} = \frac{\exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 / (2\sigma_i^2))}{\sum_{k \neq i} \exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\|^2 / (2\sigma_i^2))}, \quad (127.1)$$

y la similitud simétrica es $p_{ij} = (p_{j|i} + p_{i|j}) / (2n)$.

El ancho σ_i se determina para que la entropía de $p_{\cdot|i}$ sea $\log_2(\text{Perp})$, donde Perp es la **perplejidad**, un hiperparámetro que controla el número efectivo de vecinos considerados.

127.2.2. Distribución en el espacio de baja dimensión

En el espacio de baja dimensión, t-SNE usa una distribución t de Student con un grado de libertad (distribución de Cauchy) en vez de una gaussiana. Esta elección resuelve el problema del crowding: en el espacio original los puntos moderadamente distantes pueden distribuirse en muchas direcciones, pero en 2D no hay suficiente “espacio” para acomodarlos todos, lo que comprime artificialmente los grupos.

Definición. La similitud entre los puntos en el espacio de baja dimensión $\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_j$ usando la distribución t de Student es:

$$q_{ij} = \frac{(1 + \|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j\|^2)^{-1}}{\sum_{k \neq l} (1 + \|\mathbf{y}_k - \mathbf{y}_l\|^2)^{-1}}. \quad (127.2)$$

127.2.3. Función objetivo

t-SNE minimiza la divergencia KL entre la distribución en el espacio original y la distribución en el espacio reducido:


Definición. El objetivo de t-SNE es:

$$C = \text{KL}(P \| Q) = \sum_{i \neq j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}}. \quad (127.3)$$

La minimización se realiza mediante descenso de gradiente estocástico, típicamente con aceleración por momentos y un término de exageración inicial que amplifica los p_{ij} en las primeras iteraciones para facilitar la formación de grupos.

127.2.4. Interpretación de la perplejidad

La perplejidad controla cuántos vecinos efectivos se consideran al construir las distribuciones de similitud. Valores bajos (5-10) priorizan la estructura local muy fina; valores altos (30-100) capturan estructura más global. En la práctica se recomienda probar $\text{Perp} \in \{5, 10, 30, 50, 100\}$ y comparar visualmente.



127.3. UMAP

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) fue propuesto por McInnes et al. en 2018 (McInnes et al. 2018) con fundamentos teóricos basados en geometría diferencial y topología algebraica. A diferencia de t-SNE, UMAP tiene una mejor preservación de la estructura global y es significativamente más rápido, lo que lo hace aplicable a conjuntos de datos de millones de puntos.

127.3.1. Fundamentos teóricos

La base de UMAP es la teoría de conjuntos simpliciales difusos (fuzzy simplicial sets). Los datos se modelan como una variedad de Riemann, se construye una representación topológica local de esa variedad usando grafos ponderados de vecinos más cercanos, y luego se busca una representación de baja dimensión que preserve esa topología.

Definición. UMAP construye un grafo de vecindad ponderado donde la conectividad entre $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_j$ se modela mediante

$$v_{j|i} = \exp \left(-\frac{d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) - \rho_i}{\sigma_i} \right), \quad (127.4)$$

donde ρ_i es la distancia al vecino más cercano de $\mathbf{x}_i$ y σ_i se ajusta para que la suma de conectividades sea $\log_2(k)$ (con k el número de vecinos).


La simetrización es $v_{ij} = v_{j|i} + v_{i|j} - v_{j|i} \cdot v_{i|j}$.

En el espacio de baja dimensión, UMAP modela la similitud con una curva de familia parametrizable que se ajusta para aproximar una distribución t de Student. El objetivo es minimizar la divergencia cruzada binaria entre las similitudes en alta y baja dimensión.

127.3.2. Hiperparámetros principales

n_neighbors: número de vecinos en el grafo de alta dimensión. Similar a la perplejidad de t-SNE. Valores pequeños capturan estructura local fina; valores grandes capturan estructura global.


min_dist: distancia mínima entre puntos en el espacio reducido. Controla qué tan compactos son los grupos en la visualización. Valores pequeños producen grupos apretados; valores grandes los esparcen.



127.4. Comparación t-SNE vs UMAP

Característica	t-SNE	UMAP
Fundamento	Divergencia KL, distribución t	Topología difusa, manifold learning
Velocidad	$O(n^2)$ ingenuo, $O(n \log n)$ con BH	$O(n^{1.14})$ aproximado

Característica	t-SNE	UMAP
Preservación global	Limitada	Mejor que t-SNE
Reproducibilidad	Estocástico, varía entre corridas	Más estable con <code>random_state</code>
Hiperparámetros	Perplejidad, tasa aprendizaje	<code>n_neighbors</code> , <code>min_dist</code>
Escalabilidad	Hasta ~100k puntos	Hasta millones de puntos
Uso en clustering	Solo visualización	Sí, como preprocessing



127.5. Autoencoder básico para reducción de dimensionalidad

Un autoencoder es una red neuronal que aprende una representación comprimida de los datos. Consiste en un codificador que mapea la entrada a un espacio latente de dimensión reducida, y un decodificador que reconstruye la entrada desde ese espacio latente. El entrenamiento minimiza el error de reconstrucción.

127.6. Precauciones y buenas prácticas

Las técnicas de reducción no lineal son herramientas de visualización, no de inferencia estadística. Varias advertencias son importantes:

No interpretar distancias como absolutas. Las distancias en el espacio 2D de t-SNE o UMAP no son proporcionales a las distancias originales. Dos puntos cercanos en la visualización no necesariamente son similares en el espacio original.

Resultados estocásticos. t-SNE produce resultados distintos en cada corrida salvo que se fije la semilla aleatoria. UMAP es más estable pero sigue siendo estocástico.

La estructura global no se preserva en t-SNE. Los grupos lejanos en la visualización de t-SNE no necesariamente están más separados en el espacio original. UMAP preserva mejor la estructura global.

No usar como único criterio para clustering. Una apariencia de grupos en 2D no implica que existan grupos reales en el espacio original. Confirmar con métricas internas o externas.

127.7. Cuándo usar cada método

Escenario	Recomendación
Visualización rápida, <50k puntos	t-SNE con perplejidad 30
Visualización de millones de puntos	UMAP
Se necesita reproducibilidad	UMAP con <code>random_state</code>
Reducción para clustering posterior	UMAP (preserva mejor estructura global)
Reconstrucción aproximada	Autoencoder
Interpretabilidad de los ejes	PCA
Alta dimensión con manifold no lineal	UMAP o t-SNE después de PCA inicial

A. Presentaciones de clase

Herramientas para proyectos profesionales

Quarto: un proyecto, muchas salidas

Taller práctico de 60 minutos · entorno local · Python · formatos · GitHub Pages

Ver taller de Quarto →

Entendimiento de negocio

Antes del modelo

Roles, ciclo de vida de los datos y *Business Understanding Canvas*.

35 diapositivas en formato PDF.

Abrir presentación

De una necesidad de negocio a un problema analítico

Identificación de interesados, preguntas de negocio y formulación del problema analítico.

25 diapositivas en formato PDF.

Abrir presentación

Arquitecturas para datos analíticos

Construyamos un Data Warehouse

De las transacciones operativas a una arquitectura preparada para análisis.

39 diapositivas en formato PDF.

Abrir presentación

De silos a Lakehouse

Evolución de las arquitecturas de datos y criterios para adoptar un *data lakehouse*.

30 diapositivas en formato PDF.

Abrir presentación

Análisis Exploratorio de Datos

Medidas de variabilidad · repaso animado

Rango · IQR · boxplot · varianza · desviación estándar

Abrir presentación animada →

Medidas de heterogeneidad · repaso animado

Gini-Simpson · Shannon · categorías efectivas · eta cuadrada

Abrir presentación animada → Abrir simulador interactivo →

Medidas de concentración · clase animada (60 min)

CR · HHI · Lorenz · Gini · práctica guiada

Abrir presentación animada →

Datos faltantes

Tratamiento, detección e imputación de valores ausentes.

Ver presentación →

EDA BigMart

Heterogeneidad · Concentración · Correlación · PCA

EDA BigMart →

EDA Multivariado

PCA · Correlación · T-SNE · UMAP

EDA Multivariado →

Chi cuadrado

Correlacion categorica · Test de independencia

Chi cuadrado →

Reglas de asociación

Relación entre variables categóricas · Soporte · Confianza · Lift

Reglas de asociación →

Evaluación de clasificadores

Matriz de confusión · Métricas de evaluación · Curvas ROC y PR

Evaluación de clasificadores →

Ejemplo de clasificación

Matriz de confusión · Métricas de evaluación · Curvas ROC y PR

Ejemplo de clasificación →

Clasificadores bayesianos

Teorema de Bayes · Naive Bayes · Modelos gaussianos

Clasificadores bayesianos →

Redes neuronales con PyTorch y JAX

Entrenamiento práctico · Autodiferenciación · Comparación de frameworks

PyTorch y JAX →

B. Banco de Proyectos

Esta sección reúne diez propuestas de proyecto final para poner en práctica el ciclo completo del libro: entendimiento de negocio, construcción (o consumo) de un almacén de datos, EDA, preprocesamiento y modelado (Marco Metodológico de Minería de Datos).

Cada propuesta describe un problema de negocio real, uno o más datasets con los que arrancar, qué la hace desafiante (para que no se quede en un ejercicio de manual) y las consideraciones legales/éticas de scraping cuando aplican. Ningún dataset está atado a un proyecto: úsalo como punto de partida y ajusta el alcance con tu equipo durante la fase de entendimiento de negocio.

! Importante

Antes de scrapear cualquier sitio. Revisa siempre el `robots.txt` y los Términos de Servicio del sitio, prefiere APIs oficiales o datasets ya compilados antes que scraping directo, respeta límites de tasa (*rate limiting*) si automatizas descargas, y nunca recolectes ni publiques datos personales identificables. Estas reglas se repiten en cada propuesta porque son no negociables, no porque cambien de un proyecto a otro.

B.1. 1. Value bets en Liga MX

Problema de negocio. Una plataforma de apuestas o un boletín deportivo quiere detectar cuándo las casas de apuestas “se equivocan” al fijar los momios de un partido.

Dataset(s) sugerido(s).

- LigaMX Matches 2016–2024 (Kaggle) — resultados históricos de Liga MX.
- Historical Football Results/Betting Odds Data (Kaggle) — resultados y momios históricos multi-liga; revisa si incluye México o combínalo con el dataset anterior por fecha/equipos.

Qué lo hace desafiante. No existe una etiqueta de “value bet”: el equipo tiene que construirla comparando la probabilidad implícita del momio contra el resultado real observado. Exige pensar en calibración de probabilidades, no solo en accuracy.

Técnicas del curso que cubre. Reglas de asociación, clasificación, evaluación con métricas de negocio (ROI simulado, no accuracy).

! Advertencia

Si decides scrapear momios en vivo en lugar de usar un dataset ya compilado, revisa el `robots.txt` del sitio de la casa de apuestas: muchas prohíben explícitamente el scraping en sus Términos de Servicio. Prefiere siempre una API pública o un dataset ya cerrado.

B.2. 2. Priorización de contratos públicos sospechosos

Problema de negocio. Una ONG anticorrupción necesita priorizar qué licitaciones revisar a mano con recursos limitados.

Dataset(s) sugerido(s).

- Contratos y expedientes del sistema histórico de CompraNet — datos.gob.mx
- Datos Abiertos de las Unidades Compradoras (ComprasMX)

Qué lo hace desafiante. No existe *ground truth* de “corrupción”: el éxito se mide por qué tan útil es la priorización con recursos limitados, no por accuracy. Alto riesgo ético de falsos positivos (señalar a un proveedor honesto).

Técnicas del curso que cubre. Reglas de asociación, detección de anomalías, clasificación con datos débilmente etiquetados.

Advertencia

CompraNet/ComprasMX ya expone datos vía portal de datos abiertos — úsalo en vez de scrapear HTML. Si automatizas la descarga, respeta límites de tasa y guarda evidencia de la fecha de descarga, porque los datos se actualizan y corrigen con el tiempo.

B.3. 3. Detección temprana de réplicas sísmicas anómalas

Problema de negocio. Protección Civil o un medio de análisis de riesgo quiere anticipar clústers de actividad sísmica inusual.

Dataset(s) sugerido(s).

- Catálogo de sismos — Servicio Sismológico Nacional, UNAM

Qué lo hace desafiante. Series de tiempo espaciales con eventos raros por definición; exige justificar el umbral de “anómalo” en términos que Protección Civil pueda entender y accionar.

Técnicas del curso que cubre. Clustering espacial, detección de anomalías, reglas de asociación (magnitud/profundidad/zona).

Nota

El SSN ofrece el catálogo en descarga directa (CSV/texto) sin necesidad de scraping. Si automatizas la descarga periódica, evita solicitudes masivas simultáneas al servidor.

B.4. 4. Calidad del aire y “días de contingencia” en CDMX

Problema de negocio. SEDEMA o una app de salud pública quiere predecir y explicar picos de contaminación.

Dataset(s) sugerido(s).

- Índice de la Calidad del Aire — Portal de Datos Abiertos CDMX
- Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) — Portal de Datos Abiertos CDMX
- Portal SIMAT / Dirección de Monitoreo Atmosférico — histórico por estación, incluye descargas en Excel.

Qué lo hace desafiante. Fuerte estacionalidad, correlación espacial entre estaciones y variables de tráfico/clima como confusores; distinguir correlación de causa real.

Técnicas del curso que cubre. EDA con series de tiempo, PCA, clustering de estaciones, detección de anomalías.

i Nota

SIMAT tiene descarga directa por estación/año — no requiere scraping. Si combinas con datos de tráfico de terceros (p. ej. Waze), revisa los términos de uso de esa API antes de automatizar la extracción.

B.5. 5. Fraude en reembolsos/transacciones fintech

Problema de negocio. Una startup fintech LATAM quiere reducir el fraude sin bloquear a usuarios legítimos.

Dataset(s) sugerido(s).

- PaySim — Synthetic Financial Datasets For Fraud Detection (Kaggle)
- IEEE-CIS Fraud Detection (Kaggle)

Qué lo hace desafiante. Desbalance de clases extremo (fraude $<1\%$); obliga a discutir el costo asimétrico de falsos negativos vs. falsos positivos, no solo accuracy.

Técnicas del curso que cubre. Clasificación con clases desbalanceadas, detección de anomalías, evaluación con métricas apropiadas (recall, PR-AUC).

i Nota

No aplica scraping: son datasets ya publicados en Kaggle. Verifica la licencia específica de cada dataset (algunas restringen uso comercial) antes de usarlo más allá del curso.

B.6. 6. Segmentación de incidentes de inseguridad por alcaldía/colonia

Problema de negocio. Un observatorio ciudadano quiere apoyar decisiones de patrullaje con evidencia, no percepción.

Dataset(s) sugerido(s).

- Datos Abiertos de Incidencia Delictiva — SESNSP
- Incidencia delictiva — datos.gob.mx

Qué lo hace desafiante. Dato sensible políticamente: exige comunicación responsable (evitar estigmatizar zonas) y separar tendencia real de subregistro/denuncia.

Técnicas del curso que cubre. Clustering geográfico/temporal, EDA con Gini/entropía por tipo de delito, reglas de asociación.

! Importante

El SESNSP publica los datos en descarga directa — no requiere scraping. Si cruzas con datos socioeconómicos por colonia (INEGI), cuida el nivel de agregación para no exponer o inferir datos de personas identificables.

B.7. 7. Reseñas falsas o manipuladas en e-commerce

Problema de negocio. Un marketplace (estilo Mercado Libre) quiere detectar reseñas fabricadas o campañas de reputación.

Dataset(s) sugerido(s).

- amazon_reviews_multi_es (Hugging Face) — reseñas de Amazon en español.
- Mercado Libre Data Challenge (Kaggle) — como fuente adicional de texto/metadatos de publicaciones.

Qué lo hace desafiante. No hay una etiqueta confiable de “reseña falsa”: el equipo debe operacionalizar señales indirectas (ráfagas temporales, texto genérico repetido, sentimiento desalineado con la calificación).

Técnicas del curso que cubre. Minería de texto, TF-IDF + sentimiento, detección de anomalías, clustering de patrones de escritura.

! Importante

Prefiere datasets ya recolectados antes que scrapear Mercado Libre o Amazon directamente: ambos prohíben el scraping en sus Términos de Servicio y usan detección activa de bots. Si de todas formas construyes un dataset propio, hazlo solo con datos públicos ya visibles sin login, con retraso entre solicitudes, y sin recolectar datos personales de quienes escriben las reseñas.

B.8. 8. Predicción de retrasos y saturación en el Metro/transporte público

Problema de negocio. Una autoridad de movilidad quiere anticipar la saturación de líneas y recomendar rutas alternas.

Dataset(s) sugerido(s).

- Afluencia diaria del Metro CDMX — Portal de Datos Abiertos CDMX
- Afluencia diaria de Metrobús CDMX — Portal de Datos Abiertos CDMX

Qué lo hace desafiante. Estacionalidad múltiple (hora, día, evento especial), datos con huecos y calidad heterogénea; el reto de negocio es “accionable en tiempo real”, no solo descriptivo.

Técnicas del curso que cubre. EDA con visualización temporal, clustering de patrones de demanda, detección de anomalías (incidentes atípicos).

Nota

El STC Metro y Metrobús publican afluencia en datos abiertos con descarga directa — no requiere scraping. Si agregas datos de Waze u otro proveedor externo, usa su API oficial de partners en vez de scrapear el mapa web: Waze prohíbe explícitamente el scraping de su plataforma.

B.9. 9. Deserción escolar en educación media superior

Problema de negocio. Una Secretaría de Educación estatal quiere identificar estudiantes en riesgo antes de que abandonen.

Dataset(s) sugerido(s).

- Estadística educativa — DGPPYEE, SEP
- Resultados PLANEA Básica
- Datasets de educación — datos.gob.mx

Qué lo hace desafiante. Etiquetas retrospectivas (se sabe quién desertó después de que ya pasó); exige pensar en qué variables están disponibles a tiempo para intervenir, no solo cuáles correlacionan.

Técnicas del curso que cubre. Clasificación, reglas de asociación, PCA/reducción de dimensionalidad, checkpoint de stakeholder realista (política pública).

! Importante

La SEP publica estos indicadores agregados en descarga directa (no a nivel de estudiante individual) — no requiere scraping. Si buscas microdatos, usa solo bases públicas anonimizadas oficiales y nunca intentes reconstruir la identidad de estudiantes individuales.

B.10. 10. Discurso de odio/polarización en debates electorales

Problema de negocio. Un medio de comunicación o una autoridad electoral quiere monitorear el tono del discurso público sin censurar.

Dataset(s) sugerido(s).

- HatEval — SemEval-2019 Task 5 (Hugging Face) — tuits en inglés y español anotados para discurso de odio contra inmigrantes y mujeres.

Qué lo hace desafiante. Ambigüedad lingüística fuerte en español (sarcasmo, regionalismos); exige justificar el umbral entre “polarizado” y “de odio”, con implicaciones éticas serias.

Técnicas del curso que cubre. Minería de texto, TF-IDF, sentimiento con dos métodos comparados, discusión ética explícita en la presentación final.

! Importante

X/Twitter restringe fuertemente el scraping y el acceso gratuito a su API desde 2023 — usa el dataset académico HatEval en vez de scraping directo. Si de todas formas recolectas comentarios propios de otra fuente, anonimiza a los usuarios, no publiques el dataset crudo, y documenta el criterio ético de qué se considera “discurso de odio” antes de anotar datos.

C. Glosario Unificado de Términos de Datos y Computación en la Nube

Este glosario consolida los términos y definiciones fundamentales abordados en los módulos teóricos y técnicos del curso, incluyendo conceptos de infraestructura en la nube, almacenamiento, procesamiento, y gobernanza.

C.1. A

- **Advanced Provisioning (Aprovisionamiento Avanzado):** Modelo de entrega en la nube en el que el usuario firma un acuerdo formal con el proveedor de servicios en la nube y paga un precio fijo o se le factura mensualmente.
- **Apache Hadoop:** Framework de código abierto que permite el almacenamiento y procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través de clústeres de computadoras utilizando modelos de programación simples.
- **Archival Policy (Política de Archivo):** Lineamiento que define dónde, cómo y por cuánto tiempo se deben almacenar los datos una vez que un proyecto de análisis ha finalizado.
- **Audit (Auditoría de Datos):** Examen formal y sistemático de cómo los usuarios acceden y utilizan los datos, diseñado para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad e identificar vulnerabilidades.
- **Autoscaling (Escalaibilidad Automática):** Servicio en la nube que monitorea las aplicaciones y ajusta automáticamente la capacidad de cómputo (escalando hacia arriba o hacia abajo) según la demanda en tiempo real.

C.2. B

- **Backend Platform (Plataforma de Backend):** Conjunto de componentes físicos y lógicos de la arquitectura de la nube que soportan la ejecución del sistema (servidores, redes, almacenamiento).
- **Batch Processing (Procesamiento por Lotes):** Método de procesamiento de datos que consiste en recolectar un gran volumen de transacciones u operaciones durante un periodo de tiempo y procesarlas de forma conjunta en una sola ejecución.
- **Business Data Request (Solicitud de Datos de Negocio):** Pregunta o requerimiento formal planteado por un área operativa que puede ser respondido o solucionado mediante la extracción y análisis de datos.

C.3. C

- **Cloud Data Storage (Almacenamiento de Datos en la Nube):** Solución tecnológica que permite a las organizaciones guardar, acceder y mantener datos digitales en servidores remotos administrados por un proveedor de servicios (ej. Google Cloud Storage).
- **Complex Data Types (Tipos de Datos Complejos):** Estructuras de datos no primitivas (como Arrays y Structs) utilizadas en bases de datos modernas como BigQuery para almacenar registros anidados y optimizar el rendimiento de las consultas desnormalizadas.

C.4. D

- **Data Catalog (Catálogo de Datos):** Inventario centralizado de los activos de datos de una organización que proporciona metadatos detallados para que los analistas puedan descubrir, comprender y evaluar la calidad de las fuentes disponibles.
- **Data Governance (Gobierno de Datos):** Conjunto de procesos, políticas, roles y estándares que garantizan el uso seguro, confiable y eficiente de los datos dentro de una organización.
- **Data Lake (Lago de Datos):** Repositorio de almacenamiento que aloja grandes volúmenes de datos brutos en su formato original (estructurado, semi-estructurado o no estructurado) hasta que sean requeridos para análisis.
- **Data Warehouse (Almacén de Datos):** Sistema de base de datos relacional optimizado para el análisis de datos (OLAP) que consolida información depurada proveniente de múltiples sistemas transaccionales (OLTP).

C.5. N

- **Normalization (Normalización):** Técnica de diseño de bases de datos que organiza las tablas relacionales para minimizar la redundancia de datos y proteger la integridad referencial.

C.6. S

- **Streaming Processing (Procesamiento en Tiempo Real):** Método de procesamiento de datos que analiza y transforma los registros de forma continua, instantáneamente a medida que son generados por las fuentes emisoras.

D. Preparación para Entrevistas Analíticas

D.1. 1. La Importancia del Proceso de Pensamiento

En el reclutamiento para roles de analítica, minería e ingeniería de datos, las pruebas técnicas y las entrevistas ya no se limitan a evaluar si recuerdas la sintaxis exacta de una consulta SQL o los parámetros de un clasificador en Scikit-Learn. Los entrevistadores buscan comprender **cómo piensas y resuelves problemas complejos**.

Demostrar tu proceso de pensamiento de forma estructurada le indica al empleador que: * Puedes lidiar con la ambigüedad (problemas de negocio mal definidos). * No saltas a conclusiones sin explorar hipótesis. * Priorizas el valor de negocio antes que la complejidad del algoritmo. * Eres capaz de comunicar conceptos complejos a stakeholders no técnicos.

D.2. 2. El Marco de Resolución de Problemas en 4 Pasos

Cuando te enfrentes a un caso de negocio o pregunta abierta en una entrevista técnica, evita dar una respuesta directa e inmediata. Utiliza el siguiente marco estructurado para guiar al entrevistador a través de tu solución:

```
graph TD
    P1["Paso 1: Entender y Acotar<br>(Hacer preguntas de negocio)"]
    P2["Paso 2: Datos e Hipótesis<br>(Identificar fuentes y métricas)"]
    P3["Paso 3: Metodología Analítica<br>(ETL, EDA, Modelado)"]
    P4["Paso 4: Impacto y Comunicación<br>(Resultados para Stakeholders)"]
    P1 --> P2
    P2 --> P3
    P3 --> P4
```

D.2.1. Paso 1: Entender y Acotar el Problema

- **Qué hacer:** Haz preguntas aclaratorias para definir el alcance del problema. Nunca asumas.
- **Frases útiles:**
 - “Antes de estructurar la base de datos, ¿cuál es el objetivo principal de este análisis para el negocio?”
 - “¿Estamos midiendo la tasa de retención de forma mensual o anual?”

D.2.2. Paso 2: Formular Hipótesis e Identificar Datos

- **Qué hacer:** Propón las variables y fuentes de datos necesarias. Explica qué supuestos quieres validar.
- **Frases útiles:**
 - *“Mi hipótesis es que los clientes que cancelan su servicio tienen una baja frecuencia de inicio de sesión en los últimos 15 días. Para validar esto, necesitaría acceder a los logs de actividad del usuario y a la tabla de suscripciones.”*

D.2.3. Paso 3: Definir la Metodología Analítica

- **Qué hacer:** Explica paso a paso cómo procesarás y modelarás la información (desde la ingesta hasta la validación del modelo).
- **Frases útiles:**
 - *“Primero realizaría una limpieza para tratar los valores nulos en el historial. Luego, aplicaría un análisis exploratorio (EDA) para visualizar correlaciones. Si el objetivo es predictivo, entrenaría un XGBoost y evaluaría su desempeño utilizando la métrica Recall, porque en este caso los falsos negativos son muy costosos.”*

D.2.4. Paso 4: Traducir al Impacto de Negocio

- **Qué hacer:** Concluye explicando cómo presentarías los resultados a un director de área o stakeholder clave.
- **Frases útiles:**
 - *“Finalmente, presentaría los resultados mediante un dashboard interactivo enfocado en el ahorro financiero estimado al retener al 10 % de los clientes identificados en riesgo por el modelo.”*

D.3. 3. Preguntas de Práctica Comunes y Guías de Respuesta

D.3.1. Caso 1: Diseñar un Pipeline de Ingesta

Pregunta del Entrevistador: *“Nuestra aplicación móvil genera millones de eventos de clics por segundo y queremos analizarlos diariamente para ajustar ofertas. ¿Cómo diseñarías esta arquitectura?”*

- **Enfoque de respuesta:**
 1. Clasifica el procesamiento: Identifica que es un caso mixto (ingesta continua/streaming, análisis en lote/batch).

2. Propón herramientas del ecosistema en la nube: Sugiere un almacenamiento intermedio de bajo costo (ej. Google Cloud Storage) para almacenar el flujo continuo, y un motor de procesamiento distribuido (ej. PySpark en Databricks) para procesar los datos agregados cada noche.
3. Añade gobernanza: Menciona la necesidad de un catálogo de datos para indexar estos esquemas semi-estructurados (JSON).

D.3.2. Caso 2: Selección de Métricas Analíticas

Pregunta del Entrevistador: *“Tenemos un modelo para detectar fraudes en transacciones de e-commerce. La precisión general (Accuracy) es del 99 %. ¿Deberíamos ponerlo en producción?”*

■ **Enfoque de respuesta:**

1. Desafía la métrica: Explica que en conjuntos de datos altamente desbalanceados (como el fraude, donde solo el 0.1 % de las transacciones son fraudulentas), la precisión general es una métrica engañosa (un modelo que prediga ‘No Fraude’ para todo tendrá 99.9 % de precisión).
2. Propón métricas alternativas: Sugiere usar **F1-Score**, **Precision** o **Recall** dependiendo del costo relativo de los Falsos Positivos (bloquear a un cliente legítimo) frente a los Falsos Negativos (dejar pasar un fraude).

E. Bibliografía y Recursos Adicionales

Este apéndice recopila las referencias bibliográficas, documentación oficial de herramientas y lecturas recomendadas citadas a lo largo de las diferentes unidades del curso.

E.1. 1. Referencias Bibliográficas

- **Attaran, M. (2017).** *Cloud computing technology: Leveraging the power of the internet to improve business performance*. Journal of Systems and Information Technology, 19(3/4), 232-254. (Referenciado en la introducción a la nube y arquitecturas de almacenamiento).
 - **Kimball, R., & Ross, M. (2013).** *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons. (Lectura fundamental para la Parte I: Modelado Dimensional y Esquemas de Estrella/Copo de Nieve).
 - **Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000).** *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS. (Metodología analítica base para la Parte II).
-

E.2. 2. Documentación Oficial y Guías de Tecnologías

Para profundizar en las herramientas prácticas utilizadas en los laboratorios del curso, consulta los siguientes recursos en línea:

- **Google Cloud Architecture Framework:** Guías de diseño estructurado para sistemas en la nube de Google. Ver documentación.
 - **Guía de Inicio Rápido de BigQuery:** Documentación de referencia para almacenamiento analítico y consultas a gran escala. Ver documentación.
 - **PySpark SQL and DataFrame API:** Referencia completa para el desarrollo de transformaciones distribuidas a escala. Ver documentación.
 - **dbt (Data Build Tool) Documentation:** Guía para la transformación de datos SQL dentro del Data Warehouse y orquestación. Ver documentación.
-

E.3. 3. Conjuntos de Datos y Casos de Estudio

- **TheLook eCommerce Dataset:** Conjunto de datos público que simula transacciones, usuarios, envíos e inventario de una tienda de ropa en línea. Hospedado en BigQuery Public Data (`bigquery-public-data.thelook_ecommerce`).
- **BigMart Sales Prediction:** Caso de estudio de ventas minoristas utilizado en los laboratorios de modelado predictivo y preprocesamiento de la Parte II.

Referencias

- Aggarwal, Charu C., y Chandan K. Reddy. 2013. *Data Clustering: Algorithms and Applications*. CRC Press.
- Agrawal, Rakesh, y Ramakrishnan Srikant. 1994. «Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large Databases». *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases, VLDB '94*, 487-99.
- Amazon Web Services. 2024. *Amazon SageMaker Documentation*. AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html>.
- Analytics Vidhya. 2016. *BigMart Sales Prediction (Practice Problem)*. DataHack Platform. <https://www.analyticsvidhya.com/datahack/contest/big-mart-sales-prediction/>.
- Anscombe, Francis J. 1973. «Graphs in Statistical Analysis». *The American Statistician* 27 (1): 17-21. <https://doi.org/10.1080/00031305.1973.10478966>.
- Arthur, David, y Sergei Vassilvitskii. 2007. «k-means++: the advantages of careful seeding». *Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, 1027-35.
- Bellman, Richard E. 1961. *Adaptive Control Processes: A Guided Tour*. Princeton University Press.
- Berger, James O. 1985. *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis*. 2.^a ed. Springer.
- Biostatsquid. 2026. *Diversity metrics easily explained: Shannon, Simpson, Gini, Chao1 and Hill numbers!* Video de YouTube. <https://youtu.be/CZRdULKPG2M>.
- Bishop, Christopher M. 2006. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Information Science y Statistics. Springer.
- Borgelt, Christian. 2005. «An Implementation of the FP-growth Algorithm». *Proceedings of the 1st International Workshop on Open Source Data Mining: Frequent Pattern Mining Implementations*, 1-5. <https://doi.org/10.1145/1133905.1133907>.
- Bradbury, James, Roy Frostig, Peter Hawkins, et al. 2018. *JAX: Composable Transformations of Python+NumPy Programs*. Released. <http://github.com/jax-ml/jax>.
- Breiman, Leo. 1996. «Bagging Predictors». *Machine Learning* 24 (2): 123-40. <https://doi.org/10.1007/BF00058655>.
- Breiman, Leo. 2001. «Random Forests». *Machine Learning* 45 (1): 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:>

1010933404324.

- Breiman, Leo, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, y Charles J. Stone. 1984. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth International Group.
- Bryson, John M. 2004. «What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques». *Public Management Review* 6 (1): 21-53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>.
- Caliński, Tadeusz, y Józef Harabasz. 1974. «A dendrite method for cluster analysis». *Communications in Statistics* 3 (1): 1-27.
- Campello, Ricardo J. G. B., Davoud Moulavi, y Jörg Sander. 2013. «Density-based clustering based on hierarchical density estimates». *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining*, Lecture Notes en Computer Science, vol. 7819: 160-72.
- Center for Community Health and Development, University of Kansas. 2023. *Chapter 7, Section 8: Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests*. Community Tool Box. <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main>.
- Chang, Chih-Chung, y Chih-Jen Lin. 2011. «LIBSVM: A Library for Support Vector Machines». *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 2 (3): 27:1-27. <https://doi.org/10.1145/1961189.1961199>.
- Chapman, Pete, Julian Clinton, Randy Kerber, et al. 2000. *CRISP-DM 1.0: Step-by-Step Data Mining Guide*. SPSS Inc.
- Chaudhuri, Surajit, y Umeshwar Dayal. 1997. «An Overview of Data Warehousing and OLAP Technology». *ACM SIGMOD Record* 26 (1): 65-74. <https://doi.org/10.1145/248603.248616>.
- Chen, Tianqi, y Carlos Guestrin. 2016. «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System». *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-94. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.
- Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 2010. *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>.
- Cortes, Corinna, y Vladimir N. Vapnik. 1995. «Support-Vector Networks». *Machine Learning* 20 (3): 273-97. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>.
- Cover, Thomas M., y Peter E. Hart. 1967. «Nearest Neighbor Pattern Classification». *IEEE Transactions on Information Theory* 13 (1): 21-27. <https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964>.
- Cube Dev, Inc. 2024. *Cube Documentation*. Cube Dev. <https://cube.dev/docs/>.
- Cybenko, George. 1989. «Approximation by Superpositions of a Sigmoidal Function». *Mathematics of Control, Signals, and Systems* 2 (4): 303-14.

- DAMA International. 2017. *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*. 2nd ed. Technics Publications.
- Databricks. 2024. *Databricks: The Data and AI Company*. Databricks. <https://www.databricks.com>.
- Davenport, Thomas H., y D. J. Patil. 2012. «Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century». *Harvard Business Review* 90 (10): 70-76.
- Davies, David L., y Donald W. Bouldin. 1979. «A cluster separation measure». *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 1 (2): 224-27.
- dbt Labs. 2024. *dbt Semantic Layer Documentation*. Dbt Labs. <https://docs.getdbt.com/docs/use-dbt-semantic-layer/dbt-sl>.
- DeepMind, Igor Babuschkin, Kate Baumli, et al. 2020. *The DeepMind JAX Ecosystem*. Released. <http://github.com/google-deepmind>.
- Dehghani, Zhamak. 2022. *Data Mesh: Delivering Data-Driven Value at Scale*. O'Reilly Media.
- Dempster, Arthur P., Nan M. Laird, y Donald B. Rubin. 1977. «Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm». *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 39 (1): 1-38.
- Devlin, Barry A., y Paul T. Murphy. 1988. «An Architecture for a Business and Information System». *IBM Systems Journal* 27 (1): 60-80. <https://doi.org/10.1147/sj.271.0060>.
- Duda, Richard O., Peter E. Hart, y David G. Stork. 2001. *Pattern Classification*. 2.^a ed. Wiley.
- Durbin, Richard, Sean R. Eddy, Anders Krogh, y Graeme Mitchison. 1998. *Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids*. Cambridge University Press.
- Ester, Martin, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander, y Xiaowei Xu. 1996. «A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise». *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 226-31.
- Fawcett, Tom. 2006. «An introduction to ROC analysis». *Pattern Recognition Letters* 27 (8): 861-74. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>.
- Fayyad, Usama, Gregory Piatetsky-Shapiro, y Padhraic Smyth. 1996. «From data mining to knowledge discovery in databases». *AI Magazine* 17 (3): 37-54. <https://doi.org/10.1609/aimag.v17i3.1230>.
- Fielding, Roy Thomas. 2000. «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures». Tesis doctoral, University of California, Irvine.
- Fisher, Ronald A. 1936. «The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems». *Annals of Eugenics* 7 (2): 179-88. <https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x>.
- Fowler, Martin. 2010. *Richardson Maturity Model*. Martinfowler.com. <https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html>.

- Freedman, David, Robert Pisani, y Roger Purves. 2007. *Statistics*. 4.^a ed. W. W. Norton.
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Freund, Yoav, y Robert E. Schapire. 1997. «A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting». *Journal of Computer and System Sciences* 55 (1): 119-39. <https://doi.org/10.1006/jcss.1997.1504>.
- Friedman, Jerome H. 2001. «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine». *The Annals of Statistics* 29 (5): 1189-232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>.
- Friedman, Jerome H. 2002. «Stochastic Gradient Boosting». *Computational Statistics & Data Analysis* 38 (4): 367-78. [https://doi.org/10.1016/S0167-9473\(01\)00065-2](https://doi.org/10.1016/S0167-9473(01)00065-2).
- Friedman, Jerome H., Jon Louis Bentley, y Raphael Ari Finkel. 1977. «An Algorithm for Finding Best Matches in Logarithmic Expected Time». *ACM Transactions on Mathematical Software* 3 (3): 209-26. <https://doi.org/10.1145/355744.355745>.
- Fukunaga, Keinosuke, y Patrenahalli M. Narendra. 1975. «A Branch and Bound Algorithm for Computing k-Nearest Neighbors». *IEEE Transactions on Computers* C-24 (7): 750-53. <https://doi.org/10.1109/T-C.1975.224297>.
- Gardiner-Garden, Margaret, y Marianne Frommer. 1987. «CpG Islands in Vertebrate Genomes». *Journal of Molecular Biology* 196 (2): 261-82. [https://doi.org/10.1016/0022-2836\(87\)90689-9](https://doi.org/10.1016/0022-2836(87)90689-9).
- Gauss, Carl Friedrich. 1809. *Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium*. Friedrich Perthes; I. H. Besser.
- Géron, Aurélien. 2022. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. 3.^a ed. O'Reilly Media.
- Gini, Corrado. 1912. «Variabilità e mutabilità». *Studi Economico-Giuridici della Regia Università di Cagliari* 3: 1-158.
- Golub, Gene H., y Charles F. Van Loan. 2013. *Matrix Computations*. 4.^a ed. Johns Hopkins University Press.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, y Aaron Courville. 2016. *Deep Learning*. MIT Press.
- Google. 2022. *Foundations: Data, Data, Everywhere*. Google Data Analytics Professional Certificate, Coursera.
- Google Cloud. 2024. *Vertex AI Documentation*. Google Cloud Documentation. <https://cloud.google.com/vertex-ai/docs>.
- Gorman, Kristen B., Tony D. Williams, y William R. Fraser. 2014. «Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a Community of Antarctic Penguins (Genus *Pygoscelis*)». *PLOS ONE* 9 (3): e90081. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090081>.

- GraphQL Foundation. 2021. *GraphQL Specification*. GraphQL Foundation. <https://spec.graphql.org/>.
- Gray, Jim, Adam Bosworth, Andrew Layman, y Hamid Pirahesh. 1996. «Data Cube: A Relational Aggregation Operator Generalizing Group-By, Cross-Tab, and Sub-Totals». *Proceedings of the Twelfth International Conference on Data Engineering*, 152-59. <https://doi.org/10.1109/ICDE.1996.492099>.
- Han, Jiawei, Micheline Kamber, y Jian Pei. 2011. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3.^a ed. Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381479-1.00001-0>.
- Han, Jiawei, Micheline Kamber, y Jian Pei. 2012. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3.^a ed. Morgan Kaufmann.
- Han, Jiawei, Jian Pei, y Yiwen Yin. 2000. «Mining Frequent Patterns without Candidate Generation». *Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, SIGMOD '00, 1-12. <https://doi.org/10.1145/342009.335372>.
- Hart, Peter E. 1968. «The Condensed Nearest Neighbor Rule». *IEEE Transactions on Information Theory* 14 (3): 515-16. <https://doi.org/10.1109/TIT.1968.1054155>.
- Hastie, Trevor, Robert Tibshirani, y Jerome Friedman. 2009. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2.^a ed. Springer Series en Statistics. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7>.
- Heckert, N. Alan, James J. Filliben, Carroll M. Croarkin, et al. 2012. *NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods*. National Institute of Standards; Technology. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>.
- Heek, Jonathan, Anselm Levskaya, Avital Oliver, et al. 2023. *Flax: A Neural Network Library and Ecosystem for JAX*. Released. <http://github.com/google/flax>.
- Hill, Mark O. 1973. «Diversity and Evenness: A Unifying Notation and Its Consequences». *Ecology* 54 (2): 427-32. <https://doi.org/10.2307/1934352>.
- Hirschman, Albert O. 1945. *National Power and the Structure of Foreign Trade*. University of California Press.
- Hochreiter, Sepp, y Jürgen Schmidhuber. 1997. «Long Short-Term Memory». *Neural Computation* 9 (8): 1735-80.
- Hoerl, Arthur E., y Robert W. Kennard. 1970. «Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems». *Technometrics* 12 (1): 55-67. <https://doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634>.
- Hornik, Kurt, Maxwell Stinchcombe, y Halbert White. 1989. «Multilayer Feedforward Networks are Universal Approximators». *Neural Networks* 2 (5): 359-66.
- Hosmer, David W., Stanley Lemeshow, y Rodney X. Sturdivant. 2013. *Applied Logistic Regression*. 3.^a ed. John Wiley & Sons.

- Huber, Peter J., y Elvezio M. Ronchetti. 2009. *Robust Statistics*. 2.^a ed. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470434697>.
- Hubert, Lawrence, y Phipps Arabie. 1985. «Comparing partitions». *Journal of Classification* 2 (1): 193-218.
- Hyndman, Rob J., y Yanan Fan. 1996. «Sample Quantiles in Statistical Packages». *The American Statistician* 50 (4): 361-65. <https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566>.
- IBM. 2015. *Analytics Solutions Unified Method (ASUM-DM)*. IBM Corporation, internal methodology derived from CRISP-DM. <https://public.dhe.ibm.com/software/data/sw-library/services/ASUM.pdf>.
- Inmon, William H. 2005. *Building the Data Warehouse*. 4.^a ed. Wiley.
- James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, y Robert Tibshirani. 2021. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. 2.^a ed. Springer Texts en Statistics. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>.
- Jaynes, Edwin T. 2003. *Probability Theory: The Logic of Science*. Cambridge University Press.
- Joanes, D. N., y C. A. Gill. 1998. «Comparing Measures of Sample Skewness and Kurtosis». *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)* 47 (1): 183-89. <https://doi.org/10.1111/1467-9884.00122>.
- Johnson, Richard A., y Dean W. Wichern. 2007. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. 6.^a ed. Prentice Hall.
- Jolliffe, Ian T. 2002. *Principal Component Analysis*. 2nd ed. Springer.
- Jost, Lou. 2006. «Entropy and Diversity». *Oikos* 113 (2): 363-75. <https://doi.org/10.1111/j.2006.0030-1299.14714.x>.
- Kaufman, Leonard, y Peter J. Rousseeuw. 1990. *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. Wiley.
- Ke, Guolin, Qi Meng, Thomas Finley, et al. 2017. «LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree». *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Kendall, Maurice G. 1938. «A New Measure of Rank Correlation». *Biometrika* 30 (1/2): 81-93. <https://doi.org/10.2307/2332226>.
- Kimball, Ralph, y Margy Ross. 2013. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. 3.^a ed. Wiley.
- Kingma, Diederik P., y Jimmy Ba. 2015. «Adam: A Method for Stochastic Optimization». *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

- Kleppmann, Martin. 2017. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Kohavi, Ron. 1995. «A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection». *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)* 2: 1137-43.
- Kohavi, Ron, Diane Tang, y Ya Xu. 2020. *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*. Cambridge University Press.
- LeCun, Yann, Yoshua Bengio, y Geoffrey Hinton. 2015. «Deep Learning». *Nature* 521: 436-44.
- LeCun, Yann, Léon Bottou, Yoshua Bengio, y Patrick Haffner. 1998. «Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition». *Proceedings of the IEEE* 86 (11): 2278-324.
- Legendre, Adrien-Marie. 1805. *Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes*. Firmin Didot.
- Lloyd, Stuart P. 1982. «Least squares quantization in PCM». *IEEE Transactions on Information Theory* 28 (2): 129-37.
- Lorenz, Max O. 1905. «Methods of Measuring the Concentration of Wealth». *Publications of the American Statistical Association* 9 (70): 209-19. <https://doi.org/10.2307/2276207>.
- Lundberg, Scott M., Gabriel Erion, Hugh Chen, et al. 2020. «From Local Explanations to Global Understanding with Explainable AI for Trees». *Nature Machine Intelligence* 2: 56-67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>.
- Lundberg, Scott M., y Su-In Lee. 2017. «A Unified Approach to Interpreting Model Predictions». *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Maaten, Laurens van der, y Geoffrey Hinton. 2008. «Visualizing data using t-SNE». *Journal of Machine Learning Research* 9: 2579-605.
- MacQueen, James. 1967. «Some methods for classification and analysis of multivariate observations». *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* 1: 281-97.
- Mahalanobis, Prasanta Chandra. 1936. «On the generalized distance in statistics». *Proceedings of the National Institute of Sciences of India* 2 (1): 49-55.
- Mardia, K. V. 1970. «Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications». *Biometrika* 57 (3): 519-30. <https://doi.org/10.1093/biomet/57.3.519>.
- McCallum, Andrew, y Kamal Nigam. 1998. «A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification». *AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization*, 41-48.
- McCullagh, Peter, y John A. Nelder. 1989. *Generalized Linear Models*. 2.^a ed. Chapman & Hall.
- McInnes, Leland, John Healy, y James Melville. 2018. «UMAP: Uniform Manifold Approximation

- and Projection for Dimension Reduction». *arXiv preprint arXiv:1802.03426*.
- McKinney, Wes. 2010. «Data Structures for Statistical Computing in Python». *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56-61. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>.
- McLachlan, Geoffrey J., y David Peel. 2000. *Finite Mixture Models*. Wiley Series en Probability y Statistics. John Wiley & Sons.
- Mendelow, Aubrey L. 1981. «Environmental Scanning – The Impact of the Stakeholder Concept». *Proceedings of the Second International Conference on Information Systems (ICIS)* (Cambridge, MA).
- Microsoft. 2023. *What Is the Team Data Science Process (TDSP)?* GitHub (Azure/Microsoft-TDSP), archived repository. <https://github.com/Azure/Microsoft-TDSP/blob/master/Docs/README.md>.
- Microsoft. 2024. *Azure Machine Learning Documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/>.
- Minsky, Marvin, y Seymour Papert. 1969. *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press.
- Montgomery, Douglas C., Elizabeth A. Peck, y G. Geoffrey Vining. 2012. *Introduction to Linear Regression Analysis*. 5.^a ed. Wiley.
- Murphy, Kevin P. 2012. *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. MIT Press.
- Netflix Technology Blog. 2016. *It's All A/Bout Testing: The Netflix Experimentation Platform*. <https://netflixtechblog.com/its-all-a-bout-testing-the-netflix-experimentation-platform-4e1ca458c15>.
- Neyman, Jerzy, y Egon S. Pearson. 1933. «On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses». *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A* 231: 289-337. <https://doi.org/10.1098/rsta.1933.0009>.
- Novikoff, Albert B. J. 1962. «On Convergence Proofs on Perceptrons». *Proceedings of the Symposium on the Mathematical Theory of Automata* 12: 615-22.
- Osterwalder, Alexander, y Yves Pigneur. 2010. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley.
- Paszke, Adam, Sam Gross, Francisco Massa, et al. 2019. «PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library». *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* 32.
- Pearl, Judea. 2009. *Causality: Models, Reasoning and Inference*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Pearson, Karl. 1895. «Notes on Regression and Inheritance in the Case of Two Parents». *Proceedings of the Royal Society of London* 58: 240-42. <https://doi.org/10.1098/rspl.1895.0041>.

- Pedregosa, Fabian, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, et al. 2011. «Scikit-learn: Machine learning in Python». *Journal of Machine Learning Research* 12: 2825-30. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>.
- Platt, John C. 1999. «Probabilistic Outputs for Support Vector Machines and Comparisons to Regularized Likelihood Methods». En *Advances in Large Margin Classifiers*, editado por Alexander J. Smola, Peter Bartlett, Bernhard Schölkopf, y Dale Schuurmans. MIT Press.
- Powers, David M. W. 2011. «Evaluation: From Precision, Recall and F-Factor to ROC, Informedness, Markedness and Correlation». *Journal of Machine Learning Technologies* 2 (1): 37-63. <https://arxiv.org/abs/2010.16061>.
- Project Management Institute. 2017. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 6th ed. Project Management Institute.
- Prokhorenkova, Liudmila, Gleb Gusev, Aleksandr Vorobev, Anna Veronika Dorogush, y Andrey Gulin. 2018. «CatBoost: Unbiased Boosting with Categorical Features». *Advances in Neural Information Processing Systems* 31.
- Provost, Foster, y Tom Fawcett. 2013. *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.
- Quinlan, J. Ross. 1986. «Induction of Decision Trees». *Machine Learning* 1 (1): 81-106. <https://doi.org/10.1007/BF00116251>.
- Quinlan, J. Ross. 1993. *C4.5: Programs for Machine Learning*. Morgan Kaufmann.
- Ramírez, Sebastián. 2024. *FastAPI Documentation*. FastAPI. <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- Raschka, Sebastian. 2018. «MLxtend: Providing Machine Learning and Data Science Utilities and Extensions to Python's Scientific Computing Stack». *The Journal of Open Source Software* 3 (24): 638. <https://doi.org/10.21105/joss.00638>.
- Reynolds, Douglas A. 2009. «Gaussian Mixture Models». *Encyclopedia of Biometrics* (Boston, MA), 659-63. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73003-5_196.
- Rosenblatt, Frank. 1958. «The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain». *Psychological Review* 65 (6): 386-408. <https://doi.org/10.1037/h0042519>.
- Rousseeuw, Peter J. 1984. «Least Median of Squares Regression». *Journal of the American Statistical Association* 79 (388): 871-80. <https://doi.org/10.1080/01621459.1984.10477105>.
- Rousseeuw, Peter J. 1987. «Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis». *Journal of Computational and Applied Mathematics* 20: 53-65.
- Rousseeuw, Peter J., y Christophe Croux. 1993. «Alternatives to the Median Absolute Deviation». *Journal of the American Statistical Association* 88 (424): 1273-83. <https://doi.org/10.1080/0162>

1459.1993.10476408.

Rousseeuw, Peter J., y Katrien Van Driessen. 1999. «A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator». *Technometrics* 41 (3): 212-23. <https://doi.org/10.1080/00401706.1999.10485670>.

Rumelhart, David E., Geoffrey E. Hinton, y Ronald J. Williams. 1986. «Learning Representations by Back-propagating Errors». *Nature* 323: 533-36.

Saito, Takaya, y Marc Rehmsmeier. 2015. «The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets». *PLOS ONE* 10 (3): e0118432. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432>.

Santizo Galicia, Jessica. 2026. *Computación de Cubos de datos*. Presentación de clase, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.

SAS Institute. 2017. *Introduction to SEMMA*. SAS Enterprise Miner Reference Help. <https://documentation.sas.com/doc/en/emref/14.3/n061bzurmej4j3n1jn8bbjjm1a2.htm>.

Schapire, Robert E. 1990. «The Strength of Weak Learnability». *Machine Learning* 5 (2): 197-227. <https://doi.org/10.1007/BF00116037>.

Schölkopf, Bernhard, y Alexander J. Smola. 2002. *Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond*. MIT Press.

Shannon, Claude E. 1948. «A Mathematical Theory of Communication». *Bell System Technical Journal* 27 (3): 379-423. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.

Shearer, Colin. 2000. «The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining». *Journal of Data Warehousing* 5 (4): 13-22.

Simpson, Edward H. 1949. «Measurement of Diversity». *Nature* 163: 688. <https://doi.org/10.1038/163688a0>.

Simpson, Edward H. 1951. «The Interpretation of Interaction in Contingency Tables». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 13 (2): 238-41. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x>.

Small, Christopher G. 1990. «A Survey of Multidimensional Medians». *International Statistical Review* 58 (3): 263-77. <https://doi.org/10.2307/1403809>.

Sokolova, Marina, y Guy Lapalme. 2009. «A Systematic Analysis of Performance Measures for Classification Tasks». *Information Processing & Management* 45 (4): 427-37. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002>.

Spearman, Charles. 1904. «The Proof and Measurement of Association between Two Things». *The American Journal of Psychology* 15 (1): 72-101. <https://doi.org/10.2307/1412159>.

- Srivastava, Nitish, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, y Ruslan Salakhutdinov. 2014. «Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting». *Journal of Machine Learning Research* 15: 1929-58.
- Stone, Charles J. 1977. «Consistent Nonparametric Regression». *The Annals of Statistics* 5 (4): 595-620. <https://doi.org/10.1214/aos/1176343886>.
- Stone, M. 1974. «Cross-Validatory Choice and Assessment of Statistical Predictions». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 36 (2): 111-33. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x>.
- Studer, Stefan, Thanh Binh Bui, Christian Drescher, et al. 2021. «Towards CRISP-ML(Q): A Machine Learning Process Model with Quality Assurance Methodology». *Machine Learning and Knowledge Extraction* 3 (2): 392-413.
- Tan, Pang-Ning, Michael Steinbach, Anuj Karpatne, y Vipin Kumar. 2019. *Introduction to Data Mining*. 2.^a ed. Pearson.
- Tan, Pang-Ning, Michael Steinbach, y Vipin Kumar. 2006. *Introduction to Data Mining*. Addison-Wesley.
- The pandas development team. 2024. *pandas Documentation*. Pandas. <https://pandas.pydata.org/docs/>.
- Tukey, John W. 1975. «Mathematics and the picturing of data». *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* 2: 523-31.
- Tukey, John W. 1977. *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- Vapnik, Vladimir N. 1995. *The Nature of Statistical Learning Theory*. Springer.
- Vapnik, Vladimir N. 1998. *Statistical Learning Theory*. Wiley.
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, et al. 2017. «Attention Is All You Need». *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* 30.
- Ward, Joe H. 1963. «Hierarchical grouping to optimize an objective function». *Journal of the American Statistical Association* 58 (301): 236-44.
- Wasserman, Larry. 2004. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.
- Wilcox, Rand R. 2012. *Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing*. 3.^a ed. Academic Press.
- Wilks, Samuel S. 1932. «Certain generalizations in the analysis of variance». *Biometrika* 24 (3/4): 471-94. <https://doi.org/10.1093/biomet/24.3-4.471>.
- Wilson, Dennis L. 1972. «Asymptotic Properties of Nearest Neighbor Rules Using Edited Data».

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics SMC-2 (3): 408-21. <https://doi.org/10.1109/TSMC.1972.4309137>.

Wirth, Rüdiger, y Jochen Hipp. 2000. «CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining». *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, 29-39.