
Guía de estudio para el Examen 1

Ejercicios teóricos de Inteligencia Artificial

Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación, UNAM · 2027-I

Cobertura: agentes racionales; formulación de problemas; búsqueda no informada e informada; heurísticas (admisibilidad, consistencia, dominancia); búsqueda bidireccional; CSP (backtracking, revisión hacia adelante, AC-3, MRV/LCV); búsqueda local y metaheurísticas; búsqueda con adversarios (minimax, alfa-beta, funciones de evaluación, expectimax, juegos de n jugadores, utilidad); agentes lógicos y lógica proposicional (modelos, vinculación, CNF, resolución, Horn, encadenamiento, DPLL); lógica de primer orden (traducción, CNF, skolemización, unificación, resolución, Prolog).

Fuentes: tareas 1, 2 y 3 del curso; diapositivas 2–12; notas de clase; Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.^a ed. global (citado como **AIMA**), capítulos 2–9 y 15.

- ★ Nivel 1 — conceptos y definiciones (respuesta corta)
- ★★ Nivel 2 — ejercicios de procedimiento (trazas, cálculos, conversiones)
- ★★★ Nivel 3 — tipo examen: formulaciones, demostraciones y problemas largos

Las respuestas completas están en el documento complementario *Guía para el Examen 1 — Respuestas*. Intenta cada ejercicio antes de consultarlas.

Índice

Cómo usar esta guía	2
1. Formulario de repaso	3
2. Parte A — Conceptos (Nivel 1)	5
3. Parte B — Procedimientos (Nivel 2)	8
3.1. Agentes y formulación	8
3.2. Búsqueda no informada e informada	8
3.3. CSP	10
3.4. Búsqueda local	10
3.5. Juegos y utilidad	11
3.6. Lógica proposicional	13
3.7. Lógica de primer orden	14
4. Parte C — Problemas tipo examen (Nivel 3)	16
4.1. Búsqueda y heurísticas	16
4.2. CSP y búsqueda local	18
4.3. Juegos	18
4.4. Lógica	19
5. Parte D — Examen simulado (2 horas, 100 puntos)	21

Cómo usar esta guía

- Los ejercicios están ordenados **de menor a mayor dificultad**: Parte A (conceptos), Parte B (procedimientos), Parte C (tipo examen) y Parte D (examen simulado de 2 horas). Dentro de cada parte se sigue el orden del curso.
- El profesor indicó que el examen se parecerá a las **preguntas teóricas de las tareas**. Por ello la Parte C reproduce ese estilo: formular un espacio de estados y acotar su tamaño, demostrar admisibilidad/consistencia, formular CSP, analizar alfa-beta formalmente, clasificar oraciones, resolver con resolución, traducir a LPO y unificar.
- Los problemas marcados con [AIMA . . .] provienen del libro (ejemplos del texto o ejercicios del sitio de ejercicios del libro); los marcados con [Clase] o [Tarea] son variantes del material del curso.
- Convenciones, salvo que se diga otra cosa: búsqueda en *grafo* (conjunto de explorados), **prueba de meta al extraer el nodo** de la frontera, empates resueltos por **orden alfabético**; en alfa-beta se poda cuando $v \leq \alpha$ (en MIN) o $v \geq \beta$ (en MAX).
- Un ejercicio de Nivel 3 típico toma entre 10 y 20 minutos. Cronométrate.

Plan de estudio (viernes 25 → miércoles 30 de septiembre)

Día	Actividades	Tiempo
Vie 25	Leer el formulario (sección 1). Parte A: A1–A3. Parte B: B1–B7 (agentes y búsqueda).	2–3 h
Sáb 26	Parte A: A4–A6. Parte B: B8–B19 (CSP, búsqueda local, juegos, utilidad).	4 h
Dom 27	Parte A: A7–A8. Parte B: B20–B32 (lógica proposicional y de primer orden).	4 h
Lun 28	Parte C: C1–C10 (formulación, heurísticas, A*, bidireccional, CSP, búsqueda local).	4 h
Mar 29	Parte C: C11–C20 (juegos, utilidad, lógica). Por la tarde, Parte D cronometrada (2 h) y corrección.	5 h
Mié 30	Repaso ligero: formulario + los ejercicios que marcaste como difíciles. Dormir bien.	1 h

Estrategia. En cada ejercicio escribe primero las definiciones que vas a usar (por ejemplo, « h es consistente si $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$ »). En las tareas se evaluó el procedimiento; en el examen también. Una demostración correcta con definiciones explícitas vale más que un resultado sin justificación.

1 Formulario de repaso

Agentes. Agente racional: para cada secuencia de percepciones elige la acción que maximiza el desempeño *esperado*, dada la evidencia y el conocimiento previo. PEAS = *Performance, Environment, Actuators, Sensors*. Propiedades del entorno: observable (total/parcial), uno/varios agentes, determinista/estocástico, episódico/secuencial, estático/dinámico, discreto/continuo, conocido/desconocido.

Problema de búsqueda: estado inicial, ACCIONES(s), RESULTADO(s, a), prueba de meta, costo $c(s, a, s')$. b = factor de ramificación, d = profundidad de la solución más somera, m = profundidad máxima, C^* = costo óptimo, ϵ = costo mínimo de acción.

	BFS	UCS	DFS	IDS
Frontera	cola FIFO	cola de prioridad (g)	pila LIFO	pila con límite
¿Completa?	Sí ^a	Sí ^{a,b}	No (sí en finito, grafo)	Sí ^a
¿Óptima?	Sí ^c	Sí	No	Sí ^c
Tiempo	$O(b^d)$	$O(b^{1+\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(b^m)$	$O(b^d)$
Espacio	$O(b^d)$	$O(b^{1+\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(bm)$	$O(bd)$

^a si b es finito; ^b si todo costo $\geq \epsilon > 0$; ^c si todos los costos son iguales. Nodos generados por IDS: $(d)b + (d-1)b^2 + \dots + (1)b^d$. Bidireccional: $O(b^{d/2})$.

Búsqueda informada. Voraz: $f(n) = h(n)$. A*: $f(n) = g(n) + h(n)$. A* ponderada: $f = g + w h$.

- Admisible: $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$. Consistente: $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$ y $h(\text{meta}) = 0$.
- Consistente $\Rightarrow$ admisible. Con h consistente, f no decrece a lo largo de un camino.
- A* en árbol + h admisible $\Rightarrow$ óptimo. A* en grafo + h consistente $\Rightarrow$ óptimo y sin reexpansiones.
- Dominancia: $h_2 \geq h_1$ (ambas admisibles) $\Rightarrow$ A* con h_2 no expande más nodos (salvo empates). A* expande seguramente todo nodo con $f(n) < C^*$.
- $\max(h_1, \dots, h_k)$ de admisibles es admisible (y consistente si todas lo son).
- Factor de ramificación efectivo: $N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \dots + (b^*)^d$.

CSP = (X, D, C) . Backtracking = DFS asignando una variable por nivel y verificando restricciones. Revisión hacia adelante: al asignar X , borrar de los vecinos los valores inconsistentes. Arco $X \rightarrow Y$ consistente: $\forall x \in D_X \exists y \in D_Y$ compatible. AC-3: si REVISE(X, Y) borra algo, reencolar (Z, X) para todo vecino $Z \neq Y$; costo $O(cd^3)$ con c arcos. MRV: variable con menos valores legales (desempate: mayor grado). LCV: valor que elimina menos opciones a los vecinos. CSP con estructura de árbol: $O(nd^2)$.

Búsqueda local. Hill climbing: moverse al mejor vecino; parar si ninguno mejora (máximos locales, mesetas, crestas). Tabú: mejor vecino *no tabú* aunque empeore. Recocido simulado (maximizando): si $\Delta E = f(n) - f(s) > 0$ aceptar; si no, aceptar con probabilidad $e^{\Delta E/T}$; $T \leftarrow \alpha T$. Genético: población, aptitud, selección (proporcional o torneo), cruza, mutación ($P_m \approx 1/L$). No free lunch: promediado sobre todos los problemas, ningún algoritmo supera a otro.

Juegos. $\text{MINIMAX}(s) = \text{UTILIDAD}(s)$ si es terminal; máx_a en MAX; mín_a en MIN. Tiempo $O(b^m)$, espacio $O(bm)$. Alfa-beta: α = mejor valor garantizado para MAX en el camino actual, β = mejor (menor) para MIN; con orden perfecto $O(b^{m/2})$, orden aleatorio $\approx O(b^{3m/4})$. Expectimax: nodos de azar = $\sum_i p_i V(s_i)$. n jugadores: vectores de utilidad, cada jugador maximiza su componente. Evaluación lineal: $\text{EVAL}(s) = \sum_i w_i f_i(s)$.

Utilidad. Lotería $L = [p, A; 1-p, B]$. Axiomas: ordenabilidad, transitividad, continuidad, sustituibilidad, monotonicidad (y descomponibilidad en AIMA). Teorema: existe U con $U(A) \geq U(B) \iff A \succeq B$ y $U(L) = \sum_i p_i U(S_i)$.

Lógica proposicional. $\alpha \models \beta$ sii $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$ sii $\alpha \Rightarrow \beta$ es válida sii $\alpha \wedge \neg\beta$ es insatisfacible. Equivalencias: $\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$; $\alpha \Leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$; De Morgan; contrapositiva $\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg\beta \Rightarrow \neg\alpha$; distributividad $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$.

CNF: (1) eliminar $\Leftrightarrow, \Rightarrow$, (2) eliminar $\Rightarrow$, (3) meter $\neg$ (De Morgan, doble negación), (4) distribuir $\vee$ sobre $\wedge$. Resolución:
$$\frac{\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k \vee p, \quad \neg p \vee m_1 \vee \dots \vee m_n}{\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k \vee m_1 \vee \dots \vee m_n}$$
 (correcta y completa por refutación).

Horn: a lo más un literal positivo; definida: exactamente uno. Encadenamiento hacia adelante/atrás: lineal en el tamaño de la KB; modus ponens es completo para Horn. DPLL = backtracking + terminación temprana + símbolos puros + cláusulas unitarias.

Lógica de primer orden. $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)) \quad / \quad \exists x (P(x) \wedge Q(x))$. $\neg\forall x P \equiv \exists x \neg P$; $\neg\exists x P \equiv \forall x \neg P$. CNF: (1) eliminar $\Leftrightarrow, \Rightarrow$; (2) meter $\neg$; (3) estandarizar variables; (4) skolemizar ($\exists y$ dentro de $\forall x_1 \dots x_k \Rightarrow F(x_1, \dots, x_k)$; sin $\forall$ externos $\Rightarrow$ constante); (5) quitar $\forall$; (6) distribuir $\vee$ sobre $\wedge$. Unificación: $\text{UNIFY}(p, q) = \theta$ tal que $p\theta = q\theta$; MGU = el más general; verificación de ocurrencia: x no unifica con un término que contenga a x . Resolución de primer orden: resolver p y $\neg q$ con $\theta = \text{UNIFY}(p, q)$ y aplicar θ al resolvente. Prolog: cláusulas de Horn, resolución SLD en profundidad, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

2 Parte A — Conceptos (Nivel 1)

A1 · Agentes e introducción ★

1. Define *agente racional*. ¿Racionalidad es lo mismo que omnisciencia? Da un ejemplo que distinga ambos conceptos.
2. Enuncia los cuatro enfoques de la IA (pensar/actuar × humanamente/racionalmente). ¿Cuál adopta el curso y por qué es el más conveniente en ingeniería?
3. ¿Qué evalúa la prueba de Turing? ¿Qué pretende mostrar el argumento de la habitación china de Searle? Distingue IA fuerte de IA débil.
4. Verdadero o falso, justificando en una línea [AIMA, ejercicios cap. 2]:
 - (a) Un agente que solo percibe información parcial del estado no puede ser perfectamente racional.
 - (b) Existen entornos de tarea en los que ningún agente puramente reflejo se comporta racionalmente.
 - (c) Existe un entorno de tarea en el que todo agente es racional.
 - (d) La entrada del programa de agente es la misma que la entrada de la función de agente.
 - (e) Toda función de agente puede implementarse con alguna combinación programa/máquina.
 - (f) Un agente que elige sus acciones uniformemente al azar puede ser racional en algún entorno determinista.
 - (g) Un agente de póker perfectamente racional nunca pierde.
5. ¿En qué se distingue un agente reflejo de un agente que planea? ¿Puede un agente reflejo ser racional?

A2 · Búsqueda no informada ★

1. Enumera los componentes de un problema de búsqueda. ¿Qué es una solución? ¿Y una solución óptima?
2. Distingue *estado* de *nodo*, y *grafo del espacio de estados* de *árbol de búsqueda*. ¿Por qué un grafo finito puede producir un árbol infinito?
3. ¿Qué cambia entre DFS, BFS, UCS y A*? Responde en términos de la frontera.
4. Verdadero o falso [AIMA, ejercicios cap. 3]:
 - (a) BFS es un caso particular de UCS.
 - (b) DFS es un caso particular de búsqueda primero-el-mejor.
 - (c) UCS es un caso particular de A*.
 - (d) BFS es completa aunque existan costos de acción iguales a cero.
 - (e) DFS siempre expande al menos tantos nodos como A* con heurística admisible.
5. ¿Por qué en UCS la prueba de meta debe hacerse al *extraer* el nodo y no al *generarlo*?
6. ¿Por qué IDS no desperdicia mucho tiempo a pesar de regenerar los niveles superiores?
7. Explica de dónde sale la cota $O(b^{1+\lceil C^*/\epsilon \rceil})$ de UCS. ¿Qué ocurre si $\epsilon \rightarrow 0$?

A3 · Heurísticas ★

1. Define heurística admisible y consistente. ¿Cuál implica a cuál? Da un ejemplo de admisible no consistente.
2. ¿Qué es un problema relajado? ¿De qué relajaciones del 8-puzzle salen h_1 (fichas fuera de lugar) y h_2 (Manhattan)?
3. ¿Qué significa que h_2 domine a h_1 ? ¿Por qué conviene usar la dominante?
4. ¿Es óptima la búsqueda voraz? ¿Es completa en búsqueda en árbol? ¿Y en grafo finito?
5. ¿Qué algoritmo es A^* con $h \equiv 0$? ¿Qué hace A^* con $h = h^*$?
6. Define el factor de ramificación efectivo b^* . ¿Qué valor ideal tendría?

A4 · Problemas de satisfacción de restricciones ★

1. Define CSP. ¿Qué es una asignación consistente, completa y una solución?
2. Da un ejemplo de restricción unaria, binaria, global (de alto orden) y suave.
3. Diferencia entre revisión hacia adelante (*forward checking*) y consistencia de arcos. ¿Cuál detecta más fallos? ¿Cuál cuesta más?
4. MRV, heurística de grado y LCV: ¿qué decide cada una? ¿Por qué para variables se elige la que «falla primero» y para valores el que «falla al último»?
5. Sin fijar el orden de variables, el árbol de búsqueda ingenuo tiene $n! d^n$ hojas. Explica por qué y por qué la conmutatividad permite reducirlo a d^n .
6. Después de ejecutar AC-3, ¿qué tres situaciones pueden presentarse?

A5 · Búsqueda local y metaheurísticas ★

1. ¿En qué se distingue la búsqueda local de la búsqueda sistemática? ¿Por qué es incompleta?
2. Describe los tres obstáculos de hill climbing: máximos locales, mesetas y crestas.
3. Recocido simulado: ¿cómo se comporta con temperatura muy alta? ¿Y muy baja?
4. Búsqueda tabú: ¿para qué sirve la lista tabú? ¿Qué pasa si es muy corta o muy larga?
5. Enumera los elementos de un algoritmo genético. ¿Qué ocurre si P_m es muy alta? ¿Y si es nula?
6. Enuncia informalmente el teorema *No free lunch*. ¿Qué consecuencia práctica tiene?

A6 · Búsqueda con adversarios y utilidad ★

1. Define formalmente un juego. ¿Qué es un juego de suma cero? ¿Y de información perfecta?
2. Complejidad en tiempo y espacio de minimax. ¿Por qué no se puede aplicar tal cual al ajedrez?
3. ¿Qué representan α y β ? ¿Por qué la poda no cambia el valor de la raíz pero sí puede dejar valores intermedios «incorrectos»?
4. ¿Cómo influye el orden de los movimientos en alfa-beta? Da la complejidad con orden perfecto.
5. ¿Qué propiedades debe tener una buena función de evaluación? ¿Qué es el efecto horizonte?

6. ¿Cuándo usar expectimax en vez de minimax? ¿Por qué en expectimax importa la *magnitud* de las utilidades y en minimax solo su *orden*?
7. Enuncia los axiomas de racionalidad sobre preferencias y el teorema de utilidad esperada.

A7 · Lógica proposicional ★

1. Distingue sintaxis, semántica y teoría de pruebas.
2. Define modelo, $KB \models \alpha$, validez, satisfacibilidad y equivalencia lógica.
3. Justifica: $\alpha \models \beta$ sii $(\alpha \Rightarrow \beta)$ es válida sii $(\alpha \wedge \neg\beta)$ es insatisfacible.
4. TELL(f) puede responder «ya lo sabía», «no lo creo» o «aprendí algo». Expresa cada respuesta en términos de $M(KB)$ y $M(f)$. Haz lo mismo para ASK(f).
5. ¿Qué significa que un procedimiento de inferencia sea correcto (coherente) y completo? ¿Modus ponens es completo en general? ¿Y con cláusulas de Horn?
6. Define cláusula de Horn, cláusula definida y cláusula meta. ¿Es $A \vee B$ de Horn?
7. ¿Por qué la resolución se usa por refutación?

A8 · Lógica de primer orden ★

1. ¿Qué agrega la LPO a la lógica proposicional? Enumera los tipos de términos y fórmulas.
2. ¿Por qué con $\forall$ se usa normalmente $\Rightarrow$ y con $\exists$ se usa $\wedge$? Muestra qué sale mal con $\forall x (Est(x) \wedge Listo(x))$ y con $\exists x (Est(x) \Rightarrow Listo(x))$.
3. ¿Qué es la skolemización? ¿Por qué la función de Skolem depende de las variables universales que *rodean* al existencial?
4. ¿Qué es un unificador más general? ¿Para qué sirve la verificación de ocurrencia?
5. ¿Qué forma restringida de resolución usa Prolog? ¿Por qué puede ciclar aun cuando la consulta sea consecuencia lógica del programa?

3 Parte B — Procedimientos (Nivel 2)

3.1 Agentes y formulación

B1 · PEAS y propiedades del entorno ★★

[AIMA, ejercicios cap. 2]

Para cada actividad, da la descripción PEAS y clasifica el entorno (observable, agentes, determinista, episódico, estático, discreto): (a) jugar fútbol; (b) comprar libros usados de IA por internet; (c) jugar un partido de tenis; (d) practicar tenis contra una pared; (e) diagnóstico médico; (f) pujar por un artículo en una subasta.

B2 · Misioneros y caníbales ★★

[AIMA, ejercicios cap. 3]

Tres misioneros y tres caníbales están en una orilla de un río con un bote para una o dos personas. Nunca puede haber en una orilla más caníbales que misioneros si hay al menos un misionero ahí.

- Formula el problema: representación del estado, estado inicial, acciones, modelo de transición, prueba de meta y costo.
- ¿Cuántos estados tiene tu representación y cuántos son legales?
- Encuentra una solución óptima (número de cruces). ¿Qué algoritmo garantiza la óptima?
- ¿Por qué la gente encuentra difícil este problema aunque el espacio sea pequeño?

B3 · Tamaños de espacios de estados ★★


[AIMA §3.2, §3.6]

- ¿Cuántos estados alcanzables tiene el 8-puzzle? ¿Y el 15-puzzle? Explica el factor $1/2$.
- 8 reinas, formulación incremental ingenua (colocar una reina en cualquier casilla vacía): cuenta las secuencias posibles. Compárala con la formulación «una reina por columna, en la columna más a la izquierda sin atacar» (2057 estados).
- Estima cuántas partidas de gato existen (cota superior simple).

3.2 Búsqueda no informada e informada

B4 · Trazas en la gráfica G_1 ★★

[Clase / Tarea 1]



n	S	A	B	C	D	G
$h(n)$	4	2	3	1	2	0

Arcos dirigidos con su costo; los valores h se usan solo en B5. Convenciones: búsqueda en grafo, prueba de meta al extraer, empates alfabéticos. Para cada algoritmo da el **orden de expansión**, el

camino devuelto y su **costo**: (a) BFS; (b) DFS; (c) IDS (búsqueda en árbol limitada, sin repetir nodos del camino actual; indica cada iteración); (d) UCS, mostrando la frontera con sus valores g en cada paso.

B5 · Voraz, A* y propiedades de h en G_1 ★★

[Clase]

En la misma gráfica G_1 :

- Calcula $h^*(n)$ para todo nodo.
- ¿Es h admisible? ¿Es consistente? Verifica arco por arco.
- Ejecuta la búsqueda voraz y A*, con la frontera y los valores f en cada paso. ¿Cuál es óptima?

B6 · Rumania ★★

[AIMA Fig. 3.1 y 3.16]

Usa el mapa de Rumania y las distancias en línea recta a Bucarest (h_{SLD}):

Arad–Zerind 75	Arad–Sibiu 140	Arad–Timisoara 118
Zerind–Oradea 71	Oradea–Sibiu 151	Timisoara–Lugoj 111
Lugoj–Mehadia 70	Mehadia–Drobeta 75	Drobeta–Craiova 120
Craiova–Rimnicu 146	Craiova–Pitesti 138	Sibiu–Fagaras 99
Sibiu–Rimnicu 80	Rimnicu–Pitesti 97	Fagaras–Bucarest 211
Pitesti–Bucarest 101	Bucarest–Urziceni 85	Bucarest–Giurgiu 90

h_{SLD} : Arad 366, Bucarest 0, Craiova 160, Drobeta 242, Fagaras 176, Lugoj 244, Mehadia 241, Oradea 380, Pitesti 100, Rimnicu 193, Sibiu 253, Timisoara 329, Zerind 374.

- UCS de Sibiu a Bucarest: ¿por qué no se detiene cuando genera Bucarest por primera vez?
- A* de Lugoj a Bucarest: da la secuencia de nodos extraídos con g , h y f .
- Búsqueda voraz de Timisoara a Bucarest: camino y costo. Compáralo con el óptimo (536).
- (AIMA) Con h_{SLD} como heurística, ¿qué le pasa a la búsqueda voraz *en árbol* para ir de Iasi a Fagaras?

B7 · 8-puzzle, IDS y factor efectivo ★★

[AIMA §3.4.4, §3.6]

7	2	4	1	2	3		1	2
5		6	4	5	6	3	4	5
8	3	1		7	8	6	7	8

Inicio 1

Inicio 2

Meta

- Calcula h_1 y h_2 para ambos estados iniciales (la meta es la de la derecha). Para el inicio 1 el óptimo es 26: ¿qué tan informadas son?
- Para el inicio 2 calcula h_1 , h_2 y el costo óptimo exacto.
- Con $b = 10$ y $d = 5$, compara el número de nodos generados por BFS y por IDS.
- A* encuentra una solución a profundidad 5 generando 52 nodos. Plantea la ecuación de b^* y verifica que $b^* \approx 1.92$.

3.3 CSP


B8 · Criptoaritmética ★★

[AIMA Fig. 5.2]

Formula como CSP el problema $TWO + TWO = FOUR$ (letras distintas, dígitos distintos, sin ceros iniciales): variables (incluye acarreos), dominios y restricciones (incluye la restricción global y las de columna). Luego encuentra una solución razonando con las restricciones.

B9 · AC-3 en el mapa de Australia ★★

[AIMA, ejercicios cap. 5]



Dominios $\{R, G, B\}$ y restricciones $\neq$ en cada arista. Con la asignación parcial $\{WA = G, V = R\}$, usa AC-3 para mostrar que la inconsistencia se detecta sin buscar. Escribe cada llamada a REVISE que elimina valores. Además: ¿cuántas soluciones tiene el problema completo con 3 colores?

B10 · Revisión hacia adelante en 4 reinas ★★

[Clase]

Variables $Q_1, \dots, Q_4$ (columna i), dominio $\{1, 2, 3, 4\}$ (fila). Aplica backtracking con revisión hacia adelante, orden de variables fijo Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 y valores en orden creciente. Muestra los dominios después de cada asignación y cada retroceso, hasta hallar la primera solución.

B11 · Heurísticas de ordenamiento ★★


[AIMA §5.3.1]

En el mapa de Australia (3 colores): (a) sin asignaciones, ¿qué variable elige MRV? ¿Y MRV con desempate por grado? (b) con $\{WA = R, NT = G\}$, ¿qué variable elige MRV y por qué? (c) con $\{WA = R, NT = G\}$ y la variable Q , ¿qué valor recomienda LCV?

3.4 Búsqueda local

B12 · Hill climbing en 4 reinas ★★

[AIMA §4.1.1]




Formulación de estado completo: una reina por columna; un movimiento cambia de fila a una reina dentro de su columna (12 sucesores). h = número de pares de reinas que se atacan. (a) Calcula h del estado $(2, 1, 4, 4)$ (fila de la reina en cada columna). (b) Calcula h para los 12 sucesores y aplica un

paso de hill climbing de máximo descenso. (c) Continúa hasta que el algoritmo se detenga. ¿Llega a una solución?

B13 · Paisaje unidimensional ★★

[Clase, quiz X–Y–Z]



Se maximiza f ; los vecinos del estado i son $i \pm 1$. (a) Aplica hill climbing desde 0, 4, 10 y 13. ¿Dónde termina cada uno? ¿Cuál es el óptimo global? (b) Aplica búsqueda tabú desde el estado 2, con lista tabú de los 2 últimos estados visitados, desempate hacia la derecha, 6 iteraciones. ¿Cuál es la mejor solución vista? (c) ¿Con qué probabilidad aceptaría recocido simulado pasar de 7 a 8 con $T = 10$, $T = 1$, $T = 0.1$?

B14 · Algoritmo genético en 8 reinas ★★

[AIMA Fig. 4.6]


Cada individuo es una cadena de 8 dígitos: el dígito i es la fila (1 = abajo) de la reina en la columna i . Aptitud = número de pares de reinas que *no* se atacan (máximo 28).

- Verifica que la aptitud de 24748552 es 24 y la de 32543213 es 11.
- La población es 24748552 (24), 32752411 (23), 24415124 (20), 32543213 (11). Calcula las probabilidades de selección proporcional a la aptitud.
- Cruza 32752411 con 24748552 en el punto 3 y calcula la aptitud de los hijos.
- Con torneo de tamaño 2, ¿cuál es la probabilidad de que el peor individuo sea padre en un torneo (muestreo con reemplazo)?
- Con $P_m = 1/8$ por gen, ¿qué probabilidad hay de que un hijo no sufra ninguna mutación?

3.5 Juegos y utilidad

B15 · Minimax y alfa-beta (árbol T_1) ★★


[Clase]



(a) Calcula el valor minimax de cada nodo y la jugada de MAX. (b) Aplica alfa-beta de izquierda a derecha, indicando (α, β) al entrar a cada nodo. ¿Qué hojas no se evalúan?

B16 · Alfa-beta y orden de movimientos ★★


[AIMA Fig. 6.2]



(a) Valor minimax y hojas podadas por alfa-beta de izquierda a derecha. (b) Reordena las hojas (sin cambiar a qué nodo MIN pertenecen) para maximizar la poda. ¿Cuántas hojas se evalúan entonces? Relaciónalo con $O(b^{m/2})$.

B17 · Expectiminimax ★★


[Clase]



Nodos: MAX (triángulo hacia arriba), azar (círculo), MIN (triángulo hacia abajo). (a) Calcula el valor de cada nodo y la jugada de MAX. (b) ¿Qué jugaría MAX si tratara los nodos de azar como nodos MIN (minimax pesimista)? (c) ¿Se podría podar algún subárbol en c_3 si se sabe que las hojas están en $[0, 20]$?

B18 · Juego de tres jugadores ★★

[AIMA Fig. 6.4, Clase]



Cada hoja tiene el vector (u_1, u_2, u_3) . Juegan 1, luego 2, luego 3; cada uno maximiza su componente. Propaga los vectores. ¿Qué obtiene cada jugador? ¿Por qué pueden surgir alianzas?

B19 · Loterías y utilidad ★★

[AIMA §15.2–15.3, Clase]

- (a) Con $U(x) = \sqrt{x}$ (en miles), compara $A = [0.8, \$4k; 0.2, \$0]$ y $B = [1.0, \$3k]$. ¿Cuál es el equivalente cierto de A ?
- (b) Muestra que preferir $B \succ A$ y $C \succ D$ con $C = [0.2, \$4k; 0.8, \$0]$ y $D = [0.25, \$3k; 0.75, \$0]$ es incompatible con la maximización de utilidad esperada (paradoja de Allais).
- (c) Si $A \succ B \succ C$, ¿qué axioma garantiza que existe p con $[p, A; 1 - p, C] \sim B$? Calcula p si $U(A) = 10$, $U(B) = 4$, $U(C) = 0$.

3.6 Lógica proposicional
B20 · Validez y satisfacibilidad ★★

[AIMA, ejercicios cap. 7]

Clasifica como válida, insatisfacible o contingente (usa tablas o equivalencias):

- | | |
|---|--|
| (a) $(Humo \Rightarrow Fuego) \Rightarrow (\neg Fuego \Rightarrow \neg Humo)$ | (e) $((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$ |
| (b) $(A \wedge \neg A) \Rightarrow B$ | (f) $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow A)$ |
| (c) $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \wedge \neg(A \Leftrightarrow B)$ | (g) $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \Rightarrow C)$ |
| (d) $((A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)) \Rightarrow (B \vee C)$ | (h) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg P \Rightarrow \neg Q)$ |

B21 · ¿Vinculación correcta? ★★

[AIMA, ejercicios cap. 7]

Decide si cada afirmación es correcta:

- | | |
|---|--|
| (a) $False \models True$ | (g) $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$ |
| (b) $True \models False$ | (h) $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B)$ |
| (c) $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$ | (i) $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$ |
| (d) $A \Leftrightarrow B \models A \vee B$ | (j) $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ es satisfacible |
| (e) $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$ | (k) $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ es satisfacible |
| (f) $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$ | (l) $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C$ tiene el mismo número de modelos que $A \Leftrightarrow B$ |

B22 · Conteo de modelos ★★

[AIMA, ejercicios cap. 7]

 Con el vocabulario $\{A, B, C, D\}$, ¿cuántos modelos tiene cada oración? (a) $B \vee C$; (b) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee \neg D$; (c) $(A \Rightarrow B) \wedge A \wedge \neg B \wedge C \wedge D$; (d) $(A \wedge B) \vee (B \wedge C)$.

B23 · Mundo del Wumpus por revisión de modelos ★★

[AIMA §7.3, Fig. 7.5]

El agente visitó $[1, 1]$ (sin brisa) y $[2, 1]$ (con brisa). Considera solo los símbolos $P_{1,2}, P_{2,2}, P_{3,1}$ (pozos). (a) Escribe la KB relevante. (b) Enumera los modelos de la KB. (c) Decide por revisión de modelos si $KB \models \neg P_{1,2}$ y si $KB \models \neg P_{2,2}$.

B24 · Conversión a CNF ★★

[AIMA §7.5.2, Clase]

Convierte a CNF, mostrando cada paso: (a) $B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$; (b) $(A \wedge B) \Rightarrow (C \Leftrightarrow D)$; (c) $\neg(P \Rightarrow (Q \wedge R))$; (d) $Verano \Rightarrow (Nieve \Rightarrow Raro)$; (e) $(Verano \Rightarrow Nieve) \Rightarrow Raro$ (diapositiva). ¿Por qué (d) y (e) no son equivalentes?

B25 · Resolución proposicional ★★

[AIMA §7.5, ejercicios cap. 7]

- (a) $KB = \{B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}), \neg B_{1,1}\}$. Demuestra $\neg P_{1,2}$ por resolución.
- (b) $KB = \{A \Rightarrow (B \vee C), A, \neg B, \neg C\}$ (diapositiva). Muestra que la KB es insatisfacible.
- (c) «Si llueve y no llevo paraguas, me mojo. Si me mojo, me enfermo. Llovió. No me enfermé.» Demuestra por resolución que llevé paraguas.
- (d) *El unicornio* (AIMA): «Si el unicornio es mítico, es inmortal; si no es mítico, es un mamífero mortal. Si es inmortal o mamífero, tiene cuerno. Si tiene cuerno, es mágico.» ¿Se puede demostrar que es mítico? ¿Mágico? ¿Que tiene cuerno? Justifica con resolución o con un modelo.

B26 · Encadenamiento hacia adelante y hacia atrás ★★

[AIMA Fig. 7.16]

KB: $P \Rightarrow Q$; $L \wedge M \Rightarrow P$; $B \wedge L \Rightarrow M$; $A \wedge P \Rightarrow L$; $A \wedge B \Rightarrow L$; A ; B . (a) Ejecuta encadenamiento hacia adelante para la consulta Q mostrando la agenda y los contadores de premisas. (b) Ejecuta encadenamiento hacia atrás para Q . ¿Qué ciclo debe evitarse?

B27 · DPLL ★★

[AIMA §7.6.1, Tarea 3]

Aplica DPLL (orden de símbolos A, B, C, D, E ; primero *true*) a

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C \vee D) \wedge (B \vee \neg C) \wedge (\neg D \vee \neg A) \wedge (E \vee A) \wedge (E \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C).$$

Indica en cada paso si usas símbolo puro, cláusula unitaria o ramificación. Da el modelo encontrado.

3.7 Lógica de primer orden**B28 · Traducción a LPO ★★**

[AIMA, ejercicios cap. 8]

Vocabulario: $Est(x)$, $Persona(x)$, $Toma(x, c, s)$, $Aprueba(x, c, s)$, $Ama(x, y)$, $Compra(x, y)$, $Poliza(y)$, $Cara(y)$, $Afeita(x, y)$, $Barbero(x)$, $Hombre(x)$, $Engaña(x, y, t)$, $Politico(x)$, $Tiempo(t)$; constantes *Griego*, *Frances*, *P2001*.

- (a) No todos los estudiantes toman francés y griego en P2001.
- (b) Solo un estudiante reprobó griego en P2001.
- (c) Todo mundo ama a alguien. / Hay alguien a quien todo mundo ama. (¿Son equivalentes?)
- (d) Ninguna persona compra una póliza cara.
- (e) Hay un barbero que afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos.
- (f) Los políticos pueden engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas algún tiempo, pero no a todas las personas todo el tiempo.
- (g) Nadie ama a quien no se ama a sí mismo.

B29 · CNF en primer orden ★★

[AIMA §9.5.1, Clase]

Convierte a CNF (con skolemización):

- (a) $\forall x [Persona(x) \Rightarrow \exists y Madre(y, x)]$
- (b) $\exists x \forall y Ama(y, x)$
- (c) $\forall x [(\exists y P(x, y)) \Rightarrow Q(x)]$
- (d) $\forall x [\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(x, z)]$
- (e) $\neg \exists x [Est(x) \wedge \forall y (Curso(y) \Rightarrow Aprueba(x, y))]$
- (f) $\forall x [\forall y Animal(y) \Rightarrow Ama(x, y)] \Rightarrow [\exists y Ama(y, x)]$ (ejemplo de clase)

B30 · Unificación ★★

[AIMA §9.2.2, ejercicios cap. 9]

Da el MGU o explica por qué no existe (x, y, z, u variables; mayúsculas constantes o funciones):

- (a) $Conoce(Juan, x), Conoce(y, Madre(y))$
- (b) $Conoce(Juan, x), Conoce(x, Isabel)$
- (c) $P(x, F(x)), P(F(y), y)$
- (d) $R(x, G(x), z), R(F(y), G(F(A)), y)$
- (e) $Ama(x, Padre(x)), Ama(Padre(y), z)$
- (f) $P(A, x, F(G(y))), P(z, F(z), F(u))$
- (g) $H(x, x), H(F(y), G(z))$
- (h) $Q(F(x), G(y), x), Q(F(G(z)), z, A)$

En (b), ¿qué cambia si se estandarizan las variables por separado?

B31 · Prolog ★★

[Tarea 3, Clase]

```
p(a). p(b). q(b). q(c).
r(X) :- p(X), q(X).
progenitor(juan, maria). progenitor(maria, luis). progenitor(luis, ana).
ancestro(X, Y) :- progenitor(X, Y).
ancestro(X, Y) :- progenitor(X, Z), ancestro(Z, Y).
```

- (a) Traza la consulta `?- r(Z).` indicando los retrocesos. (b) ¿Qué respuestas da `?- ancestro(juan, W).` y en qué orden? (c) ¿Qué pasa si la segunda regla de `ancestro` se escribe `ancestro(X,Y) :- ancestro(X,Z), progenitor(Z,Y).` y se pide `?- ancestro(ana, W).`?

B32 · Encadenamiento en LPO: el crimen del coronel West ★★

[AIMA §9.3]

«La ley dice que es un crimen que un estadounidense venda armas a naciones hostiles. El país Nono, un enemigo de Estados Unidos, tiene algunos misiles, y todos sus misiles se los vendió el coronel West, que es estadounidense.» (a) Escribe la KB en cláusulas definidas de primer orden (misiles son armas; un enemigo de EE. UU. es hostil). (b) Demuestra *Criminal(West)* por encadenamiento hacia adelante, indicando las sustituciones.

4 Parte C — Problemas tipo examen (Nivel 3)

4.1 Búsqueda y heurísticas

C1 · Formulación y cotas: robot recolector ★★★

[estilo Tarea 1, Problema 1]

Un robot está en una cuadrícula $n \times n$ sin obstáculos, en la casilla H (base). Hay k monedas en casillas conocidas. El robot se mueve N, S, E, O con costo 1; al entrar a una casilla con moneda la recoge automáticamente. Debe recoger todas las monedas y regresar a H .

- Formula el espacio de estados (estado, estado inicial, meta, acciones, costo) y argumenta que es completo: toda solución del problema original es un camino en tu espacio y viceversa.
- Da el número de estados, una cota del factor de ramificación y una cota superior de la profundidad de la solución óptima. Estima los nodos que genera BFS en árbol.
- Compara BFS y DFS en memoria y optimalidad para este problema.
- ¿Cuándo se repite un estado? Propón cómo evitar la exploración redundante sin perder la optimalidad.
- Considera $h_a(s) = \max_{c \in \text{restantes}} [d(p, c) + d(c, H)]$ (o $d(p, H)$ si no quedan monedas) y $h_b(s) =$ número de monedas restantes, con d la distancia Manhattan. Demuestra que ambas son admisibles, que h_a es consistente, y que ninguna domina a la otra. ¿Qué heurística usarías?


C2 · Consistencia, monotonía y no-reexpansión ★★★

[Tarea 1, Problema 2]

- Demuestra que toda heurística consistente con $h(\text{meta}) = 0$ es admisible.
- Demuestra que si h es consistente, los valores de f a lo largo de cualquier camino no decrecen.
- Demuestra que con h consistente, A* en grafo, al extraer un nodo n por primera vez, ya encontró un camino óptimo hacia n ; concluye que nunca reexpande nodos y que es óptimo.
- Da un ejemplo de heurística admisible e inconsistente (no puedes usar G_2).

C3 · Optimalidad de A* y el papel de la consistencia ★★★

[Clase 4]



- Demuestra que A* en árbol con h admisible es óptimo (argumento del ancestro en la frontera).
- En G_2 : ¿es h admisible? ¿consistente? Ejecuta A* en grafo sin reapertura de nodos cerrados. ¿Qué costo devuelve? ¿Cuál es el óptimo?
- Ejecuta A* en árbol en G_2 . ¿Qué costo devuelve? Explica la diferencia.
- Propón dos correcciones distintas para que la búsqueda en grafo sea óptima.

C4 · Combinar heurísticas ★★★

[AIMA §3.6.2, ejercicios cap. 3]

Sean h_1, h_2 admisibles. Demuestra o refuta: (a) $\max(h_1, h_2)$ es admisible; si ambas son consistentes, también lo es; (b) $h_1 + h_2$ es admisible; (c) $\lambda h_1 + (1 - \lambda)h_2$ con $\lambda \in [0, 1]$ es admisible; (d) $2h_1$ es admisible; (e) si h_1 es consistente, $\min(h_1, h_2)$ es consistente.

C5 · Heurísticas del N -puzzle ★★★

[Tarea 1, Problema 2]

Para el 8-puzzle: (a) Demuestra que h_1 (fichas fuera de lugar) y h_2 (Manhattan) son admisibles, identificando el problema relajado cuyo costo óptimo es exactamente cada heurística. (b) Demuestra que h_2 es consistente. ¿Lo es h_1 ? (c) Demuestra que $h_2 \geq h_1$ y explica por qué A^* con h_2 expande a lo más los nodos que expande con h_1 (salvo empates). (d) Explica por qué la heurística de conflicto lineal $h_3 = h_2 + 2 \cdot lc$ sigue siendo admisible.


C6 · A^* ponderada ★★★

[AIMA §3.5.5]

Sea h admisible y $w \geq 1$. A^* ponderada ordena la frontera por $f_w(n) = g(n) + wh(n)$. Demuestra que, en búsqueda en árbol, el costo de la solución devuelta es a lo más wC^* . ¿Qué algoritmo se obtiene con $w = 0$, $w = 1$ y $w \rightarrow \infty$?

C7 · Búsqueda bidireccional ★★★

[Tarea 1, Problema 4]



Gráfica no dirigida. Se ejecuta Dijkstra bidireccional alternando expansiones (primero hacia adelante desde S , luego hacia atrás desde G).

- Ejecuta la versión ingenua que se detiene en cuanto un nodo ha sido *expandido* en ambas direcciones y devuelve el camino por ese nodo. ¿Qué costo devuelve? ¿Cuál es C^* ?
- Sea μ el costo de la mejor solución encontrada (actualizada cada vez que se genera un nodo ya alcanzado desde el otro lado). Demuestra que si $\mu \leq g_{\min}^F + g_{\min}^B$ entonces $\mu = C^*$. Aplícalo a la gráfica.
- ¿Por qué la condición $\mu \leq f_{\min}^F + f_{\min}^B$ con $f = g + h$ no es válida en general con heurísticas admisibles?
- Enuncia la prioridad de MM y explica por qué ninguna de las dos búsquedas expande nodos con $g > C^*/2$.

C8 · Verdadero o falso con justificación ★★★

[AIMA, ejercicios cap. 3–4]

- Si una torre de ajedrez puede moverse cualquier número de casillas en línea recta, la distancia Manhattan es admisible para el problema de llevarla de A a B en el mínimo número de movimientos.
- A^* no sirve en robótica porque los estados y acciones son continuos.

- (c) Si h es admisible, A^* en grafo sin reapertura siempre es óptimo.
- (d) IDS con costos no uniformes es óptima.
- (e) Hill climbing con reinicios aleatorios es completo con probabilidad 1 (en un espacio finito).
- (f) Si en 8 reinas hill climbing tiene éxito con probabilidad $p = 0.14$, el número esperado de reinicios es ≈ 7 .
- (g) La búsqueda en haz local con k estados es equivalente a k reinicios aleatorios en paralelo.

4.2 CSP y búsqueda local

C9 · Reyes en un tablero ★★★

[variante de Tarea 2, Ejercicio 1]

Se quieren colocar k reyes en un tablero $n \times n$ de modo que ningún par se ataque (un rey ataca las 8 casillas adyacentes).

- (a) Da dos formulaciones como CSP: (i) una variable por rey; (ii) una variable booleana por casilla. En cada una: variables, dominios, restricciones (explícitas) y número de restricciones binarias.
- (b) ¿Qué formulación es preferible para backtracking con MRV? ¿Cómo rompes la simetría entre reyes en (i)?
- (c) Para colocar la *mayor* cantidad de reyes, define un algoritmo de búsqueda local: estado, ACCIONES, RESULTADO y función objetivo. ¿Cuál es el máximo teórico?

C10 · Límites de la consistencia y estructura ★★★

[AIMA §5.2, §5.5]

- (a) Da un CSP que sea arco-consistente y no tenga solución.
- (b) Demuestra que AC-3 tarda $O(cd^3)$ con c restricciones binarias y dominios de tamaño d .
- (c) Explica el algoritmo para CSP con estructura de árbol y demuestra que es $O(nd^2)$.
- (d) ¿Por qué un solucionador local que minimiza conflictos funciona muy bien en n -reinas y mal en Sudoku difíciles?

4.3 Juegos

C11 · Minimax contra un oponente subóptimo ★★★

[AIMA, ejercicios cap. 6]

(a) Demuestra que, para cualquier árbol, la utilidad que obtiene MAX usando decisiones minimax contra un MIN subóptimo nunca es menor que la que obtiene contra un MIN óptimo. (b) Construye un árbol en el que MAX obtiene más que el valor minimax usando una estrategia *no* minimax contra un MIN subóptimo (y describe ese MIN).

C12 · Corrección de la poda alfa-beta ★★★

[Tarea 2, Ejercicio 4]

Considera un camino $n_1, n_2, \dots, n_j$ desde la raíz, con n_1 un nodo MIN y n_j un nodo MAX.

- (a) Escribe n_1 en función de n_2 y sus hermanos; luego n_2 en función de n_3 , etc., y obtén una expresión para n_1 que contenga a n_j .

- (b) Con l_i (valor ya conocido de los hermanos a la izquierda de n_i) y r_i (hermanos a la derecha aún no explorados), reescribe la expresión.
- (c) Muestra que n_j puede afectar a n_1 solo si $n_j < \min\{l_i : i \text{ impar}\}$ (nodos MIN del camino). Concluye la regla de poda.
- (d) Repite para el caso en que n_j es un nodo MIN.

C13 · Transformaciones de utilidad ★★★

[AIMA, ejercicios cap. 6]

- (a) Demuestra que si se aplica a todas las hojas una transformación estrictamente creciente g , la jugada elegida por minimax no cambia.
- (b) Demuestra que expectimax es invariante ante transformaciones afines positivas $g(x) = ax + b$, $a > 0$.
- (c) Da un árbol de expectimax en el que $g(x) = \sqrt{x}$ cambie la decisión.
- (d) Si las hojas están acotadas en $[L, U]$, explica cómo podar en un nodo de azar.

C14 · Función de evaluación en el gato ★★★

[Tarea 2, Ejercicio 3]

Usa $\text{EVAL}(s) = 3X_2 + X_1 - (3O_2 + O_1)$, donde X_n (O_n) es el número de líneas con exactamente n X (O) y ninguna O (X). Posición actual (juega X):

O		
	X	

- (a) Calcula EVAL de la posición. (b) Usando la simetría, lista las jugadas distintas de X y calcula su EVAL (profundidad 1). (c) Para cada jugada de X, calcula el mínimo sobre las respuestas de O (profundidad 2) y elige la jugada minimax. (d) ¿Coinciden las decisiones a profundidad 1 y 2? ¿Por qué?

4.4 Lógica**C15 · Vinculación, validez y corrección de la resolución ★★★**

[AIMA §7.4–7.5]

- (a) Demuestra que $\alpha \models \beta$ si y solo si $\alpha \wedge \neg\beta$ es insatisfacible.
- (b) Demuestra que la regla de resolución es correcta.
- (c) Demuestra que si $KB \models \alpha$ entonces $KB \wedge \beta \models \alpha$ para cualquier β (monotonía).
- (d) Demuestra que el resolvente de dos cláusulas de Horn es una cláusula de Horn.

C16 · Clases de cláusulas y complejidad ★★★

[Tarea 3, 3b]

- (a) ¿Cuántas cláusulas de exactamente 3 literales semánticamente distintas hay con n símbolos? (Considera tautologías y literales repetidos.)
- (b) Explica por qué la resolución sobre 2-CNF termina en tiempo polinomial pero la cota análoga no da un algoritmo polinomial para 3-CNF.
- (c) Explica por qué el encadenamiento hacia adelante con cláusulas de Horn es lineal en el tamaño

de la KB.

(d) ¿Se puede expresar $P \vee Q$ con cláusulas de Horn? ¿Qué se pierde en expresividad?

C17 · Rudolph y Scrooge ★★★

[problema clásico de resolución]

«Todo niño ama a Santa. Todo el que ama a Santa ama a cualquier reno. Rudolph es un reno y tiene la nariz roja. Todo lo que tiene la nariz roja es raro o es un payaso. Ningún reno es un payaso. Scrooge no ama nada que sea raro.» Demuestra por resolución que Scrooge no es un niño: (a) traduce a LPO; (b) convierte a CNF agregando la negación de la conclusión; (c) da la refutación indicando las sustituciones.

C18 · ¿Mató la curiosidad al gato? ★★★

[AIMA §9.5.3, Clase]

A. Todo el que ama a todos los animales es amado por alguien. B. Todo el que mata a un animal no es amado por nadie. C. Jack ama a todos los animales. D. Jack o Curiosidad mató al gato, que se llama Tuna. Pregunta: ¿mató Curiosidad al gato? (Añade: los gatos son animales.) Traduce, convierte a CNF y demuestra $Mata(Curiosidad, Tuna)$ por resolución.

C19 · Cuantificadores y la cabeza de un animal ★★★

[AIMA, ejercicios cap. 8–9]

- (a) Demuestra que $\exists y \forall x Ama(x, y) \models \forall x \exists y Ama(x, y)$ y construye un modelo que muestre que la vinculación inversa no se cumple.
- (b) Variante de la Tarea 3: «Los perros son animales» implica «la cola de un perro es la cola de un animal». Traduce con $ColaDe(t, x)$, $Perro(x)$, $Animal(x)$, niega la conclusión, pasa a CNF y demuestra por resolución.

C20 · Preguntas de ensayo breve ★★★

[Clase 1, AIMA cap. 1–2]

(Responde en 5–8 líneas cada una.) (a) ¿Por qué el curso adopta el enfoque de agente racional y no el de la prueba de Turing? (b) Expón el argumento de la habitación china y la «respuesta del sistema». (c) ¿Por qué el problema de la parada impone límites a lo que un agente puede decidir? (d) Compara búsqueda sistemática, CSP y búsqueda local: ¿cuándo usarías cada una?


5 Parte D — Examen simulado (2 horas, 100 puntos)

Resuélvelo sin notas y cronometrado. Distribución sugerida: 15 min por pregunta y 15 min de revisión. Convenciones generales de la guía (empates alfabéticos, prueba de meta al extraer, poda con $\leq/\geq$).

D1 · Formulación (12 pts)

Tienes una jarra de 4 litros y una de 3 litros, sin marcas, y una llave de agua. Quieres tener exactamente 2 litros en alguna jarra. (a) Formula el problema (estado, inicial, meta, acciones con precondiciones, costo). (5 pts) (b) ¿Cuántos estados hay en tu representación y cuántos son alcanzables desde el inicial? (3 pts) (c) Da una solución óptima en número de acciones y justifica su optimalidad. (4 pts)


D2 · A* y consistencia (15 pts)



(a) Calcula h^* y decide si h es admisible y si es consistente. (4 pts) (b) Ejecuta A* en grafo sin reapertura, desempate alfabético. Da la tabla de extracciones y el costo. (5 pts) (c) Repite con desempate que favorece a B . ¿Qué ocurre y por qué? (3 pts) (d) Demuestra que si h_1, h_2 son consistentes, $\max(h_1, h_2)$ es consistente. (3 pts)

D3 · CSP (13 pts)

Variables A, B, C, D con dominio $\{1, 2, 3\}$ y restricciones $A < B$, $B < C$, $D \neq C$, $D > A$. (a) Dibuja el grafo de restricciones. (2 pts) (b) Ejecuta AC-3 y da los dominios finales. ¿Hace falta buscar? (6 pts) (c) Sin AC-3, ¿qué variable elegiría MRV al inicio? ¿Y con desempate por grado? (2 pts) (d) Explica la diferencia entre revisión hacia adelante y AC-3 con este ejemplo, tras asignar $A = 1$. (3 pts)

D4 · Alfa-beta (15 pts)

- (a) Calcula el valor minimax de la raíz. (4 pts) (b) Aplica alfa-beta de izquierda a derecha. Indica (α, β) en cada nodo interno y las hojas no evaluadas. (8 pts) (c) ¿Cuántas hojas se evaluarían con orden perfecto en un árbol uniforme con $b = 2$ y $m = 4$? (3 pts)

D5 · Búsqueda local (10 pts)

- (a) En recocido simulado (maximizando), el estado actual vale 10 y el vecino 7. Calcula la probabilidad de aceptación con $T = 5$ y $T = 1$. ¿Qué pasa cuando $T \rightarrow 0$? (4 pts) (b) En OneMax ($L = 8$, aptitud = número de unos), cruza 11010010 y 01101101 en el punto 3, y da la aptitud de los hijos. Con $P_m = 1/8$, ¿probabilidad de que un hijo no mute? (4 pts) (c) ¿Por qué la búsqueda tabú puede escapar de un máximo local y hill climbing no? (2 pts)

D6 · Lógica proposicional (15 pts)

- (a) Demuestra que $((P \Rightarrow Q) \wedge (R \Rightarrow S) \wedge (P \vee R)) \Rightarrow (Q \vee S)$ es válida. (4 pts) (b) Demuestra por resolución que $\{P \Rightarrow Q, R \Rightarrow S, P \vee R\} \models Q \vee S$. (6 pts) (c) ¿Puede escribirse esta KB solo con cláusulas de Horn? ¿Qué implica para el uso de modus ponens? (3 pts) (d) ¿Cuántos modelos tiene $P \vee R$ sobre $\{P, Q, R, S\}$? (2 pts)

D7 · Lógica de primer orden (20 pts)

- «Todo el que sabe leer es letrado. Los delfines no son letrados. Algunos delfines son inteligentes.»
Conclusión: «Algunos que son inteligentes no saben leer». (a) Traduce premisas y conclusión a LPO. (5 pts) (b) Niega la conclusión y convierte todo a CNF (indica la skolemización). (5 pts) (c) Demuestra la conclusión por resolución, con sustituciones. (6 pts) (d) Da el MGU de $\text{Conoce}(x, \text{Madre}(x))$ y $\text{Conoce}(\text{Padre}(y), z)$, y explica por qué $P(x, x)$ y $P(F(y), y)$ no unifican. (4 pts)