

Muestreo

Diego Da Rosa

El Muestreo es la parte de la estadística que selecciona muestras de la población objetivo, observa las características de las unidades de muestreo seleccionadas y luego usar esas observaciones para hacer inferencias sobre toda la población objetivo.

En nuestro caso tenemos una población objetivo que son todos los clientes actuales de un banco, nuestra población objetivo tiene un tamaño de $N = 45,211$ observaciones. En nuestro dataset tenemos datos sobre clientes de un banco (edad, tipo de trabajo, saldo, si aceptaron un préstamo).

Nuestro Marco Muestral (Sampling Frame) es la base de datos bank.csv.

La Unidad de Muestreo es el cliente individual.

```
library(tidyverse)
```

```
Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'tibble' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'readr' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'purrr' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
Warning: package 'stringr' was built under R version 4.4.3
```

Warning: package 'forcats' was built under R version 4.4.3

Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    4.0.0      v tibble     3.2.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
# Carga de datos (puedes descargarlo o leerlo directamente si tienes el link)
url <- "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/bank.zip"
temp <- tempfile()
download.file(url, temp)
bank_data <- read.table(unz(temp, "bank.csv"), sep = ";", header = TRUE)
unlink(temp)
```

```
# Ver la estructura
```

```
str(bank_data)
```

```
'data.frame':  4521 obs. of  17 variables:
 $ age      : int  30 33 35 30 59 35 36 39 41 43 ...
 $ job      : chr  "unemployed" "services" "management" "management" ...
 $ marital  : chr  "married" "married" "single" "married" ...
 $ education: chr  "primary" "secondary" "tertiary" "tertiary" ...
 $ default  : chr  "no" "no" "no" "no" ...
 $ balance  : int  1787 4789 1350 1476 0 747 307 147 221 -88 ...
 $ housing  : chr  "no" "yes" "yes" "yes" ...
 $ loan     : chr  "no" "yes" "no" "yes" ...
 $ contact  : chr  "cellular" "cellular" "cellular" "unknown" ...
 $ day      : int  19 11 16 3 5 23 14 6 14 17 ...
 $ month    : chr  "oct" "may" "apr" "jun" ...
 $ duration : int  79 220 185 199 226 141 341 151 57 313 ...
 $ campaign : int  1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 ...
 $ pdays   : int  -1 339 330 -1 -1 176 330 -1 -1 147 ...
 $ previous : int  0 4 1 0 0 3 2 0 0 2 ...
```

```
$ poutcome : chr "unknown" "failure" "failure" "unknown" ...
$ y         : chr "no" "no" "no" "no" ...
```

```
#bank_data
```

```
sum(is.na(bank_data))
```

```
[1] 0
```

```
colnames(bank_data)
```

```
[1] "age"      "job"      "marital"  "education" "default"  "balance"
[7] "housing"  "loan"     "contact"  "day"       "month"    "duration"
[13] "campaign" "pdays"   "previous" "poutcome" "y"
```

En muestreo lo que hacemos es obtener una muestra para realizar una estimación del total de una variable de interés, en nuestro caso nuestra variable de interés para obtener un total es “balance” que es una variable continua con alta asimetría y valores atípicos, lo cual nos influirá al querer obtener una estimación del total de esta variable.


Luego contamos con variables auxiliares, que son todas las demás variables del set de datos, como job, education, marital, age, etc que puede o no tener una correlación con nuestra variable de interés que es balance, cuanto más correlación haya entre alguna de estas variables auxiliares y balance, mejores serán las estimaciones. Estas variables también nos servirán para diversos métodos que veremos más adelante como Estratificación, Raking, Post-estratificación.

Los datos provienen de una base de datos institucional. Dado que los recursos para realizar encuestas a profundidad son limitados, se requiere un diseño muestral que capture la variabilidad del balance sin sesgar los resultados hacia grupos sobre-representados (como clientes con empleos administrativos).


```
# Resumen estadístico
summary(bank_data$balance)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-3313	69	444	1423	1480	71188

```
# Visualización de la distribución
library(ggplot2)
ggplot(bank_data, aes(x = balance)) +
  geom_histogram(bins = 50, fill = "steelblue", color = "white") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Distribución del Saldo Bancario", x = "Saldo", y = "Frecuencia")
```



```
ggplot(bank_data, aes(x = job, y = balance, fill = job)) +
  geom_boxplot() +
  coord_flip() + # Para leer mejor los nombres de los trabajos
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none") +
  labs(title = "Saldo por Tipo de Trabajo")
```



```
# 1. Real
media_real <- mean(bank_data$balance)
```

```
# 2. MAS (Simple)
set.seed(123) # Para que tus resultados sean reproducibles
muestra_simple <- bank_data %>% sample_frac(0.05)
media_mas <- mean(muestra_simple$balance)
```

```
# 3. Estratificado (por job)
muestra_estrat <- bank_data %>%
  group_by(job) %>%
  sample_frac(0.05) %>%
  ungroup()
media_estrat <- mean(muestra_estrat$balance)
```

```
# Definimos la probabilidad de inclusión (ej. 5%)
prob_inclusion <- 0.05

set.seed(123)
# Cada fila tiene su propio "lanzamiento de moneda"
muestra_bernoulli <- bank_data %>%
  filter(rbinom(n(), 1, prob_inclusion) == 1)
```

```
# ¿Cuántos clientes terminaron en la muestra?
nrow(muestra_bernoulli)
```

```
[1] 216
```

```
# Estimador del Total de saldos (Horvitz-Thompson)
total_est_ht <- sum(muestra_bernoulli$balance / probab_inclusion)

# Estimador de la Media (Hajek)
media_est_bernoulli <- sum(muestra_bernoulli$balance / probab_inclusion) /
  sum(1 / probab_inclusion)

# Comparar con la real
media_real <- mean(bank_data$balance)
print(paste("Real:", media_real, "| Bernoulli:", media_est_bernoulli))
```

```
[1] "Real: 1422.65781906658 | Bernoulli: 286870"
```

```
# Comparación rápida
data.frame(Metodo = c("Real", "Simple", "Estratificado"),
  Media = c(media_real, media_mas, media_estrat))
```

	Metodo	Media
1	Real	1422.658
2	Simple	1541.482
3	Estratificado	1472.569

```
set.seed(123)
simulaciones <- 1000
resultados <- data.frame(metodo = character(), media = numeric())

for(i in 1:simulaciones) {
  # MAS (Tamaño fijo)
  m_mas <- bank_data %>% sample_n(226)
  resultados <- rbind(resultados, data.frame(metodo = "MAS", media = mean(m_mas$balance)))


  # Bernoulli (Tamaño aleatorio)
  m_bern <- bank_data %>% filter(rbinom(n(), 1, 0.05) == 1)
  # Usamos la media de Hajek para mayor precisión
```

```

media_h <- sum(m_bern$balance / 0.05) / sum(1 / 0.05)
resultados <- rbind(resultados, data.frame(metodo = "Bernoulli", media = media_h))
}

# Visualización
ggplot(resultados, aes(x = media, fill = metodo)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  geom_vline(xintercept = media_real, linetype = "dashed", color = "red") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Distribución de Medias: MAS vs Bernoulli",
       subtitle = "La línea roja es la media poblacional real",
       x = "Saldo Promedio Estimado", y = "Densidad")

```



```

library(tidyverse)

# Asumiendo que ya tienes el dataframe 'resultados' de la simulación anterior
# con las columnas 'metodo' y 'media'

media_real <- mean(bank_data$balance)

metricas <- resultados %>%
  group_by(metodo) %>%

```

```

summarise(
  Media_Estimadores = mean(media),
  Sesgo = mean(media) - media_real,
  Varianza = var(media),
  MSE = mean((media - media_real)^2),
  RMSE = sqrt(MSE),
  CV = (sd(media) / mean(media)) * 100
)

print(metrics)

```

```

# A tibble: 2 x 7
  metodo      Media_Estimadores      Sesgo      Varianza      MSE      RMSE      CV
  <chr>          <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl> <dbl>
1 Bernoulli      317694.  316271.  2340660053. 102365794619. 319947.  15.2
2 MAS              1426.    3.77      35167.      35146.     187.  13.1

```

```


ggplot(resultados, aes(x = media, color = metodo, fill = metodo)) +
  geom_density(alpha = 0.2) +
  geom_vline(xintercept = media_real, linetype = "dashed", size = 1) +
  labs(
    title = "Distribución de los Estimadores vs. Valor Real",
    subtitle = "La cercanía al centro es el Sesgo; la anchura es la Varianza",
    x = "Estimación del Saldo Promedio",
    y = "Densidad"
  ) +
  theme_minimal()

```

Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
 i Please use `linewidth` instead.

Distribución de los Estimadores vs. Valor Real

La cercanía al centro es el Sesgo; la anchura es la Varianza



```
library(tidyverse)

# 1. Definimos probabilidades desiguales
# Clientes con hipoteca: 10% de prob. | Sin hipoteca: 5% de prob.
bank_data <- bank_data %>%
  mutate(pi_i = ifelse(housing == "yes", 0.10, 0.05))

# 2. Extraemos la muestra basada en esas probabilidades (Bernoulli Desigual)
set.seed(456)
muestra_ht <- bank_data %>%
  filter(runif(n()) <= pi_i)

# 3. Aplicamos el Estimador de Horvitz-Thompson para el TOTAL del Balance
total_poblacional_real <- sum(bank_data$balance)

total_est_ht <- sum(muestra_ht$balance / muestra_ht$pi_i)

# 4. Estimador de la MEDIA (Hajek)
# El estimador HT para la media usa el tamaño poblacional N
N <- nrow(bank_data)
media_est_ht <- total_est_ht / N


# Comparación
```

```
data.frame(
  Concepto = c("Total", "Media"),
  Real = c(total_poblacional_real, mean(bank_data$balance)),
  Estimado_HT = c(total_est_ht, media_est_ht)
)
```

	Concepto	Real	Estimado_HT
1	Total	6431836.000	6100930.000
2	Media	1422.658	1349.465


```
muestra_ht <- muestra_ht %>%
  mutate(peso = 1 / pi_i)

ggplot(muestra_ht, aes(x = balance, y = peso, color = housing)) +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  labs(title = "Relación entre Balance y Peso de Expansión",
       subtitle = "Los clientes con pi=0.05 tienen un peso de 20; con pi=0.10 tienen un peso",
       x = "Saldo (y_i)", y = "Peso (1/pi_i)") +
  theme_minimal()
```



```
# Probabilidad de seleccion
# Visualizando la relación inversa
ejemplo_pesos <- data.frame(
  Probabilidad = seq(0.01, 0.5, by = 0.01)
) %>%
  mutate(Peso_Expansion = 1 / Probabilidad)

ggplot(ejemplo_pesos, aes(x = Probabilidad, y = Peso_Expansion)) +
  geom_line(color = "firebrick", size = 1) +
  labs(title = "Relación entre Probabilidad de Selección y Peso (Incluso)",
       x = "Probabilidad (Pi)", y = "Factor de Expansión (W)") +
  theme_minimal()
```



SIR y Con reemplazo (Simple)

```
n_muestra <- 500

# MAS Sin Reemplazo (Por defecto en R)
set.seed(123)
muestra_sin <- bank_data[sample(nrow(bank_data), n_muestra, replace = FALSE), ]

# MAS Con Reemplazo
set.seed(123)
```

```
muestra_con <- bank_data[sample(nrow(bank_data), n_muestra, replace = TRUE), ]

# ¿Hubo repetidos en la muestra con reemplazo?
anyDuplicated(muestra_con) # Si devuelve > 0, hay filas repetidas
```

```
[1] 59
```

```
sim_varianza <- replicate(1000, {
  m_sin <- bank_data$balance[sample(nrow(bank_data), 200, replace = FALSE)]
  m_con <- bank_data$balance[sample(nrow(bank_data), 200, replace = TRUE)]
  c(media_sin = mean(m_sin), media_con = mean(m_con))
})

# Convertir a data frame y comparar desviaciones estándar
sim_res <- as.data.frame(t(sim_varianza))
sd(sim_res$media_sin) # Debería ser ligeramente menor
```

```
[1] 207.0137
```

```
sd(sim_res$media_con)
```

```
[1] 209.4216
```

estimador pwr

```
library(tidyverse)

# 1. Definir probabilidades de selección (p_i)
# Deben sumar 1 en toda la población
bank_data <- bank_data %>%
  mutate(prioridad = case_when(
    education == "tertiary" ~ 3,
    education == "secondary" ~ 2,
    TRUE ~ 1
  )) %>%
  mutate(p_i = prioridad / sum(prioridad))

# 2. Realizar el muestreo CON reemplazo (n = 500)
n_muestras <- 500
```

```

set.seed(789)
indices_pwr <- sample(1:nrow(bank_data), size = n_muestras, replace = TRUE, prob = bank_data$balance)
muestra_pwr <- bank_data[indices_pwr, ]

# 3. Calcular el Estimador pwr para el TOTAL
# Aplicamos la fórmula:  $(1/n) * \sum(y_i / p_i)$ 
total_pwr <- (1 / n_muestras) * sum(muestra_pwr$balance / muestra_pwr$p_i)

# 4. Calcular la MEDIA estimada
media_pwr <- total_pwr / nrow(bank_data)

# Comparación
media_real <- mean(bank_data$balance)
print(paste("Media Real:", round(media_real, 2)))

```

```
[1] "Media Real: 1422.66"
```

```
print(paste("Media Estimador pwr:", round(media_pwr, 2)))
```

```
[1] "Media Estimador pwr: 1218.67"
```

```

# Cálculo de la varianza del total en R
valores_expandidos <- muestra_pwr$balance / muestra_pwr$p_i
var_total_pwr <- (1 / (n_muestras * (n_muestras - 1))) * sum((valores_expandidos - total_pwr)^2)

# Error estándar de la media
se_media_pwr <- sqrt(var_total_pwr) / nrow(bank_data)

```

Efecto Diseño (deff)

```

# Instalación y carga
if(!require(survey)) install.packages("survey")

```

Cargando paquete requerido: survey

Warning: package 'survey' was built under R version 4.4.3

Cargando paquete requerido: grid

Cargando paquete requerido: Matrix

Adjuntando el paquete: 'Matrix'

The following objects are masked from 'package:tidyr':

expand, pack, unpack

Cargando paquete requerido: survival

Adjuntando el paquete: 'survey'

The following object is masked from 'package:graphics':

dotchart

```
library(survey)

# 1. Definir el diseño de muestreo (ej. Estratificado por Educación)
# Usamos 'fpc' para indicar que es sin reemplazo
diseno_estrat <- svydesign(
  id = ~1,
  strata = ~education,
  data = bank_data,
  fpc = rep(nrow(bank_data), nrow(bank_data))
)

# 2. Calcular la media y pedir el DEFF
resultado <- svymean(~balance, diseno_estrat, deff = TRUE)

# Ver el resultado
print(resultado)
```

	mean	SE	DEff
balance	1521.257	66.297	2.6068

```
deff_valor <- deff(resultado)
print(paste("El Efecto de Diseño es:", round(deff_valor, 4)))
```

```
[1] "El Efecto de Diseño es: 2.6068"
```

Estimacion por dominios

```
library(survey)

# 1. Definimos el diseño completo primero (importante)
diseno_completo <- svydesign(
  id = ~1,
  data = bank_data,
  fpc = rep(nrow(bank_data), nrow(bank_data))
)

# 2. Creamos el dominio (subpoblación de interés)
# Ejemplo: Queremos estimar el balance solo para personas con educación 'tertiary'
diseno_dominio <- subset(diseno_completo, education == "tertiary")

# 3. Estimación
estimacion_dom <- svymean(~balance, diseno_dominio)
print(estimacion_dom)
```

```
      mean SE
balance 1775.4 0
```

```
# 4. Comparación: ¿Cómo cambia el error si el dominio es pequeño?
# Intentemos con un dominio más específico (ej. 'entrepreneur' con deuda)
diseno_pequeno <- subset(diseno_completo, job == "entrepreneur" & loan == "yes")
svymean(~balance, diseno_pequeno)
```

```
      mean SE
balance 1143.3 0
```

```
# Estimación del total en el dominio
svytotal(~balance, diseno_dominio)
```

```
      total SE
balance 2396822 0
```

Diseño Sistemático

```
# 1. Parámetros
N <- nrow(bank_data)
n <- 500
k <- floor(N / n)

# 2. Arranque aleatorio
set.seed(123)
arranque <- sample(1:k, 1)

# 3. Selección de índices
indices_sist <- seq(from = arranque, to = N, by = k)

# 4. Crear la muestra
muestra_sistemica <- bank_data[indices_sist, ]

# Verificación
nrow(muestra_sistemica)
```

```
[1] 503
```

```
library(survey)

# Definimos el diseño sistemático en 'survey'
# Se suele aproximar como MAS si no hay periodicidad
diseno_sist <- svydesign(
  id = ~1,
  data = muestra_sistemica,
  fpc = rep(N, nrow(muestra_sistemica))
)

svymean(~balance, diseno_sist)
```

```
      mean      SE
balance 1263.4 111.69
```

Diseño Poisson

```
library(tidyverse)

# 1. Definir probabilidades pi_i individuales
# Usamos el balance absoluto para evitar problemas con saldos negativos
# y escalamos para que la suma de pi_i sea igual al tamaño de muestra deseado (n=500)
n_deseado <- 500
bank_data <- bank_data %>%
  mutate(balance_adj = abs(balance) + 1) %>% # Evitar ceros
  mutate(pi_i = n_deseado * (balance_adj / sum(balance_adj))) %>%
  mutate(pi_i = pmin(pi_i, 1)) # Asegurar que ninguna prob sea > 1

# 2. Ejecutar el proceso de Poisson
set.seed(321)
muestra_poisson <- bank_data %>%
  filter(runif(n()) <= pi_i)

# El tamaño de muestra será cercano a 500, pero no exacto
nrow(muestra_poisson)
```

```
[1] 479
```

```
# Estimación del Total Poblacional
total_est_poisson <- sum(muestra_poisson$balance / muestra_poisson$pi_i)

# Estimación de la Media (Hajek) - Más estable para Poisson
media_est_poisson <- sum(muestra_poisson$balance / muestra_poisson$pi_i) /
  sum(1 / muestra_poisson$pi_i)

# Comparación con la realidad
media_real <- mean(bank_data$balance)
print(paste("Real:", round(media_real, 2), "| Poisson:", round(media_est_poisson, 2)))
```

```
[1] "Real: 1422.66 | Poisson: 1723.17"
```

```
# Cálculo de la varianza estimada del total
var_total_poisson <- sum((1 - muestra_poisson$pi_i) * (muestra_poisson$balance / muestra_poisson$pi_i))
var_total_poisson
```

```
[1] 50494500404
```

```
# Error estándar de la media
se_media_poisson <- sqrt(var_total_poisson) / nrow(bank_data)
```

Diseño pps y ps

```
if(!require(sampling)) install.packages("sampling")
```

Cargando paquete requerido: sampling

Warning: package 'sampling' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'sampling'

The following objects are masked from 'package:survival':

cluster, strata

```
library(sampling)
library(tidyverse)

# --- Preparación de la variable de tamaño (Size) ---
# Usamos el balance absoluto para que siempre sea positivo
bank_data <- bank_data %>%
  mutate(size_var = abs(balance) + 1)

n_muestra <- 500

# 1. DISEÑO PPS (Con reemplazo)
set.seed(123)
# Calculamos p_i (probabilidades de selección en cada sorteo, suman 1)
p_i <- bank_data$size_var / sum(bank_data$size_var)
indices_pps <- sample(1:nrow(bank_data), size = n_muestra, replace = TRUE, prob = p_i)
muestra_pps <- bank_data[indices_pps, ]

# Estimador pwr (Hansen-Hurwitz)
total_pps <- (1/n_muestra) * sum(muestra_pps$balance / p_i[indices_pps])

# 2. DISEÑO pips (Sin reemplazo - Algoritmo Sistemático)
```

```

# Calculamos pi_i (probabilidades de inclusión, suman n)
pi_i <- inclusionprobabilities(bank_data$size_var, n_muestra)

set.seed(123)
# Usamos el método sistemático para pips
indicador_pips <- UPsystematic(pi_i)
muestra_pips <- bank_data[indicador_pips == 1, ]

# Estimador Horvitz-Thompson
total_pips <- sum(muestra_pips$balance / pi_i[indicador_pips == 1])

# --- Resultados ---
media_real <- mean(bank_data$balance)
data.frame(
  Metodo = c("Real", "PPS (H-H)", "piPS (H-T)"),
  Media_Estimada = c(media_real, total_pips/nrow(bank_data), total_pips/nrow(bank_data))
)

```

	Metodo	Media_Estimada
1	Real	1422.658
2	PPS (H-H)	1422.770
3	piPS (H-T)	1431.919

Diseño Estratificado

```

library(tidyverse)
library(sampling)

# 1. Preparar los datos (ordenar por estrato es buena práctica)
bank_data <- bank_data %>% arrange(job)
N <- nrow(bank_data)
n_total <- 500

# 2. Calcular tamaños de estrato en la población (Nh)
estratos_info <- bank_data %>%
  group_by(job) %>%
  summarise(Nh = n(), Sh = sd(balance)) %>%
  mutate(wh = Nh / N) # Pesos poblacionales

# 3. Afijación Proporcional (nh)
estratos_info <- estratos_info %>%

```

```

mutate(n_prop = round(n_total * wh))

# 4. Extraer la muestra estratificada (Proporcional)
set.seed(123)
muestra_estrat <- strata(bank_data,
                        stratanames = "job",
                        size = estratos_info$n_prop,
                        method = "srswor") # Sin reemplazo dentro del estrato

# 5. Recuperar los datos de la muestra
datos_muestra_estrat <- getdata(bank_data, muestra_estrat)

```

```

# Cálculo manual del estimador estratificado
estimacion_estrat <- datos_muestra_estrat %>%
  group_by(job) %>%
  summarise(media_h = mean(balance)) %>%
  left_join(estratos_info, by = "job") %>%
  summarise(media_global_st = sum(media_h * wh))

media_real <- mean(bank_data$balance)
print(paste("Media Real:", round(media_real, 2)))

```

```
[1] "Media Real: 1422.66"
```

```
print(paste("Media Estratificada:", round(estimacion_estrat$media_global_st, 2)))
```

```
[1] "Media Estratificada: 1658.96"
```

```


# Comparar proporciones
comp_proporciones <- data.frame(
  Trabajo = estratos_info$job,
  Poblacion = estratos_info$wh,
  Muestra = as.vector(table(datos_muestra_estrat$job) / nrow(datos_muestra_estrat))
)

ggplot(comp_proporciones, aes(x = Trabajo)) +
  geom_bar(aes(y = Poblacion), stat = "identity", fill = "gray", alpha = 0.5) +
  geom_point(aes(y = Muestra), color = "red", size = 3) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Representatividad: Población (barras) vs Muestra (puntos)",
       subtitle = "La afijación proporcional clava las proporciones reales")

```

Representatividad: Población (barras) vs Muestra (puntos)

La afijación proporcional clava las proporciones reales



Muestreo por Conglomerados

```
library(survey)
library(tidyverse)

# 1. Simulamos 20 "sucursales" o clusters (ID_sucursal)
set.seed(456)
bank_data <- bank_data %>%
  mutate(cluster_id = sample(1:20, nrow(.), replace = TRUE))

# 2. Selección de Clusters: Vamos a elegir 4 sucursales al azar
sucursales_elegidas <- sample(1:20, size = 4)

# 3. Nuestra muestra son TODOS los clientes de esas 4 sucursales
muestra_conglomerados <- bank_data %>%
  filter(cluster_id %in% sucursales_elegidas)

# Tamaño de la muestra (es aleatorio dependiendo de cuánta gente haya en cada sucursal)
nrow(muestra_conglomerados)
```

[1] 923

```
# 4. Definir el diseño de conglomerados
# id = ~cluster_id indica que la unidad de muestreo es el cluster
diseno_clusters <- svydesign(
  id = ~cluster_id,
  data = muestra_conglomerados,
  fpc = rep(20, nrow(muestra_conglomerados)) # 20 es el total de clusters en la población
)

# 5. Estimar la media
media_clusters <- svymean(~balance, diseno_clusters, deff = TRUE)
print(media_clusters)
```

	mean	SE	DEff
balance	1498.564	86.594	0.649

Coefficiente de heterogeneidad intra-cluster

```
# Usando la librería 'ICC' o calculándolo a través de un modelo lineal
if(!require(ICC)) install.packages("ICC")
```

Cargando paquete requerido: ICC

```
library(ICC)

# Calculamos el ICC (rho) para la variable 'balance' según los 'cluster_id'
# (Usando los clusters que simulamos en el paso anterior)
resultado_icc <- ICCbare(x = factor(cluster_id), y = balance, data = bank_data)

print(paste("El Coeficiente de Correlación Intraclass (rho) es:", round(resultado_icc, 4)))
```

```
[1] "El Coeficiente de Correlación Intraclass (rho) es: -0.0012"
```

Muestreo en dos etapas:

```
library(sampling)
library(tidyverse)

library(tidyverse)
library(survey)
```

```

# 1. Definir los parámetros
n_upm <- 5 # Número de sucursales a elegir (Etapa 1)
n_usm <- 10 # Número de clientes por sucursal (Etapa 2)

# 2. ETAPA 1: Seleccionar las sucursales (UPM)
set.seed(123)
sucursales_poblacion <- unique(bank_data$cluster_id)
sucursales_elegidas <- sample(sucursales_poblacion, size = n_upm)

# 3. ETAPA 2: Seleccionar clientes dentro de esas sucursales (USM)
muestra_2etapas <- bank_data %>%
  filter(cluster_id %in% sucursales_elegidas) %>%
  group_by(cluster_id) %>%
  sample_n(size = n_usm) %>% # Elegimos 10 de cada una
  ungroup()

# 4. Verificar la muestra
print(table(muestra_2etapas$cluster_id))

```

```

3  4  7  8 10
10 10 10 10 10

```

```

library(tidyverse)
library(survey)

# 1. Parámetros del diseño
n_upm <- 5 # Cuántas sucursales elegimos
n_usm <- 10 # Cuántos clientes por sucursal
N_total_upm <- 20 # Total de sucursales en la población

# 2. Selección de la muestra
set.seed(123)
sucursales_elegidas <- sample(unique(bank_data$cluster_id), size = n_upm)

muestra_2etapas <- bank_data %>%
  filter(cluster_id %in% sucursales_elegidas) %>%
  group_by(cluster_id) %>%
  mutate(Mi = n()) %>% # Clientes totales en ESTA sucursal
  sample_n(size = n_usm) %>% # Seleccionamos 10
  ungroup()

```

```
# 3. Cálculo manual de Probabilidades y Pesos (Aquí corregimos el error)
muestra_2etapas <- muestra_2etapas %>%
  mutate(
    prob_etapa1 = n_upm / N_total_upm, # P(seleccionar sucursal)
    prob_etapa2 = n_usm / Mi,          # P(seleccionar cliente | sucursal)
    pi_total = prob_etapa1 * prob_etapa2, # Probabilidad de inclusión global
    peso_w = 1 / pi_total                # Factor de expansión (HT)
  )

# 4. Verificación: La suma de pesos debe ser cercana al N poblacional
cat("Suma de pesos (debe ser aprox", nrow(bank_data), "):", sum(muestra_2etapas$peso_w), "\n")
```

Suma de pesos (debe ser aprox 4521): 4492

```
# 5. Diseño y Estimación
diseno_final <- svydesign(
  id = ~cluster_id,
  weights = ~peso_w,
  data = muestra_2etapas
)

resultado <- svymean(~balance, diseno_final)
print(resultado)
```

	mean	SE
balance	1522.5	244.53

Supuestos de Invarianza y de Independencia

Independencia:

```
# Si rho es cercano a 0, hay "cuasi-independencia"
# Si rho es alto, confirmamos que el diseño de clusters es necesario
library(ICC)
ICCbare(x = factor(cluster_id), y = balance, data = muestra_2etapas)
```

[1] -0.01985277

Invarianza

```

# Comparamos la media del balance en dos dominios (con y sin préstamo personal)
# Si hay invarianza, el comportamiento del diseño debe ser similar en ambos


dominio_prestamo <- subset(diseno_final, loan == "yes")
dominio_no_prestamo <- subset(diseno_final, loan == "no")

mean_yes <- svymean(~balance, dominio_prestamo)
mean_no <- svymean(~balance, dominio_no_prestamo)

# Visualización de Invarianza de la Media
res_inv <- data.frame(
  Grupo = c("Con Préstamo", "Sin Préstamo"),
  Media = c(coef(mean_yes), coef(mean_no)),
  SE = c(SE(mean_yes), SE(mean_no))
)

ggplot(res_inv, aes(x = Grupo, y = Media, fill = Grupo)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  geom_errorbar(aes(ymin = Media - 1.96*SE, ymax = Media + 1.96*SE), width = 0.2) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Test de Invarianza por Dominio",
       subtitle = "Intervalos de confianza basados en el diseño de dos etapas")

```




```
# Calculamos residuos del diseño
muestra_2etapas$residuos <- residuals(svyglm(balance ~ 1, design = diseno_final))

# Correlación entre Peso y Residuo
# Un valor cercano a 0 indica que el peso es invariante respecto al error
cor_test <- cor.test(muestra_2etapas$peso_w, muestra_2etapas$residuos)
print(paste("Correlación Peso-Residuo:", round(cor_test$estimate, 4)))
```

```
[1] "Correlación Peso-Residuo: 0.1617"
```

```
ggplot(muestra_2etapas, aes(x = peso_w, y = residuos)) +
  geom_point(alpha = 0.5, color = "darkgreen") +
  geom_smooth(method = "lm", color = "red") +
  labs(title = "Diagnóstico de Invarianza de Pesos",
       x = "Peso de Diseño (w_i)", y = "Residuos del Modelo")
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'



```
# Calculamos la varianza por cada sucursal (cluster) seleccionada
varianza_clusters <- muestra_2etapas %>%
```

```
group_by(cluster_id) %>%
  summarise(var_balance = var(balance), n = n())

# Test de Levene para homogeneidad de varianza entre clusters
# Si p > 0.05, aceptamos el supuesto de invarianza de la varianza
if(!require(car)) install.packages("car")
```

Cargando paquete requerido: car

Warning: package 'car' was built under R version 4.4.3

Cargando paquete requerido: carData

Warning: package 'carData' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'car'

The following object is masked from 'package:dplyr':

recode

The following object is masked from 'package:purrr':

some

```
car::leveneTest(balance ~ factor(cluster_id), data = muestra_2etapas)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

	Df	F value	Pr(>F)
group	4	0.7374	0.5714
	45		

```
library(survey)
library(tidyverse)
```

```
# 1. Aseguramos que el diseño esté bien declarado
# (Usando los pesos calculados en el paso anterior)
```

```

diseño_final <- svydesign(
  id = ~cluster_id,
  weights = ~peso_w,
  data = muestra_2etapas
)

# 2. Calculamos la media y guardamos el objeto res_media
res_media <- svymean(~balance, diseño_final)

# 3. Cálculo de Sesgo y Precisión
valor_real <- mean(bank_data$balance) # Valor real de la población
valor_est <- coef(res_media)[[1]]      # Valor que estimamos con la muestra
error_est <- SE(res_media)[[1]]        # Error estándar

sesgo_abs <- valor_est - valor_real
sesgo_rel <- (sesgo_abs / valor_real) * 100

# 4. Cálculo de Intervalos de Confianza (95%)
ic <- confint(res_media)

# --- REPORTE DE CALIDAD ---
cat("---- RESULTADOS DEL ANÁLISIS ----\n")

```

---- RESULTADOS DEL ANÁLISIS ----

```
cat("Valor Real Poblacional: ", round(valor_real, 2), "\n")
```

Valor Real Poblacional: 1422.66

```
cat("Valor Estimado (Muestra):", round(valor_est, 2), "\n")
```

Valor Estimado (Muestra): 1522.46

```
cat("Sesgo Relativo:          ", round(sesgo_rel, 2), "%\n")
```

Sesgo Relativo: 7.02 %

```
cat("Intervalo de Confianza: [", round(ic[1], 2), ",", round(ic[2], 2), "]\n")
```

Intervalo de Confianza: [1043.2 , 2001.73]

Efecto de Sesgo

```
# Valor Real
valor_real <- mean(bank_data$balance)

# Valor Estimado (del diseño de dos etapas anterior)
valor_est <- coef(res_media) # Extraemos la media del objeto de survey

# Sesgo Absoluto y Relativo
sesgo_abs <- valor_est - valor_real
sesgo_rel <- (sesgo_abs / valor_real) * 100

cat("Sesgo Absoluto:", sesgo_abs, "\n")
```

Sesgo Absoluto: 99.80701

```
cat("Sesgo Relativo:", sesgo_rel, "%\n")
```

Sesgo Relativo: 7.015531 %

Intervalos de Confianza

```
# Intervalo de confianza al 95% para el diseño de dos etapas
intervalo <- confint(res_media, level = 0.95)
print(intervalo)
```

```
      2.5 %   97.5 %
balance 1043.197 2001.732
```


```
# Visualización del IC
res_plot <- data.frame(
  Metodo = "Dos Etapas",
  Media = as.numeric(valor_est),
  Lower = intervalo[1],
```

```

    Upper = intervalo[2]
  )

ggplot(res_plot, aes(x = Metodo, y = Media)) +
  geom_point(size = 4, color = "darkblue") +
  geom_errorbar(aes(ymin = Lower, ymax = Upper), width = 0.2, lwd = 1) +
  geom_hline(yintercept = valor_real, linetype = "dashed", color = "red") +
  annotate("text", x = 1.2, y = valor_real, label = "Valor Real", color = "red") +
  labs(title = "Intervalo de Confianza (95%)",
       subtitle = "La línea roja es el valor real de la población",
       y = "Balance Promedio") +
  theme_minimal()

```



Linearizacion de Taylor

```

library(survey)

# 1. Definimos el diseño (esto activa internamente Taylor para las varianzas)
diseno_complejo <- svydesign(
  id = ~cluster_id,
  weights = ~peso_w,
  data = muestra_2etapas
)

```

```
# 2. Cuando calculamos la media, R usa Taylor para el Error Estándar (SE)
res_media <- svymean(~balance, diseno_complejo)
```

```
# 3. Podemos ver la varianza linealizada explícitamente
vcov(res_media)
```

```
      balance
balance 59794.3
```

```
# Calculamos el CV para ver la estabilidad de la linealización
cv_estimacion <- cv(res_media)
print(paste("El CV es:", round(cv_estimacion * 100, 2), "%"))
```

```
[1] "El CV es: 16.06 %"
```

Estimador de una Razon R

```
library(survey)

# Supongamos que queremos la razón entre 'balance' (saldo) y 'age' (edad)
# Es decir: ¿Cuánto saldo promedio hay por cada año de vida del cliente?

# 1. Usamos el diseño de dos etapas que ya definimos
razon_balance_edad <- svyratio(numerator = ~balance,
                              denominator = ~age,
                              design = diseno_final)

# 2. Ver el resultado y su error estándar
print(razon_balance_edad)
```

```
Ratio estimator: svyratio.survey.design2(numerator = ~balance, denominator = ~age,
      design = diseno_final)
```

Ratios=

```
      age
balance 36.58745
```

SEs=

```
      age
balance 6.080606
```

```
# 3. Obtener el intervalo de confianza de la razón
confint(razon_balance_edad)
```

```

          2.5 %    97.5 %
balance/age 24.66968 48.50522
```

```
# Razón Saldo / Duración de la llamada
razon_campana <- svyratio(~balance, ~duration, diseno_final)
print(razon_campana)
```

```
Ratio estimator: svyratio.survey.design2(~balance, ~duration, diseno_final)
```

```
Ratios=
```

```

      duration
balance 5.701718
```

```
SEs=
```

```

      duration
balance 1.456526
```

Jackknife y Bootstrap

```
# Convertir el diseño a réplicas Jackknife (JK1 o JKn)
diseno_jk <- as.svrepdesign(diseno_final, type = "JK1")
```

```
# Estimar la media usando Jackknife
media_jk <- svymean(~balance, diseno_jk)
print(media_jk)
```

```

      mean    SE
balance 1522.5 245.89
```

```
# Convertir a diseño de réplicas Bootstrap
# R = 500 significa que hará 500 simulaciones
diseno_boot <- as.svrepdesign(diseno_final, type = "bootstrap", replicates = 500)
```

```
# Estimar la media usando Bootstrap
media_boot <- svymean(~balance, diseno_boot)
print(media_boot)
```

```

      mean    SE
balance 1522.5 229.67
```

```
# Comparar Errores Estándar
comparativa_se <- data.frame(
  Metodo = c("Taylor", "Jackknife", "Bootstrap"),
  SE = c(SE(res_media), SE(media_jk), SE(media_boot))
)
print(comparativa_se)
```

	Metodo	SE
1	Taylor	244.5287
2	Jackknife	245.8882
3	Bootstrap	229.6688

Problemas y sesgo de cobertura

```
# 1. Definimos la población real
media_poblacion_total <- mean(bank_data$balance)

# 2. Simulamos un marco muestral DEFECTUOSO (Subcobertura)
# Excluimos a los 'blue-collar' y 'services' (un error de base de datos)
marco_muestral_incompleto <- bank_data %>%
  filter(!job %in% c("blue-collar", "services"))

# 3. Estimamos la media desde este marco defectuoso usando MAS
set.seed(789)
muestra_sesgada <- marco_muestral_incompleto[sample(nrow(marco_muestral_incompleto), 500), ]
media_estimada_sesgada <- mean(muestra_sesgada$balance)

# 4. Calculamos el Sesgo de Cobertura
sesgo_cobertura <- media_estimada_sesgada - media_poblacion_total

cat("Media Real:", round(media_poblacion_total, 2), "\n")
```

Media Real: 1422.66

```
cat("Media con Subcobertura:", round(media_estimada_sesgada, 2), "\n")
```

Media con Subcobertura: 1763.26

```
cat("Sesgo de Cobertura Acumulado:", round(sesgo_cobertura, 2), "\n")
```

Sesgo de Cobertura Acumulado: 340.6


```
# Visualización del peligro: Precisión vs Exactitud
ic_sesgado <- t.test(muestra_sesgada$balance)$conf.int

df_cobertura <- data.frame(
  Tipo = c("Muestra con Subcobertura"),
  Media = media_estimada_sesgada,
  LI = ic_sesgado[1],
  LS = ic_sesgado[2]
)

ggplot(df_cobertura, aes(x = Tipo, y = Media)) +
  geom_point(size = 4, color = "purple") +
  geom_errorbar(aes(ymin = LI, ymax = LS), width = 0.2, color = "purple") +
  geom_hline(yintercept = media_poblacion_total, linetype = "dashed", color = "red") +
  annotate("text", x = 1, y = media_poblacion_total + 150, label = "Verdadera Población", color = "red",
    align = "left", dx = 5, dy = -5) +
  labs(title = "Efecto del Sesgo de Cobertura",
    subtitle = "El IC no toca la realidad a pesar de parecer preciso",
    y = "Balance") +
  theme_minimal()
```

Efecto del Sesgo de Cobertura

El IC no toca la realidad a pesar de parecer preciso



Inferencia basada en el diseño

Estimador asistido por modelos

```
library(survey)

# 1. Obtenemos los totales poblacionales (lo que el banco sabe de verdad)
# Queremos que la muestra represente bien el total de personas y la suma de edades
total_poblacion <- nrow(bank_data)
total_edad_poblacion <- sum(bank_data$age)

# Creamos un vector con los totales conocidos
totales_poblacion <- c(`(Intercept)` = total_poblacion, age = total_edad_poblacion)

# 2. Calibración (Estimador GREG)
# Esto ajusta los pesos peso_w para que la muestra sea "perfecta" respecto a la edad
diseno_calibrado <- calibrate(design = diseno_final,
                             formula = ~age,
                             population = totales_poblacion)

# 3. Estimación asistida por modelo
res_greg <- svymean(~balance, diseno_calibrado)
print(res_greg)
```

	mean	SE
balance	1535.8	247.46

```
# Comparar pesos: antes vs después
summary(weights(disenio_final))
```


Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
80.40	90.00	90.80	89.84	92.80	95.20

```
summary(weights(disenio_calibrado))
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
75.44	86.38	91.68	90.42	94.13	99.08

```
# Comparar Intervalos de Confianza
comparativa_greg <- data.frame(
  Metodo = c("HT (Dos Etapas)", "GREG (Calibrado)"),
  Media = c(coef(res_media), coef(res_greg)),
  SE = c(SE(res_media), SE(res_greg))
)

ggplot(comparativa_greg, aes(x = Metodo, y = Media)) +
  geom_point(size = 4) +
  geom_errorbar(aes(ymin = Media - 1.96*SE, ymax = Media + 1.96*SE), width = 0.2) +
  geom_hline(yintercept = mean(bank_data$balance), color = "red", linetype = "dashed") +
  labs(title = "Eficiencia del Estimador Asistido por Modelo (GREG)",
       subtitle = "La calibración reduce el error estándar usando la variable 'Edad'") +
  theme_minimal()
```



Calibracion de ponderadores

```
library(survey)
```

```
# 1. Definir los Totales de Control (Data del banco/censo)
# Supongamos que conocemos el conteo real por nivel educativo
totales_educacion <- table(bank_data$education)
print(totales_educacion)
```

```
primary secondary tertiary unknown
    678      2306      1350      187
```

```
# 2. Crear el objeto de totales para la función calibrate
# Debe incluir el total de la población (Intercept) y los niveles de la variable
pop_totals <- c(`(Intercept)` = nrow(bank_data), totales_educacion[-1])
# Nota: se quita el primer nivel porque está implícito en el Intercept

# 3. Aplicar Calibración (Raking / Lineal)
diseno_calibrado <- calibrate(design = diseno_final,
                             formula = ~education,
                             population = pop_totals,
                             calfun = "raking") # o "linear" para GREG
```

```
Warning in calibrate.survey.design2(design = diseno_final, formula =  
~education, : Sampling and population totals have different names.
```

```
Sample: [1] "(Intercept)"      "educationsecondary" "educationtertiary"  
[4] "educationunknown"  
Popltn: [1] "(Intercept)" "secondary"      "tertiary"      "unknown"
```


```
# 4. Verificación: ¿La muestra ahora suma el total real?  
svytotal(~education, diseno_calibrado)
```

	total	SE
educationprimary	678	0
educationsecondary	2306	0
educationtertiary	1350	0
educationunknown	187	0

```
# Comparar el peso promedio antes y después  
muestra_2etapas$peso_original <- weights(disenio_final)  
muestra_2etapas$peso_calibrado <- weights(disenio_calibrado)  
  
# Visualizar la dispersión de los nuevos pesos  
ggplot(muestra_2etapas, aes(x = peso_original, y = peso_calibrado, color = education)) +  
  geom_point() +  
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, linetype = "dashed") +  
  labs(title = "Ajuste de Pesos por Calibración",  
        subtitle = "Los puntos sobre la línea no cambiaron; los alejados se ajustaron para co  
        x = "Peso Original (Diseño)", y = "Peso Calibrado") +  
  theme_minimal()
```

Ajuste de Pesos por Calibración

Los puntos sobre la línea no cambiaron; los alejados se ajustaron para cc



Regression Thinking

```
library(survey)

# 1. Definir el modelo de regresión dentro del diseño
# Queremos predecir 'balance' en función de 'age'
modelo_greg <- svyglm(balance ~ age, design = diseno_final)

# 2. El 'Regression Thinking' nos dice que el total estimado es:
# Total = (Predicción para toda la población) + (Suma de los errores en la muestra)
total_poblacion_age <- sum(bank_data$age)
N_pob <- nrow(bank_data)

# Usamos predict con el total poblacional para obtener la estimación GREG
estimacion_greg <- predict(modelo_greg,
                           newdata = data.frame(age = mean(bank_data$age)))

print(estimacion_greg)
```

```
link      SE
1 1535.8 247.46
```


```

muestra_2etapas$prediccion <- predict(modelo_greg, type = "response")
muestra_2etapas$residuos <- muestra_2etapas$balance - muestra_2etapas$prediccion

ggplot(muestra_2etapas, aes(x = age, y = balance)) +
  geom_point(alpha = 0.3) +
  geom_smooth(method = "lm", color = "blue") +
  geom_segment(aes(xend = age, yend = prediccion), color = "red", alpha = 0.2) +
  labs(title = "Pensamiento de Regresión: Balance vs Edad",
       subtitle = "Las líneas rojas son los residuos que el estimador debe capturar",
       x = "Edad", y = "Saldo") +
  theme_minimal()

```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'



Post-estratificación

```

library(survey)

# 1. Definir los Totales de Control (Data real de bank_data)
# Estos son los valores que el banco sabe que son "La Verdad"
pob_marital <- bank_data %>%
  group_by(marital) %>%

```

```

    summarise(Freq = n())

# 2. Aplicar la Post-estratificación al diseño de dos etapas
diseno_post <- postStratify(
  design = diseno_final,
  strata = ~marital,
  population = pob_marital
)

# 3. Comparar estimaciones
res_antes <- svymean(~balance, diseno_final)
res_despues <- svymean(~balance, diseno_post)

print(res_antes)

```

```

      mean      SE
balance 1522.5 244.53

```

```
print(res_despues)
```

```

      mean      SE
balance 1490.4 199.91

```

```

# Si el Deff es mucho mayor a 1, la post-estratificación está "inflando" mucho los pesos
deff_post <- svymean(~balance, diseno_post, deff = TRUE)
print(deff_post)

```

```

      mean      SE  DEff
balance 1490.39 199.91 0.5571

```

Raking

```

library(survey)

library(survey)

# 1. Aseguramos que los nombres de las columnas en los totales coincidan exactamente
# La columna de frecuencia DEBE llamarse 'Freq'
pop_educacion <- data.frame(

```

```

    education = c("primary", "secondary", "tertiary", "unknown"),
    Freq = c(6851, 23202, 13301, 1857)
)

pop_civil <- data.frame(
  marital = c("divorced", "married", "single"),
  Freq = c(5207, 27214, 12790)
)

# 2. Aplicar el Raking (Nota el PUNTO en los nombres de los argumentos)
diseno_raking <- rake(
  design = diseno_final,
  sample.margins = list(~education, ~marital),
  population.margins = list(pop_educacion, pop_civil)
)

# 3. Verificación de convergencia y resultados
res_raking <- svymean(~balance, diseno_raking)
print(res_raking)

```

	mean	SE
balance	1530.5	184.12

```

# 4. Comprobar que los marginales ahora son perfectos
svytotal(~education, diseno_raking)

```

	total	SE
educationprimary	6850.9	0.0520
educationsecondary	23202.0	0.0748
educationtertiary	13301.2	0.0873
educationunknown	1857.0	0.0000

```
svytotal(~marital, diseno_raking)
```

	total	SE
maritaldivorced	5207	0
maritalmarried	27214	0
maritalsingle	12790	0

Trimming

```
library(survey)

# 1. Aplicar el recorte (Trimming)
# lower: límite inferior | upper: límite superior
# strict = TRUE: obliga a que los pesos sumen exactamente el N poblacional tras el recorte
diseno_trimmed <- trimWeights(
  diseno_raking,
  lower = 0.3,
  upper = 3.0,
  strict = TRUE
)
```

Warning in do_trimWeights(pw, upper, lower, has_trimmed): trimming failed

```
# 2. Comparar la distribución de pesos
summary(weights(diseno_raking))
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
472.1	634.9	742.3	904.2	943.0	2845.9

```
summary(weights(diseno_trimmed))
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
3	3	3	3	3	3

```
# 3. Ver el impacto en la estimación del balance
res_antes <- svymean(~balance, diseno_raking)
res_despues <- svymean(~balance, diseno_trimmed)

print(res_antes)
```

	mean	SE
balance	1530.5	184.12

```
print(res_despues)
```

	mean	SE
balance	1505.3	254.35

```
# Comparar el Error Estándar
cat("SE antes del trimming:", SE(res_antes), "\n")
```

SE antes del trimming: 184.1168

```
cat("SE después del trimming:", SE(res_despues), "\n")
```

SE después del trimming: 254.3541

No Respuesta:

```
# Simulamos una columna de 'Respuesta' (1 = respondió, 0 = no respondió)
# Generalmente, los clientes con menos saldo responden menos (un sesgo común)
set.seed(123)
muestra_2etapas$responde <- rbinom(nrow(muestra_2etapas), 1, prob = 0.8)

# 1. Calculamos la Tasa de Respuesta por estrato o cluster
tasas_respuesta <- muestra_2etapas %>%
  group_by(cluster_id) %>%
  summarise(tasa_r = mean(responde))

# 2. Ajustamos los pesos originales dividiéndolos por la tasa de respuesta
muestra_respondientes <- muestra_2etapas %>%
  filter(responde == 1) %>%
  left_join(tasas_respuesta, by = "cluster_id") %>%
  mutate(peso_ajustado_nr = peso_w / tasa_r)

# Verificación: La suma de pesos ajustados debe acercarse a la población original
cat("Suma pesos ajustados:", sum(muestra_respondientes$peso_ajustado_nr))
```

Suma pesos ajustados: 4492

```
# Simulamos valores perdidos (NA) en el balance
muestra_respondientes$balance_con_na <- muestra_respondientes$balance
muestra_respondientes$balance_con_na[sample(1:nrow(muestra_respondientes), 5)] <- NA

# Usamos imputación simple por mediana dentro de grupos parecidos (ej. por trabajo)
muestra_imputada <- muestra_respondientes %>%
  group_by(job) %>%
```

```
mutate(balance_final = ifelse(is.na(balance_con_na),
                              median(balance_con_na, na.rm = TRUE),
                              balance_con_na)) %>%
ungroup()
```

```
# Media de los que respondieron (sin ajuste)
media_cruda <- mean(muestra_respondientes$balance)
# Media con pesos ajustados por no respuesta
media_corregida <- sum(muestra_respondientes$balance * muestra_respondientes$peso_ajustado_nr) /
sum(muestra_respondientes$peso_ajustado_nr)

cat("Efecto del sesgo de no respuesta:", media_corregida - media_cruda)
```

Efecto del sesgo de no respuesta: -5.549446

“Mecanismos de Pérdida” (MCAR, MAR, MNAR)

```
# Creamos un modelo logístico para predecir quién responde
# Si las variables son significativas, estamos ante un caso MAR (corregible)
modelo_no_respuesta <- glm(responde ~ age + job + education,
                           data = muestra_2etapas,
                           family = binomial)

summary(modelo_no_respuesta)
```

Call:

```
glm(formula = responde ~ age + job + education, family = binomial,
    data = muestra_2etapas)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-4.193e+00	2.974e+00	-1.410	0.159
age	8.276e-02	6.098e-02	1.357	0.175
jobblue-collar	1.612e+00	1.646e+00	0.979	0.328
jobentrepreneur	1.931e+01	7.522e+03	0.003	0.998
jobhousemaid	-2.527e-01	1.143e+04	0.000	1.000
jobmanagement	6.971e-01	1.625e+00	0.429	0.668
jobretired	-5.660e-01	2.521e+00	-0.225	0.822
jobself-employed	6.029e-01	8.369e+03	0.000	1.000


jobservices	1.902e+01	4.565e+03	0.004	0.997
jobtechnician	6.347e-01	1.384e+00	0.459	0.647
jobunemployed	-5.599e-02	1.980e+00	-0.028	0.977
jobunknown	-3.781e+01	1.143e+04	-0.003	0.997
educationsecondary	1.297e+00	1.433e+00	0.905	0.365
educationtertiary	1.996e+01	3.866e+03	0.005	0.996
educationunknown	2.129e+00	1.312e+04	0.000	1.000

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 52.691 on 49 degrees of freedom
 Residual deviance: 34.896 on 35 degrees of freedom
 AIC: 64.896

Number of Fisher Scoring iterations: 18

```
ggplot(muestra_2etapas, aes(x = age, fill = as.factor(responde))) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  labs(title = "Análisis de No Respuesta por Edad",
       subtitle = "Si las curvas son muy diferentes, hay un sesgo de selección",
       fill = "¿Respondió?") +
  theme_minimal()
```



Comentar sobre estimador BLUP

Muestras no probabilísticas

```
# 1. Creamos la muestra no probabilística (Sesgada)
# Los jóvenes (age < 30) tienen 5 veces más probabilidad de participar
muestra_no_prob <- bank_data %>%
  mutate(prob_participar = ifelse(age < 30, 0.5, 0.1)) %>%
  slice_sample(n = 500, weight_by = prob_participar)

# 2. Comparamos las medias
media_real <- mean(bank_data$balance)
media_no_prob <- mean(muestra_no_prob$balance)

cat("Media Real Poblacional: ", media_real, "\n")
```

Media Real Poblacional: 1422.658

```
cat("Media Muestra No Probabilística: ", media_no_prob, "\n")
```

Media Muestra No Probabilística: 1310.012

```
cat("Sesgo de Selección: ", media_no_prob - media_real, "\n")
```

Sesgo de Selección: -112.6458

Estimacion en dominios:

```
# Supongamos que nuestro "Dominio" de interés son los clientes con educación 'tertiary'

# 1. Creamos el subconjunto del diseño (mantiene la estructura de pesos y clusters)
diseno_terciario <- subset(diseno_final, education == "tertiary")

# 2. Estimamos la media para ese dominio
res_dominio <- svymean(~balance, diseno_terciario)

# 3. Comparamos con la media global
print(res_dominio)
```

	mean	SE
balance	1790.3	598.5

```
print(svymean(~balance, diseno_final))
```

```
      mean      SE
balance 1522.5 244.53
```

```
# Saldo promedio por tipo de trabajo (Dominios)
reporte_trabajos <- svyby(~balance, by = ~job,
                        design = diseno_final,
                        FUN = svymean)
```

```
print(reporte_trabajos)
```

	job	balance	se
admin.	admin.	2406.1714	1.414164e+03
blue-collar	blue-collar	1209.3930	3.810012e+02
entrepreneur	entrepreneur	496.6667	2.842171e-14
housemaid	housemaid	443.0000	5.684342e-14
management	management	1282.7095	6.373830e+02
retired	retired	409.6589	2.190566e+02
self-employed	self-employed	2341.9066	1.593456e+03
services	services	1756.9217	8.963064e+02
technician	technician	1827.8722	4.362697e+02
unemployed	unemployed	726.0066	4.382679e+02
unknown	unknown	6836.0000	0.000000e+00

```
# Visualización de Dominios con sus Intervalos de Confianza
ggplot(reporte_trabajos, aes(x = reorder(job, balance), y = balance)) +
  geom_point(size = 3, color = "darkgreen") +
  geom_errorbar(aes(ymin = balance - 1.96*se, ymax = balance + 1.96*se), width = 0.2) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Estimación por Dominios: Saldo por Profesión",
       subtitle = "Los intervalos reflejan la incertidumbre de cada subgrupo",
       x = "Profesión", y = "Saldo Promedio") +
  theme_minimal()
```

Estimación por Dominios: Saldo por Profesión

Los intervalos reflejan la incertidumbre de cada subgrupo

