

PSEUDOCÓDIGO EN PSEINT ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN

Rodríguez Vélez Diego Leandro - 201959822

Universidad del valle

Sede – zarzal

diego.leandro.rodriguez@correounivalle.edu.co

TABLA DEL 10 EN PSEINT

Algoritmo sin_titulo

// Sintaxis de estructura Mientras

Mientras (condición) Hacer

FinMientras

// Ejemplo

Dimension mi_tabla[10]

Definir i Como Entero

i <- 1

Mientras (i<=10) Hacer

mi_tabla[i] <- i*10

i <- i+1

FinMientras

i <- 1

Mientras (i<=10) Hacer

Escribir 'mi_tabla[' Sin

Saltar

Escribir i Sin Saltar

Escribir ']' = ' Sin Saltar

Escribir i Sin Saltar

Escribir 'x10 = ' Sin Saltar

Escribir mi_tabla[i]

i <- i+1

FinMientras

FinAlgoritmo

PROGRAMA EJECUTADO

*** Ejecución Iniciada. ***

mi_tabla[1] = 1x10 = 10

mi_tabla[2] = 2x10 = 20

mi_tabla[3] = 3x10 = 30

mi_tabla[4] = 4x10 = 40

mi_tabla[5] = 5x10 = 50

mi_tabla[6] = 6x10 = 60
mi_tabla[7] = 7x10 = 70
mi_tabla[8] = 8x10 = 80
mi_tabla[9] = 9x10 = 90
mi_tabla[10] = 10x10 = 100
*** Ejecución Finalizada. ***

DIAGRAMA DE FLUJO

