

Foodiegram - BD

·Publicación(ID, IDUser, Text, Image*, Localitation*)

Publicación(IDUser) --> Usuario(ID)

·Comentario(ID, IDPubli, IDUser, Text)

Comentario(IDPubli) --> Publicación(ID)

Comentario(IDUser) --> Usuario(ID)

·Valoración(ID, IDPubli, IDUser, Punt)

Valoración (IDPubli) --> Publicación(ID)

Valoración (IDUser) --> Usuario(ID)

·Usuario(ID, Name, Passwd, Email, Image*)

Usuario(Name) <-- UNIQUE

·Mensaje(ID, IDUser1, IDUser2, Text)

Mensaje(IDUser1) --> Usuario(ID)

Mensaje(IDUser2) --> Usuario(ID)

·Amigo(IDUser1, IDUser2)

Amigo (IDUser1) --> Usuario(ID)

Amigo (IDUser2) --> Usuario(ID)

·Colaborador(ID, Origin*, Type, Localitation, VIP, Money*)

Colaborador(ID) --> Usuario(ID)

·Evento(ID, Text, Image*, EndTime, IDUser1*, ... , IDUser10*)

Evento(ID) --> Colaborador(ID)

Evento(IDUsern) --> Usuario(ID)

(TRIGGER(EndTime) para borrar cuando la fecha del sistema sea 1 día superior)