

## TP 4 : Méthode des éléments finis

L'objectif de ce TP est de programmer la méthode des éléments finis (1D) pour résoudre l'équation elliptique avec conditions aux limites de Dirichlet:

$$\begin{aligned} -u''(x) + u(x) &= f(x), & \text{sur } ]0,1[ \\ u(0) &= u(1) = 0. \end{aligned}$$

où  $f$  est la donnée et  $u$  est l'inconnue du problème. Commencez par importer les modules python :

```
import numpy as np
import scipy as sp
import scipy.sparse as spsp
import scipy.sparse.linalg as spsplin
```

**Prendre soin de tester le code à chaque étape.**

### Partie 1. (Elements finis $\mathbb{P}_1$ )

1. Définir une `class mesh` contenant le nombre d'éléments (sous-intervalles) du maillage `Nel`, le nombre de degré de liberté `Ndof` (degree of freedom), les points extrémaux `xmin`, `xmax`, le tableau contenant les noeuds du maillage `nodes`, le tableau contenant les tailles des mailles `h`.
2. Dans cette classe, définir une fonction `init_uniform(self)` et `init_random(self, Nel, xmin, xmax)` qui crée des maillages respectivement uniforme et aléatoire à partir de la donnée de `Nel`, `xmin` et `xmax`.
3. Définir une `class fem` qui contient le maillage `mesh`.
4. La matrice des éléments finis s'écrit :

$$A = (A_{i,j})_{i,j} = \left( \int_{[xmin,xmax]} \phi'_i \phi'_j + \phi_i \phi_j \right)_{i,j}$$

où la  $(\phi_i)$  est la base des éléments finis  $\mathbb{P}_1$ . Déterminer la taille de la matrice et calculer l'expression des coefficients en fonctions des tailles des éléments  $(h_j)$ . Dans la classe `fem`, définir une fonction `matrixA_P1(self)` qui construit la matrice des éléments finis  $\mathbb{P}_1$ , en utilisant la **structure creuse diagonale**.

5. Toujours dans cette classe, définir la fonction `rhs_P1(self, f)` qui prend en entrée une fonction  $f$  et qui renvoie le tableau contenant une approximation du vecteur  $b = (\int_{[xmin,xmax]} f \phi_i)_{i,j}$ , où les intégrales sont calculées via la méthode des trapèzes par morceaux.
6. Pour tester la méthode, on cherche une solution "manufacturée": déterminer  $f(x)$  tel que  $u(x) = \sin(\pi x)$  soit solution du problème.
7. Dans la classe `fem`, programmer une fonction `solve(self, f, plot=True)` qui prend en entrée une fonction  $f$ , qui calcule la solution approchée  $u$  par méthode des éléments finis et qui affiche la solution exacte et la solution approchée sur le même graphique si `plot` est `True`. Tester votre méthode sur la solution déterminée à la question précédente.

## Partie 2. (Etude)

8. Inclure une fonction `norm_P1(self, u)` dans la classe `mesh` qui renvoie la norme  $L^2$  et la semi-norme  $H^1$  (discrète) de la fonction associée au vecteur  $u$ . Modifier ensuite la précédente `solve` pour qu'elle renvoie l'erreur en norme  $L^2$  entre la solution approchée et la solution exacte.
9. Déterminer l'ordre de convergence numérique en traçant l'erreur en fonction du pas de maillage  $h = \max h_j$  en échelle logarithmique (pour un nombre d'éléments parcourant la liste `[20, 40, 80, 160, 320, 640]`). Qu'elle est l'ordre de convergence obtenu et celui qui était attendu?
10. Afficher le conditionnement de la matrice (utiliser `np.linalg.cond`) pour le maillage uniforme puis pour le maillage aléatoire pour différentes valeurs de `Nel`. Commenter.

## Partie 3 (Eléments finis $\mathbb{P}_2$ ).

11. Ajouter à la classe `mesh` l'attribut `deg` et le tableau `dof` (degree of freedom) de taille `deg*Nel+1` qui contient les points d'un maillage élément fini avec `deg+1` points répartis uniformément dans chaque maille ( $x_{degj+k} = x_j + h_j k / deg$  pour  $0 \leq j \leq Nel - 1$  et  $0 \leq k \leq deg - 1$  et  $x_{deg*Nel+1} = xmax$ ). Modifier la définition du nombre de degré de liberté `Ndof`.
12. Définir une fonction `connect(self, el, k)` qui pour chaque numéro de l'élément et chaque numéro local du degré de liberté donne l'indice du degré de liberté associé.
13. Ajouter dans les fonctions `init_uniform` et `init_rand` la construction du tableau `dof` (on pourra faire une double boucle).
14. Nous voulons assembler la matrice suivante

$$A = (A_{i,j})_{i,j} = \left( \int_{[x_{min}, x_{max}]} \phi'_i \phi'_j + \phi_i \phi_j \right)_{i,j}$$

où les  $(\phi_j)_j$  sont les fonctions de base de la méthode d'élément fini  $\mathbb{P}_2$ . Nous rappelons que les fonctions de forme sur l'intervalle  $[0,1]$  sont égales à :

$$\bar{\phi}_0(x) = (2x - 1)(x - 1), \quad \bar{\phi}_1(x) = 4x(1 - x), \quad \bar{\phi}_2(x) = x(2x - 1) \text{ sur } [0,1].$$

Les fonctions de base sont données par

$$\begin{aligned} \phi_{2j}(x) &= \bar{\phi}_2((x - x_{j-1})/h_{j-1}) \mathbf{1}_{I_{j-1}}(x) + \bar{\phi}_0((x - x_j)/h_j) \mathbf{1}_{I_j}(x) \\ \phi_{2j+1}(x) &= \bar{\phi}_1((x - x_j)/h_j) \mathbf{1}_{I_j}(x) \end{aligned}$$

Vérifier que les matrices  $M = (\int_{[0,1]} \bar{\phi}_k \bar{\phi}_{k'})_{0 \leq k, k' \leq deg}$  et  $K = (\int_{[0,1]} \bar{\phi}'_k \bar{\phi}'_{k'})_{0 \leq k, k' \leq deg}$  sont données par

`M = np.array([[2, 1, -0.5], [1, 8, 1], [-0.5, 1, 2]]) / 15`

`K = np.array([[7, -8, 1], [-8, 16, -8], [1, -8, 7]]) / 3`

Sachant que l'on a :

$$\begin{aligned} A_{i,j} &= \sum_{\substack{\ell \in [1, Nel] \\ \sup \phi_i \cap \sup \phi_j \subset [x_\ell, x_{\ell+1}]}} \int_{[x_\ell, x_{\ell+1}]} \phi'_i(x) \phi'_j(x) + \phi_i(x) \phi_j(x) dx \\ &= \sum_{\substack{\ell \in [1, Nel] \\ \sup \phi_i \cap \sup \phi_j \subset [x_\ell, x_{\ell+1}]}} \int_{[0,1]} \left( \frac{\bar{\phi}'_{n_{\ell,i}}(y)}{h_\ell} \frac{\bar{\phi}'_{n_{\ell,j}}(y)}{h_\ell} + \bar{\phi}_{n_{\ell,i}}(y) \bar{\phi}_{n_{\ell,j}}(y) \right) h_\ell dy \end{aligned}$$

où  $n_{\ell,i}$  et  $n_{\ell,j}$  sont tels que  $i = \text{connect}(\ell, n_{\ell,i})$  et  $j = \text{connect}(\ell, n_{\ell,j})$ , on construit la matrice en calculant toutes les contributions  $\int_{[0,1]} \bar{\phi}'_{n_{\ell,i}} \bar{\phi}'_{n_{\ell,j}} + \bar{\phi}_{n_{\ell,i}} \bar{\phi}_{n_{\ell,j}}$  et en les ajoutant au bon coefficient de la matrice. Construire une fonction `matrixA(self)` qui assemble la matrice  $A$  en complétant les instructions suivantes:

```
for el in range( self.mesh.Nel):
    for ni in range(self.mesh.deg+1):
        i = self.mesh.connect(el, ni)
        for nj in range(self.mesh.deg+1):
            j = self.mesh.connect(el, nj)
            if 0 < i <= self.mesh.Ndof and 0 < j <= self.mesh.Ndof:
                A[i-1,j-1] += K[ni, nj] .....
                A[i-1,j-1] += M[ni, nj] .....
```

On pourra utiliser le format dok pour construire la matrice creuse. Afficher la matrice.

15. Ecrire une fonction `rhs(self, f)` qui prend en entrée une fonction  $f$  et qui renvoie le tableau contenant une approximation du vecteur  $b = (\int_{[0,1]} f \phi_i)_i$ , où les intégrales sont calculées via la méthode de Simpson par morceaux (parcourir les éléments de manière similaires à l'exemple ci-dessus).
16. Ecrire une fonction `norm(self, u)` dans la classe `mesh` qui renvoie la norme  $L^2$  du vecteur  $u$  où les intégrales sont calculées à l'aide de la méthode de Simpson par morceaux.
17. Reprendre l'étude de convergence. Commenter.
18. [Facultatif] Reprendre les fonctions `matrixA`, `rhs` et `norm` pour qu'elles fonctionnent aussi dans le cas des éléments finis  $\mathbb{P}_1$ .