

10. Esercizi Pratici

Esercizio 1: let, const e template literals

Crea tre variabili: nome (string), eta (number), attivo (boolean).

Stampa in console un messaggio usando un template literal.

Prova a riassegnare una const e osserva l'errore.

Es. output: "Utente: Mario, 30 anni, stato: attivo"

Esercizio 2: Arrow functions

Scrivi una funzione raddoppia(n) che restituisce $n * 2$.

Riscrivila come arrow function in forma compatta.

Scrivi una funzione saluta(nome, ora) che restituisce:

- 'Buongiorno {nome}' se ora < 12

- 'Buonasera {nome}' altrimenti

Esercizio 3: Destrutturazione e spread

Dato l'oggetto: `const prodotto = { nome: 'Laptop', prezzo: 999, marca: 'Dell', disponibile: true }`

1. Estrai nome e prezzo con la destrutturazione.

2. Crea una copia del prodotto con prezzo aggiornato a 899.

3. Unisci prodotto con `{ garanzia: 24, colore: 'grigio' }`.

Esercizio 4: Array methods

Dato l'array: `const prodotti = [`

`{ nome: 'Laptop', prezzo: 999, categoria: 'tech' },`

`{ nome: 'Mouse', prezzo: 29, categoria: 'tech' },`

`{ nome: 'Scrivania', prezzo: 350, categoria: 'arredo' },`

`{ nome: 'Monitor', prezzo: 450, categoria: 'tech' },`

`]`

1. Estrai solo i nomi (map).

2. Filtra solo i prodotti tech con prezzo > 100 (filter).

3. Calcola il totale di tutti i prezzi (reduce).

4. Trova il prodotto chiamato 'Mouse' (find).

Esercizio 5: async/await e fetch

Usa l'API pubblica <https://jsonplaceholder.typicode.com/todos> per:

1. Caricare il todo con id=1 e stampare il suo titolo.
2. Caricare i primi 5 todos (GET /todos?_limit=5) e filtrare quelli completati.
3. Gestire eventuali errori di rete con try/catch.

Puoi testare il codice su <https://jsfiddle.net> o direttamente nel browser (F12 → Console).