

Listing Research

Аудит структуры данных — вопросы разработчику

Март 2026 · v1.0 · Страница площадки и матрица ячеек

Назначение документа: UX-аудит выявил несколько мест, где структура отображаемых данных требует уточнения перед проектированием новых компонентов. Разработчику нужно ответить на вопросы ниже — письменно или в отдельной встрече. Ответы лягут в основу спецификации компонентов страницы площадки.

1. Контекст: что удалось установить самостоятельно

Из открытого API `/api/venues/HKEX_GEM` получена следующая картина:

Поле в API	Текущее состояние / наблюдение
<code>tiers: []</code>	Пустой массив. Тиры задуманы архитектурно, но не заполнены в БД.
<code>segments: []</code>	Пустой массив. Аналогично тирам.
<code>cells[]</code>	Только оглавление (<code>cell_id</code> , <code>has_*_data</code> , <code>validation_status</code>). Контент не включён.
<code>instrument_coverage[]</code>	Есть <code>notes_ru</code> и <code>notes_en</code> — хорошо. Но поля <code>admission_path</code> , <code>regime_name</code> пусты.
<code>secondary_listing_regime: false</code>	Флаг есть. Но как он влияет на UI — неясно.
<code>listing_architecture: null</code>	<code>null</code> . Ожидалось поле с описанием архитектуры допуска.

API-эндпоинты `/api/cells/*`, `/api/matrix/*`, `/api/cell_data/*` не отвечают (404). Контент ячеек матрицы загружается, по всей видимости, одним запросом при рендере страницы. Структура этого запроса и ответа не была доступна для внешнего аудита.

2. Вопросы по структуре данных

2.1 Тиры, сегменты, инструменты

Q-01

Иерархия площадки

Как устроена иерархия внутри площадки в БД?

В API `venue.tiers=[]` и `venue.segments=[]` — оба пустые у HKEX GEM. Для LSE, где есть Main Market / AIM / Specialist Fund Market, как хранятся тиры? Это отдельные `venue_key` или вложенная структура внутри одного `venue`?

Q-02

Иерархия площадки

Что такое `cell_id` вида `НК_HKEX_GEM_equity` и как он формируется?

Видна схема: {юрисдикция}_{venue_key}_{instrument_class}. Как меняется схема при наличии тиров?
Пример: LSE Main Market Ordinary Shares — как будет выглядеть cell_id?

Q-03 Инструменты

Какие значения может принимать instrument_class помимо equity и bond?

В матрице видны только две строки: Акции и Облигации. Есть ли в планах ETF, DR, конвертируемые, структурированные продукты? Как они будут добавляться — новыми cell_id или расширением instrument_class?

2.2 Матрица ячеек: фазы и аспекты

Q-04 Матрица — фазы

Почему нумерация фаз начинается с 2 (Первичный допуск = фаза 2)?

В матрице НКЕХ GEM equity строки: 2 Первичный допуск, 3 Поддержание, 4 Приостановка, 5 Исключение. Что такое фаза 1? Зарезервирована? Пропущена намеренно? Это глобальная нумерация или локальная для площадки?

Q-05 Матрица — аспекты

Каков полный список аспектов (столбцов матрицы) и есть ли он фиксированным?

Сейчас видны 5 аспектов: Требования, Процедуры, Мониторинг и надзор, Санкции, Раскрытие информации. Это жёстко зафиксированный список или может меняться по площадке? Какой ключ хранится в БД для каждого аспекта (requirements, procedures, monitoring, sanctions, disclosure)?

Q-06 Матрица — н/п

Что означает 'н/п' в ячейке матрицы — 'не применимо' или 'нет данных'?

На скрине видны как пустые ячейки с hatching, так и 'н/п'. В легенде есть 'Не применимо' и 'Нет данных' — это разные статусы? Как они разграничиваются в БД? Какое поле в модели данных ячейки несёт этот статус?

2.3 Контент ячейки (drawer)

Q-07 Структура контента ячейки

Какова структура объекта, который возвращается при открытии drawer для ячейки?

В drawer (Image 3 из брифа) видны: вкладка Содержание с разделами (Вторичный допуск, Требования к инструменту, Требования к эмитенту, Общий обзор допуска...) и вкладка Параметры (29 шт). Как эти разделы хранятся в БД? Это свободные текстовые блоки с ключами или один большой text-field? Пожалуйста, приведите пример JSON-структуры одной ячейки.

Q-08 Параметры П01–П41

Как параметры П01–П41 привязаны к конкретным ячейкам матрицы?

В drawer показана вкладка 'Параметры 29'. Параметры — это значения из общего словаря П01–П41, применённые к данной ячейке (venue × instrument × phase × aspect)? Или параметры привязаны к cell_id целиком, без разбивки по фазам/аспектам? Есть ли маппинг: параметр → фаза → аспект?

Q-09 Источники

Где хранятся источники и на каком уровне гранулярности?

Источники должны быть на каждом блоке данных (требование дизайн-системы). Сейчас источники видны в drawer как ссылки под текстом. Они привязаны к разделу внутри ячейки, ко всей ячейке, или к конкретному параметру?

Q-10 Индикатор объёма

Что означает показатель 10.3k / 8.7k / 19.5k на кнопках матрицы?

Это суммарный размер текстового контента ячейки в символах? Учитывается только русский текст, только английский, или оба? Планируется ли заменить этот показатель на пользовательски значимый статус (верифицировано / частично / пусто)?

2.4 Временные периоды и версионирование

Q-11 Версионирование данных

Данные в ячейках привязаны к конкретной дате/версии правил или хранятся как текущие?

Для UK/LSE после реформы UKLR 2024 данные изменились. Как хранится историческая версия? Есть ли поле `valid_from` / `valid_to` на уровне ячейки или раздела? Или версионирование ведётся на уровне всего *venue*?

Q-12 Period tag

Как хранятся периоды действия отдельных требований внутри ячейки?

В дизайн-системе предусмотрен `period-tag` (например, '2013–2024') для отдельных блоков текста. Есть ли в текущей модели данных поле для периода на уровне подраздела ячейки?

2.5 Статусы верификации

Q-13 Validation status

Что означает `validation_status`: 'green' / 'red' и какие ещё статусы возможны?

В `API cells[]` возвращается `validation_status`: 'green' для *equity* и 'red' для *bond*. Это ручной флаг, выставляемый аналитиком? Или он вычисляется автоматически? Какие ещё значения возможны (yellow / partial / unverified)? Как это соотносится с бейджем 'Верифицировано' / 'Ненадёжно' в UI?

3. Сводная таблица: что нужно от разработчика

Что нужно	Зачем (UX-применение)
JSON-схема ячейки с раскрытым контентом (Q-07)	Проектирование drawer: разделы, параметры, источники
Список всех возможных instrument_class (Q-03)	Масштабируемость матрицы при добавлении новых инструментов
Схема иерархии для площадок с тирами (Q-01, Q-02)	Навигация: как переключаться между тирами на странице площадки
Маппинг параметров П01–П41 → ячейки (Q-08)	Вкладка Параметры в drawer: структурированный список вместо raw-текста
Список статусов верификации и логика их вычисления (Q-13)	Статусные бейджи на матрице и на странице площадки
Схема хранения источников (Q-09)	Компонент источников: суперскрипты в тексте + список внизу блока
Пояснение по нумерации фаз (Q-04)	Убрать цифровой префикс 2/3/4/5 из UI или понять его смысл

После получения ответов: UX-дизайнер подготовит обновлённую спецификацию компонентов страницы площадки и drawer на основе реальной структуры данных. Предварительная концепция изменений уже описана в материалах аудита.