Nomenclatura de identificadores en Java

Reglas obligatorias del lenguaje frente a convenios de estilo

Norma	Tipo	Detalle / Ejemplo
Distingue mayúsculas de minúsculas	**Obligatoria**	`Alumno` y `alumno` son identificadores distintos para el compilador.
No puede empezar por un dígito	**Obligatoria**	`2datos` → error de compilación; `datos2` → correcto.
Solo puede contener letras, dígitos, _ y $	**Obligatoria**	`nombre-alumno` → error (el guion no está permitido).
No puede coincidir con una palabra clave del lenguaje	**Obligatoria**	No se puede llamar `class`, `public`, `int`, `if`, etc.
No puede ser `true`, `false` ni `null`	**Obligatoria**	Son literales reservados del lenguaje, no identificadores válidos.
No empezar por $ ni _	**Convenio**	Es legal, pero no se usa por costumbre (el $ lo reserva internamente el compilador).
Nombres descriptivos, sin abreviaturas crípticas	**Convenio**	Mejor `ficheroClientes` que `fc` o `Cl33`.
`camelCase` para variables y métodos (minúscula inicial)	**Convenio**	`ficheroClientes`, `calcularTotal()`
`PascalCase` para clases (mayúscula inicial)	**Convenio**	`FicheroClientes`, `ManejadorCliente`
MAYÚSCULAS_CON_GUION_BAJO para constantes	**Convenio**	`static final int MAX_ALUMNOS = 30;`

Nota

Las filas marcadas como **Obligatoria** dan error de compilación si se incumplen; las de **Convenio** compilan perfectamente igual, solo que el código resulta menos legible o rompe con lo que espera cualquier programador Java al leerlo.