



Omkeermessen schrob-schlichtbovenfrees HeliCut Monoblock

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, boren en groeven in schrob-schlicht kwaliteit. Aanstreken van pennen in de rompenbouw.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, alleskunnere, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, verlijmd hout en multiplex.

Technische informatie:

Spiraalvormige tandverdeling van de hardmetaal omkeermessen (viervoudig omkeerbaar). Hardmetaal omkeermessen-boortand met opspandelen voor goede spaanafvoer (bij D = 40 mm). Tangentiale plaatsing van de messen buiten bereik van stof.



HW, Z 1+1

WL 101 2

D	A	GL	NL	S	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm		
40	225		180	HSK-E 63	RL	041932 ●
40	225		180	HSK-F 63	RL	041933 ●
40	235		180	HSK-F 80	RL	041934 ●
40	238		180	HSK-A 100	RL	041935 ●
40		235	160	30x53	RL	041937 ●
40		260	180	30x53	RL	041936 ●

Toerental:

Frezen n = 6000 - 18000 min⁻¹

Boren n = 3000 - 4000 min⁻¹

Aanwijzing:

Gereedschapkolf S30x53 met uitsparing, geschikt voor veel gangbare alleskunnere, niet geschikt voor gebruik in krimpkoppen. Gebruik op machines met automatische gereedschapwissel in passende spantangopname ER 40 door spantang d30, ID **679039**.

Aanwijzing voor gebruik:

Snijgegevens voor rond-, pen-, groef- en boorbewerkingen moeten worden aangepast aan de omstandigheden.

Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM	voor D	QAL	VE	ID
		mm	mm		STK	
Omkeermes	Diameter snede	11x11x1,5		HW	10	602515 ●
Wisselmessen	Boorsnede	22x12,7x2	40	HW		602516 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	ID
	mm	
Schroef met verzonken kop Torx® 15	M4x6	114039 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x6	114040 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 15	005457 ●
Schroevendraaier Torx®	Torx® 20	117520 ●



Gereedschapkolf S30x53