

Verklaring van afkortingen

A	= A maat
a_e	= dikte van de snede (radiaal)
a_p	= dikte van de snede (axiaal)
ABM	= afmeting
APL	= bossinglengte
APT	= bossingdiepte
AL	= werklengte
AM	= aantal messen
AS	= geluidsarme uitvoering

b	= overstek
B	= breedte
BDD	= kraagdikte
BEM	= opmerking
BEZ	= omschrijving
BH	= snijplaathoogte
BO	= asgat diameter

CNC	= Computerized Numerical Control
-----	----------------------------------

d	= diameter
D	= diameter
D0	= nul diameter
DA	= buitendiameter
DB	= kraag diameter
DFC	= Dust Flow Control (geoptimaliseerde spaanafvoer)
DGL	= aantal schakels
DIK	= dikte
DKN	= dubbele spiebaan
DP	= polykristallijne diamant (PKD)
DRI	= draairichting

FAB	= sponningbreedte
FAT	= sponningdiepte
FAW	= fasehoek
FLD	= flensdiameter
f_z	= aanvoer per tand
$f_{z\text{ eff}}$	= effectieve aanvoer per tand

GEW	= schroefdraad
GL	= totale lengte
GS	= grondsnijder (boortand)

H	= hoogte
HC	= hardmetaal, gecoat
HD	= houtdikte (materiaaldikte)
HL	= hooggelegeerd gereedschapstaal
HS	= High Speed Steel (HSS)
HW	= hardmetaal

ID	= identnummer
IV	= isolatiebeglazing

KBZ	= afkorting
KLH	= klemhoogte
KM	= kantenbreker
KN	= spiebaan
KNL	= combinatie pengaten bestaande uit: 2/7/42 2/9/46,35 2/10/60

L	= lengte
I	= opspanlengte
LD	= linkse spoed
LEN	= Leitz standaard profiel

LL	= linksdraaiend
----	-----------------

M	= metrische draad
MBM	= minimale besteleenheid
MC	= Marathon coating
MD	= mesdikte
min^{-1}	= omwentelingen per minuut
MK	= morseconus
m min^{-1}	= meter per minuut
m s^{-1}	= meter per seconde

n	= toegestane toerental
n_{max}	= maximale toerental
NAL	= naafpositie
ND	= naafdikte
NH	= nulhoogte
NL	= nuttige lengte
NLA	= pengat afmeting
NT	= groefdiepte

P	= profiel
POS	= freespositie
PT	= profieldiepte
PG	= profielgroep

QAL	= snijstof kwaliteit
-----	----------------------

R	= radius
RD	= rechtse spoed
RL	= rechtsdraaiend
RP	= radius freesprofiel

S	= afmeting kolf
SB	= snijbreedte
SET	= set
SLB	= slisbreedte
SLL	= slislengte
SLT	= slisdiepte
SP	= speciaalstaal
ST	= gietlegering op basis van kobalt, bijvoorbeeld Stellite™
STO	= kolf tolerantie
SW	= spaanhoek

TD	= diameter body
TDI	= dikte body
TG	= steek
TK	= steekcirkel

UT	= ongelijke deling van de snijkanten
----	--------------------------------------

V	= aantal voorsnijders
v_c	= snijsnelheid
v_f	= aanvoersnelheid
VE	= verpakkingseenheid
VSB	= verstelbereik

WSS	= werkstuk materiaal
-----	----------------------

Z	= aantal tanden
ZA	= aantal vingerlassen
ZF	= tandvorm
ZL	= lengte van de vingerlas

Opmerking met betrekking tot de relativiteit van diagrammen en tabellen in deze catalogus

De in de diagrammen en tabellen weergegeven waarden zijn afhankelijk van specifieke kaders en geven waarden uit testen weer, die onder bepaalde gedefinieerde voorwaarden tot stand zijn gekomen. Bij de concrete inzet van de gereedschappen kunnen er zich afwijkingen voordoen op basis van bepaalde unieke randvoorwaarden. Onze adviseurs geven u daarover graag meer informatie.