


5.1 Formatteren en groeven

5.1.2 Kolffreesen HW-massief spiraalvormig



HW

Spiraal schrobbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrobkwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gemodificeerd hout voor kozijnenbouw, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Hardmetaal massief met spaanbreker voor een goede spaanafvoer. Lange versie voor grote freesdieptes (aanbevolen in meerdere stappen).

Z 3, lange uitvoering, kolf 32 mm

WO 160 2

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
40	268	200	32x60	3	RD	RL	240542 •


Toerental: $n_{\max} = 12000 \text{ min}^{-1}$

Z 3, lange uitvoering, kolf 20 mm

WO 160 2

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
20	155	90	20x65	3	RD	RL	240543 •

Toerental: $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$



HW

Spiraal schrobbovenfrees met verlenging van de spaanruimte

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrobkwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gemodificeerd hout voor kozijnenbouw, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Hardmetaal massief met spaanverdeler en spaanruimteverlenging voor een goede spaanafvoer. Extra lange versie voor grote freesdieptes (aanbevolen in meerdere stappen).

Z 3, extra lange uitvoering, kolf 16 mm

WO 160 2

D	GL	NL	AL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm				
25	180	25	110	16x70	3	RD	RL	240544 •

Toerental: $n_{\max} = 18000 \text{ min}^{-1}$