

**V-groef spiraal schlichtbovenfrees****Toepassing:**

Bovenfrees voor het graveren, afschuinen en opdelen.

Machine:

Bovenfreesmachine met/zonder CNC besturing, CNC-bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Aluminium, aluminium composiet panelen, PMMA, thermoplasten.

Technische informatie:

Speciale snijkantgeometrie voor veelzijdig gebruik zoals beschriften, afschuinen of profielsneden in tophoeken van 60° en 90°. Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

HW-massief, Z 1, gepolijste spaanruimte

WO 160 2 03

D	GL	NL	S	Z	R	FAW	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm		mm	°			
3	50	8	6	1	0,1	60	RD	RL	745042 ●
3	50	8	6	1	0,1	90	RD	RL	745043 ●
6	60	12	6	1	0,1	60	RD	RL	745044 ●
6	60	12	6	1	0,1	90	RD	RL	745045 ●
8	63	15	8	1	0,2	60	RD	RL	745046 ●
8	63	15	8	1	0,2	90	RD	RL	745047 ●

Toerental: $n = 16000 - 22000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 2,0 - 2,5 \text{ m min}^{-1}$

