

**Torus spiraal schlichtbovenfrees****Toepassing:**

Bovenfrees voor formatteren, groeven, kommen, sleuven frezen en opdelen.

Machine:

Bovenfreesmachine met/zonder CNC besturing, CNC-bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Aluminium, aluminium composiet platen, PUR blokmateriaal, thermoplasten, duroplasten.

Technische informatie:

Speciale snijkantgeometrie voor hoge oppervlaktekwaliteit en braamvrije snijkanten. Vrijligging voor grote bewerkingsdieptes. Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

HW-massief, Z 2, gepolijste spaanruimte

WO 160 2 05

D	GL	NL	AL	S	Z	ER	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm		mm			
1	40	5	5	3	2	0,1	RD	RL	745052 ●
2	50	10	10	6	2	0,5	RD	RL	745055 ●
3	50	8	8	6	2	0,2	RD	RL	745056 ●
4	50	14	14	6	2	0,2	RD	RL	745057 ●
6	60	20	20	6	2	0,2	RD	RL	745058 ●
8	63	25	25	8	2	0,2	RD	RL	745059 ●
10	100	35	35	10	2	0,5	RD	RL	745053 ●
12	100	16	50	12	2	0,5	RD	RL	745054 ●

Toerental: $n = 8000 - 24000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 1,0 - 4,0 \text{ m min}^{-1}$

