

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Werkzeug	1
-121212 <i>Bogensegmenthöhe</i>	1
-100000 <i>Verfahrbereichsprüfung für Spezialwerkzeuge aktivieren</i>	1
-6000 <i>Unterdrücken von horizontale Bearbeitung im Betternest löschen</i>	1
10001 ----- <i>Werkzeugtyp Aggregat</i>	1
20012 ----- <i>Werkzeugabhängige Schwenklogik</i>	2
6002 <i>[Messen] - maximal zulässige Messtoleranz</i>	2
-2102 <i>MNCDC - Kollisionsdurchmesser (MNCDC)</i>	2
-2100 <i>MNCDC - Länge der HSK-Aufnahme (MNCDC)</i>	3

HH7

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Werkzeug

Letzte Änderung 26.04.2019

[-121212] - Bogensegmenthöhe (0.05)

Ein Bogen wird durch Linien beschrieben. Die maximale Segmenthöhe darf nicht überschritten werden. Dieser Werte wird beim Erzeugen der Werkzeugpunkte verwendet (BetterSim).

Muss die Darstellungsgenauigkeit für ein Werkzeug erhöht werden kann im Werkzeug über diese Zusatzinformation ein anderer Wert definiert werden.

[-100000] - Verfahrbereichsprüfung für Spezialwerkzeuge aktivieren (1)

Ist dieser Wert gleich 1 wird die Verfahrbereichsprüfung für Spezialwerkzeuge eingeschaltet.

NCData

Prüfung in SimuPointsCreator ein-/ausschalten.

[-6000] - Unterdrücken von horizontale Bearbeitung im Betternest löschen (0)

BetternestundBetternestHop-Exportmodule

Ist der Wert dieser Einstellung = 1 und unter Parameter in der Maschine die Addition -6000 ebenfalls mit 1 definiert werden alle horizontalen Bearbeitungen, die mit diesem Werkzeug definiert wurden, nicht gelöscht.

[10001] - -----Werkzeugtyp Aggregat (0)

entfällt für HOPS 7

Identifiziert das Werkzeug als Aggregat - Dadurch wird beim berechnen der Ausgangsstellung für C-Achsenfräsen die 2. Lösung +-180 Kippwinkel negieren nicht berücksichtigt!

entfällt für HOPS 7

5-Achs Bearbeitungskopf

ID 20012 Schwenklogik 5-Achs (0)

Wert	Beschreibung
	Definiert die Art des Schwenken der 5-Achs Spindel
0	Anfahren mit gleichzeitigem Drehen der Drehachse. Anschließend erst folgt die Kippbewegung Immer für Siemens gültig
1	Nicht mehr unterstützt
2	Anfahren mit bis zu 5 Achsen gleichzeitig. In der Z-Achse wird die Schwenkposition beibehalten.. Schwenkpos = ID 20013 Nur für ISG
3	Anfahren mit bis zu 5 Achsen gleichzeitig in Z auf maximaler Position! Nur für ISG

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

Nur für Werkzeuge mit HSK-Aufnahme relevant.

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

Nur für Werkzeuge mit HSK-Aufnahme relevant.