

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter_PP_Simu	1
-7999000 Minimale Winkelabweichung	1
-7000 Zeitfaktor für Verfahrbewegung	1
-100 Maximaler Bearbeitungskopfvorschub	1
-4 Korrekturwert für Max-Sicherheit (Verfahrbereich Min/MaxZ)	2
-3 Letzte Kopfstellung (DW KW) ignorieren	2
-2 Achsverbund ausschalten	2
-1 Maximale Abweichung vom Kreisbogen	2

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter_PP_Simu

Letzte Änderung 04/03/2021

[-7999000] - Minimale Winkelabweichung (0)

NCData

Beim Übergang von einem Element zum nächsten Element wird, falls dieser Wert überschritten wird, die C-Achse auf der Stelle weiter gedreht.

[-7000] - Zeitfaktor für Verfahrbewegung (1)

BetterSim

Faktor mit dem die Verfahrzeit (CL-Datei) multipliziert wird.

[-100] - Maximaler Bearbeitungskopfvorschub (20000)

NCData

Beim C-Achsfräsen und 5-Achsfräsen erfolgt eine Vorschubanpassung, falls eine Dreh- oder Kippbewegung von einer Position zur nächsten erfolgt. Ist der berechnete Vorschub größer als dieser Grenzvorschub, wird der Grenzvorschub ausgegeben.

[-4] - Korrekturwert für Max-Sicherheit (Verfahrbereich Min/MaxZ) (0.01)

Ist diese Addition definiert wird bei der Berechnung von Max-Sicherheit dieser Wert von der Endlage der Achse abgezogen.

Bei Bearbeitungsköpfen von unten wird er bei der Berechnung von Max-Sicherheit dieser Wert von der Endlage der Achse hinzugezählt.

NCDData

Berechnung von Max-Sicherheit. Bei manchen Maschinen ist der eingelesene Verfahrbereich nicht gleich der Achsgrenze der Maschine.

[-3] - Letzte Kopfstellung (DW|KW) ignorieren (0)

NCDData

Ist diese Addition mit 1 definiert wird zur Berechnung der Kopfstellung die letzte Stellung des gleichen Kopfes nicht mehr berücksichtigt. Dies muss gesetzt werden, wenn z. B. ein Splitter die Daten vorab berechnen muss und danach sich die Reihenfolge der Bearbeitungen ändern kann.

[-2] - Achsverbund ausschalten (0)

NCDData

-1/0: Es wird angenommen, dass alle Köpfe auf der gleichen X,Y,Z-Achse sitzen. Bei einem z. B. Kopfwechsel wird die Position des vorherigen Kopfes zurückgerechnet und für den neuen Kopf ausgegeben. Es wird eine Bearbeitung mit dem gleichen Kopf gesucht und von dort angefahren.

1: Es wird jeder Kopf unabhängig voneinander betrachtet.

[-1] - Maximale Abweichung vom Kreisbogen (0.05)

NCDData

Maximale Abweichung vom Bogen beim Auflösen für C-Achsfräsen und 5-Achs kontinuierlich über Ebene fräsen

Wenn ID nicht definiert ist der Defaultwert = 0.05