

# Introducción a Anaconda: instalación y gestión de entornos

---

## ¿Qué es Anaconda?

---

**Anaconda** es una distribución de Python (y R) orientada a ciencia de datos y computación científica. Incluye más de 300 librerías preinstaladas y, sobre todo, el gestor de paquetes y entornos **conda**.

Para el trabajo del día a día en proyectos como este, lo más habitual es usar **Miniconda**: una versión mínima de Anaconda que solo instala Python y conda, y a partir de ahí instalas únicamente lo que necesitas.

## Anaconda vs Miniconda

|                  | Anaconda                     | Miniconda                          |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Tamaño           | ~3 GB                        | ~100 MB                            |
| Incluye          | Python + 300 librerías + GUI | Solo Python + conda                |
| Recomendado para | Principiantes, todo listo    | Proyectos concretos, control total |

Para este curso usaremos **Miniconda** (o Anaconda si ya lo tienes instalado, funciona igual).

---

## Instalación de Miniconda

---

### Windows

1. Descarga el instalador desde [docs.conda.io/en/latest/miniconda.html](https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html) — elige la versión **64-bit** para Python 3.11 o superior.
2. Ejecuta el `.exe` y sigue el asistente. Opciones recomendadas:
3. Instalar solo para el usuario actual (no requiere administrador).
4. **No** marcar "Add Anaconda to my PATH" (usa el *Anaconda Prompt* en su lugar).
5. Sí marcar "Register Anaconda as my default Python".
6. Abre **Anaconda Prompt** desde el menú de inicio para usar conda.

### macOS

```
# Descarga e instala con el script de shell
curl -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh
```

Para Apple Silicon (M1/M2/M3), usa la versión `arm64` :

```
curl -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-arm64.sh
bash Miniconda3-latest-MacOSX-arm64.sh
```

Sigue las instrucciones del instalador y reinicia la terminal.

## Linux

```
curl -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

Acepta la licencia, confirma la ruta de instalación (por defecto `~/miniconda3` ) y permite que el instalador inicialice conda en tu shell.

## Verificar la instalación

```
conda --version
# conda 24.x.x
```

## Conceptos clave

### Canal (channel)

Los paquetes en conda se distribuyen a través de **canales** (repositorios). Los más importantes son:

- `defaults` — canal oficial de Anaconda.
- `conda-forge` — canal comunitario, más actualizado y con más paquetes. **Recomendado para geoespacial.**

### Entorno (environment)

Un **entorno** es una instalación de Python aislada con sus propias librerías y versiones. Permite tener proyectos con dependencias incompatibles sin que interfieran entre sí.

```
base          ← entorno base (no trabajar aquí)
geopython2026 ← entorno del curso
otro_proyecto ← otro entorno independiente
```

**Buena práctica:** nunca instales paquetes en el entorno `base`. Crea siempre un entorno específico para cada proyecto.

---

## Gestión de entornos

---

### Crear un entorno

```
# Entorno con una versión específica de Python
conda create -n mi_entorno python=3.11

# Entorno desde un fichero environment.yml (lo que usamos en el curso)
conda env create -f environment.yml
```

### Activar y desactivar

```
conda activate geopython2026  # activar
conda deactivate               # volver al entorno base
```

Una vez activado, verás el nombre del entorno al principio del prompt:

```
(geopython2026) usuario@equipo:~$
```

### Listar entornos disponibles

```
conda env list
# o equivalente:
conda info --envs
```

## Eliminar un entorno

```
conda env remove -n nombre_entorno
```

## Instalar y gestionar paquetes

```
# Instalar un paquete (siempre con el entorno activo)
```

```
conda install numpy
```

```
# Especificar canal
```

```
conda install -c conda-forge geopandas
```

```
# Instalar varios paquetes a la vez
```

```
conda install numpy pandas matplotlib
```

```
# Actualizar un paquete
```

```
conda update geopandas
```

```
# Eliminar un paquete
```

```
conda remove shapely
```

```
# Listar paquetes instalados en el entorno activo
```

```
conda list
```

## conda vs pip dentro de un entorno conda

Dentro de un entorno conda puedes usar tanto `conda install` como `pip install`. Ambos instalan paquetes en el entorno activo, pero funcionan de forma muy diferente.

### Resolución de dependencias

- **conda** resuelve dependencias a nivel de sistema también: librerías C, GDAL, PROJ, GEOS... Cuando instalas `geopandas` con conda, te instala automáticamente GDAL compilado y todo lo que necesita.
- **pip** solo resuelve dependencias Python. Si un paquete necesita una librería C externa, asume que ya está en el sistema.

Esto es crítico en geoespacial: instalar `rasterio` o `fiona` con pip en Windows o macOS suele dar problemas porque necesitan GDAL compilado. Con conda simplemente funciona.

## Conocimiento mutuo

- **conda sabe lo que instaló pip**, pero no al revés. Si mezclas los dos, pip puede romper dependencias que conda había resuelto sin que conda se entere.
- Por eso en el `environment.yml` el orden importa: primero todo lo que venga de conda, y al final el bloque `pip:` solo para lo que no esté en ningún canal conda.

## Cuándo usar cada uno

| Situación                                          | Usa                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Paquete disponible en conda-forge                  | <code>conda install -c conda-forge paquete</code> |
| Librerías geoespaciales (GDAL, rasterio, fiona...) | Siempre conda                                     |
| Paquete solo en PyPI                               | <code>pip install paquete</code>                  |
| Paquetes muy nuevos o experimentales               | pip (suelen llegar antes a PyPI)                  |

## Regla práctica

Usa conda siempre que puedas, y pip solo como último recurso para lo que no esté en conda-forge. Nunca mezcles los dos para el mismo paquete.

## El fichero `environment.yml`

El fichero `environment.yml` permite reproducir un entorno exacto en cualquier máquina. Es la forma recomendada de compartir entornos en proyectos colaborativos.

Estructura básica:

```
name: geopython2026
channels:
  - conda-forge
  - defaults
dependencies:
  - python=3.11
  - numpy>=1.26
  - pandas>=2.0
  - geopandas>=1.0
```

- geemap
- ndvi2gif
- earthengine-api

El bloque `pip`: solo es necesario para paquetes que no están en conda-forge. En este curso todo está disponible en conda-forge, por lo que no hace falta.

## Crear el entorno del curso

Desde la raíz del repositorio:

```
conda env create -f environment.yml
conda activate geopython2026
```

## Actualizar el entorno si cambia el fichero

```
conda env update -f environment.yml --prune
```

El flag `--prune` elimina los paquetes que ya no están en el fichero.

## Exportar tu entorno actual

```
# Exportación completa (incluye versiones exactas, útil para reproducibilidad
conda env export > environment.yml

# Exportación solo de lo instalado explícitamente (más portable entre platafo
conda env export --from-history > environment.yml
```

## Usar el entorno con Jupyter

Cuando lanzas JupyterLab, los notebooks necesitan un **kernel** — el proceso Python que ejecuta el código. Por defecto, Jupyter usa el kernel del entorno desde el que se lanza, que normalmente es `base`. Para que tus entornos conda aparezcan como kernels disponibles hay dos formas:

### Opción 1 — `nb_conda_kernels` (recomendada)

Instala `nb_conda_kernels` en el entorno **base** una sola vez:

```
conda activate base
conda install -c conda-forge nb_conda_kernels
```

A partir de ahí, **cualquier entorno** que tenga `ipykernel` instalado aparecerá automáticamente como kernel disponible en JupyterLab, sin tener que hacer nada más. Es la opción más cómoda si trabajas con varios entornos.

## Opción 2 — Registrar manualmente el entorno

Desde el entorno que quieres registrar:

```
conda activate geopython2026
python -m ipykernel install --user --name geopython2026 --display-name "Pytho
```

Esto registra ese entorno concreto como kernel disponible para el usuario. Es útil si solo necesitas un entorno adicional o si no quieres instalar nada en `base`.

## ¿Cuál usar?

|                            | <code>nb_conda_kernels</code> | Registro manual      |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Instalación                | Una vez en <code>base</code>  | Una vez por entorno  |
| Nuevos entornos            | Aparecen solos                | Hay que registrarlos |
| Modifica <code>base</code> | Sí (mínimamente)              | No                   |

**Importante:** el kernel seleccionado en el notebook (esquina superior derecha) es lo que determina qué librerías están disponibles, independientemente de desde qué entorno hayas lanzado JupyterLab. Asegúrate siempre de tener seleccionado el kernel correcto.

Para lanzar JupyterLab:

```
conda activate geopython2026
jupyter lab
```

## Referencia rápida

| Acción                           | Comando                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Crear entorno desde fichero      | <code>conda env create -f environment.yml</code>         |
| Activar entorno                  | <code>conda activate geopython2026</code>                |
| Desactivar entorno               | <code>conda deactivate</code>                            |
| Listar entornos                  | <code>conda env list</code>                              |
| Instalar paquete                 | <code>conda install -c conda-forge paquete</code>        |
| Actualizar paquete               | <code>conda update paquete</code>                        |
| Listar paquetes                  | <code>conda list</code>                                  |
| Actualizar entorno desde fichero | <code>conda env update -f environment.yml --prune</code> |
| Eliminar entorno                 | <code>conda env remove -n nombre</code>                  |
| Ver info de conda                | <code>conda info</code>                                  |