Säkerhetsbrytare KSA, LBAS



Säkerhetsbrytare KSA, LBAS

Fabrikat ABB Cewe

Kapslingsklass IP 65

Enligt SS EN 60947-3

Lättmetallkapslade.

Märkspänning: 400-690 V~

Märkström: 16-630 A

Typerna LBAS 125-630 levereras vitlackerade, kompletta med kabeltätningar och inbyggda kabelavlastningar.

LBAS 125/SK, LBAS 160/SK och LBAS 200/S-630/S är utförda för kabelskoanslutning.

Samtliga brytare, utom KSA 16, har slutande hjälpkontakt, LBAS 200/S-630/S slutande och brytande. Brytarna är låsbara i från- eller tilläge, LBAS 336-363 med fyrahänglås och LBAS 125/S-630/S med tre.

Vid behov av fler lås kan låsbygel L 6 (31 458 70) användas.

LBAS 336-363 är försedda med en öppning M32 uppåt och två M32 plus ett M16 nedåt.

Lådan är vändbar. LBAS 125/S-630/S har även två hål, M20 för manöver och signalledningar.

Ansluts brytarna till 5-ledarsystem skall apparaterna kompletteras med nollplintsats.

Brytarna kan förses med extra hjälpkontakt.









Art. nr	Тур	Bild	Poltal	Märkdrift- ström A 400/500/690 V	Kabeltätning antal/dim.	Ansl. area Cu mm²	Nollplint för 5-ledar- system	Vikt kg/st	Kod
3145612	KSA 16 M25	(a)	3	16/16/10	4/M25+M16	4	ingår	0,62	313
3145614	KSA 16/H M25	(a)	3	16/16/10	4/M25+M16	4	ingår	0,62	313
3145622	KSA 25 M25	(a)	3	25/25/16	4/M25+M16	10	ingår	0,65	313
3145642 3145652	LBAS 336/S LBAS 363/S	(b)	3	45/45/20 75/58/20	3/M32+M16 3/M32+M16	16 35	31 458 20 31 458 20	1,25 1,30	313 313
3145661 3145662	LBAS 125/S LBAS 125/SK	(c)	3	125/90/70 125/90/70	2/18-48 2/18-48	70 Kabelsko	31 458 36 31 458 36	9,7 10,4	313 313
3145671 3145672	LBAS 160/S LBAS 160/SK	(c)	3	160/125/80 160/125/80	2/18-48 2/18-48	70 Kabelsko	31 458 36 31 458 36	9,7 10,4	313 313
3145673 3145681	LBAS 200/S LBAS 250/S	(d) (d)	3	250/250/250 315/315/315	4/30-68 4/30-68	Kabelsko Kabelsko	31 458 37 31 458 37	23 23	313 313
3145691 3145696	LBAS 400/S LBAS 630/S	(d) (d)	3	500/500/350 630/580/350	4/30-68 4/30-68	Kabelsko Kabelsko	31 458 37 31 458 37	26 27	313 313

KSA 16 tom LBAS 363 finns även vitlackerade.