

Motorer EFF2 2-pol/4-pol




Helkapslade kortslutna trefasmotorer 1LA5, 1LA6, 1LA7

Fabrikat Siemens Skyddsform IP 55 Monteringssätt IM 1001







Art. nr	Тур	Effekt kW	Storlek	Märkspänn.\	/Märkström vid 400 V A	Märkmom. Nm	Startmom. mult.av märkmom.	Startström mult. av märkstr.	Vikt kg/st	Kod
3000 r/m	, 2-poliga									
1LA7 (a)	, , ,									
	063-2AA60	,	63	400 D	0,68	0,85	2,5	4,9	4,0	350
3551045	063-2AA30	0,25	63	500 Y	0,55	0,85	2,5	4,9	4,0	350
	070-2AA60		71	400 D	1,00	1,3	2,3	3,5	5	350
3551055	070-2AA30	0,37	71	500 Y	0,80	1,3	2,3	3,5	5	350
	073-2AA60	,	71	400 D	1,36	1,9	2,5	4,9	6,6	350
3551065	073-2AA30	0,55	71	500 Y	1,10	1,9	2,5	4,9	6,6	350
3551074	080-2AA60	0,75	80	400 D	1,73	2,5	2,3	5,6	8,2	350
3551075	080-2AA30	0,75	80	500 Y	1,40	2,5	2,3	5,6	8,2	350
3551084	083-2AA60	1,1	80	400 D	2,40	3,7	2,6	6,1	9,9	350
	083-2AA30		80	500 Y	1,95	3,7	2,6	6,1	9,9	350
3551104	090-2AA60	1.5	90 S	400 D	2,5	5	2,4	5,5	12.9	350
	090-2AA30		90 S	500 Y	2,70	5	2,4	5,5	12,9	350
3551124	096-2AA60	22	90 L	400 D	4,60	7,3	2,8	6,3	15,7	350
	096-2AA30		90 L	500 Y	3,70	7,3	2,8	6,3	15,7	350
3551164	106-2AA60	3	100 L	400 D	5,90	9,8	2,6	6,8	23	350
3551167	106-2AA50		100 L	500 D	4,70	9,8	2,6	6,8	23	350
3551184	113-2AA60	4	112 M	400 D	7,60	13	2,4	7,2	30	350
	113-2AA50		112 M	500 D	6,10	13	2,4	7,2	30	350
3551214	130-2AA60	5.5	132 S	400 D	11,1	18	2,0	5,5	43	350
	130-2AA50		132 S	500 D	8,90	18	2,0	5,5	43	350
	131-2AA60		132 S	400 D	14,6	25	2,2	6,3	53	350
	131-2AA50		132 S	500 D	11,7	25	2,2	6,3	53	350
	163-2AA60		160 M	400 D	21,0	36	1,9	6,0	72	350
	163-2AA60		160 M	500 D	16,8	36	1,9	6,0	72	350
			160 M			49			85	
	164-2AA60 164-2AA50	-	160 M	400 D 500 D	28,2 22,6	49	2,2 2,2	6,4 6,4	85	350 350
	166-2AA60 166-2AA50		160 L 160 L	400 D 500 D	34,0 27,2	60 60	2,5 2,5	7,1 7,1	102 102	350 350
	100-2AA30	10,0	100 L	J00 D	21,2	00	2,0	r , I	102	330
1LA5 (b)	103 24 460	22	190 M	400 D	39,0	71	2.5	6,9	165	250
	183-2AA60 183-2AA30		180 M 180 M	400 D 500 Y	39,0	71 71	2,5 2,5	6,9	165 165	350 350
20-10-10	.00 27 17 100		.00 141	555 .	51,0		_,0	5,0	.00	000

Motorer EFF2 2-pol/4-pol



Art. nr	Тур	Effekt kW	Storlek	Märkspänn.\	/Märkström vid 400 V A	Märkmom. Nm	Startmom. mult.av märkmom.	Startström mult. av märkstr.	Vikt kg/st	Kod
3541317	183-2AA50	22	180 M	500 D	31,0	71	2,5	6,9	165	350
3541324	206-2AA60	30	200 L	400 D	53,0	97	2,4	6,9	230	350
	206-2AA50		200 L	500 D	42,0	97	2,4	6,9	230	350
3541354	207-2AA60	37	200 L	400 D	65,0	120	2,4	6,9	250	350
3541357	207-2AA50	37	200 L	500 D	52,0	120	2,4	6,9	250	350
3541364	223-2AB60	45	225 M	400 D	77,0	145	2,3	6,9	310	350
3541367	223-2AB50	45	225 M	500 D	62,0	145	2,3	6,9	310	350
1LA6 (c)										
3541384	253-2AB60		250 M	400 D	93,0	177	2,1	6,9	415	359
3541387	253-2AB50	55	250 M	500 D	74,0	177	2,1	6,9	415	350
1500 r/m, 1LA7 (a)	4-poliga									
	053-4AB60		56	400 D	0,29	0,64	2,1	3,3	3,0	350
3551515	053-4AB30	0,09	56	500 Y	0,23	0,64	2,1	3,3	3,0	350
	063-4AB10		63	400 Y	0,58	1,3	1,9	2,9	4,0	350
	063-4AB60		63	400 D	0,58	1,3	1,9	2,9	4,0	350
3551535	063-4AB30	0,18	63	500 Y	0,46	1,3	1,9	2,9	4,0	350
	070-4AB10		71	400 Y	0,76	1,8	1,9	3,0	4,8	350
	070-4AB60 070-4AB30	•	71 71	400 D 500 Y	0,76 0,65	1,8 1,8	1,9 1,9	3	4,8 4,8	350 350
	073-4AB10 073-4AB60		71 71	400 Y 400 D	1,03 1,03	2,6 2,6	1,9 1,9	3,3 3,3	6,0 6,0	350 350
	073-4AB00 073-4AB30		71	500 Y	0,84	2,6	1,9	3,3	6,0	350
			80	400 Y	1,45	3,7	2,2		8,0	
	080-4AA10 080-4AA60		80	400 T	1,45	3,7	2,2	3,9 3,9	8,0	350 350
	080-4AA30		80	500 Y	1,14	3,7	2,2	3,9	8,0	350
3551592	083-4AA10	0.75	80	400 Y	1,86	5,1	2,3	4,2	9,4	350
	083-4AA60		80	400 D	1,86	5,1	2,3	4,2	9,4	350
3551595	083-4AA30	0,75	80	500 Y	1,49	5,1	2,3	4,2	9,4	350
3551612	090-4AA10	1,1	90 S	400 Y	2,65	7,5	2,0	4,3	12,3	350
3551614	090-4AA60	1,1	90 S	400 D	2,65	7,5	2,0	4,3	12,3	350
3551615	090-4AA30	1,1	90 S	500 Y	2,10	7,5	2,0	4,3	12,3	350
	096-4AA10		90 L	400 Y	3,45	10	2,4	5,0	15,6	350
	096-4AA60		90 L	400 D	3,45	10	2,4	5,0	15,6	350
3551635	096-4AA30	1,5	90 L	500 Y	2,90	10	2,4	5,0	15,6	350
	106-4AA10		100 L	400 Y	4,90	15	2,6	5,5	24	350
	106-4AA60 106-4AA50	,	100 L	400 D	4,90	15 15	2,6	5,5 5.5	24 24	350
			100 L	500 D	3,90		2,6	5,5		350
	107-4AA10 107-4AA60		100 L 100 L	400 Y 400 D	6,50 6,50	20 20	2,7	6,2 6,2	26 26	350 350
	107-4AA60 107-4AA50		100 L 100 L	500 D	5,20	20	2,7 2,7	6,2	26	350
	113-4AA60 113-4AA50		112 M 112 M	400 D 500 D	8,30 6,60	27 27	2,8 2,8	6,5 6,5	31	350 350
				400 D						
	130-4AA60 130-4AA50	•	132 S 132 S	400 D 500 D	11,3 9,00	36 36	2,4 2,4	6,3 6,3	45 45	350 350
3551/34	133-4AA60	7,5	132 M	400 D	15,3	49	2,7	7,2	56	350

Motorer EFF2 2-pol/4-pol



Art. nr	Тур	Effekt kW	Storlek	Märkspänn.\	/Märkström vid 400 V A	Märkmom. Nm	Startmom. mult.av märkmom.	Startström mult. av märkstr.	Vikt kg/st	Kod
3551737	133-4AA50	7,5	132 M	500 D	12,2	49	2,7	7,2	56	350
3551764 3551767	163-4AA60 163-4AA50		160 M 160 M	400 D 500 D	21,9 17,5	72 72	2,4 2,4	6,7 6,7	76 76	350 350
	166-4AA60 166-4AA50		160 L 160 L	400 D 500 D	28,5 22,8	98 98	2,8 2,8	7,3 7,3	93 93	350 350
1LA5 (b) 3541794 3541797	183-4AA60 183-4AA50	-,-	180 M 180 M	400 D 500 D	35,0 28,0	121 121	2,3 2,3	7 7	165 165	350 350
3541824 3541827	186-4AA60 186-4AA50		180 L 180 L	400 D 500 D	41,0 33,0	144 144	2,3 2,6	7 7	180 180	350 350
3541844 3541847	207-4AA60 207-4AA50		200 L 200 L	400 D 500 D	55,0 44,0	196 196	2,6 2,6	7 7	240 240	350 350
	220-4AA60 220-4AA50		225 S 225 S	400 D 500 D	67,0 54,0	240 240	2,5 2,5	7 7	300 300	350 350
	223-4AA60 223-4AA50		225 M 225 M	400 D 500 D	80,0 64,0	292 292	2,6 2,6	7 7	330 330	350 350
	253-4AA60 253-4AA50		250 M 250 M	400 D 500 D	97,0 78,0	356 356	2,7 2,7	6,7 6,7	435 435	350 350
3541904 3541907	280-4AA60 280-4AA50		280 S 280 S	400 D 500 D	132 106	484 484	2,5 2,5	6,7 6,7	610 610	350 350
1LG6 3541914 3541917	283-4AA60 283-4AA50		280 M 280 M	400 D 500 D	160 128	581 581	2,5 2,5	6,8 6,8	660 660	350 350
	313-4AA60 313-4AA50		315 M 315 M	400 D 500 Y	230 184	849 849	2,5 2,5	6,9 6,9	910 910	350 350
3541944 3541945	316-4AA60 316-4AA50		315 L 315 L	400 D 500 Y	275 220	1030 1030	2,5 2,5	7,0 7,0	1060 1060	350 350

Övriga typer och storlekar offereras på begäran