



RLE (Run Length Encoding) görsel sıkıştırma algoritmasıdır. Algoritma değerlerin ard arda tekrar sayısını kullanarak matris temsil etme ile sıkıştırma gerçekleştirmektedir.

Örn:

1 1 1 1 2

2 2 2 2 3

3 3 8 4 4

matrisinin sıkıştırılmış hali -> 4 1 5 2 3 3 1 8 2 4

Size verilen NxM'lik 8-bit (0-255 arası değerler) görsel matrisinin sıkıştırılmış halini döndüren fonksiyonu yazınız. **Döndürülecek dizi dinamik olarak oluşturulmalıdır.** Sıkıştırılmış dizinin son elemanına -1 koyunuz.

RLE (Run Length Encoding) is a visual compression algorithm. The algorithm performs compression by representing the values using an array based on the number of consecutive repetitions of the values.

Example:

1 1 1 1 2

2 2 2 2 3

3 3 8 4 4

Compressed version of the matrix -> 4 1 5 2 3 3 1 8 2 4

Write a function that returns the compressed version of the given NxM 8-bit (0-255 values) image matrix. **The returned array must be dynamically allocated.** Place -1 at the end of the compressed array.

For example:

Test	lr
/*	1
1 1 1 1 2	1
2 2 2 2 3	1
3 3 8 4 4	1
*/	2
int n=3;	2
int m=5;	2
int i,j;	2
int **img=(int**)calloc(n,sizeof(int*));	2
for(i=0;i<n;i++){	3
img[i]=(int*) calloc(m,sizeof(int));	3
for(j=0;j<m;j++){	3
scanf("%d",&img[i][j]);	8
}	4
}	4
int *compressed=encodingImages(n,m,img);	
i=0;	
while(compressed[i]!=-1){	
printf("%d ",compressed[i]);	
i++;	
}	
free(compressed);	
for(i=0;i<n;i++){	
free(img[i]);	
}	
free(img);	

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

1 *	int* encodingImages(int n,int m,int
2	int *compressed;
3	
4	return compressed;
5	}