

ağ güvenliği - OS

passwd → password'ü değiştirmeye
yarıyor.

Sali

sadece root yapabiliyor

Geçici olarak root olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Geri düşünce SUID veya RUID'ye set edebiliriz. Çok kötü basarım...

EUID = 0 → Her şeyi yapar

Linux Capabilities

Windows Security

Flexible ACLs → gruplar kendi işlerinde grup olabiliyor.

Object Security Descriptors

Her objenin var

Win.'da Deney > Allow . Bir grubun allow ediyor, ~~bir~~ grubun deney ediyor → ERİŞE MEZSİN

Chrome Security

→ En çok win'da kullanılıyor

UNIX SECURITY MODEL

16.04.24

Salı

UID = 0 → root
↳ unique

GID → Group ID

Access Control List (ACL)

objeye access verilerinin listesi

Bunun group based danma Role Based Access Control (RBAC) denir.

UNIX PROCESSES

Prosesler izole dir, birbirlerinin memorysine erişemez

Process'i çalıştırınca, çalıştırmanın UID'si ile çalışır. UID'nin yetkisi kadar yetkilidir.

Process'i root başlattıysa process daha düşük bir yetkiye kendini ayarlayabilir.

Process forklandığında parent'in UID'sini tutar.

Effective UID → iznleri belirler

Real UID → Process'i başlatan

Saved UID → EUID'i saklıyoruz.
Çünkü değişirse orijinaline ihtiyaç duyarız

Normalde
3'ü de
ett

root UID'lerin tümüne istediğine set edebilir.

faniler EUID'yi RUID veya SUID'ye set edebilir only.

setuid(x) → hepsi x olur
seteuid → tehlikeli
safe

Güvenlik Prensipleri

16.04.24

Sah

Defense
in
Depth

Sadece dillerde buglar bulunabilir.

Tüm layerlarda koruma olmalıdır.

Chrome → Tablar arasında malicious
geçişini engellenmeli

OS → Processes arası erişimi engellenmeli

Prensipler

- Defense in Depth
- Principle of Least Privilege
- Privilege separation
- Open design
- KISS

Least Privilege

Kullanıcının kilerini yapmak için ihtiyacı
duyduğu yetkinin minimumunun verilmesi.

Privilege Separation

Gök kritik durumlar için birden fazla
yetkinin işlem yapması gerekir. Böylece
saldırgan bir yetkinin bilgilerini de etse
bize diğerini edemez. Sadece ^{user} ~~list~~ olarak
düşünme, app, process, domain vs. de
olabilir. subjects