

Profile-Based Adaptive Text Compression

AI-Assisted Development & Technical Results

Hüsamettin Işıktaş — 25501005

YTÜ Bilgisayar Mühendisliği
BLM6106 – Veri Sıkıştırma
Danışman: Banu DİRİ

June 2026

Slogan: "AI ile Sınırları Zorla!"

Bölüm 1: AI Destekli Geliştirme

- Proje Tanımı & AI Yaklaşımı
- Fikir Üretimi (Multi-Model)
- PRD & Faz Planlaması
- Agent Tabanlı Geliştirme
- Kritik Tasarım Kararları
- AI Journal Özeti

Bölüm 2: Teknik Sonuçlar

- Temel Konsept
- Pipeline & Veriseti
- Chunk Size Analizi
- Model Karşılaştırması
- K-Fold Sonuçları
- Tartışma & Sonuç

Proje: Veri Sıkıştırma + AI

Hocanın Beklentileri:

- AI'yı **mühendislik aracı** olarak kullan
- AI kullanımı yasak değil, **teşvik ediliyor**
- Sadece kod değil, **algoritma tasarımı** da AI ile
- İki kategoride değerlendirme:
En İyi Performans & En İyi AI Entegrasyonu

Teslim Edilecekler:

- Proje Raporu
- **AI Günlüğü** (Prompt geçmişi + sorun çözümleri)

Değerlendirme Kriterleri

Prompt Mühendisliği · Doğrulama · Sonuçlar

Faz 1: Multi-Model Fikir Üretimi

Farklı AI modellerine aynı prompt, farklı cevaplar:

Model	Süre	En İyi Fikir
Claude Sonnet 4.6	~50 dk	LLM-Guided Adaptive Huffman, Saliency-Aware Image, Neural Arithmetic
teal!10 Gemini 3.1 Pro	~10 dk	Next-token + Arithmetic, ROI image (hazır kodlar)
teal!10 Kimi 2.6 Think	~1 saat	Yazar-Stili BPE → embedding + clustering fikrini tetikledi

Çıkış Noktası: Kimi'nin önerisi → *Auto-Encoder Based Content-Aware Profile-Based Text Compression*

Fikirden PRD'ye: Kimi ile Planlama

Prompt Stratejisi

"Başlıkları yazacağım, eksikleri tamamla. Muallakta kalan yerleri bana sormadan en uygun çözümü bulup yaz."

4 Fazlı Plan:

Faz 1

Veriseti + EDA
Chunk size analizi
Clustering

Faz 2

Profil başına
en iyi algoritma
(Oracle etiketleme)

Faz 3

Auto-Encoder
eğitimi
Text → Class

Faz 4

Adaptive
encoding
Test + Deploy

Sonradan Anlaşılan

Faz 3 (Auto-Encoder) overengineering. Clustering yanlış yaklaşımdı.

Cursor IDE: Faz 0–1 Implementasyonu

Codex 5.3 (Cursor):

- @PLAN.md referansı ile faz dosyalarını oluşturdu
- Her faz için gerekli dosyaları listeledi
- Kod şablonları + yapılandırma

Karşılaşılan Sorunlar:

- Codex tam isteneni anlamadı — **eksik kod yazdı**
- **Çözüm:** Claude Opus 4.7 ile boşlukları tamamladı
- İki model birbirini tamamladı
- Faz 0 ve Faz 1 tamamlandı

Sorun

Cursor aboneliği bitti → Yeni bir çözüm gerekli.

Agent Çağı: Hermes Agent

Neden Agent?

- Otonom, uzun loop'larda iteratif çalışabilme
- Kendi API key'ini getirip istediğin modeli takma
- Telegram/Discord → telefonda yönetim
- Evdeki masaüstü GPU (RTX 5060 Ti 16GB) ile çalışma
- Okuma/yazma/arama tool'larına erişim

İlk İcraat:

- 1 Verisetini **kendiliğinden** genişletti
- 2 Profil sınıflandırmasını **kaldırdı**
- 3 Problemi supervised learning'e çevirdi

Ana Prompt (15.05.2026)

"Projeyi komple ele al, tüm fazlarda istediğin değişikliği yap, tek hedef: ham codec'lerden daha iyi sıkıştırma."

Kritik Tasarım Kararı: Unsupervised → Supervised

Eski Yaklaşım (Benim)

- K-Means clustering
- Profil → en iyi algoritma
- Auto-Encoder ile sınıflandırma
- **Sorun:** Homojen veride bwt_mtf domine ediyor

Yeni Yaklaşım (Hermes)

- Her chunk için tüm algoritmaları çalıştır
- En iyisi = label
- Supervised XGBoost/MLP
- **Neden daha iyi?** Direkt sıkıştırma sonucunu optimize ediyor

“Benim yaptığım aslında çok saçmaymış.”

Zaten en iyi algoritma biliniyorsa, direkt tahmin etmek en doğrusu.

Hermes'in Kritik Keşfi: Diverse Data

Sorun

Sadece Gutenberg (İngilizce edebiyat) → bwt_mtf %95+ **chunk'ta** kazanıyor → Adaptif sistem anlamsız

Hermes'in çözümü — 7 domain, 148 döküman:

- Gutenberg (İng.)
- Python kodu
- HTML
- JSON
- Markdown
- Türkçe metin
- Çince metin

4.4M karakter, 4362 chunk (1024 byte) → Algoritmalar arası **gerçek rekabet**

AI Journal: Özet İstatistikler

Aşama	AI Aracı	Sonuç
Fikir Üretimi	Claude + Gemini + Kimi	5+ proje fikri
PRD & Planlama	Kimi 2.6 Think	4 fazlı plan
Faz Planları	Codex 5.3 (Cursor)	Dosya yapısı + şablonlar
Faz 0–1 Kodlama	Codex + Claude Opus	EDA + baseline
Tam Revizyon	Hermes Agent	Supervised learning'e geçiş
Veriseti Genişletme	Hermes (otonom)	7 domain, 148 döküman
Model Eğitimi	Hermes (deepseek-v4-pro)	MLP 84.8% accuracy
Rapor Yazımı	Hermes	LaTeX raporu

En Büyük Ders

AI'ya **ne sorduğun** kadar **nasıl sorduğun** da önemli.

Agent'lara *geniş yetki* vermek beklenmedik ama doğru çözümler getirebiliyor.

“Her metin parçası için en iyi sıkıştırma algoritmasını tahmin et.”

5 Klasik Algoritma

- Huffman
- LZW
- Arithmetic (O0)
- BWT + MTF
- RLE + Huffman

21 Hızlı Feature

- Entropy (byte/bit)
- Char ratios
- Word stats
- Repetition metrics
- **$O(n)$, sıkıştırma yok**

MLP Classifier

- 21→128→64→32→3
- ~12K parametre
- 0.006ms inference
- ~10KB model

Supervised Learning Pipeline





Training

- 1 Tüm 5 algoritmayı çalıştır
- 2 En iyisi = label
- 3 5-fold book-level CV
- 4 MLP'yi eğit

Inference

- 1 21 feature çıkar ($O(n)$)
- 2 MLP inference (0.006ms)
- 3 Seçilen algoritma ile sıkıştır
- 4 Header: 3 bit (5 algo)

Chunk Size: Kritik Hiperparametre





1024 byte = Sweet Spot

- 3 algoritma rekabet eder
- Adaptive > bwt_mtf

4096+ byte



- bwt_mtf domine eder
- Adaptive gereksiz

Model Karşılaştırması



Model	Parametre	Accuracy	Inference
XGBoost	200 ağaç, d=6	78.2%	0.024ms
MLP-Small	21→32→16→3	79.1%	0.003ms
MLP-Medium	21→64→32→16→3	82.1%	0.005ms
teal!15 MLP-Large	21→128→64→32→3	84.8%	0.006ms
MLP-Ensemble	Soft voting (3 MLP)	83.5%	0.018ms

K-Fold Cross-Validation Sonuçları





Metric	Value
Adaptive BPB	5.10
bwt_mtf BPB	5.22
Improvement	+2.27%
Accuracy	82.7%

İstatistiksel Güven

- 15 run, hepsi bwt_mtf'ten iyi
- $t = 43.16$
- $p < 10^{-6}$
- Best run: +2.70%
- Worst run: +1.96%

Oracle Gap: Teorik Sınıra Ne Kadar Yakınız?



Oracle = Mükemmel Seçici

- Oracle BPB: 5.09
- Adaptive BPB: 5.10
- Gap: **sadece 0.01 BPB**

Anlamı

- **%91** teorik kazancı yakaladık
- **%17.3** misclassification gap
- Geriye kalan ~ 0.01 BPB

Hız Avantajı: Daha İyi + Daha Hızlı

Per-Chunk Zaman (ms)

Algoritma	Süre
Huffman	0.35ms
LZW	0.43ms
Arithmetic	0.51ms
RLE+Huff.	0.62ms
BWT+MTF	0.88ms
MLP inference	0.006ms
teal!15 Adaptive (ort.)	0.67ms

Neden Daha Hızlı?

- MLP inference neredeyse bedava (0.006ms)
- Her zaman BWT kullanılmaz
- LZW/Huffman çok daha hızlı
- Sonuç: **%24 daha hızlı**

Header Overhead

5 algoritma $\rightarrow \lceil \log_2(5) \rceil = 3$ bit/chunk
1024 byte $\rightarrow 3/(1024 \times 8) = \mathbf{\%0.037}$

Önemli Bulgu

zstd (level 3) havuza eklendiğinde **%99.8 chunk'ta** kazanıyor.

Bu bir başarısızlık değil:

- Modern codec'ler klasikleri eziyor
- Pratikte: “zstd kullan” yeterli
- Bu **araştırma bulgusu** olarak değerli

Projenin asıl değeri:

- Metin özellikleri $\leftrightarrow$ algoritma performansı ilişkisi
- Supervised ML ile routing
- Oracle gap: teorik limite %91 yakınlık

Adaptive Ne Zaman İşe Yarar?

- 1 **Diverse data şart** — homojen veride tek algoritma domine eder
- 2 **Doğru chunk size** — 1024B sweet spot; büyük chunk BWT'yi kayırır

Failure Modes

- Homojen veri: %65 daha kötü
- Chunk-level leakage: %0.26 BPB şişirme
- Arithmetic O1 header: 131KB → kullanılamaz

1024 byte'ta algoritma dağılımı:

bwt_mtf %50 | rle_huffman %30 | lzw %19 | (Huffman/Arithmetic O0 hiç kazanamaz)

Teknik Başarımlar:

- 1 MLP classifier %82.7 accuracy
- 2 **%2.27 daha iyi sıkıştırma** (vs bwt_mtf)
- 3 **%24 daha hızlı**
- 4 15/15 CV run'da kazanç ($p < 10^{-6}$)
- 5 Oracle gap: 0.01 BPB (%91 yakalama)
- 6 1024B optimal chunk size

AI Entegrasyonu:

- 1 4 farklı AI modeli kullanıldı
- 2 Agent tabanlı otonom geliştirme
- 3 Supervised learning dönüşümü AI tarafından önerildi
- 4 Diverse data keşfi otonom
- 5 Rapor otonom yazıldı

**%91 Oracle Gap + %24 Faster + AI-Assisted +
4.83 BPB**

