

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 2
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

ACT: 04	Atividade: Infra estrutura básica de atividade de campo	
Setor: Frentes de Serviço	Local: Empresas diversas	
Envolvidos: Encarregados, Trabalhador Rural, Supervisores e outros		
Ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e equipamentos necessários (diversos)		
BARRACA E/OU ÁREA DE CONVIVÊNCIA		
- Barraca compatível com o número de colaboradores. - Mesa com tampo liso e lavável compatível com o número de colaboradores. - Bancos em números suficientes para acomodação dos colaboradores nas barracas. - Suporte com recipiente e água potável. - Recipientes para coleta seletiva.		
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
- Banheiro completo (vaso com assento móvel, lavatório, papel higiênico, lixeira, sabonete líquido). - Sanitários separados por sexo. - Próximo ou conjugado no banheiro suporte com recipiente contendo água e placa ou escrita de água não potável. - Placa de sinalização aplicável à atividade. - Equipamento de comunicação se fizer necessário. - Kit/caixa de primeiros socorros conforme PCMSO.		
EPCs (equipamentos de Proteção Coletiva) utilizados na atividade		
- Barraca e banheiro com lona de cobertura/banheiro químico e/ou banheiro em alvenaria. - Extintor de Incêndio ABC.		
EPIs (equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para realização da atividade		
Botina de proteção cano longo/sapato de segurança	Perneira	Luvas de raspa/proteção agentes mecânicos
Equipamentos de proteção para trabalhadores elétricos		
Não aplicável		
Verificação de segurança para trabalhos elétricos		
Não aplicável		
Descrição da Atividade		
Nas frentes de trabalho devem ser disponibilizados		
Barraca completa, montada antes do início das atividades, manter limpa e organizada e somente desmontá-la após término das operações.		

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 2
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- Banheiro completo na proporção de um conjunto para cada 40 colaboradores, caso a turma seja composta por homens e mulheres na frente de trabalho devem possuir banheiros separados por sexo.
- Montar o banheiro antes do início das atividades, fora de área de proteção ambiental (reserva legal, APP), mantendo uma distância mínima de 30 metros da barraca para as refeições e 40 metros da faixa da área de preservação permanente. Somente desmontá-la após término das operações.
- Caso os sanitários sejam em alvenaria proceder a destinação dos resíduos em fossa séptica nas normas da ABNT. Os sanitários devem ser construídos a uma distância de 30 metros das áreas de convivência e a 40 metros das áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
- Manter os recipientes com água para higienização.

Perigos relacionados à atividade

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Corte • Fratura • Prensamento | <ul style="list-style-type: none"> • Picada de animais peçonhentos • Atropelamento (movimento de máquinas e veículos) |
|---|---|

Medidas de controle de perigos

- Utilizar EPIs.
- Manter a barraca e banheiro a uma distância mínima de 20 metros dos cruzamentos.
- **Os sanitários deverão ser instalados a uma distância de 50 metros dos cursos d'água;**
- Realizar uma avaliação criteriosa do local (movimentação de veículos, máquinas e topografia acidentada) para montagem da barraca e banheiro.
- Inspeccionar as peças de metal.
- Antes de abrir as lonas de cobertura da barraca e banheiro inspecionar cuidadosamente, evitando picada de animais peçonhentos.
- Solicitar manutenção de reparos nas peças metálicas que apresentarem rebarbas ou partes perfurocortantes.
- Retirar ou guardar as peças metálicas com cuidado evitando pensamento de membros.
- No caso de utilização de banheiro químico adotar as medidas de controle:
 - Diariamente vistoriar o recipiente do resíduo de esgoto
 - O recipiente estando cheio deverá proceder ao descarte do lodo no sistema de fossa séptica instalado na sede da fazenda
 - Lavar o recipiente
 - A água utilizada na lavagem também deverá ser descartada na fossa séptica.