

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

OBJETIVO: Estabelecer uma sistemática padronizada para aquisição, utilização, armazenamento e devolução de embalagens de produtos químicos **utilizados nos empreendimentos**.

RESPONSÁVEIS:

- Responsável pela Execução: Todos colaboradores próprios e terceiros.
- Responsável pelo controle pela Qualidade da Operação: Encarregados, Técnicos Agrícolas, Gerentes, Empreendedores.
- Responsável pela Operação: Empreendedor, Supervisor e Encarregados.

SAÚDE E SEGURANÇA:

Seguir as recomendações constantes na Análise Crítica de Tarefas - ACT.

DEFINIÇÕES

PRODUTO QUÍMICO – formado por um ou mais compostos químicos que lhe permitem cumprir uma determinada função. Os compostos químicos, por sua vez, são substâncias que contam com dois ou mais elementos que fazem parte da tabela periódica.

PRODUTOS PERIGOSOS – são produtos que devido às suas características podem representar risco à saúde humana, ao meio ambiente e/ou às propriedades públicas ou privadas. Os produtos químicos perigosos são classificados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em nove classes de risco e respectivas subclasses conforme descrito abaixo:

Classificação	Subclasse	Definições
Classe I - Explosivos	1.1	Substância e artigos com risco de explosão em massa
	1.2	Substância e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa.
	1.3	Substância e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa.
	1.4	Substância e artigos que não apresentam risco significativo
	1.5	Substância muito insensíveis, com risco de explosão em massa.
	1.6	Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

Classe 2 - Gases	2.1	Gases inflamáveis: são gases que a 20°C e à pressão normal são inflamáveis quando em mistura de 13% ou menos, em volume, com o ar ou que apresentem faixa de inflamabilidade com o ar de, no mínimo 12%, independente do limite inferior de inflamabilidade.
	2.2	Gases não inflamáveis, não tóxicos: são gases asfixiantes, oxidantes ou que não se enquadrem em outra subclasse.
	2.3	Gases tóxicos: são gases, reconhecidamente ou supostamente, tóxicos e corrosivos que constituam risco à saúde das pessoas.
Classe 3 – Líquidos Inflamáveis		Líquidos inflamáveis: são líquidos, misturas de líquidos ou líquidos que contenham sólidos em solução ou suspensão, que produzam vapor inflamável a temperaturas de até 60,5°C, em ensaio de vaso fechado, ou até 65,6°C, em ensaio de vaso aberto, ou ainda os explosivos líquidos insensibilizados dissolvidos ou suspensos em água ou outras substâncias líquidas.
Classe 4 – Sólidos Inflamáveis; Substâncias sujeitas à combustão espontânea; substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis.	4.1	Sólidos inflamáveis, substâncias auto reagentes e explosivos sólidos insensibilizados: sólidos que, em condições de transporte, sejam facilmente combustíveis, ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal; substâncias auto reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica; explosivos sólidos insensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos.
	4.2	Substâncias sujeitas à combustão espontânea: substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo em condições normais de transporte, ou a aquecimento em contato com ar, podendo inflamar-se.
	4.3	Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis: substâncias que, por interação com água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas.
Classe 5 – Substâncias	5.1	Substância oxidante: são substâncias que podem, em geral pela liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 3 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

Oxidantes e Peróxido Orgânicos	5.2	Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que podem sofrer decomposição exotérmica auto acelerável.
Classe 6 – Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes	6.1	Substâncias Tóxicas: são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele.
	6.2	Substâncias Infectantes: são substâncias que contêm ou possam conter patógenos capazes de provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais.
Classe 7 – Material radioativo	-	Qualquer material ou substância que contenha radionuclídeos, cuja concentração de atividade e atividade total na expedição (radiação), excedam os valores especificados.
Classe 8 – Substâncias corrosivas	-	São substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o próprio veículo.
Classe 9 – Substâncias e Artigos Perigosos Diversos	-	São aqueles que apresentam, durante o transporte, um risco não abrangido por nenhuma das outras classes.

PRODUTO FITOSSANITÁRIO (AGROTÓXICOS) – também denominado agrotóxico, é uma substância ou mistura de substâncias destinada a impedir a ação ou matar diretamente insetos, ácaros, moluscos, roedores, fungos, ervas daninhas, bactérias e outras formas de vida animal ou vegetal prejudiciais à saúde pública, agricultura e silvicultura.

TRIPLICE LAVAGEM – Método utilizado para se eliminar adequadamente sobras de produtos com formulações líquidas, que ficam retidas nas embalagens vazias.

RECEITA AGRONOMICA – Todo agrotóxico adquirido deve sempre vir acompanhado da receita agronomica emitida por profissional habilitado.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 4 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

CONTROLES OPERACIONAIS

1 – MATERIAIS DE LIMPEZA

1.1. AQUISIÇÃO

A aquisição será efetuada pelo setor de compras conforme demanda e conforme solicitado pelo trabalhador.

Deverá ser adquirido produto que possua Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ, a mesma deverá ser impressa e arquivada para que o Trabalhador possa realizar consulta.

Fica a cargo do Encarregado e/ou Fiscal de Turma o fornecimento dos equipamentos de proteção e os treinamentos necessários para o desenvolvimento da atividade.

1.2. UTILIZAÇÃO

Fica a cargo do Encarregado e/ou Fiscal de Turma o fornecimento dos equipamentos de proteção e os treinamentos necessários para o desenvolvimento da atividade.

O treinamento deverá ser registrado no documento Registro de Treinamento e será conforme as informações constantes na FISPQ.

Boas práticas de uso de Produtos de Limpeza:

- Leia sempre as instruções do fabricante e FISPQ do produto;
- Certifique-se de que os colaboradores responsáveis pelo manuseio dos produtos estejam devidamente equipados com os itens de segurança individual – EPI;
- Evite dosar o produto com objetos como tampas, colheres, copos, potes e qualquer outro recipiente que não tenha sido desenvolvido para essa finalidade;
- Não reutilize embalagens vazias para armazenar qualquer outro tipo de material;
- Verifique se o produto é adequado para uso no seu equipamento ou processo de limpeza – existem detergentes espumantes que não devem ser usados em lavadoras de piso e extratores, pois podem entrar no motor e danificá-lo. Além disso, é preciso tomar cuidado com o pH, que em alguns produtos químicos é alto o suficiente para corroer componentes dos equipamentos como mangueiras e borrachas de vedação;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 5 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

1.3. ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE EMBALAGENS

Caso você ainda não tenha um sistema de organização e armazenamento de agentes e produtos químicos de limpeza, considere os seguintes passos:

- Ao adquirir um produto, preocupe-se com o local em que ele será armazenado;
- Mantenha-o em ambientes secos, arejados e não muito quentes;
- Armazene-o longe de remédios e alimentos;
- Restrinja o acesso ao produto.
- Após o uso, observe se as embalagens estão bem fechadas para evitar acidentes.

O descarte dos recipientes deverá ser de forma prudente e ecologicamente responsável e conforme descrito nos documentos P 13.4.1 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e no P 13.4.2 – Inventário de Resíduos Sólidos.

2 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Para efeitos desta Instrução, aplicam-se as definições constantes na IT02 – Terminologia de Proteção contra Incêndio e Pânico e ART 3º do Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas Gerais.

- Líquido combustível é todo líquido que possui ponto de fulgor igual ou superior a 37,8°C, subdividido como segue:

a) Classe II: líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 37,8°C e inferior a 60°C – todos os tipos de óleo diesel, aguarrás e queresone (iluminante e de aviação).

b) Classe IIIA: líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 60°C e inferior a 93,4°C – todos os tipos de óleo combustível.

c) Classe IIIB: líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou superior a 93,4°C – todos os tipos de lubrificantes.

- Líquido inflamável é todo líquido que possui ponto de fulgor inferior a 37,8°C, também conhecido como líquido Classe I, subdividindo-se em:

a) Classe IA: líquido com ponto de fulgor abaixo de 22,8°C e ponto de ebulição abaixo de 37,8°C – todos os tipos de gasolina (incluindo gasolina de aviação);

b) Classe IB: líquido com ponto de fulgor abaixo de 22,8°C e ponto de ebulição igual ou acima de 37,8°C – todos os tipos de álcool;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 6 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

c) Classe IC: líquido com ponto de fulgor igual ou acima de 22,8°C e ponto de ebulição abaixo de 37,8°C – solventes (consulte a FISPQ do produto).

2.1. AQUISIÇÃO

- Sempre que chegar combustível e/ou lubrificantes no lote o responsável pelo recebimento será o auxiliar de escritório ou pessoa por ele indicada.
- A pessoa que será o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá estar devidamente treinada e utilizando os EPI's necessários para a atividade, conforme descrito na ACT;
- Antes do descarregamento do material, deverá ser apresentada a nota fiscal, destinatário, data de validade da nota fiscal;
- Verificar se os recipientes de lubrificantes se encontram devidamente lacrados;
- Proceder o descarregamento e armazenamento.

2.2. ABASTECIMENTO

2.2.1. ÓLEO DIESEL

- Posicionar máquina e/ou equipamento na pista de abastecimento;
- A pista de abastecimento deverá ser impermeável;
- Desligar a máquina e/ou equipamento;
- Orientar o operador que se retire da máquina e posicione a uma distância de 8m (oito metros) do ponto de abastecimento;
- Proibir no local que pessoas fumem;
- Preencher o registro R 13.3 – Abastecimento de Máquinas e Equipamentos;
- Para iniciar o abastecimento a mangueira deve ser mantida estendida, evitando a formação de pequenos laços, não tracionando-a nem torcendo-a excessivamente;
- Preferencialmente, utilizar pistola com desarme automático. Na ausência desta, é obrigatório o acompanhamento do reabastecimento direto no bocal de enchimento e/ou no respiro do tanque, para prevenção de possíveis derrames;
- Durante o abastecimento deve-se manter o contato entre o bico de abastecimento e o bocal do tanque da máquina até que o abastecimento seja concluído;
- Operar de maneira contínua, sendo proibida a utilização de qualquer tipo de objeto para travamento do gatilho e não realizar outras tarefas;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 7 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

- Em caso de derramamentos, interromper o abastecimento e proceder o recolhimento e limpeza da área, conforme descrito nesta instrução;
- Após abastecimento retirar o bico de abastecimento do bocal do veículo, mantendo a ponteira do bico para cima;
- Desligar a unidade abastecedora recolocando o bico de abastecimento em suporte apropriado;
- Proceder a limpeza do bocal, evitando assim a entrada de resíduos no tanque;
- Fechar adequadamente o bocal;
- Realizar inspeção mensal no sistema de abastecimento.

2.2.2. LUBRIFICANTES

- Utilizar engate rápido ou dispositivo apropriado, porém com acompanhamento constante do nível do óleo através do visor, vareta e/ou bujão;
- Em situações particulares, tais como o complemento do fluido de freio e óleo do motor em pequenos quantidades fazê-lo de maneira que não haja derrames no momento da operação;
- Utilizar obrigatoriamente bico ou funil para colocação de lubrificantes em máquinas e equipamentos.

2.3. ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE EMBALAGENS

2.3.1. Lubrificantes

- Antes do armazenamento separá-los conforme a utilização e organizá-los;
- Verificar e manter no local de armazenamento as FISPQ dos Combustíveis e Lubrificantes;
- Os lubrificantes devem ser armazenados em prateleiras e/ou sobre pallets;
- O piso do local de armazenamento de lubrificantes deve ser impermeável e possuir canaletas que direcionem resíduo para tanque próprio de armazenamento ou SAO – Separador de Água e Óleo;
- Quando armazenar lubrificantes deve-se evitar:
 - ✓ Amassar as embalagens;
 - ✓ Quedas bruscas;
 - ✓ Não os colocar em contato direto com o piso;
 - ✓ Empilhar as embalagens de forma correta.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 8 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

- Caso não haja canaletas/reservatório e SAO no galpão de armazenamento os lubrificantes podem ser armazenados estruturas que possuam bacias de contenção, como demonstrado em foto abaixo.



Pallet para armazenamento de tambores



Estantes para armazenamento de tambores e galões

- Local de armazenamento deve estar a distância mínima de 50 metros das áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

2.3.2. Combustíveis

- Os recipientes de armazenamento devem ser rígidos, metálicos ou não metálicos, devidamente certificados e fabricados para este fim, permitindo o escoamento da eletricidade estática gerada durante o abastecimento;

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 9 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

- Os recipientes não metálicos devem ter capacidade máxima de 50 litros e atender à Legislação vigente;
- Os combustíveis devem ser armazenados sob paletes ou prateleiras que possuam bacias de contenção, conforme imagens acima;
- Para armazenamento até 5.000 litros de combustível deve ter instalado 01 (um) extintor portátil com capacidade extintora de 40 B:C e 01 (um) extintor sobre rodas com capacidade extintora de 80 B:C;
- O armazenamento deverá estar a uma distância mínima de 6 metros da linha da propriedade e a uma distância mínima de 4,5 metros de qualquer via pública.
- Local de armazenamento deve estar a distância mínima de 50 metros das áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

O descarte dos recipientes deverá ser de forma prudente e ecologicamente responsável e conforme descrito nos documentos P 13.4.1 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e no P 13.4.1 – Inventário de Resíduos Sólidos.

2.4 – VAZAMENTO ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES

Em caso de vazamento de óleo diesel e/ou lubrificantes no solo deve-se:

- Coletar o solo contaminado utilizando enxada e/ou pá;
- Colocar em tambor identificado – resíduo contaminado;
- Proceder descarte de forma prudente e ecologicamente responsável e conforme descrito nos documentos P 13.4.1 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e no P 13.4.2 – Inventário de Resíduos Sólidos.

3 - AGROTÓXICOS

3.1. AQUISIÇÃO

A aquisição será efetuada por Engenheiro Agrônomo e/ou profissional habilitado, que analisa a necessidade e a demanda necessária; após gera requisição de compra onde insere as especificações do produto.

Na requisição de compra, deve ser informado que a empresa fornecedora deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal a receita agronomica e a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 10 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

Fica a cargo do Encarregado e/ou Fiscal de Turma o fornecimento dos equipamentos de proteção e os treinamentos necessários para o desenvolvimento da atividade.

3.2. UTILIZAÇÃO

O agrotóxico se poderá ser utilizado, caso o trabalhador esteja devidamente treinado para a função, através de certificação emitido pelo SENAR e após ser passado as informações do produto a ser aplicado pelo Engenheiro Agrônomo ou pessoa por ele indicada, conforme as informações constantes na FISPQ e devidamente evidenciado no documento Registro de Treinamento.

As aplicações devem seguir rigorosamente as especificações do fabricante e/ou a prescrição do profissional que requisitou o produto.

Antes de iniciar a aplicação do produto é necessário:

a) Afixar placa no refeitório e escritório, contendo no mínimo as seguintes informações:

- ✓ Área tratada
- ✓ Produto Aplicado
- ✓ Classificação Toxicológica
- ✓ Data da Aplicação
- ✓ Hora da Aplicação
- ✓ Intervalo de reentrada
- ✓ Período de carência

b) Informar e registrar no documento Registro de Treinamento, todos os funcionários sobre o produto a ser aplicado e as medidas de segurança a ser adotada;

c) Demarcar em campo as áreas de aplicação, utilizando placas informativas ou bandeiras, adotando a seguinte padronização

Vermelho – proibida entrada

Amarela – atenção, produtos sendo aplicados no entorno.

Verde – entrada permitida

d) O Trabalhador, que for efetuar a aplicação, juntamente com o Encarregado/Fiscal de Turma deverão preencher e assinar os documentos Permissão de Trabalho e Análise Preliminar de Risco.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 11 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

3.3. ARMAZENAMENTO

Nos lotes deverá ter locais adequados para o armazenamento das embalagens (cheias e vazias) dos agrotóxicos.

O local deve seguir as recomendações constantes na FISPQ e em conformidade com a NBR 9843 e Decreto 98.816/1990 do Ministério da Agricultura.

As embalagens com produto líquido após sua utilização deverá proceder a tríplice lavagem antes do armazenamento temporário.

Para se fazer a tríplice lavagem seguir o procedimento:

- Utilizar os mesmos EPI's utilizados na aplicação do produto.
- Esvazie completamente a embalagem no tanque do pulverizador
- Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume
- Tampe a embalagem e agite-a por 30 segundos
- Despeje a calda resultante no tanque do pulverizador.
- Faça esta operação 3 (três) vezes.
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

A Tríplice lavagem também pode ser realizada sob pressão, para isto deve-se seguir o procedimento descrito abaixo:

- Este procedimento só pode ser realizado em pulverizadores com acessórios adaptados para esta finalidade
- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador
- Acione a alavanca para liberar o jato de água.
- Direcione o jato d'água para todas as paredes internas da embalagem por 30 segundos.
- A calda da lavagem é automaticamente transferida para o interior do tanque pulverizador.

ATENÇÃO: A operação de tríplice lavagem sob pressão deve ser realizada na ocasião do preparo da calda imediatamente após o esvaziamento da embalagem, para evitar que o produto resseque no seu interior.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 12 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026



3.4. TRANSPORTE E DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS

3.4.1 - Agrotóxicos

As embalagens vazias de agrotóxicos serão encaminhadas a Posto de Coleta autorizado e devem seguir as seguintes recomendações:

- **A entrega deverá ser pré-agendada junto ao Posto de Coleta Autorizado.**
- **Proceder agendamento com 2 dias de antecedência no mínimo.**
- **Antes de ir para o galpão de recebimento das embalagens, deverá ir até o escritório central, apresentar a nota fiscal e pegar autorização de descarregamento;**
- **Junto com as embalagens deve ser enviado cópia da nota fiscal de compra do produto;**
- **As embalagens devem ser separadas por tamanho e realizada a tríplice lavagem e furados;**
- **O armazenamento das embalagens deve ser da seguinte formas:**
 - ✓ Embalagens de 5 e 10 litros - armazenadas e enviadas juntas;
 - ✓ Embalagens de 1 litro, 300 ml e 500ml - armazenadas e enviadas juntas;
 - ✓ Embalagens de 20 litros e 50 litros - armazenadas e enviadas juntas.
- **As embalagens flexíveis devem ser armazenadas e enviadas por tamanhos;**
- **Tampas e lacres devem ser enviados por separação de cores;**

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 13 de 13
Descrição:	IT – 13.3 – Aquisição, Utilização e Devolução de Embalagens de Produtos Químicos	REVISÃO Nº: 03
		Data: 01/06/2026

- Os papelões devem ser encaminhados dobrados e amarrados (Não rasgar) em fardos;
- Em caso de envio de agrotóxico vencido o mesmo deverá ser encaminhado com cópia da nota fiscal.

O transporte dos resíduos deve ser efetuado em recipientes do tipo: caixa metálica, saco plástico, caixa de papelão, de acordo com a disponibilidade e tipo de resíduo transportado e identificadas com o nome do lote/fazenda.

Deve-se ter atenção especial para evitar que um resíduo seja misturado a outro tipo de resíduo. Todo resíduo encaminhado a terceiros deverá ser acompanhado do Manifesto de transporte de resíduos – MTR.

3.4.2 – Fertilizantes e adubos

Proceder descarte de forma prudente e ecologicamente responsável e conforme descrito nos documentos P 13.4.1 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e no P 13.4.2 – Inventário de Resíduos Sólidos.

CÓPIA COM