

	Data	Documento	Revisão
	27/12/2011	FISPQ	001
FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS SULFATO DE ALUMÍNIO			

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 – Identificação do produto

Nome do Produto: SULFATO DE ALUMÍNIO

1.2 – Identificação da empresa

A M Química Indústria e Com. de Produtos Químicos Importação e Exportação Ltda.

FONE: (92) 3611-2396/3591

e-mail: amquimica@amquimica.com.br

Bombeiros: 193

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Substância

Nome químico comum ou genérico: Sulfato de Alumínio

Sinônimo: Sulfato de Alumínio em pó isento de ferro; Sulfato de Alumínio granulado ou refinado isento de ferro.

CAS number: 17927-65-0 .

Ingredientes que contribuam para o perigo.

Nome Químico N.º CAS Concentração (%) Símbolo(s) Frase(s) de Risco(s)

Ácido Sulfúrico 7664-93-9 98,0 C 35

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: Produto altamente corrosivo e reage com substâncias alcalinas.

Efeitos do produto

Efeitos adversos à saúde humana: Pode causar irritação da pele, dos olhos e da mucosa das vias respiratórias.

Efeitos ambientais: Riscos de danos à vegetação e contaminação de águas pluviais.

Perigos específicos: Não é inflamável, mas é altamente corrosivo e reage com substâncias alcalinas.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros

Inalação: Remover a vítima para o ar fresco.

Contato com a pele: Lavar o local atingido com água corrente em abundância. Remover roupas contaminadas.

Contato com os olhos: Enxaguar com água limpa em abundância. Consultar um especialista.

Ingestão: Dar a vítima muita água, não induzir ao vômito. Consultar um médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados: Produto incombustível. Em caso de fogo, resfriar o recipiente com jato d'água sob forma de neblina.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

	Data 27/12/2011	Documento FISPQ	Revisão 001
FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS SULFATO DE ALUMÍNIO			

Remoção de fontes de ignição: Produto não inflamável. Isolar e sinalizar o local. Afastar os curiosos.

Controle de poeira: Evitar a formação de poeira/névoa.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:

Evitar contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual adequado.

Precauções para o meio ambiente: Evitar que o produto atinja cursos d'água e o solo.

Métodos para limpeza

Recuperação: Usar métodos de limpeza a seco, evitar poeira, coletar em embalagens apropriadas. O material deverá ser retirado varrendo-se o local.

Disposição: Se a reutilização ou reciclagem não for possível, o material poderá ser disposto em aterro sanitário.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

Medidas técnicas

Precauções para manuseio seguro: Usar os EPI's adequados.

Orientações para manuseio seguro: Não comer, beber ou fumar na área de trabalho. Evitar a geração de poeira.

Manter o recipiente sempre fechado quando não estiver sendo utilizado. Usar os EPI's adequados.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas: Deve ser estocado em lugar seco e coberto.

Condições de armazenamento

Adequadas: Locais cobertos, secos e ventilados.

Produtos e materiais incompatíveis: Substâncias alcalinas.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Sacos de polipropileno trançado. Sacos de polietileno de baixa densidade.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamentos de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Requerido quando são gerados pós. Máscara contra poeiras e névoas.

Proteção das mãos: Luvas de borracha.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança ou protetor facial.

Proteção da pele e do corpo: Botas de borracha ou sapato resistente. Conjunto de jaqueta e calça resistente à ácidos.

Precauções especiais: Boa ventilação local natural. Lava-olhos e chuveiro de emergência devem estar instalados próximos das áreas de manuseio e armazenamento do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido

Forma: Granulado ou pó

Cor: Branco, cinza ou marrom.

Odor: Ligeiramente ácido.

pH: Aproximadamente 3,5 em solução 5%

Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de Cristalização: Abaixo de 90°C

	Data 27/12/2011	Documento FISPQ	Revisão 001
FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS SULFATO DE ALUMÍNIO			

Ponto de fusão: 90,0 a 95,0 °C em água de cristalização.

Temperatura de decomposição: Acima de 105°C

Ponto de fulgor: Não aplicável. Produto não inflamável.

Limites de explosividade: Não aplicável. Produto não inflamável.

Densidade: 1,32 a 15°C

Solubilidade: Solúvel em água. Insolúvel em álcool.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas

Instabilidade: Estável em condições normais.

Reações perigosas: Não há.

Condições a evitar: Aquecimento forte, hipoclorito e bases alcalinas.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Hipoclorito e bases alcalinas.

Produtos perigosos da decomposição: Decomposição térmica do sulfato de alumínio libera trióxido de enxofre.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade aguda: Irritação da pele, dos olhos e da mucosa das vias respiratórias.

Efeitos locais: Inalação: a exposição contínua à poeiras pode provocar irritações das mucosas (nariz, garganta, olhos), leve corrosão dos dentes, dificuldade para respirar, bronquite.

Pele: o contato repetido do sulfato com a pele pode originar irritações leves.

Olhos: riscos de sérios danos aos olhos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Mobilidade: Dados quantitativos nos efeitos ecológicos deste produto não estão disponíveis. O seguinte se aplica a todos os sais de alumínio: tóxico para organismos aquáticos.

Persistência/degradabilidade: Inibidor de atividade bacteriológica, a partir de 2,5 g/L.

Comportamento esperado: No caso de contato com soluções alcalinas a floculação pode causar dano mecânico em organismos aquáticos.

Ecotoxicidade: Peixes: pouco tóxico- 0,1 mg/L / tóxico- 0,55 mg/L. Em relação ao sulfato danos biológicos com 7 mg/L.

Crustáceos: D. Magna tóxico a partir de 136 mg/L. / Sc. Quadricauda, tóxico a partir de 1,5 mg/L.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto, resíduos e embalagens: Se a reutilização ou reciclagem não for possível, o material poderá ser disposto em aterro sanitário. Em conformidade com a legislação local vigente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

	Data 27/12/2011	Documento FISPQ	Revisão 001
FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS SULFATO DE ALUMÍNIO			

Regulamentações nacionais e internacionais

Não enquadrado como perigoso para o transporte de produto químico.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações

- Regulamentação de transporte rodoviário de produtos perigosos - Ministério dos Transportes – 1998

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências

Bibliográficas:

- FISPQ - fornecedores
- Manual de autoproteção - manuseio e transporte rodoviário de produtos perigosos - PP5 (ed. 2000)
- Manual de segurança e medicina do trabalho - Atlas - n.16 - 36 ed.
- IPCS - International Programme and Chemical Safety
- Reativos.Diagnóstica – Produtos químicos; 1990/91, Meck
- Merck Index, 9ª edição
- Condensed Chemical Dictionary, 13ª edição, Hawley's

Legenda: CAS: chemical abstracts service

"As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário."