

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1. Identificadores do produto

- Nome do produto : **ÁCIDO PERACÉTICO 2 %.**
- Tipo(s) do produto : PROXITANE® ST, PROXITANE® RFA
- Fórmula molecular : CH₃-COOOH

1.2. Detalhes do fabricante ou do fornecedor

- Empresa : PEROXIDOS DO BRASIL Ltda
- Endereço : RUA JOAO LUNARDELLI, 1301 - CIC
BRA- 81460-100 CURITIBA
- Telefone : +554133165200
- Fax : +554133165200
- Endereço de e-mail : vendas.peroxidos@solvay.com

1.3. Número do telefone de emergência 0800 41 8182 (Brasil)

- Número do telefone de emergência +44(0)1235 239 670 [CareChem 24] (Outros países)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Perigos mais importantes

- Pode agravar um incêndio, comburente.
- Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
- Nocivo se ingerido.
- Nocivo em contato com a pele.
- Pode ser nocivo se inalado.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

2.2. Efeitos do produto

2.2.1. Efeitos adversos à saúde humana

- Corrosivo para a pele - Categoria 1B
- Lesão grave nos olhos - Categoria 1
- Toxicidade aguda - Categoria 4 - Via de exposição : Oral
- Toxicidade aguda - Categoria 4 - Via de exposição : Dérmico
- Toxicidade aguda - Categoria 5 - Via de exposição : Inalação
- Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única - Categoria 3 - Via de exposição : Inalação

2.2.2. Efeitos ambientais

- Toxicidade crônica em meio aquático - Categoria 2

2.2.3. Perigos físico e químico

- Líquidos oxidantes - Categoria 2

2.3. Perigos específicos

- Pode provocar incêndios.
- Provoca queimaduras.

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

2.4. Sintomas principais

2.4.1. Inalação

- Irritante respiratório grave
- Sintomas: Dificuldade em respirar, Tosse, pneumonia química, edema pulmonar
- Exposição repetida ou prolongada: Sangramento no nariz, bronquite crônica

2.4.2. Contato com a pele

- Corrosivo
- Sintomas: Vermelhidão, Tumorção dos tecidos, Queimadura

2.4.3. Contato com os olhos

- Corrosivo
- Pode provocar dano irreversível para os olhos.
- Sintomas: Vermelhidão, Lacrimejamento, Tumorção dos tecidos, Queimadura

2.4.4. Ingestão

- Se ingerido, queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estômago.
- Sintomas: Náusea, Dor abdominal, Vômito com sangue, Diarréia, Sufocação, Tosse, Grave deficiência respiratória
- Risco de: Problemas respiratórios

2.5. Classificação de perigo do produto químico

Classificado como perigoso de acordo com a norma NBR 14725-2, como emendada

Classe de risco	Categoria de perigo	Via de exposição	H - Frases
Líquidos oxidantes	Categoria 2		H272
Corrosivo para a pele	Categoria 1B		H314
Lesão grave nos olhos	Categoria 1		H318
Toxicidade aguda	Categoria 4	Oral	H302
Toxicidade aguda	Categoria 4	Dérmico	H312
Toxicidade aguda	Categoria 5	Inalação	H333
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única	Categoria 3	Inalação	H335
Toxicidade crônica em meio aquático	Categoria 2		H411

2.6. Elementos apropriados da rotulagem

Nome(s) na etiqueta

Componentes perigosos : Acetic acid
Peróxido de Hidrogênio
Peracetic acid

Palavra de advertência

Perigo

Pictogramas de risco



ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

Frases de perigo

- H272 - Pode agravar um incêndio, comburente.
- H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
- H302 - Nocivo se ingerido.
- H312 - Nocivo em contato com a pele.
- H333 - Pode ser nocivo se inalado.
- H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução

Prevenção

- P210 - Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.
- P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial.
- P221 - Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis.
- P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha.
- P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
- P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Resposta de emergência

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Tipo de produto : Mistura

3.1. Concentração

Nome da substância:	Concentração
Acetic acid Nº CAS: 64-19-7	ca. 22 %
Peróxido de Hidrogênio Nº CAS: 7722-84-1	ca. 6 %
Peracetic acid Nº CAS: 79-21-0	ca. 2 %

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

3.2. Componentes perigosos

Nome da substância	Classe de risco	Categoria de perigo	Via de exposição	H - Frases
Acetic acid	Líquidos inflamáveis	Categoria 3		H226
	Corrosivo para a pele	Categoria 1A		H314
Peróxido de Hidrogênio	Líquidos oxidantes	Categoria 1		H271
	Corrosivo para a pele	Categoria 1A		H314
	Toxicidade aguda	Categoria 4	Oral	H302
	Toxicidade aguda	Categoria 4	Inalação	H332
	Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única	Categoria 3	Inalação	H335
	Toxicidade aguda em meio aquático	Categoria 2		H401
	Toxicidade crônica em meio aquático	Categoria 3		H412
Peracetic acid	Líquidos inflamáveis	Categoria 3		H226
	Peróxidos orgânicos	Tipo D		H242
	Toxicidade aguda	Categoria 4	Inalação	H332
	Toxicidade aguda	Categoria 4	Dérmico	H312
	Toxicidade aguda	Categoria 4	Oral	H302
	Corrosivo para a pele	Categoria 1A		H314
	Risco aquático agudo	Categoria 1		H400

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. Medidas de primeiros-socorros

4.1.1. Se inalado

- Mudar para o ar livre.
- Oxigênio, ou respiração artificial, se necessário.
- Deixar a vítima deitada e colocá-la na posição de descanso, mantendo-a quente e cobrindo-a com roupa.
- Chamar o médico imediatamente .

4.1.2. Em caso de contato com o olho

- Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
- Lavar imediatamente com bastante água, inclusive debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.
- Administrar um colírio analgésico (oxibuprocaina) em caso de dificuldade de abertura das pálpebras.
- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.

4.1.3. Em caso de contato com a pele

- Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.
- Lavar imediatamente com muita água.
- Manter quente e em local calmo.
- Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
- Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.

4.1.4. Se ingerido

- Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.
- Caso haja ingestão, lave repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).
- NÃO provoque vômito.
- Pode ser necessária respiração artificial e/ou oxigênio.

4.2. Notas para o medico

- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.

- É necessária uma opinião médica imediata.
- As queimaduras devem ser tratadas por um médico.
- Risco de estado de choque.
- Acompanhamento pelo médico durante pelo menos 48 horas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção

5.1.1. Meios adequados de extinção

- Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.
- Água
- Spray de água

5.1.2. Agentes de extinção inadequados

- Nenhum(a).

5.2. Riscos específicos resultantes do produto químico

- O oxigênio liberado durante a decomposição térmica pode apoiar a combustão

5.3. Medidas especiais de proteção pessoal para o combate a incêndio

- Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.
- Usar equipamento de proteção individual.
- Utilizar um traje inteiro resistente aos produtos químicos
- Resfriar os recipientes / tanques, pulverizando-os com água.
- Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de combate a incêndios.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Recomendações para pessoal não envolvido com emergências

- Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
- Afastar as pessoas e mantê-las numa direção contrária ao vento em relação ao derramamento.

6.1.2. Recomendações para atendentes de emergências

- Usar equipamento de proteção individual.
- A secagem deste produto na roupa ou em substâncias combustíveis pode causar um incêndio.
- Manter úmido com água.
- Evitar dispersão ou derramamento posteriores.
- Manter afastado de Produtos incompatíveis.

6.2. Precauções ao meio ambiente

- A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
- Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.
- Em caso de liberação acidental ou derramamento, imediatamente notificar às autoridades apropriadas se forem requeridas pelas leis locais, Estado/Provinciais Federais e regulamentos.

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

- Conter os vazamentos.
- Embeber com material absorvente inerte.
- Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
- Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

6.4. Consulta a outras seções

- Consultar as seções 7 e 8 para medidas de proteção.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Manuseio

7.1.1. Precauções para manuseio seguro

- Usar somente em locais bem ventilados.
- Antes de qualquer operação, passivar os circuitos de tubagens e aparelhos segundo o processo recomendado pelo produtor.
- Utilizar apenas utensílios limpos e secos.
- Nunca voltar a colocar material não utilizado no recipiente de armazenagem.
- Não deve entrar em contacto com:
 - Materiais orgânicos
 - Manter afastado de Produtos incompatíveis.
 - Manter afastado do calor.

7.1.2. Medidas de higiene

- Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.
- Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.
- Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Não comer, beber ou fumar durante o uso.
- Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho.
- Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

7.2. Armazenamento

7.2.1. Armazenamento

- Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
- Manter hermeticamente fechado, em local seco, fresco e bem arejado.
- Guardar numa área protegida com paredes para conter o vazamento.
- Manter afastado de Produtos incompatíveis.

7.2.2. Material de embalagem

7.2.2.1. Material adequado

- Aço inoxidável decapado e passivado.
- Graus compatíveis de PE de alta densidade.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle

8.1.1. Valores limites de exposição

Acetic acid

- EUA. Valores limites de limiar ACGIH 03 2013
média ponderada de tempo = 10 ppm
- EUA. Valores limites de limiar ACGIH 03 2013
Limite de exposição de curto prazo = 15 ppm
- Brasil. OELs. (NR - 15, Anexo 11) Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho 1991
Observações: Listado
- Brasil. OELs. (NR - 15, Anexo 11) Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho 03 2013
média ponderada de tempo = 8 ppm
média ponderada de tempo = 20 mg/m³

Peróxido de Hidrogênio

- EUA. Valores limites de limiar ACGIH 03 2013
média ponderada de tempo = 1 ppm
- Brasil. OELs. (NR - 15, Anexo 11) Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho 03 2013
média ponderada de tempo = 1 ppm

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

Peracetic acid

- SAEL (Solva y Acceptable Exposure Limit) 2008
TWA = 0,2 ppm

8.2. Controles da exposição

8.2.1. Controles apropriados de engenharia

- Providenciar ventilação adequada.
- Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com as limites de exposição relativos à profissão.

8.2.2. Medidas de proteção individual

8.2.2.1. Proteção respiratória

- Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.
- Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

8.2.2.2. Proteção das mãos

- Luvas impemeáveis
- Anote as informações do fabricante relativas à permeabilidade e ao tempo limite e às condições especiais de local de trabalho (tensão mecânica, duração do contato).
- Material adequado: borracha butílica

8.2.2.3. Proteção dos olhos

- Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.
- Se salpicos podem ocorrer, vestir: Óculos de segurança bem ajustados, Proteção facial

8.2.2.4. Proteção do corpo e da pele

- Avental quimicamente resistente
- Se salpicos podem ocorrer, vestir: Vestuário de protecção/botas em borracha butilo, se risco de projecções

8.2.3. Controles de riscos ambientais

- Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

■ Aspecto	líquido
■ Cor	incolor
■ Odor	pungente
■ pH	< 2
■ pKa	pKa1= 8,2 em 25 °C
■ Ponto de fusão/congelamento	ca. -42 °C (valor calculado)
■ Ponto/intervalo de ebulição	ca. 105 °C, (valor calculado)
■ Ponto de fulgor	74 - 83 °C (vaso fechado)
■ Taxa de evaporação	Não há dados
■ Inflamabilidade (sólido, gás)	não aplicável
■ Inflamabilidade	O produto não é inflamável., Pode incendiar sob ação do calor.
■ Riscos de explosão	Não explosivo
■ Pressão do vapor	ca. 32 hPa, em 25 °C; Método: valor calculado
■ Densidade do vapor	Dados não disponíveis
■ Densidade	Dados não disponíveis

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

■ Densidade relativa	1,1
■ Densidade aparente	não aplicável
■ Solubilidade	Dados não disponíveis
■ Solubilidade	completamente miscível (Water) solúvel moderadamente solúvel, Solventes aromáticos
■ Coefficiente de partição (n-octanol/água)	log Pow: -1,25, Método: valor calculado log Pow: -0,52, Método: valor medido
■ Temperatura de auto-ignição	Dados não disponíveis
■ Temperatura de decomposição	>= 60 °C, Temperatura de decomposição auto-acelerada (TDAA)
■ Viscosidade	Dados não disponíveis
■ Propriedades oxidantes	Propriedades oxidantes

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

- Decompõe-se com o calor.
- Pode incendiar sob ação do calor.
- Perigo exotérmico potencial

10.2. Estabilidade química

- Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

- Favorece a combustão de materiais combustíveis.
- O contacto com produtos inflamáveis pode causar incêndios ou explosões.
- Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.
- Fogo ou calor intenso podem causar a ruptura violenta das embalagens.

10.4. Condições a serem evitadas

- Contaminação
- Para evitar a decomposição térmica, não superaquecer.

10.5. Materiais incompatíveis

- Ácidos, Bases, Metais, Sais de metais pesados, Sais de metal em pó, Agentes redutores, Materiais orgânicos, Materiais inflamáveis

10.6. Produtos de decomposição perigosa

- Oxigênio

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1. Toxicidade aguda

11.1.1. Toxicidade aguda oral

- DL50, ratazana, > 300 mg/kg (5 % PAA mixture)

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

11.1.2. Toxicidade aguda inalatória

- CL50, 4 h, ratazana, 4.080 mg/m³, aerossol (5 % PAA mixture)

11.1.3. Toxicidade aguda dérmica

- DL50, coelho, 1.147 mg/kg (5 % PAA mixture)

11.1.4. Irritação (outra via)

- Inalação, ratazana, Irritante para as vias respiratórias., 22 - 24 mg/m³, RD 50 (Peracetic acid)

11.2. Corrosão/irritação da pele

- coelho, Corrosivo

11.3. Lesões oculares graves/irritação ocular

- coelho, Risco de graves lesões oculares.

11.4. Sensibilização respiratória ou da pele

- cobaia, Não provoca sensibilização em animais de laboratório.

11.5. Mutagenicidade em células germinativas

- In vitro, os testes mostraram efeitos mutagênicos.
- Os testes in vivo não mostraram efeitos mutagênicos

11.6. Carcinogenicidade

- Dados não disponíveis

11.7. Efeitos da toxicidade na reprodução e lactação

- Nenhuma toxicidade para reprodução
- ratazana, 12,5 mg/kg, NOAEL, efeito fetotóxico (Peracetic acid)
- ratazana, 12,5 mg/kg, NOAEL, fêmea (Peracetic acid)

11.8. Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida

- Oral, 13 semanas, ratazana, 0,75 mg/kg, NOAEL (Peracetic acid)

11.9. Outras Informações

- Dados não disponíveis

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Ecotoxicidade

- Peixes, *Lepomis macrochirus*, CL50, 96 h, 1,1 mg/l (Peracetic acid)
- Peixes, *Brachydanio rerio*, NOEC, 33 Days, 0,00069 mg/l, Estágio inicial de vida (Peracetic acid)
- Crustáceos, *Daphnia magna*, CE50, 48 h, 0,73 mg/l (Peracetic acid)
- *Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde), CE50, 72 h, 0,16 mg/l (Peracetic acid)

12.2. Persistência e degradabilidade

12.2.1. Degradação abiótica

- Ar, t 1/2 ca. 4 d
Resultado: O produto pode ser degradado mediante processo abiótico como, por exemplo, processo fotolítico ou químico. (Peracetic acid)
- Água, t 1/2 (Hidrólise) ca. 63 h
Resultado: Degradação química
Condições: pH 7 (Peracetic acid)
- Solo, t 1/2 ca. 1 min
Resultado: Degradação química (Peracetic acid)

12.2.2. Biodegradação

- aeróbio, Testado de acordo com: Diretriz de Teste de OECD 301E, > 70 % após 28 d
Resultado: Rapidamente biodegradável.
(Peracetic acid)

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

- Efeitos em estações de tratamento de esgotos, 5,1 mg/l
Resultado: acção inibidora
(Peracetic acid)

12.3. Potencial bioacumulativo

- log Pow -0,52,
Resultado: Não bioacumula.
valor medido (Peracetic acid)

12.4. Mobilidade no solo

- Água,
Solubilidade, Mobilidade (Peracetic acid)
- Solo/sedimentos, log KOC:0,16
adsorção não significativa
- Ar, Volatilidade, Constante de Henry (H), 0,22 Pa.m³/mol
insignificante (Peracetic acid)

12.5. Outros efeitos adversos

- Dados não disponíveis

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

- Entrar em contato com o fabricante.
- Entrar em contato com os serviços de remoção de resíduos.
- Segundo normas locais e nacionais.

13.2. Embalagens contaminadas

- Embalagens vazias.
- Limpar o recipiente com água.
- Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.
- A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração.
- Segundo normas locais e nacionais.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1. ANTT

Número ONU	UN 3149
Classe	5.1
Grupo de embalagem	II
Rótulos	5.1 - Oxidizing substances 8 - Corrosive
No. HI	58
Observações	Perigoso para o meio ambiente
Nome apropriado para embarque	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,STABILIZED

ÁCIDO PERACÉTICO 2 %

Data da revisão PBL 28.05.2015

14.2. Regulamentos internacionais para transportes

- IATA-DGR

Número ONU	UN 3149
Classe	5.1
Grupo de embalagem	II
Rótulos	5.1 - Oxidizing substances 8 - Corrosive
Observações	Perigoso para o meio ambiente
Nome apropriado para embarque	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,STABILIZED

- IMDG

Número ONU	UN 3149
Classe	5.1
Grupo de embalagem	II
Rótulos	5.1 - Oxidizing substances 8 - Corrosive
N° HI/UN	3149
SEM	F-H S-Q
Observações	Poluente marinho
Nome apropriado para embarque	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,STABILIZED

- ADR

Número ONU	UN 3149
Classe	5.1
Grupo de embalagem	II
Rótulos	5.1 - Oxidizing substances 8 - Corrosive
N° HI/UN	58 / 3149
Observações	Perigoso para o meio ambiente
Nome apropriado para embarque	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,STABILIZED

- RID

Número ONU	UN 3149
Classe	5.1
Grupo de embalagem	II
Rótulos	5.1 - Oxidizing substances 8 - Corrosive
N° HI/UN	58 / 3149
Observações	Perigoso para o meio ambiente
Nome apropriado para embarque	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,STABILIZED

- ADN

Número ONU	UN 3149
Classe	5.1
Grupo de embalagem	II
Rótulos	5.1 - Oxidizing substances 8 - Corrosive
Observações	Perigoso para o meio ambiente
Nome apropriado para embarque	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,STABILIZED

15. REGULAMENTAÇÕES

- Parecer técnico
- ABNT NBR 14725:2009
- ABNT NBR 14725-4–Parte 4: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ
- ABNT NBR 14725-2 – Parte 2: Sistema de classificação de perigo
- ABNT NBR 14725-3 – Parte 3: Rotulagem

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1. Texto integral das declarações-H referidas na secção 3

H226	-	Líquido e vapores inflamáveis.
H242	-	Pode incendiar sob ação do calor.
H271	-	Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburente.
H302	-	Nocivo se ingerido.
H312	-	Nocivo em contato com a pele.
H314	-	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H332	-	Nocivo se inalado.
H335	-	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H400	-	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H401	-	Tóxico para os organismos aquáticos.
H412	-	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

16.2. Outras informações

- Atualização
Esta FISPQ contém alterações em relação à versão anterior na(s) seção: 1,2,3,2,7.2.1,11,12,14,15,16
- Nova edição a distribuir aos clientes.

Esta FISPQ destina-se apenas ao país indicado ao qual é aplicável. FISPQ aplicáveis a outros países/regiões estão disponíveis mediante pedido. Por favor, confirme com o Representante de Vendas local.

A informação constante desta ficha corresponde ao estado actual dos nossos conhecimentos e da nossa experiência do produto e não é exaustiva. Aplica-se ao produto nas condições que se especificam, salvo menção em contrário. Em caso de combinações ou de misturas, assegurar-se de que nenhum novo perigo possa aparecer. Esta informação não dispensa, em nenhum caso, o utilizador do produto de respeitar o conjunto dos textos legislativos, regulamentares e administrativos relativos ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde humana e do ambiente.