

Introducción a la Informática

Ejercitación En la mesa de trabajos realizamos la siguiente consigna en la máquina virtual creada:

- Crear un archivo en Google Documents o Word en la computadora.
- Investigar y contestar las siguientes preguntas.

¿Que es un usuario root en Linux?

R/ Es un nivel de usuario que tiene acceso administrativo al sistema. Pueden realizar modificaciones de seguridad. Similar al usuario administrador de Windows.

¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?

R/ Debido a que Ubuntu es una versión de Linux, que es una versión específica de procesador de Unix (que estaba algo basada en Multics). Unix fue diseñado desde el principio como un sistema multitarea multiusuario, por lo que las contraseñas se usaron para proteger diferentes cuentas de usuario en la misma máquina. Esto también incluía cuentas del sistema como root, que también tenían una contraseña para evitar que usuarios desconocidos causan daños al sistema.

¿Cuáles son los procesos típicos de Linux?

R/Un proceso en linux es una serie de instrucciones que vienen de un programa que está en ejecución. Existen diferentes elementos que incorporan un proceso como la prioridad de ejecución del proceso que le indica a Linux cuánto CPU utilizar y el tiempo máximo de ejecución del proceso.

¿Cómo identificarlos?

R/ Cada proceso que se inicia es referenciado con su Process ID (PID), que es siempre un entero positivo entre 0 y 65,535 aunque esto puede modificarse.

Investigar y establecer una contraseña para el usuario root.

- 1. Abre la Terminal (Control + Alt + T)
- 2. Teclea (sin comillas) "sudo su"
- 3. Introduce tu clave actual
- 4. Teclea "passwd root" y escribe tu nueva clave
- 5. Pulsa enter y cierra la terminal

Ubuntu usa Sudo por defecto. Si introduce su comando con "Sudo", le pedirá su contraseña de usuario y luego la ejecutará como root. Para obtener una sesión raíz, use:

Sudo -i

Para habilitar la cuenta raíz, abra una terminal y ejecute lo siguiente para establecer una contraseña raíz:

Sudo passwd root

• Subir el documento de manera individual en la mochila.

Opcional:

- Escribir en la terminal el comando apt install cowsay.
- Escribir en la terminal el comando cowsay " Hola mundo ".

```
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la infornación de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
cousay-off
Paquetes sugeridos:
filters
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
cousay cousay-off
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 184 no actualizados.
Se necesita descargar 21,7 kB de archivos.
Se utilizarán 112 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 cousay all 3.03+dfsg1-15 [18,0 kB]
Des:2 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 cousay-off all 3.03+dfsg1-15 [3.640 B]

Descargados 21,7 kB en 0s (22,6 kB/s)
Seleccionando el paquete cousay previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 58020 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../cousay_3.03+dfsg1-15_all.deb ...
Seleccionando el paquete cousay-off previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../cousay_3.03+dfsg1-15_all.deb ...
Seleccionando el paquete cousay-off previamente no seleccionado.
Desempaquetando cousay (3.03+dfsg1-15) ...
Seleccionando el paquete cousay-off f.3.03+dfsg1-15_all.deb ...
Desempaquetando cousay -off (3.03+dfsg1-15) ...
Configurando cousay -off (3.03+dfsg1-15) ...
Configurando cousay -off (3.03+dfsg1-15) ...
Configurando cousay -off (3.03+dfsg1-15) ...
brenda@ubuntu-intro: cousay -off (3.03
```

• Escribir en la terminal el comando sudo apt install fortune

```
Descryados 21,7 kB en 0s (22,6 kB/s)

Descargados 21,7 kB en 0s (22,6 kB/s)

Seleccionando el paquete cousay previamente no seleccionado.

(Leyendo la base de datos ... 50020 ficheros o directorios instalados actualmente.)

Preparando para desempaquetar .../cousay_3.03+dfsg1-15_all.deb ...

Desempaquetando cousay (3.03+dfsg1-15) ...

Seleccionando el paquete cousay-off previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar .../cousay_-off_3.03+dfsg1-15_all.deb ...

Desempaquetando cousay-off (3.03+dfsg1-15) ...

Preparando disparadores para man-db (2.7.5-1) ...

Configurando cousay-off (3.03+dfsg1-15) ...

Desempaquetando cousay-off (3.03+dfsg1-15) ...

Desempaquetando cousay-off (3.03+dfsg1-15) ...

Configurando cousay-off (3.03+dfsg1-15) ...

brenda@ubuntu-intro: $ cousay "hola mundo"

\( \begin{align*} \begin{al
```

• Escribir en la terminal fortune.

```
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la infornación de estado... Hecho
Nota, seleccionando «fortune-mod» en lugar de «fortune»
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
    fortunes-min librecode0
Paquetes sugeridos:
    fortune x11-utils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
    fortune-mod fortunes-min librecode0
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 184 no actualizados.
Se uncesita descargar 600 kB de archivos.
Se utilizarán 1.673 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Dessa continuar? [S/m] s
Des:1 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main i386 librecode0 i386 3.6-22 [499 kB]
Des:2 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortune-mod i386 1:1.99.1-7 [39,6 kB]
Des:3 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortune-mod i386 1:1.99.1-7 [61,8 kB]
Des:3 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortunes-nin all 1:1.99.1-7 [61,8 kB]
Des:3 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortunes-nin all 1:1.99.1-7 [61,8 kB]
Descargados 600 kB en 2s (211 kB/s)
Seleccionando el paquete l'ibrecode0:i386 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 58087 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../sicheros o directorios instalados ...
Seleccionando el paquete fortune-m
```

• fortune | cowsay

```
(Leyendo la base de datos ... 58087 ficheros o directorios instalados actualmente.)

Preparando para desempaquetar .../librecodeci 3.6-22.] ...

Seleccionando el paquete fortune-mod previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar .../fortune-mod | 1/3a1.99.1-7.386.deb ...

Desempaquetando fortune-mod (1:1.99.1-7) ...

Seleccionando el paquete fortunes-min previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar .../fortunes-min | 1/2a1.99.1-7.all.deb ...

Desempaquetando fortunes-min (1:1.99.1-7) ...

Procesando disparadores para libe-bin (2.23-0ubuntu11) ...

Procesando disparadores para nan-db (2.7.5-1) ...

Configurando librecode0:1386 (3.6-22) ...

Configurando fortune-mod (1:1.99.1-7) ...

Configurando fortune-min (1:1.99.1-7)
```