

Comando	Función
git init	Crear repositorio local
git config --global user.name " aquí el nombre usuario github"	Configurar el nombre de usuario
git config --global user.email " aquí el correo usuario github"	Configurar correo de usuario
git add "nombre de archivo"	agregar para que sea un commit
git add .	Sube todos los archivos
git status	Verificar los archivos modificado
git commit -m " aquí va mensaje de trabajo hecho"	commit con comentario del trabajo
git log	Para verificar el historial
git branch -M main	Cambiar a rama principal (cambiar nombre de rama)
git config --global init.defaultBranch main	Configurar a que inicie en principal main
git push origin master	envía los cambios al repositorio remoto
git pull	Descarga los cambios que existen en el repositorio remoto
git clone #aqui va URL	clonamos repositorio en nuestra máquina
git remote add origin "aquí va url repositorio"	agregar repositorio remoto a local
git remote -v	verificar si se agregó correctamente el repositorio remoto
git push origin main	Enviar documentos a git hub
git pull origin main	traer archivos nuevos y con cambios en la rama main
git remote remove origin	eliminar remoto
git branch "nombre de nueva rama"	Para crear una rama a partir de la rama main
git checkout main	Cambia a rama main
git merge "nombre de rama a unir"	Combinar rama a rama main
git merge "nombre de rama a unir"	Combinar rama a rama main