¿Qué es un usuario root en Linux?

El usuario root es el que tiene acceso administrativo al sistema, tiene todos los permisos del SO, puede acceder a cualquier archivo y también ejecutar cualquier comando, hay que utilizarlo con mucho cuidado porque podríamos llegar a dejar nuestro sistema inutilizable por un comando mal ejecutado por eso viene deshabilitado por defecto.


¿Por qué Ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación? Por que viene deshabilitado por defecto.


¿Cuáles son los procesos típicos de Linux?

- Procesos Normales
- Procesos Daemon
- Procesos Zombie

¿Cómo establecer una contraseña para el usuario root en Ubuntu? En la terminal:

- 1. Introducir el comando su -
- 2. Introducir la contraseña actual
- 3. Introducir el comando passwd
- 4. Introducir la nueva contraseña
- 5. Reintroducir la contraseña actual





```
Intro [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
 Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
The following additional packages will be installed:
  fortunes-min librecode0
Suggested packages:
 fortunes x11-utils
The following NEW packages will be installed:
fortune-mod fortunes-min librecode0
O upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 150 not upgraded.

Need to get 600 kB of archives.

After this operation, 1,673 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main i386 librecode0 i386 3.6-22 [499 kB]
Get:2 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortune-mod i386 1:1.99.1-7 [39.6 kB]
Get:3 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortunes-min all 1:1.99.1-7 [61.8 kB]
Fetched 600 kB in 0s (642 kB/s)
Selecting previously unselected package librecode0:i386.
(Reading database ... 54920 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../librecode0_3.6-22_i386.deb ...
Unpacking librecode0:i386 (3.6-22) ...
Selecting previously unselected package fortune-mod.
Preparing to unpack .../fortune-mod_1%3a1.99.1-7_i386.deb ...
Unpacking fortune-mod (1:1.99.1-7) ...
Selecting previously unselected package fortunes-min.
Preparing to unpack .../fortunes-min_1%3a1.99.1-7_all.deb ...
Unpacking fortunes-min (1:1.99.1-7) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Setting up librecode0:i386 (3.6-22) ...
Setting up fortune-mod (1:1.99.1-7) ...
Setting up fortunes-min (1:1.99.1-7) ..
Processing triggers for libc-bin (2.23-Oubuntu11) ... root@10:~# fortune
There is a 20% chance of tomorrow.
root@10:~# fortune cowsay
No fortunes found
root@10:~# fortune
You are so boring that when I see you my feet go to sleep.
root@10:~#
                                                                                 🔯 🥯 🔰 🗗 🤌 🧰 🛄 🚰 👸 🚱 🛂 CTRL DERECHA
```