COMANDOS	FUNCIÓN
GIT INIT	Inicializa repositorio de git en la carpeta donde estemos ubicados
GIT ADD.	Agrega todos los archivos de la carpeta al repositorio
GIT COMMIT -M	Crea un commit y un mensaje
GIT PUSH ORIGIN *NOMBRE DE RAMA*	Sube el commit junto con todos los cambios efectuados al repositorio remoto
GIT PULL ORIGIN *NOMBRE DE RAMA*	Descarga al repositorio local cambios efectuados en el repositorio remoto
GIT CLONE *LINK REPOSITORIO REMOTO*	Clona el repositorio remoto a una carpeta local
GIT REMOTE ADD *LINK REPOSITORIO REMOTO*	Vincula repositorio local a un repositorio remoto alojado en GitHub
GIT REMOTE -V	Verifica a qué repositorio remoto está vinculado el repositorio local
GIT STATUS	Verifica estado de los archivos del repositorio (si hay nuevos cambios, si fueron agregados al commit y están listos para ser subidos al repositorio remoto)
GIT CONFIG USER.NAME	Configura nombre de usuario
*NOMBREDEUSUARIO*	Comigura nombre de disdano
GIT CONFIG USER.EMAIL *DIRECCIONDEMAIL*	Configura dirección de mail
GIT BRANCH *NOMBREDERAMA*	Configura una nueva rama para trabajar sobre el repositorio remoto
GIT CHECKOUT *NOMBREDERAMA*	Utilizado para moverse entre ramas
	1