

Nombre y apellido: Simón Pintos

1- ¿Qué es un usuario root en linux?

El usuario root es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos. Normalmente es la cuenta de administrador.

2- ¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?

Porque no se supone que debemos añadir una contraseña para la cuenta de root. Debido a que tenemos el mecanismo sudo para manejar eso.

3- ¿Cuáles son los procesos típicos de linux?

PID, PPID, CMD, bash, UID, TIME.

4- ¿Cómo identificarlos?

Para ver los procesos en sistemas linux, contamos con el comando ps que listará todos los procesos que se encuentran corriendo en nuestro equipo.

```
usuario@ubuntu-Intro: ~
Archivo Editar Pestañas Ayuda
Preparando para desempaquetar .../fortune-mod_1%3a1.99.1-7_i386.deb ...
Desempaquetando fortune-mod (1:1.99.1-7) ...
Seleccionando el paquete fortunes-min previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../fortunes-min_1%3a1.99.1-7_all.deb ...
Desempaquetando fortunes-min (1:1.99.1-7) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.5-1) ...
Configurando librecode0:i386 (3.6-22) ...
Configurando fortune-mod (1:1.99.1-7) ...
Configurando fortunes-min (1:1.99.1-7) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
usuario@ubuntu-Intro:~$ fortune
I think we are in Rats' Alley where the dead men lost their bones.
-- T.S. Eliot
usuario@ubuntu-Intro:~$ cowsay "Hola mundo"

  < Hola mundo >
  -----
  \      ^__^
   \     (oo)\_______
      (__)\       )\/\
         ||----w |
         ||     ||
usuario@ubuntu-Intro:~$
```

```
usuario@ubuntu-Intro: ~
Archivo Editar Pestañas Ayuda
Des:3 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 fortunes-min all
1:1.99.1-7 [61,8 kB]
Descargados 600 kB en 0s (909 kB/s)
Seleccionando el paquete librecode0:i386 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 147313 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../librecode0_3.6-22_i386.deb ...
Desempaquetando librecode0:i386 (3.6-22) ...
Seleccionando el paquete fortune-mod previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../fortune-mod_1%3a1.99.1-7_i386.deb ...
Desempaquetando fortune-mod (1:1.99.1-7) ...
Seleccionando el paquete fortunes-min previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../fortunes-min_1%3a1.99.1-7_all.deb ...
Desempaquetando fortunes-min (1:1.99.1-7) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.5-1) ...
Configurando librecode0:i386 (3.6-22) ...
Configurando fortune-mod (1:1.99.1-7) ...
Configurando fortunes-min (1:1.99.1-7) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.23-0ubuntu11) ...
usuario@ubuntu-Intro:~$ fortune
I think we are in Rats' Alley where the dead men lost their bones.
-- T.S. Eliot
usuario@ubuntu-Intro:~$
```