

Журнал металлургических исследований №3

Уникальный текст страницы номер 0. Концентрация H_2SO_4 (серной кислоты) не должна превышать значений: содержание SO_2 и CO_2 контролируется методом titration. Предел ≤ 200 мг/л при температуре не выше $80^\circ C$. Диапазон концентрации сульфатов составляет 200–300 мг/дм³ согласно ГОСТ. This process uses electrowinning (электроэкстракция) at low pH values.

Журнал металлургических исследований №3

Уникальный текст страницы номер 1. Концентрация H_2SO_4 (серной кислоты) не должна превышать значений: содержание SO_2 и CO_2 контролируется методом titration. Предел ≤ 200 мг/л при температуре не выше $80^\circ C$. Диапазон концентрации сульфатов составляет 200–300 мг/дм³ согласно ГОСТ. This process uses electrowinning (электроэкстракция) at low pH values.

Журнал металлургических исследований №3

Уникальный текст страницы номер 2. Концентрация H₂SO₄ (серной кислоты) не должна превышать значений: содержание SO₂ и CO₂ контролируется методом titration. Предел ≤ 200 мг/л при температуре не выше 80°C. Диапазон концентрации сульфатов составляет 200–300 мг/дм³ согласно ГОСТ. This process uses electrowinning (электроэкстракция) at low pH values.

Журнал металлургических исследований №3

Уникальный текст страницы номер 3. Концентрация H_2SO_4 (серной кислоты) не должна превышать значений: содержание SO_2 и CO_2 контролируется методом titration. Предел ≤ 200 мг/л при температуре не выше $80^\circ C$. Диапазон концентрации сульфатов составляет 200–300 мг/дм³ согласно ГОСТ. This process uses electrowinning (электроэкстракция) at low pH values.

Журнал металлургических исследований №3

Уникальный текст страницы номер 4. Концентрация H_2SO_4 (серной кислоты) не должна превышать значений: содержание SO_2 и CO_2 контролируется методом titration. Предел ≤ 200 мг/л при температуре не выше $80^\circ C$. Диапазон концентрации сульфатов составляет 200–300 мг/дм³ согласно ГОСТ. This process uses electrowinning (электроэкстракция) at low pH values.

Журнал металлургических исследований №3

Уникальный текст страницы номер 5. Концентрация H₂SO₄ (серной кислоты) не должна превышать значений: содержание SO₂ и CO₂ контролируется методом titration. Предел ≤ 200 мг/л при температуре не выше 80°C. Диапазон концентрации сульфатов составляет 200–300 мг/дм³ согласно ГОСТ. This process uses electrowinning (электроэкстракция) at low pH values.