

Avance semanal - Corrección 02 del Avance 01

Problema detectado y observación docente

El respaldo anterior reveló una contradicción: los scripts solicitaban utf8mb4_unicode_ci, pero Docker creaba la base antes de ejecutarlos y las tablas terminaban con utf8mb4_0900_ai_ci. El profesor Cristian Brenes también indicó que el modelo de nueve tablas excedía el alcance del avance.

Modelo vigente

Se eliminó del modelo activo la propuesta de participante, roles, tipos de identificación, identificaciones separadas y finca independiente. La entrega conserva exactamente cuatro tablas:

- tbproductores, con tbproductoresIdentificacionNumero como PRIMARY KEY natural VARCHAR;
- tbproductoresdireccion, con la identificación como PRIMARY KEY y FOREIGN KEY, una dirección por productor;
- tbproductoresfinca, con PRIMARY KEY compuesta por identificación y nombre, varias fincas por productor;
- tbbitacora, con eventos CREAR, ACTUALIZAR, DESACTIVAR y REACTIVAR dentro de la transacción.

Correcciones verificables

- 001_create_database.sql altera la base existente a utf8mb4_unicode_ci.
- Compose fija el juego de caracteres y la intercalación del servidor MySQL.
- Las FK de dirección y finca cambiaron de ON UPDATE CASCADE a ON UPDATE RESTRICT; ambas conservan ON DELETE RESTRICT.
- PUT rechaza modificar la identificación.
- La desactivación es lógica y la reactivación conserva la misma PK.

Pruebas y respaldo

La aceptación exige los gates PHP y Node, consultas de information_schema, restauración completa, restauración de estructura + datos y SHA-256 de los tres dumps. La evidencia ejecutada se registra en EvidenciasPruebasAvance01Correccion02.md; el paquete nuevo vive en Database/Backups/Avance01Correccion02/. Los respaldos anteriores no se modifican.

Limitaciones pendientes

No existen autenticación ni autorización. El tipo de identificación sigue como columna controlada. No se implementa una operación para cambiar la PK: una identificación incorrecta se desactiva y se crea nuevamente de forma trazable.