

Avance semanal - Corrección 04 del Avance 01

Observación docente aplicada

El profesor Cristian Brenes indicó que la creación de la base no debe usar PRIMARY KEY, FOREIGN KEY ni CHECK. También solicitó tablas singulares, columnas camelCase, tbproductorId INT NOT NULL sin AUTO_INCREMENT en MySQL y sentencias preparadas en PHP.

Modelo vigente

La base continúa llamándose dbtindercows para facilitar la migración y conserva exactamente cuatro tablas:

- tbproductor;
- tbproductordireccion;
- tbproductorfinca;
- tbbitacora.

Todas las columnas usan camelCase. Los datos de dirección y finca se asocian lógicamente mediante tbproductorId, sin FK. La identificación continúa inmutable por contrato de aplicación, pero no es una PK.

Implementación

- PHP adquiere GET_LOCK, calcula MAX(tbproductorId) + 1, inserta y libera el bloqueo después del commit o rollback.
- Los modelos usan PDO::prepare() y parámetros enlazados. Los valores de las solicitudes no se concatenan al SQL.
- POST y PUT mantienen una dirección y evitan fincas duplicadas como política de aplicación.
- La bitácora permanece dentro de la transacción.
- Los scripts de creación no contienen restricciones PK, FK, UNIQUE ni CHECK.

Validación y respaldo

La aceptación comprueba cuatro tablas singulares, cero restricciones, doce índices ordinarios no únicos, tbproductorId sin AUTO_INCREMENT, utf8mb4_unicode_ci, sentencias preparadas, pruebas PHP/Node/PDF y restauración sin diferencias. La evidencia corresponde a EvidenciasPruebasAvance01Correccion04.md y el respaldo a Database/Backups/Avance01Correccion04/.

Limitación consciente

SQL directo puede insertar IDs o identificaciones duplicadas, asociaciones huérfanas y valores fuera del dominio. Esa ausencia de seguridad estructural es intencional según la indicación docente. Los flujos PHP aplican las reglas del CRUD, pero no convierten esas reglas en restricciones de MySQL.