```html
<!--  finding simple interest  -->

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

      <meta charset="UTF-8">

      <title>JS</title>

      <style>

          div{

              width:25%;

              height:300px;

              background:#ffff66;

              margin:auto;

              padding:30px;

          }

          input{

              border:none;

              outline:none;

          }

          span{

              color:#cc0000;

          }

          output{

              color:#3300cc;

              font-size:22px;
```

```html
                }

        </style>

    </head>

    <body>

        <div>

                <h2>Simple Interest Calc</h3>

                <form autocomplete="off">

                        <label>Principle Amount</label> <br>

                    <input type="text" id="pamt"/> <span>&#8377;</span> <br>

                        <label>Time</label> <bR>

                        <input type="text" id="time"/> <span>Year(s)</span> <br>

                        <label>Rate of Interest</label> <br>

                        <input type="text" id="roi"/> <span>%</span> <br>

                        <input type="button" value="Calculate"
onclick="compute()"/>

                               

                        <input type="reset"/> <br> <bR>

                        <output id="result"></output>

                </form>

        </div>

        <script>

            function compute()

            {

                    let p, t, r, si; //local vars

                    //data collecting  from UI
```

```
                p = pamt.value;

                t = time.value;

                r = roi.value;


                si = p*t*r/100;

                result.value=`Interest Amount is :`+si;

            }

        </script>

    </body>

</html>
```