

ArmaReno 700

“Travertin”



ArmaReno 700 е суха минерална смес, с която може да постигнете уникални декоративни ефекти - визия на естествен камък, открит бетон, дърво, дори крокодилска кожа. Визията на естествения камък е все по-предпочитана, както в жилищното пространство, така и в офисното. Може да се получат повърхности различни по цвят, размер и структури. Възможностите на продукта за моделиране са неограничени. Всичко зависи от въображението ви.

Необходими продукти и разход

- Putzgrund - около 250 g/m²/слой
- ArmaReno 700 - около 3.000–5.000 g/m²/слой
- Histolith AntikLasur - около 100–150 ml/m²/слой
- Histolith Silikat Fixativ - при необходимост
- Histolith Volltonfarbe SI - при необходимост

Инструменти

- Назъбена маламашка
- Маламашка със закръглени зъбци от 20mm
- Пластмасова четка за структуриране
- Венецианска маламашка
- Гумен ракел
- Нивелир
- Макетен нож
- Четка
- Гъба за заглаждане

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Степента на гладкост трябва да отговаря най-малко на Q3. Всички останали повърхности трябва да се шпакловат.

ArmaReno 700

“Travertin”

Стъпка 1

Повърхността се grundира с Putzgrund, след което нанасяте ArmaReno 700 с назъбената маламашка. Загладете повърхността с помощта на гумения ракел. Моделирайте повърхността с помощта на структурираща четка (трева) и веднага загладете с венецианская маламашка ArteTwin. Така ще оформите естествената структура на камъка. Наличието на малки дупки по повърхността са желателни.

Стъпка 2

След частично изсъхване на повърхността (не напълно изсушена) се оформят каменните блокове, с всякакъв размер. Оформянето на фугите трябва да наподобява ъглите на естествен камък.

Стъпка 3

Нанесете Histolith AntikLasur в желан цвят, с помощта на четка. След това избршете повърхността. По този начин къде-то има напуквания цвета става по-тъмен, а по-останалата повърхност по-светъл. Така се получава естествена визия на камък.

Histolith AntikLasur може да се оцвети ръчно или в системата ColorExpress.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg