

DecoLasur Matt



Техническа информация

Употреба	Водоразредимо покритие
Плътност	1,07 g/cm ³
Клас на триене	Клас 2 според БДС EN 13300
Разход	100 ml/m ²
Степен на гланц	Мат (според БДС EN 13300)

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-DF01
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	< 1%
Директива 2004/42/EC	< 1 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 1 g/l
Без разредители и пластификатори	Да
според VdL – RL 01	
Водоразредима според	Да
2004/42/EC (Decopaint)	
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

Екологични етикети

Покрива изискванията за ЛОС според

Информационен лист за устойчивост

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
2	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона	да	да	да	да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финишно покритие, напр. бои, лакове)	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED	категория (IEQ4.2 - 2009) ЛОС гранична стойност под границата категория (IEQ4.2 - 2009)	Гладко финишно покритие 50 g/l Да Гладко покритие с добавяне на пигменти в точката на продажба
Дял на рециклиране	ЛОС гранична стойност под границата	100 g/l Да
Локация на производителя	Не се съдържа	
	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Информационен лист за устойчивост Редакция: 27.01.2018

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/пользователите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg
Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telephone +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de