

Capadecor® StuccoDecor Wachsdispersion

Специален восък за защита и подобряване на нюансите на покритите с StuccoDecor DI LUCE повърхности



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Восъчна дисперсия, която придава блясък на повърхностите.															
Характеристики	<ul style="list-style-type: none">• Прозрачен и без мирис• Дифузия и добра абсорбционна способност• Тестван AgBB															
Опаковка	0.500kg															
Основа	Восъчна диспесия															
Цвят	Прозрачен															
Степен на гланц	Гланц															
Съхранение	Минимум 12 месеца. Да се съхранява на прохладно място без замръзване, по възможност не под 5 °C и не над 35 °C. Отоворена кутия се съхранява непременно без достъп на въздух в нея и плътно затворена, за да се предотвратят образуването на бучки и частично засъхване.															
Технически данни	<ul style="list-style-type: none">• Плътност: са. 1,45 g/ml.															
Допълващи продукти	<ul style="list-style-type: none">• StuccoDecor Di Luce• Stucco Satinato• Calcino Romantico• Ефектни пигменти Capadecor Switch Lagoon/Switch Desert															
Бележка	Възможно е замърсяванията с оцветяващи течности като например кафе, червено вино, кетчуп и др. да не може да се отстранят без остатък от повърхността въпреки третирането с парафинова дисперсия StuccoDecor. Успехът при почистването зависи съществено от времето на действие на замърсяването.															
Съвместимост съгласно техническа карта № 606 Определяне областите на приложение	<table><tr><td>интериор 1</td><td>интериор 2</td><td>интериор 3</td><td>екстериор 1</td><td>екстериор 2</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>o</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>(-) не се препоръчва/ (o) препоръчва се при определени условия/ (+) препоръчва се</p>	интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2	+	+	o	-	-					
интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2												
+	+	o	-	-												



ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи	Продуктът се прилага само върху повърхности, покрити с StuccoDecor DI LUCE.
Нанасяне	<p>Да се осигури достатъчно за изсъхване на повърхността. Подлежащите на обработване площи следва да се оставят да се втвърдяват минимум 2 дни след завършването без да се импрегнират. Преждевременното обработване може да доведе до обезцветяване.</p> <p>Неразреденият материал се полага с цялата площ на венецианска маламашка пестеливо по повърхността. Излишният материал се отстранява незабавно с маламашката. След изсъхването се полира евентуално с мека кърпа (не се използва машина за полиране).</p> <p>При използването на ефектни пигменти във ваксата винаги се работи мокро-в-мокро, за да се предотврати образуването на ръбове.</p>
Подготовка на материала	<p>Материалът е готов за полагане.</p> <p>Употребата на ефектни пигменти е подходяща само върху материалите StuccoDecor Di Luce и Stucco Satinato. За тази цел желаното количество от ефектни пигменти се смесва директно със Stucco Decor Wachsdispersion и се разбърква добре до получаване на хомогенност.</p> <p>Моля обърнете внимание, че възможно е да се получи временно образуване на прах. Поради това при по-големи количества на ефектен пигмент следва той да се добавя на два пъти във въска с разбъркване</p>
Разход	<p>Върху StuccoDecor Di Luce: припл. 10 g/m²</p> <p>Върху Stucco Satinato: припл. 30 g/m²</p> <p>Върху Calcino Romantico: припл. 60 g/m²</p>
Време за обработка	В зависимост от естеството на поддържащия слой отвореното време за работа е 15-20 минути.
Условия за обработка	<p>Долна граница на температурата при полагане: +10 °C на въздуха и основата.</p> <p>От кутията се взема само толкова материал, колкото може да се положи в отвореното време за работа. Засъхнал материал се изхвърля.</p>
Време за изсъхване	При температура от +20 °C и относителна влажност на въздуха от 65% изсъхва на повърхността си след около 12 часа. След 3 дни материалът е изсъхнал в дълбочина и издържа на натоварване.
Инструменти	Венециански первази или двустранно острие с прибиращо се острие. Почистете с вода и сапун веднага след употреба. По време на употреба се изисква също периодично почистване.
Бележка	За да се приложи продуктът към други техники за моделиране, трябва предварително да се проведат тестове за съвместимост.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	<p>Неговата течност и изпарения са запалими. Силно дразнещо за очите. С дълготрайни токсични ефекти върху водните организми. Повтарящата се експозиция може да накара кожата да изсъхне или да се напука. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се пази от огън / нажежени предмети. - Забранено е пушенето. Да не се вдишват парите / аерозолите на продукта. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Да се използва само на открити пространства или в добре проветрени помещения. Избягвайте разливане в околната среда. В случай на лечение: Изплакнете устата.</p>
-----------------------	--

Депониране	Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течният скрап се изхвърля като бои на водна основа, сух скрап от материали като сухи бои или битови отпадъци.
Състав	Вода, алифатни добавки.
Инструкции	<p>StuccoDecor Wachsdispersion не осигурява защита при пряк контакт с вода, мазнини, киселини, катран, кофеин или вещества, съдържащи пигменти. Лекото замърсяване може да се елиминира с гореща вода и с почистващи препарати (с неутрален PH).</p> <p>Сертификати AgBB, при съвместно прилагане с StuccoDecor DI LUCE</p>
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>