

Divina Metallo Art Foil

Метално фолио за покриване, което придава ефекта на втечен метал

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Характеристики

Опаковка

Цвят

Съхранение

Технически данни

Използване съгласно техническа информация N° 606

Покривно фолио, лакирано, метално, което придава ефекта на втечен метал на всяка повърхност, върху която се поставя.

- Придава вид на метална повърхност
- Има лъскавина
- С ефект на втечен метал
- Отлично прилепва към всяка повърхност, когато се поставя при системата Metallo Art Primer и Metallo Art Sealer.

9 m² (една ролка метално фолио)

Сребрист, златист, меден и бронзов

Запечатаният продукт се съхранява на сухо и проветриво място и има срок на годност най-малко 12 месеца. Минималната температура на съхранение е +5 °C, максималната е +30 °C.

- Има вид на метално фолио
- Състав: Полипропилен

Вътрешна употреба 1	Вътрешна употреба 2	Вътрешна употреба 3	Външна употреба 1	Външна употреба 2
+	+	0	-	-

(-) не се препоръчва/ (o) препоръчително при определени условия (+) препоръчва се

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	<p>Интериорни повърхности на минерални мазилки от групата на хоросаните PII и PIII, гипсови и от групата на хоросана PIV, основи от гипс-картон, гипсови плоскости и бетонни повърхности.</p> <p>Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без отделящи се вещества, равни и неконтрастни.</p> <p>При подготовката на отделните слоеве на основата, моля да спазвате данните от Техническата информация N° 650.</p>
------------------	---



Подготовка на повърхността

Извършват се всички етапи за нанасяне на продукта Metallo Art Primer, описани в Техническата спецификация № R73.

При гладки повърхности: След нанасянето на един слой от продукта Metallo Art Primer, повърхността следва да се изглади със стоманена неръждаема маламашка (за да се получи гладка повърхност).

Докато Metallo Art Primer е все още влажен, нанесете Metallo Art Foil и се уверете, че напълно е прилепнал за стената. След 3-4 часа премахнете фолиото Metallo Art Foil и нанесете един или повече слоеве от запечатващия продукт Metallo Art Sealer, който да защити и подсили устойчивостта на декорираната повърхност

Нанасяне

Нанася се върху релефни повърхности (с релефен дизайн), измазани с шпакловъчна маса на варова, циментова или акрилна основа, или върху дървен материал, гипсови изделия, или върху каквато и да било релефна повърхност.

Тези повърхности мога да бъдат боядисвани или довършвани с декоративни материали преди нанасянето на продукта Metallo Art Foil.

За да се получи ефекта "Zen" при Metallo Art Foil, т.е. искания ефект (златист, сребрист, бронзов или меден цвят), продуктът трябва да се нанесе по вертикалата или хоризонталата (следвайки структурата на дизайна), в зависимост от това каква структура е направена по стената, с припокриване от около 1-2 cm при всяка поставена лента.

След 3-4 часа, за да се оптимизира прехвърлянето на метала от фолиото, минете със суха четка през повърхността и едва след това премахнете фолиото Metallo Art Foil с рязко движение, отведнъж, т.е. без да спирате. След това нанесете един или повече запечатващи слоеве от продукта Metallo Art Sealer.

За да получите ефекта "Pietra spaccata" или „Kristall“, Metallo Foil трябва да се нанесе диагонално (на жилки).

Внимание: Възможно е да се получи ефект с повече метални нюанси, като се нанесат няколко слоя, с частично припокриване на Metallo Art Foil с Metallo Art Sealer ,само след последното поставено фолио.

Разход

В зависимост от необходимостта. Точният разход може да се установи единствено след като пробвате на място.

Условия за работа

Минимална температура при нанасянето: +5 °C на въздуха и на основата.

При температура на въздуха от +20 °C и 65 % относителна влажност на въздуха, фолиото Metallo Art Foil може да се отстрани от повърхността на стената след около 3-4 часа от момента на нанасянето.

Инструменти

За нанасянето на Metallo Art Foil не е необходимо да използвате инструменти. Все пак ние ви препоръчваме да използвате четка за лакиране за да минете по повърхността с нея, върху фолиото, за да се получи максимален метален ефект още преди да отстраните от стената фолиото.

Почистете с вода, веднага след употребата им.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност

Този продукт не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с последвалите изменения и допълнения.

Моля да вземете под внимание техническата информация. Данните за безопасност са на ваше разположение при поискване.

Техническа карта R74

Депониране

Изхвърлете съдържание/опаковката на съответния продукт на оторизирано за такива отпадъци място.

Състав

Полипропилен.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg

Техническа информация R74. Издание: Май 2025 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg