

Ratio-Spachtel



Техническа информация

Употреба Шпакловъчна маса

Плътност 1,60 g/cm³

Степен на гланц мат (според БДС EN 13300)

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE M-DF01

Декларация за състав Шпакловъчна маса на базата на синтетични смоли

Консерванти съдържа

ЛОС съдържание според: < 0,1%

Директива 2004/42/EC

ЛОС по LEED (по-малко вода) < 1 g/l

Без разредители и пластификатори < 1 g/l

според VdL – RL 01 Да

Водоразредима според Да

2004/42/EC (Decopaint)

Олово, кадмий, хром VI * Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)

Екологични етикети

Покрива изискванията за ЛОС според

RAL-UZ 102

Информационен лист за устойчивост

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
2	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона	да	да	да	да

Устойчивост за употреба
според LEED категория (IEQ4.2 - 2009) Гладко финишно покритие

ЛОС гранична стойност 50 g/l
под границата Да

Дял на рециклиране Не се съдържа

Локация на производителя DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt

Информационен лист за устойчивост Редакция: 19.06.2018

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/пътниките остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg
Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telephone +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de