

Agro Abbeizpaste Spezial

паста за почистване на покрития



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Тиксотропна паста за размазване, на основата на разтворител, с висока разтваряща способност. Използва се върху разнообразни стари покрития.
За отстраняване на 1- и 2-компонентни покрития

Характеристики

- Не съдържа хлорни органични съединения
- Не съдържа киселини или основи
- Има продължително действие благодарение на забавител на изпарението

Внимание: лесно запалим!

Опаковка

2,5kg

Цвят

Матов, прозрачен

Съхранение

Да е добре затворен и на хладно място. Има трайност 1 година, когато баката се отвори веднъж

Контрол на качеството

Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработката им.

Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията от начало на производството до готовия продукт.

AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма Responsible Care („Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с проверена и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за управление на качеството ISO 9001-2015.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Разход	Разходът зависи от дебелината, вида, стабилността и състава на старото покритие и съответно се колебае в широки граници. Прибл. 0,5 – 1,5 kg/m ²
Плътност	1,02 kg/L
Точка на възпламеняване	под 0 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Съвети	<p>Продукта се нанася равномерно, в дебел слой, с помощта на бояджийски или други вид четка.</p> <p>Времето за въздействие е от един до няколко часа. Ниските температури забавят процеса на разтваряне на старото покритие.</p> <p>Ако пастата изсъхне по време на по-дългото въздействие, трябва да се нанесе пресен материал.</p> <p>За предпазване от изсъхване се препоръчва покриване с фолио от изкуствен материал.</p> <p>Размекналите се слоеве боя се премахват с шпакли или със струя вода под налягане. За крайното почистване на повърхностите е достатъчно да се измият с чиста вода. Ако има останали слоеве боя, процесът се повтаря до пълно отстраняване.</p> <p>При груби повърхности (примерно обработени с пясъчна струя) остатъците от боя, които са в порите между издатините, трябва допълнително да се отстраняват с подходящ разтворител! Този процес също се повтаря до пълното отстраняване на остатъците от боя!</p> <p>Да се вземат мерки за добро проветряване по време на работа!</p>
Почистване на инструменти	Почистването се извършва с вода, преди пастата да е засъхнала.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

Обезвреждане на отпадъци	<p>Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не се допуска попадане в канализацията, почвата или водите.</p> <p>Непочистени опаковки да се третират както продукта.</p> <p>Информационният лист за безопасност може да се види на адрес: http://www.avenariusagro.at</p>
--------------------------	--

Техническа информация Agro Abbeizpaste Spezial: месец април 2017 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Производител: Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 20 1 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at