

Putzgrund



Техническа информация

Употреба	Грунд, първи слой
Плътност	1,59 g/cm ³
Разход	200-550 g/m ²

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-GP01
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	< 1%
Директива 2004/42/EC	< 10 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 20 g/l
Без разредители и пластификатори	Да
според VdL – RL 01	
Водоразредима според	Да
2004/42/EC (Decopaint)	
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

Екологични етикети

Информационен лист за устойчивост

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
2	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона	да	да	да	да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финишно покритие, напр. бои, лакове)	да	да	да	да

Устойчивост за употреба
според LEED

категория (IEQ4.2 - 2009)
Грунд, междинен или финишен слой

ЛОС гранична стойност
под границата 100 g/l
Да

Дял на рециклиране

Не се съдържа

Локация на производителя

DAW Bența Romania SRL
Str. Principală, nr.201
547525, Sâncraiu de
Mureș

Информационен лист за устойчивост Редакция: 15.01.2015

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/ползвателите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg
DAW BENȚA Romania SRL • Str. Principală Nr. 201 • 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș • Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 • office@caparol.ro • www.caparol.ro