

# Capaplex



## Техническа информация

Употреба	Водоразредим грунд
Плътност	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Разход	200 ml/m <sup>2</sup>

## Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-GF01
Декларация за състав	Дисперсионен грунд, водоразредим
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	< 1%
Директива 2004/42/EC	< 10 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 20 g/l
Водоразредима според	Да
2004/42/EC (Decopaint)	
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

## Екологични етикети

# Информационен лист за устойчивост

## Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
3	Течни покрятия върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои	да	да	да	да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финишно покритие, напр. бои, лакове)	да	да	да	да

Устойчивост за употреба  
според LEED

категория (IEQ4.2 - 2009)  
Грунд, междинен или финишен слой

ЛОС гранична стойност  
под границата 100 g/l  
Да

Дял на рециклиране  
Не се съдържа

Локация на производителя  
DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt

Информационен лист за устойчивост Редакция: 19.08.2016

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/ползвателите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

DAW Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg  
Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telephone +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de