

Grundier Konzentrat



Техническа информация

| | |
|----------|--------------------------|
| Употреба | Водоразредим грунд |
| Плътност | 1,02 g/cm ³ |
| Разход | 50-200 ml/m ² |

Компоненти

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Продуктов код/GOSCODE | M-GF01 |
| Декларация за състав | Дисперсионен грунд, водоразредим |
| Консерванти | съдържа |
| ЛОС съдържание според: | < 1.5% |
| Директива 2004/42/EC | < 15 g/l |
| ЛОС по LEED (по-малко вода) | < 30 g/l |
| Без разредители и пластификатори | Да |
| според VdL – RL 01 | |
| Водоразредима според | Да |
| 2004/42/EC (Decopaint) | |
| Олово, кадмий, хром VI * | Не съдържа |
| (*не се съдържат във формулата) | |

Екологични етикети

Информационен лист за устойчивост

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

| № | Приложение | Тип продукт | QS1 | QS2 | QS3 | QS4 |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 2 | Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание. | Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона | да | да | да | да |
| 27 | Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий. | Грунд или финишно покритие, напр. бои, лакове) | да | да | да | да |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Устойчивост за употреба според LEED | категория (IEQ4.2 - 2009) | Грунд, междинен или финишен слой |
| | ЛОС гранична стойност под границата | 100 g/l Да |
| | ЛОС гранична стойност под границата | 100 g/l Да |
| Дял на рециклиране | Не се съдържа | |
| Локация на производителя | DAW Bența Romania SRL Str. Principală, nr.201 547525, Sâncraiu de Mureș | |

Информационен лист за устойчивост Редакция: 17.10.2016

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/пользователите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg
DAW BENȚA Romania SRL • Str. Principală Nr. 201 • 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș • Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 • office@caparol.ro • www.caparol.ro