

# FungiGrund

Специален грунд, предназначен за почистване и дезинфекциране на интериорни и екстериорни повърхности, засегнати от мухъл, плесен и гъбички



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### Сфера на приложение

Специален грунд, предназначен за почистване и дезинфекциране на интериорни и екстериорни повърхности, засегнати от мухъл, плесен и гъбички.

### Характеристики

- Подходящ за екстериор и интериор
- Висока попиваща
- Много добра дифузионна способност на базата на катионна технология
- Специална формула на водна основа
- Фуницидно действие, превантивна мярка за защита от появата на гъби, мухъл и плесен.

### Основа

Катионна пластмасова дисперсия.

### Опаковка

10l

### Съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване.

### Цвят

Транспарентен

### Технически данни

Плътност: прибл. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

### Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 200 ml/m<sup>2</sup>. Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, суhi, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, ал. 3. Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 "Основи и тяхната подготовка". При следи от плесен по вътрешните стени, те да се отстранят с вода.

Вземете под внимание законовите и административните наредби и предписания (напр. биоактивните и опасните вещества). При следи от плесен на външните повърхности, те да бъдат отстранени съгласно законовите наредби. Ако има наличие на растения или цветове по увивните растения те да бъдат отстранени механично или чрез обгаряне.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Разреждане

Нанасяне на покритието

Условия за работа

Време за съхнене

Инструменти

Важно

Да се нанася само неразреден.

Грундът се нанася неразреден до пълното насищане на основата. Преди нанасяне да бъде добре разбъркан, след което да се използва четка. Грундирацият продукт не бива да образува гланцов филм.

Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха.

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

FungiGrund да се нанася с четка

FungiGrund не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. Продуктът не трябва да бъде смесван с други материали.

## СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност  
(валидни към датата на публикуване)

Да се използва внимателно. Преди употреба прочетете листовката на продукта. Да се пази далече от деца. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат веднага обилно с вода. При погълъщане на веществото веднага се консултирайте с лекар, защото може да навреди сериозно на чревната flora. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточниците или почвата. Ако кожата Ви е високо чувствителна, при нанасянето на продукта използвайте ръкавици.

Обезвреждане

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

Този продукт (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 15 g/l ЛОС (VOC)

Състав

Полиакрилна смола, вода, добавки, консерванти, биоцидни активни вещества

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: office.sofia@caparol.bg;  
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg  
www.caparol.bg