

PremiumColor Basis3



Техническа информация

Употреба	Водоразредимо покритие
Плътност	1,10 g/cm ³
Мокро триене	Клас 1 (според БДС EN 13300)
Разход	125 ml/m ²
Степен на гланц	Пълен мат (според БДС EN 13300)

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-DF01
Декларация за състав	Емулсионна боя, без емисии и без разтворители
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	< 0,1%
Директива 2004/42/EC	< 1 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 10 g/l
Без разредители и пластификатори	Да
според VdL – RL 01	
Водоразредима според	Да
2004/42/EC (Decopaint)	
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

Екологични етикети

DGNB Navigator	Регистрация
Покрива изискванията за ЛОС според	RAL-UZ 102

Информационен лист за устойчивост

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
2	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона	да	да	да	да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финишно покритие, напр. бои, лакове	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED	категория (IEQ4.2 - 2009)	Гладко покритие с добавяне на пигменти в точката на продажба
	ЛОС гранична стойност под границата	100 g/l Да
Дял на рециклиране	Не се съдържа	
Локация на производителя	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Информационен лист за устойчивост Редакция: 08.12.2017

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/ползвателите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg
Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telephone +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de