

# Weissgrund



## Техническа информация

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Употреба        | Водоразредимо покритие - грунд |
| Плътност        | 1,46 g/cm <sup>3</sup>         |
| Разход          | 150 ml/m <sup>2</sup>          |
| Степен на гланц | Мат (според БДС EN 13300)      |

## Компоненти

|  |            |
|--|------------|
| Продуктов код/GOSCODE                                  | M-GP01     |
| Консерванти  | съдържа    |
| ЛОС съдържание според:<br>Директива 2004/42/EC         | < 1%       |
| ЛОС по LEED (по-малко вода)                            | < 1 g/l    |
| Без разредители и пластификатори<br>според VdL – RL 01 | < 1 g/l    |
| Водоразредима според<br>2004/42/EC (Decopaint)         | Да         |
| Олово, кадмий, хром VI *                               | Да         |
| (*не се съдържат във формулата)                        | Не съдържа |

## Екологични етикети

Покрива изискванията за ЛОС според RAL-UZ 102

# Информационен лист за устойчивост

## Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

| №  | Приложение   | Тип продукт   | QS1 | QS2 | QS3 | QS4 |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 2  | Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибръ или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание. | Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона | да  | да  | да  | да  |
| 27 | Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.   | Грунд или финишно покритие, напр. бои, лакове)  | да  | да  | да  | да  |

### Устойчивост за употреба според LEED

категория (IEQ4.2 - 2009) Гладко финишно покритие  
ЛОС гранична стойност под границата 50 g/l  
категория (IEQ4.2 - 2009) Да Гладко покритие с добавяне на пигменти в точката на продажба

ЛОС гранична стойност под границата 100 g/l  
Да

Дял на рециклиране

Не се съдържа

Локация на производителя  
DAW Bența Romania SRL  
Str. Principală, nr.201  
547525, Sâncraiu de Mureș

Информационен лист за устойчивост Редакция: 16.07.2013

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/ползвателите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg  
DAW BENȚA Romania SRL • Str. Principală Nr. 201 • 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș • Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 • office@caparol.ro • www.caparol.ro